

2. 投标分项报价表

投标分项报价表 (标段二)

项目编号: 城投采公-2020069

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币 价格 (元)	
							单价	合价
1	高清数字半球摄	海康威视	DS-2CD23L7WD-L/HT	200万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机 最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态	45	台	580.00	26,100.00



像
机

调节角度：水平： 0°
 $\sim 360^{\circ}$ ，垂直： 0°
 $\sim 75^{\circ}$ ，旋转： 0°
 $\sim 360^{\circ}$

焦距&视场角：

2.8 mm，水平视场角：

112° ，垂直视场角：

60° ，对角线视场角：

132°

4 mm，水平视场角：

89° ，垂直视场角：

47° ，对角线视场角：

107°

6 mm，水平视场角：

54° ，垂直视场角：

31° ，对角线视场角：

62°

8 mm，水平视场角：

42° ，垂直视场角：

23° ，对角线视场角：

49°

补光灯类型：红外光，

最远可达 30 m

波长范围：850 nm

最大图像尺寸：1920 ×

1080

视频压缩标准：

主码流：H.265/H.264

子码流：

H.265/H.264/MJPEG

网络：1个RJ45 10

M/100 M自适应以太网口

存储温湿度： -30°C

$\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，湿度小于 95%

(无凝结)

启动及工作温湿度：-

$30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ，湿度小于

95% (无凝结)

供电方式：DC: 12 V \pm

25%，支持防反接保护；

PoE: 802.3af, Class 3

防护：IP67



2	高清数字枪形摄像机	海康威视	<p>DS-2CD2TL7EWD-L/T</p> <p>200万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机</p> <p>最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 数字宽动态</p> <p>焦距&视场角:</p> <p>4 mm, 水平视场角: 89°, 垂直视场角: 47°, 对角线视场角: 107°</p> <p>6 mm, 水平视场角: 54°, 垂直视场角: 31°, 对角线视场角: 62°</p> <p>8 mm, 水平视场角: 42°, 垂直视场角: 23°, 对角线视场角: 49°</p> <p>12 mm, 水平视场角: 26°, 垂直视场角: 15°, 对角线视场角: 30°</p> <p>补光灯类型: 红外光, 最远可达 30-50 m</p> <p>波长范围: 850 nm</p> <p>最大图像尺寸: 1920 × 1080</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>存储温湿度: -30 °C ~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE : 802.3af, Class 3</p> <p>防护: IP67</p>	32	台	580.00	18,560.00
---	-----------	------	--	----	---	--------	-----------



4	枪机支架	海康威视	DS-1298ZJ	通用壁装支架/与摄像机颜色一致/钢/199.3×83.04mm	32	个	35.00	1120.00
3	高清数字电梯摄像机	海康威视	DS-2CD2525EFV2-I/floor	<p>200万1/2.7" CMOS 日夜型迷你半球型网络摄像机</p> <p>自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加</p> <p>内置麦克风</p> <p>最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR</p> <p>镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°, 垂直视场角:62.1°, 对角线视场角:135.6°</p> <p>调整角度:水平-15~15°, 垂直 0~75°, 旋转 0-360°</p> <p>宽动态范围:105dB 数字宽动态</p> <p>视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG</p> <p>最大图像尺寸:1920 × 1080</p> <p>存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; 1 个 RS-485</p> <p>工作温度和湿度:-10℃~40℃, 湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护), POE:802.3af</p> <p>红外照射距离≥3m</p> <p>防护等级:IP66</p> <p>防暴等级:IK08</p>	2	台	950.0	1,900.00



5	无线网桥	海康威视	DS-3WFOAC-2NE	2.4G 电梯网桥, 802.11n 制式 发射功率: 20dBm 天线增益: 8dBi, 水平 60°, 垂直 35°, 定向天线 成对包装, 距离 100 米单网口设计	2	对	1020.00	2040.00
6	电源	国产优质	DC12V3A	DC12V3A	2	个	35.00	70.00
7	监控立杆	国产优质		含预埋件及混凝土等	4	套	1050.00	4,200.00
8	16口PoE交换机	海康威视	DS-3E1318P-S/云管	轻网管提供 16 个百兆 PoE 电口, 2 个千兆光电复用口 支持 IEEE 802.3at/af 标准 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持 iVMS-4200 客户端管理 支持云管 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理 支持远程升级 支持 8 芯供电 ★支持最远 250 m 传输 (提供彩页证明并盖章) 支持红口保障 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	1	台	2200.00	2,200.00



9	24口PoE交换机	海康威视	DS-3E1326P-S/云管	<p>轻网管提供 24 个百兆 PoE 电口, 2 个千兆光电复用口</p> <p>支持 IEEE 802.3at/af 标准</p> <p>支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准</p> <p>支持 iVMS-4200 客户端管理</p> <p>支持云管 APP 管理</p> <p>支持安防网络拓扑管理、端口管理</p> <p>支持远程升级</p> <p>支持 8 芯供电</p> <p>★支持最远 250 m 传输 (提供彩页证明并盖章)</p> <p>支持红口保障</p> <p>支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)</p> <p>支持 PoE 输出功率管理</p> <p>千兆网络接入设计</p> <p>线速转发</p> <p>存储转发交换方式</p> <p>坚固式高强度金属外壳</p>	3	台	3600.00	10,800.00
10	汇聚交换机	海康威视	DS-3E0516-S	<p>16 口千兆非网管交换机 机架式</p> <p>16 个千兆电口</p> <p>非网管。交换容量 32Gbps</p> <p>包转发率 23.8Mpps</p> <p>1U 高度</p> <p>19 英寸宽</p> <p>工作温度: 0℃~40℃</p> <p>支持 220v 交流</p> <p>满负荷功耗 10 瓦</p>	1	台	2000.00	2,000.00
11	千兆光纤收	DLINK	千兆		1	对	1350.00	1,350.00



	发器						
12	旧设备改造			原先旧的、无图像、破损的监控维修、拆除、部分移至 4-6 层利旧使用。	1	项	4000.00 4000.00
13	机柜	图腾		2 米	1	台	2800.00 2,800.00
1	网络硬盘录像机	海康威视	NVR-SN32H	<p>★支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准）★可接入 10T 容量的 SATA 接口硬盘；可接入 AI 硬盘。支持硬盘休眠（以公安部检测报告为准）</p> <p>可同时正放或倒放 32 路 H. 265 编码的视频图像（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大</p> <p>NVR 总资源为满负载条件下的最大接入带宽 640Mbps、最大存储带宽 640Mbps、最大转发带宽 640Mbps、最大回放带宽 640Mbps。最大接入路数 32 路；支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要</p>	2	台	3500.00 7000.00



录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度，支持跳过普通录像

支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像

具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 8 块 SATA 接口硬盘（以公安部检测报告为准）

支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）

支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像支持多址设定功能，可将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址

支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的 IP 通道进行实时双向对讲，可通过设备端与 IPC 进行实时双向对讲

支持远程管理 IPC 功能。支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改，支持 IPC 的参数配置到其他通道智能侦测



			抓图、手动抓图，可进行 64 路抓拍并存储 1080P 格式的图片					
1	网络硬盘录像机	海康威视	NVR-SN16H	<p>★支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准）</p> <p>★可接入 10T 容量的 SATA 接口硬盘；可接入 AI 硬盘。支持硬盘休眠（以公安部检测报告为准）</p> <p>可同时正放或倒放 16 路 H.265 编码的视频图像（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大</p> <p>支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画</p>	1	台	2800.00	2,800.00



面上自动叠加显示标签

内容

NVR 总资源为满负载条件下的最大接入带宽

320Mbps、最大存储带宽

320Mbps、最大转发带宽

320Mbps、最大回放带宽

320Mbps。最大接入路数

16 路

支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR 报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标

支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录



像和重要录像的播放速度，支持跳过普通录像支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像

具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 8 块 SATA 接口硬盘（以公安部检测报告为准）

支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）

配合接入的卡口摄像机，支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入 NVR，NVR 可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准）

支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转（以公安部检测报告为准）

支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像



支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；可按通道、时间检索图片

支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生

支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，样机可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像支持多址设定功能，可将2个网口设置不同网段的IP地址

支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲

支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道智能侦测抓图、手动抓图，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片

具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接



				口、16路报警输入接口、8路报警输出接口,可内置16块SATA接口硬盘				
2	硬盘	希捷	6TB	SEAGATE, SKYHAWK, 6TB, 256MB, SATA 6Gb/s	10	块	1400.00	14000.00
3	显示器	三星	24寸超薄	24寸, 高清、VGA接口	1	台	1200.00	1200.00
4	HDMI切换器	SANC	定制		1	台	900.00	900.00
5	LCD拼接屏	海康威视	DS-D2046NL	<p>LCD显示单元为: 46"超窄边液晶屏; 物理分辨率达到1920×1080, 响应时间≤8ms。</p> <p>LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm, 亮度达到610cd/m², 对比度达到1200:1, 图像显示清晰度≥950TVL, 亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。</p> <p>LCD显示单元具备VGA×1, HDMI×1, DVI×1, BNC×1视频输入接口, 具备RS232×2, USB×1, 红外×1控制接口</p> <p>LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、海外RoHS检测报告。</p> <p>★为保护环境要求, 液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求, 并提供中国质量认证中心产品</p>	1	台	1100.00	11000.00



认证证书

★液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。

(提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告)

★液晶显示单元连续运行 24 小时，液晶表面中心温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ ，边缘测试点与中心温差 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 。(提供封面具有

CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件)

★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏(供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格)，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。

LCD 显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达 178° 。屏幕漏光度小于等于 $0.006\text{cd}/\text{m}^2$ ，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在 95KLux 能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件。

LCD 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有



				<p>CNAS 标识的第三方检测报告复印件。至 10000K 之间调节。提供封面首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件。</p> <p>LCD 显示单元采用 2mm 金属结构件, 3m 辐射范围值在 47db 以内, 保证操作人员处于安全值, 能做外部设备 3V/m 的电磁干扰下稳定运行。提供第三方检测报告复印件。</p> <p>LCD 显示单元具备智能光感护眼功能, 液晶单元可自动识别环境光强弱, 根据环境光变化调节屏幕亮度, 需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。</p>				
6	L C D 屏 支 架	海 康 威 视	46 寸壁挂 支架		1	套	550. 00	550.0 0
7	解 码 器	海 康 威 视	DS-6904UD	<p>采用嵌入式架构, 专用 Linux 系统, 使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行, 不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。要求设备具备, 20 个 RJ45 网络接口, 1 路语音输入, 1 路语音输出, 1 个 RS232 接口, 1 个 RS485 接口, 8 路报警输入, 8 路报警输出, 1 个 VGA 视频输入接口, 1 个 DVI-I 视频输入接口。输出支持 4 个 HDMI 接口, 支持 8 路模拟音频输出, 支持 4 路模拟</p>	1	台	1050 0.00	10,50 0.00



				<p>CVBS 视频输出。具有 1 个电源指示灯, 2 个硬盘指示灯。</p> <p>★可对客户端电脑桌面解码输出显示。提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明。可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示, 并可调节显示窗口大小。</p> <p>可将视频图像进行轮巡输出显示, 并可在客户端软件设置轮巡计划。</p> <p>可通过客户端软件对接入的云台进行控制; 可通过 RS-485 接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。</p> <p>可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。</p> <p>具有 NTP 校时及客户端软件手动校时两种校时方式</p>				
8	操作台	海康威视	定制	<p>双联, 加厚。</p> <p>1200*900*750mm。</p>	1	套	2500.00	2,500.00
9	监控主机	海康威视	iVMS-4200C	<p>★支持双核四线程处理器, 8GB 内存, 256GB SSD 并带 PLP 功能(掉电保护)(以公安部检测报告为准)</p> <p>★支持 GPU 解码并自动切换预览码率(以公安部检测报告为准)</p> <p>★客户端支持在线检测版本和在线升级(以公安部检测报告为准)</p> <p>支持 6 个 USB 接口, 其中 4 个 USB3.0, 1 个千兆网口, 1 个 HDMI 输出, 1 个 VGA 输出, 1 个 Line out, 1 个 Mic in</p>	1	台	7500.00	7,500.00



最高支持 4K 输出
 支持接入编码设备、管理机、门口机、室内机、报警主机、门禁控制器
 支持 2 个屏幕同时实时预览，每个屏幕最大 64 分屏，支持自定义分屏，支持 16 路同步回放；支持同时展示多个业务界面
 可以通过云台控制实现云台的 8 个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能
 支持显示鱼眼图像或矫正后图像 预览画面支持监控点状态、语音对讲、广播、开关声音、云台与镜头控制、抓图等；客户端支持多用户组，不同用户组可以分别设置不同的功能权限，包括但不限于监控点配置、用户管理、校时、客户端参数配置、分组管理、抓图、云台控制、日志搜索、文件备份、可视对讲、预览、录像、备份
 客户端支持系统日志管理，日志内容包含操作日志、系统日志

1	六类网线	润扬	CAT6		7000	米	2.08	19600.00
2	光纤	润扬	8 芯单模	8 芯单模	200	米	2.70	540.00
3	光纤	润扬	SC-SC		4	根	25.00	100.00



4	跳线 光纤尾纤	润扬	SC		16	根	20.0 0	320.0 0
5	光纤耦合器	润扬			16	个	10.0 0	160.0 0
6	光纤融接盒	润扬			2	个	120.0 00	240.0 0
7	电源线	润扬	RVV2*1.5		200	米	2.80	560.0 0
8	PVC管	国产优质			1500	米	3.00	4,500 .00
9	PE管	国产优质	50		200	米	6.00	1,200 .00
10	辅材	国产优质			1	项	6000 .00	6000. 00
								16831 0.00

投标人名称 (公章) 常州卓远智能系统集成有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章): 程晓

