

常州信息职业技术学院青教公寓一、二层厨具项目合同

甲方：常州信息职业技术学院

合同编号：政采-货物-009

乙方：山东华杰厨业有限公司

集中采购机构：常州市政府采购中心

签订日期：2020.9.1

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的常州信息职业技术学院青教公寓一、二层厨具项目具体服务内容如下：

详见后附《投标分项报价表》

本合同金额为人民币大写：捌拾伍万捌仟零玖元柒角，小写：858009.7元。

项目的具体服务要求见招标文件中项目需求。

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标文件。
2. 乙方提交的投标书。
3. 乙方投标的其他资料及承诺。
4. 评标记录表及双方约定

三、项目实施时间及地点

1. 项目交货期限

交付使用时间：接通知 30 天内

乙方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

共 21 页，第 1 页

2. 资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供相关产品的检测报告。

3. 项目实施地点

送货地点：对所有货物，乙方应负责将货物运送到常州信息职业技术学院指定地点。甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

四、质量保证

1. 本项目质保期为2年，质保期内项目的物出现质量问题的，乙方负责免费维修或更换，所需费用均已包含在报价中，甲方不再支付任何费用。质保期满后，乙方应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。

2. 乙方须设有售后维修服务电话，负责解答甲方在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如标的物使用复杂，乙方必须给予免费培训，直到甲方能够熟练使用为止。

五、验收标准

1. 甲方以招标文件、乙方的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，乙方须向采购单位提供详细的预验收方案。

2. 甲方按照国家规定标准验收，没有国家标准的按地方标准验收，既无国家标准也无地方标准的，按行业标准验收，无行业标准的，应当按能满足甲方使用要求的标准验收，上述标准以高的为准，乙方应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方须约请相关部门和专家参加项目验收。

六、检验

1. 乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。



2. 如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3. 货物运达目的地后，甲方通知供方派员赴现场共同清验交收。

4. 清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准 and 规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向供方提出修理、更换、索赔的依据。

5. 若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。

6. 乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后 7 天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

7. 双方代表在现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方与权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8. 乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方有权从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货数量、外观检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

七、结算方式：

总价包干。

八、付款方式：

该项目正常运行并经甲方验收合格后，乙方支付合同价 5% 至甲方作为质保金后，乙方开出合规的发票，支付合同价的 100%；5% 的质保金在验收合格之日起两年后，乙方可出具质保承诺书并提出质保金支付申请。甲方接到乙方申请和质保承诺书，并确认无质量问题或乙方已妥



善解决后 10 个工作日内向乙方支付 5%的质保金。

九、履约保证金

1. 为保障合同的有效履行，签订合同前，乙方应先缴纳合同总额的 5%的履约保证金，合计 42901 元；乙方有任何违反本合同项下的违约行为须承担赔偿责任的，甲方均有权从履约保证金中直接扣除，扣除后 2 日内乙方须补足，质保期结束后退还履约保证金余额。（不计息）因乙方原因导致本合同终止或解除的，履约保证金不予退还。

十、违约责任

1. 乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之 3 计算。任何一方逾期履行超过 10 天，应当以逾期部分价款总额 5% 向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方有权要求继续履行合同。乙方逾期交货超过 10 天的，甲方有权单方面解除本合同，除上述应支付的违约金外，履约保证金不予返还。

2. 提供的部件不符合招标文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于 3 倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十一、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2. 由于不可抗力事件，致使一方在履行其本合同项下的义务过程中遇到的障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（受阻方），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

(1) 受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在延迟履行相关义务的情形；

(2) 受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

(3) 不可抗力事件发生时，受阻方已立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。



3. 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应立即通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

十二、合同纠纷处理

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交 常州 仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十四、合同生效

本合同自三方签字盖章之日起成立，并依法生效。

十五、与本合同不可分割的附件

1. 产品技术要求。
2. 招标文件及相关的资料。
3. 乙方提交的投标文件。
4. 经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

十六、合同份数：本合同一式陆份，甲方持有叁份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。



甲方（章公章）：常州信息职业技术学院



法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

黄云生

乙方（章公章）：山东华杰厨业有限公司



法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

邵捷

开户银行：山东博兴农村商业银行股份



有限公司兴福支行

帐号：91303010020100009230

集中采购机构（盖公章）：常州市政府采购中心

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

经手人（签字）：



投标分项表

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
一	一层仓库							
1	四层货架	厂制品	1200*500*1550	一厂制品；板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造； 一平板型层板厚 1.5mm，下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁； 一脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配 4 套不锈钢调节脚。	8	只	1550	12400
二	一层捡菜间							
1	四层货架	厂制品	1200*500*1550	一厂制品；板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造； 一平板型层板厚 1.5mm，下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁； 一脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配 4 套不锈钢调节脚。	1	只	1550	1550
2	六门冰箱(双机双温)	GRISTA	1810*760*1950	一双机双温，全铜管；一使用进口品牌压缩机； 一数字式电子温控器；一制冷方式：风冷； 一温度范围： $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C} / -10^{\circ}\text{C}$ ；一功率：1250W/220V，容积 1400L。	1	台	7115	7115
3	残菜台	厂制品	1200*700*800	一厂制品，板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造； 一面板厚度 1.5mm，下衬加强筋；一腿采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的方管，横通为 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的方管，配不锈钢调平脚。	1	张	1100	1100
4	三斗水池	厂制品	1800*700*800	一台面/水池斗厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； 一配去水，配 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚； 一横通采用 SUS304# $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管；	1	只	1940	1940



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

				—腿采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 的不锈钢管。				
三	一层荤菜加工							
1	双斗水池	厂制品	1500*700*800	—台面/水池斗厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作; —配去水, 配 ϕ 38mm 不锈钢可调脚; —横通采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢管; —腿采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 厚的不锈钢管。	1	只	1580	1580
2	单星水池带左平台	厂制品	1200*700*800	—台面/水池斗厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作; —配去水, 配 ϕ 38mm 不锈钢可调脚; —横通采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢管; —腿采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 厚的不锈钢管。	1	只	1320	1320
3	四层货架	厂制品	1200*500*1550	—厂制品; 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造; —平板型层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; —脚通 ϕ 38 \times 1.2mm 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	1	只	1550	1550
4	六门冰箱(双机双温)	GRISTA	1810*760*1950	—双机双温, 全铜管; —使用进口品牌压缩机; —数字式电子温控器; —制冷方式: 风冷; —温度范围: 0 $^{\circ}$ C~+10 $^{\circ}$ C/-10 $^{\circ}$ C; —功率: 1250W/220V, 容积 1400L。	1	台	7115	7115
5	双层工作台	厂制品	1200*800*800	—厂制品, 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造; —面板厚度 1.5mm, 下衬加强筋 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管, 横通为 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管, 配不锈钢调平脚。	2	张	1340	2680
6	台式刨片机	华菱	台式 12 寸	—采用镁铝合金氧化制作与不锈钢完美结合;	1	台	12300	12300



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

				—表面抛光阳极氧化处理—圆滑设计，无锋利棱角，铝合金把手和地脚，金属按钮开关；拆刀盘、载肉台拆装安全保护；整机符合 CE 标准； —刀片直径不小于 300mm，切片厚度 0.2-14mm，切片宽不小于 240mm。				
四	一层冷菜间							
1	双斗水池	厂制品	1500*700*800	—台面/水池斗厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； —配去水，配 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚； —横通采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管； —腿采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。	1	只	1580	1580
2	制冰机	GRISTA	40KG	—制冰量 40KG/24h，功率约 220V/350W，流水式制冰，冰块硬度高，晶莹剔透，质地优良，冷却效果持久，冰块厚薄可调整； —采用先进的微电脑控制系统，供水制冰，故障保护等自动完成，外观豪华，不锈钢外壳，壳体抗腐蚀，经久耐用。	1	台	2900	2900
3	四门冰箱(双机双温)	GRISTA	1220*760*1950	—双机双温，全铜管； —使用进口品牌压缩机； —数字式电子温控器； —制冷方式：风冷； —温度范围： $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C} / -10^{\circ}\text{C}$ ； —功率：850W/220V，容积 900L。	1	台	5750	5750
4	储物柜	厂制品	1200*500*1800	采用 SUS304-2B，厚度 1.5mm 不锈钢腹膜拉丝板制作，隔层层板采用打钉处理，配不锈钢调平脚。	1	顶	3840	3840
5	四层货架	厂制品	1200*500*1550	—厂制品；板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造； —平板型层板厚 1.5mm，下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁； —脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配 4 套不锈钢调节脚。	2	只	1550	3100
6	双层工作台	厂制品	1800*800*800	—厂制品，板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造；	1	张	1840	1840



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

				—面板厚度 1.5mm, 下衬加强筋 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管, 横通为 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚。				
五	一层专间							
1	四门冰箱(双机双温)	GRISTA	1220*760*1950	—双机双温, 全铜管; —使用进口品牌压缩机; —数字式电子温控器; —制冷方式: 风冷; —温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C} / -10^{\circ}\text{C}$; —功率: 850W/220V, 容积 900L。	1	台	5750	5750
2	双层工作台	厂制品	1800*800*800	—厂制品, 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造; —面板厚度 1.5mm, 下衬加强筋 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管, 横通为 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚。	1	张	1840	1840
3	单斗水池	厂制品	800*800*800	—台面/水池斗 SUS304#板厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作; —配去水, 配 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚; —横通采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管; —腿采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。	1	只	1040	1040
4	四层货架	厂制品	1200*500*1550	—厂制品; 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造; —平板型层板厚 1.5mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; —脚通 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	1	只	1550	1550
六	一层二次更衣							
1	双斗水池(带全自动感应水龙头)	厂制品	1000*500*800	—台面/水池斗厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作; —配去水, 配 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚; —横通采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管; —腿采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。	1	只	1400	1400



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

七	一层主厨房							
1	双眼炒灶	厂制品	2200*1200*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板材制造； 一灶面板材为 1.5mm 不锈钢，侧板、背板、前面板采用 1.2 不锈钢板， 底架为 40×40×4 镀锌角钢，炉膛黑铁路炉膛采用 2mm 的钢板，内部 采用成型耐火砖，优质高效节能炉心，带熄火保护装置； ——节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN38； ——热负荷 48KW，鼓风机 220V/205W*2； ——配摇摆水龙头、锅撑、尾撑、火种、阀门等。	1	台	12980	12980
2	单眼炒灶	厂制品	1200*1200*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板材制造； 一灶面板材为 1.5mm 不锈钢，侧板、背板、前面板采用 1.2 不锈钢板， 底架为 40×40×4 镀锌角钢，炉膛黑铁路炉膛采用 2mm 的钢板，内部 采用成型耐火砖，优质高效节能炉心，带熄火保护装置； ——节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN38； ——热负荷 48KW，鼓风机 220V/550W，50HZ； ——配摇摆水龙头、锅撑、尾撑、火种、阀门等。	1	台	7180	7180
3	调料台	厂制品	500*1200*800	一厂制品，板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造； 一面板厚度 1.5mm；一腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管； 一横通为 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管。	3	张	960	2880
4	六眼煲炉	厂制品	1200*700*800	一灶面板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造，炉面板厚 1.5mm， 国标 5#角钢焊接主框架； 一节能高效的梅花炉心，带熄火保护装置，铸铁炉心炉板，环保、节 能、低碳，外观美观大方。	2	台	6200	12400



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

5	暖碟台	厂制品	2000*1200*800	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品，板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板材制造； —台面板 1.5mm，侧板 1.2mm，层板 1.5mm，下衬加强筋 1.0mm； —配不锈钢重力调节脚。 电功率：2KW/220V 	3	张	10300	30900
6	单向调理台	厂制品	1800*500*800	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品，板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板材制造； —台面板 1.5mm，侧板 1.2mm，层板 1.5mm，下衬加强筋 1.0mm； —配不锈钢重力调节脚。 	3	张	3675	11025
7	平冷工作台	GRISTA	1800*760*800	<ul style="list-style-type: none"> —全铜管；—温度范围：-5℃~+10℃，功率 220V/300W； —内外壳为不锈钢板材，全铜管蒸发器，使用进口压缩机，电子温控，容积 400L； —箱体除露功能，弹簧门铰链，能满足 45° 以下环温下工作。 	3	台	2900	8700
8	单斗水池	厂制品	610*620*800	<ul style="list-style-type: none"> —台面/水池斗 SUS304#板厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； —配去水，配 φ38mm 不锈钢可调脚； —横通采用 SUS304# φ38mm*1.2mm 不锈钢管； —腿采用 SUS304# φ38mm*1.2mm 厚的不锈钢管。 	1	只	900	900
9	三门海鲜蒸柜	厂制品	1000*1000*1800	<ul style="list-style-type: none"> —板材采用优质 SUS304#不锈钢板，面板采用 1.2mm 厚度，侧板采用 1.0mm 不锈钢制作，豪华美观，环保节能低碳； —上下不锈钢联通管道每层单独汽阀控制； —整体聚酯发泡，全天候保温；凸凹式双重硅胶密封，密封效果更好，经久耐用； —全不锈钢渐进式连杆门锁，美观大方，开关自如，可永久锁紧；自动进水功能。 	2	台	12180	24360
10	矮汤炉	厂制品	700*550*500	<ul style="list-style-type: none"> —灶面板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造，炉面板厚 1.5mm； —优质高效节能炉心，带熄火保护装置，节能、环保，火力迅猛、操 	1	台	2960	2960



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

				作方便、安全可靠；升温快，热效率高。				
11	开水器连座	新广华	12kw	<ul style="list-style-type: none"> —内外胆采用 SUS304 材质，符合国家卫生标准； —水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上； —CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差$\leq 0.3^{\circ}\text{C}$； —功率 380V/12KW，出水量 150L/h；功能：智能夜间关机，防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能。 	1	套	3075	3075
12	不锈钢油烟罩	厂制品	6800*1300	采用 304#1.5 不锈钢制作	8.16	m ²	1840	15014.4
13	不锈钢油烟罩	厂制品	5000*1300	采用 304#1.5 不锈钢制作	6.5	m ²	1840	11960
八	一层洗碗间							
1	双斗水池	厂制品	1800*700*800	<ul style="list-style-type: none"> —台面/水池斗厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； —配去水，配 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚； —横通采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 不锈钢管； —腿采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。 	1	只	1720	1720
2	单斗水池	厂制品	1000*700*800	<ul style="list-style-type: none"> —台面/水池斗 SUS304#板厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； —配去水，配 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚； —横通采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 不锈钢管； —腿采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。 	1	只	1140	1140
3	热风循环消毒柜	厂制品	1400*600*1660	外观全不锈钢，内配不锈钢框。温度调节范围：20~150度。具有卫生消毒生产许可证。	2	只	7800	15600



4	碗柜	厂制品	1200*500*1800	采用 SUS304-2B, 厚度 1.5mm 不锈钢腹膜拉丝板制作, 隔层层板采用打 针处理, 配不锈钢调平脚。	4	项	3840	15360
6	开水器连座	新广华	12kw	—内外胆采用 SUS304 材质, 符合国家卫生标准; —水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上; —CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采 用铂金探温器检测水温, 使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$; —功率 380V/12KW, 出水量 150L/h; 功能: 智能夜间关机, 防高温蒸 汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能。	1	套	3075	3075
7	单斗水池	厂制品	500*500*800	—台面/水池斗 SUS304#板厚 1.5mm, 采用 SUS304#不锈钢板材制作; —配去水, 配 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚; —横通采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管; —腿采用 SUS304# $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。	1	只	740	740
九	一层冷库							
冷库								
1	单温冷库	康玛	3600*2700*2500	风冷型, 谷轮压缩机组; 库板: 环保阻燃型聚氨酯双面保温彩钢板制 作, 板厚 10cm; 冷库门半埋门, 结构新颖, 开启灵活, 密封性能好, 安 全可靠;	24.3	立方米	2679	65099.7
十	二层点心间							
1	搅拌机	星丰	20 型	—运用行星运动原理, 搅拌器在料桶内做行星运动, 使食品得到充分 混合; —配备三种搅拌器 (蛇形、拍形、花蕾形) 具备搅拌、打蛋、 打奶油等功能;	1	台	5550	5550



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

				—机内凡接触食物的零部件，均采用不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准，功率：380V/1.5KW。				
2	双斗水池	厂制品	1200*700*800	—台面/水池斗厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； —配去水，配 ϕ 38mm 不锈钢可调脚； —横通采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢管； —腿采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 厚的不锈钢管。	1	只	1420	1420
3	木面工作台	厂制品	1600*800*800	—材料性能：板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造； —木面面板厚度 6 公分，下衬加强筋 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管，横通为 38mm*1.2mm 的圆管； —脚为金属外包不锈钢可调节式。	1	张	1580	1580
4	双层电烤箱	顺麦	1250*850*1250	—内设隔热保温层，安全，提高热效率； —优质拉沙不锈钢柜体，采用远红外线发热管为发热元件，使烘体受热更均匀，升温更快，功率：约 380V/18KW； —炉温可在室温 100~300℃ 范围内任意可调，操作方便性能稳定。	1	只	7200	7200
5	单门醒发箱	顺麦	单门；750*500*1900	—功率：约 2.5KW/220V； —外形尺寸：常规。	1	只	2700	2700
6	四门冰箱（双机双温）	GRISTA	1220*760*1950	—双机双温，全铜管； —使用进口品牌压缩机； —数字式电子温控器； —制冷方式：风冷； —温度范围：0℃~+10℃/-10℃； —功率：850W/220V，容积 900L。	2	台	5750	11500
7	饼盘车	厂制品	480*600*1800	15 层；采用 304 25*25 壁厚 1.2mm 不锈钢方管制作，配定方向轮。	1	辆	1400	1400
8	四层货架	厂制品	1200*500*1550	—厂制品；板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造； —平板型层板厚 1.5mm，下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁；	2	只	1550	3100



				一脚通Φ38×1.2mm 不锈钢圆管，配4套不锈钢调节脚。				
9	双层工作台	厂制品	1800*800*800	—厂制品，板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造； —面板厚度 1.5mm，下衬加强筋 腿采用Φ38mm*1.2mm 的圆管，横通为Φ38mm*1.2mm 的圆管，配不锈钢调平脚。	1	张	1840	1840
10	双门蒸箱	厂制品	双门； 1100*730*1550	—板材采用优质 SUS304# 不锈钢板，面板采用 1.2mm 厚度，侧板采用 1.0mm 不锈钢制作，豪华美观，环保节能低碳； —上下不锈钢联通管道每层单独汽阀控制； —整体聚酯发泡，全天候保温；凸凹式双重硅胶密封，密封效果更好，经久耐用； —全不锈钢渐进式连杆门锁，美观大方，开关自如，可永久锁紧；自动进水功能。	1	台	5340	5340
11	不锈钢烟罩	厂制品	2800*1300	采用 304#1.5 不锈钢制作	3.64	m ²	1840	6697.6
十一	二层餐厅							
1	双头果汁鼎	银都	563*220*573 (不锈钢)	—采用美国进口 Tomlinson 龙头，有效杜绝滴漏； —典雅大方，简洁的造型设计，适用于宴会及自助餐； —聚碳酸酯桶身，具有超强的耐冲击性和透明性。	1	只	1420	1420
2	牛奶暖鼎	银都	11L	—采用美国进口 Tomlinson 龙头，有效杜绝滴漏； —典雅大方，简洁的造型设计，适用于宴会及自助餐； —全不锈钢桶身，具有超强的耐冲击性和透明性。	1	只	840	840
3	方形布菲炉	银都	465*420*245mm	—采用新工艺食品级硅胶固定，更环保、更安全； —全新的液压转轴开合测试可达 30000 次以上，遥遥领先同类产品；	5	只	1360	6800



				—可拆卸式炉盖，清洗方便、容易储存，餐炉更时尚； —数显控制设计令客户更直观更方便。				
4	方形不锈钢份盘	银都	2/3; 353*325*100	—优质 304 无磁不锈钢，专业电解使产品永不生锈； —整体冲压而成，无孔无焊接缝，厚度 1.0mm。	16	只	60	960
5	方形不锈钢份盘	银都	1/3; 325*176*100	—优质 304 无磁不锈钢，专业电解使产品永不生锈； —整体冲压而成，无孔无焊接缝，厚度 1.0mm。	16	只	40	640
6	圆形布菲炉	银都	500*470*245mm	—采用新工艺食品级硅胶固定，更环保、更安全； —全新的液压转轴开合测试可达 30000 次以上，遥遥领先同类产品； —可拆卸式炉盖，清洗方便、容易储存，餐炉更时尚 —数显控制设计令客户更直观更方便。	8	只	1360	10880
7	圆形不锈钢份盘	银都	15 寸	—优质 304 无磁不锈钢，专业电解使产品永不生锈； —整体冲压而成，无孔无焊接缝，厚度 1.0mm。	16	只	200	3200
8	圆形不锈钢份盘（双格）	银都	15 寸	—优质 304 无磁不锈钢，专业电解使产品永不生锈； —整体冲压而成，无孔无焊接缝，厚度 1.0mm。	8	只	240	1920
9	圆形汤炉	银都	435*335*425CM	—采用新工艺食品级硅胶固定，更环保、更安全； —全新的复合阻尼转轴开合测试可达 30000 次以上，遥遥领先同类产品； —可拆卸式炉盖，清洗方便、容易储存，餐炉更时尚。	2	台	660	1320
十二	二层备餐区							
1	双斗水池	厂制品	1200*700*800	—台面/水池斗厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； —配去水，配 ϕ 38mm 不锈钢可调脚；	2	只	1420	2840



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

				—横通采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢管； —腿采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 厚的不锈钢管。				
2	双层工作台	厂制品	1800*800*800	—厂制品，板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造； —面板厚度 1.5mm，下衬加强筋 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管，横通为 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管，配不锈钢调平脚。	2	张	1840	3680
3	双层工作台	厂制品	1000*800*800	—厂制品，板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造； —面板厚度 1.5mm，下衬加强筋 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管，横通为 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管，配不锈钢调平脚。	1	张	1200	1200
4	热风循环消毒柜	厂制品	1400*600*1660	外观全不锈钢，内配不锈钢框。温度调节范围：20~150 度。具有卫生消毒生产许可证。	2	只	7800	15600
5	四层货架	厂制品	1200*500*1550	—厂制品；板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造； —平板型层板厚 1.5mm，下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁； —脚通 ϕ 38 \times 1.2mm 不锈钢圆管，配 4 套不锈钢调节脚。	2	只	1550	3100
6	单门保温餐车	伊德欣	约 730*900*1355mm	—采用热风对流形式；风机送风加热模式，升温快、发热均匀；底部放置水盆，采用自然蒸发的方式保持食物的湿度；该设备设有温度控制器和温度表，能使柜内温度保持恒定且能随时监控；适合放在超市，快餐店等场所的使用，在顾客少时将做好的食品保温以缓解顾客高峰时的压力。功率：约 220V/1.25KW	3	台	8920	26760
十三	二层茶水间							
1	三斗水池	厂制品	1800*600*800	—台面/水池斗厚 1.5mm，采用 SUS304# 不锈钢板材制作； —配去水，配 ϕ 38mm 不锈钢可调脚；	1	只	1840	1840



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

				—横通采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢管; —腿采用 SUS304# ϕ 38mm*1.2mm 的不锈钢管。				
2	开水器连座	新广华	12kw	—内外胆采用 SUS304 材质, 符合国家卫生标准; —水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上; —CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 \leq 0.3℃; —功率 380V/12KW, 出水量 150L/h; 功能: 智能夜间关机, 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能。	1	套	3075	3075
3	碗柜	厂制品	1200*700*1800	采用 SUS304-2B, 厚度 1.5mm 不锈钢腹膜拉丝板制作, 隔层层板采用打针处理, 配不锈钢调平脚。	3	顶	3840	11520
4	双层工作台	厂制品	1200*800*800	—厂制品, 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造; —面板厚度 1.5mm, 下衬加强筋 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管, 横通为 ϕ 38mm*1.2mm 的圆管, 配不锈钢调平脚。	1	张	1340	1340
5	热风循环消毒柜	厂制品	1400*600*1660	外观全不锈钢, 内配不锈钢框。温度调节范围: 20~150 度。具有卫生消毒生产许可证。	1	只	7800	7800
十四	二层明档							
1	六孔柜式电煮面炉	厂制品	900*700*800	—全不锈钢结构, 坚固耐用, 制造美观; —高效燃烧系列配独立开关及温控制; —电子自动点火装置, 熄火安全保护; 一可调较脚座。	1	台	9200	9200
2	台式电饼档	珠江	640*750*760	外壳全不锈钢制作, 饼盘翻砂制作, 饼盘尺寸: Φ 540; 自动恒温, 4.5KW/220	2	台	2800	5600



合同编号:TYCG-HW1-BM025-202008-00

3	台式双缸油炸炉	厂制品	700*700	全不锈钢制作，配优质发热管，温度可调 0~190 度可调节，电功率：15KW/380V	1	台	2800	2800
4	不锈钢烟罩	厂制品	4000*1300	采用 304#1.5 不锈钢制作	5.2	m²	1840	9568
5	单斗水池	厂制品	600*600*800	—台面/水池斗 SUS304#板厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； —配去水，配 φ 38mm 不锈钢可调脚； —横通采用 SUS304# φ 38mm*1.2mm 不锈钢管； —腿采用 SUS304# φ 38mm*1.2mm 厚的不锈钢管。	1	只	900	900
十五	抽排系统							
(一)	抽排系统		主厨房，点心间，明档					
1	不锈钢风管	厂制品		采用 304#1.5 不锈钢制作	189	平方米	290	54810
2	不锈钢大小头	厂制品		采用 304#1.5 不锈钢制作	1	只	1160	1160
3	不锈钢弯头	厂制品		采用 304#1.5 不锈钢制作	12	只	1160	13920
4	油烟净化一体机	永超	30000 风量	该机集排烟，净化，消音为三合一一体，采用最可靠的机械式除油烟技术，净化后的洁净气体可直接对外排放，该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足，是餐饮业理想的环保设备，功率：22kw/380v，具有国家环保认证证书，检测报告（具有中国环境保护产品认证）	1	台	35680	35680
5	轴流风机	展高	5 号	优质电机 电功率：11KW/380V	2	台	1500	3000



6	风机支架	厂制品		槽钢支架	1	项	2000	2000
7	高温防火阀	景盛	500*500	熔断温度 280 度，具有国家强制性产品认证证书（3C-F 认证）	1	只	1500	1500
8	排烟灭火系统	顺康	双瓶组系统	不锈钢箱体，包含 1.4L 机械启动驱动瓶组，12L 贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等，具有国家强制性产品认证证书（3C-F 认证）	2	套	25600	51200
(二)	天然气管道	厂制品			30	米	250	7500
十六	餐梯							
1	餐梯	奥菱	200KG	2层2站，拖动方式：交流单速、曳引；控制方式：集选控制；厅门型式：上、下直分手动门；额定速度：0.4m/s；包含安装，检测验收、维保。	2	台	57900	115800
十七	其他费用	/		投标人应自行考察现场，对项目施工涉及的现场水电、消防喷淋、现有管路需要迁改部分进行报价	1	项	40000	40000
十八	设计费	/		由中标单位支付给厨具设计单位	1	项	20000	20000
	合计							858009.7

