

开标一览表 (XM_BJFS_1)

投标人全称 (加盖公章)

项目名称: 常州市钟楼区第三实验小学办公家具采购项目

项目编号: 常采公 [[[]][[]][[]][[]]]2021]0045 号

分包号: 1

投标产品名称	XM_TBLX_1
XM_TBCPMC_1	壹佰壹拾捌万陆仟捌佰柒拾捌元整 XM_BJXX_1 1186878 XM_BJDW_1

日期: 2021 年 4 月 30 日



四、投标分项报价表

项目编号：常采公[2021]0045号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	办公桌	格雷格	规格： 1200*700*750，屏风高1200。 型号： CRG-1。	材质：台面及柜门板采用E1级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面25mm厚，柜门板18mm厚。柜体采用0.8mm冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	105	张	1316	138180
2	侧柜	格雷格	规格： 1600*350*1200。型号： CRG-2。	材质：柜门板采用E1级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板18mm厚。柜体采用0.8mm冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	105	只	1400	147000
3	办公椅	格雷格	规格： 556*500*坐高445/总高920。 型号： CRG-3。	材质：颐达OA专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	105	张	361	37905
4	高柜	格雷格	规格： 800*400*1800。型号： CRG-4。	材质：柜门采用E1级18厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用0.8mm冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	69	只	1290	89010




5	简易桌	恪雷格	规格: 总长 1400*400*750mm。型号: CRG-5。	材质: 采用 25mm 厚 E1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面, 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌架优质矩形管, 经表面处理静电喷塑, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤。	22	组	600	13200
6	办公椅	恪雷格	规格: 556*500*坐高 445/总高 920。型号: CRG-6。	材质: 颐达 OA 专业办公网布饰面, 密度高弹力海绵, 异形管脚架表面电镀处理。	22	张	361	7942
7	办公桌	恪雷格	规格: 1800*900*750mm。型号: CRG-7。	材质: 采用台面厚度 25mm、其他 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面, 2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成, 坚固且不易松动。金属脚。	2	张	1425	2850
8	边柜	恪雷格	规格: 1600*450*680mm。型号: CRG-8。	材质: 采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面, 2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成, 坚固且不易松动。	2	只	1425	2850
9	资料柜	恪雷格	规格: 800*400*1800mm。型号: CRG-9。	材质: 采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面, 2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成, 坚固且不易松动。	6	只	950	5700
10	茶水柜	恪雷格	规格: 800*400*800mm。型号: CRG-10。	材质: 采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面, 2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成, 坚固且不易松动。	2	只	665	1330
11	三人沙发	恪雷格	规格: 三人位。型号: CRG-11。	材质: 内框架: 硬木结构框架, 25#锰蛇簧垫底, 多层强力拉筋。海绵: 采用 35#高密度聚酯海绵, 经久耐用, 回弹性好, 不易变形。饰面: 全西皮软包, 高速衣车及粗线车制套, 直接包面, 沉稳舒适。	2	张	1710	3420



12	双人茶几	恪雷格	规格：茶几1200*600*480。型号：CRG-12。	<p>材质：基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	2	张	475	950
13	洽谈桌	恪雷格	规格：1600*800*750mm。型号：CRG-13。	<p>材质：面采用25mm刨花板，“标准牌”三聚氰胺板（黑色、白色、枫木、黑白橡木纹可选），基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲E1级环保板材要求。</p> <p>封边：亚光黑色油漆三遍，漆膜圆润无凹凸感，靠人面封边镶嵌绿色PCV防撞软条，以防止油漆封边撞坏（专利号：ZL201020213637.6）。</p> <p>板面及各式构件转角处，均须修边或倒角处理，倒棱、圆线应均匀一致，台面四个桌角倒R=5mm圆角。</p> <p>支撑脚：双层30*30mm方管支撑脚架，桌底采用40*40mm方钢管横梁结构，均采用亚光黑色静电喷涂表面处理；钢架钢管壁厚2.0mm。采用宝钢一级冷轧钢。桌腿缩进台面边缘15mm。钢架结构的结合必须严密、牢固，无松动等缺陷，喷涂钢管表面圆润无鼓泡。</p> <p>桌脚：做静音防腐处理，并有高度调节功能，颜色可与台面饰条一致，具有装饰功能。</p>	1	张	4693	4693



14	洽谈椅	格雷格	规格：常规。型号：CRG-14。	<p>材质：椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色 防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>支架：采用 1.5mm 圆钢管，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。</p> <p>海棉：高回弹海绵，45 kg/m³(座) 35 kg/m³(背)；</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>椅脚：黑色尼龙静音脚垫，</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一</p> <p>板材检测结果： 胶合强度、静曲强度、弹性模量符合 GB/T 9864-2004 标准： 胶合强度：2.24MPa-3.48MPa 技术要求： ≥0.70MPa 甲醛释放量符合 9864-2004 标准 1.1mg/L 技术要求：E1 ≤ 1.5 阻燃性能符合 GB 8624-1997 标准要求，达 B1 级别标准 油漆封边符合 GB18581-2001、CNCA-12C-049:2004 标准 胶水符合 GB/T 14074-2006 标准要求，具有环保性。</p>	6	张	1570	9420
15	定制高柜	格雷格	规格：1090*400*1800mm。型号：CRG-15。	<p>材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。</p>	2	只	1900	3800
16	办公桌	格雷格	规格：1800*900*750mm。型号：CRG-16。	<p>材质：采用台面厚度 25mm、其他 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。金属脚。</p>	6	张	1425	8550



17	边柜	格雷格	规格： 1600*450*680mm。型号： CRG-17。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	6	只	1425	8550
18	资料柜	格雷格	规格： 800*400*1800mm。型号： CRG-18。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	12	组	950	11400
19	领导椅	格雷格	规格：常规。型号： CRG-19。	板材：座板和背板厚度 10mm 定型胶合板，面贴防火板黑色、枫木色 软包：聚乙烯氨甲酸乙酯的泡沫海绵，软包为成型高回弹海绵， 工艺过程：用胶水把软包固定在内模板（5mm 的密度板）上， 后用螺丝钉，把外模板与内模板上的梅花抓钉固定。 扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料 黑色环氧铸铝加镀铬钢管的五星脚，星角 20mm×20mm，管壁厚 2mm，长度 300mm 气压棒外壳 转轴为镀铬钢管 φ40，壁厚 2mm，万向轮软质（黑色） 机械功能：气压升降 前后倾仰 张力调节 面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理	6	张	380	2280
20	茶水柜	格雷格	规格： 800*400*800mm。型号： CRG-20。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	3	只	665	1995
21	三人沙发	格雷格	规格：三人位。型号： CRG-21。	材质：内框架：硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。饰面：全西皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。	3	张	1710	5130
22	双人茶几	格雷格	规格： 1200*600*480。型号： CRG-22。	材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工	3	张	475	1425



				艺, 严格按照五底三面程序工艺, 清晰体现质感, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。				
23	报刊架	格雷格	规格: 长1200* 深120* 高1800。型号: CRG-23。	材质: 烤漆钢管。	3	个	1425	4275
24	财务前台	格雷格	规格: 总长5500*400*1100 高。型号: CRG-24。	材质: 材质采用 E1 级多层实木板制作, 表面贴防火板, PVC 封边。具有防污、防刮、防火、耐磨等功能。五金配件: 采用广东“东泰”品牌。台面厚度 25mm, 其他 18mm。	1	组	5225	5225
25	前台椅	格雷格	规格: 556*500*坐高 445/总高 920。型号: CRG-25。	材质: 颐达 OA 专业办公网布饰面, 密度高弹力海绵, 异形管脚架表面电镀处理。	1	张	361	361
26	财务办公桌	格雷格	规格: 主桌1500*700*750mm, 侧柜1600*400*635。型号: CRG-26。	材质: 台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25 厚, 柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件: 采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 焊接无脱焊、虚焊、焊穿, 焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	张	1425	2850
27	办公椅	格雷格	规格: 556*500*坐高 445/总高 920。型号: CRG-27。	材质: 颐达 OA 专业办公网布饰面, 密度高弹力海绵, 异形管脚架表面电镀处理。	2	张	361	722




28	高柜	格雷格	规格： 800*400*1800。型号： CRG-28。	材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	5	只	1285	6425
29	茶水柜	格雷格	规格： 800*400*800mm。型号： CRG-29。	材质：采用厚度 18mm E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	1	只	665	665
30	办公桌	格雷格	规格：主桌 1500*700*750mm，侧 柜 1600*400*635。型号： CRG-30。	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25 厚，柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	12	张	1425	17100
31	办公椅	格雷格	规格： 556*500* 坐高 445/ 总高 920。 型号： CRG-31。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	12	张	361	4332
32	高柜	格雷格	规格： 800*400*1800。型号： CRG-32。	材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	16	只	1285	20560
33	茶水柜	格雷格	规格： 800*400*800mm。型号： CRG-33。	材质：采用厚度 18mm E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	4	只	665	2660



34	办公桌	格雷格	规格： 1200*700*750。屏风高 1200。型号：CRG-34。	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	6	张	1316	7896
35	侧柜	格雷格	规格：侧柜 1600*350*1200。型号：CRG-35。	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	6	只	1400	8400
36	器材柜	格雷格	规格：规格：800*500*1800。型号：CRG-36。	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	3	只	1425	4275
37	服装柜	格雷格	规格：800*500*1800。型号：CRG-37。	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。门内一根挂衣杆，一块活动层板，	2	只	1425	2850
38	办公椅	格雷格	规格：556*500*坐高 445/总高 920。型号：CRG-38。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	6	张	361	2166




39	讨论桌	格雷格	规格： 2000*1000*750。型号： CRG-39。	材质：采用25mm厚E1级多层实木板贴三聚氰胺饰面，2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌椅腿为50*50*2.0mm方管。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	1	张	1710	1710
40	办公桌	格雷格	规格： 1200*700*750。屏风高1200。型号： CRG-40。	材质：台面及柜门板采用E1级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面25mm厚，柜门板18mm厚。柜体采用0.8mm冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	6	张	1316	7896
41	侧柜	格雷格	规格： 1600*350*1200。型号： CRG-41。	材质：柜门板采用E1级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板18mm厚。柜体采用0.8mm冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	6	只	1400	8400
42	办公椅	格雷格	规格： 556*500*坐高445/总高920。型号： CRG-42。	材质：颐达OA专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	6	张	361	2166
43	操作台	格雷格	规格： 2000*1000*750。型号： CRG-43。	材质：采用25mm厚E1级多层实木板贴三聚氰胺饰面，2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌椅腿为50*50*2.0mm方管。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	1	张	1710	1710
44	器材柜	格雷格	规格： 900*400*1800mm。型号： CRG-44。	材质：柜体均采用0.8mm冷轧钢板制作。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用ABS工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 3.工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	5	顶	1425	7125



45	办公桌	格雷格	规格： 1200*700*750。屏风高 1200。型号：CRG-45。	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	6	张	1316	7896
46	侧柜	格雷格	规格： 1600*350*1200。型号：CRG-46。	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	6	只	1400	8400
47	办公椅	格雷格	规格： 556*500*坐高 445/总高 920。型号：CRG-47。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	6	张	361	2166
48	高柜	格雷格	规格： 800*400*1800。型号：CRG-48。	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	4	只	1285	5140
49	办公桌	格雷格	规格： 1500*1500*1100。型号：CRG-49。	材质：屏风铝材采用加厚氧化料，模块化设计，可自由组合，具备完善的走线功能。基材：采用 E1 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，表面耐磨、耐热、耐污染并具有防腐、耐酸碱等性能。同色 2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。优质五金配件台面 25 厚，柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。	12	组	1710	20520




				钢制部分经 d 表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。				
50	办公椅	格雷格	规格： 556*500* 坐高 445/ 总高 920。 型号： CRG-50。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	12	张	361	4332
51	办公桌	格雷格	规格： 1200*700* 750。屏风 高 1200。 型号： CRG-51。	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	6	张	1316	7896
52	侧柜	格雷格	规格：侧柜 1600*350* 1200。型号： CRG-52。	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	6	只	1400	8400
53	办公椅	格雷格	规格： 556*500* 坐高 445/ 总高 920。 型号： CRG-53。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	6	张	361	2166
54	会议桌	格雷格	规格：长 9800* 宽 2000* 高 750。型号： CRG-54。	材质：E1 级为国家环保板材，防虫、防腐、强度高、韧性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。2、表面：采用北美进口 AAA 级胡桃木木皮贴皮，厚度为 0.6mm。环保油漆，五底三面工艺。	1	张	28025	28025



55	会议椅	恪雷格	<p>材质：板材：座背连体板分别为 10mm 厚定型胶合板。椅板颜色： 黑色、白色、枫木（常规）</p> <p>椅板封边颜色：黑色、蓝色、红色、原木边（常规）</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>软包海绵：高密度 PU 发泡一次成型耐老化、耐阻燃、高回弹海绵，密度≥45Kg/m3, 靠背软包高回弹海绵密度 45 kg/m3 厚度为 20mm。</p> <p>规格：600*615*940-1050。型号：CRG-55。</p> <p>腰部软包高回弹成型海绵密度 45 kg/m3</p> <p>气压棒：韩国三弘气压泵，优质五金连接件，胶合板饰防火板扶手</p> <p>扶 手： 10mm 定型胶合板，装饰耐火板贴面</p> <p>扶手胶合板颜色：黑色、白色、枫木色，原木边。</p> <p>底 座：黑色环氧铸铝加镀铬钢管的五星脚，星脚 20mm×20mm，管壁厚 2mm，长度 300mm</p> <p>星脚饰条： PVC 颜色黑色、蓝色、红色（常规）</p> <p>星脚支架： PVC 颜色黑色、白色（常规）</p> <p>气压棒外壳：转轴为镀铬钢管 φ 40，壁厚 2mm，120mm 之间升降调节，前后倾仰张力调节。万向轮： 软质 PU（黑色）</p>	28	张	1881	52668
56	会议椅二	恪雷格	<p>材质：椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色 防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>规格：545*625*980。型号：CRG-56。</p> <p>支架：采用 1.5mm 圆钢管，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。</p> <p>海棉：高回弹海绵， 45 kg/m3 (座) 35 kg /m3 (背)；</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>椅脚：黑色尼龙静音脚垫，</p>	30	张	912	27360



				<p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一</p>				
56	茶水柜	格雷格	<p>规格：1200W*400D*850H。型号：CRG-57。</p>	<p>规格：2. 材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	1	个	1520	1520
57	单人沙发	格雷格	<p>规格：980*900*940。型号：CRG-58。</p>	<p>材质：沙发面料采用优质环保皮。实木框架粘贴切割泡棉。环保高密度回弹性泡棉，不易变形。</p>	11	套	1350	14850
58	茶几	格雷格	<p>规格：400*600*450。型号：CRG-59。</p>	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	8	张	570	4560
59	茶水柜	格雷格	<p>规格：1200W*400D*850H。型号：CRG-60。</p>	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、</p>	1	个	1520	1520




				手感好。				
60	主席台	格雷格	规格： 4000*800*775。型号： CRG-61。	材质：（1）台面采用25mm“标准牌”三聚氰胺板黑色、白色或铁灰色，基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲E1级环保板材要求。 （2）封边：亚光黑色或白色油漆三底二面处理，漆膜圆润无凹凸感，靠作业面封边镶嵌黑色、红色、蓝色或绿色PVC防撞软条，以防止油漆封边撞坏。	1	组	7600	7600
61	主席椅	格雷格	规格：常规。型号： CRG-62。	椅板：座、背8mm厚，座、背板由9层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色防火板， 支架：采用1.5mm圆钢管。 海棉：高回弹海绵，45kg/m ³ (座)35kg/m ³ (背)； 面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理 椅脚：黑色尼龙静音脚垫， 扶手：黑色半软PU泡沫塑料 特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一	7	张	850	5950
62	报告厅双人条桌	格雷格	规格： 1200*400*750。型号： CRG-63。	材质： （1）台面采用25mm“标准牌”三聚氰胺板黑色、白色或铁灰色，基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲E1级环保板材要求。 （2）封边：亚光黑色或白色油漆三底二面处理，漆膜圆润无凹凸感，靠作业面封边镶嵌黑色、红色、蓝色或绿色PVC防撞软条，以防止油漆封边撞坏。 （3）支撑脚：双层25*15mm方管支撑脚架，桌底采用25*25mm方管横梁结构，均采用亚光黑色静电喷涂表面处理；钢架钢管壁厚1.5mm。采用一级冷轧钢。桌腿缩进台面边缘15mm。钢架结构的结合严密、牢固，无松动，喷涂钢管表面圆润无鼓泡。 （4）桌脚：做静音防腐处理，并有高度调节功能，颜色可与台面饰条一致，具有装	14	张	1160	16240



				饰功能。					
63	报告椅	格雷格	规格： 620*590*920mm。型号： CRG-64。	<p>椅架：黑色静电喷塑钢管，50×20mm 方管壁厚 1.5mm，10×20mm 扁钢，A3 钢材。采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。背板：11mm 的定型胶合板，座板：14mm 的定型桦木胶合板，黑色、枫木色装饰耐火板贴面，座、背板由多层（奇数层）俄罗斯进口桦木胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>座板：软包：座位软包高回弹海绵，密度 45 kg/m3、厚度为 30mm，靠背软包高回弹海绵，密度 45 kg/m3、厚度为 20mm，腰垫软包高回弹海绵，密度 45 kg/m3、厚度为 50mm，肩垫软包高回弹海绵，密度 36 kg/m3、厚度为 50mm，</p> <p>扶手：15mm 定型胶合板，黑色、枫木色装饰耐火板贴面，由多层（奇数层）俄罗斯进口桦木胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。写字板：旋转式</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理。原料为 100%涤纶，克重：420/延米，耐磨牢度>100.000 测试依据 12947-2 (Martindale)，抗起毛起球性：5 测试依据 12945-2，日晒色牢度>5 级 测试依据 EN ISO 105-B02，耐磨色牢度：4/4-5 级 测试依据 EN ISO 105*12 (wet/dry)，阻燃：测试依据 EN 102101&2</p>	268	位	1240	332320	
合计							1186878 元		

投标人名称（公章）：常州南克莱格办公设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：



五、技术参数响应及偏离表

设备名称或者服务项目	采购文件要求的技术参数或者服务标准	投标文件的技术参数或者服务标准	偏离值
办公桌	<p>材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。</p>	<p>材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。</p>	无偏离
侧柜	<p>材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	<p>材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	无偏离
办公椅	<p>材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。</p>	<p>材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。</p>	无偏离
高柜	<p>材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，</p>	<p>材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，</p>	无偏离




简易桌	材质：采用 25mm 厚 E1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌架优质矩形管，经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	材质：采用 25mm 厚 E1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌架优质矩形管，经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	无偏离
办公椅	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	无偏离
办公桌	材质：采用台面厚度 25mm、其他 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。金属脚。	材质：采用台面厚度 25mm、其他 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。金属脚。	无偏离
边柜	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	无偏离
资料柜	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	无偏离
茶水柜	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	无偏离
三人沙发	材质：内框架：硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。饰面：全西皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。	材质：内框架：硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。饰面：全西皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。	无偏离




<p>双人茶几</p>	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	<p>无偏离</p>
<p>洽谈桌</p>	<p>材质：面采用 25mm 刨花板，“标准牌”三聚氰胺板（黑色、白色、枫木、黑白橡木纹可选），基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲 E1 级环保板材要求。</p> <p>封边：亚光黑色油漆三遍，漆膜圆润无凹凸感，靠人面封边镶嵌绿色 PCV 防撞软条，以防止油漆封边撞坏(专利号：ZL201020213637.6)。</p> <p>板面及各式构件转角处，均须修边或倒角处理，倒棱、圆线应均匀一致，台面四个桌角倒 R=5mm 圆角。</p> <p>支撑脚：双层 30*30mm 方管支撑脚架，桌底采用 40*40mm 方钢管横梁结构，均采用亚光黑色静电喷涂表面处理；钢架钢管壁厚 2.0mm。采用宝钢一级冷轧钢。桌腿缩进台面边缘 15mm。钢架结构的结合必须严密、牢固，无松动等缺陷，喷涂钢管表面圆润无鼓泡。</p> <p>桌脚：做静音防腐处理，并有高度调节功能，颜色可与台面饰条一致，具有装饰功能。</p>	<p>材质：面采用 25mm 刨花板，“标准牌”三聚氰胺板（黑色），基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲 E1 级环保板材要求。</p> <p>封边：亚光黑色油漆三遍，漆膜圆润无凹凸感，靠人面封边镶嵌绿色 PCV 防撞软条，以防止油漆封边撞坏(专利号：ZL201020213637.6)。</p> <p>板面及各式构件转角处，均须修边或倒角处理，倒棱、圆线应均匀一致，台面四个桌角倒 R=5mm 圆角。</p> <p>支撑脚：双层 30*30mm 方管支撑脚架，桌底采用 40*40mm 方钢管横梁结构，均采用亚光黑色静电喷涂表面处理；钢架钢管壁厚 2.0mm。采用宝钢一级冷轧钢。桌腿缩进台面边缘 15mm。钢架结构的结合必须严密、牢固，无松动等缺陷，喷涂钢管表面圆润无鼓泡。</p> <p>桌脚：静音防腐处理，有高度调节功能，颜色与台面饰条一致，具有装饰功能。</p>	<p>无偏离</p>



<p>洽谈椅</p>	<p>材质：椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色 防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>支架：采用 1.5mm 圆钢管，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。</p> <p>海绵：高回弹海绵， 45 kg/m³(座)35 kg/m³(背)；</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>椅脚：黑色尼龙静音脚垫，</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一</p> <p>板材检测结果： 胶合强度、静曲强度、弹性模量符合 GB/T 9864-2004 标准： 胶合强度：2.24MPa-3.48MPa 技术要求： ≥0.70MPa 甲醛释放量符合 9864-2004 标准 1.1mg/L 技术要求：E1 ≤1.5 阻燃性能符合 GB 8624-1997 标准要求，达 B1 级别标准 油漆封边符合 GB18581-2001、CNCA-12C-049:2004 标准 胶水符合 GB/T 14074-2006 标准要求，具有环保性。</p>	<p>材质：椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色 防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>支架：采用 1.5mm 圆钢管，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。</p> <p>海绵：高回弹海绵， 45 kg/m³(座)35 kg/m³(背)；</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>椅脚：黑色尼龙静音脚垫，</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一</p> <p>板材检测结果： 胶合强度、静曲强度、弹性模量符合 GB/T 9864-2004 标准： 胶合强度：2.24MPa-3.48MPa 技术要求： ≥0.70MPa 甲醛释放量符合 9864-2004 标准 1.1mg/L 技术要求：E1 ≤1.5 阻燃性能符合 GB 8624-1997 标准要求，达 B1 级别标准 油漆封边符合 GB18581-2001、CNCA-12C-049:2004 标准 胶水符合 GB/T 14074-2006 标准要求，具有环保性。</p>	<p>无偏离</p>
<p>定制高柜</p>	<p>材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。</p>	<p>材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。</p>	<p>无偏离</p>
<p>办公桌</p>	<p>材质：采用台面厚度 25mm、其他 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，</p>	<p>材质：采用台面厚度 25mm、其他 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，</p>	<p>无偏离</p>



	坚固且不易松动。金属脚。	成，坚固且不易松动。金属脚。	
边柜	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	无偏离
资料柜	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	无偏离
领导椅	<p>板材：座板和背板厚度 10mm 定型胶合板，面贴防火板黑色、枫木色</p> <p>软包：聚乙烯氨甲酸乙脂的泡沫海绵，软包为成型高回弹海绵，</p> <p>工艺过程：用胶水把软包固定在内模板（5mm 的密度板）上，后用螺丝钉，把外模板与内模板上的梅花抓钉固定。</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>黑色环氧铸铝加镀铬钢管的五星脚，星角 20mm×20mm，管壁厚 2mm，长度 300mm</p> <p>气压棒外壳 转轴为镀铬钢管 φ40，壁厚 2mm，万向轮软质（黑色）</p> <p>机械 功能：气压升降 前后倾仰 张力调节</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p>	<p>板材：座板和背板厚度 10mm 定型胶合板，面贴防火板黑色</p> <p>软包：聚乙烯氨甲酸乙脂的泡沫海绵，软包为成型高回弹海绵，</p> <p>工艺过程：用胶水把软包固定在内模板（5mm 的密度板）上后用螺丝钉，把外模板与内模板上的梅花抓钉固定。</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>黑色环氧铸铝加镀铬钢管的五星脚，星角 20mm×20mm，管壁厚 2mm，长度 300mm</p> <p>气压棒外壳 转轴为镀铬钢管 φ40，壁厚 2mm，万向轮软质（黑色）</p> <p>机械 功能：气压升降 前后倾仰 张力调节</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p>	无偏离
茶水柜	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	无偏离
三人沙发	材质：内框架：硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。饰面：全西皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。	材质：内框架：硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。饰面：全西皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。	无偏离




双人茶几	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	无偏离
报刊架	材质：烤漆钢管。	材质：烤漆钢管。	无偏离
财务前台	<p>材质：材质采用 E1 级多层实木板制作，表面贴防火板，PVC 封边。具有防污、防刮、防火、耐磨等功能。五金配件：采用广东“东泰”品牌。台面厚度 25mm，其他 18mm。</p>	<p>材质：材质采用 E1 级多层实木板制作，表面贴防火板，PVC 封边。具有防污、防刮、防火、耐磨等功能。五金配件：采用广东“东泰”品牌。台面厚度 25mm，其他 18mm。</p>	无偏离
前台椅	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	无偏离
财务办公桌	<p>材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25 厚，柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	<p>材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25 厚，柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	无偏离
办公椅	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	无偏离
高柜	<p>材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，</p>	<p>材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，</p>	无偏离




茶水柜	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	无偏离
办公桌	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25 厚，柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25 厚，柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	无偏离
办公椅	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	无偏离
高柜	材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	材质：柜门采用 E1 级 18 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	无偏离
茶水柜	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	材质：采用厚度 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条经热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	无偏离
办公桌	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	无偏离



侧柜	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	无偏离
器材柜	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	无偏离
服装柜	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。门内一根挂衣杆，一块活动层板，	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。门内一根挂衣杆，一块活动层板，	无偏离
办公椅	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	无偏离
讨论桌	材质：采用 25mm 厚 E1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。。桌椅腿为 50*50*2.0mm 方管。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	材质：采用 25mm 厚 E1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。。桌椅腿为 50*50*2.0mm 方管。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	无偏离
办公桌	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮	无偏离




	致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	
侧柜	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	无偏离
办公椅	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	无偏离
操作台	材质：采用 25mm 厚 E1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。。桌椅腿为 50*50*2.0mm 方管。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	材质：采用 25mm 厚 E1 级多层实木板贴三聚氰胺饰面，2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。。桌椅腿为 50*50*2.0mm 方管。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	无偏离
器材柜	材质：柜体均采用 0.8mm 冷轧钢板制作。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 3. 工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	材质：柜体均采用 0.8mm 冷轧钢板制作。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 3. 工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	无偏离
办公桌	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	无偏离
侧柜	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一	材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光	无偏离



	致、密封、平整、无划伤。	亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	
办公椅	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	无偏离
高柜	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	材质：柜门采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各二块活动层板，	无偏离
办公桌	材质：屏风铝材采用加厚氧化料，模块化设计，可自由组合，具备完善的走线功能。基材：采用 E1 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，表面耐磨、耐热、耐污染并具有防腐、耐酸碱等性能。同色 2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。优质五金配件台面 25 厚，柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经 d 表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	材质：屏风铝材采用加厚氧化料，模块化设计，可自由组合，具备完善的走线功能。基材：采用 E1 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，表面耐磨、耐热、耐污染并具有防腐、耐酸碱等性能。同色 2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。优质五金配件台面 25 厚，柜门板 18 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经 d 表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	无偏离
办公椅	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。	无偏离
办公桌	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	材质：台面及柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。台面 25mm 厚，柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。屏风为优质铝型材制作，磨砂玻璃。	无偏离




侧柜	<p>材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	<p>材质：柜门板采用 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。门内含一块活动层板。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	无偏离
办公椅	<p>材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。</p>	<p>材质：颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，异形管脚架表面电镀处理。</p>	无偏离
会议桌	<p>材质：E1 级为国家环保板材，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。2、表面：采用北美进口 AAA 级胡桃木木皮贴皮，厚度为 0.6mm。环保油漆，五底三面工艺。</p>	<p>材质：E1 级为国家环保板材，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。2、表面：采用北美进口 AAA 级胡桃木木皮贴皮，厚度为 0.6mm。环保油漆，五底三面工艺。</p>	无偏离
会议椅	<p>材质：板材：座背连体板分别为 10mm 厚定型胶合板。椅板颜色：黑色、白色、枫木（常规） 椅板封边颜色：黑色、蓝色、红色、原木边（常规） 面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理 软包海绵：高密度 PU 发泡一次成型耐老化、耐阻燃、高回弹海绵，密度 $\geq 45\text{Kg}/\text{m}^3$，靠背软包高回弹海绵密度 45 kg/m³ 厚度为 20mm。 腰部软包高回弹成型海绵密度 45 kg/m³ 气压棒：韩国三弘气压泵，优质五金连接件，胶合板饰防火板扶手 扶手：10mm 定型胶合板，装饰耐火板贴面 扶手胶合板颜色：黑色、白色、枫木色，原木边。 底座：黑色环氧铸铝加镀铬钢管的五星脚，星脚 20mm×20mm，管壁厚 2mm，长度 300mm 星脚饰条：PVC 颜色黑色、蓝色、红色（常规） 星脚支架：PVC 颜色黑色、白色（常规） 气压棒外壳：转轴为镀铬钢管 $\phi 40$，壁厚 2mm，120mm 之间升降调节，前后倾仰张力调节。万向轮：软质 PU（黑色）</p>	<p>材质：板材：座背连体板分别为 10mm 厚定型胶合板。椅板颜色：黑色。椅板封边颜色：黑色 面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理 软包海绵：高密度 PU 发泡一次成型耐老化、耐阻燃、高回弹海绵，密度 $\geq 45\text{Kg}/\text{m}^3$，靠背软包高回弹海绵密度 45 kg/m³ 厚度为 20mm。 腰部软包高回弹成型海绵密度 45 kg/m³ 气压棒：韩国三弘气压泵，优质五金连接件，胶合板饰防火板扶手 扶手：10mm 定型胶合板，装饰耐火板贴面 扶手胶合板颜色：黑色、白色、枫木色，原木边。 底座：黑色环氧铸铝加镀铬钢管的五星脚，星脚 20mm×20mm，管壁厚 2mm，长度 300mm 星脚饰条：PVC 颜色黑色 星脚支架：PVC 颜色黑色 气压棒外壳：转轴为镀铬钢管 $\phi 40$，壁厚 2mm，120mm 之间升降调节，前后倾仰张力调节。万向轮：软质 PU（黑色）</p>	无偏离




会议椅二	<p>材质：椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色 防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>支架：采用 1.5mm 圆钢管，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。</p> <p>海棉：高回弹海绵， 45 kg/m³(座)35 kg/m³(背)；</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>椅脚：黑色尼龙静音脚垫，</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一</p>	<p>材质：椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色 防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>支架：采用 1.5mm 圆钢管，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。</p> <p>海棉：高回弹海绵， 45 kg/m³(座)35 kg/m³(背)；</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>椅脚：黑色尼龙静音脚垫，</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一</p>	无偏离
茶水柜	<p>规格：2. 材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	<p>规格：2. 材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	无偏离
单人沙发	<p>材质：沙发面料采用优质环保皮。实木框架粘贴切割泡棉。环保高密度回弹性泡棉，不易变形。</p>	<p>材质：沙发面料采用优质环保皮。实木框架粘贴切割泡棉。环保高密度回弹性泡棉，不易变形。</p>	无偏离
茶几	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	无偏离



茶水柜	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	<p>材质：基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	无偏离
主席台	<p>材质：（1）台面采用 25mm“标准牌”三聚氰胺板黑色、白色或铁灰色，基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲 E1 级环保板材要求。</p> <p>（2）封边：亚光黑色或白色油漆三底二面处理，漆膜圆润无凹凸感，靠作业面封边镶嵌黑色、红色、蓝色或绿色 PVC 防撞软条，以防止油漆封边撞坏。</p>	<p>材质：（1）台面采用 25mm“标准牌”三聚氰胺板黑色，基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲 E1 级环保板材要求。</p> <p>（2）封边：亚光黑色油漆三底二面处理，漆膜圆润无凹凸感，靠作业面封边镶嵌黑色 PVC 防撞软条，以防止油漆封边撞坏。</p>	无偏离
主席椅	<p>椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色 防火板，</p> <p>支架：采用 1.5mm 圆钢管。</p> <p>海棉：高回弹海绵，45 kg/m³(座) 35 kg/m³(背)；</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>椅脚：黑色尼龙静音脚垫，</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一</p>	<p>椅板：座、背 8mm 厚，座、背板由 9 层俄罗斯进口胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰枫木色 防火板，</p> <p>支架：采用 1.5mm 圆钢管。</p> <p>海棉：高回弹海绵，45 kg/m³(座) 35 kg/m³(背)；</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>椅脚：黑色尼龙静音脚垫，</p> <p>扶手：黑色半软 PU 泡沫塑料</p> <p>特点：可叠加存放，椅子之间通过椅脚连接件连接，可整齐划一</p>	无偏离
报告厅双人条桌	<p>材质：</p> <p>（1）台面采用 25mm“标准牌”三聚氰胺板黑色、白色或铁灰色，基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲 E1 级环保板材要求。</p> <p>（2）封边：亚光黑色或白色油漆三底二面处理，漆膜圆润无凹凸感，靠作业面封边镶嵌黑色、红色、蓝色或绿色 PVC 防撞软条，以防止油漆封边撞坏。</p> <p>（3）支撑脚：双层 25*15mm 方管支撑脚架，桌底采用 25*25mm 方钢管横梁结构，匀采用亚光黑色静电喷涂表面处理；钢架钢管壁厚 1.5mm。采用一级冷轧钢。桌腿缩进台面边缘 15mm。钢架结构的结合严密、牢固，</p>	<p>材质：</p> <p>（1）台面采用 25mm“标准牌”三聚氰胺板黑色，基材采用刨花板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合欧洲 E1 级环保板材要求。（2）封边：亚光黑色油漆三底二面处理，漆膜圆润无凹凸感，靠作业面封边镶嵌黑色 PVC 防撞软条，以防止油漆封边撞坏。</p> <p>（3）支撑脚：双层 25*15mm 方管支撑脚架，桌底采用 25*25mm 方钢管横梁结构，匀采用亚光黑色静电喷涂表面处理；钢架钢管壁厚 1.5mm。采用一级冷轧钢。桌腿缩进台面边缘 15mm。钢架结构的结合严密、牢固，喷涂钢管表面圆润无</p>	无偏离



	<p>无松动，喷涂钢管表面圆润无鼓泡。</p> <p>(4) 桌脚：做静音防腐处理，并有高度调节功能，颜色可与台面饰条一致，具有装饰功能。</p>	<p>鼓泡。</p> <p>(4) 桌脚：做静音防腐处理，并有高度调节功能，颜色可与台面饰条一致，具有装饰功能。</p>	
报告椅	<p>椅架：黑色静电喷塑钢管，50×20mm 方管壁厚 1.5mm，10×20mm 扁钢，A3 钢材。采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。背板：11mm 的定型胶合板，座板：14mm 的定型桦木胶合板，黑色、枫木色装饰耐火板贴面，座、背板由多层（奇数层）俄罗斯进口桦木胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>座板：软包：座位软包高回弹海绵，密度 45 kg/m³、厚度为 30mm，靠背软包高回弹海绵，密度 45 kg/m³、厚度为 20mm，腰垫软包高回弹海绵，密度 45 kg/m³、厚度为 50mm，肩垫软包高回弹海绵，密度 36 kg/m³、厚度为 50mm，</p> <p>扶手：15mm 定型胶合板，黑色、枫木色装饰耐火板贴面，由多层（奇数层）俄罗斯进口桦木胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润</p> <p>写字板：旋转式</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>原料为 100%涤纶，克重：420/延米，耐磨牢度>100.000 测试依据 12947-2 (Martindale)，抗起毛起球性：5 测试依据 12945-2，日晒色牢度>5 级 测试依据 EN ISO 105-B02，耐磨色牢度：4/4-5 级 测试依据 EN ISO 105*12 (wet/dry)，阻燃：测试依据 EN 102101&2</p>	<p>椅架：黑色静电喷塑钢管，50×20mm 方管壁厚 1.5mm，10×20mm 扁钢，A3 钢材。采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，通过 BIFMA136.0kg 冲击测试；经细心打磨、校正、酸洗、碱洗而成，整体焊接牢固、美观，耐磨抗刮花。背板：11mm 的定型胶合板，座板：14mm 的定型桦木胶合板，黑色、枫木色装饰耐火板贴面，座、背板由多层（奇数层）俄罗斯进口桦木胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润。座背匀采用三维胶合板成形工艺，更符合人体学，坐感舒适。抗寒冷、耐高温，通过 BIFMA113.0KG 拉背测试。耐刮、耐磨。</p> <p>座板：软包：座位软包高回弹海绵，密度 45 kg/m³、厚度为 30mm，靠背软包高回弹海绵，密度 45 kg/m³、厚度为 20mm，腰垫软包高回弹海绵，密度 45 kg/m³、厚度为 50mm，肩垫软包高回弹海绵，密度 36 kg/m³、厚度为 50mm，</p> <p>扶手：15mm 定型胶合板，黑色、枫木色装饰耐火板贴面，由多层（奇数层）俄罗斯进口桦木胶合板每层垂直叠放，经高温模压成形，双面装饰防火板，封边采用汽车蜡抛光处理，纹理清晰、触感圆润</p> <p>写字板：旋转式</p> <p>面料：采用丹麦“加布里埃尔”优质面料，无背胶、色牢度强、耐磨系数高并经防虫防污处理</p> <p>原料为 100%涤纶，克重：420/延米，耐磨牢度>100.000 测试依据 12947-2 (Martindale)，抗起毛起球性：5 测试依据 12945-2，日晒色牢度>5 级 测试依据 EN ISO 105-B02，耐磨色牢度：4/4-5 级 测试依据 EN ISO 105*12 (wet/dry)，阻燃：测试依据 EN 102101&2</p>	无偏离



投标人名称 (公章)

法定代表人或代理人 (签字或盖章):



注：请各位投标人按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”。