

谈判分项报价表

项目编号：常采竟[2021]0031号

序号	系统	服务名称	品牌	服务内容	数量	单位	单价	谈判报价(元)
1			海康	品牌：海康 型号：DS-K1T641M 1. ★设备需采用嵌入式Linux系统，LCD触摸显示屏不低于4.3英寸，屏幕流明度不低于500cd/m ² ，分辨率不小于800*480。屏草防碰撞能力满足要求。 2. 设备采用不低于200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1）。 3. ★设备需支持按时段自定义识别结果语音提示；支持文字转语音功能（TTS）。 4. 设备本地人脸存储容量不低于6000张，本地卡存储容量不低于10000张。 5. 设备需支持M1卡及身份证物理卡号读取，支持CPU卡内容读取，支持NFC副卡功能。 6. ★设备至少具有以下硬件接口：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；RSR*1；喇叭扬声器；门磁10输出*1；门磁10输入。 7. ★根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多 重卡+刷卡+远程开门、多重卡+指纹密码开门。 8. 设备需支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时 实时监听，在线状态下实时上传对讲记录。 9. ★设备需支持视频对讲功能，支持管理中心远程视频预览功能，可跟 平台联动。当本地APP进行视频对讲时，可直接由话务平台下发黑名单信息比对； 10. 设备需支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对； 11. 设备需具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份 信息及抓拍人脸照片。当绑定对比结果时非明文上佳时，身份信息及抓拍 12. 需支持不开启补光灯实现人脸识别；采用低功耗模式时，功耗低于8W (雪糕机公安部部级检验报告复印件盖章厂方音) 13. 设备具备以下下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理 /控制端命令下达时，当未检测到目标而强行驶出入口， 14. 适用温度范围：-40°C至80°C；恒温湿热：+40°C±2°C、RH93%、48h	8	台	2620.00	20960.00



2	门禁主机	海康	DS-K2604	<p>1. ★主机需具备如下接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485串行通讯接口9个，可接入最多多读卡器数量12台。</p> <p>2. 主机需能同时接入RS485和wiegand读卡器，能通过RS485接口连接读卡器或串行环网，实现环路检测和冗余功能。</p> <p>3. 主机需能对门的开启方式进行权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，应具有以下功能：反潜回（防跳闸）功能、多门联动（雪崩式八字型紧急报警报告、印件并加盖厂公章）。</p> <p>4. ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（雪崩式八字型紧急报警报告、印件并加盖厂公章）。</p> <p>5. 主机需具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。</p> <p>6. 主机需支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多类卡片识别。</p> <p>7. 主机需具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。</p> <p>8. ★主机需具备分区报警功能，有4个分区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。（需提供公安部经检报告复印件）</p> <p>9. ★系统平台需具有视频联动报警功能。（需提供公安部经检报告复印件并加盖厂公章）</p> <p>10. 主机需支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。</p> <p>11. ★主机需具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：-40℃~+70℃。（需提供公安部经检报告复印件并加盖厂公章）</p> <p>12. 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于1S，响应时间应小于1S。</p>
3	刷卡读卡器	海康	DS-K1102GK	<p>1. 32位高速处理器，性能强劲；</p> <p>2. 同时支持RS485和韦根协议。</p> <p>3. 支持国密CPU读卡模块，读卡频率13.56MHz，采用国密SM1加密算法，增强系统安全性。</p> <p>4. 卡片识别距离：3~8CM。</p> <p>5. 带有按键、支持防拆报警功能、支持在线升级；内置看门狗程序；</p> <p>6. 防水等级IP64；工作电压DC12V，功耗≤2W。</p>
4	出门按钮	国产定制	DS-K7M111-G	<p>品牌：海康 型号： DS-K7M111-G</p>



181200.00

23.00

2630.00

78900.00

30


78900.00

台

5	门禁系统 国密CPU卡	海康	<p>1. 支持国密SM1算法。</p> <p>2. 符合ISO14443TypeA标准。</p> <p>3. 容量≥8K。</p> <p>4. 擦写测试≥10万次，数据保存期≥10年。</p>	600	张	63.50	38100.00
6	生物信息采集仪	海康	<p>品牌：海康 型号：DS-K1F600U-D6E</p> <p>1. 采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。</p> <p>2. 采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。</p> <p>3. 内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHz和192KHz。支持T1卡、CPU卡、Mifare卡。CPU卡一二件身份证件均为每台支持有线网络和无线WiFi传输，同时也支持USB口接入到客户端或平台。</p> <p>5. 支持白光和红外补光。</p> <p>6. 在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。</p> <p>7. 支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、20000 张卡片信息。</p> <p>8. 设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。</p>	1	台	5285.00	5285.00
7	测温人脸一体机		<p>品牌：海康 型号：DS-K5604A-3XF/ZV</p> <p>1. 触摸LCD显示屏不小于10.1 英寸；屏幕需支持多点触控操作，流明度不低于350cd/m²。分辨率不小于600×1024。防碰撞能力≤10ms。</p> <p>2. 设备本地人脸库存储容量不低于50000张，本地卡存储容量不低于50000张。本地出入记录存储容量不低于100000条。</p> <p>3. ★设备需采用热成像测温，分辨率应为120*160，支持热成像图像预览。支持垂直方向0°~2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（雪探头）。</p> <p>4. ★设备需支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员体温核验及测温。支持上传中心管理平台，实现一卡一温一档案。</p> <p>5. ★设备测温精度为≤0.1°C，测温误差≤±0.3°C，测温范围：30°C~45°C。（雪探头人员识别检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>6. 设备需支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式。</p> <p>7. ★设备至少具有以下硬件接口：LAN、WIFI 双网络，支持同时连接（10M/100M/1000M 白适应），RS485*1，串口*1，RSR*1，喇叭。</p> <p>8. 设备支持通过WEB进行设备信息查询；支持通过WEB进行用户信息管理；支持通过WFR进行设备实时管理。支持通过WFR进行系统维护，支持通过WFR进行系统恢复。</p>	1	台	5285.00	5285.00

11	人脸消费系统	海康	智能消费机	<p>4. 认证方式：支持仅人脸、刷卡（屏下刷卡）或人脸的认证方式；</p> <p>5. 消费模式：支持定额消费，金额消费，计次消费模式（仅ISC消费平台功能支持）可输出人脸消费认证语音。</p> <p>6. 在线式消费：支持分时段、分权限消费（ISC平台功能支持）；</p> <p>7. 离线记账模式：屏幕显示离线状态，设备可正常记录消费数据，网络恢复后将消费记录上传至平台进行会话同步。</p> <p>8. 支持手动取消输入金额，金额确认后未消费支付，20秒后自动取消；</p> <p>9. 支持退款操作：输入纠错密码可进行相应人员最后一笔消费退款，保证退款后金额经由后台平台上传的数据。</p>	2	台	9550.00	19100.00
13		海康	梯控主机	<p>1. ★主机应具有以下接口类型及相应数量：上行TCP/IP接口1个、下行RS485串行接口2个、下行Wiegand通信接口9个，可接入诗卡+奥数层9个。</p> <p>2. ★主机最大可实现128层楼层权限的管理；可接入24个梯控联动模块（每个模块可控16层），控制1284组继电器输出，每个继电器有3组触点；</p> <p>3. 系统应能对电梯的楼层进行权限控制，对电梯的权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+刷卡+密码。</p> <p>4. 主机具有消防输入接口。</p> <p>5. 主机支持2万张卡片管理，5万条事件存储。</p> <p>6. 主机应具有手动或自动校时功能。</p> <p>7. 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识别设备或管理/控制部分上尝试未经授权操作时；当未插入密钥时；当电源不正常、掉电时；当电源不正常、掉电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。</p> <p>8. 当电源不正常、掉电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。</p> <p>9. 主机支持时段管理功能，支持256个周计划和1024个假日计划。</p> <p>10. 主机支持Web接入，实现权限操作、楼层配置、参数配置、远程操作</p> <p>11. 系统及各组成部分应有表明其工作正常的自检功能。</p> <p>12. 主机具有看门狗检测功能。</p> <p>13. 主机支持在线升级功能。</p> <p>14. 主机具有防拆功能。</p> <p>15. 主机工作温度：-40~70℃。</p>	4	台	4560.00	18240.00

梯控系 统	14	梯控联动模块	16. 主机自带机箱和DC12V开关电源。 品牌：海康 型号：DS-K2M0016A 1. 联动模块应具有以下接口类型及相应数量：上行RS485接口2个、报警输入接□2个、继由奥德H16个、峰电开关接□1个、防拆接□1个。 2. 联动模块通过RS-485与梯控主板实现通信，具有16路继电器输出，一个梯出最多可控制16层电梯。 3. 联动模块通过拨码开关设置梯控联动模块类型(呼梯\按键\自动)。 4. 联动模块通过继电器的开关达到楼层控制的目的，且继电器变化的状态可上佳梯控主机。 5. 联动模块具有看门狗检测功能。 6. 联动模块支持在线升级功能。 7. 联动模块具有防拆功能。 8. 设备自带机箱和DC12V开关电源。	海康	4	台	3435.00	13740.00
15		刷卡读卡器	1. 32位高速处理器，同时支持RS485和韦根协议。 2. 支持国密CPU读卡模块，读卡频率13.56MHz，采用国密SM1加密算法。 3. 卡片识别距离：3~8CM。 4. 带有按键，支持防拆报警功能，支持在线升级。 5. 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理。 6. 防水等级IP64，工作电压：DC12V，功耗≤2W。	海康	4	台	906.00	3624.00
16		控制器主板套件	1. 32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 2. 下行RS485、韦根、232串口， 3. 225mm(L) x 180mm(w) x 15(H)	海康	4	套	2795.00	11180.00
人员通 道系统		品牌：海康 型号：DS-K1100C-A						



17	读卡器套件系列	海康	8	套	1587.00	12696.00
18	电动开门机	国产定制配套	现场定制配套	套	24325.00	24325.00
19	辅材	国产定制	PVC25, 线槽, 插座, 空气开关, 管配件, 螺丝, 电源头,	项	13000.00	13000.00
20	总价				529800.00	

供应商名称(公章):

