

*2. 投标分项报价表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	品牌
1	出入口目标识别设备	<p>1、名称:人脸识别摆闸 2、广告门按布局分左置式、中置式、全广告式和可调宽式，外形美观大方。3.LED 平板灯发光均匀，高效节能，双面广告，广告画面更换方便。4. 内置开门机采用低压直流点解+行星减速器，安全可靠。数码化位置探测，精度高，寿命长，调试简便。5. 可对电机力量和减速调节，运行平稳，当开关门时，门体遇到障碍将自动停机或返回，具有遇阻返回和遇阻停功能。开门后可设置延时自动关门，配合各种门禁装置，可实现无人值守。6. 开门方式多种可选：无线遥控、按键、刷卡、密码、人脸识别、指纹识别、手机 APP 等。7. 配置 WIFI 及蓝牙模块，云摄像头，可实现智能云平台管理 8. 可下载 APP，使用手机方便开启广告门。</p>	台	13	26500	344500	格美特、GMT
2	单向道闸	<p>1、名称:单向道闸 2、配线形式:出口收费、卡口主机等各种配件 3、材质: AISI304 不锈钢，1.5mm ，摆门为不锈钢材质标准通道宽度：950mm 可支持定制通道最大宽度：1200mm 电源: AC 220V 50/60HZ 工作环境: 室外平均无故障运行次数：500 万次 闸门开、关时间：可调红外对射：6 对 采用电机：24V 有刷直流电机输入控制信号：继电器干接点开关信号 闸机控制器具有记忆开闸功能内置漏电保护装置加密通讯接口控制闸机 (RS485，可以选装 TCP 模块) 内部龙骨采用镀锌钢板或不锈钢板等防锈材料，厚度 3mm 底部安装应采用镀锌钢板或不锈钢板等防锈材料，厚度 不低于 3mm，且每个边机具备 4 个以上的锚固孔位在紧急情况下，设备自动解锁功能 闸机机身采用无锁孔的内嵌式防盗结构设计设备支持在软件中查看</p>	台	13	8800	114400	格美特、GMT-H8

		闸机运行状态、运行次数、获取当前闸机摆门状态，支持维保提醒多种报警语音提示：尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、占用通道超时等除设备本身报警外等功能。					
3	车牌识别显示一体机	<p>1. 300W 像素高清车牌识别摄像机：分辨率 2304*1296，图像更清晰，识别更精准；</p> <p>2. 防伪检测：有效屏蔽手机车牌、纸质车牌，杜绝逃费情况；</p> <p>3. 智能补光：根据画面亮度，自动控制灯光，彻底解决逆光、强光等特殊环境；</p> <p>4. 自定义显示内容：四行高亮显示屏，根据不同场景显示不同内容；</p> <p>5. 自定义语音播报：根据不同场景播报不同内容；</p> <p>6. 自动防雾控制系统：有效防止相机镜头起雾和灰尘凝结；</p> <p>7. 无人值守：与通道机配合使用，形成无人值守系统；</p> <p>8. 车位管理：一户多车、多位多车等系统管理；</p> <p>9. 基色：红色、绿色；相对湿度：95%；额定功率：15W；防护等级不低于 IP65；</p>	台	13	13800	179400	格美特、GMT-H8
4	合计					638300	

投标人名称(公章)：江苏中盈高科智能信息股份有限公司

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

表式参考，可根据项目情况自行调整

