

投标分项报价表

项目编号： 常采公[2021]0113 号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	信息发布系统	AOLSEE	V9.0	1、多媒体信息发布系统采用网络 B\S 架构，支持多用户管理方式，用户可自由编辑节目模版，完全自定义操作，实现不同用户管理不同显示设备的功能。 2、监播功能，支持在软件界面直观监视播放器播出内容、设备状态，并可实现对播放器的便捷控制，包括停止、播放、休眠、唤醒、重启、关机、刷新、发送 LED 字幕、修改音量等功能。 3、支持 LED 全彩屏和 LED 条屏对接功能 4、支持当前所有主流媒体，无需编码转换。如：MPEG3/4、 WMV 、WMA、Real 、Flash、JPEG、BMP、GIF、TIFF、Word、Excel、PDF 5、支持 PPT、TXT、HTML 格式，无需编码转换。 6、支持多种播出方式，立即播放、循环播放，特别是支持定时播放、多个播出单的顺序播出、播出单插播等方式。 7、支持分级管理、权限管理、数据共享、分屏显示等功能； 8、支持有线电视实时播放 9、一个中央发布控制系统端可以同时发布和管理若干	1	套	12000	12000

				个媒体显端，支持终端点位不少于 1000 个。 10、与学校现有显示屏及将来建设的显示屏、宣传设备等可以无缝对接				
2	多媒体播放终端	AOLSEE	AS-5200-YG	专用多媒体播放器；采用 Intel 工业四核 CPU：主频 2.0GHz，内存：4GB，固态硬盘：64GB；顶级设计、高温、高湿下稳定运行、全高清播放、工业级嵌入式无风扇结构,全铝合金机身散热； 含播放终端软件授权，播放音/视频文件、视频流文件、图片、文字、实时文字、实时图片，对接等多媒体信息	1	台	4900	4900
3	信息发布服务器	联想	TS80x	处理器 E2224G、内存 18g、硬盘 1t*2 、raid1，显示器 21.5 寸	1	台	7000	7000
4	户外显示屏	强力巨彩	Q4	P4 高清全彩，显示屏尺寸 7.04×4=28.1 平方, 国标热镀锌钢板箱体。 白平衡亮度、白平衡色温：5408CD/m ² 、3000-18000 可调； 视角：水平：160°；垂直：130° 平整度：0.3mm 亮度均匀性：96.5% 屏体参数：最大功率、平均功耗：876.5/m ² 、293W/m ² ； 换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz 高刷新	28.1	平米	8190	230139
5	开关电源	强力巨彩	ZCF-50A4.5V-A	200W-5v，具备超负载保护、超电流保护、短路保护功能，无风扇设计，完全静音工作。	150	块	90	13500

6	控制器	酷里曼	KLM-X4S	输入分辨率：单机支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668 等（最宽 4096 点、最高 4096 点；可自定义分辨率）控制方式：USB 接口控制音视频输入接口：支持 BNC，SDI，DisplayPort，HDMI2.0，DVI，HDBaseT 视频输入；包含 Audio3.5 音频接口，RS232 串口，USB 接口。	1	台	3000	3000
7	接收卡	酷里曼	KLM-08	支持配置文件回读； 支持温度监控； 支持网线通讯状态检测； 支持逐点亮色度校正；	28	台	250	7000
8	显示屏控制软件	卡莱特	LEDEDITOR	软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式文件播放；支持 Microsoft Office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能	1	套	0	0
9	专用配电柜	超芯	TBC8002	LED 专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。	1	台	3500	3500
10	大屏钢结构	定制	定制	拆除原有屏体、钢结构、预埋件等，重新设计制作 LED 显示屏钢结构，整体框架结构抗风等级大于 10 级，配合学校对拆除设备的报废和迁移工作； 外框及背部、双立柱氟碳铝板（非铝塑板）包边，颜色甲方定，承重钢架采用热镀锌钢管； 显示屏结构需有 LED 显示屏厂家设计施工	1	套	46511	46511
11	散热系统	美的	KFR-35GW	1.5P 空调，铜管加长至屏体下部分，外置空调不锈钢框架，配套自动控制上电控制器，屏体内部温度超	2	台	3500	7000

				25°，空调自启动。				
12	备品备件	配套	定制	提供相应的 LED 显示屏模组、电源、控制系统等备品，以备紧急维护。模组备 3 片，电源、控制系统各备一套留甲方封存。备品与成品为同一批次产品，确保以后更换无模组色差、配件兼容性问题。	1	项	1000	1000
13	石头形草地音箱	DSPPA	AVP5303	<p>1、优质树脂制成，机械强度高，造型优美，置于室外草地，品味一流；</p> <p>2、工作电压 70/100V，功率 20~40W（多个配接端子），适应不同场合；</p> <p>3、最大声压级 100±2dB；</p> <p>4、有效频率范围 100Hz ~ 15500Hz；</p> <p>5、重 5 kg，着地稳重；户外石头仿真设计；</p> <p>6、选用防水单元，寿命长；</p> <p>7、灵敏度高（87±2dB），声音清晰、明亮；</p> <p>8、音圈具有防潮防腐蚀防氧化功能。</p>	2	只	380	760
14	功率放大器	DSPPA	AVP3725	<p>1、支持 3 路话筒输入，2 路辅助输入，1 路辅助输出。</p> <p>2、支持 100V, 70V 定压 250W 输出，支持 4Ω 定阻（平衡，不接地）输出。</p> <p>3、具有静音功能，便于插入优先广播。</p> <p>4、支持各通道音量独立控制，支持高音和低音音调控制。</p> <p>5、提供 5 单位 LED 电平表，易监察工作状态，支持输出短路保护并告警。</p> <p>6、输出调整率由满载到空载，小于 3dB</p> <p>7、具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告</p>	1	台	2300	2300

				警功能				
15	网络电源管理器	KOER	S208	1、支持 RJ45, 可实现跨网段(区域网)进行远程控制, 便于学校在办公室开关机 2、自带 ID 设置和检测; 3、8 路输出, 每路可自由设置延时开启和关闭时间, 带独立滤波器; 4、欠压、超压、过流检测及报警; 5、内置时钟芯片, 定时设置自动开关机; 6、支持延时断电保护功能; 7、支持 IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试, 实现一键开关机及模式调用; 8、2 寸双液晶显示窗; 9、自带 PC 软件可对每路单独编辑及远程控制, 并可进行一键场景模式调用。	1	台	1200	1200
16	机柜	图腾	1.2 米	1.2 米 600*600 机柜	1	台	1500	1500
17	布线	国产优质	定制	大屏所需电源线和网线、跳线等所有线材, 所有线材均采用增强管穿管	1	项	1490	1490
18	配件	国产优质	定制	包括信号线电缆线接头、走线槽、光纤配线架、耦合器, 钢架结构焊接处的三防漆等辅料, 地面开挖预埋增强管	1	项	2000	2000
19	绿化还原	国产优质	定制	绿化必须恢复到安装前原貌	1	项	1000	1000
合 计								345800

投标人名称 (电子公章):

