

2.2 磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号： 城投采竞磋-20211228

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
一	综合布线系统							
A	数据与语音子系统							
1	六类非屏蔽智能模块	普鲁斯特	PROT6U-01M	1. 主体采用耐燃 ABS 材料; 2. 最低 250MHz 的带宽; 3. 符合 ANSI/TIA-568-C.2-2009 或 EIA / TIA-568-C.2-2009 标准; 4. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽模块(单品)检测报告复印件加盖原厂公章;	1071	只	35	37485
2	双口面板	普鲁斯特	PROT5U-8602BK	1. 材料: ABS; 2. 防火级别: 满足 V94-0 防火标准; 3. 86 英式面板, 45 度角斜口; 带防尘盖; 4. 可安装 2 个模块	46	只	12	552
3	单口面板	普鲁斯特	PROT5U-8601BK	1. 材料: ABS; 2. 防火级别: 满足 V94-0 防火标准; 3. 86 英式面板, 45 度角斜口; 带防尘盖; 4. 可安装 1 个模块;	979	只	12	11748

4	地插座	普鲁斯特	PROTLU-0201	<p>1. 弹启式使用时按位锁扣, 整个插座弹出, 不用时插座体可完全收进插座框体, 藏入地面以下, 并在打开时拨动锁扣支撑, 插座体不会因外力而闭合;</p> <p>2. 密封橡胶滑道反向扭合防渗漏设计可保证在插座体闭合后, 水滴等流体渗液不易渗入, 并且盖板面 3° 递减厚度设计, 不影响通行和清扫;</p> <p>3. 可与线槽以及管线对接, 可依据实际需求, 利用配装功能件实现 1 至 3 位的自由转换;</p> <p>4. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的地面安装信息插座检测报告复印件加盖原厂公章;</p>	6	套	130	780
5	六类非屏蔽双绞线	普鲁斯特	PROT6U-1016	<p>1. 铜丝线规: 六类: 23AWG, 材料为优质无氧铜. 线芯: 带十字芯骨架;</p> <p>2. 绝缘层: PE 料. 外皮: 材料为优质 PVC 料;</p> <p>3. 符合 ANSI/TIA-568-C.2-2009 或 EIA / TIA-568-C.2-2009 标准中六类非屏蔽双绞线的指标要求; 4. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽信道(六连接点)检测报告复印件加盖原厂公章;</p>	260	箱	800	208000
6	24 芯单模光缆	普鲁斯特	PROT1224S	<p>1. 用等离子体激活化学气相沉积 (简称 PCVD) 工艺制造, 双层紫外固化丙烯酸酯涂层; 24 芯室外单模;</p> <p>2. 全截面阻水结构, 双面敷膜钢带纵包, 确保良好的阻水防潮性能, 涂塑钢带铠装抗压性能与防潮性能优异;</p> <p>3. 物理特征: 外护套材料为聚乙烯, 颜色为黑色; 金属加强构件松套层绞填充式铝-聚乙烯粘结护套纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯护套通信用室外光缆; 12~36 芯光缆, 外径 14.9mm;</p> <p>4. (9/125) 衰减: 0.35dB/km@850nm、0.25dB/km@1300nm; OS2 (9/125) 衰减: 0.33dB/km@850nm、0.22dB/km@1300nm;</p>	500	米	13	6500

7	8 芯室外单模光缆	普鲁斯特	PROT1208S	<p>5. ★提供信息,产业数据通信产品质量监督检验中心出具的室外单模铠装光缆 (24 芯及以下) 检测报告复印件加盖原厂公章;</p> <p>1. 用等离子体激活化学气相沉积 (简称 PCVD) 工艺制造, 双层紫外固化丙烯酸酯涂层; 8 芯室外单模;</p> <p>2. 全截面阻水结构, 双面敷膜钢带纵包, 确保良好的阻水防潮性能, 涂塑钢带铠装抗压性能与防潮性能优异;</p> <p>3. 物理特征: 外护套材料为聚乙烯, 颜色为黑色; 金属加强构件夹带钢丝的钢-聚乙烯护套中心束管式全填充型通信用室外光缆, 外径 13.0mm; 重量: 180Kg/Km; 4. (9/125) 衰减: 0.35dB/km@850nm、0.25dB/km@1300nm; OS2 (9/125) 衰减: 0.33dB/km@850nm、0.22dB/km@1300nm。</p>	1000 米	10	10000
8	4 芯室内单模光缆	普鲁斯特	PROT0204S	<p>1. 护套材料采用 LSZH 低烟无卤, 具有良好的阻燃性能, 4 芯室内单模;</p> <p>2. 最大衰减: 0.36dB/0.22dB/Km @ 1310nm, 0.36dB/Km @ 1383nm ±3nm;</p> <p>3. 零色散波长范围: 1300~1324nm; 零色散斜率 ≤0.093ps/(nm.km); 截止波长 $\lambda_c \leq 1260\text{nm}$; 模长直径 (MFD) @1310nm: 9.3 ±0.4 μm; 色散系数, 1285~1340nm: -3.5~4.0ps/(nm.km), 1550nm ≤18ps/(nm.km); 光纤翘曲半径 ≥4.0m;</p> <p>4. ★提供信息,产业数据通信产品质量监督检验中心出具的室内单模光缆 (24 芯及以下) 检测报告复印件加盖原厂公章;</p>	5500 米	8	44000
9	25 对大数电缆	普鲁斯特	PROT3U-1025	<p>1. 包装: 木轴 (305 米+2%)</p> <p>2. 确保链路满足三类传输性能; 25 对非屏蔽室内线缆;</p> <p>3. 简化结构化敷设方法, 确保长期网络投资的用户利益;</p> <p>4. 线规: 24AWG; 特性阻抗: 100±15Ω;</p> <p>5. ★提供信息,产业数据通信产品质量监督检验中心出具的三</p>	400 米	16	6400

10	六类 24 口智能配线架	普鲁斯特	PCEP-U1024-64PC	<p>类非屏蔽信道(含三类非屏蔽大对数对绞电缆)检测报告复印件加盖原厂公章;</p> <p>1. 模块式配线架, 双向可拆卸模块支持从前后安装模块, 满配 24 个模块;</p> <p>2. 配线架后面配有理线托架;</p> <p>3. 配线架配有防尘盖;</p> <p>4. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽配线架检测报告复印件加盖原厂公章;</p>	29 只	850	24650
11	2M 六类网络跳线	普鲁斯特	PROT6U-0102	<p>1. 采用多股软线为导体, 两端 RJ45 采用易插拔延长柄设计;</p> <p>2. 系统支持 250MHz; 长度为 2 米;</p> <p>3. 跳线护套: 低烟无卤阻燃聚烯烃 (LSZH), LSZH 环保等级;</p> <p>4. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽低烟无卤跳线检测报告复印件加盖原厂公章;</p>	1071 根	30	32130
12	光纤配线架 (48 口)	普鲁斯特	PROT1U-48LC	<p>1. 配线架端口: 48 口; 高度: 1U;</p> <p>2. 安装方式: 19 英寸机柜式安装;</p> <p>3. 连接损耗: 多模 0.1dB; 单模 0.2dB;</p> <p>4. 全钢喷塑壳体, 结构牢固, 防尘;</p> <p>5. 配架提供暗装底座, 暗装盒内设有线缆绕线存储架, 保证光纤的最小弯曲半径; 满配耦合器;</p> <p>6. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽配线架检测报告复印件加盖原厂公章;</p> <p>7. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的 LC 型光纤耦合器检测报告复印件加盖原厂公章;</p>	8 只	1500	12000
13	光纤配线架 (24 口)	普鲁斯特	PROTLU-0201	<p>1. 配线架端口: 24 口; 高度: 1U;</p> <p>2. 安装方式: 19 英寸机柜式安装, 可直接安装于墙面;</p>	2 只	750	1500



14	八芯终端盒(含耦合器)	国产优质	8芯+LC耦合	<p>3. 连接损耗: 多模 0.1dB; 单模 0.2dB;</p> <p>4. 全钢喷塑壳体, 结构牢固, 防尘;</p> <p>5. 配套提供暗装底座, 暗装盒内设有线缆盘绕存储架, 保证光纤的最小曲率半径; 出厂满配耦合器;</p> <p>6. ★提供信息, 产业数据通信产品质量监督检验中心出具的光纤配线架检测报告复印件加盖原厂公章; 7. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的 LC 型光纤耦合器检测报告复印件加盖原厂公章;</p>	70	个	250	17500
15	光纤跳线	普鲁斯特	PROTLC-9203LC	<p>1. LC-LC 双工单模跳线, 3 米, 9/125, 光纤跳线用于光纤线路的灵活跳接或熔接, 插入损耗低, 回波损耗高, 性能满足行业规范标准要求. 护套材料采用 LSZH 低烟无卤, 具有良好的阻燃性能;</p> <p>2. LC 技术规范: 回波损耗: 单模 > 50dB 插入损耗: 最大值 0.5dB, 典型值 0.2dB; 套管外径: 1.25mm; 线缆直径: 护套光纤: 0.9mm, 抗拉强度: 护套光纤 5N, 单芯线缆 100N, 跳线线缆 100N; 工作温度: -40℃~75℃; 防火等级: UL94V-0; 使用寿命卡接次数 ≥ 1000 次;</p> <p>3. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的单模跳线检测报告复印件加盖原厂公章;</p>	101	对	120	12120
16	光纤熔接	国产优质	定制	含尾纤、耦合器、熔接	736	点	30	22080
17	理线环	普鲁斯特	PROTIU	<p>1. 采用金属材料, 坚固且不易被划伤;</p> <p>2. 琴键式理线槽位, 保证跳线良好的弯曲, 保证传输性能;</p> <p>3. 上下活扣设计, 方便理线; (喷塑后厚度 1.5mm), 规格: 482mm × 44mm × 77mm 尺寸;</p>	53	只	70	3710

18	机柜 2M	普鲁斯特	PROTPA-20	1. 尺寸: 600MM×600MM×2000MM ; 2. 厚度: 方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm; 3. 配置: 带锁前后门; 前玻璃后网孔; 4. 主要材料: SPCC 优质冷轧钢板制作;	4	只	2500	10000
19	机柜 1.2M	普鲁斯特	PROTPA-12	1. 尺寸: 600MM×600MM×1200MM ; 2. 厚度: 方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm; 3. 配置: 带锁前后门; 前玻璃后网孔; 4. 主要材料: SPCC 优质冷轧钢板制作;	1	只	1200	1200
20	墙柜	普鲁斯特	PROTPA- W12U-45	1. 尺寸: 600MM×450MM×635MM ; 2. 配置: 带锁前后门; 3. 主要材料: SPCC 优质冷轧钢板制作;	1	只	550	550
21	室外防水箱	国产优质	定制	室外防水机柜,根据现场实际情况调整尺寸,含电源防雷器及光纤配线架、含至监控抱杆箱及门卫光缆熔接所需材料(熔纤盘、尾纤、耦合器、跳纤等)。	4	个	2500	10000
B	计算机教室							
1	六类非屏蔽双绞线	普鲁斯特	PROT6U-1016	1. 铜丝线规: 六类: 23AWG, 材料为优质无氧铜; 线芯: 带十字芯骨架; 2. 绝缘层: PE 料。外皮: 材料为优质 PVC 料; 3. 符合 ANSI/TIA-568-C.2-2009 或 EIA / TIA-568-C.2-2009 标准中六类非屏蔽双绞线的指标要求; 4. 提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽信道(六连接点)检测报告复印件加盖原厂公章;	3	箱	800	2400
2	水晶头	国产优质	CAT6	六类	1	盒	300	300
3	电源线	西贝	BV2.5	BV2.5	600	米	5	3000
4	课桌内拖线板	公牛	4孔	4 位多功能	24	只	50	1200
5	地板下电源插座	公牛	5孔	五孔、含底盒	47	只	30	1410

6	24 口六类非屏蔽配线架	普鲁斯特	PCEP-U1024-64PC	<p>1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配24 个模块；</p> <p>2. 配线架后面配有理线托架；</p> <p>3. 配线架配有防尘盖；</p> <p>4. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽配线架检测报告复印件加盖原厂公章；</p>	2	个	850	1700
7	理线器	普鲁斯特	PROTIU	<p>1. 采用金属材料，坚固且不易被划伤；</p> <p>2. 琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，保证传输性能；</p> <p>3. 上下活扣设计，方便理线；（喷塑后厚度 1.5mm），规格：482mm×44mm×77mm 尺寸；</p> <p>4. ★提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的六类非屏蔽信道（含理线架）检测报告复印件加盖原厂公章；</p>	4	个	70	280
8	2M 六类网络跳线	普鲁斯特	PROT6U-0102	<p>1. 采用多股软线为导体，两端 RJ45 采用易插拔延长柄设计；</p> <p>2. 系统支持 250MHz；长度为 2 米；</p> <p>3. 跳接线护套：低烟无卤高阻燃聚烯烃（LSZH）环保等级；</p>	47	根	30	1410
9	机柜 1.2M	普鲁斯特	PROTPA-12	<p>1. 尺寸：600MM×600MM×1200MM；</p> <p>2. 配置：带锁前后门；前玻璃后网孔；</p> <p>3. 主要材料：SPCC 优质冷轧钢板制作；</p>	1	只	1200	1200
10	辅材及集成	国产优质		内含空气开关，PVC 穿线管，胶布，号码管，扎带等辅材	1	批	1000	1000
C	广播子系统							
1	公共广播线	西贝	RVS2*1.5		2300	米	4	9200
2	公共广播线	西贝	RVV2*2.5		400	米	6	2400
3	公共广播线	西贝	RVV2*0.5		1300	米	2	2600
D	安防系统							
1	室外监控电源线	西贝	RVV2*1.5		1500	米	4	6000

2	门禁线缆	西贝	RVV4*1.0	RVV4*1.0	8000	米	5	40000
3	报警线缆	西贝	RVV4*1.0	RVV4*1.0	300	米	5	1500
E	电梯五方通话							
1	五方通话线缆	西贝	RVVP4*1.5	RVVP4*1.5	200	米	10	2000
F	系统集成			综合布线系统安装调试费	1	项	66000	66000
二	模块化机房							
A	单排封闭冷通道系统							
1	冷通道机柜	华为	FR426138W		4	台	5700	22800
2	机柜侧门	华为	FR426138W		2	块	650	1300
3	竖直孔线板	华为	FR426138W		8	块	270	2160
4	固定层板	华为	DKBA4127371 5		4	块	270	1080
5	L型导轨	华为	DKBA4410017 1. ASM		4	对	230	920
6	1U盲板	华为	FusionModul e800 配套		40	条	30	1200
7	2U盲板	华为	FusionModul e800 配套		20	条	50	1000



8	铜制接地铜排	华为	FusionModul e800 配套	3*15; 用于 2000 高机柜; 用于 19 英寸安装, 用于机柜内部元器件的接地保护; 每套含 1 件及固定安装附件	4	条	270	1080
9	机柜照明组件	华为	IDSILTSYSTM 12	RGB-LED 灯-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持 RGB 混色	6	套	450	2700
10	前门冷风道组件	华为	FusionModul e800 配套	600*300*2000mm, 封闭机柜前风道及玻璃前门组件	5	套	2700	13500
11	前门冷风道组件	华为	FusionModul e800 配套	600*300*2000mm, 主机柜玻璃门, 预留 LCD 位置	1	套	3150	3150
12	应急通风单元	华为	FusionModul e800 配套	空调停机后启动, 利用环境空气强排通风	6	套	1150	6900
13	风扇控制器	华为	FusionModul e800 配套	接触器组件-DC48V-50A-单线圈-常开直流接触器-配套应急风扇	1	套	1350	1350
14	M 型理线槽	华为	Cable trough-600	安装在 600 宽机柜顶部, 二槽位线槽宽度可调, 钣金材质;	4	套	320	1280
15	M 型理线槽	华为	Cable trough-600	安装在 600 宽通道端头机柜顶部, 二槽位线槽宽度可调, 钣金材质	2	套	320	640
16	安装辅材包	华为	FusionModul e800 配套	每组通道配一套	1	套	1450	1450
17	PDU (32A)	华为	PDU2000-32-1PH-20/4-B10	PDU 竖直安装, 32A 端子输入, 4 口国标, 12 口国标, 10A 插座输出; 不含工业连接器, 不含线缆, 不含指示灯, 不含断路器。	8	条	600	4800
B	UPS 及配电单元							
1	综合配电柜柜体	华为	BC3-17kW	1. 600*1350*2000, 2. ★一体化集成 UPS、配电单元、监控单元、空调等在一个柜内, ICT 机柜在一体柜两侧灵活扩展, 密闭冷热通道, 有效节能降噪, 提供彩页证明;	1	台	5700	5700



2	机架式-配电单元	华为	UPS2000-G-20KRTL	<p>3. ★提供安全认证合格标志(ce)、电工电气检测合格认证(cb)复印件加盖原厂公章。</p> <p>14U 高输入开关 1*125A/3P, 2*20A/3P 空调开关, 1*63A/4P UPS 维旁开关, 2*63A/3P UPS 输入输出开关, 6*32A/3P+6*32A/1P IT 配电开关; 含 C 级防雷及防雷开关; 智能仪表主路监控。</p> <p>容量 20KVA, 机架式三进三出、三进单出兼容。性能要求:</p> <p>1. 安装方式: 支持 19 英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装。</p> <p>2. 输入电压范围 304~478Vac(线电压)满载, 304V~228Vac(线电压)负载从 100%到 75%之间线性降额。</p> <p>3. ★UPS 电源制式支持: 三进三出、三进单出设置模式。</p> <p>4. 输入频率适应范围 40~70Hz。</p> <p>5. 50%阻性负载时整机效率大于 96% (提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告)。</p> <p>6. ★配置 5 寸彩色 LCD 触摸显示屏。</p> <p>7. ★输出功率因数 1, 提供更大的负载能力 (提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告)。</p> <p>8. ★充电电流可调, 最大充电功率为系统有功功率的 20% (需提供设置界面证明)。</p> <p>9. ★输入电流谐波成份在 100%非线性负载时小于 3% (提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告)。</p> <p>10. ★为避免单节电池故障后影响整组电池的充电问题, 要求电池节数支持 32~44 节自由设置 (需提供设置图片证明)。</p> <p>11. ★提供远程 EP0 接口及可编程干接点 7 路: 3 路输入、4 路输出干接点接口 (需提供设置界面截图)。</p> <p>12. 电池连接方式: 要求电池通过独立的充电和放电电路与母线</p>	1	台	27000
3	机架式 UPS	华为	UPS2000-G-20KRTL	<p>3. ★提供安全认证合格标志(ce)、电工电气检测合格认证(cb)复印件加盖原厂公章。</p> <p>14U 高输入开关 1*125A/3P, 2*20A/3P 空调开关, 1*63A/4P UPS 维旁开关, 2*63A/3P UPS 输入输出开关, 6*32A/3P+6*32A/1P IT 配电开关; 含 C 级防雷及防雷开关; 智能仪表主路监控。</p> <p>容量 20KVA, 机架式三进三出、三进单出兼容。性能要求:</p> <p>1. 安装方式: 支持 19 英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装。</p> <p>2. 输入电压范围 304~478Vac(线电压)满载, 304V~228Vac(线电压)负载从 100%到 75%之间线性降额。</p> <p>3. ★UPS 电源制式支持: 三进三出、三进单出设置模式。</p> <p>4. 输入频率适应范围 40~70Hz。</p> <p>5. 50%阻性负载时整机效率大于 96% (提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告)。</p> <p>6. ★配置 5 寸彩色 LCD 触摸显示屏。</p> <p>7. ★输出功率因数 1, 提供更大的负载能力 (提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告)。</p> <p>8. ★充电电流可调, 最大充电功率为系统有功功率的 20% (需提供设置界面证明)。</p> <p>9. ★输入电流谐波成份在 100%非线性负载时小于 3% (提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告)。</p> <p>10. ★为避免单节电池故障后影响整组电池的充电问题, 要求电池节数支持 32~44 节自由设置 (需提供设置图片证明)。</p> <p>11. ★提供远程 EP0 接口及可编程干接点 7 路: 3 路输入、4 路输出干接点接口 (需提供设置界面截图)。</p> <p>12. 电池连接方式: 要求电池通过独立的充电和放电电路与母线</p>	1	台	27000



4	蓄电池	华为	FR12100AH	配置 1 组*32 节 12V100Ah	32 节	990	31680	
5	机柜式电池柜	华为	FR426138W	尺寸: 600*1350*2000, 外观与服务器机柜一致; 含单后双网孔门, 含 2 块侧门, 脚轮支撑脚 (便于运输), 方孔条位置靠近前后门, 配置 6 块重载承载板和 6 块前门带孔封堵盲板, 不含电池开关模块	1 台	10800	10800	
6	电池与电池内部连接线	华为	UPS2000-G-20KRTL 配套	含电池与电池之间连接线缆, 含电池到电池开关连接线; 不含电池开关到 UPS 主机连接线、不含任何交流输入输出线缆	1 套	900	900	
7	电池开关	华为	UPS2000-G-20KRTL 配套	125A/3P 电池开关, 机柜式电池柜内安装	1 个	1080	1080	
C	单排空调系统							
1	机架式精密空调	华为	Netcol5000A-013HX	<p>1. 12KW 机架式空调, 恒温恒湿型、变频、PC 风机, 风冷水平送风, 尺寸 575*950*440 (10U);</p> <p>2. ★制冷量 $\geq 11.9\text{KW}$, 能效比 EER ≥ 3.5, 室外 35°C 室内回风温度 37.8°C, 相对湿度 20%) 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告关键页证明加盖公章;</p> <p>3. ★可以实现显冷量 $\leq 2\text{KW}$ 及 94% 以上室内高湿度的情况下稳定轻载除湿功能, 除湿量不小于 3kg/h, 降低高湿环境下数据中心低载运行的 IT 设备结露风险, 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告关键页证明加盖公章原厂商公章;</p> <p>4. 标配强排水泵, 支持上下排水;</p>	1 台	49500	49500	

2	铜管	国产优质		每米含 2 根铜管、保温及线缆	15	米	450	6750
D	动环系统							
1	动力环境网络监控主机	华为	ECC800	1. 标配嵌入式管理软件, 可实现本地各监控部件运行状态的实时采集, 并可通过远程 web 界面访问整个模块的动环系统。 2. 支持短信告警。 3. 温控掉电, 温度超限时自动弹开防火门散热。 4. 检测到烟雾告警时自动弹开后防火门让消防气体进入灭火。	1	套	27000	27000
2	超长 12 小时续航电池包	华为	ECC800 配套	可充电锂电池, 可选	1	套	1000	1000
3	可插拔数据存储 SD 卡	华为	ECC800	(32G) 视频存储, 组件/附件视频扩展包-视频单元- FE/DC12V/POE/SD 卡-存储时间<=7 天等	1	套	540	540
4	内置短信报警模块	华为	ECC800	GSM 四频段 800/900/1800/1900 短信模块, 需用户提供 SIM 卡	1	套	2250	2250
5	声光告警模块	华为	ECC800	发送声光报警, 需额外提供 12V 供电	1	套	450	450
6	智能型高精度温湿度探测采集器	华为	33010348	专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器	2	台	800	1600
7	烟雾传感器	华为	33010293	(带 RJ11 转接头) 监控机房烟雾状况 (机房根据设备密度每 10~20 平方左右安装一个), 根据机房的大小来进行配置, 一路烟雾占用一个开关量检测端口	2	台	180	360
8	红外探测器	华为	FusionModule800 配套	(带 RJ11 转接头) 红外双鉴探测器, 通过红外微波的方式判断相关区域是否有入侵情况发生, 一个红外双鉴探测器占用一个开关量检测端口	1	个	320	320
9	不带定位线式漏水检测报警器	华为	33010352	(带 RJ11 转接头) 检测漏水状态, 通过漏水感应线检测到漏水后, 通过采集器输出一个继电器报警信号, 并可发出蜂鸣器警报, 占用一个开关量检测端口, 灵敏度可调 (产品包含引线)	1	套	680	680

10	不带定位式漏水感应线	华为	33010445	空调漏水检测 5 米	1	条	450	450
11	10 寸高清安卓工业屏	华为	FusionModule800 配套	1. 10 寸高清安卓工业屏，各子系统兼容，可通过本地 PAD 统一监控管理； 2. 本地 PAD 要求与采集器之间通过无线连接，本地具有 wifi 功能，可就地通过手机、pad 及 PC 无线访问模块动环监控系统； 3. ★本地 PAD 支持人脸识别，免密登录方便快捷，提供彩页证明；	1	台	2700	2700
12	12v3a 直流电源	华为	FusionModule800 配套	辅助电源，在传感器距离较远或较多的情况下，若供电不足则需增加该辅助电源，客户可根据现场的需要进行配置	1	个	270	270
E	整体安装调试							
1	安装调试费			搬运、安装、调试	1	项	31000	31000
2	机柜角钢支架	定制	600*1350mm	与机柜配套	6	只	900	5400
3	安装辅材包	国产优质		机柜电源线、UPS 输入输出电缆、层板托盘等	1	项	4500	4500
F	防雷接地及其他							
1	静电地板	思蕊	HDC. 600. 35. CQ. D	尺寸 600*600*35mm、PVC 面漆、不起鼓、不开裂、钢板厚度不小于 0.6mm，承载不小于 350KG/平方	35	平	320	11200
2	铜芯交联电缆	东旭	ZR-YJV 5*10	5*10	10	米	60	600
3	30*3 紫铜排	国产优质	30*3mm	30mm*3mm	30	m	80	2400
4	等电位接地端子箱	国产优质	200*250mm	所有静电汇流到接地端子箱，再通过接地端子箱汇流到大楼的接地系统	1	套	352	352
5	等电位连接线缆	东旭	ZR-BVR6	BVR6	100	米	10	1000
6	接地电缆	东旭	ZR-BVR25	BVR25	10	米	20.3	203
7	绝缘子	国产优质	50 高	用于汇流排跟静电地板隔离作用	50	50	10	500

8	KVM 操作台	大唐卫士 国产优质	DL8716-B 4工位	16路 KVM 4人位操作台, 含椅子	1	套	9000	9000	
9					1	套	2000	2000	
合 计									950000

供应商名称 (公章): 中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):



日期: 2021年8月16日