

序号	项目名称	参数	单位	数量	单价	总价	备注
前端设备							
1	网络红外半球	采用超星光超低照度200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高;可输出200万(1920×1080)@50fps;支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输;内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米;支持走廊模式、宽动态、3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境;支持ROI, SVC, SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境;支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡，内置MIC支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装;支持P67，IK10防护等级;内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率;支持三种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人数统计;人脸检测:支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓拍图;支持人脸增强，人脸曝光;人脸属性提取;人数统计:支持排队管理;支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用;支持绊线入侵、区域入侵，快速移动(三项均支持人车分类及精准检测)，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计	台	22	745	16390.00	DS-2CD232DAX/V2-HG
2	网络球型摄像机	枪球一体机采用一体化设计，由双镜头相机与2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 支持五种智能功能:人脸布控、车辆布控、Smart事件、混合目标检测、行为分析+混合目标检测。	台	2	8250	16500.00	iDS-2SK8144IX-D/TM
3	摄像机电源	DC12V2A.1、85%以上电源效率，高于V级能效标准2、外壳材料环保、防护等级V0(阻燃等级高);3、空载节能环保<0.3W/4、±4KV浪涌防雷;5、安防工业宽温-30-70°;6、纹波噪声<120mVPP、视频影响小;7、过流保护、短路保护、静电防护;8、防潮设计、倒桶式防水设计;9、符合3C标准;10、电压平滑，保护设备;	个	22	45	990.00	
4	室外弱电箱	400*300*200; 不锈钢板模压成型	个	2	275	550.00	
5	8口终端盒	SC加厚	套	2	35	70.00	



6	8口交换机	8个100/1000M自适应RJ45口, 电源: DC 9V,工作温度: -10°C~55°C	台	2	125	250.00	DS-3E0108
7	24口交换机	业务端口: 24个10/100/1000/1000M 自适应RJ45 端口 (Auto DI/M/DIX); 电源: AC 100~240V (尺寸: 280mm*180mm*44.3mm); 温度: 0°C~45°C; 湿度: 10% - 90%; MAC地址容量 2K; 包交换容量 10G/16G/32G/48G; 包转发率 1.488Mpps/1.488Mpps/23.808Mpps/35.7Mpps; 端口流控 默认开启;	台	1	950	950.00	DS-3E0524-E
8	光纤收发器	千兆单模双纤, 支持IEEE 802.3U、IEEE 802.3X、IEEE 802.1d协议, 以太网100Base-TX to 100Base-FX光纤介质的转换; 缓存区大小为512KB、地址表大小为4KB	只	2	210	420.00	
9	网络跳线	六类非屏蔽跳线-黄色-2m	根	2	34	68.00	
10	光纤耦合器	SC	个	16	3	48.00	
11	单模光纤尾纤	SC	根	16	10	160.00	
12	光纤跳线	SC-SC	根	8	24	192.00	
13	光纤熔接	/	点	16	10	160.00	
传输设备							
1	网线	室内非屏蔽超五类 (UTP CAT5E PVC) -0.5mm	米	1200	2.3	2760.00	
2	电源线	RVV-2×1	米	400	2.5	1000.00	
3	电源线	YJV-3×2.5	米	50	5.5	275.00	
4	4芯光纤	900μm 紧套光纤; 纤芯直径: 9.2±0.4μm, 包层直径: 125±1.0μm, 芳纶加强元件; 低烟无卤外护套; 支持骨干网建设和光纤到工作区应用; 光纤的几何尺寸一致性好; 黄色外皮; 符合VD/T1258.4标准;	米	50	1.3	65.00	
5	穿线管敷设	套接聚氯乙烯塑料导管	米	300	1.5	450.00	
机房设备							
1	光纤配线架	24口光纤配线架	条	1	245	245.00	
2	收发器管理机架	机架式 14口 2U	台	1	400	400.00	
3	理线架	19英寸金属理线架(1U)	条	2	45	90.00	



4	48盘位磁盘阵列	高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性；采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级；单盘，RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare (热备)、SRAID；支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全；支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；支持对磁盘服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠；当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本；支持标准SCSI协议存储；支持NAS服务，提供大容量快速存储的功能；支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定；针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；支持图片直存，可配合智能前端设备使用；支持智能风扇调速；支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性；提供基于WEB的配置管理功能，简单易用；支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性；针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案；完全标准化设备，兼容各类软件平台。	套	2	23800	47600.00	DS-A80DAX-HG/48
5	企业级硬盘	企业级硬盘 6000G；7200RPM；256M；SATA	块	109	2200	239800.00	
A	合计	(一) + (二)				329433.00	
B	施工费	A*10%				32943.30	
C	税金	(A+B)*9%				32613.87	
D	总计	A+B+C				394990.17	

