

投标分项报价表

项目编号：常采公[2021]0256号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
1	阅览桌	鑫高力	1600*800*750mm	(1) 台面采用 25mm 厚 E1 级实木多层板板贴三聚氰胺饰面, 甲醛检测指标 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$, 2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 (2) 桌脚采用优质钢制脚, 喷塑处理。	18	张	2500	45000
2	阅览椅	鑫高力	510*490*810mm;	1、材质: 聚丙烯注塑成型连体座椅, 座椅外观设计独特, 座椅末端采用“咖啡杯口”艺术造型设计, 线条简洁, 灵动轻巧, 方便用户提取和搬动。 2、钢制弓形脚 $\phi 27$ 圆管, 钢管壁厚 2.5mm, 静电喷塑处理。	80	张	440	35200
3	休闲桌椅 (一桌四椅)	鑫高力	800*800*750mm	(1) 材质: 台面采用优质 E1 级实木多层板制作, 25mm 厚度, 甲醛检测指标 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$, PVC 封边, 桌脚采用 4 钢制喇叭脚, 经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤。 (2) 椅板: 座、背采用进口 PP 一次压制成型, 软包处理, 实心钢制脚。	4	张	2500	10000
4	组合沙发	鑫高力	沙发 2 张 茶几 2 个	(1) 内框架: 实木框架配多层夹板装订而成。 (2) 海绵: 靠背为 35 密度高回弹切割新棉, 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉。 (3) 承重弹力结构: 靠背装订进口多条橡筋, 坐垫为标准。 (4) 间距蛇形簧+平衡进口橡	2	组	23200	46400

				筋+面布。 (5) 面料：可选布艺/西皮。 (6) 沙发脚：钢制铁框脚。				
5	S型沙发组合	鑫高力	沙发1套 休闲椅子2把 圆桌2个	(1) 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成。 (2) 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉。 (3) 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。 (4) 面料：可选布艺/西皮。 (5) 沙发脚：不锈钢圆柱脚。	1	组	23000	23000
6	Y型沙发组合	鑫高力	沙发2套 茶几2个 墩子沙发3个	(1) 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成。 (2) 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉。 (3) 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。 (4) 面料：可选布艺/西皮。 (5) 沙发脚：不锈钢圆柱脚。	1	组	21000	21000
7	菱形沙发	鑫高力	沙发3套 茶几3个 墩子沙发6个	(1) 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成。 (2) 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉。 (3) 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。 (4) 面料：可选布艺/西皮。 (5) 沙发脚：不锈钢圆柱脚。	1	组	26200	26200
8	报纸架	鑫高力	634*270*1090mm	(1) 支架采用金属构件制作，组装方便，带镂空置物篮，底部组装万象滑轮，移动方便。	12	个	750	9000

9	期刊柜	鑫高力	1000*450 *1200	<p>(1) 护板板材采用实木多层板，表面贴橡木木皮，环保油漆，原木色，护板整包外部周围钢件部分。</p> <p>(2) 钢制部分材质：采用优质冷轧钢板，经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。</p> <p>(3) 所有实木须经脱脂烘干等处理，达到国家标准；所有胶水、油漆须符合国家环保标准。</p> <p>(4) 喷塑：喷塑粉采用环保涂料，全自动静电喷塑，喷塑厚度 60-80um，光泽度 28-30%。</p>	22	组	1600	35200
10	单面图书柜	鑫高力	6500*400 *3600mm	<p>(1) 柜体采用 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，甲醛检测指标$\leq 0.03\text{ng}/\text{m}^3$，1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>(2) 顶板采用 25mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，甲醛检测指标$\leq 0.03\text{ng}/\text{m}^3$，1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>(3) 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。</p> <p>(4) 优质五金配件。</p>	8	组	39200	313600
11	单面图书柜	鑫高力	7600*400 *3600	<p>(1) 柜体采用 18mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，甲醛检测指标$\leq 0.03\text{ng}/\text{m}^3$，1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>(2) 顶板采用 25mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，甲醛检测指标$\leq 0.03\text{ng}/\text{m}^3$，1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>(3) 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。</p> <p>(4) 优质五金配件。</p>	2	组	45000	90000
12	钢木书架	鑫高力	1040*490 *2000mm	<p>书架款式为双柱双面书架，是由底座、立柱、搁板、挂板、挡板、侧板、顶底装饰条、顶板等零（部）件组合而成。</p> <p>(1) 底座：采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板，采用全自动智能</p>	138	组	1280	176640

			<p>一体成型机滚压成型，为七弯边五面压筋结构，底座成型高115mm，此结构钢性足，不变形，结实坚固。（详见附图；所有尺寸误差$\leq 1.5\text{mm}$）</p> <p>(2) 立柱：采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板，立柱成型 50*39mm，正面为凹型，凹槽内压 S 花型、两侧面各压 1 根筋，增强立柱的承载力和美观，立柱上下孔间距$\leq 10\text{mm}$，立柱有效调节$\leq 20\text{mm}$。立柱承载力大、调节层距灵活、与挂板配合牢固且无缝隙。</p> <p>(3) 搁板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，正面采用 6 根压筋设计，两侧面各压 S 花纹，两侧面厚度$\geq 25\text{mm}$，外形美观、结构新颖、刚性足、承重能力强。</p> <p>(4) 挂板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，挂板采用十扣式结构，上下各压四条加强筋并冲两个楔形加强孔，以增加挂板强度，挂板两端压扣锁扣，与搁板孔配合起到楔形锁扣，加强架体稳定性。</p> <p>(5) 挡板：采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，挡板为 T 型款式，成型高 125mm，与搁板、挂板间连接美观、牢固。</p> <p>(6) 侧板、顶板、顶底装饰条：全部材质采用 18mm 厚(厚度误差 0.5mm 内)实木多层复合板，无节实木皮饰面，U 型结构，上、下护板平面装饰，各部件尺寸与钢架立柱、底架、顶板适配生产加工，木护板安装后与钢件浑然一体，钢木结合和谐统一，结构紧密牢固不松动，整体造型美观大方；表面处理采用优质环保木器油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，先进饱和漆工艺精心处理，保证表面平整无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

13	吧台	鑫高力	7000*500*1050mm	(1) 台架：采用 40*60mm 扁管制作，壁厚 15mm。 (2) 台面：采用 40mm 厚白蜡木实木，油漆处理。	1	组	8500	8500
14	吧椅	鑫高力	500*500*450mm	(1) 内框架：座壳为 ABS 塑料。 (2) 五金：原木实木椅脚+电镀或黑色脚踏。 (3) 包装方式：最内为加厚珍珠棉、纸箱。 (4) 座垫常规色：黑色/白色。	8	张	730	5840
合								845580

投标人名称（电子公章）：常州鑫高力办公家具有限公司



注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。