

附 件

项目编号	城建校磋商[2022]001	磋商时间	2022年2月18日 09:30
项目名称	常州市疾病预防控制中心检验检测大楼项目污水处理设备设计、采购及安装	磋商地点	常州市木梳路12号2号楼508室

本次常州市疾病预防控制中心检验检测大楼项目污水处理设备设计、采购及安装实行竞争性磋商，本着诚实信用的原则，供应商做出承诺：

1、报价：大写： 陆拾陆万圆整

小写： 660000.00元

2、本次为第 2 轮报价，本轮报价将作为最终磋商报价，作为响应文件的组成部分。

磋商供应商：江苏金山环保科技有限公司

磋商供应商法定代表人或授权委托人签字：张皓波

时间：2022年2月18日

备 注




三、分项价格明细表

项目名称：常州市疾病预防控制中心检验检测大楼项目污水处理设备设计、采购及安装
项目编号：城建校磋商[2022]001
报价单位：人民币元

序号	名称	单价	总价	备注
1	污水处理系统	474430	474430	
2	尾气除臭系统	153000	153000	
3	污泥脱水系统	124500	124500	
4	附属及配套工程量	30200	30200	
5	合计		782130	

供应商名称：（公章）江苏金山环保科技有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：



日期：2022年02月27日



3.1、设备类清单及价格明细表

序号	设备名称	品牌	规格型号参数	数量	单位	投标价格(元)	
						单价	合价
1	污水处理系统						
1.1	手动格栅	金山环保	尺寸为: 0.5×2.00m; 格栅材质: UPVC 含导轨	2	套	6000	12000
1.2	化粪池	金山环保	尺寸为: 2.25×3.00×2.25m; 顶板厚度为: 6mm 壁板厚度为: 6mm 底板厚度: 8mm 材质: 碳钢内部环氧煤沥青防腐, 外部两底两面防锈漆。	1	套	35000	35000
1.3	调节池	金山环保	尺寸为: 2.25×3.00×2.25m; 顶板厚度为: 6mm 壁板厚度为: 6mm 底板厚度: 8mm 材质: 碳钢内部环氧煤沥青防腐, 外部两底两面防锈漆。	1	套	35000	35000
1.4	水解酸化池	金山环保	尺寸为: 2.25×0.70×2.25m; 顶板厚度为: 6mm 壁板厚度为: 6mm 底板厚度: 8mm 材质: 碳钢内部环氧煤沥青防腐, 外部两底两面防锈漆。	1	套	15000	15000
1.5	接触氧化池	金山环保	尺寸为: 2.25×1.20×2.25m; 顶板厚度为: 6mm 壁板厚度为: 8mm 底板厚度: 8mm 材质: 碳钢内部环氧煤沥青防腐, 外部两底两面防锈漆。	1	套	18000	18000
1.6	MBR膜池	金山环	尺寸为: 2.25×1.60×	1	套	25000	25000

地址: 江苏宜兴市万石工业园区
金山环保企业

电话: 0510-87848888
43

传真: 0510-87848999
水处理专家



扫描全能王 创建

		保	2.25m; 顶板厚度为: 6mm 壁板厚度为: 8mm 底板厚度: 8mm 材质: 碳钢内部环氧煤 沥青防腐, 外部两底两 面防锈漆。				
1.7	消毒池	金山环 保	尺寸为: 0.8×1.00× 2.25m; 顶板厚度为: 6mm 壁板厚度为: 8mm 底板厚度: 8mm 材质: 碳钢内部氯磺化 防腐, 外部两底两面防 锈漆。	1	套	8000	8000
1.8	污泥池	金山环 保	尺寸为: 1.45×1.00m ×2.25m; 顶板厚度为: 6mm 壁板厚度为: 8mm 底板厚度: 8mm 材质: 碳钢内部环氧煤 沥青防腐, 外部两底两 面防锈漆。	1	套	12000	12000
1.9	外排池	金山环 保	尺寸为: 2.25×1.50m ×2.25m; 顶板厚度为: 6mm 壁板厚度为: 8mm 底板厚度: 8mm 材质: 碳钢内部氯磺化 防腐, 外部两底两面防 锈漆。	1	套	20000	20000
1.10	调节池提 升泵	南方、 新界、 凯泉	流量: 5m ³ /h 扬程: 7m 类型: 离心泵	2	台	2700	5400
1.11	浮球液位 计	上泰、 凡宜、 联测	投入式静压液位计	2	套	500	1000
1.12	调节池穿 孔搅拌装 置	金山环 保	尺寸: Φ50 管网材质: UPVC	1	套	2500	2500
1.13	专用水解 装置	金山环 保	组合填料, Φ150, 间距 100mm	1.8	m ³	2000	3600
1.14	水解装置	金山环	不锈钢 304 材质, 链式	3.15	M2	3000	9450



	支架	保	快拆支架, 上下两层				
1.15	水解酸化池穿孔搅拌装置	金山环保	尺寸: $\Phi 50$ 管网材质: UPVC	1	套	2500	2500
1.16	专用好氧装置	金山环保	组合填料, $\Phi 150$, 间距 100mm	3.24	m ³	2000	6480
1.17	好氧装置支架	金山环保	不锈钢 304 材质, 链式快拆支架, 上下两层	5.4	M2	3000	16200
1.18	氧化池曝气装置、管网及支架	金山环保	$\Phi 215$ 橡胶膜片盘式曝气器 UPVC 曝气管网	9	套	500	4500
1.19	污泥泵	南方、新界、凯泉	流量: 5m ³ /h 扬程: 7m 类型: 离心泵	1	台	2700	2700
1.20	MBR 膜	金山环保	RGE-40-100, 平板膜	1	套	45000	45000
1.21	管道混合器	金山环保	消毒剂用, 非标 规格: DN100 长度: L=1000mm 材质: PVC	1	套	6000	6000
1.22	污泥池吸泥管网	金山环保	尺寸: $\Phi 63$ 管网材质: UPVC	1	套	3500	3500
1.23	曝气风机	百事德、优纳特	HC-501S 功率: 2.2kw 风量: 1.42m ³ /min 压力: 0.2kgf/cm ²	2	台	7300	14600
1.24	膜出水泵	南方、新界、凯泉	流量: 3m ³ /h 扬程: 8m 类型: 自吸泵	2	台	3300	6600
1.25	外排泵	南方、新界、凯泉	流量: 7m ³ /h 扬程: 28m 类型: 管道泵	2	台	2700	5400
1.26	单过硫酸氢钾加药装置	金山环保	含加药泵及溶药泵 单过硫酸氢钾专用 100L 含溶药装置、加药装置、自动补水装置及缺料报警装置	1	套	15000	15000
1.27	膜清洗加药装置	金山环保	200L, 含加药泵 1 台	1	套	18000	18000
1.28	设备爬梯	金山环保	40*25 方管制作, 材质 Q235	2	只	3000	6000



1.29	污水处理系统中央控制柜	金山环保	控制要求：PLC 控制 包含配电柜及中央控制柜 含 PLC 编程及设计	1	项		65000
1.30	污水处理用管道管 件、阀门、 支架、防腐等	金山环保配套	污水管路为 De32-63, 材质 UPVC; 曝气管路为 DN40-80, 材质 Q235; 自来水管路为 De32, 材 质 UPVC; 加药管路为 De25-32, 材质 UPVC; 出水管路为 De90, 材质 Pe.	1	项		30000
1.31	污水处理 用设备控制 电线电缆及线管	金山环 保配套		1	项		25000
2	尾气除臭 系统						
2.1	等离子光 解除臭设 备	金山环 保	处理量：1000m ³ /h 不锈钢 304 材质，厚度 1.5mm 含 7 套光解除臭装置	1	套	85000	85000
2.2	尾气收集 系统	金山环 保	PP/PVC (De90-160)	1	项	25000	25000
2.3	尾气风机	金山环 保配套	玻璃钢材质，尾气配套 风量：1000m ³ /h	1	台	8000	8000
2.4	除臭喷淋 塔	金山环 保	规格：Φ500×2500，材 质：PP 填料：Φ50 多面空心 球，填料高度：800mm 带高效除雾装置 1 套， 带观察窗 带自动进水功能，配溢 流及排污管路	1	套	35000	35000
3	污泥脱水 系统						
3.1	叠螺污泥 脱水机	金山环 保	脱水段材质：SUS304 材 质 压滤段材质：SUS304 材 质 设备本体材质：SUS304	1	套	40000	40000



			材质 型号: ES-131 污泥处理量 1m ³ /h				
3.2	叠螺机机架	金山环保	非标制作叠螺机匹配 叠螺机整体提高 400mm	1	套	7000	7000
3.3	螺杆泵	上海长申或等同	G30-1	1	台	4500	4500
3.4	PAM 一体化自动加药装置	金山环保	500L, PE 材质 搅拌机 N=0.55kw, 配套加药泵 1 台	1	套	19000	19000
3.5	污泥脱水控制系统	金山环保	材质: 不锈钢材质 控制: 1. 叠螺机絮凝和主机 2. PAM 加药装置 3. 污泥进泥螺杆泵	1	套		20000
3.6	滤液储水装置	金山环保	400L, 含排水泵 1 台	1	套	9000	9000
3.7	污泥脱水系统用管路、阀门及支架	金山环保	De32-90, 材质: UPVC	1	项		15000
3.8	污泥脱水系统用电缆、电缆及线管	金山环保		1	项		10000
4	附属及配套工程量						
4.1	取样井	金山环保	Φ600, 砖砌	1	座	1000	1000
4.2	标准排放渠	金山环保	0.8×3.0×1.5m	1	座	5000	5000
4.3	巴歇尔槽	金山环保	材质: 玻璃钢	1	只	3200	3200
4.5	调试菌种	金山环保	含硝化、反硝化菌种各 50kg	1	项	1000	1000
4.6	设备基础	金山环保	2.8×6.5×0.25m	2	座	10000	20000

供应商名称: (公章) 江苏金山环保科技有限公司

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章):

地址: 江苏宜兴市万石工业园区
金山环保企业

电话: 20510-87848888

47

传真: 0510-87848999
水处理专家



扫描全能王 创建