

3.2 分项报价表

项目名称：常州市新北区发热门诊规范化建设孟河项目智能化设备采购及安装项目

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标报价(元)	
							单价	合价
一、综合布线系统								
1	配线架-数据用	百盛	BVS-J2016E-24	1、24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统； 2、符合标准：ISO/IEC 11801，TIA/EIA-568-B.2； 3、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 4、可根据需要与光纤模组组合成铜光结合配线架：2组共16位RJ45网络口+1组共6位光纤口配线架或1组共8位RJ45网络口+2组12位光纤口配线架，光纤接口类型根据需要进行选择； ★提供具有LED导航功能的信息部链路检测报告复印件并加盖公章	8	套	878	7024
2	配线架-语音用	百盛	BVS-J2016E-24	1、24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统； 2、符合标准：ISO/IEC 11801，TIA/EIA-568-B.2； 3、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 4、可根据需要与光纤模组组合成铜光结合配线架：2组共16位RJ45网络口+1组共6位光纤口配线架或1组共8位RJ45网络口+2组12位光纤口配线架，光纤接口类型根据需要进行选择； ★提供具有LED导航功能的信息部链路检测报告复印件并加盖公章	2	套	878	1756
3	理线架	百盛	BVS-AL2011	规格：网络理线架 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 滑槽封闭式结构金属材质；	20	套	89	1780

14

4	非屏蔽六类双绞线	百盛	BVS-L6E1004	最多可安装管理多达五十条跳线； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格：六类非屏蔽双绞线 双绞线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； ★提供信息产业部六类链路检测报告复印件并加盖公章；	46	箱	972	44712
5	信息模块	百盛	BVS-M1016E-031	1、规格：180度六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座 2、性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准； 3、性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品； 4、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 5、金针整体50μm镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命； 6、采用优质阻燃聚碳酸酯材料，符合UL94V-0阻燃性标准； 7、可采用110型、GigaPro等端接工具进行端接； 8、可卡接22~26AWG规格导体； 9、耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上	212	个	35	7420
6	单口面板	百盛	BVS-B2086-01	1、规格：86铜光兼容型单口面板 2、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块，遮蔽灰尘和污物进入。 3、面板采用快速免工具拆卸设计，可以和光纤面板互换，可免工具外部拆卸面板中间的网络组件或光纤组件，光纤面板可以使用双工SC耦合器或四位LC耦合器。 4、所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料，UL94V-0防火等级。	102	个	9	918
7	双口面板	百盛	BVS-B2086-02	1、规格：86铜光兼容型双口面板 2、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 3、面板采用快速免工具拆卸设计，可以和光纤面板互换，可免工具外部拆卸面板中间	55	个	9	495

15

8	2米六类非屏蔽跳线	百盛	BVS-G1016E-02	的网桥组件或光纤组件。光纤面板可以使用双工 SC 耦合器或四位 LC 耦合器。 所有塑料材料采用 ABS 材质阻燃塑料，UL 94V-0 防火等级。 规格：2米六类非屏蔽网络跳线 符合 ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1、ISO/IEC 11801 第二版、EN50173-1 第二版的要求 采用多股绞合线电缆，跳线柔韧性好 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径	180	条	32	5760
9	2米 RJ45/110 跳线	百盛	BVS-G1101RJ45-02	110-RJ45 语音跳线，2米	35	条	28	980
10	光缆	百盛	BVS-FS31024	规格：室外 9/125 中心束管式铠装单模光缆 24 芯 符合 TIA/EIA-568-B.3 标准，ITU G.651、IEC793-2A1b 技术要求；	1000	米	12	12000
11	光缆	百盛	BVS-FS31024	规格：室外 9/125 中心束管式铠装单模光缆 24 芯 符合 TIA/EIA-568-B.3 标准，ITU G.651、IEC793-2A1b 技术要求；	300	米	12	3600
12	LC 法兰	百盛	BVS-FLC2101	规格：光纤适配器 设备性能符合 TIA/EIA 568-B、ISO/IEC 11801 标准； 典型插入损耗为-0.3db；	48	个	15	720
13	1.5米单模单芯尾纤	百盛	BVS-R091LC1.5	规格：9/125 单模单芯光纤尾纤	48	根	25	1200
14	ODF 配线架	百盛	BVS-FDLC/ST/SC11024H	规格：通用型光纤配线架 配线架内可容纳多达 48 芯尾纤的熔接； 够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U 高度、19 英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 安装、检查、测试都非常方便。	2	套	548	1096
15	通讯线缆	百盛	BVS-L310025	室外 25 对大对数电话线缆	400	米	25	10000

16	ODF 配线架	百盛	BVS-FDLC/ST/SC11024H	规格：通用型光纤配线架 配线架内可容纳多达 48 芯尾纤的熔接； 够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U 高度、19 英寸宽度，空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 安装、检查、测试都非常方便。	4	套	548	2192
17	LC 法兰	百盛	BVS-FLC2101	规格：光纤适配器 设备性能符合 TIA/EIA 568-B、ISO/IEC 11801 标准； 典型插入损耗为-0.3db；	192	个	15	2880
18	1.5米单模单芯尾纤	百盛	BVS-R091LC1.5	规格：9/125 单模单芯光纤尾纤	192	根	25	4800
19	光纤跳线	百盛	BVS-R2009LCLC03	规格：LC-LC 双工单模跳线，3米，9/125 符合 TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801 标准；	12	根	120	1440
20	光纤熔接	国产优质	定制	光纤熔接	192	点	30	5760
21	机柜	国产优质	42U	42U (600*800*2000)，含两根垂直理线器，前玻璃后双开网孔	2	套	3490	6980
22	机柜 PDU	国产优质	PDU	10A；8 排位	2	套	200	400
23	电源线	国产优质	RVVP3*1.5	RVVP3*1.5	100	米	8	800
24	信号线	国产优质	RVVP4*1.5	RVVP4*1.5	500	米	9	4500
25	室内广播线	国产优质	RVS2*1.5	RVS2*1.5mm ²	200	米	4	800

26	五方通话线	国产 优质	RVVP4*1.5	RVVP4*1.5	1000	米	9	9000
27	刷卡控制及电源线	国产 优质	RVV 4*0.75	RVV 4*0.75	2200	米	6	7200
28	门禁出门按钮线	国产 优质	RVV 2*0.5	RVV 2*0.5	1000	米	2.5	2500
29	锁电源线	国产 优质	RVV 4*1	RVV 4*1	1100	米	7	7700

二、网络设备

A、内网接入交换机

1	接入交换机-48口	H3C	LS-5130S-52S-EI-H1	01、交换能力 336Gbps，包转发速率 166Mpps 02、48 个千兆电口，4 个千兆光口 03、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由 04、支持 RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms 05、支持多台交换机堆叠 06、支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式切换 07、支持 10KV 业务端口防雷能力	1	台	5975	5975
2	接入交换机-24口	H3C	LS-5130S-28S-EI-H1	01、交换能力 336Gbps，包转发速率 96Mpps 02、24 个千兆电口，4 个千兆光口 03、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由 04、支持 RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms 05、支持多台交换机堆叠	1	台	4485	4485

18

3	单模光纤模块	H3C	SFP-GE-LX-SM1310-D	06、支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式切换 07、支持 10KV 业务端口防雷能力 1、千兆 LC 接口模块（1310nm），传输距离 10km，适用于 SFP+接口； 2、为保证系统兼容性和稳定性，要求与接入交换机统一品牌；	4	只	795	3180
---	--------	-----	--------------------	--	---	---	-----	------

B、外网接入交换机

1	接入交换机-48口	H3C	LS-5130S-52S-EI-H1	01、交换能力 336Gbps，包转发速率 166Mpps 02、48 个千兆电口，4 个千兆光口 03、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由 04、支持 RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms 05、支持多台交换机堆叠 06、支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式切换 07、支持 10KV 业务端口防雷能力	1	台	5975	5975
2	接入交换机-24口 POE	H3C	LS-5130S-28P-HPWR-EI	01、交换能力 336Gbps，包转发速率 96Mpps 02、24 个千兆电口，4 个千兆光口 03、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由 04、支持 RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms 05、支持多台交换机堆叠 06、支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式切换 07、支持 10KV 业务端口防雷能力 08、整机 POE 输出功率 370W	4	台	5480	21920
3	单模光纤模块	H3C	SFP-GE-LX-SM1310-D	1、千兆 LC 接口模块（1310nm），传输距离 10km，适用于 SFP+接口； 2、为保证系统兼容性和稳定性，与接入交换机统一品牌；	6	只	795	4770
4	无线 AP	锐捷	RG-AP720-A	1、支持标准的 802.11ac wave2 协议，采用双路双频设计，可同时工作在 802.11ac 和 802.11a/b/g/n 模式；	10	台	2190	21900

19

				2. *整机4条空闲流, 单路最大接入速率867Mbps, 整机最大接入速率1.67Gbps. 提供官网截图及链接, 加盖公章; 3. 支持802.3af/本地电源DC12V两种供电模式, 整机功耗小于12.95w; 4. *无缝接入医院新大楼无线管理平台, 实现无缝对接, 提供厂家证明承诺函并加盖公章				
5	无线授权	锐捷	RG-LIC-WS-16	1. *在原有无线控制器基础上扩容无线AP管理授权, 与原有无线控制器无缝兼容, 提供厂家证明承诺函并加盖公章。 2. 配置16个无线AP管理授权数。	1	套	3190	3190
C、不间断电源								
1	不间断电源-10KVA	雷诺士	KCRT-10KVA	1. 单进单出, 高频机, 纯在线式双变换, 采用先进的DSP数字控制技术 2. 输入电源指标: 电压范围165-275Vac; 频率范围45-66Hz (软件可调) 依据电网频率自动选择同步范围; 相制: 单相三线。 3. UPS输出电压: 220V±1% 4. UPS输出频率: 50/60Hz±0.5% (电池模式); 5. 市电电池切换时间: UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 6. 配置16节12V/65AH电池	1	套	31900	31900
2	电源配电柜	国产优质	定制	定制输出配电柜, 含输出电源线	1	套	1980	1980
三、安防系统								
A、视频监控								
1	半球 (POE)			半球机由甲供无需报价, 此项报价只考虑安装费	38	台	20	760
2	半球摄像机 (核心产品)	海康威视	DS-2CD2326WDV3-I	1. *200万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 2. 智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测 3. 最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR	23	台	645	14835
				宽动态: 120 dB 4. 补光灯类型: 红外灯, 补光距离: 最远可达30 m 6. 最大图像尺寸: 1920 × 1080 7. *视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 8. 网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 9. 供电方式: DC: 12V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3 打*项提供公安部检测报告证明复印件加盖公章				
3	枪型摄像机 (含支架)	海康威视	DS-2CD2T25F-I5	1. 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器, 可输出200万 (1920×1080) @25fps。 2. 支持滤光片切换功能, 摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 3. 支持H.265编码, 压缩比高, 实现超低码流传输。 4. 内置红外补光灯, 最大红外监控距离50米。 5. 支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印。 6. 支持ROI, SMART H.264/H 7. 支持DC12V/POE供电方式, 电压值12V, 方便工程安装 8. 含安装支架	4	台	695	2780
4	温湿度摄像机 (外接传感器)	海康威视	DS-2CD5124EFWDV2-I2S/WSD	1. 具有200万像素CMOS传感器。 2. *内置2个麦克风, 1个扬声器。 3. 支持混音录像功能, 在音视频混合录像中, 左右声道可录入从2路MIC IN输入的音频或2路从LINE IN输入的音频。 4. 最低照度彩色: 0.0003 lx, 黑白: 0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级 (灰度等级) 11级。 5. 支持双码流技术, 主码流最高1920x1080@25fps, 子码流704x576@25fps。 6. 红外补光距离60米 7. 在1920x1080 @ 25fps下, 清晰度1100TVL。 8. 具有1个DC12V电源输出接口, 同时支持DC12V/AC24V/POE供电。		台	1190	1190

				<p>9. ★支持温湿度显示功能, 可通过 RS485 接口接入温湿度传感器, 并可通过 IE 浏览器动态实时显示温湿度信息。</p> <p>10. ★支持温湿度信息定时上报功能, 可通过 IE 浏览器设置温湿度定时上传时间间隔, 并上传至平台。</p> <p>11. ★支持温湿度报警功能, 可通过 IE 浏览器设置温湿度报警阈值, 当超过此阈值时可产生报警, 并可报警信息上传至平台。</p> <p>打★项提供公安部检测报告证明复印件加盖公章</p>				
5	温湿度传感器	海康威视	DS-2FTH401-IW	<p>温湿度传感器</p> <p>输出信号: 网络输出 RS-485</p> <p>量程: 湿度: 0%RH~100%RH; 温度: 0°C~50°C</p> <p>准确度: 湿度: ±3%RH (测试环境: 5%RH~95%RH, 25°C); 温度: ±0.5°C (测试环境 25°C)</p> <p>供电: 直流 24V (12V-24V)</p> <p>最大功耗: ≤0.96W</p> <p>工作温度: -10°C~60°C</p> <p>安装方式: 壁挂式</p>	1	台	845	845
6	枪机 (POE)	海康威视	DS-2CD2T26WDV3-I3	<p>1. 200 万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机</p> <p>2. 智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测</p> <p>3. ★内置两个镜头, 内置两个图像传感器, 分别输出黑白及彩色图像, 可对视频图像进行融合输出</p> <p>4. 最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>5. 补光距离: 最远可达 30 m, 防补光过曝: 支持, 补光灯类型: 红外灯</p> <p>6. 最大图像尺寸: 1920 × 1080</p> <p>7. 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>8. 网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)</p>	2	台	1495	2990

				<p>9. 音频: 1 个内置麦克风</p> <p>10. 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3</p> <p>打★项提供公安部检测报告证明复印件加盖公章</p>				
7	拾音器	海康威视	DS-2FP2021-OW	<p>1 拾音器声音 5 米距离声音采集清晰, 能够有效监听 70 平方米范围</p> <p>2 支持 DC12V 供电, 且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作</p>	2	台	358	716
8	电梯半球 (POE)	海康威视	DS-2CD2525EFV2-I	<p>1. 200 万 1/2.7" CMOS 日夜型迷你半球型网络摄像机</p> <p>2. 最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>3. 补光灯类型: 红外灯, 补光距离: 最远可达 10 m</p> <p>4. 最大图像尺寸: 1920 × 1080</p> <p>5. 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>6. 网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 支持 Micro SD (即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB)</p> <p>7. 音频: 1 个内置麦克风</p> <p>8. 供电方式: DC: 12 V ± 25%; PoE: 802.3af, Class 3</p> <p>9. 防护: IP66, IK08</p>	1	台	895	895
9	无线网桥	海康威视	DS-3WF0BC-2NT	<p>1. 接入 1 路 1080P</p> <p>2. 网络协议 TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP; 无线带宽 (MAX)300Mbps;</p> <p>无线对射距离 (实测) 400m; 无线方向定向;</p> <p>3. 工作温度 -30°C ~ +60°C; 天线内置天线, 增益: 6dBi; 电源适配器标配。</p>	1	套	1195	1195
10	视频存储设备	海康威视		48 盘位监控存储 (本项目由甲供无需报价, 此项报价只考虑安装费)	1	台	60	60
11	硬盘	海康威视		4T 企业盘 (本项目由甲供无需报价, 此项报价只考虑安装费)	48	块	5	240
12	监控平台接入授权	海康威视	iSecure Center	★接入现有安防管理平台统一管理, 提供厂家承诺语并加盖公章	70	点	50	3500

13	室外摄像机	海康威视	DS-2CD2T2SD-I5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有 200 万像素 CMOS 传感器。 2. 最佳照度彩色: 0.001 lx, 黑白 0.0001 lx, 最大亮度级别等级 (灰度等级) 11 级。 3. 红外补光距离 50 米。 4. 支持双码流技术, 主码流最高 1920x1080@25fps, 子码流 640x480@25fps。 5. 在 1920x1080 @ 25fps 下, 清晰度 1100TVL。 6. 支持 H.264, H.265, MJPEG 视频编码格式, 其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile。 7. IP67 防尘防水等级。 8. 支持 DC12V 供电, 且在 DC12V±30% 范围内变化时可以正常工作。 	34	合	695	23630
14	摄像机电源	海康威视	DS-2FA1210-DC-CH	12V/1A 圆头、插墙式, 国标, 输出线长 1000mm	34	个	30	1020
15	壁装支架	海康威视	DS-1292ZJ	通用壁装支架	34	个	25	850
16	球型摄像机	海康威视	iDS-2DE7232MWR-A(S1)(B)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 200 万像素 7 寸 32 倍全彩智能网络高清球机 2. 视频输出支持 1920x1080@25fps, 分辨率 1200TVL, 红外距离可达 300 米 3. 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux, 黑白 0.0001Lux 4. 支持 32 倍光学变焦 5. 支持水平手控速度 550°/S, 垂直速度 120°/S, 云台定位精度为 ±0.01°, 水平旋转范围为 360°连续旋转, 垂直旋转范围为 -20°~90° 6. ★可对镜头前盖玻璃进行加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物 7. ★可通过 IE 浏览器设置 8 个场景进行人脸抓拍, 可设置每个场景的布防时间。 8. ★当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时, 设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心, 并对人脸进行抓拍。 9. ★可通过 IE 浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片, 并可在历史记录中存储 100 张人脸抓拍图片。 	3	合	4186	12558

				<ol style="list-style-type: none"> 10★设备可对监视画面中 30 张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 11. ★支持 1024 个预置位, 可按照所设置的预置位完成 64 条巡航路径, 支持 40 条模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能; 可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能 信噪比 ≥ 61dB, 网络延时 100ms 12. ★动态范围 106dB, 照度适应范围 138dB, 宽动态能力综合得分 135 13. 具备较强的网络适应能力, 在丢包率为 20% 的网络环境下, 仍可正常显示监视画面。 14. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 15. 球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 256GB 16. 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准, H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC, 支持 GB28181 协议, 支持标准 Onvif 协议 17. 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67, 6kV 防浪涌, 工作温度范围可达 -40°C~70°C 18. 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30% 范围内变化时, 设备可正常工作 <p>打★项提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章</p>				
17	光纤收发器	海康威视	DS-3D04T-C	<p>4 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机</p> <p>光口: 1 个百兆光口</p> <p>距离 80 公里</p> <p>FC 口</p> <p>单模单纤, 电口: 4 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;</p>	10	台	748	7480
18	汇聚交换机	海康威视	DS-3E2326F	<p>24 口百兆全网管二层光交换机, 机架式, 24 个百兆光口, 2 个千兆电口, 2 个复用的千兆光口, 支持通过 console 口管理。交换容量 32Gbps, 包转发率 9.6Mpps, 1U 高度, 19 英寸宽, 工作温度: 0°C~50°C, 支持 220v 交流, 满负荷功耗 40 瓦, 支持 VLAN, 流量控制, ACL, QOS, 支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。</p>	1	台	3483	3483

19	室外汇聚箱	国产优质	定制	室外安防汇聚箱, 根据现场定制, 落地安装								
20	12芯光纤配线架	百盛	BVS-FS31012	12芯机架式光纤配线架, 含耦合器		个	548		548			
21	立杆	国产优质	4m	立杆要求: 4m高		10	根	1195		11950		
22	室外防水箱	国产优质	400*300	400*300, 内置空开及安装导轨, 喷塑箱体, 抱杆安装含箱内光纤跳纤		10	个	598		5980		
23	室外4芯单模光缆	国产优质	4芯单模	室外4芯单模铠装光缆		100	米	4		400		
24	室外2芯皮线光缆	国产优质	2芯皮线	室外2芯皮线光缆		700	米	2		1400		
25	光纤尾纤	国产优质	定制	光纤尾纤, 含配套熔接		48	根	50		2400		
26	4口光纤终端盒	国产优质	4口	4口光纤终端盒, 含耦合器		11	个	70		770		
27	电源线	国产优质	RVV 3*1.5	RVV 3*1.5		800	米	8		6400		

B、报警系统

1	报警主机	海康威视	DS-19A08-01BN	专业级总线制网络报警主机, 自带8防区, 包含无缝接入公安监控联网报警系统费用		1	台	2590		2590		
2	按钮	海康威视	DS-1T720N	紧急按钮		3	个	98		294		

3	声光报警器	海康威视	DS-PS1-R	声光报警器		2	只	196		392		
---	-------	------	----------	-------	--	---	---	-----	--	-----	--	--

C、门禁系统

1	四门门禁控制器	海康威视	DS-K2604	处理器: 32位处理器 管控门数: 4门 通讯方式: 上行TCP/IP、RS485 读卡器接口: RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量: 10万张卡和30万记录存储 工作电压: 自带机箱和供电电源(AC220V输入), 工作电压DC12V, 功耗≤4W(不带负载) ★无缝接入医院现有门禁系统, 提供厂家授权证明并加盖厂家公章		5	台	2240		11200		
2	双门磁力锁	海康威视	DS-K4H250EDC	上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg*2 静态直线拉力 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm) 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内标配 输入电压DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境: 室内		10	把	648		6480		
3	单门磁力锁	海康威视	DS-K4H250ESC	上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg 静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm 吸板180x38x11mm		10	把	346		3460		

4	LZ 支架	海康威视	DS-K4H250EC-LZ	适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V 或 DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 磁力锁 250LZ 支架 90 度开门适用内开式木门/金属门/窄框门	10	个	120	1200
5	读卡器	海康威视	DS-K1102AMK	读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋 120 底盒安装 工作环境：室内，IP64	20	个	648	12960
6	读卡器（室外窄款）	海康威视	DS-K1107AMK	室外防水型读卡器	4	个	395	1580
7	IC 卡	海康威视	DS-K7M101	IC 卡	50	张	10	500
8	出门按钮	海康威视	DS-K7P01	标准结构：304 不锈钢面板，304 不锈钢按钮； 接点输出：NO/NC/COM 接点；	16	个	50	800
四、门诊叫号系统								
1	智能分诊服务平台	振邦	ZB-ITMS	含分诊台管理模块、队列类型管理模块、终端管理模块、医生工作台管理模块、用户配置模块、科室配置模块、诊区管理设置模块、间管理设置模块、声音管理设置模块 *与医院现有收费管理系统无缝对接，提供供应商承诺函并加盖公章	1	套	49800	49800

2	医生虚拟叫号工作站	振邦	ZB-DW	支持接听、重呼、未叫、停诊、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能；支持未呼叫、已呼叫、已过号队列查询；支持选呼功能	1	套	2840	2840
3	22 寸液晶屏（门头屏）	振邦	ZB-AIM22	金属机身，液晶屏采用 LED 背光源，采用 22 寸液晶显示器，嵌入式 Android 系统（定制化）；支持主流媒体格式支持高清输出，含分诊信息显示程序	6	台	2890	17340
4	控制器	振邦	ZB-AIM38	八核 ARM Cortex A7 2.0 GHz, 1G DDR3 EMMC 8GB Google Android 4.4.4 系统 以太网 (RJ45)	1	台	1146	1146
5	功放	国产优质	100W	总谐波失真：小于等于 1%；频率响应 50HZ-15KHZ；额定功率：100w；尺寸：220×180×60mm	1	台	2095	2095
6	吸顶喇叭	国产优质	3-6W	功率 3-6W 频率响应 60HZ-20KHZ 外观直径尺寸 175MM*80MM	2	台	155	310
7	语音报价器	振邦	L1012T	10.1"高清 IPS 屏；2GBRAM;16GB 内存；5 点电容式触摸；可显示员工工号、照片信息； 包含与 HIS 系统（门急诊挂号收费系统）对接	2	台	5980	11960
合计							498700	

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2022 年 4 月 27 日

（蓝色手写字迹）