

常州市新北区龙城中学新建项目

厨房设备采购及安装项目

合

同

甲 方：常州市新北区龙城初级中学

乙 方：山东华杰厨业有限公司

签订日期:2021年12月20日

项目名称：常州市新北区龙城中学新建项目厨房设备采购及安装项目

甲方：常州市新北区龙城初级中学

乙方：山东华杰厨业有限公司

签订地：常州市新北区

签订日期：2021年12月20日

集采机构：常州市政府采购中心

项目编号：常采公[2021]0201号

2021年11月23日，常州市新北区龙城初级中学以编号为常采公[2021]0201号公开招标对厨房设备进行了采购。经评审小组评定，山东华杰厨业有限公司（中标供应商名称）为该项目中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就常州市新北区龙城中学新建项目厨房设备采购及安装项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2、“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

3、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切设备备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料；

4、“服务”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切劳务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

5、“甲方”系指为需要购买本次招标采购所列相关货物及服务的采购单位；

6、“乙方”系指提供货物及服务的供应商；

7、“丙方”系指代理采购机构；

8、“不可抗力”系指：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

一、合同内容：乙方负责提供下列货物

单位：元

序号	项目名称	规格型号				单位	数量	单价	总价	质保期
		品牌	规格	型号	技术参数					
— 楼 厨 房										
A	洗碗区									
A01	双门消毒柜	华杰	1350*680*2000	RTP720型	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢篮筐。生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ▲热风循环消毒柜产品符合GB17988-2008，《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒标准。 ▲脊髓灰质1型疫苗株平均灭活对数值为4.77。 ▲大肠杆菌杀灭对数值为5.09	台	2	4300	8600	两年
A02	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	1800	1800	两年
A03	单池平台	华杰	1200*800*800	HJDCPT-1200	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，脚管为304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	1	1200	1200	两年
A04	三眼水池	华杰	2000*750*800	HJSXP-2000	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚为不锈钢可调整脚。	台	1	2200	2200	两年
A05	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作，门，侧板304/1.2mm 不锈钢板制作，脚为不锈钢可调整脚。	台	2	3900	7800	两年
A06	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	4	1800	7200	两年

A07	长龙式洗碗机	锡德悉	5200*820*1850	SDS-800C1-HG	型号:T5000B, 洗涤量:4500-5000件。用水量:每小时 0.4 吨, 电压:380V, 总功率:65 千瓦, 接线要求:三相五线制, 运行速度:每小时 2— 6 米可调(无机变速), 主要功能:除渣、主洗、漂洗、烘干, 可放置刀叉、筷子和杯筐, 配置运转防抱死和无人取餐具自动启停功能, 进水带有防回水和过滤功能, 水流式自动除渣, 机器为全自动运行模式, 洗涤分热水冷水双模式(可即时选择), 烘干温度可调, 电机部分装配电动机保护器。	台	1	58000	58000	两年
A08	收残台	华杰	1000*700*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
B	二次更衣									
B01	双斗水池	华杰	1100*600*800	HJSXP-1100	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作, 水槽采用304/1.2mm 不锈钢板, 水池带后背, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管, 脚为 不锈钢可调整脚。	台	1	1200	1200	两年
B02	感应水龙头	君畅		JC-8300		个	2	200	400	两年
C	备餐间									
C01	保温菜台	华杰	1800*700*800	HJBWT-1800	台面为 304/1.5mm 拉丝板, 水箱、围板、为 1.2mm 拉丝板, 脚为 38*38*1.2mm304 不锈钢拉丝方管, 配 5 个份数盘。220V/3KW, 全自动温度控制。	台	5	2750	13750	两年
C02	打饭台	华杰	1800*700*800	HJFT-1800	台面 1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	台	5	1650	8250	两年
C03	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为38*38*1.2mm304 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	台	1	1450	1450	两年
C04	留样冰箱	华臣	650*700*1950	JLCL-410	冷藏式单门展示柜, 内置保温层、照明灯, 带锁, 钢丝喷涂的活动搁架, 设排水管, 全铜管; 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡; 温度范围: 冷藏10℃~0℃; 电压: 220v/50Hz。	台	1	3200	3200	两年

C05	双门消毒柜	华杰	1350 *680 *200 0	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢篮筐。生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ▲热风循环消毒柜产品符合GB17988-2008，《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒标准。 ▲脊髓灰质 1 型疫苗株平均灭活对数值为4.77。 ▲大肠杆菌杀灭对数值为 5.09	台	2	4300	8600	两年
C06	双斗水池	华杰	1200 *600 *800	HJSXP-1200	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为	台	1	1250	1250	两年
					304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。					
C07	四门碗柜	华杰	1200 *500 *180 0	HJWC-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作，门，侧板1.2mm 不锈钢板制作，脚用不锈钢可调整脚。	台	2	3900	7800	两年
D	主厨房									
D01	四层货架	华杰	1200 *500 *155 0	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为38*38*1.2mm304 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	2	1450	2900	两年
D02	六门冰箱	华臣	1800 *750 *190 0	SLLDZ4-1300	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	台	1	6450	6450	两年
D03	双斗水池	华杰	1500 *750 *800	HJSXP-1500	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	1	1500	1500	两年
D04	工作台	华杰	1000 *600 *800	HJGZT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年

D05	工作台	华杰	1800*600*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1550	1550	两年
D06	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质, 发泡保温, 温度、水位可视。微电脑控制, 配优质水龙头, 电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	1800	1800	两年
D07	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	5	1800	9000	两年
D09	双移门工作台	华杰	1800*800*800	HJST-1800	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 门, 侧板1.2mm 不锈钢板制作, 脚用不锈钢可调整脚。	台	3	4150	12450	两年
D10	调料台	华杰	800*1200*800	HJLT-800	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 层板采用304/1.2mm 不锈钢板, 脚管为 304/38*38*1.2mm不锈钢管, 下层四周围边38*25*1.0 不锈钢方管支撑, 配不锈钢调节脚。	台	1	1200	1200	两年
D11	调料台	华杰	300*1200*800	HJLT-300	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 层板采用304/1.2mm 不锈钢板, 脚管为 38*38*1.2mm 不锈钢管, 下层四周围边38*25*1.0 不锈钢方管支撑, 配不锈钢调节脚。	台	2	700	1400	两年
D12	调料台	华杰	400*1200*800	HJLT-400	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 层板采用304/1.2mm 不锈钢板, 脚管为 38*38*1.2mm304 不锈钢管, 下层四周围边38*25*1.0 不锈钢方管支撑, 配不锈钢调节脚。	台	1	800	800	两年
D13	智能广式双眼大锅灶	华杰	2200*1200*800	SDGT40/80A	台面板采用304/1.2mm不锈钢拉丝板制作, 灶面板、后背板为 304/1.0mm不锈钢拉丝板, 底板: 2mm铁板、炉脚: Ø50mm 钢管外包不锈钢套管, 配可包钢调子弹脚, 炉膛为高温耐火材料, 外隔保温层, 配 860mm2 个铸铁锅采用节能型燃烧器。一键启动带熄火保护装置。多档控制火焰。	台	3	12000	36000	两年

D14	智能广式 双眼炒灶	华杰	2200 *120 0*80 0	SZCT40 /80A	台面采用304/1.2mm不锈钢拉丝板制作，灶面板、后背板为304/1.0mm不锈钢拉丝板，底板：2mm铁板、炉脚：Ø50mm钢管外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚。整体耐火炉膛，采用节能型燃烧器。一键启动带熄火保护装置。多档控制火焰，	台	1	10500	10500	两年
D15	八眼煲仔 炉	华杰	1300*7 50 *800	SPTT1/ 24A	台面采用304/1.2mm不锈钢拉丝板制作，灶面板、后背板为304/1.2mm不锈钢拉丝板，采用文华炉头燃烧器。电子点火启动带熄火保护装置。	台	1	5800	5800	两年
E	蔬菜加工 区									
E01	三斗水池	华杰	2000 *750 *800	HJSXP- 2000	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm不锈钢板，水池带后背，脚管为304/38*38*1.2mm不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	1	2200	2200	两年
E02	收残台	华杰	1000 *750 *800	HJSCT- 1000	台面304/1.5mm不锈钢板。脚柱304/38*38*1.2不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
E03	步进开水 器连底座	新广 华	12kw	SRZ- 120	304不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率12KW/380V。配开水器底座。	台	1	1800	1800	两年
E04	四门冰箱	华臣	1200 *750 *190 0	SLLDZ4 -840	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	台	1	4750	4750	两年
E05	双层工作 台	华杰	1800 *800 *800	HJGZT- 1800	台面304/1.5mm不锈钢板。下一层1.2mm不锈钢板。脚柱304/38*38不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	4	1800	7200	两年
E06	双斗水池	华杰	1500 *750 *800	HJSXP- 1500	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm不锈钢板，水池带后背，脚管为304/38*38*1.2mm不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	2	1500	3000	两年

E07	收残台	华杰	700* 750* 800	HJSCT- 700	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	900	900	两年
E08	四层货架	华杰	1200 *500 *155 0	HJHJ- 1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	3	1450	4350	两年
E09	四门冰箱	华臣	1200 *750 *190 0	SLLDZ4 -840	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	台	1	4750	4750	两年
F	副食库									
F01	食品柜	华杰	1200 *500 *180 0	HJWG- 1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作，门，侧板 1.2mm 不锈钢板制作，脚用不锈钢可调整脚。	台	3	3900	1170 0	两年
F02	四层货架	华杰	1200 *500 *155 0	HJHJ- 1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	3	1450	4350	两年
G	主食库									
G01	地货架	华杰	1200 *600 *250	HJDJ- 1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	6	400	2400	两年
H	蒸饭间									
H01	双门蒸饭车	华杰	双 门 2 4 盘	ZC-24- C	箱体采用 304/1.0mm 不锈钢板。渐进式门把手，骨架采用不锈钢角钢，配 4 个刹车重型脚轮。自动进水，电压：380V，功率：12Kw*2	台	4	5800	2320 0	两年
H02	四层货架	华杰	1200 *500 *160 0	HJHJ- 1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	2	1450	2900	两年

H03	三眼水池	华杰	2000 *750 *800	HJSXP- 2000	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作,水槽采用304/1.2mm 不锈钢板,脚管为 304/38*38*1.2mm不锈钢管,脚为不锈钢可调整脚。	台	1	2200	2200	两年
H04	双层工作台	华杰	1800 *750 *800	HJGZT-1800	台面304/1.5mm不锈钢板。下一层1.2mm不锈钢板。脚柱304/38*38*1.2mm 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	2	800	1600	两年
H05	可倾式电磁汤锅	华杰	300L	SC30-K1000	锅体采用 304/4mm 不锈钢拉丝板制作,不锈钢板支架。采用节能机芯。多重安全保护。八档控制。彩色莲花显示屏。功率 380v25kw	台	1	18900	18900	两年
J	水池加工区									
J01	单眼水池	华杰	1000 *750 *800	HJDXP-1000	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作,水槽采用304/1.2mm 不锈钢板,脚管为 304/38*38*1.2mm不锈钢管,脚为不锈钢可调整脚。	台	3	1150	3450	两年
J02	收残台	华杰	1000 *750 *800	HJSCT- 1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
J03	双层工作台	华杰	1800 *800 *800	HJGZT- 1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1800	1800	两年
J04	四层货架	华杰	1200 *500 *1550	HJHJ- 1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板;立柱为304/38*38*1.2mm 不锈钢方管,脚用不锈钢可调整脚。	台	1	1450	1450	两年
J05	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ- 120	304 不锈钢材质,发泡保温,温度、水位可视。微电脑控制,配优质水龙头,电功率 12KW/380V。配开水器底座。	台	1	1800	1800	两年
K	荤菜加工区									
K01	绞肉机	飞凤	绞肉、切片	JQ400	优质不锈钢制成,结构紧凑,噪音小	台	1	3750	3750	两年
k02	单眼水池	华杰	1000 *750 *800	HJDXP- 1000	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作,水槽采用304/1.2mm 不锈钢板,脚管为 38*38*1.2mm 304 不锈钢方管,脚为不锈钢可调整脚。	台	3	1150	3450	两年

k03	收残台	华杰	1000 *750 *800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
K04	双层工作台	华杰	1800 *800 *800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1800	1800	两年
K05	四层货架	华杰	1200 *500 *1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	1	1450	1450	两年
L	排风设备									
L01	油烟净化一体烟罩	华杰	14000 *1300 *800	HJJHYZ-14000	采用 304/1.2mm 不锈钢板制造，油烟净化，除味，W 型隔油网罩，照明灯	M ²	18.2	1000	18200	两年
L02	洗碗机排烟罩	华杰	5200 *1100 *500	HJYZ-5200	整体采用 1.2mm304 不锈钢板。	M ²	6.24	1000	6240	两年
L03	蒸饭间不锈钢烟罩	华杰	9000 *1200 *500	HJYZ-9000	整体采用 1.2mm304 不锈钢板。	M ²	10.8	1000	10800	两年
二楼厨房										
A	洗碗区									
A01	双门消毒柜	华杰	1350 *680 *2000	RTP720型	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢篮筐。生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ▲热风循环消毒柜产品符合GB17988-2008，《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒标准。 ▲脊髓灰质 1 型疫苗株平均灭活对数值为4.77。 ▲大肠杆菌杀灭对数值为 5.09	台	2	4300	8600	两年
A02	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	1800	1800	两年
A03	单池平台	华杰	1200 *800 *800	HJDCPT-1200	台面板采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，脚管为38*38*1.2mm304 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	1	1200	1200	两年

A04	三眼水池	华杰	2000 *750 *800	HJSX P- 200 0	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作,水槽采用304/1.2mm 不锈钢板,水池带后背,脚管为304/38*38*1.2mm 不锈钢方管,脚为不锈钢可调整脚。	台	1	2200	2200	两年
A05	四门碗柜	华杰	1200 *500 *180 0	HJWG - 12 00	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作,门,侧板304/1.2mm 不锈钢板制作,脚为不锈钢可调整脚。	台	2	3900	7800	两年
A06	双层工作台	华杰	1800 *800 *800	HJGZ T- 180 0	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	4	1800	7200	两年
A07	长龙式洗碗机	锡德悉	5200 *820 *185 0	SDS- 800C1- HG	型号:T5000B,洗涤量:4500-5000 件。用水量:每小时 0.4 吨,电压:380V,总功率:65 千瓦,接线要求:三相五线制,运行速度:每小时 2—6 米可调(无机变速),主要功能:除渣、主洗、漂洗、烘干,可放置刀叉、筷子和杯筐,配置运转防抱死和无人取餐具自动启停功能,进水带有防回水和过滤功能,水流式自动除渣,机器为全自动运行模式,洗涤分热水冷水双模式(可即时选择),烘干温度可调,电机部分装配电动机保护器。	台	1	58000	58000	两年
A08	收残台	华杰	1000 *700 *800	HJSCT- 1000	台面 1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
B	二次更衣									
B01	双斗水池	华杰	1100 *600 *800	HJSXP- 1100	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作,水槽采用304/1.2mm 不锈钢板,水池带后背,脚管为304/38*38*1.2mm 不锈钢管,脚为不锈钢可调整脚。	台	1	1200	1200	两年
B02	感应水龙头	君畅		JC-830 0		个	2	200	400	两年
C	备餐间									
C01	保温菜台	华杰	1800 *700 *800	HJBWT- 1800	台面为 304/1.5mm 拉丝板,水箱、围板、为 1.2mm 拉丝板,脚为 38*38*1.2mm 304 不锈钢拉丝方管,配 5 个份数盘。220V/3KW,全自动温度控制。	台	5	2750	13750	两年

C02	打饭台	华杰	1800*700*800	HJFT-1800	台面 1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	台	5	1650	8250	两年
C03	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为38*38*1.2mm304 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	1	1450	1450	两年
C04	留样冰箱	华臣	650*700*1950	JLCL-410	冷藏式单门展示柜，内置保温层、照明灯，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	台	1	3200	3200	两年
C05	双门消毒柜	华杰	1350*680*2000	RTP720型	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢篮筐。生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ▲热风循环消毒柜产品符合 GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒标准。 ▲脊髓灰质 1 型疫苗株平均灭活对数值为4.77。 ▲大肠杆菌杀灭对数值为 5.09	台	2	4300	8600	两年
C06	双斗水池	华杰	1200*600*800	HJSXP-1200	台面板采用304/1.5mm不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	1	1250	1250	两年
C07	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作，门，侧板1.2mm 不锈钢板制作，脚用不锈钢可调整脚。	台	2	3900	7800	两年
D	主厨房									
D01	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	3	1450	4350	两年

D02	六门冰箱	华臣	1800*750*1900	SLLDZ4-1300	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	台	1	6450	6450	两年
D03	双斗水池	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	1	1500	1500	两年
D04	工作台	华杰	1000*600*800	HJGZT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚 304/柱 38*38 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
D05	工作台	华杰	1800*600*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	台	1	1550	1550	两年
D06	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V。配开水器底座。	台	1	1800	1800	两年
D07	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面304/1.5mm不锈钢板。下一层 1.2mm不锈钢板。脚柱304/38*38不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	5	1800	9000	两年
D09	双移门工作台	华杰	1800*800*800	HJST-1800	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，门，侧板1.2mm 不锈钢板制作，脚用不锈钢可调整脚。	台	3	4150	12450	两年
D10	调料台	华杰	800*1200*800	HJLT-800	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，层板采用304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 304/38*38*1.2mm不锈钢管，下层四周围边38*25*1.0 不锈钢方管支撑，配不锈钢调节脚。	台	1	1200	1200	两年
D11	调料台	华杰	300*1200*800	HJLT-300	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，层板采用304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 304/38*38*1.2mm不锈钢管，下层四周围边38*25*1.0 不锈钢方管支撑，配不锈钢调节脚。	台	2	700	1400	两年

D12	调料台	华杰	400* 1200 *800	HJLT- 400	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, , 层板采用304/1.2mm 不锈钢板, 脚管为304/38*38*1.2mm304 不锈钢管, 下层四周围边38*25*1.0 不锈钢方管支撑, 配不锈钢调节脚。	台	1	800	800	两年
D13	智能广式 双眼大锅 灶	华杰	2200 *120 0*80 0	SDGT40 /80A	台面板采用304/1.2mm不锈钢拉丝板制作, 灶面板、后背板为 304/1.0mm不锈钢拉丝板, 底板: 2mm铁板、炉脚: Ø50mm 钢管外包不锈钢套管, 配可包钢调子弹脚, 炉膛为高温耐火材料, 外隔保温层, 配 860mm2 个铸铁锅。采用节能型燃烧器。一键启动带熄火保护装置。多档控制火焰。	台	2	12000	2400 0	两年
D14	智能广式 双眼炒灶	华杰	2200 *120 0*80 0	SZCT40 /80A	台面板采用304/1.2mm不锈钢拉丝板制作, 灶面板、后背板为 304/1.0mm不锈钢拉丝板, 底板: 2mm铁板、炉脚: Ø50mm 钢管外包不锈钢套管, 配可包钢调子弹脚。整体耐火炉膛, 采用节能型燃烧器。一键启动带熄火保护装置。多档控制火焰。	台	1	10500	1050 0	两年
D15	可倾式电 磁汤锅	华杰	300L	SC30- K1000	锅体采用 304/4mm 不锈钢拉丝板制作, 不锈钢板支架。采用节能机芯。多重安全保护。八档控制。彩色莲花显示屏。功率380v25kw	台	2	18900	3780 0	两年
DN1 6	八眼煲仔 炉	华杰	1300 *750 *800	SPTT1/ 24A	台面板采用304/1.2mm不锈钢拉丝板制作, 灶面板、后背板为 304/1.2mm 不锈钢拉丝板, 采用文华炉头燃烧器。电子点火启动带熄火保护装置。	台	1	5800	5800	两年
E	蔬菜加工区									
E01	三斗水池	华杰	2000 *750 *800	HJSXP- 2000	台面板采用304/1.5mm不锈钢板制作, 水槽采用304/1.2mm 不锈钢板, 水池带后背, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管, 脚为 不锈钢可调整脚。	台	1	2200	2200	两年
E02	收残台	华杰	1000 *750 *800	HJSCT- 1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
E03	步进开水 器连底座	新广 华	12kw	SRZ- 120	304 不锈钢材质, 发泡保温, 温度、水位可视。微电脑控制, 配优质水龙头, 电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	1800	1800	两年
					双机双温。整体发泡, 带锁, 钢丝喷涂的活动搁架, 设排水管, 全铜管; 内外为全不锈钢材料, 防锈抗					

E04	四门冰箱	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡; 温度范围: 冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃; 电压: 220v/50Hz。	台	1	4750	4750	两年
E05	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	4	1800	7200	两年
E06	双斗水池	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作, 水槽采用304/1.2mm 不锈钢板, 水池带后背, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管, 脚为 不锈钢可调整脚。	台	2	1500	3000	两年
E07	收残台	华杰	700*750*800	HJSCT-700	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	900	900	两年
E08	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	台	3	1450	4350	两年
E09	四门冰箱	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	双机双温。整体发泡, 带锁, 钢丝喷涂的活动搁架, 设排水管, 全铜管; 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡; 温度范围: 冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃; 电压: 220v/50Hz。	台	1	4750	4750	两年
F	副食库									
F01	食品柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作, 门, 侧板1.2mm 不锈钢板制作, 脚用不锈钢可调整脚。	台	2	3900	7800	两年
F02	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	台	2	1450	2900	两年
G	主食库									
G01	地货架	华杰	1200*600*250	HJDJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	台	4	400	1600	两年
H	蒸饭间									
H01	双门蒸饭车	华杰	双门 24 盘	ZC-24-C	箱体采用 304/1.0mm 不锈钢板。渐进式门把手, 骨架采用不锈钢角钢, 配4 个刹车重型脚轮。自动进水, 电压: 380V, 功率:	台	4	5800	23200	两年

12Kw*2										
H02	四层货架	华杰	1200 *500 *160 0	HJHJ- 1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	1	1450	1450	两年
H03	双斗水池	华杰	1500 *750 *800	HJSXP- 1500	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 304/38*38*1.2mm不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	1	1500	1500	两年
H04	双层工作台	华杰	1800 *750 *800	HJGZT- 1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	800	800	两年
J	水池加工区									
J01	单眼水池	华杰	1000 *750 *800	HJDXP- 1000	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作，水槽采用304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 304/38*38*1.2mm不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	台	3	1150	3450	两年
J02	收残台	华杰	1000 *750 *800	HJSCT- 1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
J03	双层工作台	华杰	1800 *800 *800	HJGZT- 1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1800	1800	两年
J04	四层货架	华杰	1200 *500 *155 0	HJHJ- 1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	台	1	1450	1450	两年
J05	步进式开水器连底座	新广华	12 kw	SRZ- 120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	1800	1800	两年
K	荤菜加工区									
K01	绞切肉机	飞凤	绞肉、切片	JQ400	优质不锈钢制成，结构紧凑，噪音小	台	1	3750	3750	两年

k02	单眼水池	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	台面采用304/1.5mm不锈钢板制作,水槽采用304/1.2mm不锈钢板,脚管为38*38*1.2mm304不锈钢方管,脚为不锈钢可调整脚。	台	3	1150	3450	两年
k03	收残台	华杰	1000*750*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱38*38*1.2mm304不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1050	1050	两年
K04	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	台	1	1800	1800	两年
K05	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板;立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管,脚用不锈钢可调整脚。	台	2	1450	2900	两年
L	排风设备									
L01	油烟净化一体烟罩	华杰	14000*1300*800	HJJHYZ-14000	采用 304/1.2mm 不锈钢板制造,油烟净化,除味,W 型隔油网罩,照明灯	M ²	18.2	1000	18200	两年
L02	洗碗机排烟罩	华杰	5200*1100*500	HJYZ-5200	整体采用 1.2mm304 不锈钢板。	M ²	6.24	1000	6240	两年
L03	蒸饭间不锈钢烟罩	华杰	7000*1200*500	HJYZ-7000	整体采用 1.2mm 不锈钢板。	M ²	8.4	1000	8400	两年
L04	不锈钢风管	华杰	600*400	定做	采用 304/1.2mm 不锈钢板。	M ²	169	330	55770	两年
L05	不锈钢风管	华杰	900*600	定做	采用 304/1.2mm 不锈钢板。	M ²	360	330	118800	两年
L05	双吸式风机	博丰	22KW	BE-7.1	八角包柱,外观为四周隔音,弹簧式防震器,外接注油孔,欧式皮带轮,。	台	2	20500	41000	两年
L06	微波能静电复合式油烟空气净化器	博丰	60000 风量	BF-JD-60A	箱体 1.2mm 不锈钢板。 ▲排放标准符合国家环保法律法规、GB18483-2001《饮食业排放标准》、HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》(试行)、HJ38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》等国家标准、行业规范要求。	台	2	20500	41000	两年
L07	风机启动保护器	华杰	22kw	HJBHQ-22	优质电器元件	套	2	1350	2700	两年

L08	风机净化器整体支架	华杰	槽钢	定做	槽钢制造	套	2	1350	2700	两年
L09	吊装费	华杰		/		项	1	2000	2000	两年
自动灭火系统										
1	厨房设备灭火装置	裕蓉	双瓶组系统	CMJS18-2-YR	药剂充装量：双瓶组药剂装置 23L； 启动方式：机械式自动启动和机械应急启动；联动性能双瓶组喷射时间为 23.1 秒，喷射延迟时间为 1.0 秒，具有水冷却功能装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应能立即开启喷水，自动切换时间为 3.1 秒； ▲1 固定灭火系统和耐火构件质量检测合格； ▲2 智能自动灭火系统装置抗扰度检测合格； ▲3. 厨房设备灭火装置密封接头检测合格； ▲4. 厨房设备灭火装置厨房消防自动断电系统软件著作权登记证书； ▲5. 食用油专用灭火剂检测合格	套	2	16500	33000	两年
	天然气管道	华杰		/	有安装资质。按实际用量计算	米	1	4000	4000	两年
合计（大写）		1058650元（大写：壹佰零伍万捌仟陆佰伍拾元整）								

注：招标文件中明确开标一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

二、合同价格：本合同

综合单价是在符合设计文件及效果要求、相应技术规范及招标文件约定的技术要求，完成招标文件所确定的范围内的全部厨房用具的采购、制作、安装、验收、移交、质量保修和售后服务所包含的全部内容的价格体现。综合单价包含但不限于完成本工程所用厨房用具的深化设计、所需设备材料采购、加工制作、备品备件、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）、产品运输、包装、保险、安装、各种加工制作安装损耗、垂直运输等措施性项目费、水电费、管理费、利润、检验试验费、规费、税金（含 13%增值税）、质保期和维保费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

三、合同供货范围：

包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在

清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

四、下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力1、招标文件（含补充公告）及相关说明；

2、乙方提交的投标文件；

3、乙方投标的其他资料及承诺；

4、评标记录。五、权利保证：

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

六、质量保证：

1、乙方所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；

3、乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能；

4、货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担；

5、在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条承担违约责任。

七、包装要求：

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或行业标准保护措施进行包装；

2、该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点；

3、包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；

4、由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

八、交货及验收：

1、合同签订后 30 日历天内将所有设备至采购人指定地点安装调试到位并验收合格直至交付使用；

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、食品卫生、环保要求（以货物到场检测为准），乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

3、乙方应将所提供货物的原厂保修卡和合格证、用户手册、装箱清单及其他随机资料及随机工具、配件等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

4、甲方应在收到乙方书面验收申请后的 10 个工作日内进行项目验收；

5、验收的标准：根据采购文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和

同。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。乙方放弃或拒绝履行合同，集中或代理采购机构按相关的法律、法规处罚；如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，甲方有权终止合同；

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交代理采购机构一份备存；

5、如需修改或补充合同内容，须经甲、乙双方协商一致后方可更改，共同签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分；

6、甲方有权在中标后根据现场实际情况变更产品数量及规格，变更原则参照采购文件上的相关说明。对未尽说明的其余材料，以甲方提供的采购清单中的材质说明为准。

7、本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，代理采购机构一份；

8、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等现行法律进行解释。

甲方（采购人）：常州市新北区龙城初级中学
(盖章)

法定代表人或授权委托人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方（供应商）：山东华杰厨业有限公司
(盖章)

法定代表人或授权委托人：王志敏

电话：0543-2888591

开户银行：山东博兴农村商业银行股份有限公司兴福支行

帐号：91303010020100009230

日期：2021年12月20日