


报价明细表

项目编号：中瑞公采[2022]001号

序号	产品名称	参考图片	设备参数（长宽高 mm）	主要材质说明	单位	数量	单价	合计
1	河豚水草小屋		整体尺寸： 11650*11650*6000MM	<p>整套设施，总体符合 GB/T27689-2011 标准要求。</p> <p>河豚鱼组合（★粉河豚鱼长宽高3600*3050*3450mm、蓝河豚鱼长宽高3300*4100*6000mm）：</p> <p>1、主立柱：主立柱采用 $\phi 114*3.2$mm 镀锌钢管，CO2 气体保护焊及氩弧焊接；其他辅管分别采用 $\phi 48$mm、$\phi 32$mm、$\phi 20$mm、壁厚均为 2.5mm 的优质镀锌钢管；表面均喷涂户外环保聚酯粉末涂料。</p> <p>2、鱼体：鱼身内部龙骨采用上述辅管，CO2 气体保护焊及氩弧焊焊接成型，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料；鱼身龙骨内部和外部均用厚 30mm 优进口芬兰木进行造型封装，芬兰木表面优质丙烯酸涂料涂刷，至少 1 底 2 面，色彩为马卡龙色系（如图粉、蓝）；鱼身内均加绳网系列功能（层网、上下贯通网等），绳网采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为六股镀铬钢丝组成，其他为铝制及不锈钢扣件；鱼身其他组件须含透光孔、鱼鳍、鱼尾巴、鱼眼睛等。</p>	套	1	153000	153000

			<p>3、钻笼（★直径 1100mm，长钻笼长度 6000mm、短钻笼长度 3870mm）：辅管分别采用 ϕ 48mm、ϕ 32mm、ϕ 20mm、壁厚均为 2.5mm 的钢管 CO2 气体保护焊及氩弧焊焊接成型，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料；绳网采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为六股镀铬钢丝组成，网绳十字扣采用铝合金扣件，长为 54 ± 0.1mm，中心圆孔直径为 17.7mm，表面铝合金阳极氧化处理，整洁无划伤和磕碰，去除有伤害性的尖角及毛刺。</p> <p>4、不锈钢滑梯：304 不锈钢材质，筒径 800mm，壁厚 3mm，表面优质涂刷，至少 1 底 2 面，色彩为马卡龙色系。 ★“河豚鱼组合”至少包含以下配件：河豚 2 条（含鱼眼睛、鱼鳍、不锈钢球等），钻笼 2 套，爬网 3 套，304 不锈钢 S 滑筒 1 套。</p> <p>水草小屋（★长宽高 4800*7100*4800mm）： 主立柱采用 ϕ 114*3.0mm 钢管；辅立柱采用 ϕ 48*2.5mm 钢管，ϕ 60*2.5mm 钢管；焊接方式采用 CO2 气体保护焊及氩弧焊，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料；</p> <p>2、塑料件：塑胶部件采用优质食品级 LLDPE 工程塑料，工程塑料壁厚 6mm，扣件采用锌合金压铸成形；</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>3、平台采用厚度 2.0mm 高强度冷轧钢板加工成型，加工成型后经过除锈、磷化等防锈处理后表面披覆软体缓冲层；CO2 气体保护焊及氩弧焊接，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料。</p> <p>4、紧固件采用 304 不锈钢材质。</p> <p>★“水草小屋”包含以下配件： 仿木六角顶（半板）1 套，树叶片顶（单片）3 片，四方平台 2 套，三角平台 5 套，塑料滑梯 1 套，塑料滑筒 1 套，五步梯 1 套，H900 铁栏杆 1 套，钻筒直组件 1 套，档板 9 套，S 爬杆 1 套，警示牌（抗培特板）1 套。</p>				
2	芦苇游戏架		18000*4300*36 50MM	<p>1、主立柱：采用 $\phi 114 \times 3.2$mm 钢管，CO2 气体保护焊及氩弧焊接，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料；</p> <p>2、梅花桩、荡桥、桥板采用优质芬兰圆木，表面优质涂刷，至少 1 底 2 面，绳网采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为六股镀铬钢丝组成；</p> <p>3、脚踏板为 PE 板厚 19mm 切割打磨成型；</p> <p>4、秋千：环保黑色秋千橡胶皮坐垫 2 套，抓绳为不锈钢链条包塑；</p> <p>5、鸟巢秋千：材质 PE 钢管，支撑杆钢管，连接带涤纶，连接器铁镀锌，绳子 PE 材料可调节长度 1.8m 左右。秋千面直径 $\phi 100$cm；</p> <p>6、紧固件采用 304 不锈钢。</p>	套	1	80000	80000
3	疯狂滑索		22000*29400*4 000MM	<p>1、立柱采用 100*100mm、壁厚 4mm 镀锌方通，外</p>	套	1	70000	70000

				<p>部用壁厚 12mm 进口芬兰木进行封装，芬兰木表面优质丙烯涂料涂刷，至少 1 底 2 面；</p> <p>2、不允许存在卡夹，头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>3、配件：不锈钢钢丝绳滑索等；</p> <p>4、紧固件材质为不锈钢，需专用工具方可拆卸。</p>				
4	水面旋涡爬网		6950*5450*150 0MM	<p>★1、钢管采用 219*4mm 优质镀锌钢管，表面喷涂阿克苏户外环保聚酯粉末涂料，色彩为马卡龙色系；</p> <p>2、绳网：采用航海船用缆绳，直径 16mm，中芯为六股镀铬钢丝组成；</p> <p>3、网绳主要扣件：网绳十字扣采用铝合金扣件，长为 54±0.1mm，中心圆孔直径为 17.7mm，表面铝合金阳极氧化处理，整洁无划伤和磕碰，去除有伤害性的尖角及毛刺。其余扣件为 304 不锈钢。</p> <p>4、平衡橡胶块：天然橡胶、锦纶绳。</p> <p>5、吊桩材质：钢缆芯海缆绳+PE 板+铝合金，总数 8 个。</p>	套	1	120000	120000
	合计							423000

供应商名称（公章）：常州平平科教设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：李礼英

表式参考，可根据项目情况自行调整