

2.2 分部分项报价表

分部分项报价表

序号	设备名称	品牌	规格型号	配置描述	数量	单位	投标价(元)	
							全费用单价	合价
一、小区出入口及停车场管理系统								
1	单向道闸	海康	DS-TMG510-H	包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：4米 运行速度：1.5~2.5秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更强； 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5本车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新式警用车牌，2012式武警车牌等	7	台	10500	73500
2	电子车牌识别相机	海康	DS-TCG205-E		14	台	3300	46200

3	电子显示屏	海康	DS-TVL224-8-5Y	室外显示屏 工作电压:AC220V±10%, 50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω 10W 防护等级:IP54 点距:P4.75	9	台	10000	90000
4	雷达车辆检测器	国产优质	DS-TMG034	采用79GHz MMIC技术,分辨率更高,检测更稳定; 雷达检测距离可调,检测宽度可调,操作方便,通用性强;	7	个	800	5600
5	人证核验访客机	海康	DS-K5032JZ-FKG/K	设备外观:采用10.1英寸触摸屏,200万像素双目摄像头,面部识别距离0.5m-1.5m,人证比对时间≤1s/人;操作系统:设备采用Android7.1.2操作系统;设备容量:内存2G,存储16G;	1	台	26500	26500
6	人行道闸定制	定制	DS-K3API21S-PC/DMI40	广告画尺寸1060mm*650mm,前后两张双面广告,广告门按布局分左置式、中置式、全广告式和可调宽式,外形美观大方 通道宽度800mm-1400mm,尺寸根据现场可以定制调节 工作电压24VDC,工作温度范围-20℃~50℃ 灯箱广告LED发光均匀	6	套	32000	192000
7	人脸门禁	海康、长盛、邦凯	DS-K1T6TINJZUUVW-SG/K	1、设备外观:采用7英寸LCD触摸显示屏,200万像素双目摄像头,面部识别距离0.5m-1.5m,支持照片视频防伪; 2、设备容量:支持6000张人脸白名单,1:N人脸比对时间<0.2s/人,支持6000张人脸记录;	10	台	10000	100000



8	门卫停车管理一体机	海康	DS-TPE204-S	<p>【出入口控制终端】【固态硬盘】【含单机版 PMS 管理软件】</p> <p>【预装正版 WIN10】</p> <p>处理器: Intel Bay Trail 平台处理器</p> <p>内存: 4GB</p> <p>标配 128G SSD</p> <p>指示灯: 电源指示灯/运行指示灯</p> <p>显示器分辨率: 1920×1080</p> <p>电源: DC12V/5A 适配器</p> <p>机械特性: 尺寸: 525mm (宽) × 170mm (深) × 377mm (高) 黑色铝型材外壳、无风扇热设计, 保证机器稳定运行。</p> <p>功耗: 峰值 60W, 平均 35W</p> <p>工作环境: 工作环境温度: 0℃~40℃; 工作湿度 10%~95%</p> <p>功能特性: 含出入口管理软件, 无风扇设计, 集成交换机、485 接口、报警 4 进 4 出、视频 HDMI 接口, 22 寸 1080p 显示屏, 配置键鼠套件</p> <p>存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80 万辆通行车辆信息和 20 万辆的过车通行图片;</p>	4	台	9000	36000
9	设备安装调试费	定制	定制	前端设备安装及调试费用	1	项	200000	200000
10	设备巡检维护费	定制	定制	设备巡检及维修费用, 无论巡检维护次数, 每台设备收取一次费用	13	台	5500	71500
11				分项小计				841300
1	智能楼宇对讲门禁	海康	DS-KD9203-1	<p>一、智慧门禁系统</p> <p>摄像头: CMOS 低照度 200W 像素双目摄像机;</p> <p>视频压缩标准: H.264, 分辨率: 1920×1080;</p> <p>深度学习人脸识别算法, 人脸库名单容量: 5000 张;</p> <p>用户数量: 50000 张; 人脸卡数量: 50000 张</p>	92	套	2700	248400

2	门口机电源	海康	DS-KAW50-1	产品尺寸: 98*97*38mm; 输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4.17A; 输出功率: 50W; 断电开锁	92	个	150	13800
3	柔性锁	海康	定制	1) 接口数量: 10个10/100M网口(含8个非标准POE网口和2个上行下行网口); 2) 最大层级数为8级; 3) 供电电源: 自带电源, AC220V供电; 4) 功耗: 3W; 5) 工作温度: -10~+55℃; 6) 尺寸: 217.4mm×149mm×44.2mm(长×宽×高);	92	套	350	32200
4	全数字解码器	海康	DS-KAD608	镀锌钢管, 喷漆, 尺寸根据现场实际情况为准	120	台	1100	132000
5	楼道单元开门	定制	定制	液压缓冲闭门	552	m ²	700	386400
6	闭门器	国产优质	国产优质	IC钥匙扣	92	个	80	7360
7	IC卡	国产优质	国产优质	显示屏: 7英寸触摸TFT LCD; 显示屏分辨率: 1024*600; 操作方式: 电容式触摸屏;	3850	个	4	15400
8	可视对讲设备	海康	DS-KH6320-C		770	台	400	308000



9	呼叫中心	海康	DS-KM9503	<p>显示屏: 10.1 寸 IPS 彩色触摸屏; 摄像头: CMOS 200W 像素, 可开关; 显示屏分辨率: 1280*800; 操作方式: 电容式触摸屏、触摸按键; 视频监控: 支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面, 可 4 路 720P 画面同时监视, 可点击门口机画面进行对讲; 对讲功能: 支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲, 支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能; 多方对讲: 支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲, 最大支持 16 台设备; 副机管理: 支持 1 主 5 副管理机, 多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫; 录音录像: 支持视频监视时抓拍、录像监视画面, 对讲通话时录音;</p> <p>远程开门: 支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁; 广播功能: 支持实时广播、定时广播功能; 1 路 485 接口, 3 路 USB2.0 接口, 可插 U 盘, 2 路防区输入, 2 路 I/O 输出; 支持拓展最大 128G TF 卡; 支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件; 外形尺寸: 292mm(长)*166mm(宽)*31mm(厚) 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式</p>	2	台	7500	15000
10	管理服务器	国产优质	国产优质	机架服务器, Raid 卡缓存; 1GB 缓存, 电源类型: 非冗余, 处理器: 至强 Xeon-银牌, 硬盘类型: SAS, SATA 等	2	台	13000	26000
11	设备安装调试费	定制	定制	前端设备安装及调试费用	1	项	295000	295000
12	设备巡检维护费	定制	定制	设备巡检维护费用, 不含巡检维护次数, 每台设备收取一次费用	958	台	300	287400
13				分项小计				1766960
三、暂列金额								

1	暂列金额	1	项	270000
2				270000
分项小计				2878260
合计				



投标人名称(公章):
 法定代表人或代理人(签字或盖章)
 日期: 2022年5月20日

解