

投标分项报价表

项目编号： 常采公[2022]0048号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	定制办公桌 (核心产品)	鑫高力	1400*1400*1100	<p>1、基材：采用 E1 级环保饰面刨花板，贴三聚氰胺饰面，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，其台面板 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，屏风采用 26+40mm 款铝合金型材，5mm 玻璃。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	85	张	1930	164050
2	定制办公椅	鑫高力	635*530*930	<p>1. 靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明伦网布，具有防污功能。</p> <p>2. 泡棉：采用 35#-50# 高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好。回弹性高。恒久不变形及保持弹性。</p> <p>3. 靠背及扶手均为 ABS 工程塑料模压而成。</p> <p>4. 腰靠可以上下调节</p> <p>5、弓字椅架，$\phi 25\text{mm}$ 钢管，壁厚 2.0mm.</p>	85	张	400	34000

3	文件柜	鑫高力	800*500*2000	<p>1、基材：采用 E1 级环保饰面刨花板，贴三聚氰胺饰面，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	102	个	1250	127500
4	茶水柜	鑫高力	800*400*800	<p>1、基材：采用 E1 级环保饰面刨花板，贴三聚氰胺饰面，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，其台面板 25mm 厚，其它 18mm 厚。</p> <p>2、0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	30	个	850	25500
5	办公桌	鑫高力	1800*900*750	<p>1、基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆</p>	2	个	2100	4200

				<p>连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>				
6	办公椅	鑫高力	高背	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：优质西皮包面，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	6	张	800	4800
7	接待椅	鑫高力	中背	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：优质西皮包面，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、</p>	12	张	500	6000

				不变色、光滑耐磨、手感好。				
8	文件柜	鑫高力	800*500* 2000	<p>1、基材：采用采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.1245\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	18	个	1250	22500
9	办公桌	鑫高力	1600*800 *750	<p>1、基材：采用采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	4	张	2100	8400

10	沙发	鑫高力	三人位	<p>1、框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>2、海绵：采用35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：优质真皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>4、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	6	张	2000	12000
11	沙发	鑫高力	单人位	<p>1、框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>2、海绵：采用35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：优质西皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>4、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	15	张	1200	18000
12	茶几	鑫高力	1200*600*450	<p>1、台面基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然。</p> <p>2、几架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯</p>	3	张	500	1500

				<p>结构，牢固不松脱。</p> <p>3、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>				
13	边桌	鑫高力	400*600*500	<p>1、台面基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然。</p> <p>2、几架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>3、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	7	张	450	3150
14	办公桌	鑫高力	1400*700*750	<p>1、基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨，具有抽拉顺滑、流畅、</p>	17	张	1500	25500

				灵活方便之特点。				
15	办公椅	鑫高力	中背	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mm 厚 E1 级环保实木多层板铺 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：优质西皮包面，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	17	张	500	8500
16	报销台	鑫高力	2950*500 *1200	<p>1、基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>		组	15600	15600

17	钢制文件柜	鑫高力	1800*850*390	<p>1. 材质：层板 0.8mm 厚冷轧钢板。</p> <p>2、工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	5	个	1250	6250
18	操作台	鑫高力	2000*1000*750	<p>1、基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	2	张	1200	2400
19	行政楼大会议桌	鑫高力	14000*2100*750	<p>1、基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金</p>	1	张	17000	17000

				配件				
20	会议条桌	鑫高力	1400*700*750	<p>1、基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件</p>	20	张	1960	39200
21	会议椅	鑫高力	常规	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：优质西皮包面外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	76	张	800	60800
22	研讨条桌	鑫高力	1400*600*750	<p>1、台面基材：采用饰面刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；</p>	21	张	1600	33600

				四周封边，过渡自然。 2、桌架：折叠钢架，表面酸洗磷化处理，静电喷涂。				
23	转椅	鑫高力	常规	1、材质：采用优质网布，尼龙背筐，符合人体工程学的弹性自适应的腰靠，坐垫采用12mm夹层木板，50密度高回弹定型海绵，表面防氧化，承重680KG，60PU万向静音轮。	42	张	500	21000
24	药品柜	鑫高力	800*450*2200	1. 材质：层板 0.8mm 厚冷轧钢板。 2、工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	个	1250	2500
25	检查床	鑫高力	700*1900*650	1、床架：1.5mm 厚方管。二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。 2、面板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。	1	张	600	600
26	观察床	鑫高力	1000*2000*1000	1、基材：采用中密度纤维板，甲醛含量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆	2	张	1650	3300

				<p>连接, 拆装方便。</p> <p>2、油漆: 采用水性环保油漆, 无毒无味, 封闭底着色油漆工艺, 严格按照五底三面程序工艺, 清晰体现质感, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>				
27	后勤办公桌	鑫高力	1400*700*750	<p>1、基材: 采用饰面刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 符合国家最新环保标准。整体采用32S系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。</p> <p>2、五金配件: 采用优质门铰及导轨, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	10	张	1500	15000
28	主席台	鑫高力	2400*600*750	<p>1、基材: 采用中密度纤维板, 甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面, 木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 木皮宽度$\geq 200\text{mm}$; 纹理清晰, 拼接自然; 四周封边, 过渡自然, 整体采用32S系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。</p> <p>2、油漆: 采用水性环保油漆, 无毒无味, 封闭底着色油漆工艺, 严格按照五底三面程序工艺, 清晰体现质感, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	3	张	2880	8640
29	主席椅	鑫高力	中背	<p>1、椅架: 采用优质烘干橡胶木, 经防虫防腐等处理, 含水率8-12%, 整体采用传统榫卯结构, 牢固不松脱。</p> <p>2、座板: 采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵, 经久耐用, 回弹性好, 不易变形。</p> <p>3、饰面: 优质西皮包面, 外观挺括, 稳重大方。</p>	18	张	500	9000

				4、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。				
30	演讲台	鑫高力	700*550*1050	<p>1、基材：采用中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用水性环保油漆，无毒无味，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	张	1200	2400
31	密集架	鑫高力	按立方计算	<p>1、底盘：由底梁、轴承档、夹紧块组成，采用标准GB711-88，使用优质热轧钢板，$\delta = 3.0\text{mm}$，底盘采用焊接，钢性好，不变形，表面喷塑。移动列底盘上装有防倾倒装置。</p> <p>2、地轨、轨道：采用标准GB711-88，使用优质冷轧钢板，$\delta = 3.0\text{mm}$，实心方钢，$20*30\text{mm}$。</p> <p>3、架体：由立柱、挂板、层板、挡条组成，采用标准GB710-88，使用优质冷轧钢板，立柱$\delta = 1.5\text{mm}$，挂板$\delta = 1.2\text{mm}$，层板$\delta = 1.2\text{mm}$，档条</p>	72	立方	1200	86400

			<p>$\delta = 1.0\text{mm}$，结构结实、坚固，设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。钢性好，平整、通用性、互换性好，在双面搁板中间有分隔档，防止两边资料窜位。</p> <p>4、面板：由门板、横档组成，采用标准 GB710-88，优质冷轧钢板，$\delta = 1.0\text{mm}$，设计新型、门板平整、强度好。</p> <p>5、侧板：采用标准 GB710-88，优质冷轧钢板外包不锈钢皮与铝皮，$\delta = 1.2\text{mm}$，线条流畅、表面平整、采用三层拼接工艺、增加侧推受力强度，侧面板要求高端大气，设计合理。</p> <p>6、传动机构：（1）轴承，采用标准 GB1285-85，使用 45# 钢，P204；（2）连接轴，采用标准 GB699-88，使用无缝管，$\Phi 25 \times 2.5\text{mm}$；（3）铁滚轮，采用标准 GB9439-88，高强度铸铁，HT20-40；（4）链条，采用标准 GB1243.1-83，直径 8.5mm，节距 12.7mm；（5）摇手机构，由摇手件和滚珠轴承组成，表面要求铝青铜材质；传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻松、省力运行平稳，摇手机构采用双向棘轮结构，可单列或多列一起移动。</p> <p>7、制动装置：由边列锁定装具和中间列制动装置组成，操作方便、可靠，当人进入相邻二架体时，可用制动装置锁定二架体，以防止架体意外移动而挤伤人。边列有锁定装具，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>用于锁定整密集架,便于资料的保密。</p> <p>8、防护装置:由密封条、防尘板、顶板、防鼠板组成,采用标准 GB710-88,使用优质冷轧钢板, $\delta = 1.0\text{mm}$,列与列之间的缓冲及密封装置及顶部的防尘密封装置,具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能。</p> <p>9、表面处理:各部零件在涂覆前,必须进行除油、除锈、清洗、表调、清洗、磷化、二遍清洗,磷化处理按照 GB6807、92 标准进行,每道工序分槽处理,所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。</p>				
32	1楼期刊报刊架	鑫高力	800*400*2000	<p>1、基材:采用饰面刨花板,甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,符合国家最新环保标准;四周 PVC 封边,过渡自然,整体采用 32S 系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。</p>	18	个	1500	27000
33	1楼阅览桌	鑫高力	1500*750*750	<p>1、基材:采用饰面刨花板,甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,符合国家最新环保标准;四周 PVC 封边,过渡自然,整体采用 32S 系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。</p> <p>3、脚:钢制。</p>	30	张	1500	45000
34	1楼、3楼阅览椅	鑫高力	常规	<p>1、椅架:采用优质烘干橡胶木,经防虫防腐等处理,含水率 8-12%,整体采用传统榫卯结构,牢固不松脱。</p> <p>2、油漆:采用水性环保油漆,无毒无味,封闭底着色油漆工</p>	320	张	380	121600

				艺,严格按照五底三面程序工艺,清晰体现质感,色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。				
35	3楼图书馆阅览桌	鑫高力	1500*1000*750	1、基材:采用饰面刨花板,甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,符合国家最新环保标准;四周PVC封边,过渡自然,整体采用32S系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。 2、脚:钢制脚。	50	张	1500	75000
36	书架	鑫高力	900*500*2150	一、材质及结构 1、钢板采用宝钢生产的冷轧钢板:外护板、立板钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,层板、挡板钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,底部拉档钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2、书架为立板式结构,内侧为全封闭挂板。书架顶板折弯成型后总厚度 $\geq 35\text{mm}$,外护板折弯成型后总厚度 $\geq 18\text{mm}$,立板折弯成型后总厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 3、书架立板和立板中间采用加固立柱 $15*30*1.3\text{mm}$ 扁管焊接成框,后采用M6*25mm螺丝固定,确保整个框架的稳定性及维修的便利性。 4、书架层板折弯成型后总厚度20mm,底部有两条加强筋加固。底部横梁折弯后总厚度19mm,书挡板与层板一体成型,高度为40mm;书架每层承重50kg。 5、书架层板挂钩开模具一次冲压成型,厚度2mm镀锌钢板,冲裁棱边去毛刺,无飞边。预留螺丝孔位,便于和层板固定。 6、层板及搁板可垂直移动以	60	个	1200	72000

			<p>调节层高。立板内侧满铺直径8mm的翻边冲压拉伸2mm圆孔，圆孔间隔24mm，搁棒在立柱上可多孔位调节距离，方便放置不同尺寸书籍，保持不同尺寸书籍外沿在同一面上。</p> <p>二、 工艺</p> <p>采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末静电喷涂，耐高温，防静电。书架通体（含立板、层板、立柱、护板、档板（条）、顶板）静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。</p> <p>三、 特点</p> <p>顶板与立板用M6*12螺丝连接件固定，层板搁置可以多种角度。</p> <p>四、同规格书架高度一致，每节长度可根据现场尺寸适当调整。</p> <p>五、书架立板设计上线功能；</p> <p>六、外立板架标签框，双面4MM亚克力，尺寸：280*200mm。</p>				
合 计							1129890

投标人名称（电子公章）：上海廉亚家具科技有限公司



注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。