

投标分项报价表

项目编号： 常采公[2022]0088 号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
	男女更衣室							
1	单星洗手池	厂制品	500*450*450 /150 脚踏式	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板， 水斗深度：280mm。 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件。	2	台	1488	2976
	农产检验区							
1	拖把池	厂制品	1000*600*600 /150	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.0mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38、304-1.0mm 方管 5、横管：38*25 方管 6、台脚：可调节不锈钢、 304-1.0mm 子弹脚	1	台	1920	1920
2	单星水池	厂制品	600*600*800 /150	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板， 水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38、304-1.0mm 不 锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节、304-1.0mm 不 锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	1392	1392
3	开水器	船牌	9KW	配置参数： 1、材质：食品安全级 304 不锈 钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术， 表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺 水保护功能、高能保护功能、漏 电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量 9Kw 达到	1	台	2880	2880

				125L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/9KW				
4	电子磅秤	友声	150kg	配置参数： 1、规格：150kg/50g，精密度：1/3000FS。 2、键盘：16键双防水。 3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的0.15%时，软件会自动报警。 4、工作电源：1.5kw，交流220V（-15%-10%）50Hz，直流裴勇6V4AH可充电电池。	1	台	600	600
5	四层栅格货架	厂制品	1200*500*15 50	配置参数： 1、立柱：Ø38、304-1.0mm 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚	1	台	1680	1680
	副食库							
1	四层栅格货架	厂制品	1200*500*15 50	配置参数： 1、立柱：Ø38、304-1.0mm 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚	2	台	1680	3360
	主食库							
1	四层栅格货架	厂制品	1200*500*15 50	配置参数： 1、立柱：Ø38、304-1.0mm 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚	2	台	1680	3360
2	米面架	厂制品	1200*500*35 0	配置参数： 1、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢304-1.0mm 子弹脚	3	台	720	2160

	杂品库							
1	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	配置参数： 1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	台	6240	6240
2	四门储物柜（带玻璃）	厂制品	850*390*1800	配置参数： 1、喷塑冷轧钢板，厚度 0.8mm，外表无划痕。 2、外观时尚大气、沉稳大方，简洁而不单调，紧密材质经久耐用，易于打理彰显贵气！	4	台	1080	4320
	加工区							
1	单星水池	厂制品	1000*800*800/150	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚 6、配件：含下水组件。	3	台	2600	7800
2	双层平板工作台	厂制品	600*800*800	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚 ■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	1152	1152
3	定制双层平板工作台	厂制品	900*800*800（699*100）	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38、304-1.0mm 不	1	台	1488	1488

				<p>锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
4	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	<p>配置参数：</p> <p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM</p> <p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方检测报告</p>	1	台	2640	2640
6	多功能涡流洗菜机	洁速尔	1200*800*900	<p>配置参数：</p> <p>1、半自动开关控制技术，自主研发的控制板和控制程序，洗涤时间可调，四位数码管显示，多种程序供用户选择，洗涤完成时报警提醒等人性化设计满足用户不同需求。</p> <p>2、利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药，健康、环保无污染附着物，不需要再添加任何洗涤剂，避免了洗涤剂给蔬菜水果带来的二次污染，既安全又经济实惠。</p> <p>3、利用涡流节能气泡专利清洗技术，能轻松清洗一些比较难洗的水果和蔬菜，如花菜、葡萄和草莓就等，而且被洗涤物同洗涤筐同时旋转，确保蔬菜和水果不受过重摩擦而伤害。</p> <p>4、气泡爆炸式：特技的布气方式，产生丰富的气泡，气泡与洗涤屋接触爆裂产生冲击力提高洗涤效果。</p> <p>5、消毒去菌：特设的抽样发生装置，在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生并输送臭氧，经过布气装置与水与洗涤物充分接触，</p>	1	台	14400	14400

				达到杀菌消毒的目的。 消除农药：机器在工作中产生丰富的臭氧，臭氧作用于蔬菜和水果表面的残留农药，加速农药的氯化分解，同时利用水溶解和水流冲击等作用清楚残留农药。				
7	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	配置参数： 1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	台	6240	6240
8	双层平板工作台	厂制品	1000*800*800	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚 ■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	1560	1560
9	左单星杀鱼台	厂制品	1200*800*800/150	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板 水斗深度：280mm。 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚 7、配件：含下水组件。	1	台	2160	2160
10	双层平板工作台	厂制品	1500*800*800	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢、	4	台	2400	9600

				304-1.0mm 子弹脚 ■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）				
	烹饪间							
1	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节、304-1.0mm 不锈钢子弹脚 ■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	5	台	2784	13920
2	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	配置参数： 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	2640	2640
3	双星水池	厂制品	1200*800*800/150	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	2352	2352
5	燃气双眼大锅灶	艺江南厂制	2100*1150*800	配置参数： 1、炉面：304-1.5mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型 2、前板：304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板	1	台	6300	6300

				<p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管：紫铜管</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁</p> <p>9、主气管：无缝钢管</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层</p> <p>11、炉头：节能炉头</p> <p>12、管径接口：进水Ø15；进气 DN40；排水Ø40</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；著名品牌脉冲电子点火</p> <p>15、风机电压 / 功率：220V/250W*2</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
6	调料台	厂制品	400*1150*800	<p>配置参数：</p> <p>1、台面：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>6、台脚：可调节 304-1.0mm 不锈钢子弹脚</p>	2	台	1080	2160

5	燃气单眼大锅灶	厂制品	1200*1150*800	<p>配置参数:</p> <p>1、炉面: 304-1.5mm 不锈钢板, 炮台整体拉伸成型</p> <p>2、前板: 304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、背板: 304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、侧板: 304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、底板: 1.2mm 镀锌板</p> <p>6、炉脚: Ø50mm 钢管; 可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管: 紫铜管</p> <p>8、骨架: 40*40 镀锌角铁</p> <p>9、主气管: 无缝钢管</p> <p>10、其余: 排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层</p> <p>11、炉头: 节能炉头</p> <p>12、管径接口: 进水Ø15; 进气 DN40; 排水Ø40</p> <p>13、风机: 中压低噪音全铝鼓风机</p> <p>14、熄火保护: 离子检测熄火保护; 著名品牌脉冲电子点火</p> <p>15、风机电压/功率: 220V/250W</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》(发证机构必须是中国质量认证中心)</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级: A 级(发证机构必须是中国质量认证中心)</p>	1	台	3800	3800
7	油网烟罩	厂制品	5400*1300*600	<p>配置参数:</p> <p>1、罩体: 304-1.0mm 不锈钢板, 折弯焊接组成。</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽</p>	7	平方	2880	20160

				<p>并设活动载油器及 LED 防爆灯，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；</p>				
8	灭火系统	厨功夫	L=5400	<p>1、系统原理：机械传动, 不需用电 2、氮气充装质量（或压力）$\geq 12\text{MPa}$ 3、喷射延迟时间$\leq 0.5\text{s}$ 4、灭火时间$\leq 2\text{s}$ 5、机械式水流联动阀：1 套 6、水流联动阀自动切换时间$\leq 0\text{s}$ 7、手动启动器：1 套 8、厨房灶台发生火情时，产生的温度达到 183°C 时，火灾探测器(感温元件)熔断（平时灶台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷），使机械控制阀启动 9、装置启动时燃气阀门自动关闭，停止燃气供给 10、发现火情时亦可用手启动装置。其灭火工作原理与自动灭火工作原理一样 11、本装置可选配水流阀喷水机构，其功能为在灭火剂扑灭油锅火后，水流阀机构同步启动，继续向油锅内注入水使油面及烟道继续降温，防止被扑灭的油锅复燃。灭火时灭火剂与高温油质产生化学机理反应，使高温油质由可燃物质变为难燃物质，同时在油锅的表面产生一层厚厚的泡沫覆盖在油层上面，使油锅火与空气隔绝，不再燃烧，也不能复燃。快速的达到灭火的效果。 ▲灭火系统具有国家认可检测机构出具的有效检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验. 国家标准合格产品证书、绿色环</p>	1	套	22782	22782

				保节能产品证书;				
	蒸饭间							
1	单星水池	厂制品	1000*800*800/150	配置参数: 1、台面: 304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗: 304-1.0mm 不锈钢板, 水斗深度: 350mm。 3、立柱: 38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 4、横管: 38*25 不锈钢方管 5、台脚: 可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚 6、配件: 含下水组件。	1	台	2600	2600
2	双层平板工作台	厂制品	1200*800*800	配置参数: 1、台面: 304-1.0mm 不锈钢板 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱: 38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 5、台脚: 可调节、304-1.0mm 不锈钢子弹脚 ■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)	1	台	1920	1920
3	电双门蒸饭车	厂制品	1390*600*1520	配置参数: 1、门板: 304-1.2mm 不锈钢板 3、背板: 304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板: 304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架: 40*40 角钢 6、柜脚: 万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸: 600*400*0.8mm (304 不锈钢) 8、蒸饭盘数量: 24 个 9、电压/功率: 380V/12.0KW*2 ■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)	1	台	10080	10080
4	电单门蒸饭车	厂制品	700*600*1520	配置参数: 1、门板: 304-1.2mm 不锈钢板 3、背板: 304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板: 304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架: 40*40 角钢	1	台	7200	7200

				6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢） 8、蒸饭盘数量：12 个 9、电压/功率：380V/12.0KW ■ 投标 供应商 具有 符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）				
5	集气罩	厂制品	3770*1000*600	配置参数： 1、单体：304-1.0mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽及 LED 防爆灯，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；	3.8	平方	2500	9500
	二次更衣							
1	紫外线消毒灯	亨得利	40W	配置参数： 1、电源：220V，功率：40W。	1	台	480	480
2	衣服挂架	厂制品	L=1800	配置参数： 1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。	1	台	720	720
3	单星洗手池	厂制品	500*450*450/150 脚踏式	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件。	1	台	1488	1488
4	干手机	英特汉莎	AK2630S	配置参数： 1、电压：220V（50HZ-60HZ） 2、加热功率：1200W 3、风速：12m/s 4、材料：ABS 工程塑料 5、热风温度：45~50℃ 6、干手时间：15~20s 7、带过热自动保护功能，断电温度：105℃	1	台	840	840
	取餐间							
1	紫外线	亨得利	40W	配置参数：	4	台	480	1920

	消毒灯			1、电源：220V，功率：40W。				
2	留样冰箱	侨谊	550*562*1913	配置参数： 1、内外箱材质：预涂板（白 黑红） 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW	1	台	4320	4320
3	双层平板工作台	厂制品	1200*400*800	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚 ■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	2	台	1248	2496
4	四层平板货架	厂制品	1800*500*1450	配置参数： 1、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚	2	台	3600	7200
	消毒间							
1	收残工作台	厂制品	1000*800*800	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢、304-1.0mm 子弹脚 ■ 投标供应商具有符合	1	台	1560	1560

				GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）				
2	单星水池	厂制品	1000*800*80 0/150	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节、304-1.0mm 不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	3	台	2600	7800
3	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	配置参数： 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	2640	2640
4	双门消毒柜	厂制品	1310*650*19 80	配置参数： 1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠 3、容积：720L 4、外壳材料：不锈钢 5、存储空间：双门双室 6、温控范围：50~110℃ 7、消毒温度：110~130℃ 8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚 9、电压/功率：220V/4.4KW ■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	7080	7080
	其他							
1	双层平板工作台	厂制品	1500*300*80 0	配置参数： 1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板	4	台	1272	5088

				<p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节、304-1.0mm 不锈钢子弹脚</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
2	双层平板工作台	厂制品	1300*300*800	<p>配置参数：</p> <p>1、台面：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节、304-1.0mm 不锈钢子弹脚</p> <p>■ 投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	2	台	1128	2256
3	地沟盖板	厂制品	宽 300	<p>配置参数：</p> <p>1、盖板：304-1.5mm 不锈钢板</p> <p>2、加强筋：25*25 不锈钢方管</p> <p>3、制作工艺：不锈钢板冲压成型，美观整洁，防虫鼠</p>	36	米	240	8640
4	保温送餐车	厂制品	1090*620（小桌板 150）*650mm	<p>配置参数：</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、立柱：38*38、304-1.0mm 不锈钢方管</p> <p>6、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车</p> <p>7、电压/功率：220V/3.0KW</p> <p>8、配件：含份数盆、汤桶 304-1.0mm</p>	18	台	1030	18540
5	组合消毒柜（刀具内置款）	厂制品	800*600*1500	<p>配置参数：</p> <p>整机采用 1.2 厚 304 不锈钢，上下两层双开门，可消毒毛巾刀具砧板，实用美观结实耐用，定时操作简单方便，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯，消毒管</p>	1	台	5520	5520

				采用高级石英石，紫外线透过率强，刀具可锁操作方便，自行配锁安全，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板，侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒更彻底				
	排烟系统							
1	烹饪间排油烟机	德粤	22 "	配置参数： 1、风量：20000m ³ /h，7.5kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 5、▲风机具有中国节能产品认证证书及试验报告； 6、▲风机具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上；	1	台	14060	14060
2	烹饪间静电式油烟净化器	科蓝	20000m ³ /h	配置参数： 1、处理风量：20000m ³ /h，3kw/220V。净化效果不低于 90%。 2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压 14-16KV；输出高压电流不低 30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 4、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 5、▲油烟净化器具有符合 GB4706.1-2005 规定的 I 类器具	1	台	19800	19800

				<p>防触电保护要求和符合 GB4706.95—2008 第 30 章耐热和耐燃性能要求的检测报告。</p> <p>6、▲油烟净化器电源具有通过 GB/T2423.10-2008 测试标准的测试报告，其判定结果为合格。</p> <p>7、▲油烟净化器具有由权威保险机构承保，每次事故保额不低于 2000 万，累计不低于 4900 万的保险；</p> <p>8、▲油烟净化器具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告。</p> <p>9、▲油烟净化器电场同时具有符合 GB/T2423.17-2008 和 GB/T 10125-2012 要求的雾测试. 检验报告。</p> <p>10、▲油烟净化器具有做燃烧测试需满足以下要求：试验期间，出口气体温度不应超过 190、火焰不能进入与排烟机连接的导管、导管中的油不能点燃、机内的油不能渗透到外面的检测报告。</p> <p>11、▲油烟净化器电源具有通过 -40℃~100℃ 温度测试，符合 GB/T 2423.22-2012 标准的测试报告。</p>				
3	排油烟管道	厂制品	1.0mm	<p>配置参数：</p> <p>1、材质：优质不锈钢板 1.0mm 制作，按实计算。</p>	245	平方	150	36750
4	防火阀	德粤		<p>配置参数：</p> <p>1、闭合方式：常开，70℃ 或者 280℃ 关闭。</p> <p>2、一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号</p> <p>3、温度超过 70℃ 或者 280℃ 时 阀门关闭，联动风机关闭。</p>	2	个	1440	2880
5	星三角降压启动装置开关	德粤	与风柜机配套	<p>配置参数：</p> <p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz，</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。</p>	1	个	1920	1920

				3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用				
1	蒸饭间排油烟风机	德粤	20 "	配置参数： 1、风量：12000m ³ /h，5.5kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 5、▲风机具有中国节能产品认证证书及试验报告； 6、▲风机具有符合GB19761-2009相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上；	1	台	13580	13580
3	排油烟管道	厂制品	1.0mm	配置参数： 1、材质：优质不锈钢板1.0mm制作，按实计算。	200	平方	150	30000
4	防火阀	德粤		配置参数： 1、闭合方式：常开，70℃或者280℃关闭。 2、一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号 3、温度超过70℃或者280℃时阀门关闭，联动风机关闭。	2	个	1440	2880
5	星三角降压启动装置开关	德粤	与风柜机配套	配置参数： 1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机	1	个	1920	1920

				启动时过大的电流对电路的影响,并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用				
6	新风机	德粤	20 "	配置参数: 1、风量: 20000m ³ /h, 7.5kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式,结构紧凑坚固; 3、集体表面为喷涂钢板,外观美观大方; 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 5、▲风机具有中国节能产品认证证书及试验报告; 6、▲风机具有符合GB19761-2009相关要求的能源效率检测报告,检测结果达到二级及以上;	1	台	9048	9048
7	星三角降压启动装置开关	德粤	与风柜机配套	配置参数: 1、工作电压 AC380V±10%, 频率 50Hz, 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性: 风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产,减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击,和电动机启动时过大的电流对电路的影响,并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用	1	个	1920	1920
8	新风管道	厂制品	1.0mm	配置参数: 1、材质: 优质不锈钢板 1.0mm 制作,按实计算。	100	平方	150	15000
9	调节阀	德粤		配置参数: 1、风量调节阀,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。 2、该阀分为手动和电动两种,电动可以自动控制调节风量,与自控系统配套。	1	个	1200	1200

亲子餐厅								
1	方太蒸烤一体机	方太	ZK-TS1.i	额定功率：2600W, 产品净重31kg, 外形尺寸, 宽 595*高 456*深 539 (面板厚度 20) 产品容积: 42L, 开孔尺寸: 宽 560*高 450*深 ≥550, 插座 16A	1	台	21312	21312
2	方太水槽式洗碗机	方太	Z5/Z5L	额定功率: 1850W, 净重: 27KG, 外形尺寸: 长 985mm*宽 505mm*高 (含排水管) 550mm, 开孔尺寸: 长 960mm*宽 480mm	1	台	24000	24000
3	方太温热一体净水器	方太	YCZ-JT1800-HR7	外形尺寸: 宽 435.6mm*深 160.6*高 434.6mm, 过滤技术: 纳滤+膜色谱, 净水流量 1.8L/min, 额定总净水量: 8000L, 适用水温 5℃-38℃, 额定功率: 2200w, 加热功率 2100w	1	台	24000	24000
4	西门子冰箱	西门子	KA96FS70TI	包装尺寸: 宽 980mm*深 835mm*高 1840mm, 商品尺寸: 宽 912mm*深 734mm*高 1756mm, 总容积 569L, 产品重量 149KG	1	台	40800	40800
	教工休息室							
1	方太嵌入式洗碗机	方太	G1	整机功率: 1900w, 净重: 30.5KG, 外形尺寸: 宽度 595mm*高度 600mm*深度 500mm	1	台	16800	16800
合计								539800

投标人名称 (电子公章): 江苏艺江南厨具设备有限公司



注: 本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。