



2.投标分项报价表


序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
导播系统								
1	定制直播盒	坤源博文	KCD-100	支持 H264+H265 编码/输出码流 512kbps~12Mbps; HDMI 输入/HDMI 环出接显示器; 铁质型材/4G 外置天线延长/4G 三网通+W AN+WiFi; 16GB 存储, 上传同时循环本地写盘存储	1	台	6500	6500
2	定制导播台	坤源博文	KLB-H500	支持不少于 9 路输入 (4*SDI 输入、2*HDMI 输入、2 路复合视频信号、1 路字幕信号输入); 不少于 3 路输出 (1*SDI PGM 输出、2*HDMI 输出) 配备液晶触摸屏操控、支持多机位同步录制、5ch 音频调音台、Tally 系统; 完成扣像。			98000	98000
3	定制 4k 高清显示器	坤源博文	KWIN-2154K	17.3 寸全高清摄像机监视器 支持 4K 导演桌面型显示器 箱载式便携 HDMI/SDI 监视器 (桌面式 HDMI 版本)			6500	6500
4	HDMI 连接线、220v 接线板、防抖内衬	坤源博文	定制	HDMI 数字高清线、电路集成 超功率过载保护 电源插座接线板、防抖内衬设计			15000	15000
视频系统								




1	高清摄像机	索尼	SRG-HDI M2	视 频 输 出 : 3G-SDI/HDMI/IP 流媒体 (4K 输出仅支持 HDMI 和 IP) 光 学 变 焦 : 12x (4K/HD),(Digital 12x) 成 像 器 : 1/2.5 Exmor R COMS 像素数: - 最低照度 (50IRE): 1.6 lux(50IRE,F2.0 30fps) 系统信号 (MAX): 3840 x 2160 29.97p(optional license)/1080 59.94p 水平视角 (Wide): Approx 70 度 Pan/Tilt 角度: P: $\pm 170^\circ$ T: $+90^\circ$, -20° 预置位调用最大速度 (度/ 秒): 300° /秒 (Pan), 126° /秒 (Tilt) 预置位数量: 256(CGI) 画面翻转: 支持 机身颜色: 白色 控制接口: VISCA,VISVA over IP,CGI POE+ : Yes(IEEE802.3at compafible) 音频: 2ch IP 流: 支持 AC 适配器: DC12V 选件: NDI HX(支持 4K)	2	台	30000	60000
2	摄像机三脚架套装	SP40A	意美捷	GH04 云台,75mm 球碗,标准承重 3-6 K G, 内置阻尼, GA752S 铝管双级脚架, 快速锁结构,自重轻, 便于携带, 工作高度 76-171CM, 单手柄, 中置,SC-1 软包	2	套	3500	




3	提词器 (含三脚架)	坤源博文	<p>文件类型支持:txt,word,ppt.</p> <p>兼容性强:对操作系统支持:Windows xp、Windows 7、Windows 10.</p> <p>高分辨率:图像鲜艳,分辨率高,1440X900 @60Hz</p> <p>广视角:水平 140° 垂直 130°,19英寸 16:10 宽屏</p> <p>高清专业提词器液晶显示;</p> <p>高对比度:高对比度视频电路设计,静态对比度 1000:1,动态对比度 8000000:1</p> <p>轻便稳固:高强度航空型材滑道,高档拉丝工艺,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架衔接固定,拆装方便.</p> <p>控制方式:手动控制,无线遥控.设备通过有线或无线射频同时操控,可单,双人控制,</p> <p>专业软件设计:专业提词器软件(含加密狗):自带镜像功能,视觉清晰,字迹平稳:图象鲜艳,分辨率高,字符大、亮度高、画面平滑、无抖动.</p> <p>操作简便,功能齐全</p> <p>专业提词器软件(含加密狗):自带镜像功能,解决双屏正像问题,主持人与导播间轻松互动.</p> <p>视觉清晰,字迹平稳:图象鲜艳,分辨率高,字符大,亮度高,画面平滑,无抖动,视距大于 2.5M.</p> <p>全介质平面分光镜:入射角 45°,多介质膜无色差超薄增透分光镜,防眩光高亮显示技术,透过率超过 85%,</p>	1	台	17000	17000
---	------------	------	--	---	---	-------	-------



				<p>分光比 2:8 光损失小于 2%, 透反率 1:0.35.</p> <p>自适应调节: 显示屏可对显示内容自适应调节, 在很亮的演播室环境下图像也很清楚</p> <p>全中文操作平台: 支持镜像、多人分色播出、滚动速度任意调整、翻页; 字号、字体任意设置, 字色、背景色任意搭配等功能。常用功能可通过鼠标一键式操作, 也可选配遥控器控制。</p> <p>三脚架: 带水平仪和伸缩手柄, 液压云台, 拆和, 延伸高度可调, 俯仰摇移可调, 平稳顺滑的操控, 动态平稳, 称重 7-30Kg, 含万向脚轮, 带自锁。</p> <p>材质: 铝合金 节数: 3 节 自重: 6Kg 最大承重: 20kg 支撑高度: 1.2—2.2M</p>				
4	主持人提词器电脑	联想	(ThinkPad) E470c	<p>平台: Intel 处理器: 酷睿双核, I3-6006U, 内存容量: 4GB, 硬盘容量: 500GB, 屏幕尺寸: 14 英寸, 显示比例: 宽屏 16: 9, 物理分辨率: 1366 x 768, 屏幕类型: LED 背光</p>	1	台	7500	7500
5	反看监视单元	飞利浦	50PUF6650/T3-S	<p>屏幕尺寸不小于 50 英寸 屏幕分辨率不小于超高清 4K (3840x2160) 屏幕比例 16:9</p>	1	台	5500	5500



6	交互显示设备	85寸 坤源博文	85寸 1 屏幕尺寸: 85" 1 背光类型: LED (物理防蓝光) 1 显示比例: 16:9 1 分辨率: 3840*2160 1 中心亮度 (含表面玻璃): 320cd/m ² 1 色彩度: 10bit 1 色域: 85%NTSC (宽色域) 1 贴合工艺: 非全贴合 1 触摸表面材料: 钢化玻璃 1 触摸表面技术: 抗眩光 (Anti-Glare) 1 触摸传感技术: 红外 1 触控点数: 20 点 1 触摸直径: 2mm (90%区域)、3mm (100%区域) 1 识别间距: 25mm 1 识别物体大小: 6mm 1 感应高度: 2mm 1 定位精度: ±1mm 1 触摸书写工具: 手指、笔、不透光物体 1 扬声器 (内置): 15W*2 1 摄像头分辨率 (内置): 1920*1080 1 传感器尺寸 (内置): 1/2.9 CMOS Sensor 1 摄像头位置 (内置): 正下方居中 1 镜头视角: 90° 1 麦克风数量: 矩阵式 (4路) 1 麦克风拾音距离: 8m 1 麦克风特性: 全双工、回声消除、噪声抑制、波束成形 1 功能按键: 待机键、音量+、音量- 1 前置输入接口: USB 2.0 (Public)*2、HDMI In*1、USB Touch*1 1 后置输入接口: USB	1	台	18500	18500
---	--------	-------------	---	---	---	-------	-------



				2.0(Public)*2 、 USB 3.0(Android)*1、HDMI In *2、VGA In *1、Audio In *1、RJ45 *1、RS232 *1、 Microphone In *1、OPS 接口、AC In *1 1 后置输出接口: HDMI out *1、USB 2.0 Touch *1、 Earphone *1、SPDIF *1 IOPS 接口: 支持, 4K@60Hz/30Hz 1 运行内存 (RAM) : 3GB 1 内存 (ROM) :16GB 1 安卓版本: Android 8.0 1 无线网卡: 大屏内置 2.4G/5G, 支持 Wifi、热点 同时开启 1 无线传屏: 支持 1 自动感应环境光: 支持				
7	定制移动支 架	定制	NB	移动推车支架	1	套	2800	2800
音频系统								
1	界面话筒	797AU DIO	ECR718	指向性: 心型 频率范围 (Hz) : 100-12000Hz 灵敏度 (级) (1000Hz) : -32dB 输出阻抗 (Ω) : ≤ 200 最大声压级 (dB SPL) (1000Hz, THD<1%): 118dB 等效噪声级 (db) (A 计权): 29dB 供电: 48v 幻象供电 附加功能: 静音	2	支	4400	8800
2	调音台	雅马哈	MG12XU	频响: +0.5dB/-0.5dB (20Hz-20kHz) 总谐波失真: 0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 输入通道: 12 通道: 单声 道: 4; 立体声: 4 输出通道: STEREO OUT: 2; PHONES: 1	1	台	5000	5000




				母线：立体声：1；编组： 2，AUX（包括FX） USB 音频：USB 音频 2.0 兼容 采样率：最大 192kHz，Bit 深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24 编程 外观尺寸：308 × 118 × 422mm 功耗：22W 操作温度：0-40℃ 净重：4.2kg				
3	音频媒体矩阵（支持网络）	中国 dB-M ARK	DMD516 D	不低于 12 路麦克风信号输入/线路电平输入 不低于 8 路麦克风信号输入/线路电平输出 带 USB 音频接口 提供网口、RS-232、GPIO 接口 内置 Dante TM 网络音频接口，支持不低于 16*16 通道 减少占用空间和功耗 自适应环境的噪声消除 内置 DARE TM 动态反馈抑制器 支持 ALC 和 AGC 功能，自动增益补偿 声学智能实现更快速的汇聚 更高级的麦克风门控管理 独立和菊花链系统 C-Link 扩展总线支持 64 通道 P-Link 扩展总线连接周边设备 设备可支持堆叠到 144 路麦克风/线路输入 Dialer 拨号盘软件支持 Windows, Mac, iOS, Android 触摸面板控制器支持桌面和墙壁安装 支持第三方控制集成	1	台	16500	16500



				软件: 全新 CONSOLE 软件 设备全部自动发现 整体系统的矩阵视图 可视化音频信号路径的流 视图 系统监测与故障排除				
4	监听耳机	铁三角	ATH-M30 x	频响范围不低于 15 - 20,000 Hz 阻抗不低于 47 ohms 灵敏度不低于 96 dB	2	只	3500	7000
5	监听音箱	百灵达	MS16	输出功率不低于 2x8W, 频 响不低于 80Hz-20kHz	4	只	4000	16000
6	返送耳机	舒尔	P3TRA21 SCL	射频传输范围: 488 - 937.5 MHz (视地区而定) 单一频段支持兼容通道 数: 多达 15 个 调谐带宽: 最大值 24 MHz (视地区而定) 总谐波失真: < 0.5% (典 型值) 参考值 ± 34 kHz 偏 差 @ 1 kHz 杂散抑制: > 80 dB (典型 值) 频率稳定性: ± 2.5 ppm MPX 导频音: 19 kHz (± 1 Hz) 调制方式: FM, MPX 立 体声 (参考值 ± 34 kHz 偏 差 @ 1 kHz) 工作温度: 18°C 至 63°C	2	套	7000	
灯光系统								



1	定制 LED 平板式柔光灯	定制	国产	<p>额定功率: 80W 供电方式: 90-265VAC50/60Hz;DC12-24V;亦可用摄像机电池驱动 相关色温: 3200K/5600K;3200K-5600K 可调节 (选配) LED 类型: $\Phi 5$ 超亮度高透光率灯珠 显色指数: Ra 值 ≥ 95 TLCI(Qa): > 95 光源寿命: $> 50000\text{H}$ 通道数量: 1-3 调光频率: 16.6KHz;工作频率: 660KHz 调光 Dimming: 0—100%调节 控制协议: DMX512/1990 数字调光协议 调光方式: DMX512 信号控制+灯具本地控制+LCD 液晶屏遥控功能 固定方式: 手持、影视灯架,水平及俯仰 360 度可随意旋转 工作温度: -10°—40° 外形尺寸: $260 \times 495 \times 40\text{mm}$ 产品认证: CE</p>	7	台	2500	17500
2	定制铰链伸缩吊杆	定制	国产	伸缩高度 1 米	7	套	1600	1200
3	定制 LED 调光台	定制	国产	<p>DMX512 数码输出, 512DMX 控制通道 2 个光隔离独立驱动信号输出端口可控制 32 台 16 通道电脑灯 1600 个走灯程序步储存容量, 48 个走灯程序, 每程序最多 100 步,每步速度、渐变参数独立设置, 可选音乐同步或手动速率控制可同时对 32 台电脑灯进行提灯操作, 关机数据</p>	1	台	6500	6500




				保持 DMX 信号输出连接器: XLR-3Fx2 可选配 12V 鹅颈工作灯				
4	定制直通开关箱	定制	国产	供电: 三相五线制 AC380V ± 10%, 频率 50Hz ± 5%. 额定功率: 12 路 × 4KW; 每路两个 10A 插头 过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子 A.B.C 三相工作指示灯 设两脚和三脚万能备用插座方便使用	1	台	1500	1500
5	定制附件辅材	定制	国产	根据现场情况	1	项	3000	3000
6	定制电缆	定制	国产	3*2.5 平方铜防火电缆含专用灯光防水接头	300	米	8	2400
7	定制信号线	定制	国产	DMX512 信号线	300	米	5	1500
8	灯光安装调试费用				1	项	7500	7500
控制系统								
1	可视化场景运用	定制		通过平台应可按照用户的需要设置各类应用场景, 如日常工作场景, 展示汇报场景和直播场景, 场景设置不低于 20 个场景			20000	20000
2	可视化群控系统	定制		通过可视化群控系统, 可以实现不同场景对主播的流程预告和提示; 应用于现场直播, 通过手机脚本的形式在直播过程中针对关键词官方回复			45000	45000
装修								
1	直播舞台	定制	定制	4 米*3 米*0.1 米	12	m ²	500	6000
2	艺术背景	定制		2.8*5	15	m ²	700	10500
3	侧面吸音软包	定制		8*2.8	22.4	m ²	500	11200
4	演播室地毯, 灰色	定制		5*8	40	m ²	30	1200



5	铝合金隔断	定制	定制	2.8米*5米(断桥铝)含门	14	m	2	980	13720
6	演播室吸音窗帘	定制		2.8*5	14	m	2	250	3500
7	隔音门	定制	定制	2.8*2米	2	个		3800	7600
8	蓝背景抠像	定制		2*3米	1	个		7500	7500
9	电缆桥架	定制	定制	200*30(强电与弱电分开)	70	米		200	14000
10	视频线	定制	定制		300	米		8	2400
11	音频线	定制	定制		500	米		8	4000
12	电源线	定制	定制	BV2.5	500	m		10	5000
13	穿线管	定制	定制	DN20	300	m		6	1800
14	底盒	定制	定制	86型	6	只		10	60
15	开关面板	定制	定制		3	只		50	150
16	五孔插座	定制	定制	10A	6	只		50	300
17	电源总配电箱	定制	定制		1	台		1500	1500
18	进演播室三相电源	定制		5*4芯穿管	25	米		120	3000
19	演播室网络线	定制		专业网线,上行100M	25	米		80	2000
20	演播室专用网络租赁3年	定制		专业网线,上行100M	1	项		6500	6500
21	原有顶部拆除费	定制			30	m	2	200	6000
23	垃圾清运费				1	项		1986	1920
其他基础配套项目									
1	导播间操作台	定制	定制	普通钢木结构,简易机柜。体为优质冷轧钢板表面静电喷塑,桌面为中密度板刷环保漆,柜体为标准19英寸机架。单联尺寸是	1	套		20000	20000



				540MM*1140MM* 750MM				
2	直播区演播桌	定制	定制	普通钢木结构	1	套	15000	15000
3	辅材	定制	定制	各种线材及接插件	1	项	3000	3000
4	3D 舞美设计费用	定制			1	项	10000	10000
5	系统集成费	定制			1	项	25600	25600
小计							610850	
税金 6%							36651	
合计							647501	

供应商名称 (公章): 
 法定代表人或代理人 (签字或盖章):
 日期: 2022 年 7 月 3 日

