

分项报价表

项目编号/包号：漂采竞磋[2022]第 12 号


项目名称：漯河市永平初中办公家具采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1.	沙发	中泰	规格： 三人位： 2230*930*900； 单人位： 1230*930*900； 型号：ZT-0803-001	面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。 框架：内衬采用优质实木框架，密度>760 kg/m ³ ，静曲张度>51.2Mpa，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理， 泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m ³ 。表面光滑舒适无瑕疵，透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱，富有弹性，不易变形。	2	套	3850	7700
2.	茶几	中泰	规格： 1300*700*450； 型号：ZT-0803-002	岩板+钢架	2	张	1100	2200
3.	班台	中泰	规格： 班台尺寸： 1800*800*750； 型号：ZT-0803-003	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。	6	张	2450	14700


4.	书柜	中泰	规格 书柜尺寸： 2000*400*2000； 型号：ZT-0803-004	5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。	6	张	3720	22320
5.	班椅	中泰	规格： 常规·黑色尼龙加玻纤背架 型号：ZT-0803-005	常规·黑色尼龙加玻纤背架， • 高密度海绵 • 中班蝴蝶原位锁定底盘 • PP 料固定扶手 • 100#拉伸，沉口 4 公分黑色汽杆 • 310 尼龙高脚 • ϕ 50MM 黑色尼龙轮。	6	张	1000	6000
6.	班前椅	中泰	规格： 常规·黑色尼龙加玻纤背架 型号：ZT-0803-006		12	张	345	4140
7.	胶板茶水柜	中泰	规格： 尺寸： 800*400*800； 型号：ZT-0803-007	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 \leq 0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 \geq 1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 \geq 300N。	6	张	800	4800

				5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。				
8.	三人位沙发	中泰	规格： 三人位： 2130*880*800； 型号：ZT-0803-008	面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。 框架：内衬采用优质实木框架，密度>760 kg/m ³ ，静曲张度>51.2Mpa，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理， 泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m ³ 。表面光滑舒适无瑕疵，透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱，富有弹性，不易变形。	6	张	2500	15000
9.	布艺沙发	中泰	规格： 尺寸： 1080*930*880； 型号：ZT-0803-009	1. 面料：采用优质环保阻燃绒布，甲醛含量未检出，染色牢度≥4 级，异味检测结果符合要求，可分解致癌芳香胺染料未检出。符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/m ² h，TVOC≤0.1mg/m ² h，回弹率≥50%，拉伸强度≥110kpa，湿热老化后拉伸强度≥120kpa，撕裂强度≥10N/cm，密度座面≥55kg/m ³ ，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。	8	张	1300	10400

				3、采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率 8-12%；”				
10.	茶几	中泰	规格： 680*480*530； 型号：ZT-0803-010	 <p>1、基材：采用优质橡木实木制作，材质坚硬钢性强，承托力达 250KG，经防腐防虫防潮等技术处理；</p> <p>2、面漆：采用优质环保水性面漆，甲醛含量未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出，VOC 含量≤180g/L，符合 GB18581-2020 标准。</p> <p>3、底漆：采用优质环保水性底漆，游离甲醛未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出，VOC 含量≤180g/L，符合 GB18581-2020 标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤45g/L，符合 GB18583-2008 标准。</p> <p>5、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N，预埋螺母抗拉强度≥600N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，符合 GB/T28203-2011 标准要求。”</p>	5	个	800	4000
11.	胶板办公桌	中泰	规格： 1600*800*750； 型号：ZT-0803-	<p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m³。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。</p>	30	张	1650	49500

			011	 <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>				
12.	班椅	中泰	规格： 黑色尼龙加玻纤背架 型号：ZT-0803-012	<ul style="list-style-type: none"> • 高密度海绵 • 中班蝴蝶原位锁定底盘 • PP 料固定扶手 • 100#拉伸，沉口 4 公分黑色汽杆 • 310 尼龙高脚 • $\phi 50\text{MM}$ 黑色尼龙轮。 	30	张	250	7500
13.	胶板茶水柜	中泰	规格： 800*400*800； 型号：ZT-0803-012	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。	5	只	800	4000

				6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。				
14.	钢制文件柜	中泰	规格： 900*400*1850 型号：ZT-0803-014	冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	15	只	1300	19500
15.	胶板办公桌	中泰	规格： 1600*800*750； 型号：ZT-0803-015	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。	23	张	1650	37950
16.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-	1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、	23	张	345	7935


			016	 <p>GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>				
17.	钢制文件柜	中泰	规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803-017	<p>冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》</p> <p>QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”</p>	13	只	1300	16900
18.	胶板茶水柜	中泰	规格： 800*400*800； 型号：ZT-0803-018	<p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m³。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺</p>	4	张	800	3200

				陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。				
19.	胶板办公桌	中泰	规格： 1800*900*750； 型号：ZT-0803-019	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。	4	张	2000	8000
20.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-020	1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm ² ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘	2	张	345	690

				棱角 2mm 以内的不计), 检测结果符合要求, 参照 GB/T 3325-2017 标准。”				
21.	钢制文件柜	中泰	规格: 900*400*1850 型号: ZT-0803-021	冷扎钢板: 抽检报告结果中, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时, 镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级, 镀层对基体的保护等级 ≥10 级。 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	2	只	1300	2600
22.	胶板办公桌	中泰	规格: 1600*800*750; 型号: ZT-0803-022	1、基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m ³ 。 2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 ≥1 级。 3、胶粘剂: 采用优质白乳胶。 4、三合一连接件: 三合一偏心连接件抗压强度 ≥300N。 5、阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨, 耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰: 采用优质阻尼门铰, 耐久试验 10 万次无缺陷。	23	张	1650	37950
23.	网椅	中泰	规格: /	1、面料: 采用优质网布, 符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵: 采用高弹阻燃海绵, 符合 GB/T10802-2006、	23	张	345	7935

			型号：ZT-0803-023 	GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm ² ，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”				
24.	钢制文件柜	中泰	规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803-024	冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	13	只	1300	16900
25.	胶板茶水柜	中泰	规格： 800*400*800； 型号：ZT-0803-025	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 ≤0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 ≥300N。	4	张	800	3200

				5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。				
26.	布艺沙发	中泰	规格： 2320*760*730； 型号：ZT-0803-026	采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用 40 度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，不锈钢脚架。	3	张	2300	6900
27.	茶几	中泰	规格： 1200*600*450； 型号：ZT-0803-027	岩板+钢架	2	个	1100	2200
28.	屏风卡位	中泰	规格： 1400*1400*1100； 型号：ZT-0803-028	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 \leq 0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 \geq 1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 \geq 300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。	8	位	1550	12400

				6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺				
29.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-029	 <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm²，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	8	张	345	2760
30.	钢制文件柜	中泰	规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803-030	冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	12	只	1300	15600
31.	胶板办公桌	中泰	规格： 1400*700*750；	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 ≤0.02mg/m ³ 。	2	张	1000	2000

			型号：ZT-0803-031 	2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。				
32.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-032	1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm ² ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”	6	张	345	2070
33.	洽谈桌椅 (1+3)	中泰	规格： 1000*1000*750； 型号：ZT-0803-	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。	2	套	1300	2600

			033	 <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>				
34.	钢制文件柜	中泰	规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803-034	冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级。 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	4	只	1300	5200
35.	胶板办公桌	中泰	规格： 1400*700*750； 型号：ZT-0803-035	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。	2	张	1000	2000

				6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺				
36.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-036	 <p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm²，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	4	张	345	1380
37.	钢制文件柜	中泰	规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803-037	<p>冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”</p>	3	只	1300	3900

38.	胶板会议桌	中泰	规格： 3600*1400*750； 型号：ZT-0803-038	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.2mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。 3、胶黏剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。	1	张	4160	4160
39.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-039	1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm ² ，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”	16	张	345	5520

40.	钢制文件柜	中泰	规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803-040	冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	2	只	1300	2600
41.	洽谈桌椅 (1+4)	中泰	规格： 1000*1000*750； 型号：ZT-0803-041	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验10万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验10万次无缺陷。	2	套	2000	4000
42.	胶板会议桌	中泰	规格： 3200*1200*750； 型号：ZT-0803-042	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。	1	张	3800	3800

				<p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300N$。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>				
43.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-043	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	10	张	345	3450
44.	沙发 (1+1+3)	中泰	规格： 三人位： 1970*780*830;	<p>面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。框架：内衬采用优质实木框架，密度$> 760 \text{ kg/m}^3$，静曲张度$> 51.2 \text{ Mpa}$，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理，泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m³。</p>	2	套	3980	7960

			单人位: 880*780*830; 型号: ZT-0803-044	表面光滑舒适无瑕疵, 透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱, 富有弹性, 不易变形。				
45.	茶几	中泰	规格: 1200*600*450; 型号: ZT-0803-045	冷扎钢板	2	张	1100	2200
46.	钢制文件柜	中泰	规格: 900*400*1850; 型号: ZT-0803-046	冷扎钢板: 抽检报告结果中, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 150 小时, 镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级。 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	8	只	1300	10400
47.	胶板办公桌	中泰	规格: 1600*800*750; 型号: ZT-0803-047	1、基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性 ≥ 1 级。 3、胶粘剂: 采用优质白乳胶。 4、三合一连接件: 三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。	23	张	1650	37950

				<p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>				
48.	网椅	中泰	<p>规格：/ 型号：ZT-0803-048</p>	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm²，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	23	张	345	7935
49.	钢制文件柜	中泰	<p>规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803-049</p>	<p>冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。</p> <p>QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》</p>	13	只	1300	16900

				QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评				
50.	胶板茶水柜	中泰	规格： 800*400*800； 型号：ZT-0803-050	 <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性$\geq 1$级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>	4	张	800	3200
51.	布艺沙发	中泰	规格： 2320*760*730； 型号：ZT-0803-051	采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用 40 度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，不锈钢脚架。	3	张	2300	6900
52.	茶几	中泰	规格： 1200*600*450；型 号：ZT-0803-052	岩板+钢架	2	个	1100	2200
53.	胶板办公桌	中泰	规格： 1600*800*750；	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。	4	张	1650	6600

			型号：ZT-0803-053 	2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ 。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。				
54.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-054	1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm ² ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”	4	张	345	1380
55.	胶板办公桌	中泰	规格： 1600*800*750； 型号：ZT-0803-	1、基材： 采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。	36	张	1650	59400

			055	 <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>				
56.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-056	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	36	张	345	12420
57.	钢制文件柜	中泰	规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803-057	<p>冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级，镀层对基体的保护等级≥ 10 级。 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨</p>	20	只	1300	26000

				腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 GB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评 价》				
58.	胶板茶水柜	中泰	规格： 800*400*800； 型号：ZT-0803-058	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 。2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。3、胶粘剂：采用优质白乳胶。4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。	6	张	800	4800
59.	布艺沙发	中泰	规格： 2320*760*730； 型号：ZT-0803-059	采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用 40 度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，不锈钢脚架。	3	张	2300	6900
60.	茶几	中泰	规格： 1200*600*450； 型号：ZT-0803-060	岩板+钢架	2	个	1100	2200
61.	主席台	中泰	规格： 1400*600*760； 型号：ZT-0803-	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。	8	张	1500	12000

			061	 <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>				
62.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-062	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	16	张	345	5520
63.	条桌	中泰	规格： 1200*400*750； 型号：ZT-0803-063	<p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性$\geq 1$ 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p>	91	张	450	40950

				<p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300N$。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>				
64.	会议椅	中泰	<p>规格：/ 型号：ZT-0803-064</p>	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	182	张	250	45500
65.	沙发	中泰	<p>规格： 三人位： 2130*880*800； 单人位： 98*880*800；</p>	<p>面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。</p> <p>框架：内衬采用优质实木框架，密度$> 760 \text{ kg/m}^3$，静曲张度$> 51.2 \text{ Mpa}$，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理，</p> <p>泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m³。表面光滑舒适无</p>	1	套	4000	4000

			型号: ZT-0803-065	瑕疵, 透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱, 富有弹性, 不易变形。				
66.	茶几	中泰	规格: 1300*700*450; 型号: ZT-0803-066	岩板+钢架	1	张	1100	1100
67.	茶几	中泰	规格: 600*600*450; 型号: ZT-0803-067	岩板+钢架	2	张	680	1360
68.	胶板茶水柜	中泰	规格: 1200*400*800; 型号: ZT-0803-068	<p>1、基材: 采用优质环保三聚氰胺板, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、封边: 采用优质激光封边条, 耐开裂性≥ 1级。</p> <p>3、胶粘剂: 采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件: 三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。</p> <p>5、阻尼导轨: 采用优质阻尼导轨, 耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰: 采用优质阻尼门铰, 耐久试验 10 万次无缺陷。</p>	1	张	1500	1500

69.	布艺沙发	中泰	<p>规格： 1080*930*880； 型号：ZT-0803-069</p>	<p>1. 面料：采用优质环保阻燃绒布，甲醛含量未检出，染色牢度≥4级，异味检测结果符合要求，可分解致癌芳香胺染料未检出。符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.1mg/m²h，回弹率≥50%，拉伸强度≥110kpa，湿热老化后拉伸强度≥120kpa，撕裂强度≥10N/cm，密度座面≥55kg/m³，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3. 采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温熏蒸防虫处理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率 8-12%；”</p>	8	张	1300	10400
70.	茶几	中泰	<p>规格： 680*480*530； 型号：ZT-0803-070</p>	<p>1、基材：采用优质橡木实木制作，材质坚硬钢性强，承载力达 250KG，经防腐防虫防潮等技术处理；</p> <p>2、面漆：采用优质环保水性面漆，甲醛含量未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出，VOC 含量≤180g/L，符合 GB18581-2020 标准。</p> <p>3、底漆：采用优质环保水性底漆，游离甲醛未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 未检出，VOC 含量≤180g/L，符合 GB18581-2020 标准。</p>	5	个	800	4000

				<p>4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 45\text{g/L}$，符合 GB18583-2008 标准。</p> <p>5、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$，预埋螺母抗拉强度$\geq 600\text{N}$，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 800\text{N}$，符合 GB/T28203-2011 标准要求。”</p>				
71.	胶板办公桌	中泰	<p>规格： 1600*800*750； 型号：ZT-0803-071</p>	<p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥ 1级。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>	4	张	1650	6600
72.	网椅	中泰	<p>规格：/ 型号：ZT-0803-072</p>	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-</p>	4	张	345	1380

				2012 标准。4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 ≤5mm 以下锈点≤20 点/dm ² ，其中直径≥1.0mm 锈点不超 过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要 求，参照 GB/T3325-2017 标准。”				
73.	钢制文 件柜	中泰	规格： 900*400*1850； 型号：ZT-0803- 073	冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连 续喷雾≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层 对基体的保护等级≥10 级。 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨 腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评 价》”	3	只	1300	3900
74.	胶板茶 水柜	中泰	规格： 800*400*800； 型号：ZT-0803- 074	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤ 0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺 陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺 陷。	1	只	800	800

75.	胶板会议桌	中泰	<p>规格： 4200*1500*750； 型号：ZT-0803-075</p>	<p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性$\geq 1$级。 3、胶黏剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>	1	张	4700	4700
76.	网椅	中泰	<p>规格：/ 型号：ZT-0803-076</p>	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	12	张	345	4140

77.	胶板茶水柜	中泰	规格： 1200*400*800； 型号：ZT-0803-077	 <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥ 1级。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>	1	张	1780	1780
78.	胶板办公桌	中泰	规格： 1600*700*750； 型号：ZT-0803-078	<p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥ 1级。</p> <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。</p> <p>4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。</p> <p>5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。</p> <p>6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>	1	张	1400	1400
79.	办公椅	中泰	规格：/	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、</p>	1	张	280	280


			型号：ZT-0803-079 	GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm ² ，其中直径 ≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”				
80.	胶板办公桌	中泰	规格： 6000*1800*750； 型号：ZT-0803-080	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 ≥ 300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。	1	张	8488	8488
81.	胶板茶水柜	中泰	规格： 1200*400*800； 型号：ZT-0803-	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性 ≥ 1 级。	1	张	1500	1500

			081	 <p>3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度$\geq 300\text{N}$。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺陷。</p>				
82.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803-082	<p>1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”</p>	20	张	345	6900
83.	三人位沙发	中泰	规格： 三人位： 2130*880*800； 型号：ZT-0803-	<p>面料：优质西皮，抗静电、耐磨损、易清洁。 框架：内衬采用优质实木框架，密度$> 760 \text{ kg/m}^3$，静曲张度$> 51.2\text{Mpa}$，吸水厚度膨胀率 1.3%。木材防虫防潮防腐及三次烘干蒸发处理，</p>	1	张	2500	2500

			083	泡棉：高弹性海绵，座面密度 45Kg/m ³ 。表面光滑舒适无 瑕疵，透气性强柔软富有韧性。后背及底座饱满无褶皱， 富有弹性，不易变形。				
84.	茶几	中泰	规格： 600*600*450； 型号：ZT-0803- 084	岩板+钢架	1	张	680	680
85.	胶板办 公桌	中泰	规格： 1400*700*750； 型号：ZT-0803- 085	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤ 0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验 10 万次无缺 陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验 10 万次无缺 陷。	3	张	1000	3000
86.	网椅	中泰	规格：/ 型号：ZT-0803- 086	1、面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 标准。2、 海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、 GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。3、扶手：采用优 质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检	3	张	345	1035

				出,可溶性铬未检出,可溶性汞未检出,符合 GB28481-2012 标准。4、弓形脚:金属件抗盐雾,220h,直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm ² ,其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计),检测结果符合要求,参照 GB/T3325-2017 标准。”				
87.	诊疗床	中泰	规格: / 型号: ZT-0803-087	ABS 单摇床+床垫+餐桌+铝合金护栏+静音轮	2	张	1200	2400
88.	排椅	中泰	规格: 1800*600*450 型号: ZT-0803-088	冷扎钢板:抽检报告结果中,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时,镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级,镀层对基体的保护等级≥10 级。 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	2	张	1000	2000
89.	钢制文件柜	中泰	规格: 900*400*1850; 型号: ZT-0803-089	冷扎钢板:抽检报告结果中,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150 小时,镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级,镀层对基体的保护等级≥10 级。 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》	4	个	1300	5200

				QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评				
90.	更衣柜	中泰	规格： 900*500*1850 型号：ZT-0803-090	冷扎钢板；抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	32	只	1380	44160
91.	胶板办公桌	中泰	规格： 1400*700*750； 型号：ZT-0803-091	1、基材：采用优质环保三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ 。 2、封边：采用优质激光封边条，耐开裂性≥1级。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。 4、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N。 5、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久试验10万次无缺陷。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久试验10万次无缺陷。	3	张	1000	3000
92.	网椅	中泰	规格：/	1、面料：采用优质网布，符合GB18401-2010标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T10802-2006、	3	张	345	1035

			型号：ZT-0803-092 	GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。 扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，符合 GB28481-2012 标准。 4、弓形脚：金属件抗盐雾，220h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm ² ，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，检测结果符合要求，参照 GB/T3325-2017 标准。”				
93.	更衣柜	中泰	规格： 900*500*1850； 型号：ZT-0803-093	冷扎钢板：抽检报告结果中，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”	8	只	1380	11040
合 计							/	857153

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：常州市金坛华凡家具有限公司

日期：2022年8月3日

