

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0142 号

项目名称：城市运行“一网统管”指挥大厅（市行政中心 5 号楼）家具采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	办公桌 (含侧边柜、 活动小柜)	苏艺	1800*1600*750	1、基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内胶合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，环保性能符合 E1 级标准。 2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 3、板材连接方式采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	12	张	2300	27600
2	办公椅	苏艺	560*610*890	1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。 2、座板：采用 9mm 厚 E1 级环保实木多层板铺 35# 高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全超纤皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	12	张	330	3960
3	定制柜 (颜色可选)	苏艺	5800*400*2500 (按照现场实际尺寸结算)	1、基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内胶合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，环保性能符合 E1 级标准。 2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 3、板材连接方式采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4、茶水柜台面：采用人造石台面，符合 JC/T 908-2013《人造石》标准，外观质量色泽均匀、板材四边平整、图案清晰；经荷载变形试验后未有破裂，冲击韧性及外、内照射指数符合标准，并具有耐污染、耐化学药品、耐热、耐磨等性能。	58	平方米	1100	63800
4	会议桌	苏艺	5750*2200*760	1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，甲醛含量符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体	2	套	15000	30000

				采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 2、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好				
5	会议椅	苏艺	630*580*970 (椅子可任选)	1、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。 2、座板：采用 12mmE1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度≥30kg/m³，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、靠背 18mm 厚内外弯板，20 厚电镀方管扶手连体架，配扞皮扶手面	40	张	780	31200
6	控制台 (操作席位)	雷恩特	6711*5777*750 /920 	台体尺寸：L6711mm，D5777mm，W1500mm，台面高 750mm。台体内部：优质冷扎钢板，折弯焊接，组装式框架前后框拼接，内部含强弱电走线通道，每柜体后上部配有交流散热风扇一套，有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能；柜体下部配有底板；内部便于摆放 PC 工作站，表面静电喷粉。台体内部：优质冷扎钢板，折弯焊接，组装式框架前后框拼接，内部含强弱电走线通道，每柜体后上部配有交流散热风扇一套，有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能；柜体下部配有底板；内部便于摆放 PC 工作站，表面静电喷粉。门板：前、后门采用厚度为 1.2mm 冷轧镀锌钢板制作，整体厚度 20mm，带上下散热圆孔，满足 IT 设备的散热；旋转门打开后可承载 30KG 力而不会下坠变形；具有韧性强、轻便、耐热、散热性能优异等特点。前、后门设计无门把手，保证门板整体的简洁美观。门铰链采用高档弹性阻尼静音缓冲铰链。门板：前、后门采用厚度为 1.2mm 冷轧镀锌钢板制作，整体厚度 20mm，带上下散热圆孔，满足 IT 设备的散热；旋转门打开后可承载 30KG 力而不会下坠变形；具有韧性强、轻便、耐热、散热性能优异等特点。前、后门设计无门把手，保证门板整体的简洁美观。门铰链采用高档弹性阻尼静音缓冲铰链。台面：采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度的 27mm 高压耐磨板；控制台台面保持平滑，满足人体工学的标准，包括视线，键盘高度及膝部的容膝空间等要求。黑色聚氨酯软性舒适手枕封边。聚氨酯软性舒适封边黑色台面上部：背板墙，黑色氧化铝合金背板，165MM 高，用于显示器悬臂安装，无障碍左右任意固定。	2	套	115000	230000
7	LET-ZSCB 控制台专用装	雷恩特	1500*(25+15) *765-920	控制台侧板双层拼装，内侧大板材质厚度为 25mm 的实木颗粒板双贴 HPL 防火板，达到 ENF 级甲醛检测标准。	12	块	1399	16788

	饰侧板		(每套控制台台6块)	颜色为 D91-60 铁灰。 外侧板材质为厚度 15mm 的实木颗粒板双贴 HPL 防火板, 达到 ENF 级甲醛检测标准。 颜色为 4168-20 雪后草原。				
8	LET-CBTP 层板键盘	雷恩特	每席位 1 套	PC 层板托盘: 采用优质冷轧钢材质, 配置静音导轨, 可以抽拉, 用于安装在台体内部, 放置 PC, 工作站等设备。	24	套	290	6960
9	LET-JPTP 键盘托盘	雷恩特	每席位 1 套	键盘托盘: 采用优质冷轧钢材质, 配置静音导轨, 可以抽拉, 用于键盘摆放 配聚氨酯舒适手枕。	24	套	230	5520
10	LET-LCD-1B 单屏显示器液压支架	雷恩特	每席位 2 套	钢制气压显示器支架: 适用于 32 寸以下显示器, 表面氧化黑, 一机一屏, 各种角度可调, 承重, 2-15KG, 带线缆管理槽。	48	套	800	38400
11	LET-PDU 电源排插	雷恩特	每席位 1 套	PDU 电源: PDU 电源: 型号: 安推 MG37-LET, 采用电气标准 19 英寸 PDU 电源分配模块, 外壳铝合金黑色表面; 输入端插头形式采用国标三孔, 功率 2500W, 额定电压/额定电流: 250V/10A, 8 位 5 孔, 线长 1.8 米, 带工作指示灯。用于台体内部设备供电。	24	套	350	8400
12	LET-镶嵌式电力轨道	雷恩特	每席位 1 套	定制嵌入式多功能电力轨道: Eubiq 核心技术 GSS (Ground Sentry Shutter) 系统是世界最安全的轨道插座。通过严格的 1 毫米探针测试和 国标 GB 7251.2-2006。采用全铝合金一体化设计, 额定电压 AC110-250V, 额定电流 32A, 频率 50Hz/60Hz, 防护等级 IP20。 强弱电输出配置: 国标五孔 250V/10A 电源适配器*2+USB 适配器*1+网络接口*2+HDMI*1+音频*1。	24	套	1150	27600
13	办公椅 (操作座椅)	苏艺	670*610*1100-1200	<ul style="list-style-type: none"> • 细纹西皮弧面定型海绵头枕, 尼龙+24%玻璃纤维背架带升降腰靠 • PU 面 3D 升降扶手 • 定型海绵 • 配三档锁定底盘 • 100# 沉口 4 公分黑色汽杆 • ∅350MM 尼龙高脚 • ∅60MM PU 轮黑色轮 	24	张	980	23520
14	注: 控制桌运输、人工安装、费用				1		6000	6000
15	指挥席位	苏艺	2400*600*750 (台面: 白色)	1、基材: 采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板, 握螺钉力以及静曲强度、内胶合强度符合国家相关标准, 表面具有耐磨性能; 甲醛释放量≤0.05mg/m³, 环保性能符合 E1 级标准。	12	张	2400	28800


				2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 3、板材连接方式采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。				
16	指挥席位	苏艺	1600*600*750 (台面：白色)	1、基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内胶合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，环保性能符合 E1 级标准。 2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 3、板材连接方式采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	10	张	1600	16000
17	会议椅 (指挥席椅)	苏艺	630*580*970 (椅子可任选)	1、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。 2、座板：采用 12mmE1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度≥30kg/m ³ ，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、靠背 18mm 厚内外弯板，20 厚电镀方管扶手连体架，配扞皮扶手面	66 (其中 10 张备用)	张	780	51480
18	调度席位	苏艺	2400*600*750 (台面：白色)	1、基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内胶合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，环保性能符合 E1 级标准。 2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 3、板材连接方式采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	6	张	2400	14400
19	会议椅 (调度席椅)	苏艺	630*580*970 (椅子可任选)	1、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。 2、座板：采用 12mmE1 级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度≥30kg/m ³ ，回弹力 40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、靠背 18mm 厚内外弯板，20 厚电镀方管扶手连体架，配扞皮扶手面	18	张	780	14040
20	办公桌 (含侧边柜、活动小柜)	苏艺	1600*1600*750	1、基材：采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内胶合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，环保性能符合 E1 级标准。 2、封边：2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 3、板材连接方式采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	5	张	2100	10500

21	办公椅	苏艺	560*610*890	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全超纤皮包面，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用“大宝”、“富臣”环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	5	张	330	1650	
22	定制柜 (颜色可选)	苏艺	4000*400*2500 (按照现场实际尺寸结算)	<p>1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，握螺钉力以及静曲强度、内胶合强度符合国家相关标准，表面具有耐磨性能；甲醛释放量≤0.05mg/m³，环保性能符合E1级标准。</p> <p>2、封边：2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3、板材连接方式采用三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p>	10	平方米	1100	11000	
23	值班室控制台	苏艺	4500*880*900	<p>(1)台面采用E1级环保刨花板贴防火板饰面，甲醛含量符合国家最新环保标准，表面耐磨、防刮、耐高温。2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>(2)产品的框架柜体门材料一致采用标准优质冷扎钢板焊接生产，整体框架材料实际厚度1.5MM,内立柱材料实际厚度:2.0M,柜体前后有门并安置有锁,内支架严格技眼标准机孔做法完成,柜架顺色7035。深度范围为根据客户需求，可提供足够的腿部空间。内部架构可以满足用户承载及放置不同设备的各种需求。框架结构预留有强、弱电线槽，有足够宽大的空间支持电缆的集中管理。</p>	4.5	米	4600	20700	
24	办公椅 (控制台椅)	苏艺	670*610*1100- 1200	<ul style="list-style-type: none"> • 细纹西皮弧面定型海绵头枕，尼龙+24%玻璃纤维骨架带升降腰靠 • PU面3D升降扶手 • 定型海绵 • 配三档锁定底盘 • 100#沉口4公分黑色汽杆 • φ350MM 尼龙高脚 • φ60MM PU轮黑色轮 	5	张	980	4900	
合计							大写：陆拾玖万叁仟贰佰壹拾捌元整		693218

投标人名称（加盖公章）：常州新世纪家具有限公司

日

期：2022年8月22日



苏艺