

第 7 章 分项报价表

项目编号/包号：正衡采竞磋[2022]037-1 号

项目名称：常州大学材料学院实验室监控项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	200万枪机	海康威视	DS-2CD2T26ZM-LQ	200万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 ★采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.002 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm , 水平视场角：85.9° , 垂直视场角：46.7° , 对角视场角：100.4° 6 mm , 水平视场角：53.9° , 垂直视场角：28.8° , 对角视场角：62.8° 8 mm , 水平视场角：40.9° , 垂直视场角：22.5° , 对角视场角：47.4° 12 mm , 水平视场角：25.4° , 垂直视场角：14.4° , 对角视场角：29.1° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光、红外灯 防补光过曝: 支持 补光距离: 红外光最远可达 50 m , 白光最远可达 30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持 NAS (NFS , SMB/CIFS 均支持) 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频: 1 个内置麦克风，1 个内置扬	100	台	585	58500



			<p> 声器 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 555 g 带包装重量: 775 g 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 电流及功耗: DC : 12 V, 0.84 A, 最大功耗 : 10 W ; PoE : 802.3af, 36 V~57 V, 0.32 A~0.20 A, 最大功耗 : 11.5 W 供电方式: DC : 12 V ± 25%, 支持防反接保护 ; PoE : 802.3af, Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 防护: IP66 ★支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。(公安部检验报告证明) ★支持声音报警功能, 报警声音类型不低于 12 种, 并支持导入自定义语音, 报警音量和重复次数可设置。(公安部检验报告证明) ★支持像素显示功能, 可通过 IE 浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。(公安部检验报告证明) ★支持快捷配置功能, 可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面, 支持配置场景参数、常用图像参数、 </p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



				OSD 配置、音视频参数、智能资源分配参数等,并支持恢复默认操作。(公安部检验报告证明)				
2	枪机支架	海康威视	DS-1298 ZJ	通用壁装支架/海康白/钢/199.3×83.04mm	100	个	25	2500
3	24口 POE 交换机	锐捷	RG-S2900-24GT4 SFP/2GT-P-L	24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 100M/1G SFP 光口, 2 个复用的 10/100/1000M 自适应电口, 固化单交流电源和双风扇, 支持 PoE/PoE+ 远程供电, 370W POE 供电	9	台	4080	36720
4	六类非屏蔽网线	汉昇	HSYV-6	标准: YD/T 1019-2013; 产品说明: 符合六类标准, 多用于室内水平布线使用, 提供 PVC、低烟无卤、阻燃多种规格。 芯数: 4*2; 外护套材质: PVC; 外径: 6.1±0.2mm; 特性阻抗: 100±15Ω 最小互电容: 51pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m 最大平衡电容: 160pf/km 最大电流平衡: 2% 防火等级: PVC 外护套符合 IEC 60332-1 相关规定	9000	米	3	27000
5	理线架	国产优质		产品简介: 用于机柜内水平跳线管理, 美观可靠。黑色喷塑处理, 与 19 寸机架式设备(配线架, 网络交换机)配套使用, 用于跳线的管理, 封闭式盖板美观大方。 规格: 19 寸机架式, 12 档 铁板: 铁架, 喷塑, 黑色 安装高度 1U 使用温度: -40~+70℃ 湿度: ≤85% (温度 85℃±3℃)	15	个	180	2700
6	8 芯单模光缆	国产优质	GYXTW	标准规范 ISO/IEC 11801: 2008 ANSI/TIA 568-C.3 YD/T901-2009	400	米	5.5	2200

				<p>光学性能 衰减@20°C(DB/Km) : @1310≤0.36 @1550≤0.22 光纤规格 : B1.3 (9/125μm) 物理性能 名称 : GYTA 动态/静态弯曲半径 : 20D/10D 长期/短期允许压扁(N/100mm) : 300/1000 长期/短期允许拉伸力 (N) : 600/1500 包层不圆度 : ≤1% 使用温度 : -40°C~+60°C X 表示芯数 : 2-144 芯</p>					
7	4口 LC 终端盒	国产优质		4口 LC 满配耦合器, 尾纤	4	个	60	240	
8	24口 LC 光纤配线架	国产优质		机架式 24口 LC 满配耦合器, 尾纤	1	个	410	410	
9	光纤熔接	定制		定制	64	芯	18	1152	
10	9U 机柜	颐通	ST6409	9U	4	个	330	1320	
11	PDU	国产优质		8位 10A, 含工业插头	4	套	125	500	
12	机柜电源线	汉昇	RVV3*2.5	RVV3*2.5	400	米	15	6000	
13	NVR	海康威视	DS-9625 6N-I16	<p>3U 标准机架式 IP 存储 X86 架构/嵌入式软硬件设计 全插拔模块化无线缆设计 双电源 256 路 H.265、H.264 混合接入 总接入带宽 768M (录像+上墙) /768M 存储/512M 转发 ★16 盘位, 最高支持 12TB 硬盘 1 个 eSATA/Raid/2 个 HDMI、1 个 VGA ,HDMI 双 4K 异源输出(可选配液晶屏) 20 路 1080P 或 5 路 4K H.265、H.264 混合解码 报警 16 进 8 出/4 个千兆网口 2 个 USB2.0, 2 个 USB3.0</p>	1	台	12500	12500	

				<p>Smart 2.0/整机热备/VQD 视频质量诊断/SMD (普通 IPC 区域入侵、越界侦测检测)</p> <p>选配扩展板可增加的接口 :报警 32 进 16 出/4 个千兆光口/8 个 RS-485 串行接口</p> <p>★可同时显示输出 40 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像, 或同时输出 10 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像, 或同时解码 8 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像, 或输出 1 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像; 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘; 可接入 AI 硬盘; ((以公安部检测报告为准)</p> <p>★ 具有存储安全保障功能, 当存储压力过高或硬盘出现性能不足时, 可优先录像业务存储; (以公安部检测报告为准)</p> <p>★支持 IPv4 和 IPv6 网络协议; 支持本地和远程进行 IPv6 配置, IPv6 支持多种模式: 路由公告、自动获取、手动配置; 支持以 IPv6 方式登录、取流、配置、检索等功能; 支持以 IPv6 方式接入海康 IPC 进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC 列表导入、IP 地址冲突检测等功能 (以公安部检测报告为准)</p>					
14	硬盘	西数	WD84PURU-64,8TB,5640RPM,3.5'	3.5 英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3	12	块	1750	21000	

15	24口汇聚交换机	锐捷	RG-S5750V2-28SFP4XS-L	28个SFP接口(SFP为千兆/百兆口),8个复用的10/100/1000M自适应电口,4个1G/10G SFP+光口,2个模块化电源插槽,70W交流电源模块*1	1	台	13500	13500
16	LC光模块	锐捷	GE-LX-SM1310	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块(1310nm),10km,单模	18	个	450	8100
17	LC光纤跳线	国产优质		单模LC-LC,3米	18	根	15	270
18	液晶监视器	海康威视	DS-D5049FL-A	显示类别 LED背光 外壳颜色 黑色 屏幕尺寸 49 inch 最大分辨率 1920×1080 最佳工作分辨率 1920×1080@60 Hz 亮度 600 cd/m ² TBD 对比度 1500 响应时间 12 ms 色彩 16.7 M 可视角度 178°(水平)/178°(垂直) 接口 :BNC IN *1, BNC OUT* 1, HDMI IN *1, DVI IN *1, VGA IN *1, AUDIO IN *1, USB *1, RS232 IN *1, RS232 OUT *1	2	块	7800	15600
19	监视器支架	海康威视	42-55寸监视器通用单屏壁挂	42-55寸监视器通用单屏壁挂	2	套	200	400
20	HDMI线	绿联		5米	2	根	80	160
21	解码器	海康威视	DS-6904UD	高清视音频解码器,采用Linux操作系统,运行稳定可靠 输入接口:1路HDMI,1路DVI 输出接口:4路HDMI,2路BNC 输入分辨率:4K:3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 ×	1	台	12500	12500

				<p>900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz</p> <p>输出分辨率 :</p> <p>HDMI : 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz</p> <p>BNC : 支持 PAL、NTSC 制式</p> <p>编码格式 : 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式 ;</p> <p>封装格式 : 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式 ;</p> <p>音频解码 : 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码 ;</p> <p>解码能力 : 支持 4 路 1200W , 或 8 路 800W , 或 12 路 500W , 或 20 路 300W , 或 32 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码 ;</p> <p>画面分割 : 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16 画面分割显示。(基线 16 路 , 最大支持定制到 32 画面)</p>				
22	42U 机柜	利旧			1	台	0	0
23	桥架	国产优质	100*100*1.0	100*100, 镀锌	300	米	68	20400
24	桥架辅材	国产优质		连接片, 接地线, 横担, 吊筋, 四	300	套	30	9000

				件套等				
25	线管	国产优质	PVC20	φ20	3000	米	2.2	6600
26	线管辅材	国产优质		接头, 锁母, 弯头, 弹簧卡等	1	项	1000	1000
27	施工辅材	国产优质		电工胶带, 膨胀管, 自攻螺丝, 标签纸等	1	项	1000	1000
28	平台一体机	海康威视	iVMS-3000C-H16/LISC(128)	★服务器架构, 3U16 盘位, SATA 盘, 自带 240G 的 SSD, 单电源, 64 位多核处理器, 48GB 缓存, 2 个千兆网口, 1 个管理网口, 单电源, 2 个 USB 3.0 接口, 自带 1 块 SATA 盘, 设备仅支持最大 15 块数据盘安装位置; 出货自带 LINUX ISC 平台(版本号: 1.6.100), 含默认授权: 128 路视频、25 个门禁、2 车道,	1	台	23200	23200
29	维护费	国产优质		现有 25 个摄像机维护 (包括损坏设备更换)	1	项	1000	1000
30	安装调试费				1	项	40000	40000
合 计								325472

- 注：1.本表应按包分别填写。
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章)： 江苏中铭慧业科技有限公司

日期： 2022 年 8 月 29 日

