

## 报价唯一性

### 投标分项报价表

项目编号：常采公[2022]0165 号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	课桌	巨力	塑钢	<p>A. 面板要求：1. 材质：得需采用 ABS 耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须能承受 5 磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。2. 尺寸：618mm×415mm×20mm±10mm。3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计。（2）面板前端设置一门字型防滑落凸条，总长度为 1000mm±10mm。（3）四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。（4）表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。4. 组合设计：面板底部有强化承重之设计。锁入一根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为 15mm±1mm×30mm±1mm×1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。</p> <p>B. 书箱要求：1. 材质：采用 PP 塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。2. 外径尺寸：610mm×410mm×150mm±5mm，内径尺寸：450mm×130mm±5mm。3. 功能：（1）书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于 25 条。每条槽缝长 40mm×4.5mm±1mm。书箱向后并得有倾斜 2 度的设计。（2）书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸 450mm×50mm±1mm，笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。</p> <p>C. 桌钢架要求：1. 材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。2. 尺寸：桌脚贴地部钢管尺寸为 30mm±1mm×60mm±1mm×厚 1.2mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为 30mm±1mm×60mm±1mm×厚 1.2mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为 21mm±1mm×52mm±1mm×厚 1.5mm；链接书箱 Y 型支架钢管尺寸 20mm±1mm×40mm±1mm×厚 1.2mm。3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。4. 功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节桌高可從桌高 650mm±10mm 至桌高 750mm±10mm，每一阶间隔 20mm。调节高度时，无需使用任何工具。</p> <p>D. 脚垫要求：1. 材质：采用 PP 塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。并得用 1 支螺丝锁付钢管。桌子前端脚垫左右得需配 1 个水平调节螺丝，当地面有斜度时，可透过水平调节螺丝，保持桌面水平。采 PP 塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。2. 尺寸：长 82mm×高 72mm×宽 37.5mm×厚 8mm±1mm。</p>	1150	张	225	258750

2	课椅	巨力	塑钢	<p>A. 靠背: 1. 材质: 采 PP 塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸: 430mm×360mm±10mm。</p> <p>3. 功能: 与钢管结合方式, 得需采直插式, 无需螺丝锁付, 且需牢固不得摇晃现象。靠背上需有八条通气散热细缝, 每条细缝宽度不得超过 6mm。靠背下方需有一突出设计可服帖脊椎。</p> <p>B. 坐垫: 1. 材质: 采 PP 塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。坐垫需有七条通气散热细缝, 每条细缝宽度不得超过 6mm。详如左图 B 所示。</p> <p>2. 尺寸: 425mm×400mm±10mm。</p> <p>C. 椅钢架: 1. 材质及形状: 采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成, 结构牢固, 长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架, 焊接部位牢固, 需无脱焊、虚焊、焊穿; 焊缝均匀, 需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。</p> <p>2. 尺寸: 椅座贴地钢管尺寸为 30mm×60mm±1mm×厚 1.2mm; 椅子横杆尺寸为 20mm×40mm±1mm×厚 1.2mm; 椅脚上部固定立管钢管尺寸为 30mm×60mm±1mm×厚 1.2mm; 椅脚上部活动立管钢管尺寸为 21mm×52mm±1mm×厚 1.5mm; 靠背弯管钢管尺寸为 16.5mm×34mm±1mm×厚 1.5mm。</p> <p>3. 表面涂装: 焊接完成之钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>4. 功能: 左右脚架各加装一组高低调节钮。调节钮中心柱体材质为棉钢; 调节坐高可从坐高 350mm 调至坐高 450mm, 每一阶间隔 20mm。调节高度时, 不需使用任何工具, 仅需数秒即可调出所需的高度</p> <p>D. 脚垫: 1. 材质: 采用 PP 塑料一级新料一体射出成型, 不可采用回收料生产。并用 1 支螺丝锁付。</p> <p>2. 尺寸: 长 82mm×高 72mm×宽 39mm×厚 8mm±1mm。</p> <p>E. 塑胶平口篮要求: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体射出而成。</p> <p>2. 尺寸: 305mm×404mm×92mm±5mm</p> <p>3. 底部需有 48 孔洞以上造型设计。</p>	1150	张	245	281750
合计		大写: 伍拾肆万零伍佰元整      小写: 540500.00						

投标人名称 (电子公章): 江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司

