

# 报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价。



# 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0168 号/包号：01

项目名称：2022 年常州市新北区部分学校课桌椅带量采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	实木课桌	常天	长 600mm*宽 400mm*高 685-790mm	<p>1. 规格:长 600mm*宽 400mm*高 685-790mm, (高度可手摇调节), 所有板材采用 16mm 橡胶木指接板, 桌面尺寸 600*400*16mm, 侧板尺寸 370*176*16mm, 上背板尺寸 530*176*10mm, 上层板尺寸 530*350*16mm (桌斗内空 530*350*160mm), 齿轮箱尺寸 240*240*52mm, 下层板尺寸 476*150*16mm, 下背板尺寸 476*80*16mm, 桌腿为 400*200*32mm 橡胶木指接板, 底座脚采用 400mm*60mm*50m 实木。连接方式:桌腿为榫卯连接, 板材部分暗榫加枪钉连接。</p> <p>2. 升降功能:在书箱底下 30mm 处, 内装有升降齿轮箱, 齿轮箱连接高精度直径 12mm 螺杆, 一体升降器齿轮箱上部尺寸为 50*22*10mm, 中部为 35*35*22mm, 下部为 22*22*25mm, 升降器摇把孔轴长度 35mm, 增加摇把与升降器接触面, 减少升降器磨损, 以延长其使用寿命。升降器固定方式为与课桌底座脚用 M8 螺丝直接固定, 方便后期拆卸维修。</p> <p>3. 使用功能:调节高度时使用专用工具, 调节精度达到 1mm 以内, 两侧同步。</p>	1715	套	438	751170

				<p>4. 油漆：“三底两面”工艺，采用优质环保水性油漆。面漆、底漆符合 GB 18581-2020 标准，要求挥发性有机化合物（VOC）含量≤250g/L，甲醛含量≤100mg/kg，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量总和≤250mg/kg。</p> <p>5. 胶水：采用环保胶水，胶粘剂符合 GB 18583-2008 标准规定，要求总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg。</p> <p>6. 脚垫：直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝固定。</p>			
2	实木课椅	常天	长 340mm*宽 240mm*高 450mm	<p>1. 规格：长 340mm*宽 240mm*高 450mm，凳面采用 16mm 橡胶木指接板，凳腿及拉档采用株木，凳腿尺寸 434mm*42mm*32mm。 上档尺寸 235mm*40mm*20mm/145mm*40mm*20mm， 中档尺寸 235mm*25mm*18mm/145mm*25mm*18mm， 下档尺寸 235mm*30mm*30mm/145mm*30mm*30mm。 烘干实木，榫卯连接。</p> <p>2. 油漆：“三底两面”工艺，采用优质环保水性油漆。面漆、底漆符合 GB 18581-2020 标准，要求挥发性有机化合物（VOC）含量≤250g/L，甲醛含量≤100mg/kg，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量总和≤250mg/kg。</p> <p>3. 胶水：采用环保胶水，胶粘剂符合 GB</p>			

			18583-2008 标准规定, 要求总挥发性有机物 $\leq$ 110g/L, 游离甲醛 $\leq$ 1.0g/kg, 苯 $\leq$ 0.20g/kg, 甲苯+二甲苯 $\leq$ 10g/kg。 4. 脚垫: 直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝固定。				
合 计							小写: 751170.00 元 大写: 柒拾伍万壹仟壹佰柒拾元整

- 注: 1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江苏常天教学设备有限公司

日期: 2022 年 9 月 16 日

