

## 分项报价表

项目编号/包号：常采询[2022]0008 号 项目名称：郑陆实验学校操场 LED 电子屏  
 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格 型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	户外 P5 全 彩屏	澄通	P5	点间距：≤5mm；中 间主屏屏幕尺寸： 6080mm*3360mm=20. 43 m <sup>2</sup> ，两侧屏尺 寸： 5120mm*2880mm=14. 75 m <sup>2</sup> *2套	49. 93	m <sup>2</sup>	3915	195475.95
2	户外 防水 箱体	澄通	定制	定制户外 P5 专用防 水箱体	49. 93	m <sup>2</sup>	652.5	32579.325
3	开关 电源	澄通	4.5V 40A2 00W	专用节能开关电源	244	只	78.3	19105.2
4	主屏 视频 控制 器	澄通	X2	1)支持 1 路 DVI 视 频源输入。 2)支持 1 路 HDMI 视 频源输入。 3)支持 1 路音频输 入。 4)支持 6 路千兆网 口输出，每个网口 最大支持 65 万像 素。 5)支持 1 路 DVI 视 频源输出，可用于 级联或监视。 6)支持 1 路 HDMI 视 频源输出，可用于 级联或监视。	3	套	2610	7830
5	接收 卡	澄通	CT- 75B	先进的隔行运动图 像自适应处理技术，	52	套	182.7	9500.4

				消除视频图像运动拖尾和锯齿现象，视频信号十二位内部处理，对于普通的PAL/NTSC视频，输出图像更加清晰细腻，对于高清的1080i信号，输出的图像细节丰富，色彩饱满，图像质量处于业界领先水平，随动拼接技术，多台设备级联使用时设备间图像信号完全同步。				
6	中间主屏屏体钢结构	澄通	定制	定制 P5LED 高清屏幕钢结构，采用落地式安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。尺寸：6280mm*3560mm，	22.36	平米	1305	29179.8
7	后盖板	澄通	定制	后盖板采用夹芯板封板	22.36	平米	130.5	2917.98
8	两侧屏屏	澄通	定制	定制 P5LED 高清屏幕钢结构，采用落地式安装（具体依	32.77	平米	1305	42764.85

	体钢结构			照现场条件确定), 安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体 均匀平滑要求, 结 构便于安装和调 试。尺寸: 5320mm*3080mm*2				
9	后盖板	澄通	定制	后盖板采用夹芯板 封板	32. 77	平 米	130.5	4276.485
10	装饰要求	澄通	定制	供应商依据图纸进 行外边造型装饰, 材质, 造型, 颜 色, 工艺等必须严 格安装要求制作	1	项	2610	2610
11	拼接处理器	澄通	CRT0 P- FC10 0	不低于 1 路 HDMI 输 入; 1 路 4K- HDMI2.0 或 4K- DP1.2 输入; 不低于 2 路 DVI 输出; 1. 采用插卡式结 构, 内置数据交换 背板, 可监测设备 温度、电压、风扇 在线状态;可自动自 适应识别板卡类 型;	3	套	3915	11745
12	配电柜	澄通	PLC- 60KW	提供≥60KW 供电系 统, 配电柜给大	1	台	7569	7569

13	控制 电脑	国产 优质	国产 优质	满足 LED 显示屏播 放要求	3	台	5872. 5	17617.5
14	散热 系统	美的	1.5P	1.5 匹空调，恒温功 能及带电自恢复	4	台	7830	31320
15	线缆 材料	国产 优质	定制	主屏与两侧屏共用 一个配电柜，需将 电缆线布置到一 处。电缆线需进行 穿管，走桥架等处 理，不允许有裸露 的线材在外面。	1	项	2498. 51	2498.51
16	安装 调试	国产 优质	国产 优质	显示屏的安装运 输、安装、调试、 培训等	1	项	2610	2610
合 计							419600	

- 注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：南京优腾信息科技有限公司

日期：2022 年 9 月 14 日

