

4、报价唯一性

序号	审查因素	审查内容
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0177号

项目名称：常州大学书库存储设备

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	手动密集书架	东图牌	架长 910mm，架宽 600mm，架高 2730mm。	材质要求：采用冷轧钢板。立柱 1.5mm，搁板挂板 1.0mm，顶板 1.0mm，侧护板 1.0mm，底梁 3.0mm 冷轧钢板。每层长 860mm，每层高 325mm（详见技术参数） 颜色：套色。（用户选定） 具备有效的中国绿色产品认证证书和有害物质限量认证证书。	1058	立方米	1050	1110900
2	轨道	东图牌	20mm×20mm	轨道钢采用（20mm×20mm）201 冷拉不锈方钢制造；轨道座板采用 2.0mm 厚的 304 冷轧不锈钢板制造，整体高度必须与轨道方钢高度一致。轨道整体高度约为 22mm，轨道采用地表式安装。	300	米	360	108000
3	门板	东图牌	0.6mm	门板采用 0.6mm 厚的冷轧钢板制造，门上有透气孔，门板拉手为长方形金属内嵌式压型拉手（参考尺寸 220*35mm）。门锁采用通开型锁具，操作方便，便于管理。门背面焊加强筋，门缝间隙均匀并在 1-2mm 之间，组装后锁定紧密，开启灵活。	176	副	260	45760
4	工作平台	东图牌	1.0mm	工作平台采用 1.0mm 厚的优质冷轧钢板制造，配三节钢珠全展导轨。	312	套	230	71760

5	增加搁板	东图牌	1.0mm	搁板采用 1.0mm 厚的冷轧钢板制造，搁板折边高度 $\geq 23\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，刚性好、通用性、互换性好，外形美观，表面光亮平整便于保洁，不宜采用凹凸工艺；每块承重 $\geq 40\text{KG}$ ，满负载 24 小时后曲挠度 $\leq 3\text{mm}$ ，卸载后自动恢复，须经除油、除锈、清洗、表面预处理，静电喷塑，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点。	1360	块	75	102000
6	钢书架	东图牌	架长 910mm，架宽 485mm，架高 2260mm（双面六层）。	材质要求：采用冷轧钢板。立柱 1.5mm，搁板挂板 1.0mm，顶板 1.0mm，侧护板 1.0mm，底梁 1.2mm，弓型拦书挡板 0.6mm。每层长 860mm，每层高 325mm。钢制品须经除油、除锈、清洗、表面预处理，静电喷塑，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 颜色：用户选定	717	节	910	652470
7	储物柜	东图牌	宽 900mm，深 400mm，高 1800mm。（十五门）	材质要求：采用冷轧钢板。门板 1.0mm，其它 0.8mm，挂锁扣 3.0mm，通开管理锁可以锁定或开启隐藏式挂锁机构，柜内光滑平整，凡触及人体和存放物品的部分无毛刺、毛边、锐角、螺栓和其它突出物。钢制品须经除油、除锈、清洗、表面预处理，静电喷塑，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 颜色：套色（用户选定）。 具备有效的中国绿色产品认证证书和有害物质限量认证证书。	100	个	1200	120000
8	书立	东图牌	长 120mm，宽 150mm，高 180mm。	材质要求：采用 1.5mm 冷轧钢板，L 型，书立上有“常州大学图书馆”字样，须经除油、除锈、清洗、表面预处理，静电喷塑，喷塑表面光亮平	10000	个	14	140000

				整，无颗粒渣点，颜色均匀。 颜色：黑桔纹色。					
9	旧书架拆装	/	/	原有旧书架拆除、下架、打包、搬运、安装至指定地点，损耗的零部件、五金件等按照原有的款式、颜色配齐。	360	节	170	61200	
10	书车	东图牌	长 900mm， 宽 400mm， 高 950mm。 (二层)	材质要求：层板采用 1.0mm 厚的冷轧钢板，框架和护手采用直径 22mm 厚度 1.5mm 的圆钢管弯管成型，底部装四个静音万向轮。钢制品经除油、除锈、清洗、表面预处理，静电喷塑，喷塑表面光亮平整，颜色均匀。 颜色：灰白色。	20	台	830	16600	
合计								2428690	

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：顺之天智能办公设备（江苏）有限公司

日期：2022 年 9 月 28 日

