

## 2、投标分项报价表

### 投标分项报价表

项目编号：城投采公-2022068

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格(元)	
							单价	合价
1	全彩摄像机(核心产品)	海康	DS-2CD2T47EWDV3-L	具有 400 万像素 CMOS 传感器。具有不小于 1/1.8"靶面尺寸 ▲最低照度彩色：0.0005lx。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 内置暖白光补光灯。补光距离不小于 60 米。动态范围不小于 106dB。信噪比不小于 62dB。需支持 IP67 防尘防水。需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。	50	台	800	40000
2	硬盘	海康	DS60HKVS-VH1	6TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5400RPM 单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流高达 128MiB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7 全天候高效稳定运行年度工作负载等级为 180TB/年 MTBF 可达 1,000,000 小时保障硬盘扇区 4K 对齐本产品质保三年。	6	台	1500	9000
3	核心交换机	H3C	H3C-S5500V2	三层万兆以太网交换机	1	台	8000	8000
4	交换机	中兴	一光一电 8pOE	一光一电 8pOE	9	台	1000	9000
5	电视机	小米	43 寸	43 寸	2	台	1800	3600
6	录像机	大华	8 盘位录像机	8 盘位录像机	1	台	4200	4200
7	立杆			3 米	26	套	800	20800
8	网线			超五类	20	箱	450	9000
9	PE 管			室外监控施工线材	1000	米	10	10000
10	电源线			1.5 平方	500	米	4	2000



11	辅材				1	批	6000	6000
12	防水箱			不锈钢	6	个	100	600
13	插座				6	个	70	420
14	模块			光模块	18	个	300	5400
15	光纤				1000	米	4	4000
16	巡更手持机			5.5寸高清屏幕,支持多点电容触摸,分辨率720*1440▲ 电池容量≥4900mAh,连续录像时间≥8h,待机时间≥120h 后置相机分辨率4208*3120,前置摄像机分辨率2592*1944(投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)▲ 支持群组语音对讲,群组文字消息;单对单语音对讲(投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)▲ 支持1080P无线相机接入(投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)支持4G支持2.4G/5G双频无线网络;支持蓝牙5.0支持GPS、北斗卫星定位▲ 支持设备批量远程升级、WiFi 蓝牙白名单权限、USB 权限、应用更新等(投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)设备从高度1.5米处跌落到水泥地,不带包装,任意面跌落6次,试验后样品能正常工作设备在水下1m,放置2h,试验结束后应能正常工作;防护等级IP68产品具有CCC认证	2	台	8000	16000
17	巡更牌(NFC)			NFC巡更打卡,使用海康单兵设备可直接进行巡更打卡;支持二维码扫描,通过系统权限验证的用户,可通过扫描二维码查看巡更记录;抬头预留空窗,可根据需求自主印刷	8		5000	40000
18	二维码			巡更签到	8		20	160



19	系统软件		巡更后台记录	1	套	0	0
20	抓拍显示一体机		<p>LED 显示屏</p> <p>数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置 TF 卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至 PC 本地。支持 TF 卡支持自动识别自动格式化和 TF 卡抓拍图片自动覆盖功能</p> <p>车牌跟踪功检查能：支持对车牌实时跟踪并识别无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍</p> <p>机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于 200lx，夜间辅助光照度不高于 30lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9%</p> <p>机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于 200lx，夜间辅助光照度不高于 30lx。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%</p> <p>车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共 10 种颜色</p> <p>语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。</p> <p>显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息</p> <p>外接道闸控制功能：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关</p> <p>补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过 IE 浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度 1~100 可调。</p> <p>三码流输出功能</p> <p>三码流同时输出可达到：主码流：分辨率 1920×1200，帧率为 25 帧/s，码率为 4Mbps；第一辅码流：分辨率 1920×1200，帧率为 25 帧/s，码率为 4Mbps；第二辅码流：分辨率 1920×1200，帧率为 25 帧/s，码率为 4Mbps</p> <p>宽动态设置检查：具有宽动态设置选项，并可通过菜</p>	2	套	12600	25200



			<p>单设置功能开启/关闭</p> <p>▲报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时（4）当通讯发生故障时（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度<math>0^{\circ} \sim 30^{\circ}</math>的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于<math>65^{\circ}</math>的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素<math>\sim 300</math>像素的车牌号（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过<math>1/3</math>的车牌进行检测和识别（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出拍杆信号的响应时间<math>\leq 1s</math>（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲连续过车功能检查：支持于连续过车模式，</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			连续过车时道闸不落杆（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲强光抑制设置检查：强光抑制设置选项（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）				
21	定频右向 3.5 米道闸（6 秒）		杆件类型：广告道闸杆；支持杆长：3.5 米；起杆速度：6 s；RS-485 接口：1 个；I/O 接口：6 个；防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 30m；供电方式：AC220V	1	台	7000	7000
22	定频左向 3.5 米道闸（6 秒）		杆件类型：广告道闸杆；支持杆长：3.5 米；起杆速度：6 s；RS-485 接口：1 个；I/O 接口：6 个；防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 30m；供电方式：AC220V	1	台	7000	7000
23	非机动车门（广告门）		<p>1、支持延时关门功能。</p> <p>2、支持开门关门速度调节。</p> <p>3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。</p> <p>4、支持关门力度、开门保持时间调节。</p> <p>5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。</p> <p>6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。</p> <p>7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。（需要更改参数和锁具的安装方向）</p> <p>8、内置 LED 灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。</p> <p>9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。</p> <p>10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围 1170mm~1700mm。（默认出货标配 3 根立柱）</p> <p>11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。</p> <p>12、指示灯功能（反应出门体的运动情况，并且能够预警门体的下步动作，能够有效的提醒用户注意）。</p> <p>13、安装简单，安装好后只要接上电源线即可运行，为用户省去很多繁杂的程序。</p> <p>注意事项： 1. 广告门搭配刷卡立柱时需另配门禁控制器和读卡器（IC 卡）。</p>	8	台	4000	32000



			<p>2. 广告门搭配人脸时使用。</p> <p>3. 在潮湿、易积水环境下使用，必须修建 50mm~150mm（视积水高度自行决定）的水泥基座，同时通道也需同步加高，以免影响设备使用。</p> <p>4. 广告门要求安装在混凝土地面，对于非混凝土地面，主、副门柱安装位置处需做混凝土浇筑，建议浇筑尺寸大于 300mm×300mm，深度大于 300mm。</p> <p>5. 当广告门出现锈迹时，应及时除锈涂漆，可延长广告门的使用寿命。</p>				
24	广告门按钮立柱		该按钮立柱出货自带开关按钮键，由于客户现场安装条件差异较大，长度无法确定，所以按钮立柱与广告门的信号连接线由现场自行配置，选择四芯线即可。	4	根	500	2000
25	广告门刷卡立柱		选择两芯线并按照安装文档连接。	4	根	1100	4400
26	控制电脑		15/8G/1T（不低于此性能）	1	台	5500	5500
27	控制软件		计时收费	1	套	0	0
28	施工费		包含线路的安装 调试 摄像机的安装 调试	1	项	25000	25000
29	电线杆移位			1	项	12000	12000
30	施工费用		包含混凝土结构、栏杆拆除，地坪浇筑，路面整修，墙面涂料，花岗岩更换等	2	项	30000	60000
<b>合 计</b>							<b>368280</b>

投标人名称：(公章) 江苏行迹信息科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章)：徐艳君

