

9. 谈判分项报价表

项目编号：城投采竞-2022007

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格（元）	
							单价	合价
1	ATCA 机箱	迪爱斯	DS30 OS	1)ATCA 机箱包含背板 19 英寸上架机箱，不少于 8 个槽位； 2)2) 每槽位 350W 散热，上下两个可插拔风扇框，前下部进风，后上部出风，抽拉式散热方式，标准 40G 背板，差分速率 10.3125Gbps； 3)3) 双冗余交流 220V 输入，可配置二 1+1 冗余的可热插拔的 3000W 电源模块； 4)4) 前边不少于 8 个标准 ATCA 单板槽位，后边不少于 8 个标准 ATCA 后板槽位； 5) 标配 2.8 寸液晶管理面板，可触控控制。	1	个	29,000.00	29,000.00
2	管理控制板	迪爱斯	DS30 OS	1) IPMB/I2C 总线，IPMI 智能型协议接口，半高小板设计，支持热插拔，支持 1+1 冗余配置； 2) 参数采集与指示：采集计算刀片温度、框内温度、风扇运行、电源电压、CPU 和内存占比等动态展示； 3) 人体红外感应传感器：3 分钟无人自动息屏，内嵌人体感应传感器。	2	个	7,000.00	14,000.00
3	电源模块	迪爱斯	DS30 OS	3000w AC	1	块	7,000.00	7,000.00



4	交换板卡	迪爱斯	DS300S	标准 ATCA 千兆交换板, 提供 ATCA 接口连接千兆网络信号, 千兆接口定义符合 ATCA 标准规范, 面板支持 4 路千兆光口 (标准 RJ45), 其中两路 1000Base-T 属于 Fabric 交换, 两路属于 Base 交换, /机箱槽位地址自动识别, IPMB 总线支持 MULTI-MASTER 模式, 支持 IPMI 管理受控上电及查询提供板卡相关最基本状态	2	块	15,000.00	30,000.00
5	主控板	迪爱斯	DS300S	2*10G FI, 2*1G BI, E5-2620 v3, 32GB VLP DDR3 ECC REG 内存, 512G SSD SATA2.5" 硬盘	2	块	40,000.00	80,000.00
6	数字中继接口板	迪爱斯	DS300S	1) 4 路 E1 接口/RJ48 接口提供全面标准的信令, 支持 ISDN-PRI 信令、中国 1 号信令、IVR Line Side E1、Q. SIG 信令, 软件可以定义协议接口; 2) 符合 CCITT 标准 G. 703 非平衡的 75 欧姆 /平衡的 120 欧姆成帧, 成复帧与不成帧方式可配置; 3) 满足 ITU-T G. 703, G. 704, G. 706, G. 823, G. 732 等规范。	2	块	25,000.00	50,000.00
7	模拟接口板	迪爱斯	DS300S	1) 单板最大 FXS/FXO 接口数: 16 个; 2) 单板端口均可以灵活配置: 用户口/中继口, 最大同时通话/中继数: 16 路; 3) 支持 SIP 协议和 MGCP 协议 T. 38 传真, 语音/传真自动切换。	2	块	28,000.00	56,000.00



8	交换控制软件	迪爱斯	DS30 OS	1) 支持环路中继网关、模拟电话网关、数字中继网关、无线网关接入。支持 G.711 A 律/μ 律、G723.1、G729 等音频格式。支持 H264、H265 等视频格式，支持语音会议功能，系统具有冗余性，高可靠性； 2) IP 语音排队功能。支持音频调度、视频调度功能。支持提供语音、视频呼叫、免打扰、强插、强拆、一号通、一机多号、黑白名单限呼、呼出限制、群呼组等功能。	1	套	145,000.00	145,000.00
9	系统安装调试	迪爱斯	DS30 OS	排队调度系统软硬件安装部署以及与接处警系统对接、调试、培训	1	套	35,000.00	35,000.00
10	设备巡检	迪爱斯	DS30 OS	3 年内每年 4 次系统巡检，确保系统稳定运行	12	次	2,000.00	24,000.00
合计							470,000.00	

供应商名称（公章）：迪爱斯信息技术股份有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

