

## 2.分项报价表

### 分项报价表

投标人名称（公章）：上海阅目环境科技有限公司


项目编号：HXLYZC-CS-[2022]015

序号	货物名称	技术参数	数量	单位	品牌	规格型号	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	智能垃圾房	1、高2700mm,长7000mm,宽2750mm（一组智能交换机+六个垃圾分类投口）； 2、外墙金属雕花板，隔温岩棉板，内墙竹木纤维板，主框架100×100镀锌方管，上面支撑40×40镀锌方管，吊顶PVC板； 3、窗户采用5mm钢化玻璃； 4、表面采用高温静电喷塑处理； 5、照明系统：LED平板灯、时间控制器、漏电保护器； 6、广告系统：43寸 LED显示屏； 7、监控系统：360无死角监控； 8、报警系统：仓满自动报警，和平台系统24小时相联； 9、运行系统：自带系统，可以和政府平台无缝对接； 10、称重系统：对可回收垃圾可以称重兑换积分； 11、兑换系统：19寸LED 液晶屏；抽屉式可调货盘、弹簧传送货道、推入式取货口；存货数量最多为6*10（行*列）；带IC卡感应（可配扫码器）；支持4G 联	2	台	阅目	YM02G	80000	160000



		<p>网模式，可远程查询设备的实时销售数据及工作状态是否正常，提升设备服务范畴，实现更多互联网+功能；高温60℃，低温20℃；通过积分可以扫码自动兑换礼品；</p> <p>12、除臭系统：光触媒除臭杀菌技术；</p> <p>13、烟雾报警、消防器材配备齐全。</p> <p>14、包含水泥基础、瓷砖、弱电、水管、安装等。</p>						
2	智能收集亭 (4A)	<p>1、高2250mm,长3000mm,宽1000mm（四投口规格）；</p> <p>2、1.0厚度镀锌钢板；</p> <p>3、表面采用高温静电喷塑处理；</p> <p>4、2个厨余垃圾箱与2个其他垃圾箱；</p> <p>5、照明系统：LED平板灯、时间控制器、漏电保护器；</p> <p>6、定时开关：支持定时定点投放垃圾；</p> <p>7、投放门开关方式：可刷卡开门投放；</p> <p>8、称重满溢：智能称重，桶内满溢检测并自动报警，和平台系统24小时相联。；</p> <p>9、高清摄像头：不低于200W像素；</p> <p>10、包含水泥基础、瓷砖、弱电、水管、安装等。</p>	23	台	阅目	YMOB0	30000	690000
3	智能收集亭 (6A)	<p>1高2250mm,长4500mm,宽1000mm（六投口规格）；</p> <p>2、1.0厚度镀锌钢板；</p> <p>3、表面采用高温静电喷塑处理；</p> <p>4、3个厨余垃圾箱与3个其他垃圾箱；</p>						

		<p>5、照明系统：LED平板灯、时间控制器、漏电保护器；</p> <p>6、定时开关：支持定时定点投放垃圾；</p> <p>7、投放门开关方式：可刷卡开门投放；</p> <p>8、称重满溢：智能称重，桶内满溢检测并自动报警，和平台系统24小时相联。；</p> <p>9、高清摄像头：不低于200W像素；</p> <p>10、包含水泥基础、瓷砖、弱电、水管、安装等。</p>	15	台	阅目		34000	510000
4	智能收集亭 (8A)	<p>1、高2250mm,长6000mm,宽1000mm (八投口规格)；</p> <p>2、1.0厚度镀锌钢板；</p> <p>3、表面采用高温静电喷塑处理；</p> <p>4、4个厨余垃圾箱与4个其他垃圾箱；</p> <p>5、照明系统：LED平板灯、时间控制器、漏电保护器；</p> <p>6、定时开关：支持定时定点投放垃圾；</p> <p>7、投放门开关方式：可刷卡开门投放；</p> <p>8、称重满溢：智能称重，桶内满溢检测并自动报警，和平台系统24小时相联。</p> <p>9、高清摄像头：不低于200W像素；</p> <p>10、包含水泥基础、瓷砖、弱电、水管、安装等。</p>	2	台	阅目		38000	76000
5	可回收智能箱	<p>1、1组交换机+四分类可回收物箱体+有害垃圾箱；</p> <p>2、嵌入式主板一体整体设计，稳定可靠，功耗低；</p> <p>3、电源输入：220VAC±10%@50HZ；</p>	7	台	阅目	YMOA0	55000	385000



	<p>4、主板CPU：工业级四核CPU；</p> <p>5、操作系统 Android7.1；内存/存储 4G/16G；</p> <p>6、显示屏：不低于18寸LED屏，高清分辨率不低于1920*1080，室外高亮屏；</p> <p>7、联网方式：支持4G联网模式、或以太网联网模式；</p> <p>8、投放门开关方式：刷卡开门投放、或手机扫码开门投放；</p> <p>9、刷卡：IC&amp;ID刷卡；读卡距离：&lt;3cm；读卡时间：&lt;1s；</p> <p>10、高清摄像头：不低于200W像素；</p> <p>11、满溢检测：桶内满溢检测并报警；</p> <p>12、单投口：最大量程≥100公斤，分度值：≥3000；</p> <p>13、兑换机出货方式：抽屉式可调货盘、弹簧传送货道、推入式取货口；</p> <p>14、互联网+：可远程查询设备的实时销售数据及工作状态是否正常，提升设备服务范畴，实现更多互联网+功能；</p> <p>15、使用环境条件：整机高温60℃，低温零下20℃；</p> <p>16、包含水泥基础、瓷砖、弱电、水管、安装等。</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



投标人（盖章）：



授权代表（签字或盖章）：