

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人人民币价格(元)	
							单价	合价
1	存储	华为	5310 V5	机型：2U, 双控, 128GB缓存, 8*16Gb FC, 25*2.5"硬盘：6*1.92TB SAS SSD+6*2.4TB SAS HDD软件：多路径, 重删压缩, 双活许可等, 三年原厂质保	2	台	550000	1100000
2	光纤交换机	Dell	EMC DS-6510R-B	FC交换机-48端口(48端口激活)	2	台	200000	400000
3	网络交换机	H3C	S6520X-24ST-SI	以太网交换机主机, 支持24个1G/10G BASE-X SFP Plus端口(2XG Combo), 2块150W 资产管理交流电源模块, 一根SFP+电缆3m, 含24个 SFP+ 万兆模块	2	台	40000	80000
4	防火墙	深信服	AF-1000-B1810	UTM防火墙, 支持至少4个万兆SFP+接口, 并配置万兆多模模块, 支持HA功能性能参数: 网络层吞吐量: 12G, 应用层吞吐量: 4.4G, 防病毒吞吐量: 1G, IPS吞吐量: 800M, 全威胁吞吐量: 650M, 并发连接数: 200万, HTTP新建连接数: 8万, IPSec最大隧道数: 1000, IPSec VPN吞吐量: 250M。硬件参数: 规格: 1U, 内存大小: 8G, 硬盘容量: 64G minisata SSD, 电源: 单电源, 接口: 6千兆电口+2千兆光口SFP, 万兆标准电口设备, 单电源; 标配6个10/100/1000M自适应千兆电接口及2个SPF+万兆接口(不含光模块)及2个接口扩展槽; 默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控、IPSec VPN等模块; 质保期3年内免费维修。IPS特征库、防病毒特征库(安天防病毒引擎)、应用识别及URL分类库三年升级服务。6G吞吐量	2	台	140000	280000
5	外网防火墙	启明星辰	USG-FW-310-T-NF1800	标准电口设备, 单电源; 标配6个10/100/1000M自适应千兆电接口及2个SPF+万兆接口(不含光模块)及2个接口扩展槽; 默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控、IPSec VPN等模块; 质保期3年内免费维修。IPS特征库、防病毒特征库(安天防病毒引擎)、应用识别及URL分类库三年升级服务。6G吞吐量	2	台	140000	280000

6	虚拟化安全防护	奇安信	网神统一服务器安全管理系统V8.0	与虚拟化软件结合，提供统一管理控制中心，无代理的杀毒和安全部署，针对虚拟化环境中虚拟主机进行远程管理、策略下发、安全更新，虚机之间横向安全保护，提供10个CPU许可，三年防病毒服务、 构件清单：标准配置6个1000BASE-T接口，每秒事务数（TPS）：≥2000（次/秒），最大吞吐量：≥1000Mbps，最大并发连接数：2000（条）；1000点终端授权；包括身份认证模块、访问控制模块、安全检查及智能修复模块、补丁库	1	套	180000	180000
7	准入控制	盈高	ASM-J6407	机架结构：半电源；标准配置6个1000BASE-T接口，每秒事务数（TPS）：≥2000（次/秒），最大吞吐量：≥1000Mbps，最大并发连接数：2000（条）；1000点终端授权；包括身份认证模块、访问控制模块、安全检查及智能修复模块、补丁库	1	台	140000	140000
8	网闸	绿盟	SIESNX3-2000B	机架结构：半电源；标准配置6个千兆电口，2个SFP，2个RJ45串口和4个USB2.0口，2U机箱，冗余电源，500Mbps吞吐量，含全部功能模块，三年质保，原厂	2	台	175000	350000
9	上网行为管理	网康	NI3200-30	1U硬件；标配6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口）；提供1个扩展插槽；单交流电源。含三年硬件质保服务。建议80M带宽/800人网络环境使用；最大并发连接数为16万；最大新建连接数为2500个/秒；原厂实施	1	台	180000	180000
10	集成费用			项目总集成，包括了对网络安全设备的加固和资产标记的补全，以及新增软硬件设备的规划、安装和优化工作，包含未来三年的设备维护工作。	1	项	168000	168000
合计								3158000