

4. 报价唯一性

4.1 开标一览表

项目编号/包号：常采公[2022]0220号

项目名称：天宁经济开发区管理委员会教育小镇中小学厨房设备

序号	投标项目名称	投标报价	
		大写	小写
1	天宁经济开发区管理委员会教育小镇 中小学厨房设备	人民币壹佰贰拾玖万玖仟陆佰伍拾 元整	1299650 元

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2022年11月16日



4.2 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0220号

项目名称：天宁经济开发区管理委员会教育小镇中小学厨房设备

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号		技术参数	数量	单位	投标价格	
			规格	型号				单价	合价
一层厨房									
农药残留化实验室									
1	单门留样冰箱	华臣	650*700*1950	JLBC-410	—工程型，单机单温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快，制冷效果好 —柜温温度范围：2℃~10℃ —功率：0.25KW/220V。	1	台	2800	2800
2	左单星工作台	华杰	1300*750*800/150	ZDXT-1300	采用优质 SUS304 不锈钢制作，台面一体成型，台面厚度 1.2mm，槽体厚度 1.2mm；星斗底部拉伸圆底，保证槽体底部不存水，内部四角打磨处理；星斗承重能力强，水平受力不变形。采用Φ38*1.0mm 厚不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚，调节脚平稳坚固，调节灵活；配防臭型隔渣落水器，产品焊接点必须满焊、光滑、平整。	1	台	1600	1600
验菜区									
1	电子秤	球江	200kg	QJ-200KG	220v 1kw	1	台	450	450
2	平板推车	华杰	900*600	PBC-900	采用 SUS304 不锈钢板下衬不锈钢格栅；SUS304 不锈钢方管，厚度 1.0 毫米；配万向尼龙静音轮	3	台	1200	3600
工具间									
1	工具挂架	华杰	L=1500	定制	采用 SUS304 不锈钢板制造	1	台	500	500
2	单星水池	华杰	1000*750*800/150	DXP-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.0mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）	2	台	1650	3300
主食库									
1	地通架	华杰	1200*500*250	DTJ-1200	参数配置：优质 304 不锈钢 1、立柱：38×1.0mm 的不锈钢管	5	台	800	4000

					2、横档：38×1.0mm的不锈钢管 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚				
副食库									
1	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	参数配置：优质 304 不锈钢 1、立柱：Ø38×1.0mm 的不锈钢圆管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚	7	台	1600	11200
杂货库									
1	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	参数配置：优质 304 不锈钢 1、立柱：Ø38×1.0mm 的不锈钢圆管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚	3	台	1600	4800
素菜加工切配									
1	单星水池	华杰	1000*750*800/150	DXP-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》(QB/T2319.2-2004)；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.0mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）	5	台	1650	8250
2	双层工作台	华杰	1000*750*800/150	SCT-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	1	台	1650	1650
3	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	6	台	2100	12600
4	四层沥水货架	华杰	1200*500*1550	SCLSJ-1200	层板采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板；下衬 1.2mm 优质 304 不锈钢板加强筋，层板下洼并倾斜式设计，层板前带沥水槽，沥水槽与腿管连接无漏点，沥出的水从脚管底部排出；立柱：40mm*40mm 不锈钢扇形管，材质：SUS304，厚度 1.2mm；调节脚：可调节不锈钢圆盘螺丝脚，高度可任意调节，经久耐用	2	台	850	1700
5	四门冰箱	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	—双机双温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —净容积 (L)：876 —温度范围：风冷型，-2℃~+8℃	2	台	5000	10000

					/-18℃~-12℃ 一功率：850W/220V。				
6	刀砧板消毒柜	华杰	800*600*1300	DZXD-800	电压：220V SPN, 50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线（UV）灯	1	台	3500	3500
7	平板推车	华杰	900*600	PBC-900	采用 SUS304 不锈钢板下衬不锈钢格档；SUS304 不锈钢方管，厚度 1.0 毫米；配万向尼龙静音轮	3	台	1200	3600
8	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-1155E-10-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M 长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪 360 度活动旋转 • 拉伸止回 • 拉伸止回，握管自动回收 	1	台	2800	2800
9	风幕机	绿岛风	L=1500	FM3015/2/S	220v 1kw	1	台	1800	1800
10	挂墙式灭蝇灯（环保型<50平方米）	亨得利	500*220*350	WGS-30B	参数配置：电源：220V，功率：40W。	1	台	850	850
荤菜加工切配									
1	单星水池	华杰	1000*750*800/150	DXP-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗涮台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.0mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）	4	台	1650	6600
2	双层工作台	华杰	1000*750*800/150	SCT-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	2	台	1650	3300
3	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	6	台	2100	12600
4	刀砧板消毒柜	华杰	800*600*1300	DZXD-800	电压：220V SPN, 50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线（UV）灯	1	台	3500	3500
5	四门冰箱（冷	华臣	1200*750*190	SLLDZ4-840	电量：30W	1	台	5500	5500

	藏)		0						
6	四门冰箱(冷冻)	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	规格: 内置消毒杀菌紫外线(UV)灯	1	台	5600	5600
7	座地式绞切机	飞凤	220v	JQR360	电压: 220v SPN, 50HZ; 功率: 1.1/0.75KW 生产能: 300KG/H 整机重量: 180KG	2	台	7000	14000
8	平板推车	华杰	900*600	PBC-900	采用 SUS304 不锈钢板下衬不锈钢格栅; SUS304 不锈钢方管, 厚度 1.0 毫米; 配万向尼龙静音轮	1	台	1200	1200
9	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-1155E-10-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M 长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪 360 度活动旋转 • 拉伸止回 • 拉伸止回, 握管自动回收 	1	台	2800	2800
10	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。	1	台	850	850
水产加工切配									
1	单星水池	华杰	1000*750*800/150	DXP-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗涮台》(QB/T2319.2-2004)洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚(水池不包含水龙头)	3	台	1650	4950
2	双层工作台	华杰	1500*750*800/150	SCT-1500	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板厚度 1.2mm; 配有可调脚	2	台	1900	3800
3	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板厚度 1.2mm; 配有可调脚	6	台	2100	12600
4	四门冰箱(冷藏)	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	—双机双温, 全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器	1	台	5500	5500

					—净容积 (L): 876 —温度范围: 风冷型, -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃ —功率: 850W/220V。				
5	四门冰箱 (冷冻)	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	—双机双温, 全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —净容积 (L): 876 —温度范围: 风冷型, -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃ —功率: 850W/220V。	1	台	5600	5600
6	刀砧板消毒柜	华杰	800*600*1300	DZXD-800	电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯	1	台	3500	3500
7	平板推车	华杰	900*600	PBC-900	电量: 30W	3	台	1200	3600
8	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	规格: 内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯	1	台	850	850
主厨房 (热炒区域)									
1	电磁双眼大锅灶	智厨	2000*1100*800/470	ZC-3V20C-E2	产品表现: 明火仿真加热技术, 加热面积大、加热均匀。 大功率加热, 火力强劲, 满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求, 显著提升出品效率。 产品设计: 380v 22kw*2 机身材质: 全 SUS304 不锈钢加厚机身, 厚度 1.5mm, 耐腐蚀, 经久耐用; 水龙头: 配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转, 安全防漏。 ▲所投电磁双眼大锅灶, 依据 GB4706.1-2005; GB4706.52-2008 标准, 对设备标志和说明, 触及带电部件的防护, 变压器和相关电路的过载保护, 稳定性和机械危险, 内部布线, 工作温度下泄露电流和电器强度, 机械强度, 耐热耐燃, 毒性和类似危险, 结构, 非正常工作, 瞬态过电压等 26 个项目, 提供由国家认可的第三方检测机构, 带 CMA 或 CNAS 标志出具的安全测试合格	4	台	20000	80000



					<p>的型式检验报告,经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)</p> <p>▲所投电磁双眼大锅灶,依据 SB/T10548-2009《商用电磁灶》标准对样品进行连续工作四小时测试,提供由国家认可的第三方检测机构,带 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告,经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)</p> <p>▲所投电磁双眼大锅灶,依据 GB21456-2014 标准要求,提供由国家认可的第三方检测机构,带 CMA 或 CNAS 标志出具的整机待机状态功率实测≤1.5W 的检测报告,及国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)</p>				
2	电磁单眼大锅灶	智厨	1000*100*800/470	ZC-3V22C-X1	<p>产品表现:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 明火仿真加热技术,加热面积大、加热均匀。 • 大功率加热,火力强劲,满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求,显著提升出品效率。 <p>产品设计: 380v 22kw 机身材质: 全 SUS304 不锈钢加厚机身,厚度 1.5mm,耐腐蚀,经久耐用。 水龙头: 配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头,可以 180 度旋转,安全防漏。</p> <p>▲所投电磁单眼大锅灶,依据 GB4706.1-2005;GB4706.52-2008 标准,对设备标志和说明,触及带电部件的防护,变压器和相关电路的过载保护,稳定性和机械危险,内部布线,工作温度下泄露电流和电器强度,机械强度,耐热耐燃,毒性和类似危险,结构,非正常工作,瞬态过电压等 26 个项目,提供由国家认可的第三方检测机构,带 CMA 或 CNAS 标志出具的安全测试合格</p>	1	台	13000	13000

					<p>的型式检验报告,经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)</p> <p>▲所投电磁单眼大锅灶,依据 GB/T4214.1-2017 标准,提供由国家认可的第三方检测机构,带 CMA 或 CNAS 标志出具的整机通过《家用和类似用途电器噪声测试方法》,噪声≤57dB 的检测报告,及国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)</p>				
3	电磁双炒双尾炒灶	智厨	2000*1100*800/470	ZX-3V18C-B2	<p>产品表现:</p> <p>明火仿真加热技术,加热面积大、加热均匀。</p> <p>大功率加热,火力强劲,满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求,显著提升出品效率。</p> <p>产品设计:380v 18kw*2</p> <p>机身材质:全 SUS304 不锈钢加厚机身,厚度 1.5mm,耐腐蚀,经久耐用。水龙头:配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头,可以 180 度旋转,安全防漏。</p> <p>▲所投电磁双炒双尾炒灶,依据 GB4706.1-2005;GB4706.52-2008 标准,提供由国家认可的第三方检测机构,带 CMA 或 CNAS 标志出具的对设备安全测试合格的型式检验报告,及国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址(需体现“检测报告编号、报告日期”)复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)</p>	1	台	23000	23000
4	调料台	华杰	600*1100*800/470	TLT-600	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,配有可调脚</p>	1	台	1300	1300
5	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCT-1800	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,柜内层板厚度 1.2mm;配有可调脚</p>	5	台	2100	10500

6	双通工作柜	华杰	1800*800*800	STT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板、门板厚度 1.0mm; 配有可调脚	1	台	4550	4550
7	双层工作台	华杰	1800*750*800/150	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板厚度 1.2mm; 配有可调脚	1	台	2000	2000
8	双星水池	华杰	1200*750*800/150	SXT-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.0$ mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚 (水池不包含水龙头)	2	台	1800	3600
9	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	参数配置: 优质 304 不锈钢 1、立柱: $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢圆管 2、层板: 304-1.2mm 不锈钢 3、台脚: 可调节不锈钢手弹脚	1	台	1600	1600
10	四门冰箱	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	一双机双温, 全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —净容积 (L): 876 —温度范围: 风冷型: $-2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ — $-18^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$ —功率: 850W/220V。	2	台	5000	10000
11	平板推车	华杰	900*600	PBC-900	采用 SUS304 不锈钢板下衬不锈钢格栅; SUS304 不锈钢方管, 厚度 1.0 毫米; 配万向尼龙静音轮	3	台	1200	3600
12	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-1155E-10-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M 长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪 360 度活动旋转 • 拉伸止回 • 拉伸止回, 握管自动回收 	1	台	2800	2800
13	挂墙式灭蝇灯 (环保型 < 50 平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。	2	台	850	1700
主厨房 (蒸煮区域)									
1	电磁可	华杰	1480*1	SC25-	材质: 全 SUS304 不锈钢加厚机身, 厚	3	台	19500	58500

	倾式汤锅		100*1050	K900	度 1.5mm, 耐腐蚀, 经久耐用。380v 25kw				
2	双门蒸饭车	华杰	24 盘	ZC-24-C	<p>采用 304 不锈钢材质, 外壳厚度 1.2mm, 内胆厚度 1.0mm, 饭盘采用不锈钢板一次冲压成型饭盘, 自动泄压装置, 手柄: 扳扣式渐进式门绞锁固定式脚设计, 门封条采用无毒硅胶门封条。功率: 380v/12kw*2</p> <p>▲所投双门蒸饭车内置可调动作温度 (30℃-110℃) 的温控器, 对于 IPX0 控制器具备防潮湿处理功能, 在潮湿箱内可保持 ≥48h 的试样时长, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 (在同一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)</p> <p>▲所投双门蒸饭车内置温控器, 符合耐热和耐燃试验, 灼热丝试验按 GB/T 5169.11 标准进行、耐漏电起痕按 GB/T 4207 标准进行; 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件 (在同一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)</p>	3	台	6500	19500
3	三门海鲜蒸柜	华杰	1000×900×1850	DZG-30A	<p>1. 电压功率: 380V 30KW</p> <p>2. 外壳尺寸 (长*宽*高): 1000×900×1850</p> <p>3. 外壳材质 304 材质</p>	1	台	24500	24500
4	单星盆台	华杰	600*800*800/150	DXP-600	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚 (水池不包含水龙头)</p>	1	台	1050	1050
5	电磁四头煲仔炉	智厨	800*900*800	ZC-2V3B-A4	<p>1、功率: 3.5KW*4/380v</p> <p>2、尺寸: 800*900*800</p> <p>3、面板采用优质 SUS304 不锈钢板, 1.5mm</p> <p>4、耐用方便的 9 档磁控旋钮火力调节器。</p> <p>▲所投电磁四头煲仔炉, 依据 GB/T2423.2-2008, GB4706.1-2005, GB4706.52-2008, GB/T4208-2017, QB/T4499-2013, SB/T10548-2009 标准, 提供由国家认可的第三方检测机构, 带 CMA 或 CNAS 标志出具的, 设备在高温贮存, 对触及带电部件的防护, 耐热耐燃, 辐</p>	1	台	7800	7800

					<p>射，器具不应释放有害物质，不应存在毒性和类似危险，铁质零件应有足够防锈能力，连续工作时间（最大功率下工作 12h, 关机后立即启动，时间累计 12h, 样机正常工作），工作状态换成待机的时间应在 2min, 待机功率应不小于 25W, 噪声≤55db, 防油（ 50℃-60℃的 500ml 植物油，在 30S 内均匀倒在可视外部部件上，放置 48h, 无部件损坏），锅具偏置不影响电磁灶功能，电磁灶不应锅具快速离开而停机等测试合格的检测报告，及国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p> <p>▲所投电磁四头煲仔炉，依据 GB/T2423. 2-2008, GB4706. 1-2005, GB4706. 52-2008, GB/T4208-2017, QB/T4499-2013, SB/T10548-2009 标准，提供由国家认可的第三方检测机构，带 CMA 或 CNAS 标志出具的。设备在高温贮存，对触及带电部件的防护，耐热耐燃，辐射，器具不应释放有害物质，不应存在毒性和类似危险，铁质零件应有足够防锈能力，连续工作时间（最大功率下工作 12h, 关机后立即启动，时间累计 12h, 样机正常工作），工作状态换成待机的时间应在 2min, 待机功率应不小于 25W, 噪声≤55db, 防油（ 50℃-60℃的 500ml 植物油，在 30s 内均匀倒在可视外部部件上，放置 48h, 无部件损坏），锅具偏置不影响电磁灶功能，电磁灶不应锅具快速离开而停机等测试合格的检测报告，及国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p>				
6	调料台	华杰	600*800*800/150	TLT-600	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319. 3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，配有可调脚	1	台	1200	1200
7	双星水池	华杰	1200*750*800	SXT-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》（QB/T2319. 2-2004）；洗盆	2	台	1800	3600

			/150		的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）				
8	双层工作台	华杰	1800*750*800 /150	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	3	台	2000	6000
9	单通工作柜	华杰	1800*750*800 /150	DTT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板、门板厚度 1.0mm；配有可调脚	1	台	4300	4300
10	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	2	台	2100	4200
11	四门冰箱	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	 <ul style="list-style-type: none"> —双机双温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —净容积（L）：876 —温度范围：风冷型，$-2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ $-18^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$ —功率：850W/220V。 	2	台	5000	10000
12	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	参数配置：优质 304 不锈钢 1、立柱： $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢圆管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	台	1600	3200
13	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-1155E-10-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M 长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪 360 度活动旋转 • 拉伸止回 • 拉伸止回，握管自动回收 	1	台	2800	2800
蒸饭间									
1	双门蒸饭车	华杰	24 盘	ZC-24-C	采用 304 不锈钢材质，外壳厚度 1.2mm，内胆厚度 1.0mm，饭盘采用不锈钢板一次冲压成型饭盘，自动泄压装置，手柄：扳扣式渐进式门绞锁固定式脚设计，门封条采用无毒硅胶门封条。	6	台	6500	39000
2	单门蒸饭车	华杰	24 盘	ZC-24-C	采用 304 不锈钢材质，外壳厚度 1.2mm，内胆厚度 1.0mm，饭盘采用不锈钢板一次冲压成型饭盘，自动泄压装置，手柄：	1	台	4500	4500

					扳扣式渐进式门绞锁固定式脚设计, 门封条采用无毒硅胶门封条。				
3	单星水池	华杰	1000*750*800/150	DXP-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.0$ mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚 (水池不包含水龙头)	2	台	1650	3300
4	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	参数配置: 优质 304 不锈钢 1、立柱: $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢圆管 2、层板: 304-1.2mm 不锈钢 3、台脚: 可调节不锈钢子弹脚	2	台	1600	3200
5	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板厚度 1.2mm; 配有可调脚	3	台	2100	6300
6	平板推车	华杰	900*600	PBC-900	采用 SUS304 不锈钢板下衬不锈钢格栅; SUS304 不锈钢方管, 厚度 1.0 毫米; 配万向尼龙静音轮	2	台	1200	2400
7	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-1155E-10-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M 长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪 360 度活动旋转 • 拉伸止回 • 拉伸止回, 握管自动回收 		台	2800	2800
二次更衣									
1	挂墙洗手双星	华杰	800*450*350/150	GQSX-800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.0$ mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚 (水池不包含水龙头)	1	台	1400	1400
2	感应龙头	君畅	/	JC-8295+JC02	电子感应, 人来水即开, 人走水停。	2	台	600	1200
备餐间									
1	单通工作柜	华杰	1800*800*800	DTT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板、门板厚度 1.0mm; 配有可调脚	4	台	4350	17400
2	单通工作柜	华杰	1800*750*800	DTT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用	7	台	4300	30100

			/150		SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板、门板厚度 1.0mm; 配有可调脚				
3	双星水池	华杰	1200*750*800/150	SXT-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗涮台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚 (水池不包含水龙头)	2	台	1800	3600
4	保温餐车	华杰	1060*625*1010	BWC-100	304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm, 功率: 220v/2.2kw	2	台	6000	12000
5	单门留样冰箱	华臣	650*700*1950	JLBC-410	—工程型, 单机单温, 全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快, 制冷效果好 —柜温温度范围: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ —功率: 0.25KW/220V。	1	台	2800	2800
6	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1500	HQ1*36/40W	220v 40w	6	台	450	2700
洗碗间									
1	风幕机	绿岛风	L=1500	FM3015/2/S	220v 1kw	1	台	1800	1800
2	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	参数配置: 优质 304 不锈钢 1、立柱: $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢圆管 2、层板: 304-1.2mm 不锈钢 3、台脚: 可调节不锈钢子脚	2	台	1600	3200
3	单星水池	华杰	1000*750*800/150	DXP-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗涮台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚 (水池不包含水龙头)	3	台	1650	4950
4	双层工作台	华杰	1800*750*800/150	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板厚度 1.2mm; 配有可调脚	1	台	2000	2000
5	单孔收残台	华杰	1300*750*800/150	SCT-1300	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板厚度 1.0mm; 配有可调脚	1	台	1600	1600
6	长龙式	锡德	6500*9	SDS-8	1、产品功能: 全自动传送餐具, 对碗	1	台	82000	82000

	电热三缸洗碗机（带烘干）	悉	14*2130	00C-HG	<p>碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。</p> <p>2、组成部分：入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。</p> <p>3、规格：6500*914*2130mm。</p> <p>4、洗涤能力：6400 碟/小时。</p> <p>5、最大耗水量：280 升/小时。</p> <p>6、总功率：58.8KW。</p> <p>7、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。</p> <p>8、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。</p> <p>9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。</p> <p>10、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。</p> <p>11、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p> <p>12、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>13、链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损。</p> <p>14、光电感应自动检测传送履带，进一步降低能耗。</p> <p>15、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳。</p>				
7	大单星水池	华杰	1200*800*900	DXP-1200	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.0mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）</p>	1	台	1700	1700
8	洁碟台	华杰	600*800*900	JDT-600	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚</p>	1	台	1050	1050
9	挂墙式灭蝇灯（环保型<50平方米）	亨得利	500*220*350	WGS-30B	<p>参数配置：电源：220V，功率：40W。</p>	1	台	850	850
10	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-1155E-10-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M 长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪 360 度活动旋转 	1	台	2800	2800

					<ul style="list-style-type: none"> • 拉伸止回 • 拉伸止回，握管自动回收 				
洗锅间									
1	单星水池	华杰	1000*750*800/150	DXP-1000	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备洗滌台〉(QB/T2319.2-2004)；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）	3	台	1650	4950
2	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	SCJ-1200	参数配置：优质 304 不锈钢 1、立柱： $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢圆管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	台	1600	3200
3	双层工作台	华杰	1800*750*800/150	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	1	台	2000	2000
4	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004) 选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	1	台	2100	2100
5	热风循环消毒柜	华杰	1320*770*1640	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V，容积：720L；温度调节；内配不锈钢篮筐。 ▲所投热风循环消毒柜符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值 ≥ 5 ，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）	2	台	4900	9800
6	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-1155E-10-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M 长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪 360 度活动旋转 • 拉伸止回 • 拉伸止回，握管自动回收 	1	台	2800	2800
消毒间									
1	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	SMG-1200	材料：SUS304 材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，门板厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，其他厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$	6	台	4800	28800
2	热风循环消毒	华杰	1320*770*164	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积：720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。	4	台	4900	19600

	柜		0						
3	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1500	HQ1*36/40W	220v 40w	3	台	450	1350
餐车清洗区									
1	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-1155E-10-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪360度活动旋转 • 拉伸止回 • 拉伸止回，握管自动回收 	1	台	2800	2800
餐车存放消毒									
1	风幕机	绿岛风	L=1500	FM3015/2/S	220v 1kw	1	台	1800	1800
2	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1500	HQ1*36/40W	220v 40w	4	台	450	1800
3	保温送餐车	华杰	根据现场定制	定制	优质304不锈钢，厚度1.2mm，脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；内层隔热保温；	20	台	4500	90000
二层厨房									
二次更衣									
1	挂墙洗手双星	华杰	800*450*350/150	GQSX-800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗涮台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.2mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）	1	台	1400	1400
2	感应龙头	君畅	/	JC-8295+JC02	电子感应，人来水即开，人走水停。	2	台	600	1200
售卖间									
1	单通工作柜	华杰	1800*750*800	DTT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度1.2mm，柜内层板、门板厚度1.0mm；配有可调脚	3	台	4200	12600
2	双星水池	华杰	1200*750*800/150	SXT-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗涮台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.2mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚（水池不包含水龙头）	1	台	1800	1800
3	四格保	华杰	1500*7	BF-A	面板选用SUS304贴膜拉丝不锈钢板，	6	台	2600	15600

	温售卖台		00*800		厚度 1.2mm；工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm；内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm，优质电热管、排污阀、可调温度控制器；工作台的支撑脚管选用 38*38*1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 38*38mm 不锈钢可调脚。 ▲ 所投四格保温售卖台配置的温控器，符合耐热和耐燃试验，灼热丝试验按 GB/T 5169.11 标准进行、耐漏电起痕按 GB/T 4207 标准进行；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经国家市场监督管理总局或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）					
4	保温汤饭车	华杰	600*700*800	BWTC-600	参数配置：优质 304 不锈钢 1、箱体：304-1.2mm 不锈钢 2、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 3、电器元件：优质 M 型加热管 1×1.5KW。	4	台	2500	10000	
5	双层工作台	华杰	1400*700*800	SCT-1400	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	1	台	1750	1750	
6	双层工作台	华杰	500*700*800	SCT-500	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，柜内层板厚度 1.2mm；配有可调脚	1	台	900	900	
7	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1500	HQ1*36/40W	220v 40w	5	台	450	2250	
消毒间										
1	热风循环消毒柜	华杰	1320*770*1640	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积：720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。	1	台	4900	4900	
2	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	SMG-1200	材料：SUS304 材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，门板厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，其他厚度 $\delta=1.0\text{mm}$	5	台	4800	24000	
3	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1500	HQ1*36/40W	220v 40w	2	台	450	900	

洗碗间									
1	双星水池	华杰	1400*750*800/150	SXT-1400	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗滌台》(QB/T2319.2-2004);洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚(水池不包含水龙头)	2	台	1900	3800
2	单孔收残台	华杰	1200*750*800/150	SCT-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,柜内层板厚度 1.0mm;配有可调脚	1	台	1500	1500
3	双层工作台	华杰	1800*750*800/150	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,柜内层板厚度 1.2mm;配有可调脚	1	台	2000	2000
4	双层工作台	华杰	1800*800*800	SCT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,柜内层板厚度 1.2mm;配有可调脚	2	台	2100	4200
5	四层冲孔货架	华杰	1200*500*1550	SCCKJ-1200	参数配置:优质 304 不锈钢 1、立柱: $\Phi 38 \times 1.0$ mm 的不锈钢圆管 2、层板: 304-1.2mm 不锈钢 3、台脚: 可调节不锈钢子弹脚	3	台	1700	5100
6	通道式洗碗机	锡德悉	1150*745*1640	SDS-600A	设有滑盖式提拉挡板; 自动进水; 食品级 304 不锈钢材质; 洗涤能力: 180 筐/小时 380v, 44kw	1	台	23800	23800
7	污碟台	华杰	1200*800*800	WDT-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,柜内层板厚度 1.2mm;配有可调脚	1	台	2100	2100
8	洁碟台	华杰	800*800*800	JDT-800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,柜内层板厚度 1.2mm;配有可调脚	1	台	1200	1200
9	挂墙式灭蝇灯(环保型 < 50)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。	1	台	850	850

	平方米)								
10	冲地龙头	君畅	L=10M	JC-11 55E-1 0-T	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳钢材喷涂 • 10M 长蓝色液压管 • 前把手水枪 • 水枪 360 度活动旋转 • 拉伸止回 • 拉伸止回，握管自动回收 	1	台	2800	2800
排烟通风									
1	机械式烟罩油烟净化器（主厨房）	华杰	2500*1 300*50 0	HJYZ	<p>烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001; 罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简易化, 风机易拆卸, 便于后期维护。</p> <p>▲所投不锈钢烟罩通过 GB 4806.9-2016, GB/T 3280-2015 标准, 且符合特定迁移试验条件 (4%盐酸, 煮沸 30min, 室温放置 24h, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件 (在同一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)</p>	10	组	4500	45000
2	强力烟罩（蒸饭间）	华杰	(7040+ 3800)* 1200*5 00	YZ-70 00	参数配置: 罩体: 1.2mm 板, 骨架: 1.2mm 板, 折弯焊接组成。	1	组	10000	10000
3	牛角罩（一层洗碗机）	华杰	855*20 0*500	定制	参数配置: 罩体: 1.2mm 板, 骨架: 1.2mm 板, 折弯焊接组成。	1	组	2200	2200
4	强力烟罩（二楼洗碗机）	华杰	2200*1 200*50 0	YZ-22 00	参数配置: 罩体: 1.2mm 板, 骨架: 1.2mm 板, 折弯焊接组成。	1	组	3500	3500
5	不锈钢风管（一楼主厨房）	华杰	800*16 00	定制	采用 304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm	81 5	平方米	150	122250
6	不锈钢弯头	华杰	800*16 00	定制	采用 304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm	45	平方米	150	6750

7	不锈钢大小头	华杰	定制	定制	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm	15	平方米	150	2250
8	不锈钢风管（一楼洗碗间）	华杰	550*800	定制	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm	250	平方米	150	37500
9	不锈钢弯头	华杰	550*800	定制	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm	15	平方米	150	2250
10	不锈钢风管（一楼洗碗间）	华杰	300*300	定制	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm	20	平方米	150	3000
11	不锈钢风管（二楼洗碗间）	华杰	300*300	定制	采用 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm	40	平方米	150	6000
12	柜式风机（后倾）	博丰	50000 风量	BF-6.3#	箱体采用 1.0mm 镀锌板烤漆制作；噪音不大于 75db；电压：380V；功率：37kw-50000 风量，高压后倾。	1	台	9000	9000
13	油烟净化器	博丰	50000 风量	BF-JD-50A	净化率达到国家环保要求，可直接对外排放；处理风量 50000m ³ /h. 3kw	1	台	5000	5000
14	柜式风机（后倾）	博丰	25000 风量	BF-5#	箱体采用 1.0mm 镀锌板烤漆制作；电压：380V；功率：11kw-25000 风量，高压后倾。	1	台	6000	6000
15	轴流风机	展高	3000 风量	5#	国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：2KW/380V	2	台	1000	2000
16	风机控制箱	博丰	定制	BF-3KZ-2R	风机配套	2	台	1200	2400
17	槽钢基础	华杰	风机配套	定制	槽钢	2	套	500	1000
18	高温防火阀	景盛	风管配套	FHF WSDs-FK	风管配套	2	套	800	1600
19	排烟灭火装置	顺康	双瓶组	CMJS18-2	不锈钢箱体，包含 1.4L 机械启动驱动瓶组，12L 贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等 ▲所投灭火装置控制盘通过脉冲磁场抗扰度检测依据 GB/T17626.9-2011、	2	套	11000	22000

				<p>直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度检测依据 GB/T17626.29-2006，检测全部合格。（须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告扫描件，加盖投标人公章）。</p> <p>▲所投灭火装置一体式声光报警须满足 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2016、GB16838-2005 的检测依据。（须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告扫描件，加盖投标人公章）。</p>			
合 计							1299650

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2022年11月16日

