

# 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0252 号项目名称：常州市公安局 2022 年度公安计算  
 存储基础设施建设项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	感知网- 联网平台 云存储管 理服务器	中科 可控	R6240H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 256GB DDR4 内存，单根内存 条 32GB，支持 32 个内存插槽，最 大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 960GB SSD，2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模 块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配 置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	2	台	66000.00	132000 .00
2	感知网- 联网平台 云存储挂 载服务器	中科 可控	R6240H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 128GB DDR4 内存，单根内存 条 32GB，支持 32 个内存插槽，最 大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 960GB SSD，2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模 块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配 置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	41	台	60000.00	246000 0.00

3	社会面接入网-应用服务器	中科可控	R5240H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 16 核，每颗 CPU 主频 2.5GHz； 配置 256GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480GB SSD，2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	4	台	53000.00	212000 .00
4	社会面接入网-中心管理服务	中科可控	R6240H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 128GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480GB SSD，2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	3	台	56000.00	168000 .00
5	社会面接入网-流媒体转发服务器	中科可控	R6240H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 128GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480GB SSD，2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模	5	台	56000.00	280000 .00

				块)； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；				
6	社会面接入网-电视墙管理服务器	中科可控	R6240H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 128GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480GB SSD，2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	1	台	56000.00	56000.00
7	社会面接入网-资源目录管理服务器	中科可控	R6240H0	 配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 256GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480GB SSD，2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	3	台	60000.00	180000.00

8	社会面接入网-电子地图服务器	中科可控	R5240H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 16 核，每颗 CPU 主频 2.5GHz； 配置 128GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480GB SSD，2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	1	台	53000.00	53000.00
9	社会面接入网-国标网关服务器	中科可控	R6240H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 128GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 2T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA，2 块 480GB SSD，2 块 240GB SSD 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 800W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	2	台	58000.00	116000.00
10	社会面接入网-视频存储服务器	中科可控	S640-H35	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 128GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480GB SSD，24 块 8T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘；	1	台	100000.00	100000.00

				配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 1200W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；				
11	公安移动 专网-视 频存储服 务器	中科 可控	S640-H35	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 128GB DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480GB SSD，24 块 8T 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 1200W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇；	1	台	100000.00	100000.00
12	感知网图 片流解析 服务器	华为	Atlas 800 (Model 3000)	配置 2 颗国产 CPU，每颗 CPU 核心数 48 核，每颗 CPU 主频 2.6GHz； 配置 256G DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480G SSD 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 2000W 标准电源，支持 1+1 冗余； 配置 4 个热插拔高速系统风扇； 配置 4 块 Atlas 300V Pro 视频解析卡；	13	台	150000.00	1950000.00

13	感知网视频流解析服务器	华为	Atlas 800 (Model 3000)	配置 2 颗国产 CPU，每颗 CPU 核心数 48 核，每颗 CPU 主频 2.6GHz； 配置 512G DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480G SSD 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 2000W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇； 配置 4 块 Atlas 300V Pro 视频解析卡；	35	台	157000.00	549500 0.00
14	感知网布控、检索服务器	华为	Atlas 800 (Model 3000)	配置 2 颗国产 CPU，每颗 CPU 核心数 48 核，每颗 CPU 主频 2.6GHz； 配置 256G DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480G SSD 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 2000W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇； 配置 4 块 Atlas 300V Pro 视频解析卡；	6	台	150000.00	900000 .00
15	公安网图片流解析服务器	华为	Atlas 800 (Model 3000)	配置 2 颗国产 CPU，每颗 CPU 核心数 48 核，每颗 CPU 主频 2.6GHz； 配置 256G DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC； 配置 2 块 480G SSD 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配	2	台	150000.00	300000 .00

				<p>置 RAID 卡超级电容, 支持 Raid0/1/5/6/10/50/60;</p> <p>配置 2 个 2000W 标准电源, 支持 1+1 冗余</p> <p>配置 4 个热插拔高速系统风扇;</p> <p>配置 4 块 Atlas 300V Pro 视频解析卡;</p>				
16	公安网视频流解析服务器	华为	Atlas 800 (Model 3000)	<p>配置 2 颗国产 CPU, 每颗 CPU 核心数 48 核, 每颗 CPU 主频 2.6GHz;</p> <p>配置 256G DDR4 内存, 单根内存条 32GB, 支持 32 个内存插槽, 最大可支持 4TB 内存容量, 支持 ECC;</p> <p>配置 2 块 480G SSD 硬盘;</p> <p>配置 2 块双口万兆网卡 (满配光模块);</p> <p>配置独立 RAID 卡, 2G Cache, 配置 RAID 卡超级电容, 支持 Raid0/1/5/6/10/50/60;</p> <p>配置 2 个 2000W 标准电源, 支持 1+1 冗余;</p> <p>配置 4 个热插拔高速系统风扇;</p> <p>配置 4 块 Atlas 300V Pro 视频解析卡;</p>	2	台	150000.00	300000.00
17	公安网动态计算服务器	华为	Atlas 800 (Model 3000)	<p>配置 2 颗国产 CPU, 每颗 CPU 核心数 48 核, 每颗 CPU 主频 2.6GHz;</p> <p>配置 256G DDR4 内存, 单根内存条 32GB, 支持 32 个内存插槽, 最大可支持 4TB 内存容量, 支持 ECC;</p> <p>配置 2 块 480G SSD 硬盘;</p> <p>配置 2 块双口万兆网卡 (满配光模块);</p> <p>配置独立 RAID 卡, 2G Cache, 配置 RAID 卡超级电容, 支持 Raid0/1/5/6/10/50/60;</p> <p>配置 2 个 2000W 标准电源, 支持 1+1 冗余;</p> <p>配置 4 个热插拔高速系统风扇;</p> <p>配置 4 块 Atlas 300V Pro 视频解析卡;</p>	19	台	150000.00	2850000.00

18	公安网聚档中心服务器	华为	Atlas 800 (Model 3000)	配置 2 颗国产 CPU，每颗 CPU 核心数 48 核，每颗 CPU 主频 2.6GHz； 配置 768G DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC 配置 2 块 480G SSD 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 2000W 标准电源，支持 1+1 冗余 配置 4 个热插拔高速系统风扇； 配置 4 块 Atlas 300V Pro 视频解析卡；	16	台	190000.00	304000 0.00
19	公安网智能化组件服务器	中科可控	X7340H0	配置 2 颗国产 X86 CPU，每颗 CPU 核心数 24 核，每颗 CPU 主频 2.2GHz； 配置 512G DDR4 内存，单根内存条 32GB，支持 32 个内存插槽，最大可支持 4TB 内存容量，支持 ECC 配置 2 块 480G SSD 硬盘，2 块 960GB SSD 硬盘； 配置 2 块双口万兆网卡（满配光模块）； 配置独立 RAID 卡，2G Cache，配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 配置 2 个 2000W 标准电源，支持 1+1 冗余； 配置 4 个热插拔高速系统风扇； 配置 4 块 NVIDIA TESLA T4 卡	7	台	155000.00	108500 0.00
20	图片存储	华为	OceanStor 9000 V5	处理器：配置 2 颗 CPU 处理器，每颗 CPU 核心数 48 核，每颗 CPU 主频 2.6GHz； 内存：配置 256G 内存； 硬盘：配置 36 块 18TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘，2 块容量 1.6TB 的 SSD 缓存加速盘，2 块 600GB 10K RPM SAS 系统盘；	14	台	150000.00	210000 0.00

				内部网络：配置 1 块双口 10G 多模 SFP+光纤网卡（满配光模块）； 外部网络：配置 1 块双口 10G 多模 SFP+光纤网卡（满配光模块）； 配置 2 个 1200W 热插拔交流电源模块，支持 1+1 冗余电源。 感知网可得容量 4320TB，公安网可得容量 1800TB				
21	视频存储	华为	OceanStor 9000 V5	处理器：配置 2 颗 CPU 处理器，每颗 CPU 核心数 32 核，每颗 CPU 主频 2.6GHz 内存：配置 128G 内存 硬盘：配置 36 块 18TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘，提供 2 块容量 960GB 的 SSD 缓存加速盘，2 块 600GB 10K RPM SAS 系统盘； 内部网络：配置 1 块双口 10G 多模 SFP+光纤网卡（满配光模块） 外部网络：配置 1 块双口 10G 多模 SFP+光纤网卡（满配光模块） 配置 2 个 1200W 热插拔交流电源模块，支持 1+1 冗余电源。 可得容量 20500TB	38	台	145000.00	551000 0.00
22	云容器引擎	华为	FusionStage 6.5.0	配置云容器引擎永久授权 140 个。 兼容华为 FusionStage 平台。	1	套	500300.00	500300 .00
23	租用机房 公安网万兆汇聚交换机	华为	CE8868-4C-EI	交换容量为 6.4Tbps，包转发率为 2000Mpps。 实配：24 个 10GE SFP+端口，32 个 40GE QSFP+端口，2 个 100GE QSFP28 端口，双电源，满配双风扇，2 根 3 米 40G 堆叠线缆。五年维保。	2	台	160000.00	320000 .00
24	租用机房 公安网万兆接入交换机	华为	CE6857E-48S6CQ	交换容量为 4.8Tbps，包转发率为 2000Mpps； 实配：48 个万兆光口，6 个 100GE/40GE 光口，满配双交流电源，满配四风扇，2 根 3 米 40G 堆叠线缆。五年维保。	6	台	60000.00	360000 .00
25	租用机房 感知网万兆接入交换机	华为	CE6857E-48S6CQ	交换容量为 4.8Tbps，包转发率为 2000Mpps； 实配：48 个万兆光口，6 个 100GE/40GE 光口，满配双交流电	12	台	60000.00	720000 .00

				源, 满配四风扇, 2根3米40G堆叠线缆。五年维保。				
26	租用机房社会面接入网万兆接入交换机	华为	S6730-H48X6C	交换容量为2.56Tbps, 包转发率为1620Mpps; 实配: 48个万兆光口, 6个100GE/40GE光口; 双电源, 满配四风扇; 2根3米40G堆叠线缆。五年维保。	2	台	30000.00	60000.00
27	40G万兆单模模块	华为	QSFP-40G-LR4	40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm, 10km, LC)	8	个	5000.00	40000.00
28	40G万兆多模模块	华为	QSFP-40G-eSR4	40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm, 0.3km, MPO)(可对接4个SFP+)	56	个	500.00	28000.00
29	万兆多模模块	华为	OMXD30000	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm, 0.3km, LC)	496	个	300.00	148800.00
30	960GB固态硬盘	华为	HIU2BAT026	115块企业级960GB2.5寸SSD硬盘, 提供托架	115	块	1500.00	172500.00
31	1.92TB固态硬盘	华为	HIU2BAT027	140块企业级1.92TB2.5寸SSD硬盘, 提供托架	140	块	2500.00	350000.00
32	3.8TB固态硬盘	华为	HIU2BAT028	190块企业级3.8TB2.5寸SSD硬盘, 提供托架	190	块	5000.00	950000.00
33	8TB SATA硬盘	华为	5300PR03840G3	350块企业级8TB3.5寸7.2K6GbHDD硬盘, 提供托架	350	块	1800.00	630000.00
合计								31666600.00

- 注: 1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 中国移动通信集团江苏有限公司

日期: 2022年12月12日