

报价唯一性

投标分项报价表

项目编号/包号： 常采公[2022]0264号

项目名称： 常州市天宁区郑陆卫生院厨

房设备采购项目

报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格 (元)	
							单价	合价
	2F 厨房							
	卸货区							
1	电子磅秤	友声	300KG	电源 220V50HZ, 内置 64V/4AH 维护充电蓄电池, 开机自动至 0, 零点自动追踪.	1	台	900	900
2	平板推车	艺江南	900*500*800	1、车身面板: 304-1.2mm 不锈钢板; 2、衬板: 16mm 环保木板; 骨架: 304-1.0mm 不锈钢板; 加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板; 脚轮: 4 寸静音脚轮 (2 万 2 定向);	1	台	1800	1800
	男女更衣间							
1	壁挂单星洗手柜	艺江南	450*450*450/150	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗: 304-1.0mm 不锈钢板, 水斗深度: 280mm。 3、围板: 304-1.0mm 不锈钢板 4、配件: 含下水组件。	2	台	1200	2400
2	星盘水槽龙头	厨鏢	BXG201	1、单孔双温龙头底座, 配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 32mm	2	台	158	316
3	更衣柜	艺江南	900*420*1800	材质: 柜体冷轧板 t=1.2mm, 门板 T=1.0mm, 表面喷塑处理, 带优质门锁, 配优质门铰链。门板带内置拉手。	2	台	3650	7300
	主副食库							
1	米面架	艺江南	1500*500*200	1、立柱: 38*38 不锈钢方管 2、格栅管: 38*25 不锈钢方	3	台	678	2034

				管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚				
2	四层平板货架	艺江南	1500*500*1550	1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	3	台	2940	8820
	工具清洗间							
1	拖把池	艺江南	700*700*600	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1600	1600
2	拖把挂架	艺江南	L=1200mm	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。	1	台	460	460
3	四层平板货架	艺江南	1500*500*1550	1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	2940	2940
	员工茶水区							
1	双层平板工作台	艺江南	1500*700*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016 《食品接触产	1	台	2260	2260

				品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)				
2	电热开水器	甲方利旧	60L	甲方利旧	1	台	0	0
	粗加工间							
1	多功能涡流洗菜机	洁速尔	1800*800*800/160	<p>(1) 材质 304, 半自动开关控制技术, 自主研发的控制板和控制程序, 洗涤时间可调, 四位数码管显示, 多种程序供用户选择, 洗涤完成时报警提醒等人性化设计满足用户不同需求。</p> <p>(2) 利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药, 健康、环保无污染附着物, 不需要再添加任何洗涤剂, 避免了洗涤剂给蔬菜水果带来的二次污染, 既安全又经济实惠。</p> <p>(3) 利用涡流节能气泡专利清洗技术, 能轻松清洗一些比较难洗的水果和蔬菜, 如花菜、葡萄和草莓就等, 而且被洗涤物同洗涤筐同时旋转, 确保蔬菜和水果不受过重摩擦而伤害。</p> <p>(4) 气泡爆炸式: 特技的布气方式, 产生丰富的气泡, 气泡与洗涤物接触爆裂产生冲击力提高洗涤效果。</p> <p>(5) 消毒去菌: 特设的抽样发生装置, 在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生并输送臭氧, 经过布气装置与水和洗涤物充分接触, 达到杀菌消毒的目的。</p> <p>(6) 消除农药: 机器在工作中产生丰富的臭氧, 臭氧作用于蔬菜和水果表面的残留农药, 加速农药的氯化分解, 同时利用水溶解和水流冲击等作用清楚残留农药。</p> <p>冬天洗菜洗水果不用手, 免除了冰冷的自来水动手的痛苦,</p>	1	台	1872 0.8	1872 0.8

				产品具有售后五星证书及产品检测报告。额定电压/功率：3.5KW/220V 瓜果清洗量：650kg 每小时 蔬菜清洗量：550kg 每小时				
2	单星水池	艺江南	1000*850*850/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	2	台	2260	4520
3	双层条板工作台	艺江南	1500*850*850/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、条板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管	1	台	2050	2050
4	四层格栅货架	艺江南	1500*500*1550	1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	2050	2050
5	四门高身冰箱	艺江南	1180*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、易拆卸磁性门封，容积 900L 3、制冷方式：铜管直冷 4、温度范围：-5℃~15℃/+10℃~-5℃ 5、控温类型：机械控温，双温双控 6、柜脚：万向脚轮 7、制冷剂：R134a 8、发泡料：环戊烷	1	台	7600	7600
6	不锈钢工作台	甲方利旧	1800*800*800	甲方利旧	2	台	0	0
7	双星水池	艺江南	1500*850*850/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管	1	台	2500	2500

				4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。				
8	双层条板工作台	艺江南	1500*850*850/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、条板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	2500	2500
9	洗地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	2500	2500
	切配区							
1	单星水池	艺江南	1000*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	2150	2150
2	壁挂式刀具消毒柜	艺江南	450*200*600	1、材质：优质不锈钢 2、消毒时间：30min 3、消毒方式：紫外线+臭氧 4、电压/功率：220V/25W	1	台	1360	1360
3	不锈钢工作台	甲方利旧	1800*800*800	甲方利旧	1	台	0	0
4	洗地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、三层编制液压钢丝管（黑	1	台	2500	2500

				色), 耐高温 100 度, 耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头, 可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告				
	烹饪间							
1	盘架车	艺江南	480*680*1200	1、车体: 25*25 不锈钢方管 2、支架: 304-1.5mm 不锈钢板 3、脚轮: 4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	1	台	2500	2500
2	四层格栅货架	甲方利旧		甲方利旧	2	台	0	0
3	不锈钢工作台	甲方利旧	1800*800*800	甲方利旧	1	台	0	0
5	单星水池	艺江南	1000*800*800/150	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗: 304-1.0mm 不锈钢板, 水斗深度: 350mm。 3、立柱: 38*38 不锈钢方管 4、横管: 38*25 不锈钢方管 5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚 6、配件: 含下水组件。	1	台	2150	2150
6	燃气四头煲仔炉	艺江南	700*1150*800	1、炉面: 304-1.0mm 不锈钢 2、前板: 304-1.0mm 不锈钢 3、侧板: 304-1.0mm 不锈钢 4、接油板: 304-1.0mm 不锈钢 5、炉脚: Ø38 不锈钢圆管, 可调节不锈钢子弹脚 6、主气管: 无缝钢管 7、熄火保护: 离子检测熄火保护 ▲投标供应商具有符合 GB35848-2018 《产品认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)	1	台	4520	4520
10	电热双门蒸箱	艺江南	1430*700*1690	1、门板: 304-1.0mm 不锈钢板 3、背板: 304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板: 304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架: 40*40 角钢 6、柜脚: 万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸: 600*400*0.8mm	1	台	9800	9800

				(304 不锈钢) 8、蒸饭盘数量：24 个 ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产 品安全认证证书》(发证机构 必须是中国质量认证中心)				
11	电热单 门蒸饭 车	甲方 利旧	700*550*15 00	甲方利旧	1	台	0	0
12	燃气可 倾式汤 锅	国龙	100L	1、材质：304 不锈钢 2、内装耐热保温装置、使用 更节能，热效率可达 80%以上 3、废弃从背面集中排除，作 业舒适安全 4、大小火轻松可调，噪音低， 加热速度快 5、容积 100L	1	台	1380 0	1380 0
13	集气罩	艺江 南	5800*1300* 600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢 板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝 结槽，集气罩需用可膨胀镙丝 挂于背板或用 15 毫米直径吊 码挂于天花. 吊于天花板之吊 码需用镙丝及固板固定，吊码 应为平底式并牢固于不锈钢 支架；	7.5 4	平 方	745	5617 .3
14	不锈钢 封墙板	艺江 南	(5800*2+2 00)*2000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢 板制作	23. 6	平 方	680	1604 8
15	烟罩封 板	艺江 南	(5800+130 0)*1000*2	1、材质：304-1.2mm 不锈钢 板制作	14. 2	平 方	690	9798
16	油网烟 罩	艺江 南	5800*1300* 600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢 板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有油污凝结 槽并设活动载油器，排烟罩需 用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊 于天花板之吊码需用镙丝及 固板固定，吊码应为平底式并 牢固于不锈钢支架；	7.5 4	平 方	745	5617 .3
17	燃气单 头大锅 灶	艺江 南	1200*1200* 800	1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 板，炮台整体拉伸成型 2、前板：304-1.0mm 不锈钢 板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板	2	台	8400	1680 0

				<p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管：紫铜管</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁</p> <p>9、主气管：无缝钢管</p> <p>10、其余：排烟采用 304 不锈钢 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层（▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证））</p> <p>11、炉头：节能炉头</p> <p>12、管径接口：进水Ø15；进气 DN40；排水Ø40</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书 中国节能认证》《产品认证证书 环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
18	配灶工作台	艺江南	400*1200*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p>	3	台	1020	3060

				<p>2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>				
19	燃气双眼炒灶	艺江南	2200*1200*800	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型</p> <p>2、封板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管：紫铜管</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁</p> <p>9、主气管：无缝钢管</p> <p>10、其余：排烟采用 304 不锈钢 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层（▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证））</p> <p>11、炉头：节能炉头</p> <p>12、管径接口：进水Ø15；进气 DN40；排水Ø40</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W*2</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	1	台	14238	14238

				<p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书 中国节能认证》《产品认证证书 环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
20	灭火系统	厨功夫	双瓶组	<p>1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组</p> <p>2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期 3 年；</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数 工作环境温度：4℃~55℃； 感温装置动作温度：183℃； 灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min； 驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p>▲提供国家消防产品认证证</p>	1	台	19210	19210

				<p>书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。</p> <p>所提供产品核心配件：</p> <p>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（带 CNAS 和 CMA 报告）；</p> <p>▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（带 CNAS 和 CMA 报告）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（带 CNAS 和 CMA 报告）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（带 CNAS 和 CMA 报告）；</p> <p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423. 2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（带 CNAS 和 CMA 报告）</p> <p>▲主控板应通过 GB/T2423. 1-2008 低温试验及 IPX4 防水试验的检验标准（带 CNAS 和 CMA 报告）</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（带 CNAS 和 CMA 报告）</p>				
21	洗地龙头	佳宣鼎	L=10M	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色），</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5. 0MM</p> <p>3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方检测报告</p>	1	台	2500	2500
22	壁挂单	艺江	450*450*45	1、台面：304-1.2mm 不锈钢	1	台	1200	1200

	星洗手柜	南	0/150	板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件。				
23	星盘水槽龙头	厨鏢	BXG201	1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔32mm	1	台	158	158
24	双向移门工作柜	艺江南	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板	2	台	5450	10900
25	双星水池	艺江南	1500*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	2500	2500
26	双层条板工作台	艺江南	1300*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、条板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	2260	2260
27	大冰柜	甲方利旧	1900*900*1900	甲方利旧	1	台	0	0
28	速冻柜	艺江南	815*800*1075	1、容积：308L 2、冷冻能力(kg/24h)：10.1-21kg 3、能耗等级：1 4、温度范围：0℃~+8℃/≤-25℃ 5、开门方式：顶开式 6、	1	台	16300	16300

				脚轮及食品筐：有 7、用途：商用 8、电压/功率：220V/ 0.8KW。 ▲投标供应商具有符合 GB 4343.1-2018《中国国家强制性产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心） ▲投标人供应商具有国家相关部门认可检测机构出具的冷冻箱能效报告（具有 CMA、				
	面点间							
1	单星水池	艺江南	1000*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	2150	2150
2	挂墙吊柜	艺江南	1000*350*600	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板	1	台	2500	2500
3	木面平冷工作台	艺江南	1500*750*800/150	1、制冷方式：直冷 2、温度范围：-5℃~+10℃ / -15℃~+5℃ 3、电压/功率：220V/1KW 50HZ	1	台	6500	6500
4	面粉车	艺江南	500*500*500	1、箱体：304-1.2mm 不锈钢板 2、双向可开启防尘盖 3、加深内斗，存储空间大，防止受潮 4、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	1	台	1250	1250
5	电饼铛	华美	840*660*760	电源：380V 功率：4.8KW 内径：53CM 尺寸：840*660*760 MM 工作温度：120~250℃	1	台	3730	3730
6	电热双	艺江	1430*700*1	1、门板：304-1.0mm 不锈钢	1	台	9800	9800

	门蒸箱 (蒸包子)	南	690	<p>板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、骨架：40*40 角钢</p> <p>6、柜脚：万向脚轮</p> <p>7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm (304 不锈钢)</p> <p>8、蒸饭盘数量：24 个</p>				
7	盘架车	艺江南	480*680*1200	<p>1、车体：25*25 不锈钢方管</p> <p>2、支架：304-1.5mm 不锈钢板</p> <p>3、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车</p>	1	台	2500	2500
8	灭火系统	厨功夫	单瓶组	<p>1、灭火装置为机械式启动操作模式：单瓶组</p> <p>2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期 3 年；</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：单瓶组 467×227×642；</p> <p>6、装置主要性能参数 工作环境温度：4℃~55℃； 感温装置动作温度：183℃； 灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却</p>	1	台	16950	16950

				<p>水喷洒时间：$\geq 5\text{min}$； 驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa； ▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。 所提供产品核心配件： ▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（带 CNAS 和 CMA 报告）； ▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（带 CNAS 和 CMA 报告）； ▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（带 CNAS 和 CMA 报告）； ▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（带 CNAS 和 CMA 报告）； ▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423. 2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（带 CNAS 和 CMA 报告） ▲主控板应通过 GB/T2423. 1-2008 低温试验及 IPX4 防水试验的检验标准（带 CNAS 和 CMA 报告） ▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（带 CNAS 和 CMA 报告）</p>				
9	油网烟罩	艺江南	2500*1000*600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及</p>	2.5	平方	745	1862.5

				固板固定,吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架;				
10	不锈钢封墙板	艺江南	(2500+1000)*2000	1、材质:304-1.2mm 不锈钢板制作	7	平方	680	4760
11	烟罩封板	艺江南	(2500+1000)*1000	1、材质:304-1.2mm 不锈钢板制作	3.5	平方	690	2415
	面档区							
1	集气罩	艺江南	1800*1000*600	1、罩体:304-1.2mm 不锈钢板,折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽,集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定,吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架;	1.8	平方	745	1341
2	烟罩封板	艺江南	(1800*2+1000)*1000	1、材质:304-1.2mm 不锈钢板制作	4.6	平方	690	3174
3	单向移门柜	艺江南	1800*700*800	1、台面:304-1.2mm 不锈钢板 2、层板:304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板:304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门:304-1.0mm 不锈钢板,内衬:304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋:304-1.0mm 不锈钢板	1	台	5200	5200
	备餐间							
1	壁挂单星洗手柜	艺江南	450*450*450/150	1、台面:304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗:304-1.0mm 不锈钢板,水斗深度:280mm。 3、围板:304-1.0mm 不锈钢板 4、配件:含下水组件。	1	台	1200	1200
2	感应龙头	普伦斯	EF9801	1、黄铜铸造主体,表面抛光镀铬处理 2、座台式安装,开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm,感应距离可调 4、AC/DC控制模块,电源可选交流电或1.5V*4直流电源	1	台	400	400

				5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。				
3	单星水池	艺江南	700*600*80 0/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	1800	1800
4	留样冰箱	艺江南	550*562*19 13	1、内外箱材质：预涂板（白黑红） 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封，容积278L 4、制冷方式：铜管直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷	1	台	3100	3100
5	保温送餐车	艺江南	1200*700*1 000	整体加热发泡保温	3	台	1351 0	4053 0
6	不锈钢工作台	甲方利旧	1800*800*8 00	甲方利旧	2	台	0	0
7	电热五格保温台（下花格）	艺江南	1800*700*8 00	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率：220V/3.0KW	1	台	4520	4520
8	电热五格保温台	甲方利旧	1800*700*8 00	甲方利旧	1	台	0	0
9	双层平板工作台	艺江南	1500*700*8 00	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 ▲投标供应商具有符合	1	台	2260	2260

				GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)				
10	拼板	艺江南	500*400	1、材质: 304-1.2mm 不锈钢板制作	1	台	230	230
11	双层平板工作台	艺江南	1300*700*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱: 38*38 不锈钢方管 5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚 ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)	1	台	2050	2050
	洗碗间							
1	简易工作台	艺江南	900*750*800/150	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱: 38*38 不锈钢方管 4、台脚: 可调节不锈钢子弹脚	1	台	1950	1950
2	双孔残菜台	艺江南	1500*750*800/150	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱: 38*38 不锈钢方管 4、横管: 38*25 不锈钢方管 5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚	1	台	1820	1820
3	三星水池	甲方利旧	2100*700*850	甲方利旧	1	台	0	0
4	集气罩	艺江南	2200*900*600	1、罩体: 304-1.2mm 不锈钢板, 折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽, 集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架;	1.98	平方	745	1475.1
5	烟罩封	艺江	4000*1000	1、材质: 304-1.2mm 不锈钢	4	平	690	2760

	板	南		板制作		方		
6	双层条板工作台	艺江南	900*760*850/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、条板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1810	1810
7	活动工作台	艺江南	1800*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	1	台	3180	3180
8	单星水池	艺江南	1000*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	2	台	2150	4300
9	洗地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架5.0MM 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa-爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	2500	2500
	消毒间							
1	双门消毒柜	伊德欣	1310*650*1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠 3、容积：720L 4、外壳材料：不锈钢 5、存储空间：双门双室	1	台	9175	9175

				<p>6、温控范围：50~110℃ 7、消毒温度：110~130℃ 8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚 9、电压/功率：220V/4.4KW</p> <p>▲消毒柜胶条具有符合GB4806.11-2016标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品24小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.99%的检测报告；</p> <p>▲消毒柜消毒框具有符合GB4806.9-2016标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜具有符合GB17988-2008二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</p> <p>▲消毒柜具有符合GB4806.9-2016食品接触产品安全认证证书；</p>				
2	厨具组合消毒柜	艺江南	1500*800*(800+1180)	电压/功率：220V/0.4+1.6KW 容积：230L（上）；330L（下）	1	台	14500	14500
	打汤/饭区							
1	保温饭汤桶车	艺江南	700*700*800	 <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW</p>	2	台	2750	5500
2	双层平板工作台	艺江南	1000*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不</p>	1	台	1810	1810

				锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 ▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）				
3	筷子消毒车	艺江南	700*450*800	电压/功率：220V/350W	1	台	1480	1480
4	光波热风消毒柜	艺江南	650*720*1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠 3、容积：360L 4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃） 5、温控范围：20~125℃ 6、消毒温度：100℃ 7、电压/功率：220V/2.4KW	1	台	7100	7100
	收残区							
1	双孔残菜台	艺江南	1500*750*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1820	1820
2	收碗车	艺江南	800*500*800	1、车体：25*25 不锈钢方管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	2	台	2050	4100
	洗手区							
1	长条形洗手池	艺江南	2400*550*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	4980	4980

2	按压式龙头	厨鏢	单冷龙头	延时按压式龙头	4	个	400	1600
	3F 厨房							
	备餐间							
1	壁挂单星洗手柜	艺江南	450*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
2	感应龙头	普伦斯	EF9801	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。	1	台	400	400
3	单星水池	艺江南	700*700*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	1800	1800
4	双层平板工作台	艺江南	1500*700*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	2260	2260
5	电热五格保温台（下花	艺江南	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板	2	台	4520	9040

	格)			3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率： 220V/3.0KW				
6	双层平板工作台	艺江南	1500*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板： 304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	2260	2260
7	双层平板工作台	艺江南	1200*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	台	2050	2050
	工具清洗间							
1	拖把池	艺江南	700*700*600	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1600	1600
2	拖把挂架	艺江南	L=1200mm	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。	1	台	460	460
	洗碗间							
1	双孔残	艺江	1500*760*8	1、台面：304-1.2mm 不锈钢	1	台	1820	1820

	菜台	南	00/150	板 2、加强筋： 304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚				
3	三星水池	艺江南	1800*760*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	3390	3390
4	活动工作台	艺江南	1800*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	1	台	3180	3180
5	洗地龙头	佳宣鼎	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	2500	2500
6	收碗车	艺江南	800*500*800	1、车体：25*25 不锈钢方管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车	2	台	2050	4100
	消毒间							
1	双门消毒柜	伊德欣	1310*650*1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠	1	台	9175	9175

				<p>3、容积：720L 4、外壳材料：不锈钢 5、存储空间：双门双室</p> <p>6、温控范围：50~110℃</p> <p>7、消毒温度：110~130℃</p> <p>8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚 9、电压/功率：220V/4.4KW</p> <p>▲消毒柜胶条具有符合GB4806.11-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99%的检测报告；</p> <p>▲消毒柜消毒框具有符合GB4806.9-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜具有符合GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</p> <p>▲消毒柜具有符合GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书；</p>				
	打汤/饭区							
1	保温饭汤桶车	艺江南	700*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车</p> <p>5、电压/功率：220V/2.0KW</p>	2	台	2750	5500
2	双层平板工作台	艺江南	1000*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38</p>	1	台	1810	1810

				<p>不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
3	筷子消毒车	艺江南	700*450*800	电压/功率：220V/350W	1	台	1480	1480
4	光波热风消毒柜	艺江南	650*720*1980	<p>1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠</p> <p>3、容积：360L 4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃）</p> <p>5、温控范围：20~125℃</p> <p>6、消毒温度：100℃ 7、电压/功率：220V/2.4KW</p>	1	台	7100	7100
	洗手区							
1	长条形洗手池	艺江南	2400*550*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、配件：含下水组件。</p>	1	台	4980	4980
2	按压式龙头	厨镖	单冷龙头	延时按压式龙头	4	个	400	1600
	其他							
1	风幕机	南洋有为	L=1200mm	<p>1、电源：220V，额定频率：50HZ。</p> <p>2、输出功率：最高793w 最低633w</p> <p>3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s</p> <p>4、风量：2850m³/h 5、噪音：68dB(A)</p>	3	台	2260	6780
2	风幕机	南洋有为	L=1500mm	<p>1、电源：220V，额定频率：50HZ。</p> <p>2、输出功率：最高793w 最低633w</p> <p>3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s</p> <p>4、风量：2850m³</p>	1	台	2825	2825

				/h 5、噪音：68dB(A)				
	排油烟系统							
1	排烟管道	艺江南		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作，工程量按实计算。	65	平方	150	9750
2	防火阀	德粤	150℃	1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭	2	台	1580	3160
3	多叶调节阀	德粤		1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。 2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。	2	台	1130	2260
	送新风系统							
1	新风管道	艺江南		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作，按实计算。	61	平方	150	9150
2	调节阀	德粤		1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。 2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。	3	台	1130	3390
3	散流器	艺江南		1、铝合金材质	8	个	180	1440
合 计								536800

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏艺江南厨具设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：冯俊玉



日期：2022 年 12 月 20 日