

## 七、主要投标标的情况表

项目名称：常州市公安局金坛分局儒林派出所家具采购

项目编号：坛政采公[2022]0009

投标人名称：常州金坛华耀家具有限公司

序号	主要投标标的所属分类	主要投标标的名称	品牌	规格型号/主要特征	单项价格(元)	数量	服务要求或者标的基本概况
服务中心一楼							
1	货物类	调解桌	中泰	<p>2400W×1200D×750H、JTCZ-001/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p>	3000	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具


				5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。			
2	货物类	事故处理室等桌子	中泰	<p>1600W×800D×760H、JTCZ-002/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>。通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 18102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；铋 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	2600	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
3	货物类	会议椅	中泰	<p>常规、JTCZ-003/1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，<b>密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%</b>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。</p>	600	10	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
4	货物	茶水	中泰	800W×400D×800H、JTCZ-004/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板， <b>甲醛释放量</b>	800	5	常州市公安局

	类	柜		<p>0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa, 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>。通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所, 需增加一批办公家具
5	货物类	等候椅	中泰	常规、JTCZ-005/不锈钢材料	1800	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所, 需增加一批办公家具
6	货物类	吧凳	中泰	<p>常规、JTCZ-006/1. 面料: 选用优质环保皮, 各种面料颜色<b>干摩擦牢度 4-5 级, 涂层粘着牢度 10.3N/10mm</b>, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久, 无明显损伤、剥落。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型</p>	320	5	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办

				保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。 3. 气压棒：采用优质气压棒，可承受 300kg 压力，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音。			公场所，需增加一批办公家具
7	货物类	条桌	中泰	1200W×415D×750H、JTCZ-007/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板， <b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup></b> ，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa， <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b> ，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 1mm，含水率 6.1%， <b>甲醛释放量未检出</b> ，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率 9.2%， <b>甲醛释放量未检出</b> ，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； <b>挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L</b> ， <b>可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出</b> ，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点， <b>游离甲醛 (水基型) 未检出</b> ， <b>总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出</b> ，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	1300	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
8	货物类	中二斗	中泰	900W*400D*1850H、JTCZ-008/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺	1200	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体

				畅，防止抽屉抽出过长而脱落；5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落。			搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
9	货物类	2 门更衣柜	中泰	900W*500D*1850H JTCZ-009/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工工艺处理，防生锈、耐压强度大，抗冲击不易变形；3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；9、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落。	1600	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
服务中心二楼							
1	货物类	单人床	中泰	1200W×2000D、JTCZ-010/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m <sup>3</sup> ，含水率 8%，密度 0.80g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m <sup>2</sup> ·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害	1800	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具



				物质限量》标准。 4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。			
2	货物类	床垫	中泰	 常规、JTCZ-011/环保椰棕垫	1000	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
3	货物类	上下铺	中泰	900W×2000D×1750H、JTCZ-012/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量0.05mg/m <sup>3</sup> ，含水率8%，密度0.80g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度40MPa，弹性模量3800MPa，吸水厚度膨胀率5%，内结合强度1.0MPa，表面结合强度2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m <sup>2</sup> ·h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	3000	9	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
4	货物	床头	中泰	500W×500D×400H、JTCZ-013/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量	500	4	常州市公安局

	类	柜	<p>0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率 8%, 密度 0.80g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 40MPa, 弹性模量 3800MPa, 吸水厚度膨胀率 5%, 内结合强度 1.0MPa, 表面结合强度 2.0MPa, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。</p> <p>2. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛 (水基型) 未检出, 总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所, 需增加一批办公家具	
5	货物类	衣柜	中泰	<p>1200W×600D×2100H、JTCZ-014/1. 基材: 采用进口橡胶木, 甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率 8%, 密度 0.80g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 40MPa, 弹性模量 3800MPa, 吸水厚度膨胀率 5%, 内结合强度 1.0MPa, 表面结合强度 2.0MPa, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。</p> <p>2. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛 (水基型) 未检出, 总挥发性有机物含</p>	4000	5	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所, 需增加一批办公家具

				<p>量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
6	货物类	电视柜	中泰	<p>1200W*400D*500H、JTCZ-015/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1260	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
7	货物类	中二斗	中泰	<p>900W*400D*1850H、JTCZ-016/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料</p>	1200	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具



				而不易脱落。			
8	货物类	书柜	中泰	<p>800*400*2080、JTCZ-017/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 1mm，含水率 6.1%，<b>甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1933-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率 9.2%，<b>甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L</b>，可溶性重金属含量 <b>可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛 (水基型) 未检出</b>，<b>总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1000	10	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
9	货物类	工位	中泰	<p>1420W×1420D×1100H、JTCZ-018/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限</p>	2000	12	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增

				<p>量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			加一批办公家具
10	货物类	会议椅	中泰	<p>常规、JTCZ-019/1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，<b>密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%</b>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。</p>	600	10	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
11	货物类	条桌	中泰	<p>1200W×415D×750H、JTCZ-020/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa</b>，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，<b>厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p>	1200	12	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

			<p>3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率9.2%，甲醛释放量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量31g/L，可溶性重金属含量可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
12	货物类	条桌	<p>1800W×415D×750H、JTCZ-021/1. 基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率4.9%，密度0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度33.1MPa，弹性模量3830MPa，吸水厚度膨胀率1.3%，内结合强度1.25MPa，表面结合强度2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2.饰面：采用天然实木皮，厚度1mm，含水率6.1%，甲醛释放量未检出，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率9.2%，甲醛释放量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量31g/L，可溶性重金属含量可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质</p>	1400	12	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

			<p>质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
13	货物类	会议皮椅	<p>中泰</p> <p>460W×605D×900H、JTCZ-022/1. 面料：选用优质环保皮，各种面料颜色<b>干摩擦牢度 4-5 级，涂层粘着牢度 10.3N/10mm</b>，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，<b>密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%</b>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量 E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。</p> <p>4. 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量 E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p>	400	60	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

14	货物类	主席台	<p>1380W×720D×780H、JTCZ-023/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 1mm，含水率 6.1%，<b>甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率 9.2%，<b>甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L，可溶性重金属含量 <b>可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛 (水基型) 未检出，总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	2000	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
15	货物类	主席台	<p>2100W×720D×780H、JTCZ-024/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 1mm，含水率 6.1%，<b>甲醛释放量未检出</b>，GB/T</p>	2500	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具



			<p>1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率9.2%，甲醛释放量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，挥发性有机化合物（VOC）含量31g/L，可溶性重金属含量可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			具
16	货物类	茶水柜	<p>中泰</p> <p>800W×400D×800H、JTCZ-025/1.基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率6.3%，密度0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度26.8MPa，弹性模量3980MPa，内结合强度1.0MPa，表面胶合强度2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率3%，板边握螺钉力650N，板面握螺钉力950N，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2.饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边：选用优质PVC封边条，厚度2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb未检出；镉Cd未检出；铬Cr未检出；汞Hg未检出；砷As未检出；钡Ba未检出；锑Sb未检出；硒Se未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p>	800	5	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具


				<p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
业务技术用房一楼							
1	货物类	档案柜	中泰	<p>常规、JTCZ-026/板材采用“上海宝钢”生产优质冷轧型钢板，板材冷轧钢板执行钢板国家标准 GB710-82；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；采用上海市“幻影”化工有限公司塑粉，该产品通过 ISO14001 国际环境管理体系认证；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准 GB6807-86</p>	1200	40	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
2	货物类	工位	中泰	<p>1420W×1420D×1100H、JTCZ-027/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008</p>	2000	6	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。			
3	货物类	办公桌	中泰	1400W*700D*750H、JTCZ-028/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板， <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b> ， <b>含水率 6.3%</b> ， <b>密度 0.78g/cm<sup>3</sup></b> ， <b>静曲强度 26.8MPa</b> ， <b>弹性模量 3980MPa</b> ， <b>内结合强度 1.0MPa</b> ， <b>表面胶合强度 2.0MPa</b> ， <b>2h 吸水厚度膨胀率 3%</b> ， <b>板边握螺钉力 650N</b> ， <b>板面握螺钉力 950N</b> ， <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b> ，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条， <b>厚度 2mm</b> ， <b>甲醛释放量未检出</b> ， <b>可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b> ，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	1600	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
4	货物类	办公桌	中泰	1800W×1750D×760H、JTCZ-029/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板， <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b> ， <b>含水率 6.3%</b> ， <b>密度 0.78g/cm<sup>3</sup></b> ， <b>静曲强度 26.8MPa</b> ， <b>弹性模量 3980MPa</b> ， <b>内结合强度 1.0MPa</b> ， <b>表面胶合强度 2.0MPa</b> ， <b>2h 吸水厚度膨胀率 3%</b> ， <b>板边握螺钉力 650N</b> ， <b>板面握螺钉力 950N</b> ， <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b> ，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室	2600	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

			<p>内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
5	货物类	会议桌	<p>中泰</p> <p>2400W×1200D×760H、JTCZ-030/1.基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2.饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	2587	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

6	货物类	软包 询问桌	中泰	<p>常规、JTCZ-031/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15103-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	2500	7	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
7	货物类	嫌疑 人讯问椅	中泰	<p>常规、JTCZ-032/面料采用意大利进口优质超纤皮，内部采用优质阻燃、环保高密度泡棉，再附阻燃、环保中密度泡棉表面加 180g 丝棉，密度&gt;45kg/m<sup>3</sup>；靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，椅架采用优质电镀不锈钢管，壁厚 1.2mm，经过德国进口高精度数控折弯机折弯而成，长时间使用不腐蚀、不生锈等优点；</p>	2050	6	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
8	货物类	常规	中泰	<p>常规、JTCZ-033/面料采用意大利进口优质牛皮，内部采用优质阻燃、环保高密度泡棉，再附阻燃、环保中密度泡棉表面加 180g 丝棉，密度&gt;45kg/m<sup>3</sup>；靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，椅架采用优质电镀不锈钢管，壁厚 1.2mm，</p>	600	20	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体



				经过德国进口高精度数控折弯机折弯而成，长时间使用不腐蚀、不生锈等优点；			搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
9	货物类	电子存包柜	中泰	 2550W*4600*1800H、JTCZ-034/本产品采用上海宝钢一级冷轧板经过数控剪板数控冲床数控折弯数控焊接经大型喷涂流水线酸洗磷化处理用荷兰进口阿克苏塑粉静电喷涂 200 度高温烘烤而成表面防酸碱防腐蚀附着力强	6000	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
10	货物类	货架	中泰	2000W*500D*2000H、JTCZ-035/1、产品采用优质冷轧钢，立柱喷涂后 0.8 以上，层板喷涂后 0.5 以上， 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形； 3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强； 4、搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板可承受 250 公斤；	1600	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
11	货物类	排椅	中泰	常规、JTCZ-036/不锈钢材料	1800	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
12	货物类	文件柜	中泰	900W*400D*1850H、JTCZ-037/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；3、粉末：采用诺贝尔阿克苏	1200	2	常州市公安局金坛分局儒林

				<p>塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>			派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
13	货物类	茶水柜	中泰	<p>800W×400D×880H、JTCZ-038/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	800	5	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
业务技术用房二楼							
1	货物类	会议台	中泰	<p>4800W×1800D×760H、JTCZ-039/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度</p>	10000	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体

			<p>2. 0MPa, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。</p> <p>2. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度 1mm, 含水率 6.1%, 甲醛释放量未检出, GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 采用优质天然实木封边条, 含水率 9.2%, 甲醛释放量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛 (水基型) 未检出, 总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			搬迁到新的办公场所, 需增加一批办公家具
2	货物类	会议桌	<p>中泰</p> <p>3200W×1300D×760H、JTCZ-040/1. 基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板, 甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>, 含水率 4.9%, 密度 0.83g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 33.1MPa, 弹性模量 3830MPa, 吸水厚度膨胀率 1.3%, 内结合强度 1.25MPa, 表面结合强度</p> <p>2. 0MPa, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。</p> <p>2. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度 1mm, 含水率 6.1%, 甲醛释放量未检出, GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 采用优质天然实木封边条, 含水率 9.2%, 甲醛释放量未检出, 符合</p>	6000	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所, 需增加一批办公家具

				<p>QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
3	货物类	接待沙发 (提供样品)	中泰	常规、JTCZ-041/胡桃本木水性开放漆+米黄色真皮+铜色装饰条。	1500	6	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
4	货物类	办公桌	中泰	<p>1800W×1750D×760H、JTCZ-042/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p>	2800	6	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

			<p>3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
5	货物类	会议木椅	<p>中泰</p> <p>630W×760D×990H、JTCZ-043/1. 面料：选用优质环保皮，各种面料颜色<b>干摩擦牢度 4-5 级，涂层粘着牢度 10.3N/10mm</b>，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，<b>密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%</b>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3.框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量 E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。</p> <p>4.扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量 E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞</b></p>	800	30	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具



				(Hg)未检出,符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。			
6	货物类	会议椅	中泰	<p>常规、JTCZ-044/1.面料:采用优质高级透气网布,防潮、防污、易清洁,布面柔软舒适,透气强而富于韧性。</p> <p>2.海绵:采用优质高密度阻燃海绵,用抽纱或丝绒覆面,表面有防腐化和防变形保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,回弹率52%,拉伸强度166kPa,伸长率208%,干热老化后拉伸强度155kPa,湿热老化后拉伸强度150kPa,抗疲劳力强,坐感舒适。</p> <p>3.脚架、脚轮:钢制五星脚架,脚轮采用增强尼龙66%加34%纤维重型轮,在受压迫750磅下往复12万次不损坏,移动杂音小,耐磨性大。</p>	600	20	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所,需增加一批办公家具
7	货物类	工位	中泰	<p>1420W×1420D×1100H、JTCZ-045/1.基材:采用优质E1级三聚氰胺板,甲醛释放量0.018mg/m<sup>3</sup>,含水率6.3%,密度0.78g/cm<sup>3</sup>,静曲强度26.8MPa,弹性模量3980MPa,内结合强度1.0MPa,表面胶合强度2.0MPa,2h吸水厚度膨胀率3%,板边握螺钉力650N,板面握螺钉力950N,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2.饰面:采用优质三聚氰胺纸,甲醛释放量0.2mg/L,符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边:选用优质PVC封边条,厚度2mm,甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅Pb未检出;镉Cd未检出;铬Cr未检出;汞Hg未检出;砷As未检出;钡Ba未检出;锑Sb未检出;硒Se未检出,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准,封边平滑,颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶:选用优质品牌环保热熔胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,总挥发性有机物含量5g/kg,符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件:采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	2000	12	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所,需增加一批办公家具

8	货物类	中二斗	<p>中泰</p> <p>900W*400D*1850H、JTCZ-046/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；6、拉手：塑料键采用 ABS 材料射出成型；7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯净，透明度好，便于观阅；8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	1200	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
9	货物类	文件柜	<p>中泰</p> <p>1200W×400D×1800H、JTCZ-047/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率 9.2%，甲醛释放量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p>	2857	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。			
10	货物类	办公桌	中泰	<p>1200W×600D×750H、JTCZ-048/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1230	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
11	货物类	茶水柜	中泰	<p>800W×400D×880H、JTCZ-049/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p>	800	12	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				<p>3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
业务技术用房三楼							
1	货物类	1.2 米床	中泰	<p>常规、JTCZ-050/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1800	10	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
2	货物	1.5	中泰	1500W×2000D、JTCZ-051/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m <sup>3</sup> ，	2500	4	常州市公安局

	类	米床		<p>含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物 (TVOC) 0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 (水基型) 未检出，总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
3	货物类	1.2米床垫	中泰	常规、JTCZ-052/环保椰棕垫	1000	10	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
4	货物类	1.5米床垫	中泰	常规、JTCZ-053/环保椰棕垫	1200	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增



							加一批办公家具
5	货物类	床头柜	中泰	<p>500W×500D×400H、JTCZ-054/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	500	34	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
6	货物类	衣柜	中泰	<p>1600W×630D×2100H、JTCZ-055/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质</p>	3000	10	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				<p>质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
派出所一楼							
1	货物类	办公桌	中泰	<p>1400W*700D*750H、JTCZ-056/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1200	3	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
2	货物类	办公桌	中泰	<p>1600W×800D×750H、JTCZ-057/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量</b></p>	2000	3	常州市公安局金坛分局儒林

			<p>3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具	
3	货物类	三人沙发	中泰	<p>2100W×900D×830H、JTCZ-058/1. 面料：选用优质环保皮，厚度 1.6mm，摩擦色牢度干擦 500 次 4-5 级，湿擦 250 次 4-5 级，涂层粘着牢度 10.3N/10mm，耐折牢度（50000 次）无裂纹，撕裂力 101.4N，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物 (VOC) 未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能 1 级，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。 2. 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，75%压缩永久变形 2.8%，湿热老化后拉伸强度 150KPa，干热老化后拉伸强度 155KPa，<b>甲醛释放量 0.019mg/m<sup>2</sup>h</b>，燃烧性能达 B1 级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。 3. 框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐</p>	3000	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				朽,符合 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准;背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板,符合人体工程学。4.脚架:采用优质实木脚架。			
4	货物类	衣柜	中泰	900W*500D*1850H、JTCZ-059/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板2、酸洗磷化工工艺处理,防生锈;耐压强度大,抗冲击不易变形;3、粉末:采用诺贝尔阿克苏塑粉,附着力强,零甲醛,耐光性强;4、抽屉滑道:双轨滑道,使抽屉推拉顺畅,防止抽屉抽出过长而脱落;5、锁具采用泰国进口专利锁,互开率不到千分之一;6、拉手:塑料键采用ABS材料射出成型;7、玻璃:采用洛玻集团优质钢化玻璃,质地纯正,透明度好,便于观阅;9、柜子内部有支加强支柱,搁板为可调式,搁板扣孔排列紧密,间隙小,美观耐用,可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落。	1600	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所,需增加一批办公家具
5	货物类	2米会议桌	中泰	2000W*1000D*750H、JTCZ-060/1.基材:采用优质E1级三聚氰胺板,甲醛释放量0.018mg/m <sup>3</sup> ,含水率6.3%,密度0.78g/cm <sup>3</sup> ,静曲强度26.8MPa,弹性模量3980MPa,内结合强度1.0MPa,表面胶合强度2.0MPa,2h吸水厚度膨胀率3%,板边握螺钉力650N,板面握螺钉力950N,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2.饰面:采用优质三聚氰胺纸,甲醛释放量0.2mg/L,符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3.封边:选用优质PVC封边条,厚度2mm,甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅Pb未检出;镉Cd未检出;铬Cr未检出;汞Hg未检出;砷As未检出;钡Ba未检出;铋Sb未检出;硒Se未检出,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准,封边平滑,颜色与板材一致。 4.热熔胶:选用优质品牌环保热熔胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,总挥发性有机物含量5g/kg,符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金配件:采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能	2400	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所,需增加一批办公家具



				力。			
6	货物类	1.8米会议桌	中泰	<p>1800W*900D*750H、JTCZ-061/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm</b>，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	2000	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
7	货物类	3.2米会议桌	中泰	<p>3200W×1200D×750H、JTCZ-062/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm</b>，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可</p>	3577	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具



				<p>溶性重金属)：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
8	货物类	指挥室桌子	中泰	<p>1400W×700D×750H、JTCZ-063/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm</b>，<b>甲醛释放量未检出</b>，<b>可迁移元素 (可溶性重金属)：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1800	12	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
9	货物类	文件柜	中泰	<p>900W*400D*1850H、JTCZ-064/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；3、粉末：采用诺贝尔阿克苏</p>	1200	4	常州市公安局金坛分局儒林

				<p>塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>			派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
10	货物类	装备柜	中泰	<p>500W*400D*2100H, JTCZ-065/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm</b>，<b>甲醛释放量未检出</b>，<b>可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1000	20	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
11	货物类	椅子	中泰	<p>常规、JTCZ-066/1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，<b>回弹率 52%</b>，<b>拉伸强度 166kPa</b>，</p>	600	20	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办

				<p>伸长率 208%，干热老化后拉伸强度 155kPa，湿热老化后拉伸强度 150kPa，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3. 脚架、脚轮：钢制五星脚架，脚轮采用增强尼龙 66%加 34%纤维重型轮，在受压迫 750 磅下往复 12 万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。</p>			公场所，需增加一批办公家具
12	货物类	茶水柜	中泰	<p>800W×400D×880H、JTCZ-067/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	800	7	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
派出所二楼							
1	货物类	1.8 米办公桌	中泰	<p>1800W×800D×760H、JTCZ-068/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限</p>	2600	3	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增

			<p>量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			加一批办公家具	
2	货物类	单人沙发	中泰	<p>1000W×820D×820H、JTCZ-069/1. 面料：选用优质环保皮，厚度 1.6mm，摩擦色牢度干擦 500 次 4-5 级，湿擦 250 次 4-5 级，涂层粘着牢度 10.3N/10mm，耐折牢度（50000 次）无裂纹，撕裂力 101.4N，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能 1 级，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，75%压缩永久变形 2.8%，湿热老化后拉伸强度 150KPa，干热老化后拉伸强度 155KPa，甲醛释放量 0.019mg/m<sup>2</sup>h，燃烧性能达 B1 级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨基酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。</p> <p>3. 框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。</p>	1200	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具



			4. 脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。			
3	货物类	茶几	<p>600W*600D*450H、JTCZ-070/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 1mm，含水率 6.1%，<b>甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率 9.2%，<b>甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L</b>，<b>可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出</b>，<b>总挥发性有机物含量（水基型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	800	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
4	货物类	文件柜	<p>900W*400D*1850H、JTCZ-071/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分</p>	1200	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办




				之一；6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落。			公场所，需增加一批办公家具
5	货物类	长桌 (提供样品)	中泰	1600*800*750(JTCZ-072/1)。颜色：棕色 2)。材质及技术要求：结构：零部件之间连接必须用榫卯结构，不允许仅有胶水粘接，榫卯结合应严密、牢固，最大缝隙应≤0.2mm，不应有松动、断榫、裂缝。基材：采用白蜡木。产品正视图的用材应无边材，其它部位零部件表面的边材面积含量，应不超过该零部件表面积 5%；木材无明显色差；产品正视图无腐朽材，其它轻微腐朽面积不超过零部件面积的 6%，深度不得超过材厚的 5%；死节、孔洞和夹皮等应进行同色修补，三者相加的缺陷率不超过零部件面积的 5%；无贯通裂缝，其它裂纹应进行同色修补，宽度不大于 1.0mm，长度不得超过零部件长度的 10%；木材应经过干燥处理。刮磨：平整、光滑、无波浪形、线条顺畅。涂饰：采用生漆涂饰。表面漆膜不应有皱皮、发粘、裂痕、脱落、漏漆等。	1000	15	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
6	货物类	屏风办公桌	中泰	1420W×1420D×1100H、JTCZ-073/1。基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板， <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b> ，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N， <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b> ，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm， <b>甲醛释放量未检出</b> ，可迁移元素（可溶性重金属）： <b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b> ，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮	2000	5	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。			
7	货物类	椅子	中泰	1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化， <b>回弹率 52%，拉伸强度 166kPa，伸长率 208%，干热老化后拉伸强度 155kPa，湿热老化后拉伸强度 150kPa</b> ，抗疲劳力强，坐感舒适。 3. 脚架、脚轮：钢制五星脚架，脚轮采用增强尼龙 66%加 34%纤维重型轮，在受压迫 750 磅下往复 12 万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。	600	25	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
8	货物类	上下铺	中泰	900W×2000D×1750H、JTCZ-075/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m <sup>3</sup> ，含水率 8%，密度 0.80g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物 (TVOC) 0.05mg/m <sup>2</sup> ·h，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用； <b>挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出</b> ，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点， <b>游离甲醛 (水基型) 未检出，总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出</b> ，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能	3000	15	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				力。			
9	货物类	衣柜	中泰	<p>1600W×630D×2100H、JTCZ-076/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	4000	6	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
10	货物类	床垫	中泰	1.2 米、JTCZ-077/环保椰棕垫	1000	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
11	货物类	1.2 米床	中泰	常规、JTCZ-078/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 0.018mg/m <sup>3</sup> ，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，	1800	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体


			<p>板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
12	货物类	写字桌椅	<p>中泰</p> <p>1200W×600D×750H、JTCZ-079/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮</p>	1600	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。			
13	货物类	货架	中泰	 <p>常规、JTCZ-080/1。产品采用优质冷轧钢， 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形； 3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强； 4、搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板可承受 250 公斤；</p>	1600	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
14	货物类	床头柜	中泰	<p>500W×500D×400H、JTCZ-081/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	500	4	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具



消防中队一楼

1	货物类	货架	中泰	<p>常规、JTCZ-082/1、产品采用优质冷轧钢,2、酸洗磷化工艺处理,防生锈,耐压强度大,抗冲击不易变形;3、粉末:采用诺贝尔阿克苏塑粉,附着力强,零甲醛,耐光性强;4、搁板为可调式,搁板扣孔排列紧密,间隙小,美观耐用,可使搁板可承受250公斤;</p>	1600	5	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所,需增加一批办公家具
2	货物类	1.2米床	中泰	<p>常规、JTCZ-083/1. 基材:采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa, 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面:采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边:选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出</b>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶:选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件:采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1800	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所,需增加一批办公家具
3	货物类	1.2米床	中泰	常规、JTCZ-084/环保椰棕垫	1000	2	常州市公安局金坛分局儒林

		垫						派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
4	货物类	衣柜	中泰	 <p>1200W×600D×2100H、JTCZ-085/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	4000	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具	
5	货物类	办公桌	中泰	<p>1600W×800D×750H、JTCZ-086/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p>	1800	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具	

				<p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）、铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			具
6	货物类	会议椅	中泰	<p>常规、JTCZ-087/1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。</p>	600	8	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
7	货物类	桌子	中泰	<p>1200W*600D*750H、JTCZ-088/台面采用优质三聚氰胺装饰纸，甲醛释放量优于 E1 级 0.2mg/L；基材：E1 级刨花板，密度 0.70g/cm<sup>3</sup>；封边采用优质 PVC 封边条，四周均需要封边，转角为折弯处理。</p> <p>脚架：采用优质品牌一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>	1200	12	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
8	货物类	餐椅	中泰	<p>常规、JTCZ-089/1. 基材：采用优质橡胶木木实木，木材质量高，坚固耐用，结构细，有光泽，韧性高，抗劈力强，表面光滑，冲击力强，木材拼接采用直边平</p>	300	48	常州市公安局金坛分局儒林

			<p>拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，木材加工性能好，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，VOC31g/L，苯质量分数未检出，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数未检出，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数0.5%，可溶性重金属 可溶性铅(Pb)未检出、可溶性镉(Cd)未检出、可溶性铬(Cr)未检出、可溶性汞(Hg)未检出，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p>			派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具	
9	货物类	餐桌	中泰	<p>φ2米、JTCZ-090/优质高密度纤维板，含水量低于8%，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；优质品牌环保油漆，挥发性有机化合物(VOC)含量31g/L，苯未检出，甲苯、二甲苯和乙苯含量总和未检出，固化剂中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)含量总0.16%，卤代烃含0.01%，达到HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》，GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》，工艺，无流挂、杂质、发白。</p>	4155	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
10	货物类	餐椅	中泰	<p>常规、JTCZ-091/采用优质橡木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；符合人体工程学，可承300kg压力；</p>	300	12	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

11	货物类	餐边柜	<p>800W*400D*800H、JTCZ-092/1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度 1mm，含水率 6.1%，<b>甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率 9.2%，<b>甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L</b>，可溶性重金属含量 <b>可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛 (水基型) 未检出，总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1200	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
12	货物类	文件柜	<p>900W*400D*1850H、JTCZ-093/1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；8、柜子内部有支加强支柱，搁板为</p>	1200	2	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具



				可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落。			具
13	货物类	茶水柜	中泰	<p>800W×400D×800H、JTCZ-094/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	800	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
消防中队二楼							
1	货物类	1.2米床	中泰	<p>1200W*2000D、JTCZ-095/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室</p>	1800	15	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

				<p>内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
2	货物类	1.2 米床垫	中泰	常规、JTCZ-096/环保椰棕垫	1000	15	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
3	货物类	衣柜	中泰	<p>1200W×600D×2100H、JTCZ-097/1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p>	4000	5	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具

			<p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
4	货物类	阅览室桌子	<p>中泰 2400W×1200D×750H、JTCZ-098/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，<b>甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	4900	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所，需增加一批办公家具
5	货物类	会议室桌子	<p>中泰 4000W×1600D×750H、JTCZ-099/1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检</b></p>	4000	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办

				<p>出, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			公场所, 需增加一批办公家具
6	货物类	椅子	中泰	<p>常规、JTCZ-100/1. 面料: 采用优质高级透气网布, 防潮、防污、易清洁, 布面柔软舒适, 透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 密度 53kg/m<sup>3</sup>, 回弹率 52%, 压缩永久变形 2.8%, 抗疲劳力强, 坐感舒适, 质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 弓型脚: 喷涂弓形脚架/金属脚架, 经酸洗磷化等处理, 表面电镀工艺。</p>	600	16	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所, 需增加一批办公家具
7	货物类	茶水柜	中泰	<p>800W×400D×800H、JTCZ-101/1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa, 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室</p>	800	1	常州市公安局金坛分局儒林派出所将整体搬迁到新的办公场所, 需增加一批办公家具

			<p>内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

注：1. 上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作；

2. 上表内容应与投标文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致，否则责任自负；

3. 发布中标公告时将公布主要中标标的情况。

投标人名称（电子签章）：常州金坛华耀家具有限公司

日期：2022 年 12 月 23 日





## 八、商务条款、投标货物技术规范及服务偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款（合同条款）、投标货物技术规范、服务偏离表与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写。

项目名称：常州市公安局金坛分局儒林派出所家具采购

项目编号：坛政采公[2022]0009

### （一）商务条款（合同条款）

对本项目商务条款（合同条款）的偏离情况（请进行勾选）： <input checked="" type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） <input type="checkbox"/> 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一系列明）					
序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况（据实填写）	说明
我司响应招标文件中商务条款（合同条款）中的所有要求，无偏离					

注：1. 对商务条款（合同条款）中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（电子签章）：常州金坛华耀家具有限公司

日期：2022年12月23日



## (二) 投标货物技术规范偏离表



序号	货物名称及品目号	数量	招标文件技术规范、要求	投标文件应答	偏差	备注
服务中心一楼						
1	调解桌、/	2	<p>规格：2400W×1200D×750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb≤8mg/kg；镉 Cd≤8mg/kg；铬 Cr≤8mg/kg；汞 Hg≤8mg/kg；砷 As≤8mg/kg；钡 Ba≤8mg/kg；锑 Sb≤8mg/kg；硒 Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分</p>	<p>规格：2400W×1200D×750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</b></p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
2	事故处理室等桌子、/	4	<p>规格: 1600W<math>\times</math>800D<math>\times</math>760H</p> <p>材质/颜色: 胡桃色/布拉格灰</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>, 含水率<math>\leq 8\%</math>, 密度<math>\geq 0.76\text{g/cm}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>, 内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>, 2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>, 板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>, 总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>, 通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>, 符合 GB 18584-2001 《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>; 镉 Cd<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>; 铬 Cr<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>; 汞 Hg<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>; 砷 As<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>; 钡 Ba<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>; 锑 Sb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>; 硒 Se<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰</p>	<p>规格: 1600W<math>\times</math>800D<math>\times</math>760H</p> <p>材质/颜色: 胡桃色/布拉格灰</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa</b>, 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>, 通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001 《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出</b>, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>发性有机物含量≤5g/kg,符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件:采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件:采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
3	会议椅、/	<p>规格:常规</p> <p>材质/颜色:网布</p> <p>材质说明:1.面料:采用优质高级透气网布,防潮、防污、易清洁,布面柔软舒适,透气强而富于韧性。</p> <p>2.海绵:采用优质高密度阻燃海绵,用抽纱或丝绒覆面,表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,密度≥35kg/m<sup>3</sup>,回弹率≥35%,压缩永久变形≤10.0%,抗疲劳力强,坐感舒适,质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3.弓型脚:喷涂弓形脚架/金属脚架,经酸洗磷化等处理,表面电镀工艺。</p>	<p>规格:常规</p> <p>材质/颜色:网布</p> <p>材质说明:1.面料:采用优质高级透气网布,防潮、防污、易清洁,布面柔软舒适,透气强而富于韧性。</p> <p>2.海绵:采用优质高密度阻燃海绵,用抽纱或丝绒覆面,表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,密度<b>53kg/m<sup>3</sup></b>,回弹率<b>52%</b>,压缩永久变形<b>2.8%</b>,抗疲劳力强,坐感舒适,质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3.弓型脚:喷涂弓形脚架/金属脚架,经酸洗磷化等处理,表面电镀工艺。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分
4	茶水柜、/	<p>规格:800W×400D×800H</p> <p>材质/颜色:深色橡木/布拉格灰</p> <p>材质说明:1.基材:采用优质 E1 级三聚氰胺板,甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>,含水率≤8%,密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>,静曲强度≥40MPa,弹性模量≥3800MPa,内结合强度≥1.0MPa,表面胶合强度≥2.0MPa,2h吸水厚度膨胀率≤3%,板边握螺钉力≥650N,板面握螺钉力≥950N,总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h,通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2.饰面:采用优质三聚氰胺纸,甲醛释放量≤0.2mg/L,符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质</p>	<p>规格:800W×400D×800H</p> <p>材质/颜色:深色橡木/布拉格灰</p> <p>材质说明:1.基材:采用优质 E1 级三聚氰胺板,甲醛释放量<b>0.018mg/m<sup>3</sup></b>,含水率<b>6.3%</b>,密度<b>0.78g/cm<sup>3</sup></b>,静曲强度<b>26.8MPa</b>,弹性模量<b>3980MPa</b>,内结合强度 1.0MPa,表面胶合强度 2.0MPa,2h吸水厚度膨胀率 3%,板边握螺钉力 650N,板面握螺钉力 950N,总挥发性有机化合物(TVOC)<b>未检出</b>,通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2.饰面:采用优质三聚氰胺纸,甲醛释放量 0.2mg/L,符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅<math>\text{Pb} \leq 8\text{mg/kg}</math>；镉<math>\text{Cd} \leq 8\text{mg/kg}</math>；铬<math>\text{Cr} \leq 8\text{mg/kg}</math>；汞<math>\text{Hg} \leq 8\text{mg/kg}</math>；砷<math>\text{As} \leq 8\text{mg/kg}</math>；钡<math>\text{Ba} \leq 8\text{mg/kg}</math>；锑<math>\text{Sb} \leq 8\text{mg/kg}</math>；硒<math>\text{Se} \leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>2\text{mm}</math>，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅<math>\text{Pb}</math>未检出；镉<math>\text{Cd}</math>未检出；铬<math>\text{Cr}</math>未检出；汞<math>\text{Hg}</math>未检出；砷<math>\text{As}</math>未检出；钡<math>\text{Ba}</math>未检出；锑<math>\text{Sb}</math>未检出；硒<math>\text{Se}</math>未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
5	等候椅、/	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：不锈钢</p> <p>材质说明：不锈钢材料</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：不锈钢</p> <p>材质说明：不锈钢材料</p>	满足，无偏离	/
6	吧凳、/	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：黑</p> <p>材质说明：1. 面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度<math>\geq 4</math>级，涂层粘着牢度<math>\geq 3.0\text{N}/10\text{mm}</math>，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。</p> <p>3. 气压棒：采用优质气压棒，可承受<math>300\text{kg}</math>压力，升降轻</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：黑</p> <p>材质说明：1. 面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度<math>4-5</math>级，涂层粘着牢度<math>10.3\text{N}/10\text{mm}</math>，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。</p> <p>3. 气压棒：采用优质气压棒，可承受<math>300\text{kg}</math>压力，升降轻</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



			便灵活,螺旋机构的升降配合良好,气动升降平稳、无漏气、无燥音。	便灵活,螺旋机构的升降配合良好,气动升降平稳、无漏气、无燥音。		
7	条桌、 /	1	<p>规格: 1200W×415D×750H</p> <p>材质/颜色: 胡桃色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板, 甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率≤8%, 密度≥0.80g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度≥40MPa, 弹性模量≥3800MPa, 吸水厚度膨胀率≤5%, 内结合强度≥1.0MPa, 表面结合强度≥2.0MPa, 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。</p> <p>2. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度≥0.6mm, 含水率≤10%, 甲醛释放量≤0.5mg/L, GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 采用优质天然实木封边条, 含水率≤13%, 甲醛释放量≤0.5mg/L, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物 (VOC) 含量≤500g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) ≤8mg/kg、可溶性镉 (Cd) ≤8mg/kg、可溶性铬 (Cr) ≤8mg/kg、可溶性汞 (Hg) ≤8mg/kg, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游</p>	<p>规格: 1200W×415D×750H</p> <p>材质/颜色: 胡桃色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板, <b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>, 含水率 4.9%, 密度 0.83g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 33.1MPa, 弹性模量 3830MPa, 吸水厚度膨胀率 1.3%, 内结合强度 1.25MPa, 表面结合强度 2.0MPa, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。</p> <p>2. 饰面: 采用天然实木皮, <b>厚度 1mm, 含水率 6.1%, 甲醛释放量未检出</b>, GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 采用优质天然实木封边条, <b>含水率 9.2%, 甲醛释放量未检出</b>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; <b>挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出</b>, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, <b>游离甲醛 (水基型) 未检出, 总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出</b>, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
8	中二斗、/	<p>规格：900W*400D*1850H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	<p>规格：900W*400D*1850H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度好，便于观阅；</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分
9	2 门更衣柜、/	<p>规格：900W*500D*1850H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变</p>	<p>规格：900W*500D*1850H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



		<p>(Pb) ≤8mg/kg、可溶性镉(Cd) ≤8mg/kg、可溶性铬(Cr) ≤8mg/kg、可溶性汞(Hg) ≤8mg/kg, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛(水基型) ≤0.1g/kg, 总挥发性有机物含量(水基型) ≤50g/L, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>出、可溶性汞(Hg)未检出, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛(水基型)未检出, 总挥发性有机物含量(水基型)未检出, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
2	床垫、 /	<p>规格: 常规</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 环保椰棕垫</p>	<p>规格: 常规</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 环保椰棕垫</p>	满足, 无偏离	/
3	上下 铺、/	<p>规格: 900W×2000D×1750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用进口橡胶木, 甲醛释放量 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率 ≤8%, 密度 ≥0.80g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 ≥40MPa, 弹性模量 ≥3800MPa, 吸水厚度膨胀率 ≤5%, 内结合强度 ≥1.0MPa, 表面结合强度 ≥2.0MPa, 总挥发性有机化合物(TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。</p> <p>2. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物(VOC)含量 ≤500g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb) ≤8mg/kg、可溶性镉(Cd) ≤8mg/kg、可溶性铬</p>	<p>规格: 900W×2000D×1750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用进口橡胶木, 甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率 8%, 密度 0.80g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 40MPa, 弹性模量 3800MPa, 吸水厚度膨胀率 5%, 内结合强度 1.0MPa, 表面结合强度 2.0MPa, 总挥发性有机化合物(TVOC) 0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。</p> <p>2. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物(VOC)含量 31g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)未检出、可溶性镉(Cd)未检出、可溶性铬(Cr)未检出、可溶性汞(Hg)未检出, 符合 GB 18581-2009《室内装</p>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于部分

		<p>(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg,符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,游离甲醛(水基型)≤0.1g/kg,总挥发性有机物含量(水基型)≤50g/L,符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,游离甲醛(水基型)未检出,总挥发性有机物含量(水基型)未检出,符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
4	床头柜、/	<p>规格: 500W×500D×400H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用进口橡胶木,甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>,含水率≤8%,密度≥0.80g/cm<sup>3</sup>,静曲强度≥40MPa,弹性模量≥3800MPa,吸水厚度膨胀率≤5%,内结合强度≥1.0MPa,表面结合强度≥2.0MPa,总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h,通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》,等标准。</p> <p>2. 油漆: 采用优质品牌环保油漆,经过五底三面油漆工序,木纹纹理清晰,色泽均匀、光滑耐用;挥发性有机化合物(VOC)含量≤500g/L,可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg,符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶,粘性强,久不</p>	<p>规格: 500W×500D×400H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用进口橡胶木,甲醛释放量0.05mg/m<sup>3</sup>,含水率8%,密度0.80g/cm<sup>3</sup>,静曲强度40MPa,弹性模量3800MPa,吸水厚度膨胀率5%,内结合强度1.0MPa,表面结合强度2.0MPa,总挥发性有机化合物(TVOC)0.05mg/m<sup>2</sup>·h,通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》,等标准。</p> <p>2. 油漆: 采用优质品牌环保油漆,经过五底三面油漆工序,木纹纹理清晰,色泽均匀、光滑耐用;挥发性有机化合物(VOC)含量31g/L,可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)未检出、可溶性镉(Cd)未检出、可溶性铬(Cr)未检出、可溶性汞(Hg)未检出,符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,游离甲醛(水基型)未检出,总挥发性有机物含量(水基</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



		<p>分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物含量（水基型）<math>\leq 50\text{g/L}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p><b>型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
5	衣柜、 /	<p>规格：1200W×600D×2100H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量<math>\leq 500\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性镉（Cd）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬（Cr）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性汞（Hg）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物含量（水基型）<math>\leq 50\text{g/L}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p>	<p>规格：1200W×600D×2100H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量<math>0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>8\%</math>，密度<math>0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>5\%</math>，内结合强度<math>1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量<math>31\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出</b>，总挥发性有机物含量（水基型）<b>未检出</b>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



		<p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形； 3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强； 4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落； 5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一； 6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型； 7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅； 8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	<p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形； 3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强； 4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落； 5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一； 6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型； 7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅； 8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>		
8	书柜、 /	<p>规格：800*400*2080 材质/颜色：胡桃色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.80\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定</p>	<p>规格：800*400*2080 材质/颜色：胡桃色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 饰面：采用天然实木皮，<b>厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物</p>	满足且 正偏离	加粗部分为 优于部分



		<p>装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
10	会议椅、/	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：网布</p> <p>材质说明：1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>，回弹率<math>\geq 35\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 10.0\%</math>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：网布</p> <p>材质说明：1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，<b>密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%</b>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



			3. 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。			
11	条桌、 /	12	<p>规格：1200W×415D×750H</p> <p>材质/颜色：胡桃色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬（Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游</p>	<p>3. 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。</p> <p>规格：1200W×415D×750H</p> <p>材质/颜色：胡桃色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，<b>厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，<b>含水率 9.2%，甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
12	条桌、 /	12	<p>规格：1800W×415D×750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》，GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬（Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限</p>	<p>规格：1800W×415D×750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，<b>厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》，GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，<b>含水率 9.2%，甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物含量（水基型）<math>\leq 50\text{g/L}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
13	会议皮椅、/	60	<p>规格：460W×605D×900H</p> <p>材质/颜色：西皮</p> <p>材质说明：1. 面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度<math>\geq 4</math>级，涂层粘着牢度<math>\geq 3.0\text{N}/10\text{mm}</math>，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度<math>\geq 35\text{kg}/\text{m}^3</math>，回弹率<math>\geq 35\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 10.0\%</math>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量 <math>E1 \leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。</p> <p>4. 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量 <math>E1 \leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，坚固、可靠，长期使用不松</p>	<p>规格：460W×605D×900H</p> <p>材质/颜色：西皮</p> <p>材质说明：1. 面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度 4-5 级，涂层粘着牢度 10.3N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量 <math>E1 \leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。</p> <p>4. 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量 <math>E1 \leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，坚固、可靠，长期使用不松</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>动、不腐朽，符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬（Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p>	<p>动、不腐朽，符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p>		
14	主席台、/	<p>2</p> <p>规格：1380W×720D×780H 材质/颜色：胡桃色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化</p>	<p>规格：1380W×720D×780H 材质/颜色：胡桃色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 饰面：采用天然实木皮，<b>厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3. 封边：采用优质天然实木封边条，<b>含水率 9.2%，甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>合物 (VOC) 含量<math>\leq 500\text{g/L}</math>, 可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) <math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性镉 (Cd) <math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬 (Cr) <math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性汞 (Hg) <math>\leq 8\text{mg/kg}</math>, 符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛 (水基型) <math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>, 总挥发性有机物含量 (水基型) <math>\leq 50\text{g/L}</math>, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>(Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出, 符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛 (水基型) 未检出, 总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
15	主席台、/	<p>规格: 2100W<math>\times</math>720D<math>\times</math>780H          材质/颜色: 胡桃色          材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>, 含水率<math>\leq 8\%</math>, 密度<math>\geq 0.80\text{g/cm}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>, 吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>, 内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 表面结合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>, 总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>, 通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。          2. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率<math>\leq 10\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>, GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》, GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。          3. 封边: 采用优质天然实木封边条, 含水率<math>\leq 13\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技</p>	<p>规格: 2100W<math>\times</math>720D<math>\times</math>780H          材质/颜色: 胡桃色          材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板, 甲醛释放量 <b>0.017mg/m<sup>3</sup></b>, 含水率 <b>4.9%</b>, 密度 <b>0.83g/cm<sup>3</sup></b>, 静曲强度 <b>33.1MPa</b>, 弹性模量 <b>3830MPa</b>, 吸水厚度膨胀率 <b>1.3%</b>, 内结合强度 <b>1.25MPa</b>, 表面结合强度 <b>2.0MPa</b>, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。          2. 饰面: 采用天然实木皮, 厚度 <b>1mm</b>, 含水率 <b>6.1%</b>, 甲醛释放量未检出, GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》, GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。          3. 封边: 采用优质天然实木封边条, 含水率 <b>9.2%</b>, 甲醛释放量未检出, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



		<p>术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量<math>\leq 500\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性镉（Cd）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬（Cr）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性汞（Hg）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物含量（水基型）<math>\leq 50\text{g/L}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量<math>31\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
16	茶水柜、/	<p>规格：800W×400D×800H</p> <p>材质/颜色：深色橡木/布拉格灰</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质</p>	<p>规格：800W×400D×800H</p> <p>材质/颜色：深色橡木/布拉格灰</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 <b>0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 <b>6.3%</b>，密度 <b>0.78g/cm<sup>3</sup></b>，静曲强度 <b>26.8MPa</b>，弹性模量 <b>3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅<math>\text{Pb} \leq 8\text{mg/kg}</math>；镉<math>\text{Cd} \leq 8\text{mg/kg}</math>；铬<math>\text{Cr} \leq 8\text{mg/kg}</math>；汞<math>\text{Hg} \leq 8\text{mg/kg}</math>；砷<math>\text{As} \leq 8\text{mg/kg}</math>；钡<math>\text{Ba} \leq 8\text{mg/kg}</math>；锑<math>\text{Sb} \leq 8\text{mg/kg}</math>；硒<math>\text{Se} \leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>2\text{mm}</math>，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅<math>\text{Pb}</math>未检出；镉<math>\text{Cd}</math>未检出；铬<math>\text{Cr}</math>未检出；汞<math>\text{Hg}</math>未检出；砷<math>\text{As}</math>未检出；钡<math>\text{Ba}</math>未检出；锑<math>\text{Sb}</math>未检出；硒<math>\text{Se}</math>未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
业务技术用房一楼						
1	档案柜、/	40	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：灰色</p> <p>材质说明：板材采用“上海宝钢”生产优质冷轧型钢板，板材冷轧钢板执行钢板国家标准 GB710-82；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；采用上海市“幻影”化工有限公司塑粉，该产品通过 ISO14001 国际环境管理体系认证；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准 GB6807-86</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：灰色</p> <p>材质说明：板材采用“上海宝钢”生产优质冷轧型钢板，板材冷轧钢板执行钢板国家标准 GB710-82；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；采用上海市“幻影”化工有限公司塑粉，该产品通过 ISO14001 国际环境管理体系认证；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准 GB6807-86</p>	满足，无偏离	/
2	工位、/	6	<p>规格：1420W<math>\times</math>1420D<math>\times</math>1100H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g/cm}^3</math>，静曲强度</p>	<p>规格：1420W<math>\times</math>1420D<math>\times</math>1100H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物(TVOC)<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g}/\text{kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p><b>26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
3	办公桌、/	<p>规格：1400W*700D*750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>4 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，</p>	<p>规格：1400W*700D*750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>表面胶合强度<math>\geq 2.0</math>MPa, 2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 650</math>N, 板面握螺钉力<math>\geq 950</math>N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05</math>mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量<math>\leq 0.2</math>mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度<math>\geq 1.5</math>mm, 甲醛释放量<math>\leq 0.2</math>mg/L, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb<math>\leq 8</math>mg/kg; 镉 Cd<math>\leq 8</math>mg/kg; 铬 Cr<math>\leq 8</math>mg/kg; 汞 Hg<math>\leq 8</math>mg/kg; 砷 As<math>\leq 8</math>mg/kg; 钡 Ba<math>\leq 8</math>mg/kg; 锑 Sb<math>\leq 8</math>mg/kg; 硒 Se<math>\leq 8</math>mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量<math>\leq 5</math>g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出</b>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
4	办公桌、/	<p>规格: 1800W×1750D×760H          材质/颜色: 胡桃色/布拉格灰          材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量<math>\leq 0.05</math>mg/m<sup>3</sup>, 含水率<math>\leq 8\%</math>, 密度<math>\geq 0.76</math>g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度<math>\geq 40</math>MPa, 弹性模量<math>\geq 3800</math>MPa, 内结合强度<math>\geq 1.0</math>MPa, 表面胶合强度<math>\geq 2.0</math>MPa, 2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>, 板边握</p>	<p>规格: 1800W×1750D×760H          材质/颜色: 胡桃色/布拉格灰          材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa</b>, 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g}/\text{kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
5	会议桌、/	<p>规格：2400W<math>\times</math>1200D<math>\times</math>760H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合</p>	<p>规格：2400W<math>\times</math>1200D<math>\times</math>760H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC)</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



		<p>物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 <math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 甲醛释放量 <math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 <math>\text{Pb} \leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 镉 <math>\text{Cd} \leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 铬 <math>\text{Cr} \leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 汞 <math>\text{Hg} \leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 砷 <math>\text{As} \leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 钡 <math>\text{Ba} \leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 锑 <math>\text{Sb} \leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 硒 <math>\text{Se} \leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 <math>\leq 5\text{g}/\text{kg}</math>, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p><b>未检出</b>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用<b>优质</b>三聚氰胺纸, 甲醛释放量 <math>0.2\text{mg}/\text{L}</math>, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出</b>, 可迁移元素 (可溶性重金属): <b>铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出</b>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 <math>5\text{g}/\text{kg}</math>, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
6	软包询问桌、/	<p>规格: 常规</p> <p>材质/颜色: 胡桃色/密度板</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 含水率 <math>\leq 8\%</math>, 密度 <math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>, 静曲强度 <math>\geq 40\text{MPa}</math>, 弹性模量 <math>\geq 3800\text{MPa}</math>, 内结合强度 <math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 表面胶合强度 <math>\geq 2.0\text{MPa}</math>, 2h 吸水厚度膨胀率 <math>\leq 3\%</math>, 板边握螺钉力 <math>\geq 650\text{N}</math>, 板面握螺钉力 <math>\geq 950\text{N}</math>, 总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>, 通过 GB 18580-2017《室内</p>	<p>规格: 常规</p> <p>材质/颜色: 胡桃色/密度板</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 <math>0.018\text{mg}/\text{m}^3</math>, 含水率 6.3%, 密度 <math>0.78\text{g}/\text{cm}^3</math>, 静曲强度 <math>26.8\text{MPa}</math>, 弹性模量 <math>3980\text{MPa}</math></b>, 内结合强度 <math>1.0\text{MPa}</math>, 表面胶合强度 <math>2.0\text{MPa}</math>, 2h 吸水厚度膨胀率 <math>3\%</math>, 板边握螺钉力 <math>650\text{N}</math>, 板面握螺钉力 <math>950\text{N}</math>, <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
7	嫌疑人 讯问 椅、/	6	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：面料采用意大利进口优质超纤皮，内部采用优质阻燃、环保高密度泡棉，再附阻燃、环保中密度泡棉表面加 180g 丝棉，密度<math>&gt;45\text{kg/m}^3</math>；靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，椅架采用优质电镀不锈钢管，壁厚 1.2mm，经过德国进口高精度数控折弯机折弯而成，长时间使用不腐蚀、不生锈等优点；</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：面料采用意大利进口优质超纤皮，内部采用优质阻燃、环保高密度泡棉，再附阻燃、环保中密度泡棉表面加 180g 丝棉，密度<math>&gt;45\text{kg/m}^3</math>；靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，椅架采用优质电镀不锈钢管，壁厚 1.2mm，经过德国进口高精度数控折弯机折弯而成，长时间使用不腐蚀、不生锈等优点；</p>	满足， 无偏离	/
8	常规、	20	规格：常规	规格：常规	满足，	/

	/		<p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：面料采用意大利进口优质牛皮，内部采用优质阻燃、环保高密度泡棉，再附阻燃、环保中密度泡棉表面加 180g 丝棉，密度&gt;45kg/m<sup>3</sup>；靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，椅架采用优质电镀不锈钢管，壁厚 1.2mm，经过德国进口高精度数控折弯机折弯而成，长时间使用不腐蚀、不生锈等优点；</p>	<p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：面料采用意大利进口优质牛皮，内部采用优质阻燃、环保高密度泡棉，再附阻燃、环保中密度泡棉表面加 180g 丝棉，密度&gt;45kg/m<sup>3</sup>；靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，椅架采用优质电镀不锈钢管，壁厚 1.2mm，经过德国进口高精度数控折弯机折弯而成，长时间使用不腐蚀、不生锈等优点；</p>	无偏离	
9	电子存包柜、/	1	<p>规格：2550W*460D*1800H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：本产品采用上海宝钢一级冷轧板经过 数控剪板 数控冲床 数控折弯 数控焊接 经大型喷涂流水线 酸洗磷化处理 用荷兰进口 阿克苏塑粉 静电喷涂 200 度高温 烘烤而成 表面防酸碱防腐蚀 附着力强</p>	<p>规格：2550W*460D*1800H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：本产品采用上海宝钢一级冷轧板经过 数控剪板 数控冲床 数控折弯 数控焊接 经大型喷涂流水线 酸洗磷化处理 用荷兰进口 阿克苏塑粉 静电喷涂 200 度高温 烘烤而成 表面防酸碱防腐蚀 附着力强</p>	满足，无偏离	/
10	货架、/	2	<p>规格：2000W*500D*2000H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢，立柱 喷涂后 0.8 以上，层板喷涂后 0.5 以上，</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 可承受 250 公斤；</p>	<p>规格：2000W*500D*2000H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢，立柱 喷涂后 0.8 以上，层板喷涂后 0.5 以上，</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 可承受 250 公斤；</p>	满足，无偏离	/
11	排椅、/	2	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：不锈钢</p> <p>材质说明：不锈钢材料</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：不锈钢</p> <p>材质说明：不锈钢材料</p>	满足，无偏离	/
12	文件	2	<p>规格：900W*400D*1850H</p>	<p>规格：900W*400D*1850H</p>	满足，	/

	柜、/	<p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅；</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	<p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅；</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	无偏离	
13	茶水柜、/	<p>规格：800W×400D×880H</p> <p>材质/颜色：胡桃（9052-46）+浅铁灰</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p>	<p>规格：800W×400D×880H</p> <p>材质/颜色：胡桃（9052-46）+浅铁灰</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分


		<p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>2\text{mm}</math>，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
业务技术用房二楼						
1	会议台、/	2	<p>规格：4800W<math>\times</math>1800D<math>\times</math>760H</p> <p>材质/颜色：胡桃色/全拆装</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 10\%</math>，</p>	<p>规格：4800W<math>\times</math>1800D<math>\times</math>760H</p> <p>材质/颜色：胡桃色/全拆装</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量<math>0.017\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>4.9\%</math>，密度<math>0.83\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>33.1\text{MPa}</math>，弹性模量<math>3830\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>1.3\%</math>，内结合强度<math>1.25\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，<b>厚度<math>1\text{mm}</math>，含水率<math>6.1\%</math>，甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



		<p>甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>, GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边:采用优质天然实木封边条,含水率<math>\leq 13\%</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4.油漆:采用优质品牌环保油漆,经过五底三面油漆工序,木纹纹理清晰,色泽均匀、光滑耐用;挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 500\text{g/L}</math>,可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性镉(Cd)<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬(Cr)<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性汞(Hg)<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>,符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5.胶粘剂:选用国内优质品牌环保贴面胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,游离甲醛(水基型)<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>,总挥发性有机物含量(水基型)<math>\leq 50\text{g/L}</math>,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6.五金配件:采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>法》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3.封边:采用优质天然实木封边条,含水率<b>9.2%</b>,<b>甲醛释放量未检出</b>,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4.油漆:采用优质品牌环保油漆,经过五底三面油漆工序,木纹纹理清晰,色泽均匀、光滑耐用;<b>挥发性有机化合物(VOC)含量 31g/L,可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)未检出、可溶性镉(Cd)未检出、可溶性铬(Cr)未检出、可溶性汞(Hg)未检出</b>,符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5.胶粘剂:选用国内优质品牌环保贴面胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,<b>游离甲醛(水基型)未检出,总挥发性有机物含量(水基型)未检出</b>,符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6.五金配件:采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
2	会议桌、/	<p>规格:3200W<math>\times</math>1300D<math>\times</math>760H</p> <p>材质/颜色:胡桃色/全拆装</p> <p>材质说明:1.基材:采用优质 E1 级高密度纤维板,甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>,含水率<math>\leq 8\%</math>,密度<math>\geq 0.80\text{g/cm}^3</math>,静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>,弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>,吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>,内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>,表面结合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>,总挥发性有机化合物(TVOC)<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>,通过 GB</p>	<p>规格:3200W<math>\times</math>1300D<math>\times</math>760H</p> <p>材质/颜色:胡桃色/全拆装</p> <p>材质说明:1.基材:采用优质 E1 级高密度纤维板,<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>,含水率 4.9%,密度 0.83g/cm<sup>3</sup>,静曲强度 33.1MPa,弹性模量 3830MPa,吸水厚度膨胀率 1.3%,内结合强度 1.25MPa,表面结合强度 2.0MPa,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出</b>,通过 GB 18580-2017《室内装</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率<math>\leq 13\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量<math>\leq 500\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性镉（Cd）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬（Cr）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性汞（Hg）<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物含量（水基型）<math>\leq 50\text{g/L}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度<math>1\text{mm}</math>，含水率<math>6.1\%</math>，甲醛释放量未检出。GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率<math>9.2\%</math>，甲醛释放量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量<math>31\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>7. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
3	接待沙发（提供样品）、	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：浅色西皮</p> <p>材质说明：胡桃本木水性开放漆+米黄色真皮+铜色装饰条。</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：浅色西皮</p> <p>材质说明：胡桃本木水性开放漆+米黄色真皮+铜色装饰条。</p>	满足，无偏离	/



5	会议木椅、/	<p>规格：630W×760D×990H          材质/颜色：西皮          材质说明：1. 面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。          2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m<sup>3</sup>，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。          3. 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量 E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。          4. 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量 E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。          5. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬（Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限</p>	 <p>规格：630W×760D×990H          材质/颜色：西皮          材质说明：1. 面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度 4-5 级，涂层粘着牢度 10.3N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。          2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。          3. 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量 E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。          4. 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量 E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。          5. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分
---	--------	--	---	--------	-----------





		<p>≤0.2mg/L, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb≤8mg/kg; 镉 Cd≤8mg/kg; 铬 Cr≤8mg/kg; 汞 Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 锑 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
8	中二斗、/	<p>规格: 900W*400D*1850H 材质/颜色: 图片色 材质说明: 1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理, 防生锈, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 3、粉末: 采用诺贝尔阿克苏塑粉, 附着力强, 零甲醛, 耐光性强; 4、抽屉滑道: 双轨滑道, 使抽屉推拉顺畅, 防止抽屉抽出过长而脱落; 5、锁具采用泰国进口专利锁, 互开率不到千分之一; 6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型; 7、玻璃: 采用洛玻集团优质钢化玻璃, 质地纯正, 透明度高, 便于观阅;</p>	<p>规格: 900W*400D*1850H 材质/颜色: 图片色 材质说明: 1、产品采用优质冷轧钢精装盒板 2、酸洗磷化工艺处理, 防生锈, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 3、粉末: 采用诺贝尔阿克苏塑粉, 附着力强, 零甲醛, 耐光性强; 4、抽屉滑道: 双轨滑道, 使抽屉推拉顺畅, 防止抽屉抽出过长而脱落; 5、锁具采用泰国进口专利锁, 互开率不到千分之一; 6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型;</p>	满足, 无偏离	/

			8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。	7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观赏。 8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。		
9	文件柜、/	2	<p>规格：1200W×400D×1800H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬（Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限</p>	<p>规格：1200W×400D×1800H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，<b>厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，<b>含水率 9.2%，甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物含量（水基型）<math>\leq 50\text{g/L}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
10	办公桌、/	<p>规格：1200W×600D×750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一</p>	<p>规格：1200W×600D×750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		致。 4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不 分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥 发性有机物含量≤5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装 饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足 够的承载能力、耐腐蚀能力。	4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分 层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥 发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰 装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足 够的承载能力、耐腐蚀能力。		
11	茶水 柜、/	12 规格：800W×400D×880H 材质/颜色：胡桃（9052-46）+浅铁灰 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放 量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm <sup>3</sup> ，静曲强 度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa， 表面胶合强度≥2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%，板边握 螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合 物（TVOC）≤0.05mg/m <sup>2</sup> ·h，通过 GB 18580-2017《室内 装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符 合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质 限量》标准。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量 ≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb≤8mg/kg；镉 Cd≤8mg/kg；铬 Cr≤8mg/kg；汞 Hg≤8mg/kg；砷 As≤8mg/kg；钡 Ba≤8mg/kg；锑 Sb≤8mg/kg；硒 Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家 具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一 致。	规格：800W×400D×880H 材质/颜色：胡桃（9052-46）+浅铁灰 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板， <b>甲醛释放 量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b> ，内结合强度 1.0MPa，表面胶 合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N， <b>总挥发性有机化合物（TVOC） 未检出</b> ，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板 及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜 纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符 合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质 限量》标准。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条， <b>厚度 2mm，甲醛释放量未 检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出； 钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b> ，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜 色与板材一致。 4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分	满足且 正偏离	加粗部 分为优 于部分


		<p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
业务技术用房三楼						
1	1.2 米床、/	10	<p>规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC)<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量<math>\leq 500\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb)<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性镉 (Cd)<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬 (Cr)<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性汞 (Hg)<math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 (水基型)<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物含量 (水基型)<math>\leq 50\text{g/L}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料</p>	<p>规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量<math>0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>8\%</math>，密度<math>0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>5\%</math>，内结合强度<math>1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC)<math>0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量<math>31\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 (水基型) 未检出，总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分





			<p>胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
2	1.5 米床、/	4	<p>规格：1500W×2000D</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 ≤8%，密度 ≥0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 ≥40MPa，弹性模量 ≥3800MPa，吸水厚度膨胀率 ≤5%，内结合强度 ≥1.0MPa，表面结合强度 ≥2.0MPa，总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) ≤8mg/kg、可溶性镉 (Cd) ≤8mg/kg、可溶性铬 (Cr) ≤8mg/kg、可溶性汞 (Hg) ≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 (水基型) ≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量 (水基型) ≤50g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>规格：1500W×2000D</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物 (TVOC) 0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛 (水基型) 未检出，总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>满足且正偏离</p>	<p>加粗部分为优于部分</p>
3	1.2 米	10	<p>规格：常规</p>	<p>规格：常规</p>	<p>满足，</p>	<p>/</p>

	床垫、 /		材质/颜色：图片色 材质说明：环保椰棕垫	材质/颜色：图片色 材质说明：环保椰棕垫	无偏离	
4	1.5米 床垫、 /	4	规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：环保椰棕垫	规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：环保椰棕垫	满足， 无偏离	/
5	床头 柜、/	34	规格：500W×500D×400H 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 ≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度 ≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内 结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有 机化合物（TVOC）≤0.05mg/m <sup>2</sup> ·h，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》， 等标准。 2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工 序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化 合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 （Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬 （Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581- 2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限 量》标准。 3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不 分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游 离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基 型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够	规格：500W×500D×400H 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m <sup>3</sup> ，含水率 8%，密度 0.80g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强 度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物 （TVOC）0.05mg/m <sup>2</sup> ·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰 装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工 序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化 合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 （Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检 出、可溶性汞（Hg）未检出，符合 GB 18581-2009《室内装 饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不 分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游 离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基 型）未检出，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够 的承载能力、耐腐蚀能力。	满足且 正偏离	加粗部 分为优 于部分



			的承载能力、耐腐蚀能力。			
6	衣柜、 /	10	<p>规格：1600W×630D×2100H            材质/颜色：图片色            材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 ≤8%，密度 ≥0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 ≥40MPa，弹性模量 ≥3800MPa，吸水厚度膨胀率 ≤5%，内结合强度 ≥1.0MPa，表面结合强度 ≥2.0MPa，总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) ≤8mg/kg、可溶性镉 (Cd) ≤8mg/kg、可溶性铬 (Cr) ≤8mg/kg、可溶性汞 (Hg) ≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 (水基型) ≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量 (水基型) ≤50g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>规格：1600W×630D×2100H            材质/颜色：图片色            材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物 (TVOC) 0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛 (水基型) 未检出，总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于部分
派出所一楼						
1	办公 桌、/	3	<p>规格：1400W*700D*750H            材质/颜色：深色</p>	<p>规格：1400W*700D*750H            材质/颜色：深色</p>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于

		<p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g}/\text{kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 <math>0.018\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 <math>6.3\%</math>，密度 <math>0.78\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度 <math>26.8\text{MPa}</math>，弹性模量 <math>3980\text{MPa}</math>，内结合强度 <math>1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度 <math>2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率 <math>3\%</math>，板边握螺钉力 <math>650\text{N}</math>，板面握螺钉力 <math>950\text{N}</math>，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</b></p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 <math>0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 <math>2\text{mm}</math>，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 <math>5\text{g}/\text{kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		于部分
2	办公桌、/	<p>规格：1600W<math>\times</math>800D<math>\times</math>750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放</p>	<p>规格：1600W<math>\times</math>800D<math>\times</math>750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 含水率<math>\leq 8\%</math>, 密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>, 内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>, 2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>, 板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>, 总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 镉 Cd<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 铬 Cr<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 汞 Hg<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 砷 As<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 钡 Ba<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 锑 Sb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>; 硒 Se<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g}/\text{kg}</math>, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p><b>量 <math>0.018\text{mg}/\text{m}^3</math>, 含水率 <math>6.3\%</math>, 密度 <math>0.78\text{g}/\text{cm}^3</math>, 静曲强度 <math>26.8\text{MPa}</math>, 弹性模量 <math>3980\text{MPa}</math>, 内结合强度 <math>1.0\text{MPa}</math>, 表面胶合强度 <math>2.0\text{MPa}</math>, 2h 吸水厚度膨胀率 <math>3\%</math>, 板边握螺钉力 <math>650\text{N}</math>, 板面握螺钉力 <math>950\text{N}</math>, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</b></p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 <math>0.2\text{mg}/\text{L}</math>, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 <math>2\text{mm}</math>, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出</b>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 <math>5\text{g}/\text{kg}</math>, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
3	三人沙发、/	<p>规格: <math>2100\text{W} \times 900\text{D} \times 830\text{H}</math></p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 面料: 选用优质环保皮, 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 摩擦色牢度干擦 500 次<math>\geq 4</math> 级, 湿擦 250 次<math>\geq 3/4</math> 级, 涂层粘着</p>	<p>规格: <math>2100\text{W} \times 900\text{D} \times 830\text{H}</math></p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 面料: 选用优质环保皮, <b>厚度 <math>1.6\text{mm}</math>, 摩擦色牢度干擦 500 次 <math>4-5</math> 级, 湿擦 250 次 <math>4-5</math> 级, 涂层粘着</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



		<p>牢度<math>\geq 6.0\text{N}/10\text{mm}</math>，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力<math>\geq 80\text{N}</math>，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>，挥发性有机化合物（VOC）<math>\leq 10\text{mg}/\text{kg}</math>，禁用偶氮染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>，防霉菌性能不低于1级，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度<math>\geq 46\text{kg}/\text{m}^3</math>，回弹率<math>\geq 47\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，燃烧性能达 B1 级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。3.框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。4.脚架：采用优质实木脚架。</p>	<p>牢度 <math>10.3\text{N}/10\text{mm}</math>，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力 <math>101.4\text{N}</math>，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，防霉菌性能 1 级，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 <math>53\text{kg}/\text{m}^3</math>，回弹率 <math>52\%</math>，75%压缩永久变形 <math>2.8\%</math>，湿热老化后拉伸强度 <math>150\text{KPa}</math>，干热老化后拉伸强度 <math>155\text{KPa}</math>，甲醛释放量 <math>0.019\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，燃烧性能达 B1 级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。3.框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。4.脚架：采用优质实木脚架。</p>		
4	衣柜、 /	<p>规格：900W*500D*1850H          材质/颜色：图片色          材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板          2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；          3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p>	<p>规格：900W*500D*1850H          材质/颜色：图片色          材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板          2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；          3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐</p>	满足， 无偏离	/

		<p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅；</p> <p>9、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	<p>光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅；</p> <p>9、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>		
5	2米会议桌、 /	<p>1</p> <p>规格：2000W*1000D*750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅</p>	<p>规格：2000W*1000D*750H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 <b>26.8MPa</b>，弹性模量 <b>3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm</b>，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>Pb≤8mg/kg; 镉 Cd≤8mg/kg; 铬 Cr≤8mg/kg; 汞 Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 铋 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>Cd 未检出; <del>铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 铋 Sb 未检出; 硒 Se 未检出</del>, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
6	1.8 米会议桌、/	<p>规格: 1800W*900D*750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率≤8%, 密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度≥40MPa, 弹性模量≥3800MPa, 内结合强度≥1.0MPa, 表面胶合强度≥2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率≤3%, 板边握螺钉力≥650N, 板面握螺钉力≥950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001 《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度≥1.5mm, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb≤8mg/kg; 镉 Cd≤8mg/kg; 铬 Cr≤8mg/kg; 汞</p>	<p>规格: 1800W*900D*750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa</b>, 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>, 通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001 《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出;</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 锑 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
7	3.2 米会议桌、/	<p>规格: 3200W×1200D×750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率≤8%, 密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度≥40MPa, 弹性模量≥3800MPa, 内结合强度≥1.0MPa, 表面胶合强度≥2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率≤3%, 板边握螺钉力≥650N, 板面握螺钉力≥950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度≥1.5mm, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb≤8mg/kg; 镉 Cd≤8mg/kg; 铬 Cr≤8mg/kg; 汞 Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 锑</p>	<p>规格: 3200W×1200D×750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa,</b> 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出,</b> 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出,</b> 可迁移元素 (可溶性重金属): <b>铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出,</b> 符合 QB/T</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
8	指挥室 桌子、 /	<p>规格: 1400W×700D×750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率≤8%, 密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度≥40MPa, 弹性模量≥3800MPa, 内结合强度≥1.0MPa, 表面胶合强度≥2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率≤3%, 板边握螺钉力≥650N, 板面握螺钉力≥950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度≥1.5mm, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb≤8mg/kg; 镉 Cd≤8mg/kg; 铬 Cr≤8mg/kg; 汞 Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 锑 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013《家</p>	<p>规格: 1400W×700D×750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa, 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出</b>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜</p>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于部分



			<p>具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
9	文件柜、/	4	<p>规格：900W*400D*1850H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅；</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	<p>规格：900W*400D*1850H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅；</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	满足，无偏离	/



	/	<p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 90\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 130\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{kPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{kPa}</math>，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3. 脚架、脚轮：钢制五星脚架，脚轮采用增强尼龙 66%加 34%纤维重型轮，在受压迫 750 磅下往复 12 万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。</p>	<p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率 <b>52%</b>，拉伸强度 <b>166kPa</b>，伸长率 <b>208%</b>，干热老化后拉伸强度 <b>155kPa</b>，湿热老化后拉伸强度 <b>150kPa</b>，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3. 脚架、脚轮：钢制五星脚架，脚轮采用增强尼龙 66%加 34%纤维重型轮，在受压迫 750 磅下往复 12 万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。</p>	正偏离	分为优于部分
12	茶水柜、/	<p>规格：800W×400D×880H</p> <p>材质/颜色：胡桃（9052-46）+浅铁灰</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；汞</p>	<p>规格：800W×400D×880H</p> <p>材质/颜色：胡桃（9052-46）+浅铁灰</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup></b>，含水率 <b>6.3%</b>，密度 <b>0.78g/cm<sup>3</sup></b>，静曲强度 <b>26.8MPa</b>，弹性模量 <b>3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm</b>，<b>甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb <b>未检出</b>；镉 Cd <b>未检出</b>；铬 Cr <b>未检出</b>；汞 Hg <b>未检出</b>；砷 As <b>未检出</b>；</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 铋 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分离, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>钡 Ba 未检出, 铋 Sb 未检出, 硒 Se 未检出, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分离, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
派出所二楼						
1	1.8 米 办公桌、/	3	<p>规格: 1800W×800D×760H 材质/颜色: 图片色 材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率≤8%, 密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度≥40MPa, 弹性模量≥3800MPa, 内结合强度≥1.0MPa, 表面胶合强度≥2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率≤3%, 板边握螺钉力≥650N, 板面握螺钉力≥950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001 《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度≥1.5mm, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb≤8mg/kg; 镉 Cd≤8mg/kg; 铬 Cr≤8mg/kg; 汞</p>	<p>规格: 1800W×800D×760H 材质/颜色: 图片色 材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa,</b> 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, <b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出,</b> 通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001 《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出;</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 镉 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分离, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>钡 Ba 未检出, 镉 Sb 未检出, 硒 Se 未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分离, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
2	单人沙发、/	<p>规格: 1000W×820D×820H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 面料: 选用优质环保皮, 厚度≥1.5mm, 摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级, 湿擦 250 次≥3/4 级, 涂层粘着牢度≥6.0N/10mm, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹, 撕裂力≥80N, 游离甲醛≤20mg/kg, 挥发性有机化合物 (VOC) ≤10mg/kg, 禁用偶氮染料≤5mg/kg, 防霉菌性能不低于 1 级, 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。</p> <p>2. 海绵: 采用优质阻燃高弹海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 密度≥46kg/m<sup>3</sup>, 回弹率≥47%, 75%压缩永久变形≤5%, 湿热老化后拉伸强度≥100KPa, 干热老化后拉伸强度≥100KPa, 甲醛释放量≤0.03mg/m<sup>2</sup>h, 燃烧性能达 B1 级, 抗疲劳力强, 坐感舒适, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。</p>	<p>规格: 1000W×820D×820H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 面料: 选用优质环保皮, 厚度 1.6mm, 摩擦色牢度干擦 500 次 4-5 级, 湿擦 250 次 4-5 级, 涂层粘着牢度 10.3N/10mm, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹, 撕裂力 101.4N, 游离甲醛未检出, 挥发性有机化合物 (VOC) 未检出, 禁用偶氮染料未检出, 防霉菌性能 1 级, 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。</p> <p>2. 海绵: 采用优质阻燃高弹海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 密度 53kg/m<sup>3</sup>, 回弹率 52%, 75%压缩永久变形 2.8%, 湿热老化后拉伸强度 150KPa, 干热老化后拉伸强度 155KPa, 甲醛释放量 0.019mg/m<sup>2</sup>h, 燃烧性能达 B1 级, 抗疲劳力强, 坐感舒适, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分



		<p>3. 框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。</p> <p>4. 脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。</p>	<p>3. 框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。</p> <p>4. 脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。</p>		
3	茶几、 /	<p>规格：600W*600D*450H 材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，含水率<math>\leq 13\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量<math>\leq 500\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅</p>	<p>规格：600W*600D*450H 材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，<b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，<b>厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出</b>，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，<b>含水率 9.2%，甲醛释放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物 (VOC) 含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分


		<p>(Pb) ≤8mg/kg、可溶性镉(Cd) ≤8mg/kg、可溶性铬(Cr) ≤8mg/kg、可溶性汞(Hg) ≤8mg/kg, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛(水基型) ≤0.1g/kg, 总挥发性有机物含量(水基型) ≤50g/L, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>出、可溶性汞(Hg)未检出, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛(水基型)未检出, 总挥发性有机物含量(水基型)未检出, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
4	文件柜、/	<p>规格: 900W*400D*1850H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理, 防生锈, 耐压强度大, 抗冲击不易变形;</p> <p>3、粉末: 采用诺贝尔阿克苏塑粉, 附着力强, 零甲醛, 耐光性强;</p> <p>4、抽屉滑道: 双轨滑道, 使抽屉推拉顺畅, 防止抽屉抽出过长而脱落;</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁, 互开率不到千分之一;</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型;</p> <p>7、玻璃: 采用洛玻集团优质钢化玻璃, 质地纯正, 透明度高, 便于观阅;</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱, 搁板为可调式, 搁板扣孔排列</p>	<p>规格: 900W*400D*1850H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理, 防生锈, 耐压强度大, 抗冲击不易变形;</p> <p>3、粉末: 采用诺贝尔阿克苏塑粉, 附着力强, 零甲醛, 耐光性强;</p> <p>4、抽屉滑道: 双轨滑道, 使抽屉推拉顺畅, 防止抽屉抽出过长而脱落;</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁, 互开率不到千分之一;</p> <p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型;</p> <p>7、玻璃: 采用洛玻集团优质钢化玻璃, 质地纯正, 透明度高, 便于观阅;</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱, 搁板为可调式, 搁板扣孔排列紧密, 间隙小, 美观耐用, 可使搁板 承受大量的书籍资料</p>	满足, 无偏离	/



		<p>螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分离，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g}/\text{kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分离，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
7	椅子、/	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率<math>\geq 35\%</math>，拉伸强度<math>\geq 90\text{kPa}</math>，伸长率</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，<b>回弹率 52%，拉伸强度 166kPa，伸长率</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适。</p> <p>3. 脚架、脚轮：钢制五星脚架，脚轮采用增强尼龙 66%加 34%纤维重型轮，在受压迫 750 磅下往复 12 万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。</p>	<p><b>208%，干热老化后拉伸强度155kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa，抗疲劳力强，坐感舒适。</b></p> <p>3. 脚架、脚轮：钢制五星脚架，脚轮采用增强尼龙 66%加 34%纤维重型轮，在受压迫 750 磅下往复 12 万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。</p>			
8	上下铺、/	15	<p>规格：900W×2000D×1750H 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 ≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬（Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够</p>	<p>规格：900W×2000D×1750H 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量 0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率 8%，密度 0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 40MPa，弹性模量 3800MPa，吸水厚度膨胀率 5%，内结合强度 1.0MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分





			的承载能力、耐腐蚀能力。			
9	衣柜、 /	6	<p>规格：1600W×630D×2100H            材质/颜色：图片色            材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬（Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>规格：1600W×630D×2100H            材质/颜色：图片色            材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率8%，密度0.80g/cm<sup>3</sup>，静曲强度40MPa，弹性模量3800MPa，吸水厚度膨胀率5%，内结合强度1.0MPa，表面结合强度2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分
10	床垫、 /	2	<p>规格：1.2 米            材质/颜色：图片色            材质说明：环保椰棕垫</p>	<p>规格：1.2 米            材质/颜色：图片色            材质说明：环保椰棕垫</p>	满足，无偏离	/



	椅、/	<p>材质/颜色：楸木+实木麻白</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；镉 Cd<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；铬 Cr<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；汞 Hg<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；砷 As<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；钡 Ba<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；锑 Sb<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>；硒 Se<math>\leq 8\text{mg}/\text{kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g}/\text{kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>材质/颜色：楸木+实木麻白</p> <p>材质说明：<del>1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</del></p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>0.2\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g}/\text{kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	正偏离	分为优于部分
13	货架、/	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p>	满足，无偏离	/





			胶粘剂中有害物质限量》标准。 4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	的承载能力、耐腐蚀能力。		
消防中队一楼						
1	货架、 /	5	规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：1、产品采用优质冷轧钢， 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形； 3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强； 4、搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 可承受 250 公斤；	规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：1、产品采用优质冷轧钢， 2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形； 3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强； 4、搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 可承受 250 公斤；	满足， 无偏离	/
2	1.2 米 床、/ /	2	规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m <sup>2</sup> ·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量	规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板， <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b> ，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N， <b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b> ，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条， <b>厚度 2mm，甲醛释放量未</b>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于部分



		<p>≤0.2mg/L, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb≤8mg/kg; 镉 Cd≤8mg/kg; 铬 Cr≤8mg/kg; 汞 Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 锑 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分离, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p><b>检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</b></p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分离, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
3	1.2 米 床垫、 /	2 规格: 常规 材质/颜色: 图片色 材质说明: 环保椰棕垫	规格: 常规 材质/颜色: 图片色 材质说明: 环保椰棕垫	满足, 无偏离	/
4	衣柜、 /	1 规格: 1200W×600D×2100H 材质/颜色: 图片色 材质说明: 1. 基材: 采用进口橡胶木, 甲醛释放量 ≤0.05mg/m <sup>3</sup> , 含水率≤8%, 密度≥0.80g/cm <sup>3</sup> , 静曲强度 ≥40MPa, 弹性模量≥3800MPa, 吸水厚度膨胀率≤5%, 内结合强度≥1.0MPa, 表面结合强度≥2.0MPa, 总挥发性有机化合物(TVOC) ≤0.05mg/m <sup>2</sup> ·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。 2. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物(VOC)含量≤500g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅	规格: 1200W×600D×2100H 材质/颜色: 图片色 材质说明: 1. 基材: 采用进口橡胶木, 甲醛释放量 0.05mg/m <sup>3</sup> , 含水率 8%, 密度 0.80g/cm <sup>3</sup> , 静曲强度 40MPa, 弹性模量 3800MPa, 吸水厚度膨胀率 5%, 内结合强度 1.0MPa, 表面结合强度 2.0MPa, 总挥发性有机化合物(TVOC) 0.05mg/m <sup>2</sup> ·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 等标准。 2. 油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; <b>挥发性有机化合物(VOC)含量 31g/L, 可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)未检出、可溶性镉(Cd)未检出、可溶性铬(Cr)未检</b>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于部分

		<p>(Pb) ≤8mg/kg、可溶性镉(Cd) ≤8mg/kg、可溶性铬(Cr) ≤8mg/kg、可溶性汞(Hg) ≤8mg/kg, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛(水基型) ≤0.1g/kg, 总挥发性有机物含量(水基型) ≤50g/L, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>出、可溶性汞(Hg)未检出, 符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂: 选用国内优质品牌环保贴面胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛(水基型)未检出, 总挥发性有机物含量(水基型)未检出, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
5	办公桌、/	<p>规格: 1600W×800D×750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率 ≤8%, 密度 ≥0.76g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 ≥40MPa, 弹性模量 ≥3800MPa, 内结合强度 ≥1.0MPa, 表面胶合强度 ≥2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 ≤3%, 板边握螺钉力 ≥650N, 板面握螺钉力 ≥950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 ≤0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度 ≥1.5mm, 甲醛释放量 ≤0.2mg/L, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb ≤8mg/kg; 镉 Cd ≤8mg/kg; 铬 Cr ≤8mg/kg; 汞</p>	<p>规格: 1600W×800D×750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa, 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出;</b></p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分


		<p>Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 镉 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分离, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>钡 Ba 未检出, 镉 Sb 未检出, 硒 Se 未检出, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分离, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
6	会议椅、/	<p>规格: 常规</p> <p>材质/颜色: 网布</p> <p>材质说明: 1. 面料: 采用优质高级透气网布, 防潮、防污、易清洁, 布面柔软舒适, 透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 密度≥35kg/m<sup>3</sup>, 回弹率≥35%, 压缩永久变形≤10.0%, 抗疲劳力强, 坐感舒适, 质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 弓型脚: 喷涂弓形脚架/金属脚架, 经酸洗磷化等处理, 表面电镀工艺。</p>	<p>规格: 常规</p> <p>材质/颜色: 网布</p> <p>材质说明: 1. 面料: 采用优质高级透气网布, 防潮、防污、易清洁, 布面柔软舒适, 透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, <b>密度 53kg/m<sup>3</sup>, 回弹率 52%, 压缩永久变形 2.8%</b>, 抗疲劳力强, 坐感舒适, 质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 弓型脚: 喷涂弓形脚架/金属脚架, 经酸洗磷化等处理, 表面电镀工艺。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分
7	桌子、/	<p>规格: 1200W*600D*750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 台面采用优质三聚氰胺装饰纸, 甲醛释放量优于 E1 级≤1.5mg/L; 基材: E1 级刨花板, 密度 0.70g/cm<sup>3</sup>; ; 封边采用优质 PVC 封边条, , 四周均需要封边, 转角为折弯处理。</p>	<p>规格: 1200W*600D*750H</p> <p>材质/颜色: 图片色</p> <p>材质说明: 台面采用优质三聚氰胺装饰纸, <b>甲醛释放量优于 E1 级 0.2mg/L</b>; 基材: E1 级刨花板, 密度 0.70g/cm<sup>3</sup>; ; 封边采用优质 PVC 封边条, , 四周均需要封边, 转角为折弯处理。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

			脚架：采用优质品牌一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。	脚架：采用优质品牌一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。		
8	餐椅、 /	48	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质橡胶木木实木，木材质量高，坚固耐用，结构细，有光泽，韧性高，抗劈力强，表面光滑，冲击力强，木材拼接采用直边平拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，木材加工性能好，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性重金属 可溶性铅(Pb) &lt; 2mg/kg、可溶性镉(Cd) &lt; 0.5mg/kg、可溶性铬(Cr) &lt; 1mg/kg、可溶性汞(Hg) &lt; 1mg/kg，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质橡胶木木实木，木材质量高，坚固耐用，结构细，有光泽，韧性高，抗劈力强，表面光滑，冲击力强，木材拼接采用直边平拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，木材加工性能好，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC31g/L，苯质量分数未检出，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数未检出，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数0.5%，可溶性重金属 可溶性铅(Pb) 未检出、可溶性镉(Cd) 未检出、可溶性铬(Cr) 未检出、可溶性汞(Hg) 未检出，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分
9	餐桌、 /	1	<p>规格：φ2米</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：优质高密度纤维板，含水量低于8%，质地坚</p>	<p>规格：φ2米</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：优质高密度纤维板，含水量低于8%，质地坚</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；优质品牌环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤570g/L，苯≤0.01%，甲苯、二甲苯和乙苯含量总和≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）含量总≤0.16%，卤代烃含≤0.01%，达到 HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》，GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》，工艺，无流挂。杂质。发白。	硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；优质品牌环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，苯未检出，甲苯、二甲苯和乙苯含量总和未检出，固化剂中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）含量总 0.16%，卤代烃含 0.01%，达到 HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》，GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》，工艺，无流挂。杂质。发白。		
10	餐椅、 /	12 规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：采用优质橡木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；符合人体工程学，可承 300kg 压力；	规格：常规 材质/颜色：图片色 材质说明：采用优质橡木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；符合人体工程学，可承 300kg 压力；	满足， 无偏离	/
11	餐边 柜、/	1 规格：800W*400D*800H 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm <sup>3</sup> ，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m <sup>2</sup> ·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。	规格：800W*400D*800H 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级高密度纤维板， <b>甲醛释放量 0.017mg/m<sup>3</sup>，含水率 4.9%，密度 0.83g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 33.1MPa，弹性模量 3830MPa，吸水厚度膨胀率 1.3%，内结合强度 1.25MPa，表面结合强度 2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b> ，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。 2. 饰面：采用天然实木皮， <b>厚度 1mm，含水率 6.1%，甲醛释放量未检出</b> ，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3. 封边：采用优质天然实木封边条， <b>含水率 9.2%，甲醛释</b>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于部分



		<p>3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉（Cd）≤8mg/kg、可溶性铬（Cr）≤8mg/kg、可溶性汞（Hg）≤8mg/kg，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p><b>放量未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；<b>挥发性有机化合物（VOC）含量 31g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）未检出、可溶性镉（Cd）未检出、可溶性铬（Cr）未检出、可溶性汞（Hg）未检出</b>，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，<b>游离甲醛（水基型）未检出，总挥发性有机物含量（水基型）未检出</b>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
12	文件柜、/	<p>规格：900W*400D*1850H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p>	<p>规格：900W*400D*1850H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1、产品采用优质冷轧钢精装盒板</p> <p>2、酸洗磷化工艺处理，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形；</p> <p>3、粉末：采用诺贝尔阿克苏塑粉，附着力强，零甲醛，耐光性强；</p> <p>4、抽屉滑道：双轨滑道，使抽屉推拉顺畅，防止抽屉抽出过长而脱落；</p> <p>5、锁具采用泰国进口专利锁，互开率不到千分之一；</p>	满足，无偏离	/

		<p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅；</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>	<p>6、拉手、塑料键采用 ABS 材料射出成型；</p> <p>7、玻璃：采用洛玻集团优质钢化玻璃，质地纯正，透明度高，便于观阅；</p> <p>8、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板 承受大量的书籍资料而不易脱落。</p>		
13	茶水柜、/	<p>1</p> <p>规格：800W×400D×800H          材质/颜色：深色橡木/布拉格灰          材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。          2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。          3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb≤8mg/kg；镉 Cd≤8mg/kg；铬 Cr≤8mg/kg；汞 Hg≤8mg/kg；砷 As≤8mg/kg；钡 Ba≤8mg/kg；锑 Sb≤8mg/kg；硒 Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p>	 <p>规格：800W×400D×800H          材质/颜色：深色橡木/布拉格灰          材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。          2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。          3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。          4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>			
消防中队二楼						
1	1.2 米床、/	15	<p>规格：1200W*2000D 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb≤8mg/kg；镉 Cd≤8mg/kg；铬 Cr≤8mg/kg；汞 Hg≤8mg/kg；砷 As≤8mg/kg；钡 Ba≤8mg/kg；锑 Sb≤8mg/kg；硒 Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p>	<p>规格：1200W*2000D 材质/颜色：图片色 材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出</b>，可迁移元素（可溶性重金属）：<b>铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

			<p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
2	1.2 米 床垫、 /	15	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：环保椰棕垫</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：环保椰棕垫</p>	满足， 无偏离	/
3	衣柜、 /	5	<p>规格：1200W×600D×2100H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>\leq 5\%</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量<math>\leq 500\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) <math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性镉 (Cd) <math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬 (Cr) <math>\leq 8\text{mg/kg}</math>、可溶性汞 (Hg) <math>\leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游</p>	<p>规格：1200W×600D×2100H</p> <p>材质/颜色：图片色</p> <p>材质说明：1. 基材：采用进口橡胶木，甲醛释放量<math>0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>8\%</math>，密度<math>0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>3800\text{MPa}</math>，吸水厚度膨胀率<math>5\%</math>，内结合强度<math>1.0\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>2.0\text{MPa}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，等标准。</p> <p>2. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物 (VOC) 含量<math>31\text{g/L}</math>，可溶性重金属含量 可溶性铅 (Pb) 未检出、可溶性镉 (Cd) 未检出、可溶性铬 (Cr) 未检出、可溶性汞 (Hg) 未检出，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 (水基型) 未检出，总挥发性有机物含量 (水基型) 未检出，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料</p>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于部分

		<p>离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>4. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
4	阅览室 桌子、 /	<p>规格：2400W×1200D×750H</p> <p>材质/颜色：实木麻白+绅士灰胶板，间色封边带</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb≤8mg/kg；镉 Cd≤8mg/kg；铬 Cr≤8mg/kg；汞 Hg≤8mg/kg；砷 As≤8mg/kg；钡 Ba≤8mg/kg；锑 Sb≤8mg/kg；硒 Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥</p>	<p>规格：2400W×1200D×750H</p> <p>材质/颜色：实木麻白+绅士灰胶板，间色封边带</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物（TVOC）未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3. 封边：选用优质 PVC 封边条，<b>厚度 2mm，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；汞 Hg 未检出；砷 As 未检出；钡 Ba 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出</b>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量 5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰</p>	满足且 正偏离	加粗部分 为优于 于部分



		<p>发性有机物含量≤5g/kg,符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件:采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件:采用优质品牌五金配件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
5	会议室桌子、/	<p>1</p> <p>规格: 4000W×1600D×750H          材质/颜色: 图片色          材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 含水率≤8%, 密度≥0.76g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度≥40MPa, 弹性模量≥3800MPa, 内结合强度≥1.0MPa, 表面胶合强度≥2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率≤3%, 板边握螺钉力≥650N, 板面握螺钉力≥950N, 总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.05mg/m<sup>2</sup>·h, 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。          2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。          3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 厚度≥1.5mm, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb≤8mg/kg; 镉 Cd≤8mg/kg; 铬 Cr≤8mg/kg; 汞 Hg≤8mg/kg; 砷 As≤8mg/kg; 钡 Ba≤8mg/kg; 锑 Sb≤8mg/kg; 硒 Se≤8mg/kg, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。          4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量≤5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装</p>	<p>规格: 4000W×1600D×750H          材质/颜色: 图片色          材质说明: 1. 基材: 采用优质 E1 级三聚氰胺板, <b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>, 含水率 6.3%, 密度 0.78g/cm<sup>3</sup>, 静曲强度 26.8MPa, 弹性模量 3980MPa,</b> 内结合强度 1.0MPa, 表面胶合强度 2.0MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 3%, 板边握螺钉力 650N, 板面握螺钉力 950N, <b>总挥发性有机化合物(TVOC) 未检出,</b> 通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。          2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放量 0.2mg/L, 符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。          3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, <b>厚度 2mm, 甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb 未检出; 镉 Cd 未检出; 铬 Cr 未检出; 汞 Hg 未检出; 砷 As 未检出; 钡 Ba 未检出; 锑 Sb 未检出; 硒 Se 未检出,</b> 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 封边平滑, 颜色与板材一致。          4. 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 5g/kg, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

		<p>饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
6	椅子、/	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：网布</p> <p>材质说明：1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>，回弹率<math>\geq 35\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 10.0\%</math>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。</p>	<p>规格：常规</p> <p>材质/颜色：网布</p> <p>材质说明：1. 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，<b>密度 53kg/m<sup>3</sup>，回弹率 52%，压缩永久变形 2.8%</b>，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。</p> <p>3. 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分
7	茶水柜、/	<p>规格：800W×400D×800H</p> <p>材质/颜色：深色橡木/布拉格灰</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，含水率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.76\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 3800\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2.0\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>，板边握螺钉力<math>\geq 650\text{N}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 950\text{N}</math>，总挥发性有机化合物 (TVOC) <math>\leq 0.05\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p>	<p>规格：800W×400D×800H</p> <p>材质/颜色：深色橡木/布拉格灰</p> <p>材质说明：1. 基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，<b>甲醛释放量 0.018mg/m<sup>3</sup>，含水率 6.3%，密度 0.78g/cm<sup>3</sup>，静曲强度 26.8MPa，弹性模量 3980MPa</b>，内结合强度 1.0MPa，表面胶合强度 2.0MPa，2h 吸水厚度膨胀率 3%，板边握螺钉力 650N，板面握螺钉力 950N，<b>总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出</b>，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量 0.2mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p>	满足且正偏离	加粗部分为优于部分

	<p>3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，可迁移元素（可溶性重金属）：铅<math>\text{Pb} \leq 8\text{mg/kg}</math>；镉<math>\text{Cd} \leq 8\text{mg/kg}</math>；铬<math>\text{Cr} \leq 8\text{mg/kg}</math>；汞<math>\text{Hg} \leq 8\text{mg/kg}</math>；砷<math>\text{As} \leq 8\text{mg/kg}</math>；钡<math>\text{Ba} \leq 8\text{mg/kg}</math>；锑<math>\text{Sb} \leq 8\text{mg/kg}</math>；硒<math>\text{Se} \leq 8\text{mg/kg}</math>，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>\leq 5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	<p>3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度<math>2\text{mm}</math>，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅<math>\text{Pb}</math>未检出；镉<math>\text{Cd}</math>未检出；铬<math>\text{Cr}</math>未检出；汞<math>\text{Hg}</math>未检出；砷<math>\text{As}</math>未检出；钡<math>\text{Ba}</math>未检出；锑<math>\text{Sb}</math>未检出；硒<math>\text{Se}</math>未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量<math>5\text{g/kg}</math>，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	
--	---	--	--

注： 1. 投标人所提供的货物，应符合招标文件招标货物清单、质量和供货要求中提出的质量、技术要求。如对技术规格提出合理建议或更改，应在技术规范偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足“，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

投标人名称（电子签章）：常州金坛华耀家具有限公司

日期：2022 年 12 月 23 日

