

政府采购合同

(货物类)

项目名称：常州市第七人民医院二期项目医疗家具

甲 方：常州市第七人民医院

乙 方：常州苏派家居科技有限公司

签 订 地：常州

签订日期：2023年2月14日

合同文本

甲方(采购单位): 常州市第七人民医院

签订地点: 常州

乙方(供应商): 常州苏派家居科技有限公司

签订时间: 2023 年 2 月 14 日

集采机构: 常州市政府采购中心

项目编号: 常采公[2023]0005 号

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 甲、乙双方就常州市第七人民医院二期项目医疗家具有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、乙方按甲方要求提供下列商品:

单位: 元

序号	商品名称	规格型号	数量	单价	总金额	备注
1	详见附件					
合计金额: 人民币人民币壹佰肆拾玖万陆仟伍佰伍拾叁元伍角整 (小写: 1496553.5 元)						

二、合同文件:

下列采购文件是构成本合同不可分割的部分。

- 1、招标文件(含补充公告)及相关说明;
- 2、乙方提交的投标文件;
- 3、乙方除投标文件外的其他资料、说明及承诺。

三、质量保证:

1、乙方应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货, 并对其质量负责。
2、乙方负责供货的材料, 其品牌规格等必须与投标报价书一致, 不得以次充好。并提供产品说明书, 试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。

3、乙方负责供货的材料在使用前, 应按甲方要求, 根据标准、规范要求进行检测或试验, 检测或试验费用由乙方承担。如检测报告中有一项指标不合格, 乙方负全部责任并按本批次同规格价格的两倍进行处罚。

4、甲方、乙方对产品质量有争议, 由双方同意的质量检测机构鉴定, 所需费用及因此造成的损失, 由责任方承担。

5、乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次处以 10 万元罚款给甲方，该罚款从当期应付款项中扣除。

6、三个月内发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由乙方负责，保修期内免费维修。

7、本项目的所有板材均应达到环保 E1 级。

四、技术工艺及材料要求：

1、整体加工及安装工艺要求：见招标文件

2、材料要求：招标文件

五、产品验收：

1、乙方安装完毕后由甲方随机抽样交付当地市级（含）以上质量监督检验机构检验，甲醛释放量必须符合国家环保标准，检验费用由乙方支付，如检测未达到标准，则乙方必须承担由此给甲方造成的损失。

2、甲方将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供家具设备采购及安装不合格。

3、对货物安装验收不合格时，乙方应予以免费调换，直至符合规定，甲方不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因家具采购及安装产品质量给甲方带来的损失，乙方还应赔偿采购人直接损失费用。

六、其他：

1、甲方有权在中标后根据现场情况变更产品数量及规格。变更原则参照“十二、其它约定事项”。

2、其余材料未尽说明，以甲方提供的采购清单中的材质说明为准。

七、供货期：

本工程供货期为所有产品需在合同签订后 30 个日历天完成交货和安装。

八、付款方式：

序号	阶段	付款条件	付款期限	付款比例	备注
1	1	合同签订并收到供应商发票后	15 天	30	
2	2	安装到位调试完毕，验收合格	15 天	40	

		格后并收到供应商发票			
3	3	审计结算后并收到供应商发票	15 天	25	
4	4	验收合格满五年后并收到供应商发票	15 天	5	

九、质量保修：

1、乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。

2、保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从产品验收合格之日算起。

3、在保修期内，一旦发生质量问题，乙方必须在 2 小时内到达常州，4 小时内到达现场实施维修并及时排除故障，否则，甲方有权自行派人进行修复，发生的费用在质量保修金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。

4、因甲方使用不当引起的问题，乙方提供有偿服务。

5、质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。

6. 货物质量保修期内除人为原因出现的质量问题，乙方必须包换。

7、质保期：8 年

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，应向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。

2、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价的 10% 作为违约金。

3、乙方逾期交付货物的（不可抗力除外），每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5% 的滞纳金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权单方面终止合同，且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求不符合投标文件及合同规定的，乙方应向甲方支付违约金 10 万元，且甲方有权终止合同。

5、在质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、争端的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十二、其它约定事项：

1、乙方应在工程结算送审前办理完成所有与本项目有关的签证，结算审核过程中未经甲方和代建人同意的签证一律不得补办；乙方编制的工程结算文件应实事求是，不得故意多估冒算，如工程结算经审计单位审核后，核减额在送审价的5%以内（含5%），乙方不承担结算审计费；核减额在送审价的5%以上（不含5%）部分的结算审计费由乙方承担。结算审计费为核减额的3.5%。

2、采购人有权在产品生产前涉及的设计、质量、数量、用材上进行修改和变更。所变更的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，由中标供应商提出，代建、监理、审计审核，采购人认可。

3、结算方式：固定单价制，按实结算。

4、单价包干是指乙方实施本合同承包内容所发生的所有费用，包括但不限于设备费及安装、设备运输及保险费、运输损耗、设备上下车费、二次转运费、保险费、材料费（含辅材及材料损耗）、进口设备关税、综合管理费、利润、深化设计、验收相关手续产生的所有费用及本合同的所有风险、责任产生的所有费用等。甲方不再支付乙方任何其他费用，乙方在报价及签订本合同时，已在上述单价充分考虑市场价格波动风险及相关政策、时间影响等风险因素，任何情况下乙方不得以工程量增加、市场价格波动及其他任何理由要求调增单价。

5、乙方根据现场情况，配合其他专业单位及甲方要求在家具上开孔（洞）以及家具现场安装时，要求的固定措施（如墙面、地面固定），因此产生的费用均已含在合同中，结算时，不再增加该费用。

6、本项目的所有货物的颜色、样式等，甲方有权要求乙方提供样品供甲方选择，因此产生的费用均已含在合同中，结算时，不再增加该费用。

十三、合同生效

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式七份，甲乙双方各执三份、常州市政府采购中心执一份。

甲方（采购人）：（盖章）



代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期： 年 月 日

乙方（供应商）



常州苏派家居科技有限公司（盖章）

代表人：周守旺

电话：0519-88964588

开户银行：

江南农村商业银行青龙支行

帐号：3204013001201000062838

日期：2023 年 02 月 14 日

附件：

常州市第七人民医院二期项目医疗家具

序号	科室	产品名称	组成	规格 (长*宽* 高 mm)	单位	数量	层数 /套 数	单价 (元)	小计 (元)	备注
一	一层（急诊病房综合楼）									
1	洁具间	不锈钢 制品	医用环保 拖把池 (304)	L*600*1900	米	0.785	1	3350	2629.75	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。；12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
2	挂号收 费药房	医用环 保药架	医用环保 单面药架	L*500*2000	米	1.4	1	640	896	1. 优质冷轧钢板制成，钢板表面静电喷塑； 2. 立柱采用厚度为 40*40*1.2mm 板材冲孔成型，横梁、中拖、顶托采用厚度为 1.2mm； 3. 层板采用厚度 1.0mm 板材加工成型，单层承载≥300kg； 4. 层板前段配磁性标签卡槽，方便更换药名； 5. 中间 4 层层板可随意调节。

3	治疗	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.45	1	450	1552.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.45	1	155	534.75	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.45	1	655	2259.75	
			台面	L*600*12	米	3.45	1	410	1414.5	
4	女更*1 男更*1	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	2	1410	7614	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>2、3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>

5	值班*2	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	0.45	2	1410	1269	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>
6	休息室	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	L*600*850	米	4.53	1	675	3057.75	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p>
			医用环保开水台面	L*600*12	米	4.53	1	410	1857.3	<p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p>
			大单水槽		套	1	1	375	375	<p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>

7	男更	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	3.15	1	1410	4441.5	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>
8	女更	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	4.05	1	1410	5710.5	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>

9	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	4.15	1	450	1867.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	4.15	1	155	643.25	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.93	1	655	2574.15	
			台面	L*600*12	米	3.93	1	410	1611.3	

10	污物通道*1 清洗消毒*1	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1200	米	1.8	1	3350	6030	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用环保消毒池(304)	L*600*1100	米	1.6	1	3350	5360	
11	值班室	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	0.9	1	1410	1269	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。
12	值班室*2	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	0.45	2	1410	1269	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。

13	污洗间	不锈钢制品	医用环保消毒池(304)	L*600*1100	米	0.7	1	3350	2345	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。；12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
		不锈钢制品	医用环保拖把池(304)	L*600*1900	米	0.745	1	3350	2495.75	
14	开水间	医用环保开水柜	医用开水台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	1.9	1	655	1244.5	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用环保开水台面	L*600*12	米	1.9	1	410	779	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

15	无菌物品	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	1.87	1	950	1776.5	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货柜	L*500*2000	米	2.3	1	1520	3496	
16	换鞋更衣	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.4	1	1410	3384	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。
17	刷手	不锈钢制品	医用环保洗手柜（手术室，304）	L*600*2000	米	1.6	1	3350	5360	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			感应龙头		套	2	1	1080	2160	
18	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	L*600*1100	米	0.8	1	3350	2680	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用环保拖把池（304）	L*600*1900	米	0.8	1	3350	2680	

19	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	2.55	1	950	2422.5	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货柜	L*500*2000	米	1.4	1	1520	2128	
20	库房	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	3.38	1	950	3211	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货柜	L*500*2000	米	1.9	1	1520	2888	

21	急救大厅洗胃间	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜 (含抽屉)	L*600*850	米	1.03	1	655	674.65	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、治疗室柜长度应满足所在病区使用需求，不低于 4.5m（特殊空间部位除外），每间处置室内柜中应配有各类垃圾桶，为手动翻盖，柜长不低于 2.0m（特殊空间部位除外）；</p> <p>12、倾倒池柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			台面	L*600*12	米	1.03	1	410	422.3	
			医用环保 倾倒池+ 洗手池 (304)	L*600*1100	米	1.03	1	2980	3069.4	

22	处置室	医用环保处置柜	医用治疗台下柜 (含抽屉)	L*600*850	米	2.9	1	655	1899.5	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			台面	L*600*12	米	2.9	1	410	1189	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
23	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜 (上)	L*350*600	米	2.9	1	450	1305	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			置物架 (中)	L*350*550	米	2.9	1	145	420.5	
			医用治疗台下柜 (含抽屉)	L*600*850	米	2.9	1	655	1899.5	
			台面	L*600*12	米	2.9	1	410	1189	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

24	复苏室	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	3.95	1	655	2587.25	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			台面	L*600*12	米	3.95	1	410	1619.5	
25	急救大厅边柜	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.2	1	450	1440	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)	L*350*550	米	3.2	1	145	464	
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	6.4	1	655	4192	
			台面	L*600*12	米	6.4	1	410	2624	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

26	药房(预留值班)	医用环保药架	医用环保双面药架	L*1000*200 0	米	4.6	1	450	2070	1. 优质冷轧钢板制成, 钢板表面静电喷塑。 2. 立柱采用厚度为 40*40*1.2mm 板材冲孔成型, 横梁、中拖、顶托采用厚度为 1.2mm。 3. 层板采用厚度 1.0mm 板材加工成型, 单层承载≥300kg; 5. 层板前段配磁性标签卡槽, 方便更换药名。 6. 中间 4 层层板可随意调节。
27	药库	医用环保药架	医用环保双面药架	L*1000*200 0	米	3.1	1	450	1395	1. 优质冷轧钢板制成, 钢板表面静电喷塑。 2. 立柱采用厚度为 40*40*1.2mm 板材冲孔成型, 横梁、中拖、顶托采用厚度为 1.2mm。 3. 层板采用厚度 1.0mm 板材加工成型, 单层承载≥300kg; 5. 层板前段配磁性标签卡槽, 方便更换药名。 6. 中间 4 层层板可随意调节。
			医用环保双面药架	L*1000*200 0	米	2.7	1	450	1215	
二 二层(急诊病房综合楼)										
1	口腔*2	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	1.5	2	655	1965	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁 3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、配柜: 采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm (加贴面)。 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求 7、拉手: 详见图纸材质及技术要求 8、水槽: 槽体尺寸 L500*W430*H220mm, 采用 SUS304 不锈钢材质, 厚度不小于 1.0mm, 抗腐蚀, 耐磨损, 耐高温, 抗氧化能力强; 台盆含落水管, 排水方式采用带 S 弯直下水, 带防臭功能, 水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线: 采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位: 操作柜上柜预留标准插座面板安装位, 可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶, 台面板需做上翻盖, 独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			台面	L*600*12	米	1.5	2	410	1230	
			大单水槽		套	1	2	375	750	

2	抽血室		医用治疗台下柜（含抽屉）	L*600*850	米	5.5	1	655	3602.5	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线； 9、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			台面	L*600*12	米	5.5	1	410	2255	
3	备餐间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	L*600*850	米	5.58	1	675	3766.5	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 11、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用环保开水台面	L*600*12	米	5.58	1	410	2287.8	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

4	保洁间	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	2.4	1	3350	8040	柜体: 采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板, 迎水面采用拉丝不锈钢, 背水面不锈钢无拉丝工艺, 芯材采用防水材料, 具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点; 工艺: 所有工件经模具冲压折弯焊接而成, 焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡, 焊接口表面光滑; 配置: 不锈钢手动水龙头, 不锈钢下水器。
			医用环保拖把池(304)	L*600*1900	米	2.4	1	3350	8040	
5	哺乳间		医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	1.8	1	655	1179	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁 3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、配柜: 采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm (加贴面)。 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求 7、拉手: 详见图纸材质及技术要求 8、踢脚线: 采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线。 9、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			台面	L*600*12	米	1.8	1	410	738	
6	库房	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	2.75	1	950	2612.5	采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 锁具采用叶片转舌锁, 锁体材质为锌合金, 锁芯叶片为黄铜, 钥匙材质为黄铜, 表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货柜	L*500*2000	米	1.9	1	1520	2888	

7	开水间	医用环保 开水柜	医用环保 开水台 (下)	L*600*850	米	2.2	1	675	1485	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用环保 开水台面	L*600*12	米	2.2	1	410	902	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
8	污洗间	不锈钢 制品	医用环保 洗手池 (304)	L*600*1100	米	0.6	1	3350	2010	<p>柜体：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；</p> <p>配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。</p>
			医用环保 拖把池 (304)	L*600*1900	米	0.675	1	3350	2261.25	

9	收药	医用环保货架/储物柜	医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	1.2	1	655	786	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>9、药架为钢制货架：1) 优质冷轧钢板制成，钢板表面静电喷塑；</p> <p>2) 立柱采用厚度为 40*40*1.2mm 板材冲孔成型，横梁、中拖、顶托采用厚度为 1.2mm；</p> <p>3) 层板采用厚度 1.0mm 板材加工成型，单层承载≥300kg；</p> <p>5) 层板前段配磁性标签卡槽，方便更换药名；</p> <p>6) 中间 4 层层板可随意调节。</p> <p>10、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			台面	L*600*12	米	1.2	1	410	492	
			医用环保药架	L*500*2000	米	1.8	1	450	810	
10	传送带	矮柜	医用治疗台下柜(含抽屉)	L*400*550	米	3	1	655	1965	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁。</p> <p>3、柜门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>

11	缓冲	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	1.23	1	450	553.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。</p> <p>11、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	1.23	1	655	805.65	
			台面	L*600*12	米	1.23	1	410	504.3	
12	大输液库房	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	7.15	1	950	6792.5	<p>采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p>
			药品存储货柜	L*500*2000	米	4.45	1	1520	6764	

13	注射室	医用环 保 治疗柜	无菌物品 壁柜 (上)	L*350*600	米	2.2	1	450	990	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	L*600*850	米	2.2	1	655	1441	
			台面	L*600*12	米	2.2	1	410	902	
14	男更男 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	见参考图	米	0.9	1	1410	1269	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。

15	女更女值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	1	1410	3807	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>
16	处置室 1	医用环保处置柜	无菌物品壁柜（上）	L*350*600	米	4.8	1	450	2160	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>
			医用处置台下柜（含抽屉）	L*600*850	米	4.8	1	675	3240	<p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p>
			医用环保处置台面	L*600*12	米	4.8	1	410	1968	<p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p>
			大单水槽		套	1	1	375	375	<p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>

17	值班室	储物柜	更衣柜	见参考图	米	5.4	1	1410	7614	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>
18	处置室 2	医用环保处置柜	无菌物品壁柜（上）	L*350*600	米	3.7	1	450	1665	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用处置台下柜（含抽屉）	L*600*850	米	3.7	1	675	2497.5	
			医用环保处置台台面	L*600*12	米	3.7	1	410	1517	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

19	治疗室	医用环 保 治疗柜	无菌物品 壁柜 (上)	L*350*600	米	5.28	1	450	2376	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			置物架 (中)(层 板均分两 层)	L*350*550	米	5.28	1	155	818.4	
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉,其中 5 个加锁)	L*600*850	米	5.03	1	655	3294.65	
			台面	L*600*12	米	5.03	1	410	2062.3	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

20	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.05	1	450	1372.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.05	1	155	472.75	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.05	1	655	1997.75	
			医用环保换药台面	L*600*12	米	3.05	1	410	1250.5	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

21	抢救室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	1.25	1	450	562.5	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	1.25	1	655	818.75	
			台面	L*600*12	米	1.25	1	410	512.5	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
三	三层（急诊病房综合楼）									
1	男更*1 女更*1	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	5.27	2	1410	14861.4	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求 5、拉手：详见图纸材质及技术要求 6、衣通：详见图纸材质及技术要求

2	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	0.735	1	3350	2462.25	柜体:采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板,迎水面采用拉丝不锈钢,背水面不锈钢无拉丝工艺,芯材采用防水材料,具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点;工艺:所有工件经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊接口表面光滑;配置:不锈钢手动水龙头,不锈钢下水器。
		不锈钢制品	医用环保倾倒池(304)	L*600*1100	米	0.7	1	2980	2086	
		不锈钢制品	医用环保拖把池(304)	L*600*1900	米	0.7	1	3350	2345	
3	蜡疗	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	2.8	1	655	1834	1、采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁; 3、台面:采用15厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于15mm。带石材挡水,同黑金沙石材; 4、配柜:采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面); 5、锁具:详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求; 7、拉手:详见图纸材质及技术要求; 8、踢脚线:采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线。 9、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			台面	L*600*12	米	2.8	1	410	1148	
4	男更男值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	1.8	1	1410	2538	1、采用E1级实木多层板(芯材采用杉木),厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 2、贴面:采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁; 3、配柜:采用E1级实木多层板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 4、锁具:详见图纸材质及技术要求; 5、拉手:详见图纸材质及技术要求; 6、衣通:详见图纸材质及技术要求。

5	女更女值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	1	1410	3807	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求。</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求。</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>
6	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	L*600*850	米	2.2	1	675	1485	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。</p> <p>11、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用环保开水台面	L*600*12	米	2.2	1	410	902	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

7	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	0.6	1	3350	2010	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。
			医用环保拖把池(304)	L*600*1900	米	0.65	1	3350	2177.5	
8	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.5	1	450	1575	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.5	1	155	542.5	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.5	1	655	2292.5	
			医用环保换药台面	L*600*12	米	3.5	1	410	1435	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

9	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	6.2	1	450	2790	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	6.2	1	675	4185	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	6.2	1	410	2542	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

10	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	7.95	1	450	3577.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	7.95	1	155	1232.25	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	7.7	1	655	5043.5	
			台面	L*600*12	米	7.7	1	410	3157	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
11	医疗设备	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	2.8	1	450	1260	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用治疗台下柜	L*600*850	米	2.8	1	655	1834	
			台面	L*600*12	米	2.8	1	410	1148	

12	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	1	950	3420	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货柜	L*500*2000	米	3.6	1	1520	5472	
四		四层（急诊病房综合楼）								
1	茶饮室	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	L*600*850	米	5.25	1	675	3543.75	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用环保开水台面	L*600*12	米	5.25	1	410	2152.5	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

2	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台(下)	L*600*850	米	2.2	1	675	1485	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用环保开水台面	L*600*12	米	2.2	1	410	902	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
3	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	0.65	1	3350	2177.5	<p>柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；</p> <p>配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。</p>
			医用环保拖把池(304)	L*600*1900	米	1.125	1	3350	3768.75	

4	女更	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	9	1	1410	12690	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。
5	保洁间	不锈钢制品	医用环保拖把池（304）	L*600*1900	米	1.085	1	3350	3634.75	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐腐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
6	换鞋	医用环保	医用环保鞋柜（24门）	L*400*2000	米	5.4	1	1780	9612	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			皮革软垫换鞋柜（颗粒板）	L*500*400	米	3.3	1	650	2145	
7	男更	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	1	1410	3807	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。

8	器械室	医用环保货架/储物柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	5.7	1	450	2565	采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 锁具采用叶片转舌锁, 锁体材质为锌合金, 锁芯叶片为黄铜, 钥匙材质为黄铜, 表面常规镀光亮铬处理。
9	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	5.02	1	450	2259	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、配柜: 采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm (加贴面); 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求; 7、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 8、水槽: 槽体尺寸 L500*W430*H220mm, 采用 SUS304 不锈钢材质, 厚度不小于 1.0mm, 抗腐蚀, 耐磨损, 耐高温, 抗氧化能力强; 台盆含落水管, 排水方式采用带 S 弯直下水, 带防臭功能, 水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线: 采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位: 操作柜上柜预留标准插座面板安装位, 可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶, 台面板需做上翻盖, 独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	4.77	1	675	3219.75	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	4.77	1	410	1955.7	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

10	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	8.55	1	450	3847.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)	L*350*550	米	8.55	1	145	1239.75	
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	10.9	1	655	7139.5	
			台面	L*600*12	米	10.9	1	410	4469	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
11	无菌药品间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	4.03	1	950	3828.5	<p>采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p>
			药品存储货柜	L*500*2000	米	6.4	1	1520	9728	

12	备餐间	医用环保开水柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	5.1	1	450	2295	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。</p> <p>11、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)	L*350*550	米	5.1	1	145	739.5	
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	5.1	1	655	3340.5	
			台面	L*600*12	米	5.1	1	410	2091	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
13	ICU	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜	L*600*850	米	37.68	1	655	24680.4	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			台面	L*600*12	米	37.68	1	410	15448.8	
			医用治疗台下柜	L*500*850	米	11.5	1	655	7532.5	
			台面	L*600*12	米	11.5	1	410	4715	
			大单水槽		套	10	1	375	3750	

五 五层（急诊病房综合楼）										
1	男更男 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	见参考图	米	1.8	1	1410	2538	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。
2	女更女 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	1	1410	3807	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。
3	男更*1 女更*1	医用环 保 储物 柜	更衣柜	见参考图	米	1.2	2	1410	3384	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：铝合金隐形拉手； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求；
			医用环保 洗手柜 （刷手）	L600*1100	米	1.28	2	3350	8576	7、刷手柜体：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。

4	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台(下)	L*600*850	米	2.2	1	675	1485	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用环保开水台面	L*600*12	米	2.2	1	410	902	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
5	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	0.6	1	3350	2010	<p>柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；</p> <p>配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			不锈钢拖把池(304)	L*600*1900	米	0.7	1	2210	1547	

6	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.5	1	450	1575	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.5	1	155	542.5	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.5	1	655	2292.5	
			医用环保换药台面	L*600*12	米	3.5	1	410	1435	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
7	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	6.2	1	450	2790	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	6.2	1	675	4185	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	6.2	1	410	2542	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

8	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	7.95	1	450	3577.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)	L*350*550	米	7.95	1	145	1152.75	
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	7.7	1	655	5043.5	
			台面	L*600*12	米	7.7	1	410	3157	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
9	医护缓冲	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	2.9	1	655	1899.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			台面	L*600*12	米	2.9	1	410	1189	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

10	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	5.1	1	450	2295	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	5.1	1	675	3442.5	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	5.1	1	410	2091	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
11	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.35	1	450	1507.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.35	1	155	519.25	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	6.15	1	655	4028.25	
			台面	L*600*12	米	6.15	1	410	2521.5	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

12	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	1	950	3420	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	1	1520	5472	
13	医疗设备	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	4.3	1	1520	6536	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
14	病人缓冲 1*1 病人缓冲 2*1	医用环保	药品存储货架	L*500*2000	米	1.7	2	1520	5168	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
15	病人缓冲 3	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜（含抽屉）	L*600*850	米	2	1	655	1310	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			台面	L*600*12	米	2	1	410	820	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

16	污洗间 1	不锈钢制品	医用环保洗手池 (304)	L*600*1100	米	0.56	1	3350	1876	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及 在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。
			不锈钢拖把池 (304)	L*600*1900	米	0.6	1	2210	1326	
17	无菌间 1*1 无菌间 2*1	医用环保货架/储物柜	药品存储货柜	L*500*2000	米	1.28	2	1520	3891.2	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货柜	L*500*2000	米	1.7	2	1520	5168	
18	污洗间 2	不锈钢制品	医用环保洗手池 (304)	L*600*1100	米	0.8	1	3350	2680	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及 在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。
			不锈钢拖把池 (304)	L*600*1900	米	1	1	2210	2210	

19	CCU	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜	L*600*850	米	29.33	1	655	19211.15	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用环保治疗台台面	L*600*12	米	29.33	1	410	12025.3	
			大单水槽		套	7	1	375	2625	
六	六层（急诊病房综合楼）									
1	男更男值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	1.8	1	1410	2538	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>

2	女更女值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	1	1410	3807	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>
3	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	L*600*850	米	2.2	1	675	1485	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>
			医用环保开水台面	L*600*12	米	2.2	1	410	902	<p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p>
			大单水槽		套	1	1	375	375	<p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>

4	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	0.6	1	3350	2010	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。
			不锈钢拖把池(304)	L*600*1900	米	0.7	1	2210	1547	
5	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.6	1	450	1620	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.6	1	155	558	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.6	1	655	2358	
			医用环保换药台面	L*600*12	米	3.6	1	410	1476	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

6	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	6.2	1	450	2790	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	6.2	1	675	4185	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	6.2	1	410	2542	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
7	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	7.95	1	450	3577.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)	L*350*550	米	7.95	1	145	1152.75	
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	7.7	1	655	5043.5	
			台面	L*600*12	米	7.7	1	410	3157	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

8	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	1	950	3420	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	1	1520	5472	
9	医疗设备	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	4.3	1	1520	6536	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
七	七层（急诊病房综合楼）									
1	男更男值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	1.8	1	1410	2538	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。
2	女更女值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	1	1410	3807	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。

3	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台(下)	L*600*850	米	2.2	1	675	1485	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用环保开水台面	L*600*12	米	2.2	1	410	902	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
4	污洗间 1	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	0.6	1	3350	2010	<p>柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；</p> <p>配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。</p>
			不锈钢拖把池(304)	L*600*1900	米	0.7	1	2210	1547	

5	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.7	1	450	1665	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.7	1	155	573.5	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.7	1	655	2423.5	
			医用环保换药台面	L*600*12	米	3.7	1	410	1517	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

6	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	6.2	1	450	2790	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	6.2	1	675	4185	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	6.2	1	410	2542	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
7	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	7.95	1	450	3577.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)	L*350*550	米	7.95	1	145	1152.75	
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	7.7	1	655	5043.5	
			台面	L*600*12	米	7.7	1	410	3157	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

8	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	1	950	3420	采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 锁具采用叶片转舌锁, 锁体材质为锌合金, 锁芯叶片为黄铜, 钥匙材质为黄铜, 表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	1	1520	5472	
9	医疗设备	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	4.3	1	1520	6536	采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 锁具采用叶片转舌锁, 锁体材质为锌合金, 锁芯叶片为黄铜, 钥匙材质为黄铜, 表面常规镀光亮铬处理。
12	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	4.3	1	450	1935	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、配柜: 采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm (加贴面); 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求; 7、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 8、水槽: 槽体尺寸 L500*W430*H220mm, 采用 SUS304 不锈钢材质, 厚度不小于 1.0mm, 抗腐蚀, 耐磨损, 耐高温, 抗氧化能力强; 台盆含落水管, 排水方式采用带 S 弯直下水, 带防臭功能, 水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线: 采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位: 操作柜上柜预留标准插座面板安装位, 可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶, 台面板需做上翻盖, 独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	4.4	1	675	2970	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	4.4	1	410	1804	
			大单水槽		套	1	1	375	375	

13	治疗室		无菌物品 壁柜 (上)	L*350*600	米	1.55	1	450	697.5	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			置物架 (中)	L*350*550	米	1.55	1	145	224.75	
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	L*600*850	米	6.15	1	655	4028.25	
			台面	L*600*12	米	6.15	1	410	2521.5	
			大单水槽		套	1	1	375	375	
14	病人缓 冲	医用环 保	医用环保 更衣柜(6 门)	L*500*2000	米	1.5	1	1380	2070	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用木纹色三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。

15	准备更衣	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	1.7	1	1410	2397	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>
16	RICU	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜	L*600*850	米	10.89	1	655	7132.95	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			台面	L*600*12	米	10.89	1	410	4464.9	

17	污洗间 3	不锈钢制品	医用环保洗手池 (304)	L*600*1100	米	1.4	1	3350	4690	柜体: 采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板, 迎水面采用拉丝不锈钢, 背水面不锈钢无拉丝工艺, 芯材采用防水材料, 具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点; 工艺: 所有工件经模具冲压折弯焊接而成, 焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡, 焊接口表面光滑; 配置: 不锈钢手动水龙头, 不锈钢下水器。
			医用环保拖把池 (304)	L*600*2000	米	1.51	1	3350	5058.5	
18	纤支镜室	下柜	医用治疗台下柜 (含抽屉)	L*600*与窗台齐平	米	3.85	1	655	2521.75	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁 3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、柜门及包边采用银灰色金属烤漆。
			台面	L*600*12	米	3.85	1	410	1578.5	
八	八-十四层 (急诊病房综合楼)									
1	男更男值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	1.8	7	1410	17766	1、采用 E1 级实木多层板 (芯材采用杉木), 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 3、配柜: 采用 E1 级实木多层板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 4、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 5、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 6、衣通: 详见图纸材质及技术要求。

2	女更女值	医用环保储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	7	1410	26649	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>
3	医疗设备	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	L*350*600	米	2.9	7	450	9135	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>
			医用治疗台下柜	L*600*850	米	2.9	7	655	13296.5	<p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p>
			台面	L*600*12	米	2.9	7	410	8323	<p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>

4	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	7	950	23940	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
			药品存储货柜	L*500*2000	米	3.6	7	1520	38304	
5	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货柜	L*500*2000	米	4	7	1520	42560	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。
6	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	L*600*850	米	2.2	7	675	10395	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；
			医用环保开水台面	L*600*12	米	2.2	7	410	6314	4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；
			大单水槽		套	1	7	375	2625	7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。

7	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	0.6	7	3350	14070	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。；12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			不锈钢拖把池(304)	L*600*1900	米	0.7	7	2210	10829	
8	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.7	7	450	11655	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.7	7	155	4014.5	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.7	7	655	16964.5	
			医用环保换药台面	L*600*12	米	3.7	7	410	10619	
			大单水槽		套	1	7	375	2625	

9	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	6.2	7	450	19530	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	6.2	7	675	29295	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	6.2	7	410	17794	
			大单水槽		套	1	7	375	2625	
10	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	7.95	7	450	25042.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)	L*350*550	米	7.95	7	145	8069.25	
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	7.7	7	655	35304.5	
			台面	L*600*12	米	7.7	7	410	22099	
			大单水槽		套	1	7	375	2625	

九		十五-十七层（急诊病房综合楼）								
1	男更男 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	见参考图	米	1.8	3	1410	7614	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。
2	女更女 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	见参考图	米	2.7	3	1410	11421	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。
3	开水间	医用环 保 开水柜	医用环保 开水台 (下)	L*600*850	米	2.2	3	675	4455	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			医用环保 开水台台 面	L*600*12	米	2.2	3	410	2706	
			大单水槽		套	1	3	375	1125	

4	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池(304)	L*600*1100	米	0.6	3	3350	6030	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。；12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			不锈钢拖把池(304)	L*600*1900	米	0.7	3	2210	4641	
5	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	3.7	3	450	4995	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。
			置物架(中)(层板均分两层)	L*350*550	米	3.7	3	155	1720.5	
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	L*600*850	米	3.7	3	655	7270.5	
			医用环保换药台面	L*600*12	米	3.7	3	410	4551	
			大单水槽		套	1	3	375	1125	

6	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	6.2	3	450	8370	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用处置台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	6.2	3	675	12555	
			医用环保处置台面	L*600*12	米	6.2	3	410	7626	
			大单水槽		套	1	3	375	1125	
7	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	7.95	3	450	10732.5	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			置物架(中)	L*350*550	米	7.95	3	145	3458.25	
			医用治疗台下柜(含抽屉)	L*600*850	米	7.7	3	655	15130.5	
			台面	L*600*12	米	7.7	3	410	9471	
			大单水槽		套	1	3	375	1125	

8	医疗设备	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	L*350*600	米	2.9	3	450	3915	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>
			医用治疗台下柜	L*600*850	米	2.9	3	655	5698.5	
			台面	L*600*12	米	2.9	3	410	3567	
9	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	L*500*2000	米	3.6	2	950	6840	<p>采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p>
			药品存储货柜	L*500*2000	米	3.6	2	1520	10944	
10	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货柜	L*500*2000	米	4	3	1520	18240	

11	工具间 (十七层)	医用环保货架/ 储物柜	药品存储 货柜	L*500*2000	米	6.1	1	1520	9272	采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 锁具采用叶片转舌锁, 锁体材质为锌合金, 锁芯叶片为黄铜, 钥匙材质为黄铜, 表面常规镀光亮铬处理。
十 实验家具										
1	急诊化验	边台	4000*750*800	米	4	2750	11000	全木质结构, 12.7mm 厚威盛亚台面, 五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 品牌锁具		
		边台	4000*750*800	米	4	2750	11000	全木质结构, 12.7mm 厚威盛亚台面, 五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 品牌锁具		
		边台	4000*750*800	米	4	2750	11000	全木质结构, 12.7mm 厚威盛亚台面, 五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 品牌锁具		
		边台	4000*750*800	米	4	2750	11000	全木质结构, 12.7mm 厚威盛亚台面, 五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 品牌锁具		
		中央实验台	3600*1500*800	米	3.6	3600	12960	全木质结构, 12.7mm 厚威盛亚台面		
		水盆 (含感应龙头)	550*450*310	套	4	1660	6640	与台面同一材质一体水盆		
		水盆 (含感应龙头)	550*450*310	套	1	1660	1660	与台面同一材质一体水盆		
		插座		个	30	70	2100			
		弱电		个	15	85	1275			
		弱电插座		个	15	85	1275			

2	储血室	边台	3500*700*800	米	3.5	2750	9625	全木质结构, 12.7mm 厚威盛亚台面, 五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 品牌锁具
		边台	3500*700*800	米	3.5	2750	9625	全木质结构, 12.7mm 厚威盛亚台面, 五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 品牌锁具
		边台	3500*700*800	米	1.6	2750	4400	全木质结构, 12.7mm 厚威盛亚台面, 五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件, 品牌锁具
		插座		个	12	70	840	
		水盆 (含感应龙头)	550*450*310	套	2	1660	3320	与台面同一材质一体水盆
		弱电		个	6	85	510	
		弱电插座		个	6	85	510	
总价							1496553.5	