

报价唯一性

项目编号/包号：常采公[2023]0027号 项目名称：常州市公安局交警支队车驾管业务综合监管音视频联网共享项目 报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	准入控制系统	准入控制主机	奇安信 NAC-V3600-PA	支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、合规评估、身份认证及入网控制等泛终端准入控制管理功能。整机建议支持 5000 以下终端认证或 10G 网络流量处理能力。1 个 Console 口，6 个千兆电口，3 个扩展槽，2TB 硬盘，双电源，2U 设备。含 36 个月硬件质保服务，包含原厂实施	1	套	145800.00	145800.00
		客户端授权 (1000 个)	奇安信 NAC-CLT	准入客户端授权	1	套	50000.00	50000.00
		网络安全准入控制中心	奇安信 NAC-MGR	网络安全准入系统控制中心采用 B/S 架构，管理员可以随时随地通过浏览器打开访问，对系统进行控制和管理。主要有网络配置管理、认证用户管理、入网策略管理、设备集中管理、认证源配置、系统权限配置、日志报表等系统管理功能，包含原厂实施。能够被市公安局准入平台统一管理。	1	套	32800.00	32800.00
2	视频安全交换接入系统	接入认证服务器	天行网安 Topwalk-MTP9049	由 2 台万兆接口服务器主机组成；2U；10/100/1000Mbps（电口）×4；万兆 SFP+（光纤口）×2；2 个 USB；1 个 CONSOLE；2 颗 Intel Xeon E5-2667 v4；单颗核数：8 核；单颗主频：3.2GHz；内存（单台）64G；硬盘（单台）2T；操作系统 基于 Linux 内核的 TopOS 安全加固多核并行操作系统；冗余电源；稳定运行时间（MTBF）50000 小时；应用层数据传输率 72Gbps；图像传输性能线性 7500Mbps（1080p 图像（单路码流 6Mbps）传输能力 1250 路）；图像码率支持 20Mbps（单路）；并发数 2000	1	台	186880.00	186880.00
		用户认证服务器	天行网安 Topwalk-MTP9049	由 2 台万兆接口服务器主机组成；2U；10/100/1000Mbps（电口）×4；万兆 SFP+（光纤口）×2；2 个 USB；1 个 CONSOLE；2 颗 Intel Xeon E5-2667 v4；单颗核数：8 核；单颗主频：	1	台	186880.00	186880.00

					3.2GHz；内存（单台）64G；硬盘（单台）2T；操作系统 基于 Linux 内核的 TopOS 安全加固多核并行操作系统；冗余电源；稳定运行时间（MTBF）50000 小时；应用层数据传输率 7.2Gbps；图像传输性能线性 7500Mbps（1080p 图像（单路码流 6Mbps）传输能力 1250 路）；图像码率支持 20Mbps（单路）；并发数 2000				
		视频隔离网 闸	天行网 安	Topwalk- TG9049	机架高度 2U；网络接口 10/100/1000Mbps（电口）× 6；万兆 SFP+（光纤口）×4；其他接口 2 个 USB；1 个 CONSOLE；CPU 1 颗 Intel 酷睿 i7 9700；单颗核数：8 核；单颗主频：3.0GHz；内存 64G；硬盘 2T；基于 Linux 内核的 TopOS 安全加固多核并行操作系统；冗余电源；稳定运行时间（MTBF）>50000 小时；应用吞吐量 6Gbps；系统并发连接数 50000；内部系统交换带宽 10Gbps	1	台	199800.00	199800.00
3	视频共享平台	视频综合管理 平台	宇视	VS- YM9500	<p>1. 支持可视域管理及动态可视域，地图上标定摄像机后，摄像机的监控范围可在地图上展示，云台摄像机的摄像场景可随云台转动与地图上可视域的方向同步。</p> <p>2. 可视域反向控制：可以通过地图上可视域方位反向控制云台摄像机转动并定位到目标监控区域。</p> <p>3. 支持对摄像机进行快捷回放：需支持录像分段回放，把某监控点视频录像自动平均分成若干段，同时播放；需支持录像分段下载，可实时显示下载进度，可暂停或取消下载；支持录像下载权限控制管理</p> <p>4. 可定制手动 workflow 预案动作，需要实现该动作时，在 workflow 预案列表中点击该预案的执行按钮，即可实现。</p> <p>5. 可设置向指定用户发送文字、图片、摄像机实况链接的预案动作，该动作可设置为按计划时间定时执行，也可设置为手动点击执行按钮来执行或报警联动执行。</p> <p>6. 根据需要将客户端中所有的</p>	1	台	175000.00	175000.00

					<p>数据表导出，数据表的数据项目可按客户需求任意定制。</p> <p>7. 回放上墙功能：支持回放上墙，可以快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作。</p> <p>8. 可将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。</p>				
		流媒体转发服务器	宇视	VS-MS9500	<p>单台媒体服务器支持 1024 路或 1Gbps 输入，单台媒体服务器支持 2048 路或 2Gbps 输出。</p> <p>支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP, SIP、SNMP、FTP、TFTP</p> <p>支持 GB28181、DB33 等联网标准</p> <p>支持 1 个电源扩展槽位，可实现 1+1 冗余</p> <p>支持 1 个 RS232 口，支持 1 个 RS232/RS485 复用口</p> <p>支持 4 个 USB 接口</p> <p>支持 1 个 HDMI 视频输出接口</p> <p>支持 1 个 VGA 视频输出接口</p> <p>支持音视频单播流的复制分发。</p> <p>支持音视频组播流转单播复制分发。</p> <p>支持对跨域媒体流进行复制分发。</p> <p>支持负载均衡和动态互备。</p> <p>单/组播抗丢包功能：UDP 网络下单播和组播支持抗 5% 的丢包。</p> <p>支持 VPN 的部署方式</p>	1	台	105830.00	105830.00
4	视频服务网关	视频服务网关	锐菲网络	 <p>FLIT-FASTW-2N256</p>	<p>1、高度：2U 机架式；</p> <p>2、处理器：2 颗 Intel XEON Silver 4210；核心：10 核；主频：10 核心</p> <p>3、内存：64GB；</p> <p>4、硬盘：2*480GB/SSD；</p> <p>5、网络：千兆网口*4；</p>	2	台	143860.00	287720.00
5	三层交换机	交换机	华为	S5736-S24T4XC	<p>交换容量 12.8Tbps；24 个 10/100/1000 以太网端口，万兆接口 4 个（满配光模块），支持可插拔双电源模块支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+</p>	1	台	27890.00	27890.00
6	零信任接入控制系统	零信任接入控制系统	合众	HTAP-SDP-A10SHFWZ	<p>杭州合众 HTAP-SDP-A10SHFWZ 零信任接入控制系统由控制器、安全网关二合一设备，标</p>	1	套	308900.00	308900.00

				W	准机架式机箱，冗余电源；12个千兆电口；4个千兆光口（SFP 插槽）；4个万兆光口（SFP+插槽）。内置2张国家密码局检测通过的国家商用密码卡。 最大 SSL 国密吞吐（Mbps）300； 标准吞吐量 (bps) 1518 字节 4G； 最大并发连接数 180 万； 最大每秒新建连接数 1.8 万； 最大并发用户数 1000。 本次配置 1000 个终端授权				
7	应用服务器	服务器	超聚变	2288H V5	CPU：2*英特尔至强金牌 5220R (2.2GHz/24-Core/35.75MB/150W) 内存：8*32G； 硬盘：2*1.2T SAS； RAID：XR450C-MX 2G (Avago3508) (RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) (2GB Cache) (超级电容)； 网卡：2个千兆电口、2个万兆光口（含多模模块）、2个16G HBA 卡、1个设备管理网口； 电源：配置 2*2000W（1+1 冗余）电源； 服务：5 年原厂质保服务及硬盘不返还服务。	4	台	77500.00	310000.00
总价			2017500.00 元						

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（公章）：常州市同济科技有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2023 年 3 月 13 日

