

## 四、分项报价表

项目编号：常采公[2023]0033 号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格（元）	
							单价	合价
1	温湿度传感器	 鑫泰格	XTG-T100	1. 直流电源:10-30V DC 2. 功耗:≤0.4W 3. 湿度精准度: ±3%RH (5%RH~95%RH, 25℃) 4. 温度精准度: ±0.5℃ (25℃) 5. 工作环境: -20℃~+60℃, 0%RH~80%RH 6. 通讯协议: Modbus-RTU 7. 温度稳定性: ≤0.1℃/y 湿度稳定性: ≤1%RH/y 8. 温度响应时间: ≤15s (1m/s 风速) 湿度响应时间: ≤4s (1m/s 风速) 9. LCD 宽温液晶显示屏; 10. 供电电: DC12V; 11. 测量范围 温度:-20℃~70℃;湿度:0~100%RH, 12. 功耗 ≤0.3W; 13. 平均无故障工作时间 ≥500000h;	12	个	800	9600

				14. 通讯接口: RS485;				
2	空调控制 器	鑫泰格	XTG-818	1、可以学习各品牌空调遥控器红外信号; 2、供电电压: DC12V; 3、通讯接口: RS485; 4、通讯协议: MODBUS;	6	台	1450	8700
3	恒湿净化 一体机	鑫泰格 	XTG-HSJH 120S	1. 除湿量 (L/24h) :90 ~ 120 2. 加湿量 (Kg/h) :6 3. 最大风量 (m3/h) : ≥2200 (大风量轴流风机) 4. 功率 (KW) 净化消毒模式: ≤ 0.15 (实测) 持续除湿模式: ≤ 1.10 (实测) 5. 微生物净化效率 ≥ 99.95% 6. 环境参数: 送风温度、湿度, 回风温度、湿度 7. 内置水箱: ≥40L 8. 外置设备联动: 移动扩容水箱、电磁阀 9. 联动功能: 自动给排水、切断水源 10. 供电: AC220V 50HZ 11. 通讯接口: Modbus-RTU 12. 水泵: 不小于2.5m 高扬程潜水泵2台; 13. 水位检测: 7格浮球磁簧开关水位探头; 14. 集加湿、除湿、空气净化 (PM2.5、PM10、甲醛、TVOC)、纳米光氢离子消杀	10	台	19800	198000

			<p>等功能于一体</p> <p>15、环保植物湿膜加湿技术，对水质无特殊要求，加湿效果好、无异味、寿命长；</p> <p>16、低温冷冻除湿技术，采用环保冷媒，能效比高、除湿效果好、性能稳定；</p> <p>17、全彩不小于7寸工业触摸显示屏实现人机交互，实时掌控设备运行状态、运行参数；</p> <p>18、独有7段水位探头，精准显示水箱水位，高、低限水位报警；</p> <p>19、配套设备联动接口，根据水位变化自动加、排水，自带漏水监测报警，监测到漏水后关闭所有阀门、机器停止运行；</p> <p>20、七层空气净化：初效过滤器 + 三合一 HEPA 过滤器（离子银抗菌布+多层 HEPA 滤芯+椰壳活性炭滤芯）+ 双波段纳米光氢离子净化装置 + 湿式除尘过滤器+粗效过滤网；</p> <p>21、RS485 通信接口，标准 MODBUS-RTU 通信协议，支持与监管控一体化平台对接，可实现多台设备集中管控；</p> <p>22、实时显示环境温度、湿度，送风温度、湿度，工作湿度自由设定，可调节范围 30~80%RH；</p> <p>23、送风方式：前进风、45 度斜上送风方式，避免湿气直吹设备而产生凝露，避免</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>对吸潮物体产生直吹影响；</p> <p>24、水箱自动杀菌功能，定时开启，杀灭水中微生物，防止水体变质、滋生蚊虫、产生异味；</p> <p>25、触摸屏操作、平台远程管控功能，支持节能运行模式，每天可设置三个运行时段，每周可设置不同运行方案；</p> <p>26、设备按照国标 GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第 1 部分；通用要求符合 GB4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调和除湿机的特殊要求。</p>				
4	自动给排水管路	定制	定制	采用 $\phi 32$ PVC 管制作恒湿净化一体机自动给排水管路	10	套	2400	24000
5	移动加水车	 鑫泰格	XTG-YDSX 100L	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 储水量 (L) : <math>\geq 100</math>;</li> <li>2. 加水速度 (L/min) : <math>\geq 10</math>;</li> <li>3. 加水模式: 同时具有手动加水及自动加水两种模式;</li> <li>4. 水管接口: 内置接口 (快速接头, 无需工具装卸);</li> <li>5. 电气接口: 防水 5P 快速接头;</li> <li>6. 水位显示: 蓝光 46 格水位视窗;</li> <li>7. 箱体材质: 食品级 304 不锈钢;</li> <li>8. 水泵: 不小于 2.5m 高扬程潜水泵;</li> <li>9. 自动运行模式下, 可根据恒湿一体机水</li> </ol>	3	套	4500	13500

				位及运行方式自动加水； 10. AC220V 外部供电电源，也可直接采用恒湿一体机供电； 11. 水箱自动杀菌功能，杀灭水中微生物，防止水体变质、异味； 12. 水管接口采用内置接口，快速连接头，无需工具装卸；				
6	热插拔物联网卡	鑫泰格  XTG-602		1、快速热插拔板卡设计，快速更换，可带电操作； 2、LORA 无线、TCP、RS485 三种通信方式可根据实际需求任意选配； 3、标准 MODBUS 通信协议，与系统无缝对接，即插即用； 4、集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体，将 RS232/485 接口转换为 TCP 接口，将非 MODBUS RTU 通讯协议转换为以标准 MODBUS TCP 协议； 5、隔离方式：光电隔离； 6、浪涌防护： $\geq 5\text{KA}$ （8/20uS）； 7、环境要求： $-20\sim+85^{\circ}\text{C}$ ，10%-90%RH	27	套	1200	32400
7	温湿度自动管理软件	鑫泰格		1、实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TOVC、CO2 值，实时监测恒湿净化一体机、空调的工作状态及运行参数，提供实时查询，历史曲线，数据保存等，接入综合运行管理平台。 2、当库房温度不达标时，可联动控制中	1	套	9000	9000

				<p>中央空调/商用空调进行制冷/制热，使档案库房内温度常年保持在 14-24°。</p> <p>3、当库房湿度不达标时，可联动控制恒湿净化一体机进行加湿或除湿。使档案库房内温度常年保持在 45%-60%。</p>				
8	空气质量云测仪		XTG-K100	<p>1. 温度精度：±0.1℃ 测量范围：-20℃~80℃</p> <p>2. 湿度精度：±1.5%RH 测量范围：0%~99%</p> <p>3. PM2.5 精度：10% 测量范围：0~1000 ug/m<sup>3</sup></p> <p>4. PM10 精度：10% 测量范围：0~1000 ug/m<sup>3</sup></p> <p>5. 甲醛精度：±40ug/m<sup>3</sup> 测量范围：0~500 ug/m<sup>3</sup></p> <p>6. TVOC 精度：±90ug/m<sup>3</sup> 测量范围：0~1000 ug/m<sup>3</sup></p> <p>7. CO2 精度：±75ppm 测量范围：0~5000ppm</p> <p>8. 探头使用寿命：≥26000h(空气中)；</p> <p>9. 工作电压：220VAC；</p> <p>10. 通信接口：RTU；</p> <p>11. 通信协议：Modbus；</p> <p>12. 设备按照国标 GB/T17626.2-2018 通过静电放电抗扰度试验、国标 GB/T17626.4-2018 须通过电快速瞬变脉</p>	10	个	1800	18000

				冲群抗扰度试验、设备按照国标 GB/T17626. 5-2019 通过浪涌（冲击）抗扰度试验。				
9	除酸净化一体机		XTG-YKX2	1. 风量 (m3/h) : $\geq 2200$ ; 2. PM2.5 净化率: $\geq 99.9\%$ ; 3. 微生物净化效率: $\geq 99\%$ ; 4. 甲醛: $< 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ (安全值 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ ) 5. TVOC: $< 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ (安全值 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$ ) 6. 二氧化硫: $< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$ (安全值 $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ ) 7. 适用空间: 100m <sup>2</sup> - 300m <sup>2</sup> ; 8. 空气质量显示: 至少包含温度、湿度、二氧化碳、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、二氧化硫; 9. 通信协议: Modbus-RTU; 10. 供电: 220V 50HZ; 11. 整机功率 (KW) 净化消毒模式: $\leq 0.11$ (实测) 除酸净化模式: $\leq 0.4$ (实测) 待机状态: $\leq 0.03$ (实测); 12. 工作环境: 温度 -5 ~ 45℃, 湿度 $\leq 90\%RH$ ; 13. 采用强效空气有害物质分解吸附技术, 有效去除空气中颗粒物、酸性气体、	5	台	23400	117000

				<p>挥发性有害气体、霉菌、微生物；</p> <p>14、十层空气处理：初效过滤器 + 三合一 HEPA 过滤器（离子银抗菌布+多层 HEPA 滤芯+椰壳活性炭滤芯） + 五层高强度 UV 光解离子净化器 +100mm 强力吸附蜂窝活性炭层；</p> <p>15、全彩不小于 7 工业触控显示屏，实时显示环境温度、湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳、PM2.5、PM10、二氧化硫数据，微电脑处理判断空气质量，根据空气质量变化自动运行；</p> <p>16、送风方式：前进风、45 度斜上送风方式，避免直吹与空调、恒湿机等送风设备产生对流，损失送风风压，影响工作效率；</p> <p>17、RS485 通信接口，标准 MODBUS-RTU 通信协议，支持与监管控一体化平台对接，可实现多台设备集中管控；</p> <p>18、触摸屏操作、平台远程管控功能，支持节能运行模式，每天可设置三个运行时段，每周可设置不同运行方案；</p>				
10	除霉净化机	鑫泰格	XTG-MJ60 0	<p>1. 风量 (m<sup>3</sup>/h) : ≥460;</p> <p>2. 电源 (V/HZ) : AC220V/50Hz;</p> <p>3. 输入功率 (W) : 380W;</p> <p>4. 对白色葡萄球菌杀除率: ≥99.99%;</p> <p>5. 对空气中自然菌消亡率: ≥99.99%;</p> <p>6. PM2.5 净化率: ≥99%;</p>	6	台	12500	75000





			<p>7. 噪音:&lt;45dB;</p> <p>8. 通信接口:LORA/TCP/RTU;</p> <p>9. 通信协议:Modbus;</p> <p>10. 安装方式:壁挂式安装;</p> <p>11、低阻高效初级过滤器+多层 HEPA 复合过滤器, pm2.5 净化效率高于 99%;</p> <p>12、精选涡旋式多翼离心风机, 超大风量、噪音低、节能环保;</p> <p>13、气次数, 提高空气质量, 有效空气中粉尘、微生物、悬浮颗粒、异味;</p> <p>14、采用≥5 寸全彩工业电容触摸屏, 实时显示室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳浓度;</p> <p>15、自动、手动、定时多种工作模式任意切换, 高低风速调节、过滤器更换提醒功能;</p> <p>16、120W 高强度无臭氧消杀装置, 紫外线发生器使用寿命大于 10000 小时;</p> <p>17、消杀装置采用电动升降杆设计, 自动翻转, 定时消杀, 消杀装置配置人体感应探头, 感应到有人后自动关闭;</p> <p>18、支持与监管控一体化平台对接, 可实现多台设备集中管控;</p> <p>19、实时监测: 秒级输出, 快速响应, 让用户看到最快的实时监测数据;</p> <p>20、支持红外遥控、触摸屏操作、平台远</p>			
--	--	--	--	--	--	--




				程管控功能； 21、设备符合国标 GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求。				
11	空气质量 管理软件	鑫泰格		1、系统界面实时显示 PM2.5、PM10、CO2、甲醛、TOVC 等数值，数值超标发出报警信息通知管理员，数据接入接入综合运行管理平台。 2、通过接入综合运行管理平台与除酸净化一体机/霉菌净化机联动控制，当空气质量探测器检测的数值超过设定值时，自动启动除酸净化一体机/霉菌净化机进行调控。	1	套	9000	9000
12	门禁控制 器	 XTG-J202		1、双门双向控制器； 2、电源输入：DC5V-12V； 3、数据输出：Wiegand 26，不小于1万张卡权限，不小于5万条存储记录； 4、通讯方式：TCP/IP，RS485；	6	套	2200	13200
13	人脸识别 门禁机	中控	xFace600	1、采用 Linux 操作系统，具有指纹验证、人脸识别等多种验证方式； 2、高分辨率红外和彩色双摄像头，≥5英寸 TP 彩屏； 2、面部识别容量≥10000 张脸，指纹容量≥10000 枚，记录容量≥100000 条； 3、通讯方式：TCP/IP；	6	台	2800	16800

14	电磁锁	鑫泰格	XTG-S280 D	1、磁力锁附信号输出； 2、最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力； 3、输入电压：DC12V 或 DC24V+10%； 工作电流：350mA；	6	把	900	5400
15	支架	定制	定制	电磁锁支架	6	个	200	1200
16	出门按钮	鑫泰格	86	触发开门按钮, 额定发热电流 3A 机械寿命 100000 次 工作电压 220V	6	个	60	360
17	ID/IC 卡	鑫泰格	ID/IC 卡	ID/IC 卡	20	张	10	200
18	门禁管理软件			1、门禁管理系统与智慧档案馆综合运行管理平台的数据对接接口； 2、接口可实现总平台与多台门禁主机的功能对接，实现多门在线管理，可实现所有门禁数据同步、门状态监测，可查询开关门通行记录、开关门权限，可远程发卡、授权、设置开门密码，可远程开门、生成临时开门密码，可配置通行时段； 3、接口为纯网络协议，基于平台后台独立开发，可同时对接多套门禁系统，并生成各自独立的监控界面，在 3D 界面标注位置，生成非法开门、越限开门报警信息； 4、门禁系统可通过接口由平台统一发送报警信息，可通过平台 WEB、APP 功能实现对所有门的远程管理、移动管理；	1	套	5000	5000
19	网络摄像	海康威	DS-2CD33	1、分辨率：200 万； 2、传感器类型：1/2.7" Progressive	16	台	400	6400

	机	视	25-I	<p>Scan CMOS;</p> <p>3、图像大小：1920*1080;</p> <p>4、调整角度：水平 0-360° ; 垂直 0-75° ; 旋转 0-360° ;</p> <p>5、支持背光补偿;</p> <p>6、主码流视频压缩标准：H.265/H.264;</p> <p>7、通讯接口：至少 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口;</p> <p>8、智能报警：越界侦测; 区域入侵侦测; 移动侦测; 动态分析; 遮挡报警; 网线断; IP 地址冲突; 非法访问;</p> <p>9、功耗：5W MAX;</p> <p>10、红外照射距离：≥30 米;</p> <p>11、电源供应：DC12V±25%/POE (802.3af) ;</p> <p>12、防护等级：IP67。</p>				
20	32 路硬盘录像机	海康威视	DS-8632N-I8	 <p>1、接入宽带：256Mbps;</p> <p>2、视频输入路数：不少于 32 路;</p> <p>3、HDMI 输出：≥2 路;</p> <p>4、VGA 输出：≥1 路;</p> <p>5、音频输出：≥2 路，RCA 接口。</p> <p>6、支持容量：每个接口支持容量不小于 6TB 的硬盘;</p> <p>7、8 个 SATA 接口;</p> <p>8、3 个 USB2.0 接口;</p> <p>9、2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口;</p>	1	台	4500	4500

				10、支持 POE 即插即用； 11、8 个 POE 接口，RJ45 10M/100M 以适应以太网口； 12、POE 标准：IEEE802.3af/at； 13、功耗（不含硬盘）：≤20W；				
21	硬盘	希捷	ST6000VX 001	3.5 英寸，接口：SATA，硬盘转速：5400 转，容量：6TB，缓存：64MB	8	块	1200	9600
22	交换机	新华三	MS4016-P WR	1、16 口千兆 RJ45 端口均具备 PoE 供电能力，单端口最大供电功率达 30W； 2、整机最大供电功率达 180W； 3、传输速度：10Mbps 100Mbps 1000Mbps	2	台	1600	3200
23	视频监控 软件	 鑫泰格		1、视频监控系统对与总平台的数据接口，支持多种主流摄像机品牌对接； 2、接口可实现与摄像机、硬盘录像机、监控服务器等视频监控设备的功能对接，实现视频画面与实景 3D 画面的融合，可在 3D 画面布置摄像机点位信息，点击摄像机打开实时画面，可实现对云台摄像机的远程控制等功能； 3、接口为纯网络协议，基于平台后台独立开发，可同时对接多套视频监控系统，接入多个摄像机画面； 4、视频监控系统可通过平台 WEB 功能实现对所有摄像机画面的远程浏览和管理；	1	套	6000	6000

24	漏水控制器	鑫泰格	XTG-L100	1、壁挂式安装，全 RJ45 接口，POE 供电； 2、反应时间≤2S； 3、监测距离：300 米； 4、自带声光告警功能。	4	个	800	3200
25	漏水检测线	鑫泰格	XTG-L107 M	1、线缆直径：5.0mm； 2、监测导线外阻：20Ω/100m； 3、长度：7 米	4	条	500	2000
26	开关量采集模块	鑫泰格	XTG-403	1、采集不少于 8 路干接点输入； 2、输出接口：RJ45； 3、通讯协议：MODBUS-TCP； 4、光电隔离：≥5KV； 5、信号浪涌防护：≥5KA； 6、设备按照国标 GB/T17626.2-2018 通过静电放电抗扰度试验、国标 GB/T17626.4-2018 须通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、设备按照国标 GB/T17626.5-2019 通过浪涌（冲击）抗扰度试验。	1	个	1200	1200
27	漏水监测软件	鑫泰格		实时监测恒湿净化一体机周围及窗沿等易漏水地区周围是否有泄漏，并及时发出报警信息，接入一体化管理平台	1	套	4000	4000
28	智慧档案馆综合运行管理平	鑫泰格	XTG V3.0	1、平台支持 B/S、C/S 架构，支持 WEB 远程浏览，支持客户端远程浏览，支持远程设置系统各项参数，修改后立刻生效，无需重启系统； 2、平台集库房十防监控系统、门禁管理	1	套	80000	80000

	台		<p>系统、视频监控系统、能耗管理系统、密集架管理系统、RFID 管理系统、3D 库房系统、定制报表系统于一体，各系统采用模块化理念，任意选择，任意组合；</p> <p>3、 平台根据实际环境导入实景 3D 模型，界面采用 3D 实景，模块化窗口布局展示，可根据需求，自主构建监控首页面，选择需要在首页展示的设备；</p> <p>4、 平台画面展示与数据库、实时数据与画面展示、本地端与 WEB 端、固定端与移动端画面和数据刷新均保持高度一致性，画面分辨率自适应，自由同比例缩放；</p> <p>5、 平台数据库与画面分离设计，客户端支持 WIN、安卓、IOS 等不同平台，所有客户端界面完全一致，同步刷新，画面分辨率自适应，矢量无极缩放；</p> <p>6、 多线程并行推送数据处理方式，多个数据通道并行工作互不干扰，数据采集频率&lt;2S，页面数据刷新频率&lt;1S，本地端、WEB 端、移动端同步刷新；</p> <p>7、 平台检测到库房数据异常后，具有自动报警功能，以便通知库房管理人员。平台支持页面弹窗报警、本地声光报警、本地语音报警、短信报警、电话语音报警、微信报警、电子邮件报警等多种报警方式，多种方式可任意选择、组合，本次项</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

				目选择页面弹窗报警、本地声光报警、本地语音报警以及接入公安短信平台进行短信报警；				
29	智能告警服务模块	鑫泰格	XTG-4GDT U	1、具备接入公安短信平台进行短信报警功能； 2、通讯方式：以太网 RS-485 串口； 3、WEB 远程查询配置管理； 4、支持 WEB 软件升级； 5、1 个抽屉式 SIM 卡槽，放置标准 SIM 卡； 6、1 路 3.5mm 音频输出接口； 7、1 路 RJ45 10/100 以太网口； 8、电压范围：DC5-28V； 9、平均功耗：1W。	1	套	4500	4500
30	本地声光报警软件	鑫泰格		声光报警软件，报警信号通过本地报警铃声和灯光闪烁播报出来，含声光报警器。	1	套	1800	1800
31	库房 3D 效果图	鑫泰格		根据档案库房实际场景绘制系统首页的实景 3D 平面图。	1	张	4000	4000
32	区域触控管理终端	鑫泰格	XTG-R22	1、工业级 ARM 核心板架构，超低功耗、低发热量、长寿命、运行稳定； 2、Android 嵌入式系统，http 接口与系统对接，数据交换流畅，节省主机资源； 3、采用 21.5 寸高清全彩电容触摸屏，分辨率 1920*1080； 4、前开门设计，配置安全锁，配套模块	3	台	6500	19500



				<p>安装仓，便于维护管理；</p> <p>5、壁挂式设计，磨砂烤漆，外观高档、美观；</p> <p>6、三面通风孔，内置散热风扇，确保运行稳定可靠；</p> <p>7、内置导轨、理线架，方便配套设备安装，线路整理；</p>				
33	交换机	新华三	S1224F	<p>1、24 个千兆电口，2 个千兆光口，缓存 4Mbits，包转发率 38.7Mpps，输入电压 AC: 100V-240V，50/60HZ，支持半双工、全双工、自协商，功耗&lt;20W，交换容量 52Gbps，工作温度 0-40℃，自然散热。</p>	2	台	900	1800
34	档案除尘 净化整理 台	 鑫泰格	XTG-CCJH 1200	<p>1、工作台采用大风量、高效率引擎设计，空气流通性好；净化后洁净气流有效地避开工作人员。</p> <p>2、采用不小于 7 寸工业触控显示屏，温度、湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳、PM2.5、PM10、二氧化硫数据实时监测。</p> <p>3、多级净化，有效过滤空气中微米的悬浮粒子：包括细菌、病毒、真菌孢子、花粉、过敏原、氡气衰变物、石棉等，PM2.5 一次性净化率 99%。</p> <p>4、对霉菌、真菌、病毒净化效率达 99% 以上，有效使用寿命≥ 12000h，符合档案消毒使用要求。</p> <p>5、内部配置负离子净化模块，释放出大</p>	1	台	26800	26800

				<p>量负离子到空气中，缓解人体疲劳，提高工作效率。</p> <p>6、两门独立空间结构，上下两区域独立运行，总容量 560L。</p> <p>7、采用双波段纳米光氢离子+高浓度臭氧+HEPA 三合一滤网组合杀菌净化方式，微生物净化效率 99.9%、PM2.5 净化率 99.9%、TVOC 净化率 99.9%。</p> <p>8、高浓度臭氧无死角净化、纳米光氢离子强效净化、臭氧还原三阶净化过程。</p> <p>9、臭氧发生器、光氢离子净化器采用模块化组建，使用寿命超过 8000 小时。</p> <p>10、净化开启四门自动锁止，空间氛围灯点亮，防止臭氧泄露。</p> <p>11、消毒柜门状态监测判断，不关门净化功能禁止开启。</p> <p>12、净化结束开门按钮点亮，点击自动弹开。</p> <p>13、专用档案盒消毒支架，确保全面消杀、无死角净化。</p> <p>14、手动控制、自动控制或智能感应让档案整理工作随心高效。</p> <p>15、可接入智慧档案馆综合运行管理平台实时监控设备运行状态。</p>				
35	智能档案	鑫泰格	XTG-YKX-	<p>1、柜体表面采用防静电喷塑处理，坚固耐用，结构稳定，密封性好。</p>	1	台	24800	24800



	净化柜		L560	<p>2、四门独立空间结构，上下两区域独立运行，总容量 560L。</p> <p>3、采用双波段纳米光氢离子+高浓度臭氧+HEPA 三合一滤网组合杀菌净化方式，微生物净化效率 99.9%、PM2.5 净化率 99.9%、TVOC 净化率 99.9%。</p> <p>4、高浓度臭氧无死角净化、纳米光氢离子强效净化、臭氧还原三阶净化过程。</p> <p>5、臭氧发生器、光氢离子净化器采用模块化组建，使用寿命≥8000 小时。</p> <p>6、采用不小于 7 寸工业触控显示屏，微电脑控制，强效净化、快速净化两种工作模式选择。</p> <p>7、净化开启四门自动锁止，空间氛围灯点亮，防止臭氧泄露。</p> <p>8、四门状态监测判断，不关门净化功能禁止开启。</p> <p>9、净化结束开门按钮点亮，点击自动弹开。</p> <p>10、采用耐潮抗湿、防高温、多重保护电源，安全可靠</p> <p>11、专用档案盒消毒支架，确保全面消杀、无死角净化。</p> <p>12、可接入智慧档案馆综合运行管理平台实时监控设备运行状态。</p>				
36	系统集成			对软硬件系统集成安装调试的服务费用。	2	项	1200	2400



	服务费							
37	网络转换模块	鑫泰格	XTG-503	1、提供 1 路 RS232、1 路 RS485 信号输入接口； 2、提供 1 路 RJ45 输出接口； 3、数据收发配有 1 个网络指示灯，1 个电源指示灯， 1 个 TX、1 个 RX 指示灯； 4、设备按照国标 GB/T17626.2-2018 须通过静电放电抗扰度试验、国标 GB/T17626.4-2018 通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、设备按照国标 GB/T17626.5-2019 通过浪涌（冲击）抗扰度试验。	4	个	1200	4800
合 计								766860

供应商名称（公章）



法定代表人或代理人（签字或盖章）：

