

9 分项报价表

分项报价表

项目编号：吴越之光磋商-2023-004 项目名称：常州市武进区看守所监控室改造项目(三次) 报价单位：人民币元

序号	产品名称	品牌	型号	产品描述	单位	综合单价	数量	综合造价小计
1	液晶拼接屏	大华	DHL550UCM-EF	<p>屏幕尺寸 55 寸，LED 光源；</p> <p>分辨率：1920*1080，双边拼缝\leq3.5mm；</p> <p>亮度不低于 500cd/m²，对比度不低于 1400:1；图像显示清晰度\geq950TVL，亮度鉴别等级\geq11 级；</p> <p>▲液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合 GB/T40230.2-2021 视疲劳测试要求；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲LCD 显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲液晶拼接单元光学拼缝符合 SJ/T11710-2018 液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合 GB/T25275-2010 规范要求；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到 85%（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>显示单元具备 3C、CB 认证证书；</p>	台	13,050.00	32.00	417,600.00

				具备中国节能产品认证证书(能效等级:1级);				
2	后护式拼接屏支架	大华	后维护底座	后护式钢结构模块化组合大屏支架,含支架底座,安装调试	单元	1,600.00	32.00	51,200.00
3	拼接大屏装饰包封	国产优质	定制	电视墙两端金属材料包封,面积11.32m ² ,西侧预留门,颜色与拼接大屏支架匹配	项	22,900.00	1.00	22,900.00
4	解码器	大华	DH-M70-4U-E	<p>支持18路HDMI信号输出接口,支持18路HDMI音频输出; 支持4路本地信号采集;</p> <p>▲4路输入包括2路HDMI和2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口,也可支持单路3840×2160@30fps的HDMI信号输入以及1920×1080信号的1路HDMI和2路DVI-I的同时输入;单个采集板最大同时支持4路最高60fps的本地视频信号输入(支持的分辨率包括1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600);(提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码;支持QCIF/CIF/2CIF/HDI/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码;</p> <p>▲支持刀片式音视频图像处理板卡;可以根据需要配置不同的输入板卡和输出板卡;配置≥1块主控板、设备支持≥2路HDMI和≥2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)输入接口、支持≥18路HDMI输出接口。(提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>每3个输出口一组,每组共享如下解码能力:最大支持64个通道同时解码,最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路</p>	台	39,000.00	2.00	78,000.00



			<p>800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W@25fps / 9路400W@25fps / 10路300W@30fps / 16路1080P@30fps</p> <p>支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割, 支持MxN自由分割</p> <p>▲单块6路解码卡支持6路同时输出, 包括4路4还(3840×2160)和2路2K(2560×1600)同时显示输出; 单块3路解码卡支持3路同时输出, 包括2路4K(3840×2160)和1路2K(2560×1600)同时显示输出; (提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>HDMI输出接口支持3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768五种显示分辨率;</p> <p>HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率;</p> <p>支持Onvif、RTSP协议接入, 支持国标GB28181接入;</p> <p>支持预案轮巡;</p> <p>▲支持双电源冗余, 采用标准80plusPLATINUM电源; 具有2组风扇(支持热插拔和智能风扇功能, 支持吹和抽两种模式同时工作)。(提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持多屏融合拼接, 跨屏画面毫秒级同步;</p> <p>支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口;</p>			
--	--	--	---	--	--	--



5	台式计算机	联想 开天	M630Z-D036	组合类型：主机+显示器； CPU 类型：兆芯； CPU 型号：兆芯 KX-U6780A； 主频(GHZ)：2.7GHz 八核； 核心数：8 核； 内存容量：8GB；固态硬盘容量：256GB；机械硬盘容量：1TB； 主板：非全固态电容主板； 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡； 显卡类型：独立显卡； 光驱类型：DVDRW； 显示器分辨率：1920*1080； 屏幕尺寸：不低于 23.8 寸； 操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统； 机箱尺寸：15 升以上； 配件：键盘，鼠标； 接口：4*USB3.0、4*USB2.0； 扩展槽：1 个 PCIe 3.0x16，2 个 PCIe3.0x1； 包装清单：主机、显示器电源、说明书等，支持安装双系统； 质保服务：3 年上门服务（三年原厂整机免费上门保修）；	台	4,800.00	5.00	24,000.00
---	-------	----------	------------	--	---	----------	------	-----------



6	便携式计算机	联想 昭阳	N4620Z-A023	<p>CPU 类型: 开先 CPU; 型号: 开先 KX-6640MA; 核心数: 4 核心; 主频 (GHZ): 2.2; 内存容量: 8GB; 固态硬盘容量: 256GB; 机械硬盘容量: 无; 显卡类型: 集成显卡; 网卡: 配置 802.11AX 无线网卡 (集成蓝牙功能); 操作系统: 麒麟操作系统或统信操作系统; 显示端口: HDMI1; 音频接口: 耳机、麦克风二合一接口*1; 摄像头: 720P; 电池容量 (kWh): 64WH (5650mAh); 屏幕类型: LCD; 屏幕分辨率: 1920*1080; 屏幕尺寸: 14 液晶; 产品重量 (KG): 1.52KG; 配件: 原厂笔记本电脑包, 原厂同品牌 USB 光电鼠标、键盘; 包装清单: 便携式计算机、电源、说明书等, 支持安装双系统; 质保服务: 3 年上门服务 (原厂三年免费上门服务);</p>	台	6,600.00	2.00	13,200.00
7	彩色多功能复合机	柯美	C226	<p>数码彩色复合机, 7 英寸触摸屏全彩色扫描仪; 打印分辨率: 1800dpi (等效) × 600 dpi; 原稿类型: 纸张、书本、三维物体; 最大原稿尺寸: A3; 输出纸张尺寸: A3~A5, B6, A6, 长纸; 打印复印速度: 22 页/分钟; 扫描速度: 30 页/分钟 标准纸张容量 (80g/m²): 标配纸盒 500 页 x2、手送托盘 100 页;</p>	台	13,500.00	1.00	13,500.00



				<p>双面器：无堆叠，A3~A5, B6, A6 (60~256g/m²)；</p> <p>电源要求：AC220-240V, 8.0A, 50/60Hz；</p> <p>打印语言：PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS</p> <p>打印分辨率：1800dpi (等效) × 600dpi</p> <p>字体：PCL : 80 种字体, PS: 137 种字体；</p> <p>协议：TCP/IP (LPD, Raw SMB, IPP)</p> <p>操作系统：Windows Vista/Vista x64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11</p> <p>Linux；</p> <p>接口：Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/USB2.0/USB1.1</p> <p>扫描类型：全彩色扫描仪</p> <p>扫描接口：Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T</p> <p>扫描协议：TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV)</p> <p>扫描尺寸：最大 A3</p> <p>扫描分辨率：推扫描 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi</p> <p>自动输稿器类型：翻转自动输稿器</p> <p>原稿类型：单面：35~128g/m²、双面：50~128g/m²、混合：50~128g/m²</p> <p>最大原稿尺寸：A3</p> <p>输稿器容量 (80g/m²)：70 页</p> <p>输稿器进纸速度：30 页/分钟</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



8	打印机	佳能	LBP6018L	A4 纸黑白激光鼓粉一体打印机; 黑白打印速度: 18ppm; 最高分辨率: 600×600dpi; 进纸盒 150 页; 不支持网络打印; 内存 32MB; 打印语言 UFR II; USB2.0 接口; 硒鼓寿命 1600 页; 系统平台: Windows 8.1/8/7/Vista/XP/server 2012/server 2012 R2(64bit)/server 2008/ server 2008 R2(64bit)/ 2003 server/Mac OS X/Linux/Citrix (FR2 以降);	台	1,430.00	8.00	11,440.00
9	打印一体机	佳能	iC MF3010	激光手动双面打印、复印、平板式扫描; 150 页纸盒; USB2.0 接口; 64MB 内存; 18 页/分钟; 打印分辨率 1200dpi×600dpi, 600dpi×400dpi; 复印分辨率 600dpi×600dpi; 缩放复印, 2 合 1 复印, ID 卡复印。	台	1,550.00	4.00	6,200.00
10	高清线缆	秋叶原	15米 HDMI	15 米 HDMI 高清线 2.0 版 4K 工程 3d 数据, 线径 11.11mm, 支持 TV 刷新率 60Hz, 传输速率 18Gbps	根	370.00	28.00	10,360.00
11	高清线缆	秋叶原	30米 HDMI	30 米 HDMI 高清线 2.0 版 4K 工程 3d 数据, 线径 11.11mm, 支持 TV 刷新率 60Hz, 传输速率 18Gbps	根	450.00	8.00	3,600.00
12	席位座椅	国产 优质	定制	工位座椅, 可躺人体工学设计, 皮革面料, 滑轮、高低压力可调、后仰、旋转。	张	600.00	17.00	10,200.00
13	电源线	鑫牛	YJV3×10+1×6 m ²	YJV3×10+1×6 m ² 国标电缆	米	90.00	43.00	3,870.00
14	电源线	迅达	RVVP2×1.5 m ²	RVVP2×1.5 m ² 国标电源线	米	6.00	450.00	2,700.00

15	网线	迅达	UTP6E	纯无氧铜非屏蔽六类网线, 电气性能 (20℃) 1.0~100.0MHz 特性阻抗 (ohms) 1.0~100.0MHz, 延时差 ns/100m, 20℃时导体, 最大直流电阻 ohms/km, 导体电阻不平衡 (%) 线对地电容不平衡 PF/100m	米	5.80	850.00	4,930.00
16	成品跳线	国产优质	定制	非屏蔽六类成品跳线 3 米	根	37.00	56.00	2,072.00
17	光缆	迅达	24B-1	铠装 24 芯单模光缆	米	13.00	170.00	2,210.00
18	光信号收发器	华龙	FMIC1000	千兆双口单模光信号收发器 20KM	对	940.00	1.00	940.00
19	交换机	华三	S5120V3-28P-S I	企业级非模块化二层交换机, 背板带宽: 336Mpps/3.36Tbps, 包转发率: 96/108Mpps, 24 个 10/100/1000Base-T 端口, 4 个 1000Base-X SFP 端口, AC: 100-240V/50/60HZ, 支持 32K MAC 地址, 支持黑洞 MAC 地址表, 支持设置端口 MAC 地址学习个数, 支持基于端口的 VLAN, 支持 QinQ, 灵活 QinQ, 支持 Voice VLAN, 支持协议 VLAN, 支持 MAC CLAN, 支持 STP/RSTP/MSTP 协议, 支持 STP Root Protection, 支持 BPDU Protection, 支持 G.8032 以太网环境保护协议 ERPS, 切换时间 ≤50ms, 可兼容其他支持该协议的产品, 支持 RPP	台	2,300.00	1.00	2,300.00
20	千兆光模块	华为	SFP-GE-LX-SM1 310	千兆单模光模块, 支持 1.25G 的网络数据传输; 符合 SFP MSA 标准、IEEE 802.3z 标准、ROHS 标准; 支持符合 SFP-8472 协议的数字诊断功能, 支持热插拔; LC 接口, 传输距离 10Km	对	620.00	4.00	2,480.00
21	光纤终端盒	胜为	FBO-124S-S	24 口单模光纤终端盒, 冷轧钢板材质, 防指纹环氧净电烤漆工艺制作, 电信级法兰盘, 插入损耗 ≤0.3db, 双进双出盒盖	台	545.00	1.00	545.00
22	光纤尾纤	迅达	LC-LC-3	单模光纤尾纤 3 米	根	33.00	48.00	1,584.00
23	光纤熔接	定制	定制	光纤熔接	点	29.00	48.00	1,392.00
24	供电控制箱	国产优质	定制	漏电保护器、空开: 8 路 3P、8 路 2P、6 个 60A3 孔插座、4 个 60A2 孔插座、接地装置等	只/套	3,150.00	1.00	3,150.00

25	5匹吸顶空调	美的	RFD-120QW	5匹, 380V, 三级能效, 冷暖定频, 四面出风, 天井机, 六年质保, 制冷量 12000W, 电辅加热制热量 12500W	台	12,100.00	2.00	24,200.00
26	3匹柜式空调	美的	KFR-72LW	凉风变频冷暖3匹3级能效柜机空调柜机, 六年质保, 制冷量 7200W, 电辅加热制热量 7200W	台	8,300.00	1.00	8,300.00
27	空调加长铜管	国产优质	定制	5匹空调铜管	米	200.00	66.00	13,200.00
28	空调加长铜管	国产优质	定制	3匹空调铜管	米	169.00	23.00	3,887.00
29	搭建过渡监控室	定制		监控室改造期间搭建过渡监控室, 架设网络系统, 布线, 安装交换机、安装监控显示设备, 网络与视频监控系统割接至过渡监控室, 清理原模拟监控设施。	人工	350.00	12.00	4,200.00
30	PDU拖线板	公牛	GNE-1080	防雷PDU8位, 总控, 尾线长1.8米	只	130.00	6.00	780.00
31	PDU拖线板	公牛	GNE-3080	防雷PDU8位, 总控, 尾线长3米	只	170.00	12.00	2,040.00
32	PDU拖线板	公牛	GNE-6080	防雷PDU8位, 总控, 尾线长6米	只	210.00	20.00	4,200.00
33	辅材	国产优质	定制	AP水晶头、3M电工胶布、螺栓	项	4,500.00	1.00	4,500.00
34	不可预见费用			招标代理费、审计费	项	11,000.00	2.00	22,000.00
合计金额	柒拾柒万柒仟陆佰捌拾元整							¥777,680.00

供应商名称(公章): 江苏金思特智能科技有限公司

法定代表人或代理人(签字或盖章):

表式参考, 可根据项目情况自行调整