

项目编号/包号: 城投采公-2023022 项目名称: 经开区城市客厅新建工程-云湖景观照明项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	配电箱	英特曼	ETM-AL-GXLO 1	配电柜 AL1; GXL-1; 按设计系统图配置; 砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础制作安装; 落地安装; 含接地、端子接线;	台	1	23750.00	23750.00
2	配电箱	英特曼	ETM-AL-GXLO 2	配电柜 AL2; GXL-1; 按设计系统图配置; 砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础制作安装; 落地安装;	台	1	18050.00	18050.00



扫描全能王 创建

				含接地、端子接线;				
3	配电箱	英特曼	ETM-AL-JZ01	集中变压器箱; 砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础制作安装; 落地安装;	台	2	2954.50	5909.00
				含接地、端子接线;				
4	配管	中财	Φ32*2.0	电气配管; 重型刚性阻燃管; PC32;	m	10011.2	26.12	261492.5 4
				埋地敷设; 含挖填土;				
5	配管	中财	Φ32*1.8	电气配管; 重型刚性阻燃管; PC25;	m	95	22.80	2166.00
				埋地敷设;				



				含挖填土;				
6	电力电缆	上上	YJV-5*6	电力电缆敷设; YJV-5*6;	m	11342.3	40.56	460043.69
7	电力电缆	上上	FS-YJV-2*4	防水电力电缆敷设; FS-YJV-2*4;	m	989.175	15.95	15777.34
8	防水接头	格林威	M686-Y	水下灯线缆防水接头制作安装;	个	150	120.00	18000.00
9	接地极	/	/	5#镀锌角钢接地极;	根	24	273.30	6559.20
10	接地装置	/	/	接地网调试; 接地电阻应小于4欧姆;	项	1	1051.67	1051.67
11	砌筑井	/	/	电气手孔井; 400*400; MU10普通砖砌筑; 10mm厚C30混凝土垫层; φ12@200双层钢筋网; 混凝土井盖;	座	36	855.00	30780.00
12	管沟土方	/	/	灯具基础、手孔井挖土;	m3	139.5	74.00	10323.00



				三类土; 就近堆土; 坑夯填回土;				
13	管沟土方	/	/	三类土; 就近取土;	m3	25	47.80	1195.00
14	一般路灯	英特曼	ETLED-TY-D0 1	庭院灯; 200*200*H3000mm; LED; 40W; 加厚2mm,不锈钢材质灯体; 真空喷涂表面防腐,激光打点云纹; H65 附件配置:杆内灯头线,基座预埋件、法兰盘; 含 C20 砼基座、接地;	套	69	3780.00	260820.0 0



				详细参数见附件灯具技术参数				
15	装饰灯	英特曼	ETLED-CP-D0 1	草坪灯; 140*140*H580mm; LED 点光源 10W; 防护等级; IP65; 不区分安装形式, 含连接件、接地装置安装、 砼基础制安;	套	67	998.00	66866.00
16	装饰灯	英特曼	ETLED-SD-A0 1	详细参数见附件灯具技术参数 Φ90*H170mm; LED 点光; 8W, 灯具外观色泽: 暖白色; 防护等级;	套	29	386.00	11194.00



				IP65; 不区分安装形式,含连接件、接地装置安装; 详细参数见附件灯具技术参数				
17	装饰灯	英特曼	ETLED-TG-B0 1	射树灯; 255*190mm; LED点光源 72W; 防护等级; IP65; 不区分安装形式,含连接件、接地装置安装、 基础制作; 详细参数见附件灯具技术参数	套	64	782.00	50048.00
18	装饰灯	英特曼	ETLED-DM-AC 2	埋地灯; Φ160*H90mm; LED点光源; 9W;	套	78	512.00	39936.00



				防护等级; IP65; 不区分安装形式, 含连接件、接地装置安装; 详细参数见附件灯具技术参数				
19	普通灯具	英特曼	ETLED-QB-D0 1	嵌壁灯; 205*85mm; LED 点光源; 7W; 防护等级; IP65; 不区分安装形式, 含连接件、接地装置安装; 详细参数见附件灯具技术参数	套	52	342.00	17784.00
20	荧光灯	英特曼	ETLED-DE-A0 2	暗藏 LED 灯带; W12*12mm	m	1360	67.48	91772.80



				LED 点光源; 10W; 防护等级及高度; IP67; 含配套变压器 220v/12v/500VA				
21	装饰灯	英特曼	ETLED-XQ-R0 2	艺术灯(柔性洗墙灯); 5000*W22*H12mm; 15W/m; 防护等级; IP68 常州英特曼照明有限公司 32041259508 不区分安装形式各连接件、接地装置安装; 详细参数见附件灯具技术参数	m	300	186.40	55920.00
22	装饰灯	英特曼	ETLED-DM-CO 1	艺术灯; Φ150*90mm;	个	6	381.43	2288.58



				10W; 防护等级; I 详细参数见附件灯具技术参数 P68; 不区分安装形式,含连接件、接地装置安装;				
23	装饰灯	英特曼	ETLED-SF-A0 4W 防护等级: IP68; 不区分安装形式,含连接件、接地装置安装; 详细参数见附件灯具技术参数	涌泉射灯; ϕ 75*98mm; LED 点光源;	套	32	326.69	10454.08
24	装饰灯	英特曼	ETLED-SF-X0 1 星光灯; ϕ 15*26mm/ ϕ 25*34mm/ ϕ 35*40mm;		套	118	173.71	20497.78



				LED 点光源; 0.5W/1W; 防护等级; IP68; 不区分安装形式, 含连接件、接地装置安装; 详细参数见附件灯具技术参数				
二	智能化、 广播配管 及弱电井							
1	配管	中财	Φ50*3.0	电气配管; 增强塑料管; PE50 埋地敷设; 含挖填土;	m	3890.4	39.50	153670.8 0
2	配管	中财	Φ32*2.0	电气配管;	m	758.902	26.12	19822.52



				增强塑料管; PE32; 埋地敷设; 含挖填土;				
3	砌筑井	/	/	弱电手孔井; 400*400; MU10 普通砖砌筑; 10mm 厚 C30 混凝土垫层; φ12@200 双层钢筋网; 混凝土井盖;	座	35	855.00	29925.00
4	管沟土方	/	/	灯具基础、手孔井挖土; 三类土; 就近堆土;	m3	36	74.00	2664.00
5	管沟土方	/	/	坑夯填回土; 三类土;	m3	5	47.80	239.00



				就近取土;				
合 计								1689000

投标人名称（加盖公章）：常州英特曼装修材料有限公司

日期：2023年03月28日

