

8 分项报价表

分项报价表

项目编号：沃成竞磋[2023]004号

项目名称：碧春湖幼儿园布线、安防、网络、背景音乐、机房设施设备采购项目报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	核心交换机	华为	S7703	<p>1.★交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps，主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥3；端口数≥48个千兆电接口，≥48个千兆光接口。</p> <p>2.▲为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计，提供官网截图证明并加盖原厂鲜章；</p> <p>3.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠</p> <p>4.支持 MAC 地址≥512K， ARP 表项≥256K；</p> <p>5.支持硬件 BFD/OAM， 3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；</p> <p>6.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；</p> <p>7.交换机支持通过 Netstream 采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和 SDN 控制器联动，以实现全网安全协同，</p>	1	台	104790.00	104790.00



2	上网行为管理	天融信	ACM-A2306	<p>★针对此项目提供原厂质保承诺函并加盖原厂鲜章。</p> <p>1. ★1U, 6个千兆电口, 单电源, 无个扩展槽位, 建议适配带宽≥80M, 推荐用户数≥400人。</p> <p>2. 支持http代理、https透明代理、全透明代理、二级代理、DNS代理、dns缓存</p> <p>3. 支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置, 开启即插即用功能后, 只要插上网线, 即可上网。</p> <p>4. ▲支持行为管理设备接入集中管控平台, 并通过APP管理集中管理平台并查各个节点的ACM的状态和告警信息; 提供产品界面截图并加盖原厂鲜章;</p> <p>5. 对于未创建的用户, 可根据其IP地址、MAC地址、主机名或者VLAN ID等作为新用户名自动创建帐户, 并可同时绑定IP、绑定MAC、绑定IP+MAC、绑定VLAN, 并自动分配到指定用户组, 享有指定网络权限。对于创建好的用户也支持绑定IP、绑定MAC、绑定IP+MAC、VLAN绑定。</p> <p>6. 支持隐藏设备源地址, 替换成可自定义的伪装地址。</p> <p>7. ▲支持通过磁卡识别用户身份, 并对用户做控制。提供产品界面截图并加盖原厂鲜章;</p> <p>8. ▲支持url白名单, 添加到白名单的url不受策略控制和审计, ip白名单, 添加到白名单的ip不受策略控制和审计。提供产品界面截图并加盖原厂鲜章</p> <p>9. 支持设备在各个工作模式的线路带宽设置</p> <p>10. ▲提供中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权》并加盖原厂鲜章</p> <p>11. ▲所有产品厂家具备cmmi5认证</p> <p>★针对此项目提供原厂质保承诺函并加盖原厂鲜章。</p>	1	台	119760.00	119760.00	119760.00	119760.00		
3	光模块	华为	OSX010000		37	块	1197.00	44289.00				
4	光纤跳线	国产优质	3米		37	对	89.00	3293.00				

				<p>2. 纤芯类型: OS1/OM1/OM2/OM3</p> <p>3. 连接器类型: SC/LC</p> <p>4. 连接器插针</p>				
5	8口POE千兆交换机	华为	S5735-L8P4S-A1	<p>1. ★千兆电口≥8个,千兆光口≥4个,交换容量≥336Gbps,包转发率≥27Mpps,以官网最小值为准;支持POE+功能,支持快速POE功能;</p> <p>2. 支持RRPP、支持智能以太保护SEP协议、支持ERPS以太网保护协议(G.8032);</p> <p>3. 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;</p> <p>4. 支持纵向虚拟化;</p>	1	台	3218.00	3218.00
6	24口POE千兆交换机	华为	S5735-L24P4S-A2	<p>1. ★千兆电口≥24个,千兆光口≥4个,交换容量≥336Gbps,包转发率≥51Mpps,以官网最小值为准;支持POE+功能,支持快速POE功能;</p> <p>2. 支持RRPP、支持智能以太保护SEP协议、支持ERPS以太网保护协议(G.8032);</p> <p>3. 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;</p> <p>4. 支持纵向虚拟化;</p>	20	台	5763.00	115260.00
7	24口千兆交换机	华为	S5735-L24T4S-A1	<p>1. ★千兆电口≥24个,千兆光口≥4个,交换容量≥336Gbps,包转发率≥51Mpps,以官网最小值为准;</p> <p>2. 支持RRPP、支持智能以太保护SEP协议、支持ERPS以太网保护协议(G.8032);</p> <p>3. 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议;</p> <p>4. 支持纵向虚拟化;</p>	10	台	3143.00	31430.00
8	48口千兆交换机	华为	S5735-L48T4S-A1	<p>1. ★千兆电口≥48个,千兆光口≥4个,交换容量≥432Gbps,包转发率≥87Mpps,以官网最小值为准;</p> <p>2. 支持RRPP、支持智能以太保护SEP协议、支持ERPS以太网</p>	1	台	5314.00	5314.00



9	光模块	华为	SFP-GE-LX-SMI310	保护协议 (G. 8032); 3. 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议; 4. 支持纵向虚拟化;	32	块	1197.00	38304.00
10	光纤跳线	国产优质	3米	SFP 光模块, 1.25Gbps, 单模, 1310nm, LC, 20Km 1. 光纤跳线通过 100% 的光学测试, 采用标准的 ST、SC、LC、FC 等光纤连接方式. 2. 纤芯类型: OS1/OM1/OM2/OM3 3. 连接器类型: SC/LC 4. 连接器插针	32	对	89.00	2848.00
11	8 口 POE 千兆交换机	华为	S5735-L8P4S-A1	1. ★千兆电口≥8 个, 千兆光口≥4 个, 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥27Mpps, 以官网最小值为准; 支持 POE+ 功能, 支持快速 POE 功能 2. 支持 RRRP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太网保护协议 (G. 8032); 3. 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议; 4. 支持纵向虚拟化;	3	台	3218.00	9654.00
12	24 口 POE 千兆交换机	华为	S5735-L24P4S-A2	1. ★千兆电口≥24 个, 千兆光口≥4 个, 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps, 以官网最小值为准; 支持 POE+功能, 支持快速 POE 功能; 2. 支持 RRRP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太网保护协议 (G. 8032); 3. 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议; 4. 支持纵向虚拟化;	2	台	5763.00	11526.00
13	光模块	华为	OSX010000	SFP 光模块, 1.25Gbps, 单模, 1310nm, LC, 20Km	5	块	1197.00	5985.00

14	光纤跳线	国产优质	3米	1. 光纤跳线通过 100% 的光学测试, 采用标准的 ST、SC、LC、FC 等光纤连接方式。 2. 纤芯类型: OS1/OM1/OM2/OM3 3. 连接器类型: SC/LC 4. 连接器插针	5	对	89.00	445.00
15	放装 AP	华为	AirEngine 5762-12	1、支持 802.11ax 标准, 支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作 2、整机最大支持 4 条空间流, 整机速率 ≥ 2.9 Gbps, 3、内置智能天线 4、支持云管理模式, 在不更换硬件的情况下, 可支持切换到云模式; 5、▲支持蓝牙串口运维管理, 提供官网截图证明并加盖原厂鲜章 6、▲支持 leader AP, 无需 WAC 可小型组网, 提供官网截图证明并加盖原厂鲜章	13	个	1696.00	22048.00
16	面板 AP	华为	AirEngine 5761-11W	1、支持 802.11ax 标准, 支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作 2、支持 MU-MIMO, 总空间流数 4; 整机速率 ≥ 1.7 Gbps 3、★端口: 上行 1 个 GE 电口, 下行 4 个 GE 电口, 2 个 RJ45 透传口 4、支持 USB 2.0 接口, 方便扩展 5、▲内置智能天线, 内置蓝牙 5.0, 支持蓝牙串口远距离无线运维; 提供官网截图证明并加盖原厂鲜章 6、▲支持 leader AP, 无需 WAC 可小型组网, 提供官网截图证明并加盖原厂鲜章;	32	个	1297.00	41504.00
17	AC 控制器	华为	AC6508	1、★单台 AC 最大管理 AP 数量 ≥ 512 , 提供 10GE 光口 ≥ 2 个, GE 电口 ≥ 10 个, 转发能力 ≥ 10 Gbps, 配置 ≥ 51 个管理无线授权; 2、支持静态路由, RIP-1/RIP-2, OSPF, BGP, IS-IS, 路由策略、策略路由;	1	套	26796.00	26796.00

				<p>3、AP 支持 IPV4 与 IPV6 双栈与 AC 建立 capwap 隧道，且被正常管理；</p> <p>4、支持基于 802.11k 和 802.11v 协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳 AP</p> <p>5、支持应用识别特征库提供 6,400+种应用，如 P2P、IM、VoIP、游戏、Web 视频等等，还支持应用特征库的更新，提供第三方测试报告证明并加盖原厂鲜章；</p> <p>6、▲支持广域认证逃生，提供第三方测试报告并加盖原厂鲜章；</p>			
18	六类非屏蔽网线	大华	DH-PFM1920I-6U	<p>1. 产品结构:非屏蔽单股线,铜芯材质:优质无氧铜,芯线外被:HDPE,外护套 PVC</p> <p>2. 通过 ANSI/TIA/EIA568C.2250MHZ 带宽测试要求;</p> <p>3. 具有十字 PE 骨架,保证传输性能;</p> <p>4. 直流电阻$\leq 9.5 \Omega / 100m$;</p> <p>5. 特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$;</p> <p>6. 电缆对数:4 对;</p> <p>7. 导体材料:无氧圆铜 (纯度大于 99.99%);</p> <p>8. 线规:23AWG0.57mm;</p> <p>9. ★针对此项目提供原厂质保承诺函并加盖原厂鲜章。</p>	44225	米	3.50 154787.50
19	双口网络面板	大华	DH-PFM971-2	<p>1. 面板要求采用后嵌入式面框设计,表面无螺丝孔。 颜色:乳白色,抗老化,永不变色。</p> <p>2. 面板类型:86*86mm 型</p> <p>3. 面板端口数:双口</p> <p>4. 阻燃:达到 UL 94V-0 等级</p>	79	个	7.90 624.10
20	单口网络面板	大华	DH-PFM971-1	<p>1. 面板要求采用后嵌入式面框设计,表面无螺丝孔。</p> <p>2. 面板类型:86*86mm 型</p> <p>3. 面板端口数:单口</p> <p>4. 阻燃:达到 UL 94V-0 等级</p>	60	个	7.90 474.00

21	六类非屏蔽模块	大华	DH-PPM970-6U	<ol style="list-style-type: none"> 1. 90° 和 180° 打线或免打线款式 2. T568A&T568B 打线标示系统, 3. 塑体材料高强度耐冲压 PC, 防火阻燃 UL94V-0 4. 适合线径: 22-26 AWG 5. 插拔次数: ≥1000 次 6. IDC 卡线次数: ≥250 次 7. 接触电阻: ≤2.5mΩ 8. 绝缘电阻: ≥500 MΩ 	218	个	23.90	5210.20
22	RJ45-RJ45 跳线	大华	DH-PPM972-VB	2米跳线	436	根	21.00	9156.00
23	RJ45-RJ110 跳线	大华	DH-PPM972-VR	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由插头和多股软线组成, 性能符合 TIA/EIA-568C. 2 性能, 110/RJ45 型跳线由插头和软线组成; 2. 水晶头塑料材质: 聚碳酸酯 (PC) 3. 跳线接头类型: 1 对 110 端子-注塑 RJ45 端子 4. 跳线线缆类型: 2*7/0.12mm 对绞芯线 5. 跳线线缆护套材质: PVC 6. 跳线线缆阻抗类型: 100±15Ω 7. 适用信号: 两芯模拟电话信号 	36	条	17.00	612.00
24	24 口网络配线架	大华	DH-PPM973M-6U-24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配线架: 采用独立包装的满配六类模块, 兼容 T568A/B 线序。 2. 面板塑料材质: PBT 工程塑料、PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料 3. 金属件经静电喷涂处理, 防腐性能好 	10	套	568.00	5680.00
25	110 配线架	大华	DH-PPM973M-VB-100	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配线架提供带腿和带背板两种安装方式; 符合 ISO/IEC11801: 2002 第二版标准。可安装在标准 19" 机柜内。 2. 跳线架整体材质: ABS 工程塑料 	4	套	172.00	688.00

26	1U 理线架	大华	DH-PFM974-VB	<p>3. 背板材质: 涂塑黑色钢板 4. IDC 接线端子: PC+磷青铜镀镍 5. 镀金层厚度: 50μm 6. 可接线缆对数: 100 对 (100 路模拟电话信号或 50 路数字电话信号)</p> <p>1. 理线架采用优质冷轧板冲压成型, 标准依照 19" 机架标准。符合 19" 机架标准, 配有机柜配套螺丝, 易于安装操作。 2. 理线器整体材质: 钢架+黑色喷塑 3. 安装高度: 1U 4. 安装方式: 机柜螺丝安装 5. 使用温度: -40~70℃ 湿度: 85% (温度 85℃±3℃)</p>	28	套	119.00	3332.00
27	25 对大对数	铭阳	HYA*25*2*0.4	<p>1、名称: 3 类 25 对大对数电缆 2、敷设方式: 管内或线槽内</p>	150	米	16.00	2400.00
28	8 芯单模光纤	国产优质	8 芯	<p>1. 8 芯单模中心束管式轻铠装光缆 2. 光缆符合 TIA/EIA-568B 标准, 满足 ITU G. 651、IEC793 技术要求; 3. 外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管, 管内充有阻水油膏; 4. 衰减: 1310nm≤0.36db/km, 1550nm≤0.22db/km; 5. 色散系数: 1285~1324nm -3.5~3.5ps/ (nm.km) 1550nm ≤18ps/ (nm.km); 6. 芯核直径: 9.3±0.4; 7. 包层直径: 125±2。</p>	1500	米	4.00	6000.00
29	12 芯单模光纤	国产优质	12 芯	<p>1. 12 芯单模中心束管式轻铠装光缆</p>	700	米	4.80	3360.00

				<p>2. 光缆符合 TTA/EIA-568B 标准, 满足 ITU G. 651、IEC793 技术要求;</p> <p>3. 外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管, 管内充有阻水油膏;</p> <p>4. 衰减: $1310\text{nm} \leq 0.36\text{db/km}$, $1550\text{nm} \leq 0.22\text{db/km}$;</p> <p>5. 色散系数: $1285 \sim 1324\text{nm} -3.5 \sim 3.5\text{ps}/(\text{nm.km})$ $1550\text{nm} \leq 18\text{ps}/(\text{nm.km})$;</p> <p>6. 芯核直径: 9.3 ± 0.4;</p> <p>7. 包层直径: 125 ± 2。</p>				
30	8 口光纤熔接盒	国产优质	8 口	<p>1. 光纤配线架主题材质: 优质冷轧钢板整体黑色喷塑钢板厚度: 1.0mm</p> <p>2. LC 接口光纤 8 口配线架</p> <p>3. 安装板材质: 黑色喷塑</p>	7 套	119.00	833.00	
31	12 口光纤线架	国产优质	12 口	<p>1. 光纤配线架主题材质: 优质冷轧钢板整体黑色喷塑钢板厚度: 1.0mm</p> <p>2. LC 接口光纤 12 口配线架</p> <p>3. 安装板材质: 黑色喷塑</p>	13 套	217.00	2821.00	
32	24 口光纤线架	大华	DH-PFM973-FB	<p>1. 采用的材料应具有防腐性能, 表面电镀处理的金属构件, 其涂层与基体应具有有良好的附着力, 附着力不低于 GB/T9286 标准表中 2 级。提供不同的 ST\SC\LC\FC 等接口方式, 符合标准: YD/T7782011</p> <p>2. 光纤配线架主题材质: 优质冷轧钢板整体黑色喷塑钢板厚度: 1.0mm</p> <p>3. LC 接口光纤 24 口配线架</p> <p>4. 安装板材质: 黑色喷塑</p>	9 套	314.00	2826.00	

33	耦合器	国产优质	LC 双工	<p>1. 规格: LC 双工适配器</p> <p>2. 标准: ANSI/TIA-568-C.3: ISO / IEC 1 1 801: 2002 Ed2.0; GR-326-CORE</p> <p>3. 性能: 超过 ANSI / TIA-568-C.3 中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接, 插入损耗 0.2dB 支持 10G 光纤传输</p> <p>4. 材料: 采用优质工程树脂, 二氧化锆陶瓷套管精密性高</p>	212	个	7.40	1568.80
34	1.5m 尾纤	大华	DH-PFM972-LN-1	<p>1. 1.5m 尾纤</p> <p>2. 标准长度为 1.5M, 也可根据用户需求定长, 定纤芯及物理结构等.</p> <p>3. 纤芯类型: OS1/OM1/OM2/OM3</p> <p>4. 连接器类型: FC/LC/ST/SC</p> <p>5. 连接器插针类型: 进口陶瓷</p> <p>6. 插针端面: PC 端面</p>	424	根	15.00	6360.00
35	光纤熔接	国产优质	定制	单芯光纤熔接	424	芯	19.00	8056.00
36	86 配套金属底盒	国产优质	定制	金属 86 底盒	232	个	5.00	1160.00
37	弱电间机柜	图腾	42U	<p>1. 600*600*2000mm, 42U 标准机柜</p> <p>2. 厚度: 方孔条 2.0mm, 脚轮托盘 2.0mm, 骨架和安装梁 1.5mm, 其他 1.2mm;</p> <p>3. 方孔条和安装梁镀锌; 其余脱脂、磷化、静电喷塑</p>	8	台	2694.00	21552.00
38	弱电间机柜	图腾	24U	<p>1. 600*600*1200mm, 24U 标准机柜</p> <p>2. 厚度: 方孔条 2.0mm, 脚轮托盘 2.0mm, 骨架和安装梁 1.5mm, 其他 1.2mm;</p> <p>3. 方孔条和安装梁镀锌; 其余脱脂、磷化、静电喷塑</p>	6	台	1347.00	8082.00

39	配电柜	国产优质	定制	30KW 配电柜,分路上电,支持 AC380 电源输入,空气开关保护,支持 220V 的电源输出,带防止短路、过载和漏电时进行断电保护,具备自动合闸功能。单色条形屏供电。由此配电柜供电。	1.00	台	5489.00	5489.00
40	专用线材	国产优质	定制	仅满足大屏与设备之间的连接	1.00	项	5239.00	5239.00
41	电脑	联想	开关 M740J	1、CPU:I5、2、内存:16G、3、显存:2G 独显双输出、4、500G 硬盘、5、22 寸液晶显示器、6、鼠标键盘、7、▲提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书	1.00	台	5445.00	5445.00
42	集中控制盒	宝疆	Y100	1. 接收端主机为嵌入式硬件架构,支持 4 路 1080P 解码,内置 LINUX 操作系统,性能稳定,可长时间不关机使用。 2. 支持操作系统:支持 Windows 7/8.1/10 32 和 64 位、MAC OS X 10.10/10.11/10.12、支持智能手机无线投影、兼容 airplay 功能,推荐使用 iOS/iOS10、OS X 10.10/10.11/10.12、Android 5.0 和更高版本(需安装 APP,支持本地视频声音) 3. 硬件规格:1xVGA 接口,1xHDMI 接口,1x 网络接口,1x3.5mm 音频接口,2xUSB 接口,1x12V1A 电源接口,主机带锁孔 4. 视频输入分辨率:可达 4K/3840x2160 5. 视频输出分辨率:可达 1080p/1920x1200 6. 帧数:可达 30 帧/每秒 7. 视频输出:可同时通过 HDMI 和 VGA 输出相同内容,输出的分辨率可以不同 8. 支持两种发射器:USB 发射器(标配、通用性好)或 HDMI 发射器(选配、无需软件更流畅); 9. 显示内容:支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示	1.00	套	11880.00	11880.00

43	门禁电源线	铭阳	RVV2*1.5	RVV2*1.5, 国标	2800	米	5.90	16520.00
44	电源线	铭阳	RVV3*2.5	RVV3*2.5, 国标	11000	米	12.20	134200.00
45	门禁控制线	铭阳	RVV4*1.5	RVV4*1.5, 国标	2800	米	9.70	27160.00
46	强电主电缆	铭阳	YJV 4x25+1x16	YJV 4x25+1x16	20	米	144.70	2894.00
47	管材	国产优质	PE50 管	PE50 管, 国标	1500	m	29.90	44850.00
48	管材	国产优质	SC50 管	SC50 管, 国标	200	m	34.90	6980.00
49	室外防水箱	国产优质	400*400*300	400*400*300 室外防水箱	5	套	449.00	2245.00
50	防雷 PDU	国产优质	10A	8 位 10A 防雷 PDU	16	个	99.00	1584.00
51	室外弱电井	国产优质	400*400*300	400*400*300 室外井, 含井盖	27	套	748.00	20196.00
52	监控立杆	国产优质	定制	3m 室外监控立杆, 含地笼基础	15	根	399.00	5985.00
53	400 万红外枪型网络摄像机	海康	DS-2CD2245CV6-L	<ol style="list-style-type: none"> ★具有 400 万像素 在 2560x1440 下分辨力可达到 1400TVL 信噪比不小于 55dB。 内置 2 个镜头, 内置 2 个图像传感器, 靶面尺寸为 1/1.8" 和 1/3", 内置 2 个混合补光灯, 每颗补光灯由红补光、白光组成, 可自动或手动调节补光灯的亮度 需支持 IP66 防尘防水。 支持 DC12V 或 poe 供电 	196	只	479.00	93884.00

54	400 万人脸识别 摄像机	海康 DS-2CD7A47FWDV3- XZS(8-32mm)	<p>7. 内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口</p> <p>8. 靶面尺寸为 1/2.7 英寸</p> <p>1. ★具有 400 万像素</p> <p>2. 分辨率设置为 2688×1520@25fps, 分辨力不小于 1500TVL。</p> <p>3. 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。</p> <p>4. 像元尺寸不小于 2.9um×2.9um。 内置 GPU 芯片。</p> <p>5. 内置混合补光灯, 可对红外灯及白光灯功率进行调节。最低照度彩色不大于 0.0002 lx, 黑白不大于 0.0001 lx。</p> <p>6. 宽动态能力不小于 120dB。</p> <p>7. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>8. 信噪比不小于 58dB。</p> <p>9. 在分辨率 1920x1080 @ 25fps, 延时不大于 70ms。</p> <p>10. 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。</p> <p>11. 支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片, 并支持面部跟踪。</p> <p>12. ▲支持固件安全检验功能, 摄像机 uboot 应采用加密存储, 通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序, 不能被硬件微引导程序加载执行。提供公安部检验报告证明并加盖原厂鲜章。</p>	2	只	2724.00 5448.00
55	200 万防油污摄 像机	海康 DS-ECD2045- L3/DNSK(4mm)	<p>1. ★具有 200 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>2. 最大分辨率 1920x1080。</p> <p>3. 最低照度彩色: 0.002 lx (AGC 开, RJ45 输出), 黑白: 0.0002 lx (AGC 开, RJ45 输出), 灰度等级不小于 11 级。</p>	5	只	1027.00 5135.00


56	枪机支架	海康	DS-1292ZJ	<p>4. 红外补光距离不小于30米。</p> <p>5. 需支持三码流技术,可同时输出三路码流,主码流最高1920x1080@30fps,第三码流最大1920x1080 @ 30fps,子码流704x576@30fps。</p> <p>6. 信噪比不小于55dB。</p> <p>7. 需大于100dB宽动态。</p> <p>8. 需支持8行字符显示,字体颜色可设置,需具有图片叠加到视频画面功能。</p> <p>9. 支持区域遮盖功能,并能支持8块区域。</p> <p>10. 需具有黑白名单功能,其中白名单可添加不小于48个IP地址。</p> <p>11. 需具有2路报警输入和2路报警输出接口,具有1个音频输入、1个音频输出接口,需支持MP2L2、AAC和PCM音频编解码。</p> <p>12. 不低于IP67防尘防水等级。</p> <p>13. 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。</p> <p>14. 需支持DC12V供电,且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>15. 需支持本地SD卡存储,最大支持128G。</p> <p>16. 需具有1个吸附式防护罩。</p>	203	套	18.00	3654.00
57	400万红外半球型网络摄像机	海康	DS-2CD2345CV3-I	<p>1. ★400万像素</p> <p>2. 在2560x1440下分辨率可达到1400TVL</p> <p>3. 信噪比不小于55dB。</p> <p>4. 支持红外补光,有效补光距离达到30m</p>	28	只	479.00	13412.00

				<p>5. 需支持 IP66 防尘防水。明)</p> <p>6. 支持 DC12V 或 poe 供电</p> <p>7. 内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口</p> <p>8. 靶面尺寸为 1/2.7 英寸</p> <p>1. ★200 万 1/2.7" CMOS 日夜型迷你半球型网络摄像机</p> <p>2. 内置麦克风</p> <p>3. 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>4. 宽动态范围:105dB 数字宽动态</p> <p>5. 最大图像尺寸:1920 × 1080</p> <p>6. 存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>7. 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口</p> <p>8. 电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护), POE:802.3af</p> <p>9. 红外照射距离:3m</p> <p>10. 防护等级:IP66</p> <p>11. 防暴等级:IK08</p>				
58	200 万电梯半球	海康	DS-2CD2526FWDA2-ITS/DT		2	只	623.00	1246.00
59	无线网桥	海康	DS-3WF0EC-5ACT/R		2	套	688.00	1376.00
60	400 万智能球机	海康	DS-2SK8C244IMXR-D/AR(25F0)(P3)(B)		4	只	10279.00	41116.00


			<p>3. ▲全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯；细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯；提供公安部检验报告证明并加盖原厂鲜章</p> <p>4. 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变焦，镜头最大焦距不小于147mm</p> <p>5. 内置不少于2个GPU芯片</p> <p>6. 全景路视频图像分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440</p> <p>7. 细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx</p> <p>8. 全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°；</p> <p>9. ▲全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，水平视场角不小于192°；可进行垂直旋转，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调节；提供公安部检验报告证明并加盖原厂鲜章</p> <p>10. 红外距离不小于200米</p>			
61	球机支架	海康 DS-1602ZJ-P	铝合金球型摄像机支架	4	套	159.00 636.00
62	46寸显示器	国产优质 46寸	46寸显示器，含HDMI线，VGA线，网络跳线等配套线缆，连接件、附件等	1	台	2994.00 2994.00
63	显示器支架	国产优质 定制	显示器支架	1	套	149.00 149.00
64	单路解码器	海康 DS-6A01UD(标配)	1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。	1	台	5089.00 5089.00

			<p>2. 设备具备 1 路语音输入, 1 路语音输出, 1 个 RS232 接口, 1 个 RS485 接口, 8 路报警输入, 8 路报警输出, 1 个 HDMI 视频输出接口, 支持 1 路模拟音频输出, 支持 1 路模拟 CVBS 视频输出接口, 一个 RJ45 网络接口。</p> <p>3. 具有 1 个电源指示灯, 2 个硬盘指示灯。</p> <p>4. 具有 NTP 校时及客户端软件手动校时两种校时方式。</p> <p>5. 可对以下编码格式的的视频图像进行解码后输出: H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MPEG4 视频图像。</p> <p>6. 可对以下分辨率及编码格式的的视频图像进行解码后输出: 4 路分辨率为 1920×1080 (30fps) 的 MJPEG 视频图像。</p> <p>7. 支持解码音频格式为 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 的文件。</p> <p>8. 可通过 APP 客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。</p> <p>9. 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机, 可解码显示智能行为分析信息, 包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等, 并上传报警信息。</p>	38	个	99.00	3762.00
65	POE 导轨防雷器	国产优质	定制	38	个	99.00	3762.00
66	64 路硬盘录像机	海康	DS-8664N-II16-V3	4	台	6986.00	27944.00


67	32路硬盘录像机	海康	DS-8632N-I16-V3	<p>3. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘</p> <p>4. 设备具有 2 个 HDMI 接口, 2 个 VGA 接口, 1 个 CVBS 接口, 支持 3 组异源输出, 每组输出可独立配置全局音频预览</p> <p>5. HDMI 接口最大支持 8K 输出, 当一路输出 8K 时, 另一路最高支持 1080P 输出; 两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出</p> <p>6. 可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视音频图像, 或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视音频图像, 或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视音频图像, 或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视音频图像</p> <p>7. ▲最大可接入 64 路支持高空抛物行为检测的 IPC, 可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录; 支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索, 以及关联录像回放, 并导出图片; 支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息; 支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息; 提供公安部检验报告证明并加盖原厂鲜章</p>	1	台	6237.00	6237.00
----	----------	----	-----------------	--	---	---	---------	---------



68	8路人脸录像机	海康	iDS-7608NX-I2/FA	<p>流12V输出)；具有1路直流12V输出接口；可内置16个SATA接口硬盘</p> <p>3. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘</p> <p>4. 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览</p> <p>5. HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出</p> <p>6. 可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像</p> <p>7. 最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息</p>	1	台	4491.00	4491.00
----	---------	----	------------------	---	---	---	---------	---------



			<p>路报警输入接口、1路报警输出接口，可内置2块SATA接口硬盘。</p> <p>3. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；</p> <p>4. 支持16个人脸库，库容10万张人脸图片；另有路人库，库容1万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储1000万条人脸历史记录</p> <p>5. 人脸图片建模成功率不低于99.99%；</p> <p>6. 2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒。</p> <p>7. 人脸戴眼镜检出率不低于99%；</p> <p>8. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；</p> <p>9. 支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能</p> <p>10. 支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员考勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点</p>			
69	6T 硬盘	宇视	<p>HD-Seagate ST6000VX001</p>	59	块	1097.00 64723.00
70	10路解码器	海康	<p>DS-6A10UD(标配)</p>	1	台	19461.00 19461.00

71	液晶拼接单元 (含连接线)	宇视	MW5255-S6-D	<p>出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口(通过转接头实现)、1个RS232接口,2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。</p> <p>3. 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯</p> <p>4. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示;支持平均分割;支持分割线开启/关闭设置,支持底色设置功能。</p> <p>5. 支持客户端软件设置底色,当无解码画面时,设置输出显示该底色。</p> <p>6. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示,并可调节显示窗口大小。</p> <p>7. 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。</p> <p>8. 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式</p> <p>9. 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。</p>	9	套	11976.00 107784.00	
----	------------------	----	-------------	--	---	---	--------------------	---

					理、支持多场景模式管理。 6. 液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能,同时支持色温无级调节,可在 2000K 至 12000K 之间调节。 7. 自动化实现不同规格以及不同规模拼接墙的拼缝补偿,从而提高拼缝补偿效率。 8. 液晶拼接显示单元支持开机延时功能,具备随机延时和顺序延时双模式,防止同时开机造成大电流冲击; 9. 液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象 10. 液晶拼接显示单元支持自动调校功能 11. ▲提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 12. ★针对此项目提供原厂质保承诺函并加盖原厂鲜章。				
72	大屏底座支架	宇视	HB-2055-T-B		1. 55寸拼接屏落地式支架(标准直立式) 2. 颜色: 黑色; 3. 材料: SPCC 优质冷轧钢板; 4. 维护方式: 后维护; 5. 支架厚度: 50cm; 6. 后维护空间: 50cm; 7. 外观: 底座前封板、支架侧面封板、底座隔板、地脚螺钉、牵拉杆;	3	个	2395.00	7185.00
73	监控平台	海康	iVMS-9000N-S5/C300		1. ★提供≥300路视频, ≥50个门禁, ≥1500户可视对讲, ≥1万人员, ≥4车道, ≥200个防区管理授权 2. 设备具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口, ≥1个VGA口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、≥7个USB接口(其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口)、≥1个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、 ≥5个SATA 3.0接口; ≥2路音频输入	1	套	16467.00	16467.00

			<p>(1路 3.5mm, 1路 RCA), ≥2路音频输出 (1路 3.5mm、1路 RCA)</p> <p>3. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。</p> <p>4. ▲支持人员信息采集, 可对人脸照片质量进行评价 (合格/不合格), 采集方式包括: ①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息; ②在公网或内网环境下, 通过 APP 实现人脸照片采集; ③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片; ④通过平台批量导入人脸照片, 并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。提供公安部检验报告证明并加盖原厂鲜章</p> <p>5. 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制, 支持 HTTPS 以及密码安全加密访问认证。</p> <p>6. 支持业务应用组件化, 各组件独立运行、维护, 支持独立安装或卸载。</p> <p>7. ▲支持多类数据自定义扩展, 包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。提供公安部检验报告证明并加盖原厂鲜章</p> <p>8. 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙, 通过配置窗口分屏数 (1/4/9/16/25), 使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流, 低于配置的分屏数时上墙主码流</p> <p>9. 支持以脸搜脸的多脸模式, 上传一张图片中有多个人脸时, 可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸, 无需多次上传, 人脸数最大不超过五个</p> <p>10. 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检, 并以统计图方式展示巡检结果; 支持对监控的图像进行视频质量诊断, 图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过</p>




74	管理服务器	海康	DS-VM21S-B (310806972)	<p>亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。 提供公安部检验报告证明并加盖原厂鲜章</p> <p>11. 支持开启 SVC 解码功能,可同时回放 5 路 400W 分辨率、H.264/H.265 编码格式的视频图像,解码总资源为 10 个 1920 × 1080 格式的视频图像</p> <p>12. 支持接入高级移动侦测的相机,移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生,可录像和记录报警信息;</p> <p>13. ★针对此项目提供原厂质保承诺函并加盖原厂鲜章。</p> <p>1. CPU: 配置 1 颗 x86 架构 HYGON 7263 处理器,核数 ≥ 16 核,主频 ≥ 2.5GHz</p> <p>2. 内存: ≥ 32G DDR4, 内存插槽 ≥ 16 根, 最大支持扩展至 1TB 内存</p> <p>3. 硬盘: 配置 ≥ 2 块 600G SAS 硬盘; 最高可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘, 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘;</p> <p>4. 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡 (支持 RAID 0/1/10) ;</p> <p>5. PCIe 扩展: 最大可选支持 6 个 PCIe 扩展插槽;</p> <p>6. 网口: 板载 ≥ 2 个千兆电口, 支持选配 10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口;</p> <p>7. 其他接口: 配置 ≥ 1 个千兆 RJ-45 管理接口, ≥ 4 个 USB 3.0 接口; ≥ 1 个 VGA 口, 位于机箱后部;</p> <p>8. 电源: 配置 ≥ 550W</p>	1	台	21956.00	21956.00
75	同步接收系统	国产优质	定制	<p>集成 16 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板。 采用千兆网口, 可以连接 PC 端。 支持逐点亮度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持灯板 Flash 管理。</p>	1	套	8582.00	8582.00

				支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯; 2.丰富的媒体属性:包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入口特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等; 3.页面支持一个或多个窗口; 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放,且切换过程平滑无黑帧; 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页; 6.可实现多台异地显示屏同步播放; 7.可通过一台计算机的同步系统软件远程控制和发布播放方案到其它显示屏的同步系统软件;					
76	播控软件	国产优质	定制		1	套	199.00	199.00	
77	显示屏框架	国产优质	定制	镀锌方管,现场焊接,“L”型不锈钢包边,单边正面宽单边5公分	1	套	14970.00	14970.00	
78	校时服务器	海康	DS-VE11L-NTP	1. (晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2)/1U 2. 支持GPS、北斗、上级NTP校时(默认北斗) 3. 支持多网域校时 4. 支持双机热备方案 5. 处理器:ARM 处理器 6. 同步精度:卫星同步精度纳秒级; NTP 同步精度毫秒级; 7. 内存:128M 8. 接口:2个NTP授时端口(RJ45): NTP1~NTP2, 对外授时接口,位于机箱前部,支持网口绑定; 1个GPS/BD天线接口; 位于机箱后部; 1个串口(RJ45): 调试使用,位于机箱前部; 1个NTP输入口(RJ45): 上级NTP设备输入使用,位于	1	台	11976.00	11976.00	




79	管理服务器	诺瓦	DH320	<p>于机箱前部; 1个管理口 (RJ45): 接入网络, 进入校时软件管理页面; 1个PPPS 输出口: 支持 1路 1PPS 时间输出</p> <p>9. 机箱: 1U 机架式或壁挂式</p> <p>10. 设备上电或重启后, 系统自启校时服务</p> <p>11. 支持 BD/GPS 模式对待授时设备进行授时</p> <p>12. 支持对监控设备 (DVR、NVR、网络摄像机)、服务器进行授时</p> <p>13. 支持 NTP 告警记录和日志信息查询导出</p> <p>14. 含天线接收器、成品馈线、防雷设备</p> <p>1. 支持常见的视频接口, 包括 1路 3G-SDI, 2路 HDMI1.4, 1路 DVI, 支持 3个窗口。</p> <p>2. 最大支持 3840*1080@60Hz;</p> <p>3. 支持 10路千兆网口输出, 最宽 10240 像素, 最高 8192 像素带载;</p> <p>4. 支持快捷配屏和高级配屏功能。</p> <p>5. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。</p> <p>6. 支持设备间备份设置。</p> <p>7. 支持 HDMI 伴随音频输入, 支持 3.4mm 独立音频输入和输出; 支持多功能卡进行音频输出;</p> <p>8. 支持画质调整, 亮度、对比度、饱和度和色度调整;</p> <p>9. 视频输出最大带载高达 650 万像素。</p> <p>10. 支持带载屏体亮度调节。</p> <p>11. 支持一键将优先级最高的窗口全屏自动缩放。</p> <p>12. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存, 方便使用。</p>	1	台	16267.00	16267.00
80	门禁一体机	海康	DS-KIT105AM	<p>1. 主机应具有不小于 2.8 寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期, 及刷卡时显示卡号、用户名; 按键采用蓝光显示触摸式按键; 支持语音提示功能。</p> <p>2. 主机支持 Mifare 卡 (IC 卡)、CPU 卡、身份证卡序列号识别; 支持 Mifare 卡扇区加密功能, 并具有开启/关闭防手机 NFC 识别。</p>	37	台	1826.00	67562.00



				3. 主机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP 接口（支持 10M/100Mbps，网速自适应）1 个；WIFI 接口 1 个；RS485 通讯接口 1 个；Wiegand 通讯接口 1 个；USB2.0 接口 1 个；SD 卡接口 1 个；报警输入接口 2 个；门磁输入接口 1 个；开门按钮接口 1 个；电锁输出接口 1 个；报警（门铃）输出接口 1 个。 4. 主机支持最多 10 万张卡片管理；支持最多 30 万条事件存储。				
81	门禁电源	海康	DS-K7M-AW50-1(国内标配)/不带机箱	1. 输入电压：100-240VAC; 2. 输出电压：12VDC; 3. 输出电流：4.17A; 4. 输出功率：50W;	37	个	144.00	5328.00
82	磁力锁	海康	DS-K4H250EDC	1. 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 2. 断电开锁，满足消防要求； 3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4. 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 5. 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA;	37	把	500.00	18500.00
83	磁力锁支架	海康	DS-K4H250EC-LZ	1. 选用材料：高强铝合金。 2. 外壳处理：阳极硬化电镀处理 3. 开门方式：90 度内开式门	37	个	111.00	4107.00
84	开门按钮	海康	EB29 开门按钮	1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 3. 输出：常开；	62	个	20.00	1240.00
85	人脸录入发卡器	海康	DS-K1F600U-D6E	1. 触摸显示屏≥3.97 英寸，屏幕分辨率≥800*480； 2. 采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能；	1	个	2095.00	2095.00

86	访客一体机	海康	DS-K5022A	<p>3. 支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二代身份证序列号）；</p> <p>4. 支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信；</p> <p>5. 支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；</p> <p>6. 工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；</p> <p>1. 高清双屏显示，带有电容触摸显示屏≥15.6 寸和液晶显示屏≥11.6 寸；</p> <p>2. 内置 200 万高清摄像头、居民身份证阅读器，支持 1: 1 人证比对功能；</p> <p>3. 双网口设计，支持 TCP/IP 有线网络通讯；</p> <p>4. 内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码；</p> <p>5. 设备内置热敏打印机，打印访客单，访客单应包含来访者信息、条形码或二维码；访客单的内容应能进行设置。</p> <p>6. 应具有人脸比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，并与来访者的居民身份证芯片内的照片进行人脸比对，人证核验通过后，才能进行访客登记操作。提供公安部检验报告证明并加盖原厂鲜章</p> <p>7. 当同一访客多次来访时，能自动显示该访客最近一次的访问记录，当没有签离得访客再次到访时，应能提示访客需要签离后再进行访客登记。</p>	1	台	14670.00	14670.00
87	单机芯左边道	海康	DS-K3B423-L	<p>1. 电机 直流无刷电机</p> <p>2. 机箱材质 1.2mm 厚 304 不锈钢</p> <p>3. 红外检测对数 6 对红外</p> <p>4. 通行频率 30 人/分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>5. 防夹检测 红外防夹、机械防夹</p>	2	台	7468.00	14936.00




88	双机芯中间道	海康	DS-K3B423-M	<p>6. 逆行检测 反向闯入检测</p> <p>7. IO 两路</p> <p>8. 门翼材质 亚克力/不锈钢</p> <p>9. 尺寸不小于(长*宽*高) 1500mm*150mm*1000mm</p> <p>10. 机芯寿命 300 万次</p> <p>11. 通道宽度 650mm~1400mm</p> <p>1. 电机 直流无刷电机</p> <p>2. 机箱材质 1.2mm 厚 304 不锈钢</p> <p>3. 红外检测对数 6 对红外</p> <p>4. 通行频率 30 人/分钟, 受人员情况和通行模式影响</p> <p>5. 防夹检测 红外防夹、机械防夹</p> <p>6. 逆行检测 反向闯入检测</p> <p>7. IO 两路</p> <p>8. 门翼材质 亚克力/不锈钢</p> <p>9. 尺寸不小于(长*宽*高) 1500mm*150mm*1000mm</p> <p>10. 机芯寿命 300 万次</p> <p>11. 通道宽度 650mm~1400mm</p>	2	台	9880.00	19760.00
89	单机芯右边道	海康	DS-K3B423-R	<p>1. 电机 直流无刷电机</p> <p>2. 机箱材质 1.2mm 厚 304 不锈钢</p> <p>3. 红外检测对数 6 对红外</p> <p>4. 通行频率 30 人/分钟, 受人员情况和通行模式影响</p> <p>5. 防夹检测 红外防夹、机械防夹</p> <p>6. 逆行检测 反向闯入检测</p> <p>7. IO 两路</p> <p>8. 门翼材质 亚克力/不锈钢</p> <p>9. 尺寸不小于(长*宽*高) 1500mm*150mm*1000mm</p>	2	台	6986.00	13972.00



90	通道人脸组件	海康	DS-K5671B-ZU	<p>10. 机芯寿命 300 万次</p> <p>11. 通道宽度 650mm~1400mm</p> <p>1. 采用 LCD 触摸显示屏≥7 英寸，屏幕分辨率不小于 1024*600，屏幕防冲击防护等级 IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级 IK07，支持 IP65 防水等级。</p> <p>2. 设备采用高清双目相机宽动态相机（1 路可见光摄像头，1 路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率 1920×1080，帧率 30 帧/s，</p> <p>3. 设备本地人脸库存储容量 50000 张，本地卡存储容量 50000 张，本地出入记录存储容量 100000 条。</p> <p>4. 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别错误率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别。</p> <p>5. 设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持 255 组时段计划模板、1024 个假日计划管理，也可支持常开、常闭</p>	4	套	3143.00	12572.00
91	3 米直杆道闸	海康	DS-TMG420-R(3 米八角杆) (国内标配)	<p>1. 一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高</p> <p>2. 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑</p> <p>3. 直流无刷电机、输出力矩大、体积小、噪音低，精确智能控制</p> <p>4. 支持红外，地感，雷达等多种防砸</p>	2	套	4341.00	8682.00



			<p>7. 黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。</p> <p>8. 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号</p> <p>9. 异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别</p> <p>10. 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向</p>					
93	防砸雷达	海康	DS-TMG034(防砸)(国内标配)	<p>1. 支持宽电压范围为：DC9V~16V。</p> <p>2. 功耗≤3W。</p> <p>3. 设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。</p> <p>4. 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%）</p> <p>5. 1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。</p> <p>6. 外壳防护等级：IP67</p>	2	套	828.00	1656.00
94	出入口控制终端	海康	DS-TPE300-S/P(国内标配)	<p>1. 网络接入功能检验：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口和1路4G全网通无线通信功能。</p> <p>2. VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。</p> <p>3. HDMI输出功能检验：可通过HDMI输出进行显示。</p>	1	套	4880.00	4880.00



95	室外防水箱	国产优质	400*400*300	<p>4. 交换机功能检验：样机具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能。</p> <p>5. 双IP地址检验：样机可设置两个独立的IP地址。</p> <p>6. 级联功能检验：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。</p> <p>7. 内嵌停车场功能检验：样机支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级别内嵌子停车场</p> <p>8. 出入口控制机同步功能检验：样机能够将黑白名单、收费规则等信息和接入的票箱进行同步。</p> <p>9. 自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。</p> <p>10. 音频输入输出检测：可以正常播放音频文件；可以将音频信号输入到设备。</p> <p>11. 接口描述：样机具有6个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中G2~G6个共用一个网卡,具备交换机功能。G1为独立网口,和G2~G6口双网隔离)、2个RS-232接口、2路RS-485接口、1个HDMI接口、4个USB接口、2路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、1个电源开关、4个状态指示灯、1个接地端子,整机是无风扇设计。样机采用AC220V转DC12V电源适配器供电。</p>	1	套	449.00	449.00
96	安全岛	国产优质	定制	水泥砌筑	2	套	1796.00	3592.00

97	网络式4道张力报警终端(双路)	育众	YZ-Z-102(A)	<p>1. 控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理, 所有配件螺丝采SUS304 不锈钢材质;</p> <p>2. 外壳防护等级: IP55;</p> <p>3. 工作电压: AC12V~28V、DC15V~40V;</p> <p>4. 功率: 2W</p> <p>5. 避雷隔离: 张力模块与外壳完全与钢丝绳绳隔离;</p> <p>6. 设备运行指示灯: 对系统运行状态进行实时显示;</p> <p>7. 现场故障、报警提示: 蜂鸣音</p> <p>8. ▲网络型设备, 主机自带网口。提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章</p> <p>9. ▲警戒张力值调整时间间隔功能, 调整间隔时间在1S-28800S内可设置。提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章</p> <p>10. 张力式电子围栏具有自检、自诊断能力、且具有设备故障报警功能。</p> <p>11. 终端具有准确定位功能, 能实时显示防区报警的准确位置, 精准定位单元实时判断报警发生位置, 定位精度不大于6米。</p> <p>12. 当供电电源断电时, 应自动切换。由备用电源供电, 并发出报警信号。</p> <p>★针对此项目提供原厂质保承诺函并加盖原厂鲜章。</p>	6.00	根	2619.00	15714.00
98	网络式4道张力报警终端(单路)	育众	YZ-Z-102(B)	<p>1. 材质: 控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理, 所有配件螺丝采SUS304 不锈钢材质;</p> <p>2. 外壳防护等级: IP55;</p> <p>3. 工作电压: AC12V~28V、DC15V~40V;</p> <p>4. 功率: 2W</p> <p>5. 避雷隔离: 张力模块与外壳完全与钢丝绳绳隔离;</p>	1.00	根	2275.00	2275.00



99	终端固定底座	育众	YZ-DZ06T	6. 设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示； 7. 现场故障、报警提示：蜂鸣音 8. 网络型设备，主机自带网口。 9. 警戒张力值调整时间间隔功能，调整间隔时间在 1S-28800S 内可设置。 10. 张力式电子围栏具有自检、自诊断能力、且具有设备故障报警功能。 11. ▲终端具有准确定位功能，能实时显示防区报警的准确位置，精准定位单元实时判断报警发生位置，定位精度不大于 6 米。提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章 12. 当供电电源断电时，应自动切换。由备用电源供电，并发出报警信号。	7.00	只	56.00	392.00
100	4道受力杆	育众	YZ-Z-ZDG	304 不锈钢材质，壁厚 3MM，与报警终端配套使用	13.00	根	62.00	806.00
101	转向滑轮受力杆	育众	YZ-Z-HLG	材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢；壁厚 3MM，长度 80CM. 安装角度可调节。	16.00	根	62.00	992.00
102	受力杆底座	育众	YZ-DZ03	材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢；壁厚 3MM，长度 80CM. 安装角度可调节。 铝合金材质，壁厚 4MM，安装角度可调	58.00	只	6.00	348.00
103	4道支撑杆	育众	YZ-Z-ZJG	材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢；安装角度可调节 壁厚 2MM，长度 80CM。	106.00	根	32.00	3392.00
104	支撑杆底座	育众	YZ-DZ03	铝合金材质，壁厚 4MM，安装角度可调	119.00	只	6.00	714.00
105	转向滑轮	育众	YZ-HL304	不锈钢 SUS304+滑轮套件，高度可调节，直接固定于终端杆，适用于转角处 90 度安装面	64.00	只	11.00	704.00

106	张力紧线器	育众	YZ-JXQ304	不锈钢 SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转	52.00	只	13.00	676.00
107	压接铝套	育众	YZ-LT02	8 字型铝套，铝合金材质，内径 2MM，防滑设计。	208.00	只	0.50	104.00
108	不锈钢弹簧	育众	YZ-TH304	优质不锈钢 SUS304 材质，有防锈和耐腐蚀措施	52.00	只	7.00	364.00
109	专用张力探测线缆	育众	YZ-HJX304	材质：SUS304 不锈钢； 直径：多股，直径不小于 1.2mm；永不生锈 400 米或 500 米一卷	1800.00	米	1.00	1800.00
110	围栏警示牌	育众	YZ-JSP02	PVC 材料，220×120 双面显示。	45.00	个	5.00	225.00
111	避雷器含支架	育众	YZ-BLQ	氧化锌、复合材料，10KV 保护电路，配置 L 型不锈钢支架	13.00	个	124.00	1612.00
112	声光警号含支架	育众	YZ-JH02	室外防雨型，警铃 90 分贝，炫转警灯	13.00	个	56.00	728.00
113	接地桩含接地线	育众	YZ-JDZ15T	镀锌材质，4*4*100CM，含 5 米国标 BV6 接地线	13.00	根	55.00	715.00
114	设备箱	育众	YZ-FYX2020	不锈钢材质，20*35*12CM，两侧具备散热孔	7.00	个	83.00	581.00
115	张力专用电源	育众	YZ-DY24	24V2A，防雷保护，过载保护	7.00	架	54.00	378.00
116	网络型智能中心控制主机	育众	YZ-KZZJ1029	大型中心主机，可接 2064 个有线防区，16 个无线防区，自带网络接口，无缝接入网络，人性化操作界面，即时响应功能，能过扩展模块，可接入 1064 个防区，中心操作平台，功能强大，自带电话接口，无线功能，内置 GSM 模块网络型控制主机，主机自带网口，自适应 100M 网络。	1.00	套	1137.00	1137.00
117	张力式电子围栏平台软件	育众	YZ-KZRJV1.0	中心平台软件能独立控制报警终端工作状态，具有终端设定、记录存储、打印、统计与分析的功能，具有一键布撤，防功	1.00	套	1497.000	1497.00

118	网络联动模块	育众	YZ-MK16		能、报警复位功能、电子地图功能、视频监控联动功能。提供张力式电子围栏软件著作权证并加盖原厂鲜章	1.00	台	778.00	778.00
119	电子地图	育众	YZ-DT1029		16路报警输出，与电子地图视频监控实现无缝联动，每路联动信号常开常闭可调，指示灯显示通讯和工作状态，实时联动电子地图精确显示报警防区的信号灯。	1.00	块	2045.00	2045.00
120	交换机	华为	S100-8F		亚克力材质，壁厚5MM，尺寸80*120CM，每防区彩灯直观显示	7.00	只	299.00	2093.00
121	电源线	铭阳	RVV2*1.0		8口交换机 100M	500.00	米	5.10	2550.00
122	网线	大华	DH-PFM1920I-5		五类网线	500.00	米	2.90	1450.00
123	防爆管道	国产优质	PE32		直径32mm，PE32	500.00	米	21.90	10950.00
124	辅材	国产优质	定制		膨胀螺丝、五金配件等工程材料	1.00	批	598.00	598.00
125	IP网络广播功放	PASTAR	PS-8524		1.带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤6W； 2.带直通、节能转换开关，自由切换； 3.采用D类数字功放，效率达90%以上； 4.★额定功率≥240W； 5.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 6.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控； 8.5单元LED电平表；	3	台	3368.00	10104.00




126	吸顶音箱	PASTAR	PS-503					52	只	74.00	3848.00		
127	网络壁挂式有源音箱	PASTAR	PS-8028G					18	只	1102.00	19836.00		
128	副箱	PASTAR	PS-8028F					18	只	234.00	4212.00		

9. 内置网络音频解码模块, 可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号;
10. 标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由;

1. 额定功率: 3W/6W
2. 输入电压: 70V/100V
3. 灵敏度 (1W/1M) 93dB±3dB
4. 频率响应: 100-15KHz
5. 材质: 塑料外壳+铁质网罩
6. 喇叭单元: 5"


1. 内置网络硬件音频解码器, 高密度木质箱体, 表面贴装进口 PVC, 网罩采用木质骨架外加易清洗涤纶网布;
2. 可接受主控室服务器、分控、网络话筒的控制, 控制播放内容、音量大小等;
3. 内置同轴喇叭, 播放语音节目清晰动听, 为听力考试提供高质量的音质;
4. 采用高速工业芯片;
5. 1 路网口输入, 1 路 15W (8Ω) 输出接口, 1 路 3.5 输入, 一路 3.5 输出;
6. 一键复位按键;
7. 8 字电源座, 方便拔插电源线;
8. 消耗功耗: ≤40W

1. 高密度木质箱体;
2. 内置同轴喇叭, 播放语音节目清晰动听, 为听力考试提供高质量的音质。
3. 功率: 15W





				4. 接口: 1 路 (8Ω) 接口					
129	草坪音箱	PASTAR	CS-601	<p>1. 输入电压: 70V/100V</p> <p>2. 额定功率: 10/20W</p> <p>3. 频响 (Hz): 80-10K</p> <p>4. 灵敏度: 95dB</p>	12	只	329.00	3948.00	
130	防水音柱	PASTAR	PS-480	<p>1. 室外防水音柱</p> <p>2. 灵敏度: ≥95dB</p> <p>3. 单元配置: 中低音 ≥6.5 寸</p> <p>4. 额定功率 ≥60W, 最大功率 ≥90W</p> <p>5. 输入电压: 100V</p> <p>6. 频率响应 140-20KHz</p>	14	台	1162.00	16268.00	
131	IP 网络广播功放	PASTAR	PS-8550	<p>1. 高速工业级芯片;</p> <p>2. 1 键节能功能开关, 信号切断 15 分钟后自动进入节能模式。</p> <p>3. 提供 2 种输入接口: 1 路 6.35 插口和 1 路 XLR 插口;</p> <p>4. 提供 1 路 6.35 接口输出;</p> <p>5. ★额定功率: ≥500W;</p> <p>6. 输出方式: 100V/70V/4-16Ω;</p> <p>7. ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作版权印件并加盖原厂鲜章;</p> <p>8. 内置网络音频解码模块, 可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号;</p> <p>9. 标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由;</p> <p>10. 输入灵敏度: 1100 ± 100mV</p>	4	台	5189.00	20756.00	

132	电脑	联想	开天 M740J	<p>11. 输出噪声：≤10mV</p> <p>12. 网络通讯协议：TCP、UDP</p> <p>1. CPU:I5</p> <p>2、内存：16G</p> <p>3、显存：2G 独显双输出</p> <p>4、500G 硬盘</p> <p>5、22 寸液晶显示器</p> <p>6、鼠标键盘</p> <p>7、▲提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书</p>	1	台	5445.00	5445.00
133	数字网络广播分控软件	PASTAR	PS-8000F	<p>1. 即时显示各类终端运行状态，如登录 IP 地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量；</p> <p>2. 实时采播，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知；</p> <p>3. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容；</p> <p>4. 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。</p>	1	套	199.00	199.00
134	7 寸触屏 IP 网络话筒	PASTAR	PS-8011	<p>1. 内置 AI 智能语音识别库，支持语音指令执行操作；</p> <p>2. 触摸彩屏≥7 寸，分辨率≥800*480；</p> <p>3. 内置 3W 扬声器；</p> <p>4. 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播；</p> <p>5. 文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端；</p> <p>6. 内置 Flash 存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级；</p> <p>7. 支持来/去电显示功能，具有常用通信电话簿查询功能；</p>	1	台	3682.00	3682.00



				<p>8. 支持 TF 卡插入，点播音频文件广播到前端；</p> <p>9. 标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器，可扩展 WIFI 功能；</p> <p>10. 支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。</p> <p>1. 配置 ≥ 17.3 英寸高清触摸显示屏</p> <p>2. 高效低功耗的 Intel I5 CPU 处理器，固态硬盘 $\geq 240G$，内存 $\geq 8G$，</p> <p>3. 内置 8 路交换机功能，</p> <p>4. 可扩展 WIFI 模块功能，</p> <p>5. 暗藏式物理键盘、触摸板，使操作更加方便直观。</p> <p>6. USB 接口 ≥ 6 个（前面板带 2 个 USB 接口，后面板带 4 个 USB 接口）。</p> <p>7. VGA 接口 ≥ 1 个可外接显示设备，</p> <p>8. 定时自动开关机维护功能。</p> <p>9. 话筒输入 ≥ 1 路，线路输入 ≥ 1 路，线路输出 ≥ 1 路。</p> <p>10. 自带扬声器监听功能。</p> <p>11. 安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括 IP 寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，软件界面操作直观；</p> <p>12. 能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能；</p> <p>13. 标准 RJ45 网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器；</p>			
135	IP 广播服务器	PASTAR	PS-3000 II		1	20758.00	20758.00



136	IP 广播服务器 软件	PASTAR	PS-8000S	<p>14. 支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。</p> <p>★针对此项目提供原厂质保承诺函并加盖原厂鲜章。</p> <p>1. 支持扫描服务器网络内所有的广播终端设备, 包括寻呼话筒, 对讲终端, 广播终端和接口设备, 检测终端配置是否存在异常;</p> <p>2. 支持实时显示连接到广播系统的所有终端的运行状态 (例如: IP 地址、音量、在线状态、任务状态、版本号等信息)</p> <p>3. 支持远程调整单个或者多个终端的音量;</p> <p>4. 支持远程控制单个或者多个终端进行复位操作;</p> <p>5. 支持根据项目情况配置终端参数 (例如: 终端名称、终端分区、通讯模式、采集对讲监听权限、对讲终端业务咨询、对讲终端紧急呼叫等);</p> <p>6. 支持定时播放, 实现在指定的时间播放指定的音频文件播放到指定的目标终端;</p> <p>7. 支持定时播放过滤规则, 可以设置节假日时间不执行定时播放任务;</p> <p>8. 支持定时采集, 实现在指定的时间采集指定电脑或设备的声音播放到指定的目标终端;</p> <p>9. 支持实时采集, 实现实时采集指定电脑或设备的声音播放到指定的目标终端;</p> <p>10. 支持 TTS 广播, 实现将文字信息自动转换成 MP3 音频文件, 然后广播给指定的目标终端;</p> <p>11. 支持文件广播, 实现预先创建文件广播任务 (可以添加服务器的音频文件也可以从本地上传), 然后需要的时候手动执行播放给指定的目标终端 (支持任意多路文件同时广播);</p>	1	套	2884.00	2884.00	
-----	----------------	--------	----------	---	---	---	---------	---------	--

137	7 寸触屏 IP 网络话筒	PASTAR	PS-8011	<p>12. 支持消防广播, 实现消防报警器与广播设备智能联动, 收到消防报警器的报警信号自动执行预设的消防广播任务向指定区域的终端播放报警广播;</p> <p>13. 支持节目管理, 可以把广播系统可能需要的音频文件进行统一的管理, 方便在创建广播任务的时候调用;</p> <p>1. 内置 AI 智能语音识别库, 支持语音指令执行操作;</p> <p>2. 触摸彩屏 ≥ 7 寸, 分辨率 $\geq 800*480$;</p> <p>3. 内置 3W 扬声器;</p> <p>4. 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播;</p> <p>5. 文件广播和预录音广播功能, 可将本地音频文件或录音广播给指定终端;</p> <p>6. 内置 Flash 存储, 可以存储音频、配置信息及备份, 支持远程修改和升级 ;</p> <p>7. 支持来电/去电显示功能, 具有常用通信电话簿查询功能;</p> <p>8. 支持 TF 卡插入, 点播音频文件广播到前端;</p> <p>9. ▲ 内置网络隔离防雷处理电路; 提供第三方检测报告复印件并加盖原厂鲜章</p>	1	台	3682.00	3682.00
138	16 路网络报警矩阵	PASTAR	PS-8019	<p>1. 机架式设计;</p> <p>2. 采用高速工业级芯片;</p> <p>3. 自动发送报警信息到服务器, 服务器执行相应报警播放任务 (支持邻层/全区报警);</p> <p>4. 报警声音文件预存在服务器中, 免去“警报发生器”</p> <p>5. 支持多台 IP 网络报警接口叠加使用;</p> <p>6. 1 路手动触发报警功能;</p> <p>7. 32 路报警短路输入接口, 8 路短路输出接口;</p>	1	台	4221.00	4221.00

139	DVD 播放器	PASTAR	PS-2807	<p>8. 标准 RJ45 接口, 有以太网口地方即可接入, 支持跨网段和路由;</p> <p>1. 兼容 DVD SVCD DVCD VCD CD MP3 MP4 等多种音频格式;</p> <p>2. 带视频输出;</p> <p>3. 轻触式控制键; 实现顺序播放、单曲循环, 全曲循环等功能;</p> <p>4. 断电记忆功能, 再通电后自动续播功能;</p> <p>5. 可外接 U 盘播放 MP3、WAV 歌曲;</p> <p>6. 采用 2U 机架式结构, 防蚀铝质黑色拉丝面板;</p> <p>7. 带红外遥控器。</p> <p>功能特点:</p> <p>1. 荧光数码显示;</p> <p>2. FM 电台模式选择;</p> <p>3. 轻触式控制键; 自动搜台功能;</p> <p>4. 操作灵活, 频道存储功能;</p> <p>5. 采用 2U 机架式结构, 防蚀铝质黑色拉丝面板。</p>	1	台	1521.00	1521.00
140	数字调谐器	PASTAR	PS-2808	<p>功能特点:</p> <p>1. 荧光数码显示;</p> <p>2. FM 电台模式选择;</p> <p>3. 轻触式控制键; 自动搜台功能;</p> <p>4. 操作灵活, 频道存储功能;</p> <p>5. 采用 2U 机架式结构, 防蚀铝质黑色拉丝面板。</p>	1	套	1332.00	1332.00
141	网络音频矩阵	PASTAR	PS-8010	<p>1. 标准机柜式设计;</p> <p>2. 采用高度工业级芯片;</p> <p>3. 嵌入式系统程序固化, 不会受到病毒感染;</p> <p>4. 具有 3.5 寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器。</p> <p>5. 5 路输入 (2 路话筒 MIC、1 路紧急 EMC、2 路线路 AUX);</p> <p>6. 2 路受控电源管理;</p> <p>9. 2 路强切输出, 可输出短路信号或 24V;</p> <p>7. 高音和低音支持自动控制调节;</p> <p>8. 标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持 TCP/IP、UDP 协议, 支持跨网段和跨路由;</p>	1	条	3413.00	3413.00

142	专业时序器	PASTAR	PB-820	<p>1. 2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期间，通道开关状态；</p> <p>2. 8+2路输出；8路受控开关通道输出，每路延时开路和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；</p> <p>3. 每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass；</p> <p>4. 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作；</p> <p>5. 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置；</p> <p>6. ▲提供智能截频FILTER多重净化技术软件 著作权加盖原厂鲜章；</p> <p>7. 配置232接口，支持外部中控设备控制；</p> <p>8. 欠压、超压检测及报警，总功率6000W 单路最大承受2000W；</p>	1	米	1117.00	1117.00
143	机柜	图腾	42U	<p>1. 600*1000*2000mm, 42U 标准机柜</p> <p>2. 厚度：方孔条2.0mm，脚轮托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm；</p> <p>3. 方孔条和安装梁镀锌；其余脱脂、磷化、静电喷涂</p> <p>3.5 转双莲花</p>	1	台	2694.00	2694.00
144	音频跳线	国产优质	1.5米		1	根	37.00	37.00
145	巡检器	兰德华	L-3000	<p>巡检器金属内胆，橡胶外壳，器件环氧固化。可在水中使用。连续自动探测读卡，使用方便。无接口。</p>	2	个	948.00	1896.00
146	软件	兰德华	L-1.0	<p>单机软件：操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。亲和力强，软件设置灵活。</p>	1	套	199.00	199.00

147	通讯座	兰德华	L-3000T	提供无线传输方式。无外部供电。4个LED指示灯，识别数据传输状态。	2	个	628.00	1256.00
148	人员卡	兰德华	ID-EM-P3	聚碳酸酯封装芯片的信息钮，内置不可修改ID码，带夜光防金属。防水、防震。	3	个	14.00	42.00
149	巡逻点卡	兰德华	ID-EM10	聚碳酸酯封装芯片的信息钮，内置不可修改ID码。防水、防震。	15	个	15.00	225.00
150	标示牌	兰德华	ID-EM10	配夜标	15	个	12.00	180.00
151	管理电脑	联想	开天 M740J	1、CPU:I5 2、内存: 8G 3、显存: 2G 独显 4、500G 硬盘 5、22 寸液晶显示器 6、鼠标键盘 7、▲提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书	1	台	5445.00	5445.00
152	4位操作台	国产优质	定制	4 联操作台,含座椅	1	台	3742.00	3742.00
153	IT 机柜	科华	HSER-61242BK-HN	1. 机柜系统符合 IEC 60297-1 标准, 前后方孔条之间距离可支持按照 25mm 步距灵活调节, 采用拼装架构, 可满足便于扩展要求。 2. IT 机柜 (宽×深×高) ≥600x1350x2000 (含通道) 3. 支持机柜高度≥2000mm 4. 静载≥1800Kg 5. 可用空间≥42U 6. 走线设计: 模块输入电缆支持上、下进线, 模块内部电缆支持上走线。	5	台	11911.00	59555.00



				7. 走管设计：上走管，空调内外机管路免焊接设计。 8. 机柜非承重部件板厚应不小于1.0mm，承重部件板厚应不小于1.5mm。高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，满足RoHS要求，内部材料防火性能符合UL标准。 9. 机柜表面涂层可满足不低于GB/T4054-1983中规定外观等级的二级要求。 11. 含底座				
154	管控柜	科华	HSER-61242BK-HNGK	1. 尺寸≥600*1350*2000, 2. 一体化集成UPS、配电单元、监控单元、空调等在一个柜内，ICT机柜在一体柜两侧灵活扩展，密闭冷热通道，有效节能降噪， 3. ▲机柜具备通道高温告警自动弹门，消防联动自动弹门，柜内氛围灯安装于灯槽内部，氛围灯具备人体感应自动亮灯功能，人体感应的变化显示不同灯带颜色，需提供第三方检测报告并加盖原厂鲜章。 4. 含底座 ★针对此项目提供原厂质保承诺函并加盖原厂鲜章。	1	台	21586.00	21586.00
155	1U 封板	科华	KBPB-1U-BK	1U 封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计	100	个	16.00	1600.00
156	轻载层板	科华	KSSH-710-BK	承载IT设备承重≥100KG	5	个	146.00	730.00
157	L型导轨	科华	KCHR-705-BK	承载没有导轨的设备，承重≥50KG	5	付	97.00	485.00
158	内部理线架	科华	KCLD-F1U-BK	用于机柜内部的理线，管理从前端到后端布线	5	个	187.00	935.00
159	600 宽 M 型线槽	科华	HN-600-MXC	适配 600 柜宽，安装于机柜顶部，用于强弱电走线；每个机柜配置 2 个；	12	个	479.00	5748.00
160	20kVA 机架式 UPS	科华	YTR1110-J	1. ★容量≥20KVA，机架式三进三出、三进单出兼容。 2. 输入电压范围 260~485Vac(线电压)	1	台	14371.00	14371.00

				<p>3. UPS 电源制式支持：三进三出、三进单出设置模式。</p> <p>4. ▲具有 LCD+LED 指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。提供显示面板实物照片证明材料并加盖原厂鲜章。</p> <p>5. 为避免单节电池故障后影响整组电池的充电问题，要求电池节数支持 32~40 节自由设置。</p> <p>6. 市电模式，105%~125%负载下：5Min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。市电模式，125%~150%负载下：1Min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。市电模式≥150%负载下：0.1s，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出</p> <p>7. 防雷器等级 标配 C 级防雷器</p>			
161	蓄电池	科华	6-GFM-100-YT	<p>1. 12V100H 自放电损失：完全充电的蓄电池；</p> <p>2. 循环使用寿命：100%DOD 循环不低于 250 次；</p> <p>3. 蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；</p> <p>4. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引燃；</p> <p>5. 蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为 10kPa~30kPa，闭阀压力应为 1kPa~20kPa；</p> <p>6. 单节放电终止电压：1.75V；</p>	32	个	1091.00 34912.00
162	电池柜	国产优质	定制	32 节电池柜，含底座	1	台	2245.00 2245.00
163	电池直流开关箱	国产优质	定制	含 1 个 80A/3P 电池直流开关，配套箱体等	1	个	973.00 973.00
164	电池连接线	铭阳	BVR16	BVR16mm2	1	套	1047.00 1047.00
165	一体化配电模块	科华	DPJN-030505B-AB	1. 市电输入：1*125A/3P，2*20A/3P	1	个	8682.00 8682.00

166	16口32A 竖装PDU	科华	PDUH-A32G8G2(16A)G2(五孔)-L	<p>2. UPS控制: 6*32A/3P+6*32A/1P</p> <p>3. 市电分配: 8个32A/1P分配</p> <p>4. UPS分配: 8个32A/1P分配</p> <p>5. 空调分配: 1*63A/4P UPS 维旁开关, 2*63A/3P</p> <p>6. 接线方式: 端子排、铜排</p> <p>7. 防雷: C级浪涌保护, 带防雷开关 32A/4P</p> <p>8. 空开为良信品牌, 配套 20K 三进三出 UPS</p> <p>9. 具备主路配电监控</p> <p>10. 总高 6U</p> <p>输入 32A, 输出 12 位国标 10A+4 位国标 16A、接线盒、指示灯</p>	12	个	621.00	7452.00
167	PDU 连接线	科华	配套	<p>1、线材线径 3×6mm², 含 2 拖 6 场景所需 PDU 配线;</p>	1	套	1347.00	1347.00
168	机架式空调	科华	KHCA-X13	<p>1. ★精密空调系统, 内机安装, 制冷量≥11.9KW, 机架式安装</p> <p>2. 2. 内机高度≤11U</p> <p>3. 3. 精密空调数 2 台</p> <p>4. 4. 标况制冷量</p> <p>5. 5. ▲机架式空调采用直流变频压缩机, 室内风机采用 EC 风机, 室外机采用 AC 无级调节风机, 采用 R410A 环保制冷剂, 电加热量≥2.0kW, 加湿量≥3.0kg/h, 内机标配强排水泵, 需提供第三方检测报告并加盖原厂鲜章。</p> <p>6. 6. 制冷量调节范围 20%~100%</p> <p>7. 7. 压缩机 直流变频</p> <p>8. 8. 风冷/水冷 风冷</p>	2	台	46407.00	92814.00



				9. 相对湿度要求 (RH) 5-95% 10. 10. 空调风量 $\geq 2600m^3/h$ 11. 11. 制冷剂 R410A 12. 12. 冷媒预充注射 支持冷媒预充注运输, 减少现场安装时间 13. 13. 含室外机底座					
169	空调电源线	铭阳	3*6	1、配线线径 $5 \times 10mm^2$, 线长 5 米, 线长最大支持 1 拖 6 布局; 2、适用列间空调;	2	套	598.00	1196.00	
170	铜管	国产优质	$\phi 16$	精直铜管, 13-16 管壁厚 $\geq 1.0mm$, 含保温棉, 氧气, 乙炔	30	米	67.00	2010.00	
171	内外机线缆	铭阳	ZR-YJV3*4+2*0.5	空调内外机线缆	30	米	8.90	267.00	
172	进排水	国产优质	定制	房间内, 土建预留进排水点位, 进水管公称 PPR DN25 冷水管、排水管公称 PPR DN50 热水管。接入最近的卫生间, 包含打孔固定等满足进排水安装使用需求辅材。 室外可以进排水, 进水管建议加装过滤装置, 如水质较好, 可以忽略	1	项	598.00	598.00	
173	防水措施	国产优质	定制	配套积水盘	1	项	748.00	748.00	
174	精密配电监测软件	科华	WiseIDC-DIS-PSPDC	配电主路和支路数据、状态监测接口协议软件, 采用配电监测模块或配电屏	1	套	673.00	673.00	
175	UPS 监控软件	科华	WiseIDC-DIS-UPS	UPS 数据和工作状态监测接口软件	1	套	673.00	673.00	
176	精密空调监控软件	科华	WiseIDC-DIS-PAC	精密空调数据和工作状态监测接口软件	1	套	673.00	673.00	
177	温湿度采集器	科华	KC701S	机房环境的高精度数字式温湿度传感器, $-45^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$ 的精度在 $\pm 0.5^{\circ}C$, $\pm 5\%RH$, Modbus RTU 通讯, 抗干扰性强, 稳定可靠	4	个	266.00	1064.00	

178	温湿度监测软件	科华	WiseIDC-DIS-THS		靠, OLED 显示, 双 RJ45 接口, 首尾串接, 支持 2 路干接点采集。						
179	不定位漏水控制 器	科华	XW-DC-02	4	温湿度模块数据监测接口软件	套	239.00	956.00			
180	不定位漏水感应 线	科华	XW1100-5M	1	检测漏水状态, 通过漏水感应线检测到漏水后, 通过采集器输出一个继电器报警信号, 灵敏度可调, 报警干接点输出, DC12V 供电, 支持蜂鸣器告警	个	538.00	538.00			
181	温湿度监测软件	科华	WiseIDC-DIS-WLAD	1	与不定位漏液控制器搭配使用, 线长 5 米, 据微模块大小周长选配	条	538.00	538.00			
182	烟雾传感器	科华	SFL-902	1	漏水报警监测接口软件	套	239.00	239.00			
183	消防报警监测软 件	科华	WiseIDC-DIS-FAD	2	红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩, 抗射频干扰	个	112.00	112.00			
184	监控主机	科华	KC722S	1	消防报警监测接口软件	套	239.00	478.00			
185	系统软件	科华	WiseIDC-BS-HN	1	1、▲数据采集主机与屏幕一体化设计, 不占机架空间, 显示屏幕≥10 寸触摸屏, 提供第三方检测报告并加盖原厂鲜章。 2、支持短信告警。 3、温控掉电, 温度超限时自动弹开门散热, 提供彩页证明。 4、检测到烟雾告警时自动弹开后门让消防气体进入灭火, 提供彩页证明。 1. 系统具备基于 B/S 架构的 WEB 访问功能, 授权用户可以通过浏览器 (IE) 远程访问监控系统, 内容要包括设备实时监控实时状态, 事件列表查询、历史数据列表查询、系统日志查询, 告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动管理、告警通知记录、设备管理、用户管理, 系统设置	套	6586.00	6586.00	27694.00	27694.00	

186	手机APP 接口软件	科华	WiseIDC-DIS-APP	等功能; 2.通过微模块的布局管理与配置,可在首页展示单列冷通道平面视图; 3.支持10寸(1280*800)或21寸(1920*1080)触摸屏界面展示; 4.支持通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统; 5.支持系统智能物联锁管理控制; 支持通过手机专用android/IOS APP访问实现微模块监控系统	1	套	1796.00	1796.00
187	SD卡	科华	32GB	(32G)视频存储,组件/附件视频扩展包-视频单元-FE/DC12V/POE/SD卡-存储时间<=7天等	1	个	179.00	179.00
188	4G 短信告警器	科华	CM850	GSM 四频段 800/900/1800/1900 短信模块,需用户提供SIM卡,可选	1	个	1796.00	1796.00
189	声光报警器	科华	HC-102	发送声光报警,需额外提供12V供电,可选	1	个	131.00	131.00
190	8口千兆 PoE 交换机	华为	S100-8T	8*10/100/1000Base-TX 以太网端口,2*100/1000 Base-X SFP 光口(Combo),支持POE+,整机最大输出:65W,支持网关协议,单路交流供电	1	台	3143.00	3143.00
191	铜排带	国产优质	30*3	参数:30*3	15	m	163.00	2445.00
192	铜箔	国产优质	100*0.3	参数:100*0.3	19	m	1101.00	1919.00
193	绝缘端子	国产优质	定制	参数:定制	4	个	7.40	29.60
194	铜排支架	国产优质	定制	参数:国标定制	24	个	44.00	1056.00

195	钢质防静电地板	国产优质	600*600	1、集中荷载为 356N (抗度≤2MM)，均布荷载 17000N/M²，极限荷载≤10700N。 2、滚动荷载 2255N，滚动 10000 次，抗度≤2.0MM，永久变形≤0.5MM。 3、耐冲击性能：将 4.5KG 的物体在 1M 的高度落在地板面板上，落点处表面变形不大于 1.5MM。 4、燃烧性能：符合 GB50222-95《建筑内部材料不燃性设计防火规范》、GB8624-97《建筑材料不燃性实验方法》中的技术要求：A 级不燃材料之性能。 5、陶瓷无框静电地板	35	m²	299.00	10465.00
196	五方通话线	铭阳	RVVP4*1.5	RVVP4*1.5	300	米	11.30	3390.00
合计								2356932.20

注：1. 表式参考，可根据项目情况自行调整

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（公章）：江苏有线数据网络有限责任公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2023年04月14日

