

八、分项报价表

项目编号：泽舟采竞磋-2023005项目名称：常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目

报价单位：人民币元

序号	名称	尺寸	技术参数	数量	单位	投标价格	
						单价	合价
	一层厨房						
1	机械式烟罩油烟净化器 (主厨房)	2200*1350*500	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001;罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体化设计可独立运行,运行成本低;操作:安装、使用简易化,风机易拆卸,便于后期维护。	4	组	3000	12000
2	强力烟罩(主厨房间)	5600*1350*500	罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm;	1	组	6850	6850
3	强力烟罩(点心间)	4200*1350*500	罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm;	1	组	5150	5150
4	强力烟罩(蒸饭间)	4200*1350*500	罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm;	1	组	5150	5150
5	集气罩(面档)	1500*1350*500	罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm;	1	台	1850	1850
6	牛角烟罩(洗碗间)	700*500*900	罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm;	2	只	950	1900
7	油烟净化一体机	50000风量	该机集排烟,净化为一体,采用最可靠的机械式除油烟技术,净化后的洁净气体可直接对外排放,该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足,是餐饮业理想的环保设备,380v/25kw ▲1、所投产品的超高效率三相异步电动机满足能源效率1级要求,提供由国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方检测出具的检测报告;(风机和电机必须统一为同厂家品牌。)	1	台	27500	27500

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

			▲2、所投产品须提供《防爆合格证》，并依据GB3836.1-2010/GB3836.2-2010标准，提供由国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的结果合格的《防爆检测报告》；				
8	油烟净化一体风机（后倾式）	25000风量	该机集排烟，净化为一体，采用最可靠的机械式除油烟技术，净化后的洁净气体可直接对外排放，该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足，是餐饮业理想的环保设备，380v/15kw	1	台	17000	17000
9	柜式风机	30000风量	国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：11KW/380V ▲1、所投产品依据GB19761-2020《通风机能效限定值及其能效等级》标准，提供检测结果为一级能效的能效标识，并提供由国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告； ▲2、为保障风机的耐腐蚀及防锈性能，依据GB/T1839-2008标准，所投风机的外壳门板的镀锌层达到双面400g/m ² 以上，提供由国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告。	1	台	13000	13000
10	柜式风机	8000风量	国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：2.2KW/380V ▲1、所投产品生产厂家具有国家认可的第三方检测机构颁发的节能证书，提供检测机构出具的检测报告，并提供针对本项目的售后服务承诺，加盖厂方公章；	2	台	4500	9000
11	轴流风机	4#	220v1kw	2	台	1200	2400
12	不锈钢风管（主厨房）	1000*800	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	320	平方米	240	76800
13	不锈钢风管（蒸饭及主厨）	800*600	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	150	平方米	240	36000
14	不锈钢风管（面点间）	700*500	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	125	平方米	240	30000
15	不锈钢风管（面档）	500*400	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	25	平方米	240	6000
16	不锈钢风管（洗碗间）	500*400	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	35	平方米	240	8400
17	送新风管	500*400	镀锌板制作，厚度1.2mm，含法兰；	22	平方米	120	2640

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

18	不锈钢喉管	300*300	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	40	平方米	240	9600
19	不锈钢弯头	1000*800	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	25	平方米	240	6000
20	不锈钢弯头	800*600	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	20	平方米	240	4800
21	不锈钢弯头	700*500	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	18	平方米	240	4320
22	不锈钢弯头	500*400	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	8	平方米	240	1920
23	不锈钢三通	定制	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	18	平方米	240	4320
24	不锈钢大小头	定制	采用304#1.2不锈钢制作，含法兰；	10	平方米	240	2400
25	风机延时启动启动箱	/	采用星三角降压启动方式，元器件采用优质国产元器件，带缺相、漏电、过热保护	5	台	1000	5000
26	风机支架	/	槽钢支架	5	套	500	2500
27	高温防火阀	/		2	套	1500	3000
28	灭火系统	/	<p>不锈钢箱体，包含1.4L机械启动驱动瓶组，12L贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等。</p> <p>▲1、所投灭火系统的食用油专用灭火药剂通过GB/T27857-2011检测依据，生物降解性60天内总生物降解达到≥77%。，提供由国家认可的带CMA或CNSA标志的第三方检测机构出具的检验报告；</p> <p>▲2、所投灭火系统具有依据ISO14067：2018及PAS2050：2011相关规则检测合格的碳足迹证书，提供提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告；</p> <p>▲3、所投灭火装置喷嘴帽需要满足ROHS6项有毒有害物质检测（铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)RoHS指令限制使用以下六类有害物质），检测结果需未检出，提供由国家认可的带CMA或CNSA标志的第三方检测机构出具的检验报告；</p>	1	套	15000	15000
	二层厨房						

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

1	机械式烟罩油烟净化器 (主厨房)	2200*1350*500	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001; 罩体选用 SUS304贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于后期维护。	4	组	3000	12000
2	强力烟罩 (主厨房间)	5600*1350*500	罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm;	1	组	6850	6850
3	强力烟罩 (点心间)	4200*1350*500	罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm;	1	组	5150	5150
4	强力烟罩 (蒸饭间)	4200*1350*500	罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm;	1	组	5150	5150
5	集气罩 (面档)	1500*1350*500	罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm;	1	台	1850	1850
6	牛角烟罩 (洗碗间)	700*500*900	罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm;	2	只	950	1900
7	油烟净化一体机	50000风量	该机集排烟, 净化为一体, 采用最可靠的机械式除油烟技术, 净化后的洁净气体可直接对外排放, 该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足, 是餐饮业理想的环保设备, 380v/25kw	1	台	27500	27500
8	油烟净化一体风机 (后倾式)	25000风量	该机集排烟, 净化为一体, 采用最可靠的机械式除油烟技术, 净化后的洁净气体可直接对外排放, 该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足, 是餐饮业理想的环保设备, 380v/15kw	1	台	17000	17000
9	柜式风机	30000风量	国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 11KW/380V	1	台	13000	13000
10	柜式风机	8000风量	国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 2.2KW/380V	2	台	4500	9000
11	轴流风机	4#	220v1kw	2	台	1200	2400
12	不锈钢风管 (主厨房)	1000*800	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	285	平方米	240	68400
13	不锈钢风管 (蒸饭及主厨)	800*600	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	120	平方米	240	28800
14	不锈钢风管 (面点间)	700*500	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	105	平方米	240	25200
15	不锈钢风管 (面档)	500*400	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	25	平方米	240	6000

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

16	不锈钢风管 (洗碗间)	500*400	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	35	平方米	240	8400
----	-------------	---------	----------------------	----	-----	-----	------

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

16	不锈钢风管 (洗碗间)	500*400	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	35	平方米	240	8400
17	送新风管	500*400	镀锌板制作, 厚度1.2mm, 含法兰;	22	平方米	120	2640
18	不锈钢喉管	300*300	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	40	平方米	240	9600
19	不锈钢弯头	1000*800	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	25	平方米	240	6000
20	不锈钢弯头	800*600	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	20	平方米	240	4800
21	不锈钢弯头	700*500	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	18	平方米	240	4320
22	不锈钢弯头	500*400	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	8	平方米	240	1920
23	不锈钢三通	定制	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	18	平方米	240	4320
24	不锈钢大小头	定制	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	10	平方米	240	2400
25	风机延时启动启动箱	/	采用星三角降压启动方式, 元器件采用优质国产元器件, 带缺相、漏电、过热保护	5	台	1000	5000
26	风机支架	/	槽钢支架	5	套	500	2500
27	高温防火阀	/	/	2	套	1500	3000
28	灭火系统	/	不锈钢箱体, 包含1.4L机械启动驱动瓶组, 12L贮存瓶组, 喷嘴, 火灾探测机构, 末端火灾探测机构, 手动装置, 控制盘, 声光报警器, 厨房专用灭火剂等.	1	套	15000	15000
	三层厨房						
1	柜式风机	8000风量	国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 2.2KW/380V	1	台	4500	4500
2	不锈钢风管 (洗碗间)	500*400	采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰;	35	平方米	240	8400
3	牛角烟罩 (洗碗间)	700*500*900	罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm;	2	只	950	1900
总计							635400

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

- 注： 1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的尺寸、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章)：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2023年4月28日

