

合同编号：常采询[2023]0005号

政府采购合同

项目名称：新北区薛家中学厨房设备采购及安装工程

甲方：常州市新北区薛家中学

乙方：江苏金立餐饮设备有限公司

签订地：常州

签订日期：2023年5月8日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为常采询[2023]0005号采购文件及投标(响应)文件,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分,对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证按照采购文件确定事项的前提下,组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;

1.1.2 中标通知书;

1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件);

1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件);

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称: 详见清单;

1.2.2 货物数量: 详见清单;

1.2.3 货物质量标准：合格。

1.3 价款

本合同总价包干为：¥1428000元（大写：壹佰肆拾贰万捌仟元人民币）。



分项价格：

序号	分项名称	品牌商标	规格型号		技术参数	数量	单位	投标价格	
			规格	型号				单价	合价
	一楼主厨房								
AA	收、验货区								
AA001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
AA002	挂墙洗手星	华杰	500*400*200	HJGQX-500	材料性能不低于SUS304B板1.2厚及管材 电压：AC220V/DC6V 内星盆尺寸：375x320x170mm，感应范围不大于30cm，水压0.1-0.3MPa 冷热水：DN20x2	1	台	550	550
AA003	工作台连台下层板(带背)	华杰	900*550*800	HJGZT-900	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨层板与腿管焊接牢固配备150mm高后背挡水板 台面：1.2mm不锈钢，抛光面4#层	1	台	990	990

					板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 ▲不锈钢工作台通过 GB/T38160-2019 标准, 氮 N%≤ 0.10, 提供由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告;				
AAO 04	高身冲孔四层架	华杰	900*550 *1550	HJHJ-900	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	1	台	110 0	1100
AB	主、副食库、更衣间								
ABO 01	挂墙洗手星	华杰	500*400 *200	HJGQX-50 0	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材 电压: AC220V/DC6V 内星盆尺寸: 375x320x170mm, 感应范围不大于 30cm, 水压 0.1-0.3MPa 冷热水: DN20x2	2	台	550	1100
ABO 02	高身冲孔四层架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-120 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板	1 3	台	138 0	1794 0

					式机制冲压成型，衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；脚通：不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚其他要求列于设备技术规范内				
ABO03	不锈钢格栅地架	华杰	1200*500*250	HJDJ-1200	存放架选用 ϕ 50*50mm*1.5mm 不锈钢焊管；配橡胶脚套。	2	台	650	1300
ABO04	不锈钢格栅地架	华杰	1200*500*250	HJDJ-1200	存放架选用 ϕ 50*50mm*1.5mm 不锈钢焊管；配橡胶脚套。	2	台	650	1300
AC	粗加工区								
ACO01	消毒刀箱(磁力刀架)	华杰	540*135*645	JDX-540	材料性能不低于 SUS304B 板及管材箱内可放置 5-10 把刀具 设有开门保险及 30-120 分钟时间掣磁性门吸及门锁功能，内置消毒杀菌紫外线(UV)灯 电 压: 220VSPN, 50HZ	2	台	840	1680
ACO02	工作台连台下层板(带背)	华杰	987*750*810	HJGZT-987	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B	1	台	1110	1110

					调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AC003	台出花洒龙头连支架	君畅	/	JC-188A	主体黄铜,铜螺杆 阀芯不锈钢直管/ 弹簧 钢丝编织不锈钢外壳软管 距离台面总高1140mm,开单孔35mm	1	台	820	820
AC004	单星杀鱼台连台下层板	华杰	1800*750*800	HJSYT-1800	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面与凹槽整体折弯成形,拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于1:10的比率投向排水管 台面、凹槽:1.2mm不锈钢,抛光面4# 加强筋:1.2mm不锈钢,抛光面4# 腿:38*1.2mm圆管;横撑:25*1.2mm圆管 调节脚:调节脚 星盆及操作面离工作台台面下沉20mm,沥水及防溢水 配有长条长溢水管(水管上均匀分布多孔出水口) 左侧配一蓝色尼龙砧板及支架,尺寸为900×530×50mm 其他要求列于设备	1	台	3420	3420

					技术规范内, 详见制作图 摇柄去水(与 AC004 配套) 弯杆排水阀, 排水接头采用标准的 1•1/2” 或 2” 出水接头包括排水阀和溢水头和溢水管手柄长度为 312mm				
AC005	高身四层沥水货架	华杰	1200*500*1500	HJLSHJ-1200	层板采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板; 下衬 1.2mm 优质 304 不锈钢板加强筋, 层板下洼并倾斜式设计, 层板前带沥水槽, 沥水槽与腿管连接无漏点, 沥出的水从脚管底部排出; 立柱: 40mm*40mm 不锈钢扇形管, 材质: SUS304, 厚度 1.2mm; 调节脚: 可调节不锈钢圆盘螺丝脚, 高度可任意调节, 经久耐用	1	台	1000	1000
AC006	步进式节能开水器	新广华	450*250*870	srz-120	内外胆采用 SUS304 材质, 符合国家卫生标准; 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45% 以上; CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 ≤ 0.3℃; 功率 380V/12KW, 出水量 150L/h; 功	1	台	1600	1600

					能：智能夜间关机，防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能。				
ACO07	开水器座	新广华	450*530*710	srz-120	材料性能不低于SUS304B板1.2厚及管材	1	台	600	600
ACO08	大单星盆台(带背)	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于1:10的比率投向排水管 配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm不锈钢,抛光面4# 星盆:1.2mm不锈钢,抛光面4# 腿:38x1.2mm圆管 横通:25x1.2mm圆管 加固槽:1.2mm不锈钢,抛光面2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	6	台	1250	7500
ACO09	双星盆台(带背)	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于1:10的比率投向排水管 配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm不锈钢,抛光面4#	1	台	1550	1550

					<p>星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿:38x1.2mm</p> <p>圆管横通: 25x1.2mm</p> <p>圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚: 全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>				
ACO 10	工作台连台下层板(带背)	华杰	1185*750*800	HJGZT-1185	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固</p> <p>配备 150mm 高后背挡水板</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿:38*1.2mm 圆管</p> <p>加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚:全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	2	台	1250	2500
ACO 11	工作台连台下层板(带背)	华杰	1800*750*800	HJGZT-1800	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固</p> <p>配备 150mm 高后背挡水板</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p>	2	台	1600	3200

					腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内				
ACO 12	挂墙层 板	华杰	3449*30 0	HJGQB-34 49	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	285 0	2850
ACO 13	挂墙层 板	华杰	4370*30 0	HJGQB-43 70	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	360 0	3600
ACO 14	多功能 绞、切肉 机	飞 凤	484*580 *773	JQR360	电 压:220VSPN, 50Hz 功率:1.1KW 切肉生产能力: 500KG/H 切肉厚度:4MM 整机重量 86KG	1	台	340 0	3400
ACO 15	工作台 连台下 层板	华杰	1500*80 0*800	HJGZT-15 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固台面:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4#	4	台	150 0	6000

					层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
ACO 16	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	1138*75 0*800	HJGZT-11 38	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	123 0	2460
ACO 17	挂墙层 板	华杰	3825*30 0	HJGQB-38 25	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	300 0	3000

ACO 18	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	950*750 *800	HJGZT-95 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	105 0	2100
ACO 19	挂墙层 板	华杰	3250*30 0	HJGQB-32 50	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	255 0	2550
ACO 20	洗地龙 头配花 洒喷头 (10M)	君畅	10M	JC-1155E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋 转拉伸止回 拉伸止回, 握管自 动回收	1	台	198 0	1980
ACO 21	土豆去 皮机	银鹰	475*540 *785	TP450	电 压:220VSPN, 50Hz 功率:0.75KW 料桶容积 15KG 整机重量 68/64KG	1	台	420 0	4200

ACO 22	蔬菜切 菜机	和谐 康	1175*62 5*1095	HCQ-601	电 压:220VSPN, 50Hz 功率:1.1/0.75KW 生产能 300KG/H 整机重量 180KG	1	台	196 00	1960 0
ACO 23	平板车	华杰	900*600 *800	HJPBC-90 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管 材, 支撑板 1.2mm 厚;主管采用 38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承 重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其 中 2 个带刹车制	2	台	840	1680
ACO 24	高身冲 孔四层 架	华杰	1200*50 0*1550	HJHJ-120 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚 度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	6	台	138 0	8280
ACO 25	高身冲 孔四层 架	华杰	1200*50 0*1550	HJHJ-120 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚 度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	5	台	138 0	6900
ACO 32	四门高 身冷藏 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜 管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重 力不锈钢门铰, 门 锁及磁力胶边优质	3	台	350 0	1050 0

					压缩机优质数字温控显示,温度范围: -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃				
ACO 32 A	四门高 身冷冻 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜 管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重 力不锈钢门铰, 门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示,温度范围: -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	3	台	355 0	1065 0
ACO 33	高身冲 孔四层 架	华杰	1455*55 0*1550	HJHJ-145 5	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚 度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	145 0	1450
ACO 34	高身冲 孔四层 架	华杰	1055*55 0*1550	HJHJ-105 5	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚 度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	3	台	130 0	3900
ACO 35	高身冲 孔四层 架	华杰	1005*55 0*1550	HJHJ-100 5	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚	1	台	123 0	1230

					度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内				
ACO 36	垃圾处 理器	华杰	1200*76 0*900/2 6 0	HJLCLQ-1 200	1. 外形尺 寸:1200*760*900/ 260mm 2. 材质:AISI304 不锈钢壳体. 主材 厚度 2.0mm 3. 功率: AC380V, 3PH+N+PE, 6KW 4. 水流压 力:2-4bar 5. 进水温 度:5-40° C 6. 进水接口: 冷水 dn15/热水 dn15, 排水接口:dn70 7. 处理能 力:300kg/h 8. 重量:250kg 9. 垃圾桶容量:60L 性能特点: •全 304 不锈钢台 面, 最大程度保证 卫生和清洁。 •粉碎研磨器及脱 水装置系统。 •大数据智能云平 台监测系统, 具备 远程控制, 自动故 障报修、实时监测 设备运行情况等功 能。 •配备过压、过载、 过流、缺相、短路、 过热等故障报警及 自动保护功能。 •离心式脱水技术, 更大程度去除水	1	台	180 0	1800

					<p>份,脱水效率更高。</p> <ul style="list-style-type: none"> •粉碎研磨系统采用不锈钢材质,使用寿命长。 •粉碎研磨系统配有防卡死功能,金属异物不小心进入可方便取出。 •平均减量率$\geq 80\%$ •配备手持龙头,可用于清洗设备表面,保证外部的清洁? 一键式自动清洗功能,无需人员干涉,方便、安全。 •采用进口 PLC 控制面板,带紧急按钮,使用更安全。 •进料口配有强力磁铁,可阻挡意外的铁类物品滑落。 •当投放口盖板抬起时,瞬间停止工作,使用更安全。 				
AD	烹饪主厨房								
ADO01	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m2 优质双管灯源	2	台	500	1000
ADO02	洗地龙头配花洒喷头(10M)	君畅	10M	JC-1155E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转 拉伸止回 拉伸止回,握管自动回收	1	台	1980	1980

ADO 03	高身冲 孔四层 架	华杰	1200*50 0*1550	HJHJ-120 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度 1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	5	台	138 0	6900
ADO 04	四门高 身冷藏 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式：风冷， 内外全不锈钢，铜 管，整体聚氨酯高 压发泡，柜门配重 力不锈钢门铰，门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示，温度范围： -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	3	台	350 0	1050 0
ADO 05	四门高 身冷冻 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式：风冷， 内外全不锈钢，铜 管，整体聚氨酯高 压发泡，柜门配重 力不锈钢门铰，门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示，温度范围： -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	2	台	355 0	7100
ADO 06	双星盆 台(带 背)	华杰	1200*75 0*800	HJSXP-12 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊 接成形，拼接处满 焊、打磨滴水板应 以不低于 1：10 的 比率投向排水管配 备 150mm 高后背挡 水板台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 星盆：1.2mm 不锈 钢，抛光面 4#	2	台	135 0	2700

					腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内				
ADO 07	消毒刀 箱(磁力 刀架)	华杰	540*135 *645	JDX-540	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 箱内可放置 5-10 把刀具 设有开门保险及 30-120 分钟时间 掣磁性门吸及门锁 功能, 内置消毒杀 菌紫外线(UV)灯 电 压:220VSPN, 50HZ	1	台	840	840
ADO 08	挂墙层 板	华杰	2120*30 0	HJGQB-21 20	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	160 0	1600
ADO 09	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	2120*75 0*800	HJGZT-21 20	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管	1	台	180 0	1800

					加固槽:1.2mm 不 锈钢,抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内				
ADO 10	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	1925*75 0*800	HJGZT-19 25	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形,拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢,抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	165 0	1650
ADO 11	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	1555*75 0*800	HJGZT-15 55	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形,拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不	1	台	158 0	1580

					锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内				
ADO 12	挂墙层 板	华杰	2105*30 0	HJGQB-21 05	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节 层板: 1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板: 2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	158 0	1580
ADO 13	工作台 连台下 层板	华杰	1500*70 0*800	HJGZT-15 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固台面: 1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	8	台	140 0	1120 0
ADO 14	高身冲 孔四层 架	华杰	1400*55 0*1550	HJHJ-140 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚 度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	4	台	143 0	5720

ADO 15	打荷台 柜	华杰	1800*80 0*800	HJDHT-18 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 盘轨厚度为: 1.2mm, 去毛刺; 台面、层:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.0mm 不锈 钢, 抛光面 4#层、 底板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	4	台	260 0	1040 0
ADO 16	灭火系 统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统 双瓶厨房自动灭火 系统系用于灶台着 火时进行迅速扑 灭, 且不会复燃。 具有自动监控、自 动启动、手动启动、 机械启动功能。应 具有下列功能 及效能: 1、灭火系统设备应 提供连接消防控制 中心信号传输端 子, 且能提供切断 燃气阀端子。 2、驱动压力:12MPA 3、联动性能:具有 水冷却功能的装 置, 在灭火剂完全 喷射后, 水流联动 阀立即启动, 自动	1	台	900 0	9000

					<p>切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。</p> <p>4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。</p> <p>5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。</p> <p>6、灭火性能效率：灭火时间≤1.8秒。</p>				
ADO 17	炉拼台	华杰	400*1200*800	HJLPT-400	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材 外形需与旁炉灶设备一致</p> <p>炉面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>炉身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>炉背:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	5	台	720	3600
ADO 18	燃气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣)	华杰	2200*1250*800	ZCTG2-40/80A	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>规格:背出双龙头; 双尾,</p> <p>内置燃气稳压器在最高压力下的燃气流量与额定压力下燃气流量的偏差在±5.0%, 提供证明材料;</p> <p>灶炉头燃烧头采用功能陶瓷材料, 耐腐蚀; 蓄能体采用</p>	1	台	9200	9200

					<p>高温耐火材料制成，高温耐火材料蓄能体直径 245mm 左右，70W 风机。配炒灶燃气总成，炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45%以上，干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.004%(含) 以下；即时熄火保护设计；一氧化碳(废气)排放 <0.01%；噪音 <70dB(A)；节能>25%耗气量；可放 ϕ 18"~24"炒锅；额定压力:2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40 ▲燃气炒灶通过 GB35848-2018 标准，提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告；</p>				
AD019	燃气环保双眼大锅灶(电磁安全掣)	华杰	2200*1250*800	SDGT30/60-A	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 热负荷:48kWx2=96kW 风机电量:0.13kWx2 风机:无刷风机 x2 规格:背出双龙头;双尾,5" ϕ 内向式环保预混炉头;一按式电子点火,联动独立风机;实时熄火保护设计;一</p>	3	台	8800	26400

					氧化碳(废气)排放<0.01%;噪音<70dB(A);节能>25%耗气量;可放Φ18~24"炒镬;额定压力:2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40 ▲燃气大锅灶通过GB35848-2018标准,提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告;				
ADO 20	机械式 烟罩油 烟净化 器连烟 罩灯	华杰	10800*1 350*(80 0+H)	HJJXYZ-1 0800	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001;罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体化设计可独立运行,运行成本低;操作:安装、使用简化,风机易拆卸,便于后期维护。	1	台	705 0	7050
ADO 21	封墙钢	华杰	L=10784 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合,四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内,详见生产制作示意图	1	台	582 0	5820

ADO 22	活动工 作台连 台下层 板	华杰	1200*70 0*800	HJGZT-12 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	130 0	2600
ADO 23	高身冲 孔四层 架	华杰	1005*55 0*1550	HJHJ-100 5	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚 度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	3	台	123 0	3690
ADO 24	双层推 车	华杰	750*500 *850	HJSCTC -750	材料性能不低于 SUS304B 板及管 材, 支撑板 1.2mm 厚; 主管采用 38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承 重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其 中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
ADO 25	配套风 管	华杰	根据现 场制作	定制	304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm, 含法	4 2	m ²	25	1062 5

					兰, 支架, 喉管等;	5			
AE	米饭蒸煮区								
AEO01	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m2 优质双管灯源	2	台	500	1000
AEO02	高身冲孔四层架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	材料性能不低于SUS304B板及管材 层板: 采用304拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1380	1380
AEO03	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCTC-750	材料性能不低于SUS304B板及管材, 支撑板1.2mm厚; 主管采用38*1.2mm不锈钢结构管焊接最大承重量: 400kg 4个3"平底轮, 其中2个带刹车制	2	台	700	1400
AEO04	高身冲孔四层架	华杰	1112*550*1550	HJHJ-1112	材料性能不低于SUS304B板及管材 层板: 采用304拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1330	2660

AE005	工作台连台下层板(带背)	华杰	750*750*800	HJGZT-750	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm不锈钢, 抛光面4# 层板:1.2mm不锈钢, 抛光面4# 腿:38*1.2mm圆管 加固槽:1.2mm不锈钢, 抛光面2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内</p>	2	台	900	1800
AE006	大单星盆台(带背)	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于1:10的比率投向排水管 配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm不锈钢, 抛光面4# 星盆:1.2mm不锈钢, 抛光面4# 腿:38*1.2mm圆管 横通:25*1.2mm圆管 加固槽:1.2mm不锈钢, 抛光面2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内</p>	2	台	1250	2500

AE007	挂墙层板	华杰	3500*300	HJGQB-3500	材料性能不低于SUS304B板及管材采用天梯结构，高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	2850	2850
AE008	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能： 1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。 2、驱动压力:12MPA 3、联动性能:具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。 4、灭火药剂平均喷射单位量: 灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。 5、喷嘴数量: 单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。 6、灭火性能效率:	1	台	9000	9000

					灭火时间≤1.8秒。				
AE009	墙出单温矮汤炉龙头	君畅	/	JC-1026	与 AE012 配套，主体黄铜，铜螺杆阀芯合金手柄，水嘴可旋转控制流量 管厚 1.0mm，管长 510 水嘴具有止水功能，侧边开关双节摇摆管，开孔 22mm	1	台	500	500
AE010	燃气双头双圈矮汤炉（安全掣）	华杰	1200*760*500	SPTT30-A	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 热负荷:24kWx2=48kW 规格:背高 200mmH; 炉头: Φ 14"强力炉头 x2; 熄火保护:热电偶熄火保护; 额定压力:2000Pa 入气口:DN25	1	台	2640	2640
AE011	封墙钢	华杰	L=1349 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合，四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内，详见生产制作示意图	2	台	720	1440

AEO 12	封墙钢	华杰	L=9934 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合，四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内，详见生产制作示意图	1	台	530 0	5300
AEO 13	机械式烟罩油烟净化器连烟罩灯	华杰	9933*13 50*(800+H)	HJJXYZ-9 933	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度：1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。	1	台	600 0	6000
AEO 14	电磁摇摆汤锅(200升,标准型)	名厨	1250*90 0*900	ZT-C2002 5A-Y	电功率:380V, 50Hz 25kw; 容量 200L 全不锈钢机身结构，锅体 SUS304 不锈钢 3mm，一体冲压成型；采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好；蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦；手动可倾式锅体设计，锅体的倾斜角度超过 90 度；设置超压保护、超温保护、缺	1	台	126 00	1260 0

					水保护功能：夹层压力大于 0.06Mpa 时自动排气，保证使用安全；配不锈钢水龙头；▲符合 QB/T1236-2008 标准，对温度控制和精度检测，定温功能下 80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在 -1.1%以内，最小峰值在 -7%以内，提供国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告；				
AEO 15	智能电热双门蒸饭柜	华杰	1560*700*1690	ZC-24-C	材料性能不低于 SUS304B 板及管材柜身:1.2mm 不锈钢,抛光面 4#•电量:12kW*2/380V 蒸饭车车门采用骨架承载式,强度高;六面高压发泡技术,保温工艺、密度好;采用不锈钢高效加热管,热效率高,维修方便;带溢水安全装置;车轮采用尼龙材料,两定两转,转向带刹车,带自动进水,加装负压防损装置;带缺水断电保护装置。带智能控制面板	4	台	4200	16800
AEO 16	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作,厚度 1.0mm,含法兰,支架,喉管等;	70	m ²	25	1750
AF	洗锅间								

AFO 01	高身冲 孔四层 架	华杰	1038*55 0*1550	HJHJ-103 8	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度 1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	128 0	2560
AFO 02	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	1000*75 0*800	HJGZT-10 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形，拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面：1.2mm 不锈 钢，抛光面 4# 层板：1.2mm 不锈 钢，抛光面 4# 腿：38*1.2mm 圆管 加固槽：1.2mm 不 锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	118 0	1180
AFO 03	三星盆 工作台 (带背)	华杰	1800*75 0*800	HJSXP-18 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊 接 成形，拼接处满焊、 打磨 滴水板应以不低于 1：10 的比率投向 排水管 配备 150mm 高后背 挡水板 台面：1.2mm 不锈	1	台	186 0	1860

					钢, 抛光面 4# 星盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38x1.2mm 圆管 横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AF004	双层挂锅架(带背)	华杰	L=1500	HJGGJ-1500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 支架采用 25*25 不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	600	600
AF005	工作台连台下层板(带背)	华杰	550*750*800	HJGZT-550	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	750	750
AG	面点间								
AG001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m2 优质双管光源	1	台	500	500

AGO 02	四门高 身冷冻 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜 管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重 力不锈钢门铰, 门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示, 温度范围: -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	1	台	355 0	3550
AGO 03	四门高 身冷藏 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜 管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重 力不锈钢门铰, 门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示, 温度范围: -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	1	台	350 0	3500
AGO 04	双星盆 台(带 背)	华杰	1048*75 0*800	HJSXP-10 48	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊 接成形, 拼接处满 焊、打磨滴水板应 以不低于 1: 10 的 比率投向排水管配 备 150mm 高后背挡 水板台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	126 0	1260

AGO 05	高身不 锈钢发 饱柜	顺 麦	500*710 *1740	T7-12	电 压:220VSPN, 50Hz/ 60Hz 电量:2.7kW 规格:电子控制; 时间 0~99 分钟; 发饱温度<50℃; 发饱湿度 0~99%; 可放 400x600MM 饼 盆车 1 台; 含水垢磁化管; 入水口:DN15 排水口:DN15	1	台	210 0	2100
AGO 06	高身冲 孔四层 架	华 杰	916*550 *1550	HJHJ-916	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚 度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	113 0	2260
AGO 07	双速和 面机	银 鹰	920*530 *935	HS30S	电 压:380VTPN, 50Hz 功率:1.1/2.2 料桶容积:50 升 最大和面量: 20 公 斤 桶转动电 机:0.75HP	1	台	390 0	3900
AGO 08	挂墙层 板	华 杰	1800*30 0	HJGQB-18 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	140 0	1400

AGO 09	30 升搅 拌机	星丰	610*530 *1020	B30	电 压:380VTPN, 50Hz 功 率:1.5HP(1.125kW) 标准配备:桶, 勾, 扇, 球, 各一只 料桶容积:50 升 最大和面量: 20 公 斤 说明: 1. 搅拌面团和粘性 较高的拌料时, 请 选用“S”型钩(和 面勾)及用“1”档 (慢速档); 2. 搅拌粘性适中的 拌料时, 请选用搅 拌扇(搅拌浆)及用 “2”档(中速档); 3. 搅拌鸡蛋及奶油 类拌料时, 请选用 搅拌球及用“3” 档(高速档);	1	台	380 0	3800
AGO 10	中式面 点压面 机	乾麦	720*830 *1100	YM500B	电 压:380VTPN, 50Hz •功率:1.5kW•滚轴 调整范围:0~18MM• 转速:95RPM•压面 宽度:320mm	1	台	450 0	4500
AGO 11	饼盆车 (放 400x600 mm 饼盆)	华杰	540*690 *1800	HJBPC-54 0	全部用 SUS304B 不 锈钢板及棺材; 盘 轨厚度为: 1.2mm, 去毛刺; 车前、后 配活动止位杆; 支 架: 30X30X1.2mm 方管; 加强档: 12.7x12.7 方管 止位杆: $\phi 8$; 所有 抛光面: 4#; 脚轮: 4 寸万向轮, 对角 带刹	1	台	156 0	1560

AGO 12	面粉车	华杰	500*500 *500	HJMFC-50 0	全部用 SUS304B 不 锈钢板及管材，厚 度为 1.2mm，去毛 刺； 脚轮：4 寸万向轮， 对角带刹	2	台	850	1700
AGO 13	枫木板 面粉台 (BALLYB LOCK)	华杰	1800*80 0*800	HJMFT-18 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形，拼接处满焊、 打磨 横档与腿管焊接牢 固配备 80mm 厚枫 木案板 加强筋:1.2mm 不 锈钢，抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 下面可放活动面粉 车；其他要求列于 设备技术规范内	1	台	175 0	1750
AGO 14	灭火系 统	顺 康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统 双瓶厨房自动灭火 系统系用于灶台着 火时进行迅速扑 灭，且不会复燃。 具有自动监控、自 动启动、手动启动、 机械启动功能。应 具有下列功能 及效能： 1、灭火系统设备应 提供连接消防控制 中心信号传输端 子，且能提供切断 燃气阀端子。 2、驱动压力:12MPA 3、联动性能：具有 水冷却功能的装 置，在灭火剂完全 喷射后，水流联动 阀立即启动，自动 切换时间≤3 秒， 且其喷射延迟时间	1	台	900 0	9000

					<p>≤3 秒。</p> <p>4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。</p> <p>5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。</p> <p>6、灭火性能效率：灭火时间≤1.8秒。</p>				
AGO 15	三层六盘不锈钢电烘炉	顺麦	1225*770*1540	FKB-3	<p>电</p> <p>压：380VTPN, 50/60 Hz</p> <p>电量：20.4kW</p> <p>每层可放 2 个 400x600MM 或 460x660MM(18"x26") 饼盆；规格：三格三层；</p>	1	台	7200	7200
AGO 16	电热单缸炸炉下储物柜	华杰	950*580*800	EF-760	<p>功率：9kW</p> <p>电源：380V/50Hz</p> <p>容量：20L；配大炸筛 1 个</p> <p>采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面，整体冲压成型；</p> <p>使用高性能扁圆截面油发热管，发热管翻起结构，方便清洁，并设置有微动开关保护；</p> <p>设置自锁功能排油阀(Φ3/4"；控温器油温范围 60℃-190℃；设有超温保险开关(230℃)；</p>	1	台	3000	3000
AGO 17	电饼铛(5KW)	康威	720*600*780	YXD-45A	<p>功率：5KW</p> <p>电压：220V</p>	2	台	2000	4000

AGO 18	机械式 烟罩油 烟净化 器连烟 罩灯	华杰	4700*13 50*(800 +H)	HJJXYZ-4 700	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于后期维护。	1	台	300 0	3000
AGO 19	配套风 管	华杰	根据现 场制作	定制	304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm, 含法兰, 支架, 喉管等;	3 0	m ²	25	750
AH	特色档								
AHO 01	挂墙式 灭蝇灯 (环保型 <50 平 方米)	亨 得 利	500*220 *350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
AHO 02	热风循 环双门 消毒柜	华杰	1120*51 8*1640	RTP-720	电 压: 220VSPN, 50Hz 电量: 4.2kW 容积: 640L 用途: 适合耐高温 与 180℃ 的食具远 红外线高温消毒	1	台	380 0	3800
AHO 03	翻门碗 柜	华杰	900*500 *1800	HJWG-900	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 活动层板可方便抽 取, 四周向下折 40mm 柜门以不锈钢折弯 成形, 四角打磨光 滑并抛光, 不使用 工具即可拆下门为 双层复式双层门, 上吊螺式结构, 层	2	台	220 0	4400

					<p>板可拆卸，采用天梯结构，高度可调节</p> <p>柜身:1.2mm 不锈钢</p> <p>层板、底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>配独立锁; 其他要求列于设备技术规范内, 详见设备生产制作示意图</p>				
AH004	单移门靠背工作柜	华杰	1206*750*800	HJDTT-1206	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨</p> <p>盘轨厚度为: 1.2mm, 去毛刺;</p> <p>台面、层:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>层、底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚:全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	1	台	2600	2600

AH005	双星盆台(带背)	华杰	1200*750*800	HJSXP-1200	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于1:10的比率投向排水管配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通:25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1350	1350
AH006	四门高身冷藏雪柜(风冷)	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	制冷方式:风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围:-2℃~+8℃/-18℃~-12℃	1	台	3500	3500
AH007	四门高身冷冻雪柜(风冷)	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	制冷方式:风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围:-2℃~+8℃/-18℃~-12℃	1	台	3550	3550

AH008	工作台连台下层板	华杰	800*700*800	HJGZT-800	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材</p> <p>台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固台面:1.2mm 不锈钢，抛光面 4#</p> <p>层板:1.2mm 不锈钢，抛光面 4#</p> <p>腿:38*1.2mm 圆管</p> <p>加固槽:1.2mm 不锈钢，抛光面 2B</p> <p>调节脚:全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	1	台	920	920
AH009	电热五格热汤池柜 (5xGN1/1)	华杰	1800*700*850	HJRTC-1800	<p>台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>美控面板，自动补水，缺水保护装置，有温度控制，电量:220V/3KW</p> <p>柜身与台面三边牢固焊接</p> <p>保温汤池，满焊连接，无夹渣漏水现象，双层内聚乙烯脂发泡</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>柜身: 可见面 1.2mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>层、底板: 1.2mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>柜门外部: 1.0mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>柜门内部: 0.8mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>汤池内胆: 1.2mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>加强筋: 1.2mm 不</p>	1	台	2150	2150

					锈钢，抛光度 2B 腿：51*1.2mm 圆管 调节脚：全金属外 包不锈钢				
AH0 10	炉拼台	华杰	400*913 *850	HJLPT-40 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 外形需与旁炉灶设 备一致 炉面:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 炉身:1.0mm 不锈 钢,抛光面 4# 炉背:1.0mm 不锈 钢,抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	3	台	650	1950
AH0 11	电磁单 头大锅 灶(煮 面)	名厨	1000*11 00*850/ 440	ZC-C8020 A	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 电压 380v, 功率 20kw 明火仿真技术, 大 功率加热, 火力强 劲; ▲符合 QB/T1236-2008 标 准, 对温度控制和 控制精度检测, 定 温功能下 80℃定 温档实测温度值最 大峰值偏差在 +2.5%以内, 最小峰 值在-2.1%之内, 提 供国家认可的第三 方检测机构出具的 结果为合格的检测	1	台	550 0	5500

					报告;				
AHO 12	电热平扒炉下掩门柜	华杰	1200*900*850	FTR80FE90	电 压:380VTPN, 50Hz 电量:15kW 功率大, 升温快, 效率高 材料性能不低于 SUS304B 板及管材 镀铬扒板, 减少热 量分散 可调节炉脚	1	台	3500	3500
AHO 13	机械式烟罩油烟净化器连烟罩灯	华杰	6536*1200*(800+H)	HJJXYZ-6536	烟罩净化效率符合 国家饮食业油烟排 放标准 GB18483-2001;罩 体选用 SUS304 贴 膜拉丝不锈钢制 作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环 装置。安全: 阻隔 烟火, 杜绝火灾隐 患; 节能: 一体化 设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于 后期维护。	1	台	3900	3900
AHO 14	电磁六头煲仔炉下掩门柜	华杰	1200*900*850	SCD18-E6G	电 压:380VTPN, 50Hz 电量:3kWx6=18kW 材料性能不低于 SUS304B 板及管材 每个炉头单独控制 按钮 超温保护功能, 确 保安全使用 6 寸不 锈钢可调脚, 可调 范围正负 25mm	1	台	5040	5040

AHO 15	电热双 头桶型 煮面炉 连暖汤 桶	华杰	1990*90 0*850	HJZML-19 90	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 电压:380V TPN, 50/60Hz 电量:24kW	1	台	320 0	3200
AHO 16	灭火系 统	顺 康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统 双瓶厨房自动灭火 系统系用于灶台着 火时进行迅速扑 灭, 且不会复燃。 具有自动监控、自 动启动、手动启动、 机械启动功能。应 具有下列功能 及效能: 1、灭火系统设备应 提供连接消防控制 中心信号传输端 子, 且能提供切断 燃气阀端子。 2、驱动压力:12MPA 3、联动性能: 具有 水冷却功能的装 置, 在灭火剂完全 喷射后, 水流联动 阀立即启动, 自动 切换时间≤3 秒, 且其喷射延迟时间 ≤3 秒。 4、灭火药剂平均喷 射单位量: 灭火装 置之单、双瓶组每 只喷嘴药剂平均喷 射量≥1. 15L. 5、喷嘴数量: 单瓶 组喷嘴数量≥8 只, 双瓶组喷嘴数 量≥10 只。 6、灭火性能效率: 灭火时间≤1. 8 秒。	1	台	900 0	9000
AHO 17	紫外线 杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/4 0W	UV-C 紫外线杀菌 消毒灯管 电压:220V/50Hz/1	1	台	200	200

					功率：30W				
AH018	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作，厚度 1.0mm，含法兰，支架，喉管等；	48	m ²	25	1200
AI	派餐区								
AIO01	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90m ² 优质双管光源	1	台	500	500
AIO02	挂墙洗手星	华杰	500*400*200	HJGQX-500	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材 电压：AC220V/DC6V 内星盆尺寸：375x320x170mm，感应范围不大于 30cm，水压 0.1-0.3MPa 冷热水：DN20x2	2	台	550	1100
AIO03	双星盆台(带背)	华杰	1200*750*800	HJSXP-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于 1：10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 星盆：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 腿：38x1.2mm 圆管横通：25x1.2mm 圆管加固槽：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1350	2700

AIO 04	热风循环双门消毒柜	华杰	1120*518*1640	RTP-720	电 压:220VSPN, 50Hz 电量:4.2kW 容积: 640L 用途: 适合耐高温与180℃的食具远红外线高温消毒	4	台	380 0	1520 0
AIO 05	翻门碗柜	华杰	1000*500*1800	HJWG-1000	材料性能不低于SUS304B板及管材 活动层板可方便抽取,四周向下折40mm 柜门以不锈钢折弯成形,四角打磨光滑并抛光,不使用工具即可拆下门为双层复式双层门,上吊螺式结构,层板可拆卸,采用天梯结构,高度可调节 柜身:1.2mm 不锈钢 层板、底板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢,抛光面 4# 加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B 配独立锁; 其他要求列于设备技术规范内, 详见设备生产制作示意图	5	台	230 0	1150 0
AIO 06	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCTC-750	材料性能不低于SUS304B板及管材, 支撑板 1.2mm 厚; 主管采用38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承重量: 400kg 4个3"平底轮, 其	4	台	700	2800

					中 2 个带刹车制				
AIO 07	玻璃门 展示留 样柜(风 冷)	华 臣	630*815 *1945	JLBC-410	工程型, 单机单温, 全铜管 使用高效合资压缩 机数字式电子温控 器; 制冷速度快, 制冷效果好; 柜温 温度范围: 2℃ ~10℃ 功率: 0.25KW/220V。	2	台	220 0	4400
AIO 08	紫外线 杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/4 0W	UV-C 紫外线杀菌 消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	3	台	200	600
AIO 09	工作台 连台下 层板	华杰	1500*70 0*850	HJGZT-15 00	柜温温度范围: 2℃ ~10℃	1	台	145 0	1450
AIO 10	电热五 格热汤 池柜 (5xGN1/ 1)	华杰	1800*70 0*850	HJRTC-18 00	台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 美控面板, 自动补 水, 缺水保护装置, 有温度控制, 电量: 220V/3KW 柜身与台面三边牢 固焊接 保温汤池, 满焊连 接, 无夹渣漏水现 象, 双层内聚乙烯 脂发泡 台面: 1.2mm 不锈 钢, 抛光度 4# 柜身: 可见面 1.2mm 不锈钢, 抛 光度 4# 层、底板: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜门外部: 1.0mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜门内部: 0.8mm	6	台	215 0	1290 0

					<p>不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>汤池内胆: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>加强筋: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 2B</p> <p>腿: 51*1.2mm 圆管</p> <p>调节脚: 全金属外包不锈钢</p>				
AIO 11	电热单头保温汤桶台	华杰	600*700*850	HJTTT-600	<p>台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨</p> <p>保温汤池, 满焊连接, 无夹渣漏水现象, 双层内聚乙烯脂发泡</p> <p>柜身三边整体折弯成形, 与台面三边牢固焊接</p> <p>美控面板, 自动补水, 缺水保护装置, 电量: 220V/2.5KW</p> <p>5寸静音万向轮, 对角带刹</p> <p>台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜身: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>汤池内胆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>加强筋: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p>	6	台	2220	13320
AIO 12	工作台连台下层板	华杰	1800*700*850	HJGZT-1800	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固</p> <p>台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p>	2	台	1580	3160

					层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AIO 13	工作台 连台下 层板	华杰	870*700 *850	HJGZT-87 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固台面:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	980	980
AIO 14	空气消 毒机	猎毒 者	450*450 *1080	KXJ-ME80 0A-Y	可移动设计, 满足 不同场景的消毒需 求; 人机共存, 消毒过 程中不产生有毒副 产物, 第一时间, 及时守护; 磁电矩阵空气杀毒 技术, 60 分钟微生物灭杀率高达 99.98%; 超低成本: 全金属 矩阵可直接水洗, 方便耐用, 维护成 本低; 多种工作模式可供 选择, 具有定时开 关机功能;	2	台	600 0	1200 0

					智能提醒功能，滤网清洗提醒，维护管理更简便。				
AJ	洗碗间、消毒间								
AJO01	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
AJO02	收污台(带背)	华杰	1450*700*800	HJSWT-1450	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨 台面、层：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 柜身：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 层、底板：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 柜门外部：1.0mm 不锈钢，抛光面 4# 柜门内部：0.8mm 不锈钢，抛光面 4# 加强筋：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外包不锈钢 配橡胶圈 Ø250 其他要求列于设备技术规范内	2	台	2520	5040
AJO03	皮筋式自动收污线(带小餐具回收口)	锡德悉	L=10000	SDS-CS100	1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力。 2、规格：10000*730*880	1	台	29000	29000

					<p>3、电源要求： 220V/1Ph,总功率： 1KW。</p> <p>4、传送速度： 5~20m/min。</p> <p>5、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音。</p> <p>6、配置φ18mm聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力>3000N，更经久耐用。</p> <p>7、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能。</p> <p>8、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便。</p> <p>9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然。</p> <p>10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>				
AJ004	皮筋式自动收污线(不带回收口)	锡德悉	L=4000	SDS-SW40	<p>1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力。</p> <p>2、规格： 4000*480*880</p> <p>3、电源要求： 220V/1Ph,总功率： 1KW。</p> <p>4、传送速度：</p>	1	台	17000	17000

					<p>5~20m/min。</p> <p>5、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音。</p> <p>6、配置 $\phi 18\text{mm}$ 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力 $> 3000\text{N}$，更经久耐用。</p> <p>7、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能。</p> <p>8、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便。</p> <p>9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然。</p> <p>10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>				
AJ005	单星大水池	华杰	900*800*850	HJDXP-900	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管</p> <p>台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>星盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿: 38x1.2mm 圆管</p> <p>横通: 25x1.2mm 圆</p>	1	台	1150	1150

					管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内				
AJ0 06	单孔残 食台	华杰	1000*80 0*850	HJCST-10 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	980	980
AJ0 07	电热双 缸长龙 式洗碗 机带烘 干	锡德 悉	5500× 855× 1900	SDS-800C	产品功能·洗涤碗、 碟、杯、托盘、刀、 叉、调羹等餐具 洗涤能力·传送带 速度: 1.6/1/0.8m/min 洗涤量: 5100/3200/2500 碟/小时(8寸碟) 参参数·耗水量: 最大 230 升/小时 清洗温度:55-65℃ 喷淋温度:82-90℃ 传送带宽度:612mm 有效洗涤高度: 440mm 进口长度: 950mm 出口长度: 1000mm	1	台	465 00	4650 0

					水箱加热功率： 18kW 预喷淋加热功率： 12kW (与喷淋加热互锁) 喷淋加热功率： 12kW 烘干加热功率：9kW 总配电量： 54kW/63KW 电源：380V/50Hz/3 外形(宽×深×高)：5500×855×1900mm				
AJ008	集气罩(方型)	华杰	5000*1200*(600+H)	HJJQZ-5000	材料性能不低于SUS304B板及管材 烟罩根据现场吊顶下来尺寸定做，表面看上去一体式，便于清洗 面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 配双层隔油排 配嵌入式 LED 灯，积油杯	1	台	3000	3000
AJ009	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCTC-750	材料性能不低于SUS304B板及管材， 支撑板 1.2mm 厚； 主管采用 38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承重量：400kg 4 个 3"平底轮，其中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
AJ010	高身冲孔四层架	华杰	922*550*1550	HJHJ-922	材料性能不低于SUS304B板及管材 层板：采用 304 拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；脚通：	2	台	1150	2300

					不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内				
AJO 11	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	800*750 *800	HJGZT-80 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形，拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	940	940
AJO 12	台出花 洒龙头 连支架	君畅	/	JC-188A	主体黄铜，铜螺杆 阀芯不锈钢直管/ 弹簧 钢丝编织不锈钢外 壳软管 距离台面总高 1140mm，开单孔 35mm	2	台	820	1640
AJO 13	单星大 水池	华杰	1000*75 0*800	HJDXP-10 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊 接成形，拼接处满 焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向 排水管 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈	2	台	120 0	2400

					钢, 抛光面 4# 腿: 38x1.2mm 圆管 横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内				
AJO 14	疏通层 架	华杰	2800*30 0	HJCJ-280 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 不锈钢框架式结构	1	台	600	600
AJO 15	洗地龙 头配花 洒喷头 (10M)	君畅	10M	JC-1155E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋 转拉伸止回 拉伸止回, 握管自 动回收	1	台	198 0	1980
AJO 16	步进式 节能开 水器	新广 华	450*250 *870	srz-120	内外胆采用 SUS304 材质, 符合 国家卫生标准; 水箱内胆采用高密 度发泡隔热保温, 连续使用节能 45% 以上; CPU 控制面板, 对 开水机的进水、加 热、补水等进行微 电脑控制, 采用铂 金探温器检测水 温, 使水温差 ≤ 0.3℃; 功率 380V/12KW, 出水量 150L/h; 功 能: 智能夜间关机, 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功 能。	1	台	160 0	1600
AJO 17	*开水器 座	新广 华	450*530 *710	srz-120	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚 及管材	1	台	600	600

AJ018	热风循环双门消毒柜	华杰	1120*518*1640	RTP-720	电压:220VSPN, 50Hz 电量:4.2kW 容积:640L 用途:适合耐高温与180℃的食具远红外线高温消毒	5	台	3800	19000
AJ019	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压:220V 功率:30W 有效面积:50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
AJ020	翻门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	材料性能不低于SUS304B板及管材 活动层板可方便抽取,四周向下折40mm 柜门以不锈钢折弯成形,四角打磨光滑并抛光,不使用工具即可拆下门为双层复式双层门,上吊螺式结构,层板可拆卸,采用天梯结构,高度可调节 柜身:1.2mm 不锈钢 层板、底板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢,抛光面 4# 加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B 配独立锁;其他要求列于设备技术规范内,详见设备生产制作示意图	5	台	2400	12000
AJ021	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压:220V/50Hz/1 功率:30W	2	台	200	400

AK	垃圾暂存区								
AK001	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压:220V/50Hz/1 功率: 30W	1	台	200	200
AK002	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积:50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
AK003	不锈钢(拖把)沥水架	华杰	1500*400*1500	HJLSJ-1500	材料性能不低于SUS304B板及管材 支架采用25*25不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	800	800
AK004	拖把池连沥水平台	华杰	1000*600*550	HJTBC-1000	材料性能不低于SUS304B板及管材 支架采用25*25不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	960	960
	二楼主厨房								
BA	收、验货区								
BA001	工作台连台下层板(带背)	华杰	1200*550*800	HJGZT-1200	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外	1	台	1280	1280

					包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内				
BA0 02	挂墙洗 手星	华杰	500*400 *200	HJGQX-50 0	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚 及管材 电压:AC220V/DC6V 内星盆尺 寸:375x320x170mm , 感应范围不大于 30cm, 水压 0.1-0.3MPa 冷热水:DN20x2	2	台	550	1100
BA0 03	挂墙式 灭蝇灯 (环保型 <50 平 方米)	亨 得 利	500*220 *350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积:50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
BB	主、副 食、 杂货库								
BB0 01	高身冲 孔四层 架	华杰	1000*55 0*1550	HJHJ-100 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚 度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	8	台	120 0	9600
BB0 02	高身冲 孔四层 架	华杰	1200*50 0*1550	HJHJ-120 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉 丝不锈钢板, 平板 式机制冲压成型,	6	台	138 0	8280

					衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；脚通：不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内				
BB003	不锈钢格栅地架	华杰	1200*500*250	HJDJ-1200	存放架选用 Φ 50*50mm*1.5mm 不锈钢焊管；配橡胶脚套。	4	台	650	2600
BC	粗加工区								
BC001	*消毒刀箱(磁力刀架)	华杰	540*135*645	HJDX-540	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 箱内可放置 5-10 把刀具 设有开门保险及 30-120 分钟时间 掣磁性门吸及门锁功能，内置消毒杀菌紫外线(UV)灯 电 压：220VSPN, 50HZ	2	台	840	1680
BC002	工作台连台下层板(带背)	华杰	987*750*800	HJGZT-987	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 层板：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 腿：38*1.2mm 圆管 加固槽：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1100	1100

BC003	台出花洒龙头连支架	君畅	/	JC-188A	主体黄铜，铜螺杆 阀芯不锈钢直管/ 弹簧 钢丝编织不锈钢外 壳软管 距离台面总高 1140mm，开单孔 35mm	1	台	820	820
BC004	单星杀鱼台连台下层板	华杰	1800*750*800	HJSYT-1800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与凹槽整体折 弯成形，拼接处满 焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向 排水管 台面、凹槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆 管;横撑:25*1.2mm 圆管 调节脚:调节脚 星盆及操作面离工 作台面下沉 20mm, 沥水及防溢 水 配有长条长溢水管 (水管上均匀分布 多孔出水口) 左侧配一蓝色尼龙 砧板及支架, 尺寸 为 900×530× 50mm 其他要求列于设备 技术规范内, 详见 制作图 摇柄去水(与 AC004 配套) 弯杆排水阀, 排水 接头采用标准的 1 •1/2” 或 2” 出水 接头包括排水阀和	1	台	3420	3420

					溢水头和溢水管手柄长度为 312mm				
BC005	高身冲孔四层架	华杰	1000*550*1550	HJHJ-1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材层板：采用 304 拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型，衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；脚通：不锈钢圆管， \varnothing 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚其他要求列于设备技术规范内	1	台	1200	1200
BC006	步进式节能开水器	新广华	450*250*870	srz-120	内外胆采用 SUS304 材质，符合国家卫生标准；水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45% 以上；CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差 \leq 0.3℃；功率 380V/12KW，出水量 150L/h；功能：智能夜间关机，防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能。	1	台	1600	1600
BC007	*开水器座	新广华	450*530*710	srz-120	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚	1	台	600	600

					及管材				
BC008	大单星盆台(带背)	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管</p> <p>配备 150mm 高后背挡水板</p> <p>台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>星盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿: 38x1.2mm 圆管</p> <p>横通: 25x1.2mm 圆管</p> <p>加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚: 全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	6	台	1250	7500
BC009	双星盆台(带背)	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管</p> <p>配备 150mm 高后背挡水板</p> <p>台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>星盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿: 38x1.2mm</p> <p>圆管横通: 25x1.2mm</p> <p>圆管加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚: 全金属外包不锈钢</p>	1	台	1550	1550

					其他要求列于设备技术规范内				
BC010	工作台连台下层板(带背)	华杰	1200*750*800	HJGZT-1200	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内</p>	1	台	1300	1300
BC011	工作台连台下层板(带背)	华杰	1800*750*800	HJGZT-1800	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p>	2	台	1600	3200

					调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BC012	挂墙层板	华杰	3449*300	HJGQB-3449	材料性能不低于SUS304B板及管材采用天梯结构,高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	2850	2850
BC013	工作台连台下层板(带背)	华杰	1050*750*800	HJGZT-1050	材料性能不低于SUS304B板及管材台面整体折弯成形,拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1200	1200
BC014	挂墙层板	华杰	3800*300	HJGQB-3800	材料性能不低于SUS304B板及管材采用天梯结构,高度可调节 层板:1.2mm 不锈	1	台	2960	2960

					钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内				
BC0 15	多功能 绞、切肉 机	飞 凤	484*580 *773	JQR360	电 压:220VSPN, 50Hz 功率:1.1KW 切肉生产能力: 500KG/H 切肉厚度:4MM 整机重量 86KG	1	台	340 0	3400
BC0 16	工作台 连台下 层板	华杰	1500*80 0*800	HJGZT-15 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固台面:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	150 0	3000
BC0 17	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	1700*75 0*800	HJGZT-17 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不	1	台	160 0	1600

					锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内				
BC0 18	挂墙层 板	华杰	3400*30 0	HJGQB-34 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节 层板: 1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板: 2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	276 0	2760
BC0 19	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	950*750 *800	HJGZT-95 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面: 1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	105 0	1050
BC0 20	洗地龙 头配花 洒喷头 (10M)	君畅	10M	JC-1155E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋 转拉伸止回	1	台	198 0	1980

					拉伸止回，握管自动回收				
BC0 21	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	650*750 *800	HJGZT-65 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形，拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	800	800
BC0 22	挂墙层 板	华杰	1750*30 0	HJGQB-17 50	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构，高 度可调节 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	138 0	1380
BC0 23	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	803*750 *800	HJGZT-80 3	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形，拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈	1	台	950	950

					钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BC0 24	挂墙层板	华杰	1253*30 0	HJGQB-12 53	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板: 2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	120 0	1200
BC0 25	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	1375*75 0*800	HJGZT-13 75	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	135 0	1350
BC0 26	挂墙层板	华杰	2375*30 0	HJGQB-23 75	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节	1	台	230 0	2300

					层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内				
BC0 27	工作台 连台下 层板	华杰	1500*70 0*800	HJGZT-15 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固台面:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	4	台	140 0	5600
BC0 28	土豆去 皮机	银鹰	475*540 *785	TP450	电 压:220VSPN, 50Hz 功率:0.75KW 料桶容积 15KG 整机重量 68/64KG	1	台	420 0	4200
BC0 29	蔬菜切 菜机	和谐 康	1175*62 5*1095	HCQ-601	电 压:220VSPN, 50Hz 功率:1.1/0.75KW 生产能 300KG/H 整机重量 180KG	1	台	196 00	1960 0
BC0 30	平板车	华杰	900*600 *800	HJPBC-90 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管 材, 支撑板 1.2mm 厚;主管采用 38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承 重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其 中 2 个带刹车制	2	台	840	1680

BC0 31	挂墙式 灭蝇灯 (环保型 <50平 方米)	亨 得 利	500*220 *350	WGS-30B	电压：220V 功率： 30W 有效面积：50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
BC0 32	高身冲 孔四层 架	华杰	1100*55 0*1550	HJHJ-110 0	材料性能不低于 SUS304B板及管材 层板：采用304拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	131 0	2620
BC0 33	高身冲 孔四层 架	华杰	1013*55 0*1550	HJHJ-101 3	材料性能不低于 SUS304B板及管材 层板：采用304拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	3	台	125 0	3750
BC0 34	高身冲 孔四层 架	华杰	1208*55 0*1550	HJHJ-120 8	材料性能不低于 SUS304B板及管材 层板：采用304拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	6	台	140 0	8400

BC0 35	高身冲 孔四层 架	华杰	1200*50 0*1550	HJHJ-120 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度 1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	5	台	138 0	6900
BC0 36	高身冲 孔四层 架	华杰	1181*55 0*1550	HJHJ-118 1	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度 1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	136 0	2720
BC0 37	四门高 身冷藏 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式：风冷， 内外全不锈钢，铜 管，整体聚氨酯高 压发泡，柜门配重 力不锈钢门铰，门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示，温度范围： -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	3	台	350 0	1050 0
BC0 38	四门高 身冷冻 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式：风冷， 内外全不锈钢，铜 管，整体聚氨酯高 压发泡，柜门配重 力不锈钢门铰，门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示，温度范围： -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	3	台	355 0	1065 0

BD039	垃圾处理	华杰	1200*760*900/260	HJLCLQ-1200	<p>1. 外形尺寸:1200*760*900/260mm</p> <p>2. 材质:AISI304 不锈钢壳体. 主材厚度 2.0mm</p> <p>3. 功率: AC380V, 3PH+N+PE, 6KW</p> <p>4. 水流压力:2-4bar</p> <p>5. 进水温度:5-40° C</p> <p>6. 进水接口: 冷水 dn15/热水 dn15, 排水接口: dn70</p> <p>7. 处理能力:300kg/h</p> <p>8. 重量:250kg</p> <p>9. 垃圾桶容量:60L</p> <p>性能特点:</p> <ul style="list-style-type: none"> •全 304 不锈钢台面, 最大程度保证卫生和清洁。 •粉碎研磨器及脱水装置系统。 •大数据智能云平台监测系统, 具备远程控制, 自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能。 •配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 •离心式脱水技术, 更大程度去除水份, 脱水效率更高。 •粉碎研磨系统采用不锈钢材质, 使用寿命长。 •粉碎研磨系统配有防卡死功能, 金 	1	台	1800	1800
-------	------	----	------------------	-------------	--	---	---	------	------

					<p>属异物不小心进入可方便取出。</p> <ul style="list-style-type: none"> •平均减量率$\geq 80\%$ •配备手持龙头,可用于清洗设备表面,保证外部的清洁? 一键式自动清洗功能,无需人员干涉,方便、安全。 •采用进口 PLC 控制面板,带紧急按钮,使用更安全。 •进料口配有强力磁铁,可阻挡意外的铁类物品滑落。 •当投放口盖板抬起时,瞬间停止工作,使用更安全。 				
BD	烹饪主厨房								
BDO01	高身冲孔四层架	华杰	1100*550*1550	HJHJ-1100	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, $\varnothing 38*1.2\text{mm}$; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚其他要求列于设备技术规范内</p>	6	台	1310	7860
BDO02	洗地龙头配花洒喷头(10M)	君畅	10M	JC-1155E	<p>低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管前把手水枪水枪 360 度活动旋</p>	1	台	1980	1980

					转拉伸止回 拉伸止回，握管自动回收				
BD0 03	四门高 身冷藏 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式：风冷， 内外全不锈钢，铜 管，整体聚氨酯高 压发泡，柜门配重 力不锈钢门铰，门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示，温度范围： -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	3	台	350 0	1050 0
BD0 04	四门高 身冷冻 雪柜(风 冷)	华臣	1200*75 0*1960	SLLDZ4-8 40	制冷方式：风冷， 内外全不锈钢，铜 管，整体聚氨酯高 压发泡，柜门配重 力不锈钢门铰，门 锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温 控显示，温度范围： -2℃~+8℃/-18℃ ~-12℃	2	台	355 0	7100
BD0 05	高身冲 孔四层 架	华杰	1200*50 0*1550	HJHJ-120 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度 1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， \varnothing 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	3	台	138 0	4140

BD0 06	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	750*750 *800	HJGZT-75 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	900	900
BD0 07	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	1555*75 0*800	HJGZT-15 55	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	158 0	1580
BD0 08	挂墙层 板	华杰	2105*30 0	HJGQB-21 05	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高 度可调节	1	台	158 0	1580

					层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内				
BD009	双星盆台(带背)	华杰	1200*750*800	HJSXP-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于 1:10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通:25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1350	2700
BD010	*消毒刀箱(磁力刀架)	华杰	540*135*645	HJDX-540	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 箱内可放置 5-10 把刀具 设有开门保险及 30-120 分钟时间掣磁性门吸及门锁功能, 内置消毒杀菌紫外线(UV)灯 电 压:220VSPN, 50HZ	1	台	840	840
BD011	挂墙层板	华杰	2120*300	HJGQB-2120	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#	1	台	1600	1600

					侧支撑板:2.0mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内				
BDO 12	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	2120*75 0*800	HJGZT-21 20	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台 面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢 固配备 150mm 高后 背挡水板 台面:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4#层 板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢,抛光面 2B 调 节脚:全金属外包 不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	180 0	1800
BDO 13	工作台 连台下 层板	华杰	1500*70 0*800	HJGZT-15 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固台面:1.2mm 不 锈钢,抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢,抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	8	台	140 0	1120 0

BDO 14	高身冲孔四层架	华杰	1400*550*1550	HJHJ-1400	材料性能不低于SUS304B板及管材 层板：采用304拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚度1.2mm；脚通：不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	3	台	1430	4290
BDO 15	打荷台柜	华杰	1800*800*800	HJDHT-1800	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨 盘轨厚度为：1.2mm，去毛刺； 台面、层：1.2mm 不锈钢，抛光面4# 柜身：1.0mm 不锈钢，抛光面4#层、 底板：1.2mm 不锈钢，抛光面4# 柜门外部：1.0mm 不锈钢，抛光面4# 柜门内部：0.8mm 不锈钢，抛光面4# 加强筋：1.2mm 不锈钢，抛光面2B 调节脚：全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	4	台	2600	10400

BDO 16	燃气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣)	华杰	2200*1250*800	ZCTG2-40/80A	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 规格:背出双龙头; 双尾, 灶炉头燃烧头采用功能陶瓷材料, 耐腐蚀; 蓄能体采用高温耐火材料制成, 高温耐火材料蓄能体直径 245mm 左右, 70W 风机。 配炒灶燃气总成, 炉灶噪音在 65 分贝以下, 热效率 45%以上, 干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.004%(含) 以下; 即时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放 <0.01%; 噪音 <70dB(A); 节能 >25%耗气量; 可放 ϕ 18"~24"炒锅; 额定压力:2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40	1	台	9200	9200
BDO 17	炉拼台	华杰	400*1200*800	HJLPT-400	材料性能不低于SUS304B板及管材 外形需与旁炉灶设备一致 炉面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 炉身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 炉背:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	4	台	720	2880

BDO 18	燃气环 保双眼 大锅灶 (电磁安 全掣)	华杰	2200*12 50*800	SDGT30/6 0-A	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 热负 荷:48kWx2=96kW 风机电 量:0.13kWx2 风机:无刷风机 x2 规格:背出双龙头; 双尾,5"φ 内向式 环保预混炉头;一 按式电子点火,联 动独立风机;实时 熄火保护设计;一 氧化碳(废气)排放 <0.01%;噪音 <70dB(A);节 能>25%耗气量;可 放φ18"~24"炒镬; 额定压力:2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40	3	台	880 0	2640 0
BDO 19	机械式 烟罩油 烟净化 器连烟 罩灯	华杰	10400*1 350*(80 0+H)	HJJXYZ-1 0400	烟罩净化效率符合 国家饮食业油烟排 放标准 GB18483-2001;罩 体选用 SUS304 贴 膜拉丝不锈钢制 作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环 装置。安全:阻隔 烟火, 杜绝火灾隐 患; 节能: 一体化 设计可独立运行, 运行成本低;操作: 安装、使用简易化, 风机易拆卸, 便于 后期维护。	1	台	624 0	6240

BD0 20	双层推 车	华杰	750*500 *850	HJSCTC -750	材料性能不低于 SUS304B 板及管 材， 支撑板 1.2mm 厚； 主管采用 38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承 重量：400kg 4 个 3"平底轮，其 中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
BD0 21	灭火系 统	顺 康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统 双瓶厨房自动灭火 系统系用于灶台着 火时进行迅速扑 灭，且不会复燃。 具有自动监控、自 动启动、手动启动、 机械启动功能。应 具有下列功能 及效能： 1、灭火系统设备应 提供连接消防控制 中心信号传输端 子，且能提供切断 燃气阀端子。 2、驱动压力：12MPa 3、联动性能：具有 水冷却功能的装 置，在灭火剂完全 喷射后，水流联动 阀立即启动，自动 切换时间≤3 秒， 且其喷射延迟时间 ≤3 秒。 4、灭火药剂平均喷 射单位量：灭火装 置之单、双瓶组每 只喷嘴药剂平均喷 射量≥1.15L。 5、喷嘴数量：单瓶 组喷嘴数量≥8 只，双瓶组喷嘴数 量≥10 只。 6、灭火性能效率：	1	台	900 0	9000

					灭火时间≤1.8秒。				
BD022	封墙钢	华杰	L=10400 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合，四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内，详见生产制作示意图	1	台	5500	5500
BD023	封墙钢	华杰	L=1350 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合，四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内，详见生产制作示意图	1	台	720	720
BD024	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作，厚度 1.0mm，含法兰，支架，喉管等；	390	m ²	25	9750
BE	米饭蒸煮区								
BE001	挂墙式灭蝇灯(环保型)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m2	1	台	500	500

	<50 平方米)				优质双管灯源				
BEO02	高身冲孔四层架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；脚通：不锈钢圆管， \varnothing 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1380	1380
BEO03	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCTC-750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材， 支撑板 1.2mm 厚； 主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量：400kg 4 个 3"平底轮，其中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
BEO04	高身冲孔四层架	华杰	1112*550*1550	HJHJ-1112	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；脚通：不锈钢圆管， \varnothing 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1330	2660

BE005	工作台连台下层板(带背)	华杰	750*750*800	HJGZT-750	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm不锈钢, 抛光面4# 层板:1.2mm不锈钢, 抛光面4# 腿:38*1.2mm圆管 加固槽:1.2mm不锈钢, 抛光面2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内</p>	2	台	900	1800
BE006	大单星盆台(带背)	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于1:10的比率投向排水管 配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm不锈钢, 抛光面4# 星盆:1.2mm不锈钢, 抛光面4# 腿:38*1.2mm圆管 横通:25*1.2mm圆管 加固槽:1.2mm不锈钢, 抛光面2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内</p>	2	台	1250	2500

BE007	挂墙层板	华杰	3500*300	HJGQB-3500	材料性能不低于SUS304B板及管材采用天梯结构,高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	2850	2850
BE008	封墙钢	华杰	L=1350 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合,四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内,详见生产制作示意图	1	台	720	720
BE009	墙出单温矮汤炉龙头	君畅	/	JC-1026	与AE012配套,主体黄铜,铜螺杆阀芯合金手柄,水嘴可旋转控制流量 管厚1.0mm,管长510 水嘴具有止水功能,侧边开关双节摇摆管,开孔22mm	1	台	500	500
BE010	燃气双头双圈矮汤炉(安全掣)	华杰	1200*760*500	SPTT30-A	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 热负荷:24kWx2=48kW 规格:背高200mmH;炉头:Φ14"强力炉头 x2; 熄火保护:热电偶熄火保护; 额定压力:2000Pa	1	台	2640	2640

					入气口:DN25				
BEO 11	电磁摇 摆汤锅 (200升, 标准型)	名厨	1250*90 0*900	ZT-C2002 5A-Y	电功率:380V, 50Hz 25kw; 容量: 150L 全不锈钢机身结 构, 锅体 SUS304 不锈钢 3mm, 一体 冲压成型采用三夹 层锅体和独立式蒸 汽发生器, 效率高, 隔热效果好蒸汽对 食物进行隔水加 热, 避免食品粘底 烧焦; 手动可倾式 锅体设计, 锅体的 倾斜角度超过 90 度设置超压保护、 超温保护、缺水保 护功能夹层压力大 于 0.06Mpa 时自动 排气, 保证使用安 全配不锈钢水龙头 调	1	台	126 00	1260 0
BEO 12	封墙钢	华杰	L=9750 H=2050	定制	优质水泥压力板与 墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力 板采用强力胶粘 合, 四角平头螺钉 紧固 封墙板:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备 技术规范内, 详见 生产制作示意图	1	台	528 0	5280

BEO 13	机械式 烟罩油 烟净化 器连烟 罩灯	华杰	9750*13 50*(800 +H)	HJJXYZ-9 750	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于后期维护。	1	台	585 0	5850
BEO 14	智能电 热双门 蒸饭柜	华杰	1560*70 0*1690	ZC-24-C	材料性能不低于 SUS304B 板及管材柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#•电量:12kW*2/380V 蒸饭车车门采用骨架承载式, 强度高; 六面高压发泡技术, 保温工艺、密度好; 采用不锈钢高效加热管, 热效率高, 维修方便; 带溢水安全装置; 车轮采用尼龙材料, 两定两转, 转向带刹车, 带自动进水, 加装负压防损装置; 带缺水断电保护装置。带智能控制面板	4	台	420 0	1680 0

BEO 15	灭火系 统	顺 康	双瓶组	CMJS18-2	<p>厨房自动灭火系统 双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能：</p> <p>1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。</p> <p>2、驱动压力：12MPA</p> <p>3、联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。</p> <p>4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。</p> <p>5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。</p> <p>6、灭火性能效率：灭火时间≤1.8秒。</p>	1	台	900 0	9000
BEO 16	配套风 管	华杰	根据现 场制作	定制	304 不锈钢制作，厚度 1.0mm，含法兰，支架，喉管等；	5 5	m ²	25	1375
BF	面点制 作间								

BF001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
BF002	高身冲孔四层架	华杰	916*550*1550	HJHJ-916	材料性能不低于SUS304B板及管材 层板: 采用304拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1130	2260
BF003	四门高身冷冻雪柜(风冷)	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃/-18℃~-12℃	1	台	3550	3550
BF004	四门高身冷藏雪柜(风冷)	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃/-18℃~-12℃	1	台	3500	3500

BF005	双星盆台(带背)	华杰	1048*750*800	HJSXP-1048	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于1:10的比率投向排水管配备150mm高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通:25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1260	1260
BF006	高身不锈钢发饱柜	顺麦	500*710*1740	T7-12	电 压:220VSPN, 50Hz/60Hz 电量:2.7kW 规格:电子控制; 时间0~99分钟; 发饱温度<50℃; 发饱湿度0~99%; 可放400x600MM饼盆车1台; 含水垢磁化管; 入水口:DN15 排水口:DN15	1	台	2100	2100
BF007	双速和面机	银鹰	920*530*935	HS30S	电 压:380VTPN, 50Hz 功率:1.1/2.2 料桶容积:50升 最大和面量:20公斤 桶转动电机:0.75HP	1	台	3900	3900

BF008	30升搅拌机	星丰	610*530*1020	B30	<p>电压:380VTPN, 50Hz 功率:1.5HP(1.125kW)</p> <p>标准配备:桶, 勾, 扇, 球, 各一只 料桶容积:50升 最大和面量:20公斤</p> <p>说明: 1. 搅拌面团和粘性较高的拌料时, 请选用“S”型钩(和面勾)及用“1”档(慢速档); 2. 搅拌粘性适中的拌料时, 请选用搅拌扇(搅拌浆)及用“2”档(中速档); 3. 搅拌鸡蛋及奶油类拌料时, 请选用搅拌球及用“3”档(高速档);</p>	1	台	3800	3800
BF009	挂墙层板	华杰	1800*300	HJGQB-1800	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材 采用天梯结构, 高度可调节</p> <p>层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内</p>	1	台	1400	1400
BF010	中式面点压面机	乾麦	720*830*1100	YM500B	<p>电压:380VTPN, 50Hz 功率:1.5kW 滚轴调整范围:0~18MM 转速:95RPM 压面宽度:320mm</p>	1	台	4500	4500

BF0 11	饼盆车 (放 400x600 mm 饼盆)	华杰	540*690 *1800	HJBPC-54 0	全部用 SUS304B 不 锈钢板及棺材；盘 轨厚度为：1.2mm， 去毛刺；车前、后 配活动止位杆；支 架：30X30X1.2mm 方管；加强档： 12.7x12.7 方管 止位杆：φ8；所有 抛光面：4#；脚轮： 4 寸万向轮，对角 带刹	1	台	156 0	1560
BF0 12	面粉车	华杰	500*500 *500	HJMFC-50 0	全部用 SUS304B 不 锈钢板及管材，厚 度为 1.2mm，去毛 刺； 脚轮：4 寸万向轮， 对角带刹	2	台	850	1700
BF0 13	枫木板 面粉台 (BALLYB LOCK)	华杰	1600*80 0*800	HJMFT-16 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形，拼接处满焊、 打磨 横档与腿管焊接牢 固配备 80mm 厚枫 木案板 加强筋：1.2mm 不 锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外 包不锈钢 下面可放活动面粉 车；其他要求列于 设备技术规范内	1	台	160 0	1600
BF0 14	三层六 盘不锈 钢电烘 炉	顺 麦	1225*77 0*1540	FKB-3	电 压：380VTPN, 50/60 Hz 电量：20.4kW 每层可放 2 个 400x600MM 或 460x660MM(18"x26 ")饼盆；规格：三格 三层；	1	台	720 0	7200
BF0 15	电饼铛 (5KW)	康 威	720*600 *780	YXD-45A	功率：5KW 电压：220V	2	台	200 0	4000

BF0 16	电热单 缸炸炉 下储物 柜	华杰	950*580 *800	EF-760	功率：9kW 电源：380V/50Hz 容量：20L；配大炸 筛 1 个 采用 SUS304#2.0mm 厚 工作台面，整体冲 压成型； 使用高性能扁圆截 面油发热管，发热 管翻起结构，方便 清洁，并设置有微 动开关保护； 设置自锁功能排油 阀(Φ3/4”；控温 器油温范围 60℃ -190℃；设有超温 保险开关(230℃)；	1	台	300 0	3000
BF0 17	机械式 烟罩油 烟净化 器连烟 罩灯	华杰	4825*13 50*(800 +H)	HJJXYZ-4 825	烟罩净化效率符合 国家饮食业油烟排 放标准 GB18483-2001；罩 体选用 SUS304 贴 膜拉丝不锈钢制 作，厚度：1.2mm， 内置式过滤装置， 内置水泵喷淋循环 装置。安全：阻隔 烟火，杜绝火灾隐 患；节能：一体化 设计可独立运行， 运行成本低；操作： 安装、使用简易化， 风机易拆卸，便于 后期维护。	1	台	330 0	3300

BF0 18	灭火系 统	顺 康	双瓶组	CMJS18-2	<p>厨房自动灭火系统 双瓶厨房自动灭 火系统系用于灶 台着火时进行迅 速扑灭，且不会 复燃。 具有自动监控、 自动启动、手动 启动、机械启动 功能。应具有下 列功能 及效能： 1、灭火系统设 备应提供连接消 防控制中心信号 传输端子，且能 提供切断燃气阀 端子。 2、驱动压力： 12MPA 3、联动性能： 具有水冷却功能 的装置，在灭火 剂完全喷射后， 水流联动阀立即 启动，自动切换 时间≤3秒，且 其喷射延迟时间 ≤3秒。 4、灭火药剂平 均喷射单位量： 灭火装置之单、 双瓶组每只喷嘴 药剂平均喷射量 ≥1.15L。 5、喷嘴数量： 单瓶组喷嘴数量 ≥8只，双瓶组 喷嘴数量≥10 只。 6、灭火性能效 率： 灭火时间≤1.8 秒。</p>	1	台	900 0	9000
BF0 19	配套风 管	华 杰	根据现 场制作	定制	304 不锈钢制作， 厚度 1.0mm，含 法兰，支架，喉 管等；	3 8	m ²	25	950
BH	特色档								

BH0 01	单移门 靠背工 作柜	华杰	1517*75 0*800	HJDTT-15 17	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 盘轨厚度为: 1.2mm, 去毛刺; 台面、层:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.0mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层、底板:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	290 0	2900
BH0 02	双星盆 台(带 背)	华杰	1200*75 0*800	HJSXP-12 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊 接成形, 拼接处满 焊、打磨滴水板应 以不低于 1: 10 的 比率投向排水管配 备 150mm 高后背挡 水板台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	135 0	1350

BH003	四门高身冷藏雪柜(风冷)	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃/-18℃~-12℃	1	台	3500	3500
BH004	双门高身高温雪柜(风冷)	华臣	630*815*1945	SLLDZ4-370	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃/-18℃~-12℃	1	台	3300	3300
BH005	热风循环双门消毒柜	华杰	1120*518*1640	RTP-720	电压: 220VSPN, 50Hz 电量: 4.2kW 容积: 640L 用途: 适合耐高温与 180℃ 的食具远红外线高温消毒	1	台	3800	3800
BH006	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统 双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭, 且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能: 1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子, 且能提供切断燃气阀端子。 2、驱动压力: 12MPA 3、联动性能: 具有	1	台	9000	9000

					<p>水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。</p> <p>4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。</p> <p>5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。</p> <p>6、灭火性能效率：灭火时间≤1.8秒。</p>				
BH007	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压：220V/50Hz/1 功率：30W	1	台	200	200
BH008	工作台连台下层板	华杰	550*700*800	HJGZT-550	<p>材料性能不低于SUS304B板及管材</p> <p>台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固</p> <p>台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4#</p> <p>层板：1.2mm 不锈钢，抛光面 4#</p> <p>腿：38*1.2mm 圆管</p> <p>加固槽：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B</p> <p>调节脚：全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	1	台	740	740

BH0 09	电热五 格热 汤池柜 (5xGN1/ 1)	华杰	1800*70 0*850	HJRTC-18 00	<p>台面整体折弯成 形，拼接处满焊、 打磨</p> <p>美控面板，自动补 水，缺水保护装置， 有温度控制，电量： 220V/3KW</p> <p>柜身与台面三边牢 固焊接</p> <p>保温汤池，满焊连 接，无夹渣漏水现 象，双层内聚乙烯 脂发泡</p> <p>台面：1.2mm 不锈 钢，抛光度 4#</p> <p>柜身：可见面 1.2mm 不锈钢，抛 光度 4#</p> <p>层、底板：1.2mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>柜门外部：1.0mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>柜门内部：0.8mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>汤池内胆：1.2mm 不锈钢，抛光度 4#</p> <p>加强筋：1.2mm 不 锈钢，抛光度 2B</p> <p>腿：51*1.2mm 圆管 调节脚：全金属外 包不锈钢</p>	1	台	215 0	2150
BH0 10	炉拼台	华杰	300*913 *850	HJLPT-30 0	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材 外形需与旁炉灶设 备一致</p> <p>炉面：1.2mm 不锈 钢，抛光面 4#</p> <p>炉身：1.0mm 不锈 钢，抛光面 4#</p> <p>炉背：1.0mm 不锈 钢，抛光面 4#</p> <p>其他要求列于设备 技术规范内</p>	4	台	600	2400

BH0 11	电磁单 头煮面 炉	华杰	900*105 0*850	HJZML-90 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈 钢,抛光面 4# 电 压:380VTPN, 50/60 Hz 电量:15kW	1	台	180 0	1800
BH0 12	电热平 扒炉下 掩门柜	华杰	1200*90 0*850	FTR80FE9 0	电 压:380VTPN, 50Hz 电量:15kW 功率大, 升温快, 效率高 材料性能不低于 SUS304B 板及管材 镀铬扒板, 减少热 量分散 可调节炉脚	1	台	350 0	3500
BH0 13	机械式 烟罩油 烟净化 器连烟 罩灯	华杰	4500*12 00*(800 +H)	HJJXYZ-4 500	烟罩净化效率符合 国家饮食业油烟排 放标准 GB18483-2001;罩 体选用 SUS304 贴 膜拉丝不锈钢制 作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环 装置。安全: 阻隔 烟火, 杜绝火灾隐 患; 节能: 一体化 设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于 后期维护。	1	台	290 0	2900
BH0 14	电磁六 头煲仔 炉下掩 门柜	华杰	1200*90 0*850	SCD18-E6 G	电 压:380VTPN, 50Hz 电量:3kWx6=18kW 材料性能不低于 SUS304B 板及管材 每个炉头单独控制 按钮	1	台	504 0	5040

					超温保护功能，确保安全使用 6 寸不锈钢可调脚，可调范围正负 25mm				
BH015	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作，厚度 1.0mm，含法兰，支架，喉管等；	40	m ²	25	1000
BI	派餐区								
BI001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
BI002	挂墙洗手星	华杰	500*400*200	HJGQX-500	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材 电压：AC220V/DC6V 内星盆尺寸：375x320x170mm，感应范围不大于 30cm，水压 0.1-0.3MPa 冷热水：DN20x2	2	台	550	1100
BI003	双星盆台(带背)	华杰	1200*750*800	HJSXP-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于 1：10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板 台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 星盆：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 腿：38x1.2mm 圆管横通：25x1.2mm 圆管加固槽：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外包不锈钢 其他要求列于设备	1	台	1350	1350

					技术规范内				
BI004	热风循环双门消毒柜	华杰	1120*518*1640	RTP-720	电压:220VSPN, 50Hz 电量:4.2kW 容积:640L 用途:适合耐高温与180℃的食具远红外线高温消毒	3	台	3800	11400
BI005	翻门碗柜	华杰	1000*500*1800	HJWG-1000	材料性能不低于SUS304B板及管材 活动层板可方便抽取,四周向下折40mm 柜门以不锈钢折弯成形,四角打磨光滑并抛光,不使用工具即可拆下门为双层复式双层门,上吊螺式结构,层板可拆卸,采用天梯结构,高度可调节 柜身:1.2mm 不锈钢 层板、底板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢,抛光面 4# 加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B 配独立锁;其他要求列于设备技术规范内,详见设备生产制作示意图	4	台	2300	9200

BIO 06	双层推车	华杰	750*500 *850	HJSCTC -750	材料性能不低于 SUS304B 板及管 材， 支撑板 1.2mm 厚； 主管采用 38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承 重量：400kg 4 个 3"平底轮，其 中 2 个带刹车制	4	台	700	2800
BIO 07	玻璃门 展示留 样柜(风 冷)	华臣	630*815 *1945	JLBC-410	工程型,单机单温, 全铜管 使用高效合资压缩 机数字式电子温控 器; 制冷速度快, 制冷效果好; 柜温 温度范围: 2℃ ~10℃ 功率: 0.25KW/220V。	2	台	220 0	4400
BIO 08	紫外线 杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/4 0W	UV-C 紫外线杀菌 消毒灯管 电压:220V/50Hz/1 功率: 30W	3	台	200	600
BIO 09	工作台 连台下 层板	华杰	1000*70 0*850	HJGZT-10 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固台面:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	115 0	2300

BIO 10	电热五 格热 汤池柜 (5xGN1/ 1)	华杰	1500*70 0*850	HJRTC-15 00	台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 美控面板, 自动补 水, 缺水保护装置, 有温度控制, 电量: 220V/3KW 柜身与台面三边牢 固焊接 保温汤池, 满焊连 接, 无夹渣漏水现 象, 双层内聚乙烯 脂发泡 台面: 1.2mm 不锈 钢, 抛光度 4# 柜身: 可见面 1.2mm 不锈钢, 抛 光度 4# 层、底板: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜门外部: 1.0mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜门内部: 0.8mm 不锈钢, 抛光度 4# 汤池内胆: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 加强筋: 1.2mm 不 锈钢, 抛光度 2B 腿: 51*1.2mm 圆管 调节脚: 全金属外 包不锈钢	6	台	210 0	1260 0
BIO 11	电热单 头保温 汤桶台	华杰	600*700 *850	HJTTT-60 0	台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 保温汤池, 满焊连 接, 无夹渣漏水现 象, 双层内聚乙烯 脂发泡 柜身三边整体折弯 成形, 与台面三边 牢固焊接 美控面板, 自动补 水, 缺水保护装置, 电量: 220V/2.5KW	6	台	222 0	1332 0

					5寸静音万向轮, 对角带刹 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 汤池内胆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B				
BIO 12	工作台 连台下 层板	华杰	900*700 *850	HJGZT-90 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	100 0	2000
BIO 13	空气消 毒机	猎毒 者	450*450 *1080	KXJ-ME80 0A-Y	可移动设计, 满足不同场景的消毒需求; 人机共存, 消毒过程中不产生有毒副产物, 第一时间, 及时守护; 磁电矩阵空气杀毒技术, 60分钟微生物灭杀率高达 99.98%, 符合 WS/T 性能参数 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》; 超低成本: 全金属矩阵可直接水洗,	2	台	600 0	1200 0

					方便耐用，维护成本低； 多种工作模式可供选择，具有定时开关机功能； 智能提醒功能，滤网清洗提醒，维护管理更简便。				
BJ	洗碗间、消毒间								
BJ001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
BJ002	收污台(带背)	华杰	1450*700*800	HJSWT-1450	材料性能不低于SUS304B板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨 台面、层：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 柜身：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 层、底板：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 柜门外部：1.0mm 不锈钢，抛光面 4# 柜门内部：0.8mm 不锈钢，抛光面 4# 加强筋：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外包不锈钢 配橡胶圈 Ø250 其他要求列于设备技术规范内	2	台	2520	5040

BJ0 03	皮筋式 自动收 污线(带 小餐具 回收口)	锡 德 悉	L=10000	SDS-CS10 0	<p>1、产品功能: 通过圆带传送餐具, 提高餐具回收效率, 高效省时省力。</p> <p>2、规格: 10000*730*880</p> <p>3、电源要求: 220V/1Ph, 总功率: 1KW。</p> <p>4、传送速度: 5~20m/min。</p> <p>5、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动, 从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计, 传送过程无噪音。</p> <p>6、配置 ϕ 18mm 聚氨酯圆带, 内嵌加强芯, 拉断力 > 3000N, 更经久耐用。</p> <p>7、内置减速电机和变频器, 具有无极变频调速, 柔性启动功能。</p> <p>8、采用不锈钢材质的托盘导向护边, 台面内置残渣篮, 清洁方便。</p> <p>9、实时数显传送速度, 外置调速电位器, 操作可视化, 一目了然。</p> <p>10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>	1	台	290 00	2900 0
-----------	-----------------------------------	-------------	---------	---------------	---	---	---	-----------	-----------

BJ0 04	皮筋式 自动收 污线(不 带回收 口)	锡 德 悉	L=4000	SDS-SW40	<p>1、产品功能: 通过圆带传送餐具, 提高餐具回收效率, 高效省时省力。</p> <p>2、规格: 4000*480*880</p> <p>3、电源要求: 220V/1Ph, 总功率: 1KW。</p> <p>4、传送速度: 5~20m/min。</p> <p>5、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动, 从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计, 传送过程无噪音。</p> <p>6、配置 ϕ 18mm 聚氨酯圆带, 内嵌加强芯, 拉断力 > 3000N, 更经久耐用。</p> <p>7、内置减速电机和变频器, 具有无极变频调速, 柔性启动功能。</p> <p>8、采用不锈钢材质的托盘导向护边, 台面内置残渣篮, 清洁方便。</p> <p>9、实时数显传送速度, 外置调速电位器, 操作可视化, 一目了然。</p> <p>10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>	1	台	170 00	1700 0
-----------	---------------------------------	-------------	--------	----------	--	---	---	-----------	-----------

BJ0 05	单星大 水池	华杰	900*800 *850	HJDXP-90 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊 接成形, 拼接处满 焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向 排水管 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管 横通: 25x1.2mm 圆 管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	115 0	1150
BJ0 06	单孔残 食台	华杰	1000*80 0*850	HJCST-10 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形, 拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 台面:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈 钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不 锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	980	980

BJ0 07	电热双 缸长龙 式洗碗 机带烘 干	锡德 悉	5500× 855× 1900	SDS-800C	<p>产品功能 • 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具</p> <p>洗涤能力 • 传送带速度： 1.6/1/0.8m/min</p> <p>洗涤量： 5100/3200/2500 碟/小时(8寸碟)</p> <p>参参数 • 耗水量： 最大 230 升/小时</p> <p>清洗温度:55-65℃</p> <p>喷淋温度:82-90℃</p> <p>传送带宽度:612mm</p> <p>有效洗涤高度： 440mm</p> <p>进口长度: 950mm</p> <p>出口长度: 1000mm</p> <p>水箱加热功率： 18kW</p> <p>预喷淋加热功率： 12kW(与喷淋加热互锁)</p> <p>喷淋加热功率： 12kW</p> <p>烘干加热功率:9kW</p> <p>总配电量： 54kW/63KW</p> <p>电源:380V/50Hz/3</p> <p>外形(宽×深×高)：5500×855×1900mm</p>	1	台	465 00	4650 0
BJ0 08	集气罩 (方型)	华杰	5000*12 00*(600 +H)	HJJQZ-50 00	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>烟罩根据现场吊顶 下来尺寸定做，表 面看上去一体式， 便于清洗</p> <p>面:1.2mm 不锈钢， 抛光面 4#</p> <p>配双层隔油排</p> <p>配嵌入式 LED 灯， 积油杯</p>	1	台	300 0	3000

BJ0 09	高身冲 孔四层 架	华杰	922*550 *1550	HJHJ-922	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉 丝不锈钢板，平板 式机制冲压成型， 衬筋：不锈钢板厚 度 1.2mm；脚通： 不锈钢圆管， ϕ 38*1.2mm；柱脚： 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备 技术规范内	2	台	115 0	2300
BJ0 10	工作台 连台下 层板(带 背)	华杰	800*750 *800	HJGZT-80 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成 形，拼接处满焊、 打磨 层板与腿管焊接牢 固 配备 150mm 高后背 挡水板 台面：1.2mm 不锈 钢，抛光面 4# 层板：1.2mm 不锈 钢，抛光面 4# 腿：38*1.2mm 圆管 加固槽：1.2mm 不 锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外 包不锈钢 其他要求列于设备 技术规范内	1	台	940	940
BJ0 11	台出花 洒龙头 连支架	君畅	/	JC-188A	主体黄铜，铜螺杆 阀芯不锈钢直管/ 弹簧 钢丝编织不锈钢外 壳软管 距离台面总高 1140mm，开单孔 35mm	2	台	820	1640

BJ0 12	单星大水池	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管 横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1200	2400
BJ0 13	疏通层架	华杰	2800*300	HJCJ-2800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 不锈钢框架式结构	1	台	600	600
BJ0 14	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCTC-750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材, 支撑板 1.2mm 厚; 主管采用 38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
BJ0 15	洗地龙头配花洒喷头 (10M)	君畅	10M	JC-1155E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止回 拉伸止回, 握管自动回收	1	台	1980	1980

BJ0 16	步进式 节能开 水器	新广 华	450*250 *870	srz-120	内外胆采用 SUS304 材质,符合 国家卫生标准; 水箱内胆采用高密 度发泡隔热保温, 连续使用节能 45% 以上; CPU 控制面板,对 开水机的进水、加 热、补水等进行微 电脑控制,采用铂 金探温器检测水 温,使水温差≤ 0.3℃; 功率 380V/12KW, 出水量 150L/h;功 能:智能夜间关机, 防高温蒸汽溢出, 防溢水,防烫伤, 超高温保护断电功 能。	1	台	160 0	1600
BJ0 17	开水器 座	新广 华	450*530 *710	srz-120	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚 及管材	1	台	600	600
BJ0 18	热风循 环双门 消毒柜	华杰	1120*51 8*1640	RTP-720	电 压:220VSPN, 50Hz 电量:4.2kW 容积: 640L 用途: 适合耐高温 与 180℃的食具远 红外线高温消毒	5	台	380 0	1900 0
BJ0 19	挂墙式 灭蝇灯 (环保型 <50 平 方米)	亨 得利	500*220 *350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积:50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500

BJ0 20	翻门碗 柜	华杰	1200*50 0*1800	HJWG-120 0	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 活动层板可方便抽 取,四周向下折 40mm 柜门以不锈钢折弯 成形,四角打磨光 滑并抛光,不使用 工具即可拆下门为 双层复式双层门, 上吊螺式结构,层 板可拆卸,采用天 梯结构,高度可调 节 柜身:1.2mm 不锈 钢 层板、底板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢,抛光面 4# 加固槽:1.2mm 不 锈钢,抛光面 2B 配独立锁;其他要 求列于设备技术规 范内,详见设备生 产制作示意图	5	台	240 0	1200 0
BJ0 21	紫外线 杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/4 0W	UV-C 紫外线杀菌 消毒灯管 电压:220V/50Hz/1 功率:30W	2	台	200	400
BK	垃圾暂 存区								
BK0 01	挂墙式 灭蝇灯 (环保型 <50 平 方米)	亨 得 利	500*220 *350	WGS-30B	电压:220V 功率:30W 有效面积:50~90m ² 优质双管光源	1	台	500	500
BK0 02	拖把池 连沥水 平台	华杰	1000*60 0*550	HJTBC-10 00	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 支架采用 25*25 不 锈钢方管制作; 其他要求列于设备	1	台	960	960

					技术规范内				
BK003	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压:220V/50Hz/1 功率: 30W	1	台	200	200
BK004	不锈钢(拖把)沥水架	华杰	1500*400*1500	HJLSJ-1500	材料性能不低于SUS304B板及管材 支架采用25*25不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	800	800
PT	水池龙头及配件								
配套	双温摇摆龙头	君畅	/	LB-1005	与水池配套主体黄铜, 黄铜陶瓷阀芯合金手柄, 管径18mm 厚1.0mm 距离台面总高200mm 主体中心至出水口距离137mm 开双孔22mm 两孔距离152mm	48	台	300	14400
配套	双温感应龙头	君畅	/	JC-8295+JC02	感应龙头双温使用, 黄铜材料。 可同时使用AC/DC电源, 电池插电两用。 感应范围13cm内, 开单孔22mm。 断水断水功能, 2秒止水	9	台	550	4950
合计 14200									

1.4 结算方式

合同签订后, 预付合同金额的 30%; 项目完工、安装调试验收合格后, 付至合同总价的 65%; 合同签订满 2 年后, 支付

剩余款项。甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后 15 日内按照合同约定支付资金。

1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：合同签订后，接甲方进场通知，30 日历天内将所有设备运至现场，完成安装调试并验收合格可以交付使用；

1.5.2 交货地点：薛家中学内，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：按甲方要求将货物运至指定地点并完成安装，运费由乙方承担。

1.6 质量保证期及检验、验收

1.6.1 乙方提供的货物质量保证期为 24 个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

乙方必须严格按采购需求中的设备参数及要求进行供货，并提供设备相关检测报告原件（附件 1：设备相关检测报告）

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的 0.5 %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 5 %；乙方迟延交付货物

30 天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的 0.5 %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 5 %；甲方迟延付款 30 天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第1种方式解决：

1.8.1 将争议提交新北区仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向 3 (1?被告住所地 2?原告住所地 3?合同履行地 4?合同签订地 5?标的物所在地) 的人民法院起诉解决。

1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方： 常州市新北区薛家中学 乙方： 江苏金庄餐饮设备有限公司

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

12320408467296909P

91320411MA7E0U717N

住所：


住所：

常州市新北区汉江西路118号

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

常州市新北区汉江西路118号

邮政编码：

邮政编码：213000

电话:

电话: 0519-86618856

传真:

传真: 0519-86618856

电子邮箱:

电子邮箱:

开户银行:

开户银行: 江南银行新桥支行

开户名称:

开户名称: 江苏金立餐饮设备
有限公司

开户账号:

开户账号: 1102700000018396