

报价唯一性

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0067号 项目名称：常州市儿童医院移址新建工程厨房设备采购及安装项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
垃圾库								
A01	垃圾桶	艺江南	555×505×745、80L	80L 带轮垃圾桶	7	件	194	1358
A02	紫外线消毒灯	艺江南	40W	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	2	件	194	388
A05	灭蝇灯	名爵尔	40W、WGS-40	1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V	1	件	86	86
A06	地通架	艺江南	1200×500×250	1、立柱：38*38 不锈钢方管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	件	324	648
A07	单星洗手星盆柜	艺江南	500×450×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm	1	件	1060	1060

				<ul style="list-style-type: none"> 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm 				
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	<ul style="list-style-type: none"> 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm 	1	件	227	227
A08	冲地龙头	佳宣鼎	L=10m、JXD-7005	<ul style="list-style-type: none"> 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告 	1	件	1190	1190
A9	风幕机	南洋有为	1500×185×220、FM4512H	<ul style="list-style-type: none"> 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输入功率：最高 820w 最低 639w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2375m³/h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：26kg/台 	1	件	378	378
验货区								
B01	灭蝇灯	名爵尔	40W、WGS-40	<ul style="list-style-type: none"> 1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 	1	件	86	86

				<ul style="list-style-type: none"> 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V 				
B02	左单星盆台	艺江南	1800×760×800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、封板：304-1.0mm 不锈钢板 6、背板高度：150mm 	1	件	1190	1190
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm 	1	件	32	32
B03	电子秤	友声	TCS-300kg	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：300kg，精密度：1/3000FS。 2、键盘：16键双防水。 3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的0.15%时，软件会自动报警。 4、工作电源：1.5kw，交流 220V（-15%-10%）50Hz，直流裴勇6V4AH可充电电池。 	1	件	265	265
B04	四层货架	艺江南	1200×500×1550	<ul style="list-style-type: none"> 1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 	1	件	649	649
预处理间								
C01	电子台秤	友声	10kg	<ul style="list-style-type: none"> 1、不锈钢秤盘 2、一键转换 3、多功能切换 	1	件	173	173

C02	双层工作台	艺江南	2000×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	件	1460	1460
C03	单星盆台	艺江南	760×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	件	843	843
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	件	32	32
生化实验室、留样间、仓库								
D01	左单星盆台	艺江南	1500×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、封板：304-1.0mm 不锈钢板 9、背板高度：150mm	1	件	1168	1168

	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	件	32	32
D02	留样冰箱	艺江南	550×562×1913、 C1	1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红） 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW	2	件	1493	2986
D03	紫外线消毒灯	艺江南	40W	1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量90%集中在253.7nm，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用8000小时之后，紫外输出维持率还能保持在85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	3	件	194	582
D04	单通工作柜	艺江南	1800×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、层板：304-1.0mm不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板，内衬：304-1.0mm不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	件	2380	2380
D05	单通工作柜连星盆	艺江南	1650×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm	1	件	2488	2488

				<ul style="list-style-type: none"> 3、配件：含下水组件 4、层板：304-1.0mm 不锈钢板 5、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 7、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 8、柜脚：可调节不锈钢重力脚 				
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm 	1	件	32	32
D06	细菌培养室			甲方自备	2	件	0	0
D07	单通工作柜	艺江南	1750×600×800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 	1	件	2109	2109
D08	单星洗手星盆柜	艺江南	500×450×800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm 	1	件	1060	1060
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	<ul style="list-style-type: none"> 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸25mm 	1	件	227	227

				<ul style="list-style-type: none"> 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm 					
D09	挂衣架	艺江南	L=800	1、材质：优质不锈钢	1	件	162	162	
肉类加工间									
E01	风幕机	南洋有为	1800×182×220、 FM4518H	<ul style="list-style-type: none"> 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输入功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2850m³/h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：31.2kg/台 	1	件	595	595	
E02	灭蝇灯	名爵尔	40W、WGS-40	<ul style="list-style-type: none"> 1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V 	2	件	86	172	
E03	开水器连底座	艺江南	12kw	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：食品安全级 304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量 150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW 	1	件	1136	1136	
E04	大单星盆台（斗深	艺江南	1200×760× 800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：400mm 	1	件	1136	1136	

	400mm)			<ul style="list-style-type: none"> 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm 				
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm 	1	件	32	32
E05	大双星盆台	艺江南	1600×760×800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm 	1	件	1298	1298
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm 	2	件	32	64
E06	双层工作台	艺江南	1800×760×800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心) 	1	件	1244	1244
E07	双层切配	艺江南	2000×800×800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 	1	件	2055	2055

	尼龙砧板台			2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、带尼龙砧板				
E09	GN 盘工作台	艺江南	1500×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm 7、配 2*2/1GN 盘	1	件	1027	1027
E10	单星盆台	艺江南	760×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	件	843	843
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	件	32	32
E11	四层货架	艺江南	1200×500×1550	1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	件	649	2596
E12	单星洗手星盆柜	艺江南	500×450× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板	1	件	1060	1060

				<p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、配件：含下水组件</p> <p>8、背板高度：150mm</p>				
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	<p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸 25mm</p> <p>3、红外感应距离 25cm，感应距离可调</p> <p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。</p> <p>6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm</p>	1	件	227	227
E13	冲地龙头	佳宣鼎	L=10m、JXD-7005	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM</p> <p>3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方检测报告</p>	1	件	1190	1190
E14	挂墙刀具消毒柜	艺江南	538×138×648	<p>1、材质：优质不锈钢</p> <p>2、可容纳菜刀数量：10 把</p> <p>3、消毒时间：30min</p> <p>4、消毒方式：紫外线+臭氧</p> <p>5、电压/功率：220V/25W</p>	1	件	346	346
E15	步入式低温冷库	艺江南	3200×4350×2500	<p>1、库体采用不锈钢板厚度 0.8mm 库板，库底板采用嵌入式</p> <p>2、100mm 厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于 40kg/m³</p> <p>3、压缩机组：美国谷轮或德国比泽尔或日本三菱</p>	1	组	35381	35381

				4、制冷方式：风冷 5、回归扫地可视玻璃掩门 6、膨胀阀，电磁阀，过滤器均采用进口品牌。内部照度不低于 300LUX 7、电子温度控制器带超温报警系统 8、温度：0~+5℃				
E16	步入式高温冷库	艺江南	3200×3250×2500	1、库体采用不锈板厚度 0.8mm 库板，库底板采用嵌入式 2、100mm 厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于 40kg/m ³ 3、压缩机组：美国谷轮或德国比泽尔或日本三菱 4、制冷方式：风冷 5、回归扫地可视玻璃掩门 6、膨胀阀，电磁阀，过滤器均采用进口品牌。内部照度不低于 300LUX 7、电子温度控制器带超温报警系统 8、温度：-15~22℃	1	组	30923	30923
鱼类加工								
F01	四层货架	艺江南	1200×500×1550	1、立柱：φ38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	件	649	649
F02	单星洗手星盆柜	艺江南	500×450×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	件	1060	1060

	一感应龙头	普伦斯	JD-225	<ul style="list-style-type: none"> 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm 	1	件	227	227
F03	冲地龙头	佳宣鼎	L=10m、JXD-7005	<ul style="list-style-type: none"> 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告 	1	件	1190	1190
F04	GN 盘工作台	艺江南	1600×760× 800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm 7、配 2*2/1GN 盘 	1	件	1082	1082
	一高压花洒	厨镖	JXD-5803B	<ul style="list-style-type: none"> 1、铜螺杆阀芯，一字手柄 2、开单孔 35mm 安装 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 4、纯黄铜底座，附加编制软管 5、附带摇摆龙头 	1	件	660	660
F06	大单星盆台	艺江南	1000×760× 800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 	1	件	1027	1027

				<ul style="list-style-type: none"> 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm 				
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm 	1	件	32	32
F07	挂墙刀具消毒柜	艺江南	538×138×648	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：优质不锈钢 2、可容纳菜刀数量：10把 3、消毒时间：30min 4、消毒方式：紫外线+臭氧 5、电压/功率：220V/25W 	1	件	346	346
F08	双门低温雪柜	艺江南	550×562×1913、C2	<ul style="list-style-type: none"> 1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、自动回归门 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：直冷 5、温度范围：-5℃~-15℃ 6、控温类型：电子控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW 	1	件	1536	1536
蔬菜加工								
G01	大单星盆台	艺江南	1200×760×800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 	3	件	1136	3408

				8、背板高度：150mm				
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	3	件	32	96
G02	GN盘工作台	艺江南	1800×760×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配3*2/1GN盘	2	件	1298	2596
G03	双层工作台	艺江南	1800×760×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	2	件	1136	2272
G05	冲地龙头	佳宣鼎	L=10m、JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	件	1190	1190
G06	单星洗手星盆柜	艺江南	500×450×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	件	1060	1060

				7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm				
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm	1	件	227	227
G07	双层工作台	艺江南	1800×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm	1	件	1244	1244
G08	挂墙刀具消毒柜	艺江南	538×138×648	1、材质：优质不锈钢 2、可容纳菜刀数量：10 把 3、消毒时间：30min 4、消毒方式：紫外线+臭氧 5、电压/功率：220V/25W	1	件	346	346
切配间								
H02	双向耐纶面工作台连抽屉	艺江南	1800×1200×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	件	2813	5626
H03	大单星盆台	艺江南	1200×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm	1	件	1136	1136

				3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm				
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	件	32	32
H04	挂墙刀具消毒柜	艺江南	538×138×648	1、材质：优质不锈钢 2、可容纳菜刀数量：10把 3、消毒时间：30min 4、消毒方式：紫外线+臭氧 5、电压/功率：220V/25W	1	件	346	346
面点间								
N15	三层六盘烤箱	汇泉	1220×900×1650、 PL-6CS	1、外表面材质：面板优质不锈钢板材，其他面镀锌板 2、层数：3 3、每层烤盘数量：2 4、烤盘尺寸：400*600mm 5、温度范围：0~380℃ 6、控制模式：微电脑面板 7、电压/功率：380V/25.0KW	1	件	4847	4847
I01	双星盆台	艺江南	1200×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件	1	件	1136	1136

				7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm				
	一星盘水槽龙头	厨鏢	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	2	件	32	64
I02	双层工作台	艺江南	1650×760×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	件	1190	1190
I03	压面机	鸿鹰	720×830×1100、MT320AS	1、材质：与食品接触面采用食品级 304 不锈钢 2、轧辊尺寸：118*350mm 3、轧辊间隙：5mm（可调） 4、轧辊转速：76r/min 5、压面厚度：2~15mm 6、压面宽度：320mm 7、生产速度：32~40kg/h 8、电压/功率：380V 3~/~220/2.2KW	1	件	2164	2164
I04	和面机	鸿鹰	690×380×770、HS20	1、材质：凡是接触食物的零件均采用食品级 304 不锈钢 2、容积：21L 3、最大和面量：8kg/h 4、搅拌速度：185r/min 5、料桶转速：15r/min 6、额定电压/频率：~220V/50hz 7、电机功率/：0.75kw	1	件	3083	3083
I05	工具挂架		L=1800mm	1、材质：优质不锈钢	1	件	324	324

I06	搅拌机	鸿鹰	415×530×780、 B20	<p>1、材质：凡是接触食物的零件均采用食品级 304 不锈钢 （或经过特殊处理其它材料）符合国家食品卫生标准</p> <p>2、容积：20L</p> <p>3、最大和面量：6kg/h</p> <p>4、搅拌速度：106/180/367r/min</p> <p>5、防水等级(IPNO)：IP*1</p> <p>6、额定电压/频率：~120V/60hz</p> <p>7、电机功率/电流：0.75kw/13.5A</p>	1	件	2380	2380
I07	双门发酵柜	泓锋	985×710×1640、 FX20	<p>1、材质：304 不锈钢</p> <p>2、可放盘数：20 盘；烤盘架层数：10</p> <p>3、烤盘尺寸：600*400mm</p> <p>4、使用温度范围：0~85℃</p> <p>5、加湿方式：煮水式</p> <p>6、电压/功率：220V/2.7KW</p>	1	件	2101	2101
I08	四门高温雪柜	艺江南	1800×760×800、 C1	<p>1、内外箱材质：优质不锈钢</p> <p>2、自动回归门</p> <p>3、易拆卸磁性门封</p> <p>4、制冷方式：风冷</p> <p>5、温度范围：+10℃~-5℃</p> <p>6、控温类型：电子控温</p> <p>7、柜脚：万向脚轮</p> <p>8、制冷剂：R134a</p> <p>9、发泡料：环戊烷</p> <p>10、电压/功率：220V50HZ / 0.35KW</p>	1	件	3516	3516
I09	四门低温雪柜	艺江南	1800×760×800、 DBZ-500AF	<p>1、内外箱材质：优质无磁不锈钢</p> <p>2、自动回归门</p> <p>3、易拆卸磁性门封</p> <p>4、制冷方式：风冷</p> <p>5、温度范围：-5℃~-18℃</p>	1	件	3732	3732

				6、控温类型：电子控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R404a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.55KW				
I10	双层工作台	艺江南	1800×760×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	件	1136	1136
I11	木面工作台	艺江南	1800×800×800	1、台面：配柳桉 50mm 厚木板 2、加强筋：38*38 不锈钢方管 4、立柱：Ø51 不锈钢圆管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	件	1298	1298
I12	四门高身储物柜	艺江南	1200×500×1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	件	2650	2650
洗碗间								
J01	备用编号							
J02	单孔收残台	艺江南	1200×800×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管	2	件	649	1298

				5、台脚：可调节不锈钢子弹脚				
J03	浸泡池	艺江南	1000×1000×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板	1	件	1298	1298
	一高压花洒(顶面安装)	厨镖	JXD-5803B	1、铜螺杆阀芯，一字手柄 2、开单孔 35mm 安装 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 4、纯黄铜底座，附加编制软管 5、附带摇摆龙头	1	件	660	660
J04	四层货架	艺江南	1200×500×1550	1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	件	649	649
J05	双门消毒柜	艺江南	1310×650×1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠 3、容积：720L 4、外壳材料：不锈钢 5、存储空间：双门双室 6、温控范围：50~110℃ 7、消毒温度：110~130℃ 8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚 9、电压/功率：220V/4.4KW▲消毒柜胶条具有符合 GB4806.11-2016 标准的检测报告； ▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99%的检测报告； ▲消毒柜消毒框具有符合 GB4806.9-2016 标准的	1	件	2510	2510

				<p>检测报告；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书；</p> <p>▲以上资料投标文件中提供产品技术证明材料及所投产品售后承诺函并加盖投标厂家公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
J06	双层活动工作台	艺江南	1200×550×800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>5、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车</p>	4	件	919	3676
售卖间								
K01	单星洗手星盆柜	艺江南	500×450×800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、配件：含下水组件</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	件	1060	1060
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	<p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸 25mm</p> <p>3、红外感应距离 25cm，感应距离可调</p> <p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4</p>	1	件	227	227

				直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm				
K02	挂衣架		L=800mm	1、材质：优质不锈钢	1	件	162	162
K03	双掩门工作柜	艺江南	900×700×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	2	件	1623	3246
K04	四格保温售卖柜	艺江南	1500×700×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率：220V/3.0KW 7、配件：含4个1/1 304 不锈钢份数盘	6	件	3094	18564
K05	保温汤桶	艺江南	600×600×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW	1	件	1082	1082
K09	双通保温传菜柜	艺江南	1200×700×1800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板	1	件	5193	5193

				<ul style="list-style-type: none"> 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率：220V/3.0KW 7、配件：含 3 个 1/1 304 不锈钢份数盘 				
K10	紫外线消毒灯	艺江南	40W	<ul style="list-style-type: none"> 1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W 	2	件	194	388
K11	四门高身储物柜	艺江南	1200×500×1800	<ul style="list-style-type: none"> 1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 	2	件	2650	5300
卫生工具间								
L01	单星拖把池	艺江南	1200×600×550/250	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 	1	件	919	919
	一星盘水槽龙头	厨鏢	JXD-09A	<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管 3、开单孔 25mm 	1	件	32	32

L02	拖把架	艺江南	L=1800	1、材质：优质不锈钢	1	件	324	324
切配间								
M01	四层货架	艺江南	1200×500×1550	1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	件	649	649
M02	双层工作台	艺江南	1800×760×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	件	1136	1136
M03	双星盆台	艺江南	1200×760×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	件	1136	1136
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	2	件	32	64
M04	平台高温雪柜	艺江南	1800×760×800	1、材质：优质不锈钢 2、易拆卸磁性门封 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~+10℃ 5、控温类型：电子温控	1	件	2650	2650

				6、柜脚：重力脚 7、制冷剂：R404A 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V/1KW				
	制冰机(小型)	浪拓			1	件	1558	1558
	碎冰机(小型)	艺江南			1	件	432	432
烹调区								
N01	冲地龙头	佳宣鼎	L=10m、JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	件	1190	1190
N02	单星洗手星盆柜	艺江南	500×450×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	件	1060	1060
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外	1	件	227	227

				螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm				
N04	双通工作柜	艺江南	1800×1000×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	5	件	3354	16770
N05	燃气单头单尾炒灶	艺江南	1200×1200×800/450	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、水围：304-1.2mm 不锈钢 3、背板：304-1.0mm 不锈钢 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢 5、底板：3.0mm 冷轧钢板 6、烟道：2.0mm 冷轧钢板 7、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子脚 8、水管：紫铜管 9、骨架：40×40 镀锌角铁 10、主气管：无缝钢管 11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证） 12、熄火保护：离子检测熄火保护 13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W） ▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	件	3570	3570

				<p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
N06	燃气双头双尾炒灶	艺江南	2200×1200×800/450	<p>用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢</p> <p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、水围：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>5、底板：3.0mm 冷轧钢板</p> <p>6、烟道：2.0mm 冷轧钢板</p> <p>7、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚</p> <p>8、水管：紫铜管</p> <p>9、骨架：40×40 镀锌角铁</p> <p>10、主气管：无缝钢管</p> <p>11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层（▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证））</p> <p>12、熄火保护：离子检测熄火保护</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W*2）</p> <p>投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证</p>	1	件	5951	5951

				证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》 (发证机构必须是中国质量认证中心) ▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级: A 级(发证机构必须是中国质量认证中心)				
N07	燃气双头大锅灶	艺江南	2200×1200×800/450	<p>用材标准: SUS-304-2B 无磁不锈钢</p> <p>1、炉面: 304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、水围: 304-1.2mm 不锈钢</p> <p>3、背板: 304-1.0mm 不锈钢</p> <p>4、侧板: 304-1.0mm 不锈钢</p> <p>5、底板: 3.0mm 冷轧钢板</p> <p>6、烟道: 2.0mm 冷轧钢板</p> <p>7、炉脚: Ø60mm 钢管; 外包不锈钢套管, 配可包钢调子弹脚</p> <p>8、水管: 紫铜管</p> <p>9、骨架: 40×40 镀锌角铁</p> <p>10、主气管: 无缝钢管</p> <p>11、其余: 排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层(▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告(具有 CMA、CNAS 认证))</p> <p>12、熄火保护: 离子检测熄火保护</p> <p>13、风机: 中压低噪音全铝鼓风机(220V/250W*2)</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》</p>	2	件	7033	14066

				(发证机构必须是中国质量认证中心) ▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级: A 级(发证机构必须是中国质量认证中心)				
N08	燃气六头煲仔炉	艺江南	1350×1200× 800/450	1、炉面: 304-1.2mm 不锈钢 2、前板: 304-1.0mm 不锈钢 3、侧板: 304-1.0mm 不锈钢 4、接油板: 304-1.0mm 不锈钢 5、炉脚: Ø38 不锈钢圆管, 可调节不锈钢子弹脚 6、主气管: 无缝钢管 7、熄火保护: 离子检测熄火保护 8、电压功率: 220V/1.0KW▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)	1	件	3484	3484
N09	炉拼台	艺江南	600×700× 800/150	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱: 38*38 不锈钢方管 5、横管: 38*25 不锈钢方管 6、台脚: 可调节不锈钢子弹脚 7、背板高度: 150mm	1	件	432	432
N10	炉拼台	艺江南	800×700× 800/150	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱: 38*38 不锈钢方管 5、横管: 38*25 不锈钢方管 6、台脚: 可调节不锈钢子弹脚 7、背板高度: 150mm	1	件	486	486
N11	燃气单头大锅灶	艺江南	1200×1200× 800/450	用材标准: SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、炉面: 304-1.2mm 不锈钢 2、水围: 304-1.2mm 不锈钢 3、背板: 304-1.0mm 不锈钢 4、侧板: 304-1.0mm 不锈钢	1	件	4057	4057

				<p>5、底板：3.0mm 冷轧钢板</p> <p>6、烟道：2.0mm 冷轧钢板</p> <p>7、炉脚：Ø60mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚</p> <p>8、水管：紫铜管</p> <p>9、骨架：40×40 镀锌角铁</p> <p>10、主气管：无缝钢管</p> <p>11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证）</p> <p>12、熄火保护：离子检测熄火保护</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
N12	活动翻板台	艺江南	500×1000×40	1、材质：优质不锈钢	1	件	324	324
N13	燃气可倾式汤锅	国龙	1600×1240×820、GLRQ-3	<p>1、材质：全不锈钢结构，锅体采用加厚不锈钢板模压成型。</p> <p>2、内装耐热保温装置。</p> <p>3、大小火请轻松调节，噪音低，加热速度快。</p> <p>4、容积：300L</p> <p>5、锅内直径：1000mm</p> <p>6、锅内深度：550mm</p>	2	件	8223	16446

				7、耗气量：9m ³ /h 8、电压/功率：220V/1.5KW				
N14	燃气双眼矮汤炉	艺江南	1200×700×550/350	1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、前板：304-1.0mm 不锈钢 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢 4、炉脚：Ø38 不锈钢圆管，可调节不锈钢子弹脚 5、主气管：无缝钢管 6、熄火保护：离子检测熄火保护 7、电压功率：220V/0.25KW	1	件	3570	3570
	隔热板	艺江南	1300×2000×40	1、材质：1.2mm 优质不锈钢板制作。	1	件	627	627
N16	双层工作台	艺江南	1600×760×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	件	1190	1190
N17	单星盆台	艺江南	1000×760×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	件	1006	1006
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	件	32	32

N18	电单门蒸饭箱	艺江南	770×700×1690	1、门板：304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架：40*40 角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢） 8、蒸饭盘数量：12 个 9、电压/功率：380V/12.0KW▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	件	2531	2531
N19	推车式蒸柜(十二层 24 盘)	艺江南	1200×1000×1800	1、门板：304-1.0mm 不锈钢板 2、背板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、骨架：40*40 角钢 5、柜脚：万向脚轮 6、搁架：1.2mm 7、电压功率：1.0kw/220v	2	件	4328	8656
营养热厨房								
001	燃气双头单尾炒灶	艺江南	2000×1000×800/450	 用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、水围：304-1.2mm 不锈钢 3、背板：304-1.0mm 不锈钢 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢 5、底板：3.0mm 冷轧钢板 6、烟道：2.0mm 冷轧钢板 7、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚 8、水管：紫铜管 9、骨架：40×40 镀锌角铁 10、主气管：无缝钢管	1	件	5410	5410

				<p>11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层（▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证））</p> <p>12、熄火保护：离子检测熄火保护</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W*2）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>				
002	备用编号							
003	燃气六头煲仔炉	艺江南	700×1000×800/450	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>4、接油板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>5、炉脚：Ø38 不锈钢圆管，可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、主气管：无缝钢管</p> <p>7、熄火保护：离子检测熄火保护</p> <p>8、电压功率：220V/1.0KW</p>	1	件	3116	3116
004	燃气单头矮仔炉	艺江南	700×700×550/250	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>4、炉脚：Ø38 不锈钢圆管，可调节不锈钢子弹脚</p>	1	件	1752	1752

				<ul style="list-style-type: none"> 5、主气管：无缝钢管 6、熄火保护：离子检测熄火保护 7、电压功率：220V/0.25KW 				
005	电单门蒸饭箱	艺江南	770×700×1690	<ul style="list-style-type: none"> 1、门板：304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架：40*40 角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢） 8、蒸饭盘数量：12 个 9、电压/功率：380V/12.0KW▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心） 	1	件	2531	2531
007	双通工作柜	艺江南	1800×600×800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 	2	件	2488	4976
008	平台高温雪柜	艺江南	1800×760×800/150、C1	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：优质不锈钢 2、易拆卸磁性门封 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~+10℃ 5、控温类型：电子温控 6、柜脚：重力脚 7、制冷剂：R404A 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V/1KW 	1	件	2867	2867
009	左单星盆台	艺江南	850×760×800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 	1	件	919	919

				<ul style="list-style-type: none"> 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、封板：304-1.0mm 不锈钢板 9、背板高度：150mm 				
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm 	1	件	32	32
配奶间、匀浆间								
P01	右单星盆柜	艺江南	1800×760×800/150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、配件：含下水组件 4、层板：304-1.0mm 不锈钢板 5、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 7、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 8、柜脚：可调节不锈钢重力脚 9、背板高度：150mm 	1	件	2705	2705
	一净水器	弗瑞仕	400×110×110、MC2	<ul style="list-style-type: none"> 1、用途：饮用水；可直饮 2、进水温度范围：2-38℃ 3、水压范围：0.14-0.35Mpa 4、额定净水量：1700L 5、滤芯级数：4级 	1	组	605	605
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 	1	件	32	32

				3、开单孔 25mm				
P02	挂墙开水器	艺江南	6KW	1、材质：食品安全级 304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、每小时最大供水量 55L 4、出水方式：单热出水 5、电压/功率：220V/6KW	1	件	811	811
P04	紫外线消毒灯	艺江南	40W	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	3	件	194	582
P05	挂衣架		L=800mm	1、材质：优质不锈钢	1	件	162	162
P06	单星洗手盆柜	艺江南	500×450×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	件	1060	1060
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外	1	件	227	227

				螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm				
P07	平台高温雪柜	艺江南	1800×700×800/150、C1	1、材质：优质不锈钢 2、易拆卸磁性门封 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~+10℃ 5、控温类型：电子温控 6、柜脚：重力脚 7、制冷剂：R404A 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V/1KW	1	件	2867	2867
P08	双掩门工作柜	艺江南	1050×700×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	件	1731	1731
P09	单通工作柜	艺江南	1200×760×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	2	件	1839	3678
P010	单星盆台	艺江南	760×700×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管	1	件	843	843

				6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、封板：304-1.0mm 不锈钢板 9、背板高度：150mm				
	一净水器	弗瑞仕	400×110×110、 MC2	1、用途：饮用水；可直饮 2、进水温度范围：2—38℃ 3、水压范围：0.14—0.35Mpa 4、额定净水量：1700L 5、滤芯级数：4级	1	组	605	605
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	件	32	32
分餐间								
Q01	单通工作柜	艺江南	1900×760×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	3	件	2380	7140
Q02	四格保温售卖柜	艺江南	1500×700×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率：220V/3.0KW 7、配件：含4个1/1 304不锈钢份数盘	4	件	3094	12376
Q03	紫外线消	艺江南	40W	1、辐射波长在200nm至300nm间的紫外线对微生物	1	件	194	194

	毒灯			<p>物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm, 所以当 253.7nm 辐射达到一定值时, 可对肠道病菌, 黄曲霉菌和 HBsAg (乙型肝炎表面抗原) 等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后, 紫外输出维持率还能保持在 85%;</p> <p>2、悬挂方式: 以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率: 220V/40W</p>				
Q04	壁挂式空调			甲方自备	1	件	0	0
Q05	右单星盆柜	艺江南	1500×760×800/150	<p>1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗: 304-1.0mm 不锈钢板, 水斗深度: 280mm</p> <p>3、侧板: 304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门: 304-1.0mm 不锈钢板, 内衬: 304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、台脚: 可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、配件: 含下水组件</p> <p>8、背板高度: 150mm</p>	1	件	2488	2488
	一星盘水槽龙头	厨鏢	JXD-09A	<p>1、单孔单温龙头底座, 配升降一体螺旋式阀芯一字手柄</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管</p> <p>3、开单孔, 25mm</p>	1	件	32	32
冷菜间								
R01	平台高温雪柜	艺江南	1800×760×800、C1	<p>1、材质: 优质不锈钢</p> <p>2、易拆卸磁性门封</p> <p>3、制冷方式: 风冷</p> <p>4、温度范围: -5℃~+10℃</p> <p>5、控温类型: 电子温控</p> <p>6、柜脚: 重力脚</p> <p>7、制冷剂: R404A</p>	1	件	2650	2650

				8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V/1KW				
R02	单星盆台连下封板	艺江南	900×760×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	件	973	973
	一星盘水槽龙头	厨镖	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	件	32	32
R03	单通工作柜	艺江南	1450×760×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7、背板高度：150mm	1	件	2272	2272
R04	双门高温雪柜	艺江南	550×562×1913、C3	1、内外箱材质：优质不锈钢 2、自动回归门 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：风冷 5、温度范围：-5℃~-15℃ 6、控温类型：电子控温，单温单控 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷	1	件	1536	1536

				10、电压/功率：220V50HZ / 0.22KW				
R06	双星洗手 星盆柜	艺江南	850×450× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	件	1406	1406
	一感应龙 头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm	2	件	227	454
R07	挂衣架		L=800mm	1、材质：优质不锈钢	1	件	162	162
R08	紫外线消 毒灯	艺江南	40W	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	1	件	194	194
卫生工具间								
S01	单星拖把	艺江南	1200×600×	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板	1	件	1190	1190

	池		550/250	2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、背板高度：250mm				
	一星盘水槽龙头	厨鏢	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	件	32	32
S02	工具挂架		L=1800mm	1、材质：优质不锈钢	1	件	324	324
餐车清洗间								
T01	冲地龙头	佳宣鼎	L=10m、JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	件	1190	1190
T02	单星洗手星盆柜	艺江南	500×450×800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	件	1060	1060
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调	1	件	227	227

				<p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。</p> <p>6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm</p>				
T03	紫外线消毒灯	艺江南	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	2	件	194	388
T04	保温送餐车	艺江南		<p>1、材质：304 不锈钢</p> <p>2、台面：1.2mm</p> <p>3、功能：食物保温、运送、储藏等</p> <p>4、EGO 温度控制器、调节范围+30℃ ~+85℃，清晰的数字显示，操作方便，温度控制更加精确</p> <p>5、电压功率：220V/1.26KW。</p>	6	件	1393	8358
T07	垃圾桶	艺江南	555×505×745、80L	80L 带轮垃圾桶	3	件	194	582
T08	大单星盆台	艺江南	1000×760×800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、配件：含下水组件</p> <p>7、封板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	件	1027	1027
	一星盘水	厨鏢	JXD-09A	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一	3	件	32	96

	槽龙头			字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm					
T09	双层工作台	艺江南	1800×760× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm	1	件	1244	1244	
T10	灭蝇灯	名爵尔	40W、WGS-40	1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V	2	件	86	172	
风味区									
售卖区									
V01	单星洗手 星盆柜	艺江南	500×450× 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	件	1060	1060	
	一感应龙头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源	1	件	227	227	

				5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm				
V02	挂衣架	艺江南	L=800mm	1、材质：优质不锈钢	1	件	162	162
V03	四门高身储物柜	艺江南	1200×500×1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	2	件	2650	5300
V04	双通保温传菜柜	艺江南	1200×700×1800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率：220V/3.0KW 7、配件：含3个1/1 304 不锈钢份数盘	1	件	5193	5193
V05	单通工作柜	艺江南	1350×650×800、	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	件	1947	1947
V06	四格保温售卖柜	艺江南	1500×700×800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板	6	件	3094	18564

				<p>4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、电压/功率：220V/3.0KW</p> <p>7、配件：含 4 个 1/1 304 不锈钢份数盘</p>					
V07	保温汤桶	艺江南	600×600×800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车</p> <p>5、电压/功率：220V/2.0KW</p>	1	件	1082	1082	
V09	双掩门工作柜	艺江南	550×700×800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚</p>	1	件	1190	1190	
V10	紫外线消毒灯	艺江南	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	2	件	194	388	
合计									422000 元

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏艺江南厨具设备有限公司

日期：2023年5月10日

