

合同文本

采购人（以下称甲方）：常州市新北区罗溪镇人民政府 合同编号：

供应商（以下称乙方）：江苏常达办公设备有限公司 签订地点：

合同时间：2023年5月11日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：见附表，产品名称、规格及数量详见乙方合同附表。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：贰拾肆万陆仟柒佰元整（小写：246700.00元）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）招标采购文件（编号：常采询[2023]0006号）
- （2）乙方提供的投标文件；
- （3）中标通知书；
- （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订，接到甲方送货通知后 20 个工作日内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款方式：合同签订后（收到发票）15 日内预付合同价款的 **30%**（乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；安装调试完毕并验收合格、能正常运行交付使用后，2023 年底前（收到发票）15 日内付至合同价款的 **50%**；余款自交付使用之日起一年无问题后（收到发票）15 日内一次性结算（无息）。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场安装、调试或启动监督；
- （2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、

常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作 24 小时后仍无法排除，乙方应在 72 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为二年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按交付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金。

6. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。

7. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30% 违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
- （2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：

单位名称(章)：

常州市新北区罗溪镇人民政府

单位地址：常州市新北区通达路 99 号

法定代表人： 委托代理人：

电话：

传真：

日期：

乙 方：

单位名称(章)：

江苏常达办公设备有限公司

单位地址：常州市武进区湖塘镇北庙桥

法定代表人： 委托代理人：

电话：13775213327 传真：0519-85915680

开户银行：中国农业银行股份有限公司常州市
武进支行

账号：10600401040235156

日期：

投标分项报价表

项目编号/包号：常采询[2023]0006号/1包 项目名称：碧春湖幼儿园厨房设备采购及安装项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商 标	规格型号	技术参数	数 量	单 位	投标价格	
							单价	合价
食品留样 化验室								
1	左单星工作台	苏常达	1350*750*800/ 150	台面：采用 304 磨砂贴膜不锈钢板，厚度 1.0mm；衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm；星盆：配去水器连档渣板，厚度 1.0mm；脚通：304 不锈钢圆管， \varnothing 50*1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	810	810
2	平冷工作台	德美	1500*750*800	高品质压缩机，温度范围：-5℃到 10℃；功率：600 瓦；电压 220 伏；优质不锈钢，名牌压缩机，优质铜管，制冷强劲。设备自带锁片，可上锁。	1	台	2020	2020
3	挂墙层架	苏常达	2850*300	304 不锈钢，厚度 1.0mm 制作	1	组	780	780
主食库								
1	米面架	苏常达	1200*500*200	采用 40*40mm 不锈钢方管制作，配胶套 4 只	9	台	430	3870
副食库								
1	四层平板货架	苏常达	1200*500*1550	层板：采用 304 不锈钢板；厚度 1.0mm；平板式机制冲压成型，承受力强，坚固耐用，易清洁；衬筋：脚通：柱脚采用不锈钢圆管， \varnothing 38*1.0mm；可调不锈钢子弹脚	3	台	1010	3030
杂品库								

1	四层平板货架	苏常达	1200*500*1550	层板：采用 304 不锈钢板；厚度 1.2mm；平板式机制冲压成型，承受力强，坚固耐用，易清洁；衬筋：脚通：柱脚采用不锈钢圆管， Φ 38*1.0mm；可调不锈钢子弹脚	7	台	1010	7070
蔬菜加工								
1	双星台盆	苏常达	1800*750*80/150	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗泔台〉（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.0mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ 38*1.0mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ 25mm*1.2mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲所投双星台盆通过 QB/T 2139.2-1995 的标准，国家认可的认证机构出具有效期内的检测报告。	3	台	940	2820
2	三星台盆	苏常达	1800*750*80/150	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗泔台〉（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.0mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 Φ 25mm*1.0mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	940	940
3	双层工作台	苏常达	1500*750*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.0mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。 ▲所投双层工作台通过 QB/T 2139.3-1995 标准，国家认可的认证机构出具有效期内的检测报告。	3	台	940	2820

4	双孔收残台	苏常达	1250*750*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004);台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,腿采用 Φ 38mm*1.2mm 的不锈钢管,横通为 Φ 38mm*1.2mm 的不锈钢管,配有 D50mm 不锈钢可调脚。	2	台	610	1220
5	挂墙层架	苏常达	4850*300	304 不锈钢,厚度 1.0mm 制作	1	组	1560	1560
6	挂墙层架	苏常达	4400*300	304 不锈钢,厚度 1.0mm 制作	1	组	1480	1480
7	冲地龙头	君畅	10M	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转 拉伸止回 拉伸止回,握管自动回收	1	台	1550	1550
8	灭蝇灯	盈都	40W	参数配置:电源:220V,功率:40W。	1	台	130	130
荤菜加工								
1	双星台盆	苏常达	1800*750*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》(QB/T2319.2-2004);洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板;洗盆斗深 250mm;洗盆的支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚,其余管材拉衬管材选用 Φ 25mm*1.2mm 管材,带后档板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	2	台	940	1880

2	双层工作台	苏常达	1400*750*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.2mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	3	台	920	2760
3	单孔收残台	苏常达	700*750*800/150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，腿采用 \varnothing 38mm*1.2mm 的不锈钢管，横通为 \varnothing 38mm*1.2mm 的不锈钢管，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	1	台	430	430
4	冲地龙头	君畅	10M	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止回 拉伸止回，握管自动回收	1	台	1550	1550
5	刀具砧板消毒柜	汇德	800*600*1300	电压：220V SPN, 50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线灯,安全设计:开门即关闭紫外线灯。每次可放 7 件 28mm 厚 540*350MM 或 \varnothing 450MM 砧板	1	台	1280	1280
6	挂墙层架	苏常达	4400*300	304 不锈钢，厚度 1.0mm 制作	2	组	1480	2960
水产加工								
1	双孔收残台	苏常达	1250*750*800/150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，腿采用 \varnothing 38mm*1.2mm 的不锈钢管，横通为 \varnothing 38mm*1.2mm 的不锈钢管，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	1	台	610	610

2	双层工作台	苏常达	1400*750*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.0mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	3	台	920	2760
3	双层工作台	苏常达	1250*750*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.0mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	1	台	900	900
4	挂墙层架	苏常达	4400*300	304 不锈钢，厚度 1.0mm 制作	2	组	1480	2960
5	刀具砧板消毒柜	汇德	800*600*1300	电压：220V SPN，50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线灯，安全设计：开门即关闭紫外线灯。每次可放 7 件 28mm 厚 540*350MM 或φ 450MM 砧板	1	台	1280	1280
主厨房								
1	燃气双头大锅灶	开齐	2000*1150*800 /450	台面：采用 304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.0mm；热负荷：48KW 风机电压：220vSPN，50HZ，风机电量 0.55KW，规格：背高 450MM，背出单龙头，环保预混炉头，电子打火，即时熄火保护设计，一氧化碳（废气）排放小于 0.01%，噪音小于 70DB（A），节能大于 25%耗气量，可放 82mm 翻边锅。 ▲所投燃气大锅灶通过 GB 35848-2018 标准，国家认可的认证机构出具有效期内的检测报告。	1	台	5660	5660

2	燃气双头小炒灶	开齐	2000*1150*800 /450	<p>台面：采用 304 贴膜拉丝不锈钢板，厚度 1.0mm；热负荷：48KW 风机电压：220vSPN，50HZ，风机电量 0.55KW，规格：背高 450MM，背出单龙头，灶炉头燃烧头采用功能陶瓷材料，耐腐蚀；蓄能体采用高温耐火材料制成，高温耐火材料蓄能体直径 245mm 左右，70W 风机。配炒灶燃气总成，炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45%以上，干烟气中 CO(a=1)环境排放标准 0.004%（含）以下；，电子打火，即时熄火保护设计，一氧化碳（废气）排放小于 0.01%，噪音小于 70DB（A），节能大于 25%耗气量，可放 82mm 翻边锅。</p> <p>▲所投燃气小炒灶通过 GB 35848-2018 标准，国家认可的认证机构出具有效期内的检测报告。</p>	2	台	5390	10780
3	电磁单头大锅灶	苏常达	1000*1100*800 /440	<p>机身材质：全 SUS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用；水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。明火仿真加热技术，加热面积大、加热均匀。大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。</p> <p>▲所投商用电磁大锅灶须提供商用电磁大锅灶（须对应产品名称：“商用电磁大锅灶/电磁大锅灶”）依据 QB/T1236-2008《电磁灶》对温度控制和控制精度检测，定温功能下 80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在+2.5%以内，最小峰值在-2.1%之内的国家认可的认证机构出具有效期内的检测报告（在同一份报告中体现上述内容）</p>	1	台	4580	4580

4	调料台	苏常达	400*1150*800/ 450	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.0mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	2	张	740	1480
5	双门电热蒸饭车	德诚	24 盘	箱面板选用优质不锈钢, 箱体厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板; 内胆厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板 4、配饭盘 24 只; 车体骨架采用 40*40mm 优质不锈钢角钢; 轮子: 采用Φ 150 重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率: 12KW*2, 电压: 380v。相关要求	1	台	2970	2970
6	燃气三门海鲜蒸柜	锦禾	1100*910*1850	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 面板:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.5mm 不锈钢, 抛光面 4# 热负荷: 48kWx2=96kW 柜身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 热符合: 48kWx2=96kW 规格:柜身三个独立门. 中间活动搁架设置三个进气闸门可以单独使用或同时使用下体钢制 5mm 厚连排炉头燃烧室加水箱; 自动进水装置进水管 DN32. 全钢止位阀只进不出. 40 排污口. 250W 专用风机. 节能高身炉头. 一按式电子点火, 即时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 可放 φ 18"~24"炒锅; 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40	1	台	5390	5390

7	双眼矮汤炉	开齐	1200*700*600	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 热负荷: 48kWx2=96kW 风机电量: 0.13kWx2 风机: 无刷风机 x2 规格: 背出双龙头; 5"φ 内向式环保预混炉头; 一按式电子点火, 联动独立风机; 即时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 可放 φ 18"~24"炒灶; 额定压力: 2000Pa 入气口: DN40 入水口: DN15 排水口: DN40	1	台	2970	2970
8	双层工作台	苏常达	1800*800*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.0mm, 不锈钢加强筋厚度 1.0mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	3	台	1010	3030
9	单星台盆	苏常达	650*800*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗滌台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.0mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆斗深 250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚, 其余管材衬管材选用 Φ 25mm*1.0mm 管材, 带后档板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	610	610
10	四层平板货架	苏常达	1200*500*1550	层板: 采用 304 不锈钢板; 厚度 1.0mm; 平板式机制冲压成型, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 衬筋: 脚通: 柱脚采用不锈钢圆管, φ 38*1.0mm; 可调不锈钢子弹脚	2	台	1010	2020
11	平冷工作台	德美	1500*750*800	高品质压缩机, 温度范围: -5℃到 10℃; 功率: 600 瓦; 电	1	台	2020	2020

				压 220 伏；优质不锈钢，名牌压缩机，优质铜管，制冷强劲。设备自带锁片，可上锁。				
12	双层工作台	苏常达	1500*750*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.0mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	1	台	880	880
13	冲地龙头	君畅	10M	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 360 度活动旋转拉伸止回 拉伸止回，握管自动回收	1	台	1550	1550
14	灭蝇灯	盈都	40W	参数配置：电源：220V，功率：40W。	1	台	130	130
15	电开水器	荣昊	12KW	304 不锈钢，全发泡，电压 380 功率 12KW	1	套	1280	1280
16	挂墙层架	苏常达	4400*300	304 不锈钢，厚度 1.0mm 制作	1	组	1480	1480
17	煤气管道	苏常达	定制	具有煤气安装施工资质企业施工，包含煤气管、煤气阀，支架等附件	30	米	40	1200
水果间								
1	双层工作台	苏常达	1300*750*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.0mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	1	台	880	880
2	双层工作台	苏常达	600*750*800/1 50	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.0mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	1	台	650	650

3	平冷工作台	德美	1500*750*800/ 150	高品质压缩机，温度范围：-5℃到10℃；功率：600瓦；电压220伏；优质不锈钢，名牌压缩机，优质铜管，制冷强劲，设备自带锁片，可上锁	1	台	2020	2020
4	单星台盆	苏常达	650*750*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗滌台》（QB/T2319.2-2004）；洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.0mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材衬管选用Φ25mm*1.0mm 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	610	610
5	单通工作柜	苏常达	1500*750*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T2319.3-2004）选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，柜内层板、门板厚度 1.0mm；配有可调脚	1	台	2020	2020
6	挂墙层架	苏常达	1300*300	304 不锈钢，厚度 1.0mm 制作	1	组	510	510
二次更衣								
1	双星洗手池	苏常达	900*450*800/1 50	采用 1.0mm 不锈钢板制作，规格：内星盆 375*320*170MM，根据需要，手动调较出水量；入水口：DN15 排水口：DN40	1	台	740	740
2	感应水龙头	君畅	单冷	全自动，铜阀芯。	2	只	400	800
3	紫外线消毒灯	益辰	40w	220v 40w	1	套	70	70
备餐间								
1	双层工作台	苏常达	1350*800*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T2319.3-2004）；台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.0mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。	2	台	880	1760

2	双层工作台	苏常达	1700*550*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.0mm, 不锈钢加强筋厚度 1.0mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	1	台	940	940
3	冲地龙头	君畅	10M	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止回 拉伸止回, 握管自动回收	1	台	1550	1550
4	保温送餐车	锦禾	定制	板材选用厚度为 1.5mm304 不锈钢腹膜磨砂板; 支架选用不锈钢 ϕ 38mm 厚度为 1.2mm 不锈钢管内含保温隔热材料; 配备四个万向轮。	7	台	4040	28280
5	平板推车	苏常达	900*600	板材选用 SUS304-2B 厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板; 支架选用 ϕ 38mm 厚度为 1.0mm 不锈钢管; 配备四个万向轮。	5	台	670	3350
6	立式二门留样冰箱	德美	220v 250w	—工程型, 单机单温, 全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快, 制冷效果好 —柜温温度范围: 2℃~10℃ —功率: 0.25KW/220V。	1	台	2020	2020
7	挂墙层架	苏常达	2700*300	304 不锈钢, 厚度 1.0mm 制作	1	组	920	920
8	紫外线消毒灯	益辰	40w	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。	2	套	70	140
9	灭蝇灯	盈都	40W	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。	1	台	130	130
洗碗消毒间								
1	双星台盆	苏常达	1200*750*800/	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》	2	台	610	1220

			150	(QB/T2319.2-2004);洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.0mm 不锈钢贴膜拉丝板;洗盆斗深 250mm;洗盆的支撑脚管选用Φ 38*1.2mm 不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚,其余管材拉衬管材选用Φ 25mm*1.0mm 管材,带后档板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。				
2	单孔收残台	苏常达	1150*750*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004);台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.0mm,腿采用φ 38mm*1.0mm 的不锈钢管,横通为φ 38mm*1.0mm 的不锈钢管,配有 D50mm 不锈钢可调脚。	1	台	570	570
3	双层工作台	苏常达	1000*750*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004);台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度 1.2mm,不锈钢加强筋厚度 1.2mm,配有 D50mm 不锈钢可调脚。	2	台	580	1160
4	单星台盆	苏常达	600*750*800/1 50	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》(QB/T2319.2-2004);洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.0mm 不锈钢贴膜拉丝板;洗盆斗深 250mm;洗盆的支撑脚管选用Φ 38*1.0mm 不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚,其余管材拉衬管材选用Φ 25mm*1.0mm 管材,带后档板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	610	610
5	双门热风循环消毒柜	汇德	1320*750*1880	外观全不锈钢,内配不锈钢框。功率:4.4KW/220V;容积:720L;温度调节范围:20~150度。具有卫生消毒生产许可证。相关要求: ▲所投热风循环消毒柜通过 GB 4806.9-2016 标准,国家认可的认证机构出具有有效期内的检测报告。	5	台	3500	17500

6	冲地龙头	君畅	10M	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止回 拉伸止回, 握管自动回收	1	台	1550	1550
7	灭蝇灯	盈都	40W	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。	1	台	130	130
餐厅								
1	三星台盆	苏常达	1800*750*80/150	设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗滌台〉 (QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.0mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆斗深 250mm; 洗盆的支撑脚管选用Φ 38*1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚, 其余管材拉衬管材选用Φ 25mm*1.0mm 管材, 带后档板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	940	940
2	四格保温售卖台	锦禾	1500*700*800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 保温台的面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.0mm; 工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.0mm; 内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.0mm, 优质电热管、排污阀、可调温度控制器; 工作台的支撑脚管选用Φ 38*1.0mm 不锈钢管; 工作台的支撑脚底部装配有Φ 38mm 不锈钢可调脚, 配 1/1 份数盘 4 只, 电功率 3Kw/220v。	1	台	1620	1620
3	保温汤饭车	锦禾	700*700*800	台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度 1.0mm, 不锈钢加强筋厚度 1.0mm, 配φ 38mm 不锈钢可调脚	2	台	1480	2960

4	空气消毒机	奥洁	450*450*1080	可移动设计，满足不同场景的消毒需求； 人机共存，消毒过程中不产生有毒副产物，第一时间，及时守护； 磁电矩阵空气杀毒技术，60分钟微生物灭杀率高达99.98%，符合WS/T 性能参数648-2019《空气消毒机通用卫生要求》； 超低成本：全金属矩阵可直接水洗，方便耐用，维护成本低； 多种工作模式可供选择，具有定时开关机功能； 智能提醒功能，滤网清洗提醒，维护管理更简便。 ▲所投空气消毒机（产品名称须对应为空气消毒机）符合GB/T18801-2015标准，60min，PM2.5去除率>99%，国家认可的认证机构出具有效期内的检测报告。	1	台	4040	4040
5	单孔收残车	苏常达	1500*800*800/ 150	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》（QB/T 2319.3-2004）；台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度1.0mm，腿采用φ38mm*1.0mm的不锈钢管，横通为φ38mm*1.0mm的不锈钢管，配有D50mm不锈钢可调脚。	1	台	2670	2670
其他								
1	冷热水龙头	君畅	LB-001	镀铬加厚材质，鹅颈，配金属上水管	22	套	30	660
排烟系统								
1	机械式烟罩油烟净化器	苏常达	2200*1350*500	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001；罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度：1.0mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。	4	组	4850	19400

2	强力烟罩	苏常达	800*800*500	304 不锈钢板, 板厚 1.0mm	1	组	920	920
3	不锈钢板风管	苏常达	900*700	304 不锈钢板, 板厚 1.0mm	105	平方米	160	16800
4	不锈钢弯头	苏常达	900*700	304 不锈钢板, 板厚 1.0mm	2	只	540	1080
5	不锈钢风管	苏常达	400*400	304 不锈钢板, 板厚 1.0mm	30	平方米	160	4800
6	风机支架	苏常达	槽钢	槽钢基础	1	套	400	400
7	轴流风机	胜达	220v/1kw	国产优质叶轮, 220v, 1kw	2	只	670	1340
8	排烟灭火系统	厨盾	双瓶组	不锈钢箱体, 包含 1.4L 机械启动驱动瓶组, 12L 贮存瓶组, 喷嘴, 火灾探测机构, 末端火灾探测机构, 手动装置, 控制盘, 声光报警器, 厨房专用灭火剂等.	2	套	10720	21440
合 计:					246700 元			

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不了的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江苏常达办公设备有限公司

日期: 2023年4月24日



优惠条款和售后服务承诺

根据贵方碧春湖幼儿园厨房设备采购及安装项目的投标邀请，我公司对该项目做出如下售后服务承诺如下：

一、公司承诺所供产品质量严格按供方与需方签定合同中产品质量要求制作，如有虚假，双方协商换货或退货。质量保证期限：自产品验收合格之日起计算2年，质保期内有质量问题我公司免费维修或调换。保修期内免费更换零配件。

1、投标产品整体设备免费上门服务质保：自调试完毕并验收合格之日起2年。

2、我司在接甲方通知24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。如我司不及时到场维修，甲方有权另行委托其他单位代为维修，产生的相应费用由我司承担，甲方有权从合同总价款中直接扣除。

3、对有质量问题的产品进行维修时，客户应出示购货合同书或产品保修卡，证明该产品确属保修期内。

4、因特殊原因或维修产品的配件需要重新生产的，我公司将保证于1个工作日内完成产品的维护工作。

5、我司免费为甲方提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

6、我司应及时作好与现场总承包单位的沟通交接，由于沟通交接不及时造成的损失由我司负担。

7、我公司应对最终的设备使用单位进行相应的培训指导，包括设备的安全操作使用规范要求、技术指导、检修、日常维护常识等，定期向使用单位相关人员提供上门指导服务，以保证使用单位能够安全、正确地使用各设备。

二、对在保修期内出现的下列情况将不在免费保修范围内。

- 1、非人为能抗拒的自然因素（如天灾、战争等）而造成的质量问题。
- 2、产品在安装后搬迁而造成的质量问题。
- 3、各种人为因素造成的质量问题。

三、对已超出本公司保修期限的产品，我公司将按无偿服务的原则，包质包量的为客户提供维修服务。对于任何产品的配件提供，都只收取配件的成本价，实行免费维修安装。

四、专门针对政府采购的组织体系和管理制度：

本公司有完整的销售、安装、维修、保养部门，及自用大型成品仓库和零配件仓库，能独立承担终端客户地区的一切送货、安装、维修保养服务。技术安装部人员共12人，其中专职维修保养人员6人，均经过严格的职业道德教育和专业技能培训。并拥有专用维修保养车辆，能对客户的维修保养要求作出最及时的反应。

五、供方每年三次对需方已安装的设备定期检修。

六、供货保证措施及供货期：

若有幸中标，将严格履行合同中的各项承诺，切实保证保质保量按期供货，现就实施本项目作如下安排。

1、售前服务

签订合同前会安排专人对现场进行再次详细核实，与采购方就有关图纸、图样、产品型号、规格、数量及材质等进行确认。

2、生产安排

合同签订后组成生产小组负责全面落实生产，各厂厂长为主要责任人，严把质量关。生产管理严格按相关程序和规定执行。

3、交货进度和安装工期安排。

根据甲方要求到货并安装完毕。

4、现场人员安排

现场安装时配备多名专业安装人员， 1名项目经理，1项目副经理，1现场安保，项目经理随时到现场监管。

5、现场管理

严格执行现场施工管理规章制度，明确职责，责任到人，分工协作，奖惩分明，建立健全功能齐全、协调有序、运转高效的管理机制。

6、备品备件

建立专门的备品、备件库，设备出现故障，需要返厂维修时，提供备品备件。

所有现场安装及管理人员均佩戴胸牌，统一管理。
我公司承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。

