

常州市武进区淹城实验小学厨房设备采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称：常州市武进区淹城实验小学厨房设备采购

2、采购内容：厨房设备采购

3、服务范围：具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作

4、工期要求：合同签订后 30 个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格。

5、其他：

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为（小写：417000.00 元），（大写：肆拾壹万柒仟元整）。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）询价文件；（2）响应文件；（3）中标通知书；
- （4）中标人在递交响应文件、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按询价文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：合格并提供质保承诺函。

3、售后服务：三年

询价文件、响应文件、合同条款及中标通知书，中标人在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收标准：

- 1、按本合同所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。
- 2、进场前需乙方提供小样，以乙方提供样品为验收标准。

3、甲方组织专家进行验收，以专家验收结果为准，有争议的聘请第三方检测机构检测。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、**付款方式：**签订合同后预付合同金额的30%，在货物交付并调试完成通过采购单位验收合格后10个工作日内支付至该批货物款项的90%，余款在3年质保期满后十个工作日内支付（无息）。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

8、其他：

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式5份，甲方2份，乙方2份，常州市武进区政府采购中心1份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人），（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：


年 月 日

乙方（供应商）江苏常达办公设备有限公司（盖章）

地址：常州市武进区湖塘镇北庙桥

法定（授权）代表人：




年 月 日





★. 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

报价明细表






项目编号：武采询【2023】003号项目名称：常州市武进区淹城实验小学厨房设备采购报价单位：人民币元





序号	设备名称	规格型号	生产厂家/品牌	单位	数量	技术参数要求	参考图片	响应价格（元）	
								单价	合计
1	六门更衣柜	900*420*1800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	2	加厚冷轧钢板，静电粉末喷涂环保不掉漆，独立柜体，安全锁具，层板可调节。		400	800
2	四层平板货架	1200*500*1550	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	8	层板选用 SVS304 不锈钢贴膜拉丝板，板厚：1.0mm；板底采用 SVS304 不锈钢板折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.0mm；立柱采用为 $\phi 38*1.0$ mm圆管，配不锈钢包钢调节脚，连接处满焊精工打磨。		450	3600
3	四层冲孔货架	1200*500*1550	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	3	层板选用 SVS304 不锈钢贴膜拉丝板，板厚：1.0mm；板面机械冲孔，板底采用 SVS304 不锈钢板折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.0mm；立柱采用为 $\phi 38*1.0$ mm圆管，配不锈钢包钢调节脚，连接处满焊精工打磨。		480	1440

4	四层沥水货架	1200*500*1500	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	2	<p>1、材质要求：层板采用 1.0mm 优质 304 不锈钢板；下衬 1.0mm 优质 304 不锈钢板加强筋，层板下注并倾斜式设计，层板前带沥水槽，沥水槽与腿管连接无漏点，沥出的水从脚管底部排出。</p> <p>2、立柱：40mm*40mm 不锈钢扇形管，材质：SVS304，厚度 1.0mm。</p> <p>3、调节脚：可调节不锈钢圆盘螺丝脚，高度可任意调节，经久耐用。</p>		700	1400
5	不锈钢格栅地架	1200*500*250	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	6	存放架选用 $\Phi 50*50\text{mm}*1.5\text{mm}$ 不锈钢焊管；每个竖档间距 8cm；配橡胶脚套。		320	1920
6	单星洗手池	450*400*800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	6	洗盆的面板及池盆选用 SVS304 厚度 1.0mm 不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深 250mm；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材衬管材选用 $\Phi 25\text{mm}*1.0\text{mm}$ 管材，带后档板。		300	1800

7	单星水池	600*700* 800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	洗盆的面板及池盆选用SVS304厚度1.0mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.0mm管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。		400	400
8	单星水池	1000*750 *800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	23	洗盆的面板及池盆选用SVS304厚度1.0mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.0mm管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。		460	10580
9	单星水池	1000*800 *800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	2	洗盆的面板及池盆选用SVS304厚度1.0mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.0mm管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。		500	1000

10	单星水池	1000*800*800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	洗盆的面板及池盆选用SVS304厚度1.0mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.0mm管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。		500	500
11	双星水池	640*750*760	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	2	洗盆的面板及池盆选用SVS304厚度1.0mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.0mm管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。		480	960
12	双星水池	1200*750*800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	2	洗盆的面板及池盆选用SVS304厚度1.0mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.1mm管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。		520	1040

13	双层工作台	800*750*800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	台面选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，操作更为方便；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm。		400	400
14	双层工作台	1300*750*800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	台面选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，操作更为方便；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 41mm。		420	420
15	双层工作台	1800*800*800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	16	台面选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，操作更为方便；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm。在炉内温升情况下，质量损失率为 0%，燃烧性能等级达 A(A1) 级。		550	8800
16	移动工作台	1800*800*800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	2	台面选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，操作更为方便；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm。		650	1300
17	四门冰箱	1200*750*1960	山东省博兴县德美厨业有限公司/德美	台	3	双机双温，全铜管使用高效合资压缩机 数字式电子温控器 净容积 (L)：876 温度范围：-2℃~+8℃ /-18℃~-12℃ 功率：850W/220V。		2200	6600

18	留样冰箱	750*770*1800	山东省博兴县德美厨业有限公司/德美	台	1	工程型, 单机单温, 全铜管使用高效合资压缩机数字式电子温控器 制冷速度快, 制冷效果好 柜温温度范围: 2℃~10℃ 功率: 0.25KW/220V。		850	850
19	刀具砧板消毒柜	800*600*1300	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	1	电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 紫外线臭氧杀菌消毒		1200	1200
20	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	500*220*350	佛山市顺德区正多电器有限公司/盈都	台	5	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。		95	475
21	双门蒸饭车	1400*660*1570	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	5	箱面板选用优质 304 不锈钢, 箱体厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板; 内胆厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板; 配饭盘 24 只; 车体骨架采用 40*40mm 优质不锈钢角钢; 轮子: 采用 Φ150 重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率: 12KW*2, 电压: 380V。		3500	17500
22	醒发箱	15 层	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	1	全不锈钢制作, 湿度均匀, 加温快速。电功率: 2.7KW/220V		1150	1150

23	电饼铛	640*750*760	山东兴都商用厨具有限公司/兴都	台	1	外壳全不锈钢制作,饼盘翻砂制作,饼盘尺寸:Φ540;自动恒温,4.5KW/220V~380V		909	909
24	双速双动和面机	380v	山东银鹰炊事机械有限公司/银鹰	台	1	电压:380V,功率:1.6KW 大功率静音电机,全程低噪音和面;采用纯铜芯电机,更节能省电;正反双向开关,和面更均匀;生铁制加大齿轮,转速更高更耐磨;使用双皮带,搅拌速率加倍,抗磨能力加强。和面量:12.5KG/次		4600	4600
25	单头大锅电磁炉	1000*1100*800/440	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	6	电压 380v, 功率 25kw 产品表现: 明火仿真加热技术,加热面积大、加热均匀。大功率加热,火力强劲,满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求,显著提升出品效率。 产品设计: 机身材质:全 SVS304 不锈钢加厚机身,耐腐蚀,经久耐用;可以 180 度旋转,安全防漏。 把手:9 档火力调节,人机工效学设计,合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好,适应厨师使用习惯,可直接用膝盖控制。 显示屏:LED 彩色数码显示		3000	18000

					<p>屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观。</p> <p>防水:IPX6标准防水设计,清洁时可直接冲洗,台面无死角,不会藏污纳垢;立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫。</p> <p>内部搭载ADD磁电引擎技术,机芯稳定性高,适应各种复杂的厨房环境;符合QB/T1236-2008标准,对温度控制和控制精度检测,定温功能下80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在+2.5%以内,最小峰值在-2.1%之内;</p> <p>PPS耐高温齿形线盘组件,搭配高效聚能稀土磁条,创新导风散热结构,磁场分布均匀,发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>全封闭机芯,喇叭形散热风道设计,散热速度快。电子器件与风道完全隔离,避免油烟、水汽侵蚀电路。</p>			
26	单炒单温电磁灶	1000*1100*800/440	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	2	<p>电压380v,功率15kw</p> <p>产品表现:</p> <p>明火仿真加热技术,能根据锅具材质、移动速度、温度、位置实时追踪加热,达到最佳火力。</p> <p>快速抛锅爆炒,依旧火候十足;超大加热面积,火力更均</p>	3200	6400




					<p>匀，加热不偏火。</p> <p>产品设计：</p> <p>机身材质：全 SVS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。</p> <p>面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。把手：5 档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。</p> <p>显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。</p> <p>防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。</p> <p>立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>内部搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境；PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

27	调料台	300*1100 *800/440	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	2	台面选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，立柱采用为 $\phi 38*1.0$ mm 圆管，配不锈钢包钢调节脚，连接处满焊精工打磨。		360	720
28	电煮锅	200L	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	3	<p>电压 380v，功率 25kw</p> <p>产品表现： 可倾斜式设计，0~90 度汤锅可倾斜角度，便于食物的投入或取出。环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。无死角球底设计，清洗更方便。</p> <p>产品设计： 机身材质：全 SVS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 符合 QB/T1236-2008 标准，对温度控制和精度检测，定</p>		8000	24000

						温功能下 80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在-1.1%以内，最小峰值在-7%以内；全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。			
29	开水器连底座	380v/12kw	山东兴都商用厨具有限公司/兴都	台	1	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，电功率 12KW/380V，配开水器底座。		1200	1200
30	单通工作台	1500*800*800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	台面选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.0mm，不锈钢加强筋厚度 1.0mm，配有 D50mm 不锈钢可调脚。		1000	1000
31	单孔收残台	1000*750*800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	板材采用优质 SVS304#不锈钢板材制造；面板厚度 1.0mm，腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢管，横通为 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢管，配不锈钢调平脚。		380	380
32	单孔收残台	1000*800*800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	板材采用优质 SVS304#不锈钢板材制造；面板厚度 1.0mm，腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢管，横通为 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢管，配不锈钢调平脚。		380	380

33	单孔收残台	1000*800*800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	板材采用优质 SVS304#不锈钢板材制造；面板厚度 1.0mm，腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢管，横通为 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢管，配不锈钢调平脚。		380	380
34	双孔收残台	1600*750*800/150	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	1	板材采用优质 SVS304#不锈钢板材制造；面板厚度 1.0mm，腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢管，横通为 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的不锈钢管，配不锈钢调平脚。		460	460
35	保温送饭车	700*500*900	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	8	材料性能不低于 SVS304B 板及管材，支撑板 1.0mm 厚；主管采用 38*1.0mm 不锈钢结构管焊接 220V/2.5KW, 外壳封闭保温型防烫伤 4 个 3"平底轮, 其中 2 个带刹车制。		1750	14000
36	电热式长龙洗碗机	5500*855*1900	山东威科电器科技有限公司/威科	台	1	1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、组成部分：入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 3、规格：5500*855*1900mm。 4、洗涤能力：6400 碟/小时。 5、最大耗水量：280 升/小时。 6、总功率：72KW。		58000	58000

					<p>7、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。</p> <p>8、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。</p> <p>9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。</p> <p>10、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。</p> <p>11、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p> <p>12、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>13、链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损。</p> <p>14、光电感应自动检测传送履带，进一步降低能耗。</p> <p>15、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳。</p>				
37	四门碗柜	1200*500*1800	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	2	<p>柜体选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.0mm，柜内层板、门板选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.0mm；层板设计成活动式，操作更为方便；工作柜储的趟门选用悬挂式（最新工艺），此工艺使工作台无卫生死角，完全达到卫生要求；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm 。</p>		1150	2300

38	紫外线消毒灯	40w	佛山益辰电子科技有限公司/益辰	台	9	参数配置：电源：220V，功率：40W。		50	450
39	绞切两用机	220v	山东银鹰炊事机械有限公司/银鹰	台	1	参数配置：效率：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h，肉片厚度：4mm、6mm、，功率：1.1kw,380V；刀轴转速：470r/min；绞龙转速：302r/min；额定频率：50Hz。		2600	2600
40	双门热风循环消毒柜	980L	山东开齐厨业科技有限公司/开齐	台	9	外观全 304 不锈钢，功率：4.4KW/220V；温度调节，内配不锈钢篮筐。		2800	25200
41	感应龙头	JC-8295+JC02	广州市君畅金属塑胶制品有限公司/君畅	台	6	电子感应，人来水即开，人走水停。		300	1800
42	强力烟罩	5500*1100*500	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	组	2	参数配置：304 不锈钢板材，罩体：1.0mm 板，骨架：1.0mm 板，折弯焊接组成。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定。		2178	4356

43	机械式烟罩油烟净化器	2000*1350*500	北京华夏科荣环保科技有限公司/华夏科荣	组	10	罩体选用 SVS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简易化, 风机易拆卸, 便于后期维护。	1100	11000
44	牛角灶	830*200*400	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	只	2	参数配置: 罩体: 1.0mm 板, 骨架: 1.0mm 板, 配防爆 LED 灯及接油杯等, 折弯焊接组成。排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器, 排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	300	600
45	高压后倾式风柜	60000 风量	山东胜达风机有限公司/胜达	台	1	箱体采用 1.0mm 镀锌板烤漆制作; 噪音不大于 75db; 电压: 380V; 功率: 37kw-60000 风量, 高压后倾。	8000	8000
46	油烟净化器	60000 风量	北京华夏科荣环保科技有限公司/华夏科荣	台	1	净化率达到国家环保要求, 可直接对外排放; 处理风量 60000m ³ /h. 3kw	3500	3500
47	柜式风机	30000 风量	山东胜达风机有限公司/胜达	台	1	国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 15KW/380V	4500	4500

48	柜式风机	3kw	山东胜达风机有限公司/胜达	台	1	国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：3KW/380V		2600	2600
49	轴流风机	5#	山东胜达风机有限公司/胜达	台	1	国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：1.1KW/380V		750	750
50	不锈钢风管	1200*1000	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	平方米	680	采用 304#1.0mm 不锈钢制作，含角铁法兰，支架等		80	54400
51	不锈钢风管	900*800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	平方米	220	采用 304#1.0mm 不锈钢制作，含角铁法兰，支架等		80	17600
52	不锈钢风管	500*400	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	平方米	90	采用 304#1.0mm 不锈钢制作，含角铁法兰，支架等		80	7200
53	不锈钢大小头	定制	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	只	4	采用 304#1.0mm 不锈钢制作，含角铁法兰，支架等		300	1200
54	不锈钢弯头	1200*1000	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	平方米	25	采用 304#1.0mm 不锈钢制作，含角铁法兰，支架等		120	3000
55	不锈钢弯头	900*800	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	平方米	13	采用 304#1.0mm 不锈钢制作，含角铁法兰，支架等		120	1560
56	不锈钢弯头	500*400	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	平方米	9	采用 304#1.0mm 不锈钢制作，含角铁法兰，支架等		120	1080
57	风机支架	风机配套	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	套	4	槽钢支架		300	1200

58	风机延时启动启动箱	风机配套	山东胜达风机有限公司/胜达	套	3	采用星三角降压启动方式,元器件采用优质国产元器件,带缺相、漏电、过热保护。		450	1350
59	高温防火阀	定制	山东胜达风机有限公司/胜达	套	3	熔断温度 280 度		750	2250
60	排烟灭火系统	双瓶组系统	郑州厨盾消防科技有限公司/厨盾	套	3	不锈钢箱体,包含 1.0L 机械启动驱动瓶组,12L 贮存瓶组,喷嘴,火灾探测机构,末端火灾探测机构,手动装置,控制盘,声光报警器,厨房专用灭火剂等		7000	21000
61	学生餐盘	280*220*35	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	只	1620	食品级 304 不锈钢制作,带盖子		15	24300
62	学生勺子	尖头	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	把	1620	食品级 304 不锈钢制作		6	9720
63	份数盆	1/1 GN	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	套	16	食品级 304 不锈钢制作,带盖子		50	800
64	学生餐车	1500*820*900	江苏常达办公设备有限公司/苏常达	台	4	不锈钢折弯制作,带静音万向轮,隔热保温		980	3920
65	冷热水龙头	鹅颈 LB-002	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	套	35	单孔双温,主体黄铜,合金手柄,不锈钢管 1.0mm		120	4200

			司/君畅						
总价（元）	小写： 417000.00 元 大写：肆拾壹万柒仟元整								

注：1、如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应询价文件。

2、提供响应工业和商用电热食品加工设备的生产厂家的工业和商用电热食品加工设备或电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》、消毒产品生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》、感应龙头和冷热水龙头符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书（证书通过系统上传至“符合证明文件格式”——“投标（响应）文件有效性”），不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

供应商（盖章）：江苏常达办公设备有限公司

日期：2023年 月 日

