

6 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：HJCG[2023]028 号/02 项目名称：茶山街道 2023 年老旧小区改造-丽华片区改造工程智能化设备采购项目 报价单位：人民币元

丽华二社区-信息发布及电子屏								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	P3 户外全彩 LED 显示屏屏体	海康威视	DS-CK30F0/H	显示尺寸：长 1.92 米*高 1.344 米， 显示分辨率：640*448	2	套	17360	34720
2	控制卡	海康威视	DS-D43R16		2	套	1039	2078
3	电源	国产	定制		2	套	2663	5326
4	防水一箱体	国产	定制	(长 2.22 米*高 1.644 米), 含人工箱体内部组装线材	2	套	6320	12640
5	风扇	国产	定制		2	套	58	116
6	LED 发送系统	海康威视	定制		2	套	1402	2804
7	多功能配电箱	国产	定制	10KW (待定) 如现场所需搭配使用	2	套	2144	4288
8	音响	国产	定制		2	套	2474	4948
9	集成服务-安装	国产	定制	国标镀锌方管及吊车安装	2	套	3723	7446
10	集成服务-双立柱+地笼	国产	定制		2	套	2890	5780
11	集成服务-预埋	国产	定制		2	项	5950	11900
12	电源线及敷设	国产	定制	国标 (主线 4 平方三相五芯) 楼层电源线到显示屏安装位置配电箱, 由甲方提供到显示屏安装位置	2	批	3400	6800
13	65 寸落地触摸一体机	国产	定制	显示尺寸：65 寸	2	套	25000	50000
合计								148846
交警及城管执法设施								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	高清违停球机	浙江大华	DH-SD-8A1440 XA-HNT-E	传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4 0Lux (红	14	台	12599	176386

			<p>外灯开启)； 最大补光距离：250m（红外）；补光类型：红外； 镜头焦距：5.5mm~220mm；光学变倍：40 倍； 支持电子防抖；支持光学透雾； 支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察，实现道路违法事件的抓拍 ★可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★可识别正向和反向通过观测画面中的 28 种机动车车型，支持 15 种车身颜色识别，支持 12 种车牌类型识别，机动车子品牌及对应年款不少于 5000 种（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-30° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区 支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径 ★可通过 IE 浏览器设置透雾模式为自动、手动、关闭，并设置透雾等级为高、中、低；透雾模式为自动模式时，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★帧率可自动进行调节；当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~60 帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★设备云台运动结束静止时，当定</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>时检测到其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可自动恢复到偏移前的位置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>★区域屏蔽功能检验：可通过客户端软件或 IE 浏览器设置最多 10 个屏蔽区域，该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>支持雨刷功能</p> <p>音频输入：1 路（LINE IN；裸线）；音频输出：1 路（LINE OUT；裸线）；报警输入：7 路开关量输入（0~5V DC）；报警输出：2 路；</p> <p>支持 IP67 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>供电方式：AC24V/5A±25%</p>				
2	电气元器件	国产	定制	含电源开关、避雷板、开关等	14	套	405	5670
3	20km 千兆光模块（前后端）	国产	定制	SFP 1.25G/1.0625G 20km 千兆光模块	28	只	405	11340
4	1 光 4 电千兆工业交换机	国产	定制	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X FC/ST/SC 光口，交换容量 10G，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃。	10	台	662	6620
5	4 光 8 电千兆工业交换机	国产	定制	支持 (4)8 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 1000Base-X LC 光口，交换容量 10G，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃。	4	台	2368	9472
6	抱杆机箱	国产	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm	14	台	1817	25438
7	网络避雷器	国产	定制	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流（8/20）：1.2KA；响应时间：≤1ns；数据频宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB。	14	台	213	2982
8	光纤跳线、熔接等配件	国产	定制	光缆终端盒、尾纤等，含熔接	14	处	233	3262
9	其它安装附件	国产	定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	14	套	213	2982
10	单臂杆（H6L6）	国产	定制	臂长 6 米，立柱钢板厚度 5mm，底座钢板厚度 20mm，挑臂夹角 91 度（+0.5 度），杆件表面需镀锌处理及喷塑	14	根	6800	95200

11	电源线及敷设	国产	定制	RVV3×1.5mm	1668	米	7	11676
12	网线及敷设	国产	定制	超 5 类线	270	米	5	1350
13	光纤及敷设	国产	定制	4 芯	2400	米	5.27	12648
14	集成服务-架空敷设	国产	定制		4000	米	8	32000
15	安装支架	国产	定制	定制	14	个	368	5152
16	摄像机安装支架及配件	国产	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等	14	套	368	5152
17	杆件基础	国产	定制	钢筋混凝土, 强度 C25, 长 1000mm × 宽 1000mm × 深 1200mm, 含土方清运	14	套	2555	35770
18	接地桩	国产	定制	φ 20, 镀锌, 长 1500mm	14	根	92	1288
19	集成服务-人行道及绿化带开挖恢复	国产	定制	400×400mm	200	米	73	14600
20	小窨井	国产	定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm、含井盖	14	个	777	10878
21	集成服务费	国产	定制	设备安装调试费	14	项	7421	103894
合计								573760
监控改造线路（区域内公安技防监控）-丽华								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	室外加长臂	国产	定制	立杆挑臂壁装抱杆 2 米加长 双头壁装支架配抱箍	47	台	582	27354
2	摄像机支架	国产	定制	摄像机万向节	40	个	44	1760
3	监控电源	大华	DH-PFM320D	12V/2A	57	只	141	8037
4	摄像机立杆	国产	定制	4M	10	根	1520	15200
5	电源控制箱	国产	定制	电源控制箱（单元门入口处内安装）	27	个	706	19062
6	室外超五类类防水网线	国产	定制	室外超五类防水网线 UTP5(防水型)	1500	m	4.39	6585
7	室外防水电源线	国产	定制	YJV3*2.5	680	m	12	8160
8	高密度增强聚	国产	定制	国产优质 DE50	2700	m	18	48600

	乙烯管 50							
9	室外防水六芯单模光缆	国产	定制	BVS-FS21006	1600	米	8	12800
10	4 芯馈电光缆	国产	定制	GYTA4-2*1.5	4200	米	10.9	45780
11	4 芯光纤熔接盒	国产	定制	4 芯光纤熔接盒	63	个	80	5040
12	尾纤	国产	定制	ST-ST 尾纤	508	根	62	31496
其他								
1	集成服务-光纤熔接	国产	定制	光缆熔接	508	芯	29	14732
2	集成服务-管沟土方及回填	国产	定制	土方开挖宽 1000mm*深 500mm 及回填	750	立方米	58	43500
3	集成服务-混凝土路面破拆	国产	定制	混凝土路面破拆	1100	米	34	37400
4	集成服务-检修井砌筑	国产	定制	检修井砌筑 (400*600)	62	座	582	36084
5	铸铁井盖	国产	定制	检修井砌筑 (400*600)	62	座	563	34906
6	集成服务-垃圾清运	国产	定制	垃圾清运	80	立方米	24	1920
7	集成服务-立杆开挖及水泥浇筑	国产	定制	定制	10	座	310	3100
8	集成服务费	国产	定制	室外箱光交箱 监控探头等设备拆除及二次安装	1	项	12746	12746
合计								414262
丽华二社区 -无线烟感								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	NB 烟感	中网科定制	JTY-GF-JBF-VS10N	通讯技术 NB-IOT 监视面积：30-60 平方米，具体请参考 GB 50116-2013 工作原理：光电式 工作电压：DC3V 蜂鸣器：压电式 电池规格：CR17450，锂锰，2400mAh 报警灵敏度：0.13-0.19dB/m 报警电流：<40mA	28	台	205	5740

				监视电流：≤10 μA 静音时间：约 80 秒 使用环境：温度-10℃~50℃ 相对湿度：≤95%（无凝露） 报警方式：声、光报警 报警音量：≥85dB，3 米 外壳材质：ABS 产品净重：约 140 克 保护面积：≥60 m² 外形尺寸：Φ104.0×39.9 毫米				
2	NB_SIM 卡	电信	NB-lot	电信 3 年资费 NB_SIM 卡	28	张	44	1232
3	三网	电信	全网通工业级 4G 资费 5 年	4G 流量费	28	路	1025	28700
其他								
1	安消一体化平台	中网科定制基础包	ZGX-FIOT-FireControl-base	(1) 消防基础模块，只包含：监控中心、实时监测、消防管理、数据分析、基础配置； (2) 不赠送设备接入默认授权 (3) 需按“消防设备接入”单独购买授权	28	项	272	7616
2	消防智能分析（业务组件）	中网科定制	ZGX-FIOT-analyse	功能描述：内置智能算法，研判分析全类型设备历史状态，列表提醒用户关注疑似异常设备，告警事件分级管控，告警隐患分级通知；支持转工单操作可督促人员及时排查修复隐患，闭环管理单位隐患，告警事件闭环追踪；	1	项	52380	52380
3	消防安全评分（业务组件）	中网科定制	ZGX-FIOT-FireControl-SafeScore	(1) 必须搭配消防基础模块（ZGX-FIOT-FireControl-base）使用； (2) 功能描述：根据用户自定义和/或系统默认的评分规则展示单位评分总览与单位安全评分；	1	项	52380	52380
4	消防（业务组件）	中网科定制	ZGX-FIOT-FireControl-monitor	(1) 必须搭配消防基础模块（ZGX-FIOT-FireControl-base）使用； (2) 功能描述：分系统卡片式展示城市远程监控、智慧用电、智慧用水、工业消防、智能视频监控、在岗监控、智能充电桩等系统设备状态	1	项	20952	20952
5	消防实时监测（业务组件）	中网科定制	ZGX-FIOT-FireControl-monitor	(1) 必须搭配消防基础模块（ZGX-FIOT-FireControl-base）使用； (2) 功能描述：监测值，支持下发配置、命令、定时任务等远程控制；	1	项	52380	52380
合计								221380
丽华二社区-wifi 求助报警监控一体机								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价

1	紧急求助报警柱	浙江大华	DH-VTA831 1AB	<p>集成摄像头，视频压缩标准 H.264/H.265；视频视场角 105*88*44；分辨率 704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率 1~25FPS</p> <p>红外补光范围 30 米；支持昼夜切换；</p> <p>音频压缩标准 G.711a/G.711U/PCM/G.726/AAC；支持 1 路音频输入，可外接拾音器；本机最大拾音距离 5 米；</p> <p>音频输出 1 路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率 30W；支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放；</p> <p>2 个功能指示灯（警灯、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键；</p> <p>支持 2 路报警输入，支持 2 路报警输出，2 个 RJ-45 10M/100M 以太网口，支持 1 路 PSTN 电话接口，4G 模块可选，1 个 RS-232 接口，1 路 RS-485 接口，可接点阵屏；支持 1 路 12V 1A 辅电输出，1 个 Micro SD 卡槽；</p> <p>支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB 端支持 OSD 叠加，最大支持五行，每行 20 个汉字.支持 web 端布撤防；</p> <p>支持远程升级，支持 FTP 服务器；</p> <p>支持 2 路门磁防拆；</p> <p>支持 64 个远程用户；支持远程 WEB 访问、快速设置；支持 10000 条日志记录，包括报警事件、操作日志等，支持远程报警事件检索；</p> <p>供电 AC110~240V；空载功耗：20W，满载功耗：55W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度 93%~95%RH；</p> <p>产品尺寸 2410mm*340mm*330mm，净重 95kg，毛重 110kg，外壳镀锌板，浅蓝，防护等级 IPX5；</p>	5	台	16587	82935
2	球机立杆组件	浙江大华	定制	<p>材质：SGCC；</p> <p>工作环境：温度：-30℃~60℃，湿度：10%RH~95%RH</p>	5	套	1921	9605
3	200W 红外球摄像机(室外型)	浙江大华	DH-SD-6C3223 DKUE-HN	<p>支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤</p> <p>支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p> <p>支持超低照度，彩色；</p>	5	台	5350	26750

				0.005lux@F1.6 黑白： 0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） 支持 H.265 编码，实现超低码流传输 内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区 支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能 支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 支持 AC24V±25%宽电压输入				
4	紧急求助报警终端	浙江大华	DH-VTA240 1D	紧急求助功能 支持 PSTN 电话链路对讲功能 采用 200 万像素低照度 CMOS 摄像头、星光级图像传感器； 采用高灵敏度麦克风，拾音距离可达 10 米，语音清晰，内置 3W 扬声器； 支持语音播报、分组广播功能； 支持明装安装； 支持双网卡； 整机支持 IP66，室外产品	5	台	2095	10475
5	室外 AP	H3C	定制	室外 AP	5	台	4365	21825
其他								
1	10 寸对讲管理机	浙江大华	DH-VTS5A4 0B	采用 10 寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率 1024*600； 支持免提和听筒自由切换； 支持桌面安装，支架 0~45° 可调； 支持 HDMI 输出，最大分辨率 1024*600； 可配置楼宇对讲和行业对讲； 支持 4G，有线两种方式主动注册到管理机，最多接入 120 台终端； 局域网中，支持 IP 添加最多接入 300 台终端 支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲 支持同时预览 4 路画面 支持 SD 卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和预览时进行录像和抓拍图片 支持管理机之间的实时双向对讲。	1	台	7757	7757
2	紧急报警通道	浙江大华	DH-ICC-	紧急报警通道路数授权	5	个	873	4365

	路数授权		Common-VD-EMGALARMCHN					
合计								163712
云服务器使用及维护费								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	云服务器或者本地服务器	电信	定制	8 台云服务器，5 年租赁费，15000 一台/5 年	8	台	15000	120000
合计								120000

茶山街道 2023 年老旧小区改造-丽华片区改造工程智能化设备采购项目 B 标段汇总				
序号	类型	功能特点	具体栏目	价格
1	信息发布	1 套社区 LED 屏+1 套室外 LED 屏+2 套智慧党建触摸机。	丽华二社区-信息发布及电子屏	148846
2	监控硬件	列设 5 套交警执法抓拍+5 套城管执法布控。	交警及城管执法设施	573760
3	线路施工	南开小区+清凉东村+富强散片 保留 73 个公安技防摄像机，仅实现强弱电线路改造。	监控改造线路（区域内公安技防监控）-丽华	414262
4	安防硬件	28 个垃圾站烟感，完善消防一体化布控，性价比高。	丽华二社区 -无线烟感	221380
5	安防硬件	1 个社区主机，共 5 套一体化设备（含 8 套广场布控球）。	丽华二社区 -wifi 求助报警监控一体机	163712
6	服务器	包含茶山街道各社区平台服务器费用，本次改造预估 5 台，预留 3 台。云服务器不受地理约束。	云服务器使用及维护费	120000
7		预留金（不可竞争）		200000
8		合计		1841960

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2023年6月8日