

# 东龙实验初级中学厨房设备采购项目 采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

## 第一条 采购内容

- 1、项目名称：东龙实验初级中学厨房设备采购项目
- 2、采购内容：东龙实验初级中学厨房设备采购
- 3、服务范围：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
- 4、工期要求：合同签订后 30 个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格。
- 5、其他：无

## 第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为 **¥371380**（小写），**叁拾柒万壹仟叁佰捌拾元整**（大写）。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）询价文件；
- （2）响应文件；
- （3）中标通知书；
- （4）中标人在递交响应文件、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

## **第五条 质量保证和售后服务**

1、乙方应按询价文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由成交人承担。

3、售后服务：

(1)、自验收合格之日起提供不低于3年（包括外购产品）免费质保（自项目验收合格之日起算）。

(2)、详细说明质保方案，及质保期满后的服务承诺；质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换。服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

(3)、成交人所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），成交人必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

(4)、提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次（暑寒假）免费上门巡检服务。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内成交供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，费用按照与第三方发生的实际费用从成交供应商预留款中扣除。

(5)、在货物的设计使用寿命周期内，报价单位应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

(6)、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

(7)、免费质保期后：供应商负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

(8)、供应商负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水

平。

(9)、质量要求：合格标准。

询价文件、响应文件、合同条款及中标通知书，中标人在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

#### **第六条 验收**

验收标准：按询价文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

#### **第七条 付款**

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、**付款方式：**签订合同后 7 个工作日内预付合同金额的 30%，在货物交付并通过采购单位验收合格后 10 个工作日内支付至该批货物款项的 90%，余款在 3 年质保期满后十个工作日内支付（无息）。

#### **第八条 违约责任**

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10% 的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

### **第九条 不可抗力**

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

### **第十条 合同的变更和终止**

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

### **第十一条 合同的终止**

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

### 第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。



2、在仲裁期间，本合同应继续履行。



### 第十三条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方2份，乙方2份，常州市武进区政府采购中心1份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）  
地址：常州市武进区玉塘路369号  
法定（授权）代表人：

乙方（供应商）：（盖章）  
地址：淮安市淮海南路149号  
法定（授权）代表人：

年 月 日

年 月 日

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

## 报价明细表

项目编号：武采询【2023】004号 项目名称：东龙实验初级中学厨房设备采购项目

报价单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	品牌及型号	技术参数要求	数量	单位	响应价格（元）		参考图片
								单价	合价	
一、收货检验区										
1	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*250	220v/30w	1	台	82.8	82.8	
2	电子秤	300kg	无锡大树精工科技有限公司	大树 300kg	加厚加固支架，大台面承载多，防滑纹路拆卸方便。最大承重 300kg	1	台	325.4	325.4	
3	平板推车	900*600*800	山东华远厨业有限公司	华远 900*600*800	采用 SUS304 1.0mm，优质一级不锈钢板材制作；下加加强筋，配 4 只万向聚氨酯轮脚。	12	台	350	4200	
二、女更衣间										
1	更衣柜	900*420*1800	山东华远厨业有限公司	华远 900*420*1800	1. 加厚钢板制作，板材厚度 1.0mm 2. 定制优质把手，锁及透气孔，方便美观。	4	台	1380	5520	



2	洗手星盆 (不含水龙头)	500*500*800	山东华远厨业有限公司	华远 500*500*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm;星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,横档: $\phi 32*1.0$ 不锈钢圆管;脚通: $\phi 38*1.0$ 不锈钢圆管;可调不锈钢子弹脚。	1	台	253	253	
三、男更衣间										
1	更衣柜	1200*500*1800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*500*1800	1.加厚钢板制作,板材厚度 1.0mm 2.定制优质把手,锁及透气孔,方便美观。	2	台	1437.5	2875	
2	洗手星盆 (不含水龙头)	500*500*800	山东华远厨业有限公司	华远 500*500*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm;星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,横档: $\phi 32*1.0$ 不锈钢圆管;脚通: $\phi 38*1.0$ 不锈钢圆管;可调不锈钢子弹脚。	1	台	253	253	
四、食品检验区										
1	单眼水池 (不含水龙头)	600*600*800	山东华远厨业有限公司	华远 600*600*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm;星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,横档: $\phi 32*1.0$ 不锈钢圆管;脚通: $\phi 38*1.0$ 不锈钢圆管;可调不锈钢子弹脚。	1	台	264.5	264.5	

3	双玻璃门留样冰箱	1220*692*1910	佛山市网红电器有限公司	乐创 1220*692*1910	1、采用合理的管路配置，蒸发器材质及内部管路全铜管制造，制冷效果佳；2、超高 38℃ 环境温度，能够适应相对恶劣的厨房环境；3、箱体整体发泡保温节能，发泡材料采用环保材料，使用环保型冷媒，符合环保要求；4、智能化温度显示，可依样品不同温度需求设置室内温度；5、使用电压 220V，压缩机功率 200w 左右	1	台	2012.5	2012.5	
4	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*250	220v/30w	1	台	82.8	82.8	
五、副食库										
1	四层平板货架	1200*500*1550	山东华远厨业有限公司	华远 1200*500*1550	采用发纹贴塑不锈钢板制造，平板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，压边，无毛刺；加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；配置 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的立柱且满焊，脚通： $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管；可调不锈钢重力子弹脚。	6	台	483	2898	
六、主食库										
1	地货架	1200*500*250	山东华远厨业有限公司	华远 1200*500*250	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造；层板厚 1.0mm，下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁	4	台	299	1196	



2	四层 平板 货架	1200*500*1550	山东华远 厨业有限 公司	华远 1200*500 *1550	采用发纹贴塑不锈钢板制造，平板 $\delta$ =1.0mm，压边，无毛刺；加强筋，采用 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；配置 $\Phi$ 38mm*1.0mm 的立柱且满焊，脚通： $\Phi$ 38*1.0 不锈钢圆管；可调不锈钢重力子 弹脚。	4	台	483	1932	
七、粗加工										
1	风幕 机	1500L	山东前川 冷暖设备 有限公司	前川 1500L	长度：L=1500, 220v/500w	1	台	345	345	
2	洗地 龙头	10M	龙旗兴隆 (北京)金 属制造有 限公司	龙旗兴隆 10M	1. 液压管长管长 10 米，外表喷涂，低碳 钢材 2. 配花洒喷头或高压水枪 3. 耐高温 120 度，可拉伸自动收缩，使 用便捷，高效 4. 可承受压力：5 Mpa	1	台	253	253	
3	灭蝇 灯	480*55*250	佛山市铭 昱电光源 有限公司	铭昱 480*55*2 50	220v/30w	1	台	82.8	82.8	
八、荤菜加工区										
2	大单 眼水 池	1200*850*800	山东华远 厨业有限 公司	华远 1200*850 *800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚 度 1.0mm，衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm； 星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚 度 1.0mm，横档： $\Phi$ 32*1.0 不锈钢圆管； 脚通： $\Phi$ 38*1.0 不锈钢圆管；可调不锈 钢子弹脚。	3	台	782	2346	



3	单孔收残台	800*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 800*850*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	1	台	356.5	356.5	
4	双层平板工作台	1800*800*800	山东华远厨业有限公司	华远 1800*800*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	4	台	552	2208	
九、素菜加工区										
1	大单眼水池	1200*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*850*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm；星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，横档：Φ32*1.0 不锈钢圆管；脚通：Φ38*1.0 不锈钢圆管；可调不锈钢子弹脚。	6	台	782	4692	
3	单孔收残台	800*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 800*850*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	1	台	356.5	356.5	

4	双层平板工作台	1800*800*800	山东华远厨业有限公司	华远 1800*800*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	4	台	552	2208	
十、水产加工区										
2	大单眼水池	1200*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*850*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm；星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，横档：Φ32*1.0 不锈钢圆管；脚通：Φ38*1.0 不锈钢圆管；可调不锈钢子弹脚。	2	台	782	1564	
3	单孔收残台	800*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 800*850*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	1	台	356.5	356.5	
4	双层平板工作台	1800*800*800	山东华远厨业有限公司	华远 1800*800*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	4	台	552	2208	
十一、精加工区										

1	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*250	220v/30w	1	台	82.8	82.8	
2	洗地龙头	10M	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	龙旗兴隆 10M	1. 液压管长管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 2. 配花洒喷头或高压水枪 3. 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 4. 可承受压力: 5 Mpa	1	台	253	253	
3	六门冰箱	1800*700*1885	浙江金达利厨房设备制造有限公司	金达利 1800*700*1885	1、采用合理的管路配置, 蒸发器材质及内部管路全铜管制造, 制冷效果佳; 2、超高 38℃ 环境温度, 能够适应相对恶劣的厨房环境; 3、箱体整体发泡保温节能, 发泡材料采用无污染环保材料, 使用环保型冷媒, 符合环保要求; 4、智能化温度显示, 可依据食品不同温度需求设置室内温度; 5、使用电压 220V, 压缩机功率 600w 左右	2	台	3162.5	6325	
十二、荤菜加工区										
2	大单眼水池	1200*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*850*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm; 星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm, 横档: $\phi 32*1.0$ 不锈钢圆管; 脚通: $\phi 38*1.0$ 不锈钢圆管; 可调不锈钢子弹脚。	1	台	782	782	

3	刀具消毒柜	1200*600*1750	山东美时电器有限公司	美时 1200*600*1750	电压: 220V, 功率: 700W, 消毒方式: 臭氧+紫外线+红外线+热风循环	1	台	1840	1840	
4	绞肉机	530*450*800	镇江派普机械有限公司	派普 530*450*800	结构简单易操作, 清洗方便, 可加工肉片, 肉丝, 肉末, 采用不锈钢制作, 干净, 符合卫生标准, 功率: 1100W, 电压: 380V	1	台	2530	2530	
5	四层平板货架	1200*500*1550	山东华远厨业有限公司	华远 1200*500*1550	采用发纹贴塑不锈钢板制造, 平板 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 压边, 无毛刺; 加强筋, 采用不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm; 配置 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的立柱且满焊, 脚通: $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管; 可调不锈钢重力子弹脚。	2	台	483	966	
十三、素菜加工区										
2	大单眼水池	1200*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*850*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm; 星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm, 横档: $\Phi 32 \times 1.0$ 不锈钢圆管; 脚通: $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管; 可调不锈钢子弹脚。	2	台	782	1564	

3	刀具消毒柜	1200*600*1750	山东美时电器有限公司	美时 1200*600*1750	电压: 220V, 功率: 700W, 消毒方式: 臭氧+紫外线+红外线+热风循环	1	台	1840	1840	
4	四层平板货架	1200*500*1550	山东华远厨业有限公司	华远 1200*500*1550	采用发纹贴塑不锈钢板制造, 平板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 压边, 无毛刺; 加强筋, 采用不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm; 配置 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的立柱且满焊, 脚通: $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管; 可调不锈钢重力子弹脚。	1	台	483	483	
6	切菜机	220/1.3KW	诸城市超硕机械厂	超硕 220/1.3KW	叶菜部切长度: 1—60mm(可调) 产量: 300—1000KG/HR 电源: 220V 单相 马力: 1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 功率: 1.3KW	1	台	6325	6325	
十四、水产加工区										
2	大单眼水池	1200*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*850*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm; 星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm, 横档: $\Phi 32 \times 1.0$ 不锈钢圆管; 脚通: $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管; 可调不锈	1	台	782	782	

					钢子弹脚。					
十五、蒸饭区										
1	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*250	220v/30w	1	台	82.8	82.8	
2	电热双门蒸饭车	380V/24KW/24盘	山东省博兴县奥宏厨业有限公司	奥宏 380V/24KW/24盘	采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 内胆板厚 1.0mm, 外壳板厚 1.0mm。内框 40*40mm 角钢支撑, 整体发泡, 搁盘条采用 1.0mm 不锈钢板材加强筋, 折弯 40*40mm, 与角钢和不锈钢内胆塞焊固定牢固, 门把手: 采用不锈钢把手, 密封条采用材质是食品级硅橡胶, 嵌入式成型。	4	台	2185	8740	
3	大单眼水池	1200*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*850*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm; 星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板, 厚度 1.0mm, 横档: $\phi 32*1.0$ 不锈钢圆管; 脚通: $\phi 38*1.0$ 不锈钢圆管; 可调不锈钢子弹脚。	2	台	782	1564	




4	淘米机	100KG	广东乐创电器有限公司	乐创 100KG	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造；2. 100KG/次，水压式洗米机	1	台	1552.5	1552.5	
5	双层平板工作台	1800*800*800	山东华远厨业有限公司	华远 1800*800*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	2	台	552	1104	
6	四层平板货架	1200*500*1550	山东华远厨业有限公司	华远 1200*500*1550	采用发纹贴塑不锈钢板制造，平板 δ=1.0mm，压边，无毛刺；加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；配置 Φ38mm*1.0mm 的立柱且满焊，脚通：Φ38*1.0 不锈钢圆管；可调不锈钢重力子弹脚。	2	台	483	966	
十六、主灶区										
1	洗地龙头	10M	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗兴隆 10M	1. 液压管长管长 10 米，外表喷涂，低碳钢材 2. 配花洒喷头或高压水枪 3. 耐高温 120 度，可拉伸自动收缩，使用便捷，高效 4. 可承受压力：5 Mpa	1	台	253	253	




2	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*250	220v/30w	2	台	82.8	165.6	
3	双层平板工作台	1800*800*800	山东华远厨业有限公司	华远 1800*800*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	2	台	552	1104	
4	电热摇摆汤锅	200L	山东省博兴县奥宏厨业有限公司	奥宏 200L	电压：380V, 功率：18KW	2	台	9200	18400	
5	电磁双炒双温灶	2000*1200*800	山东省博兴县奥宏厨业有限公司	奥宏 2000*1200*800	电压：380V, 功率：15KW*2, 进口机芯	1	台	5290	5290	





6	电磁 双眼 大锅 灶	2200*1200*800	山东省博 兴县奥宏 厨业有限 公司	奥宏 2200*120 0*800	电压：380V, 功率：25KW*2, 进口机芯	3	台	7130	21390	
7	调料 台	400*1200*800	山东华远 厨业有限 公司	华远 400*1200 *800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	4	台	460	1840	
8	四层 平板 货架	1200*500*1550	山东华远 厨业有限 公司	华远 1200*500 *1550	采用发纹贴塑不锈钢板制造，平板 δ=1.0mm，压边，无毛刺；加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；配置 Φ38mm*1.0mm 的立柱且满焊，脚通：Φ38*1.0 不锈钢圆管；可调不锈钢重力子弹脚。	2	台	483	966	
9	双眼 水池	1500*700*800	山东华远 厨业有限 公司	华远 1500*700 *800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm；星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，横档：Φ32*1.0 不锈钢圆管；脚通：Φ38*1.0 不锈钢圆管；可调不锈钢子弹脚。	1	台	552	552	

11	六门 冰箱	1800*700*1885	浙江金达 利厨房设 备制造有 限公司	金达利 1800*700 *1885	1、采用合理的管路配置，蒸发器材质及内部管路全铜管制造，制冷效果佳；2、超高 38℃环境温度，能够适应相对恶劣的厨房环境；3、箱体整体发泡保温节能，发泡材料采用无污染环保材料，使用环保型冷媒，符合环保要求；4、智能化温度显示，可依据食品不同温度需求设置室内温度；5、使用电压 220V, 压缩机功率 600w 左右	1	台	3162.5	3162.5	
十七、餐具保洁区										
1	热风 循环 消毒 柜	1310*700*1915	山东美时 电器有限 公司	美时 1310*700 *1915	参考规格：1310*700*1915 电压：220V 功率：4.4KW 温度范围：0℃-150℃	4	台	2645	10580	
2	紫外 线杀 菌灯	910L	广东星普 节能光电 有限公司	星普 910L	220v/30w	2	台	46	92	
3	风幕 机	1500L	山东前川 冷暖设备 有限公司	前川 1500L	长度：L=1500, 220v/500w	1	台	345	345	

4	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*250	220v/30w	1	台	82.8	82.8	
十八、洗碗区										
1	双层平板工作台	1800*800*800	山东华远厨业有限公司	华远 1800*800*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	2	台	552	1104	
2	大单眼水池	1200*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*850*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm；星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，横档：φ32*1.0 不锈钢圆管；脚通：φ38*1.0 不锈钢圆管；可调不锈钢子弹脚。	4	台	782	3128	
3	单孔收残台	800*850*800	山东华远厨业有限公司	华远 800*850*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	2	台	356.5	713	

4	洗地龙头	10M	龙旗兴隆 (北京)金属制造有限公司	龙旗兴隆 10M	<p>1. 液压管长管长 10 米，外表喷涂，低碳钢材</p> <p>2. 配花洒喷头或高压水枪</p> <p>3. 耐高温 120 度，可拉伸自动收缩，使用便捷，高效</p> <p>4. 可承受压力：5 Mpa</p>	1	台	253	253	
5	开水机	12KW/380V	东莞市晨怡节能设备有限公司	晨怡 12KW/380V	<p>一内外胆采用 SUS304#材质，符合国家卫生标准；</p> <p>一水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上；</p> <p>一功率 380V/12KW，出水量 120L/h；功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤。</p>	1	台	747.5	747.5	
6	电热式长龙洗碗机	5500*855*1900	山东省博兴县奥宏厨业有限公司	奥宏 5500*855*1900	<p>1. 产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。</p> <p>2. 组成部分：入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。</p> <p>3. 规格：5500*855*1900mm。</p> <p>4. 洗涤能力：6400 碟 / 小时。5. 最大耗水量：280 升 / 小时。6. 总功率：72KW。</p> <p>7. 整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。</p> <p>8. 可视化电子面板，实时显示机器工作状态。</p> <p>9. 双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。</p> <p>10. 进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。</p> <p>11. 主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p>	1	台	63940	63940	




					<p>12. 直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>13. 链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损。</p> <p>14. 光电感应自动检测传送履带。</p>					
7	分配器	220V/10W	广州帝特物联科技有限公司	帝特物联 220V/10W	按厂家生产标准。	1	台	920	920	
8	花洒龙头	4分全铜进水口	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	龙旗兴隆 4分全铜 进水口	按厂家生产标准。	1	台	598	598	

9	双层收碗车	950*500*950	山东华远厨业有限公司	华远 950*500* 950	加厚不锈钢材质，超强承重力，优质橡胶高弹防震静音轮。	8	台	299	2392	
10	风幕机	1500L	山东前川冷暖设备有限公司	前川 1500L	长度：L=1500, 220v/500w	1	台	345	345	
11	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*2 50	220v/30w	1	台	82.8	82.8	
十九、收碗区										
1	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*2 50	220v/30w	1	台	82.8	82.8	
二十、工具保洁间										

1	拖把池	1500*500*1750	山东华远厨业有限公司	华远 1500*500*1750	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm;星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,横档: $\phi 32*1.0$ 不锈钢圆管;脚通: $\phi 38*1.0$ 不锈钢圆管;可调不锈钢子弹脚。	2	台	782	1564	
二十一、二次更衣区										
1	双眼水池	1200*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm;星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,横档: $\phi 32*1.0$ 不锈钢圆管;脚通: $\phi 38*1.0$ 不锈钢圆管;可调不锈钢子弹脚。	1	台	494.5	494.5	
2	感应龙头	4分全铜进水口	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	龙旗兴隆 4分全铜进水口	按厂家生产标准。	2	台	440.45	880.9	
二十二、备餐区										
1	单眼水池(不含水龙头)	700*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 700*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm;星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板,厚度 1.0mm,横档: $\phi 32*1.0$ 不锈钢圆管;脚通: $\phi 38*1.0$ 不锈钢圆管;可调不锈钢子弹脚。	1	台	299	299	








2	五格保温台	1800*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1800*700*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，加强筋采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；保温水槽内胆采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，深度 200mm，面板、侧板：SUS304 2B 不锈钢板，厚度 1.0mm；立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管制作；可调不锈钢子弹脚，控制器一套，功率 3KW，电压 220V	6	台	920	5520	
3	保温推车	500*700*1000 8层	山东华远厨业有限公司	华远 500*700*1000 8层	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；配静音轮。	4	台	1552.5	6210	
4	单通移门工作台	1500*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1500*700*800	侧板：SUS304 2B 不锈钢板，厚度 1.0mm；加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；层板、背板：SUS304 2B 不锈钢板，厚度 1.0mm，可调；柜门：柜门厚度 1.0mm；上滑道、静音吊轮，柜脚：重力调节脚。	1	台	1012	1012	
5	双层平板工作台	1200*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*700*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	6	台	425.5	2553	







6	紫外线杀菌灯	910L	广东星普节能光电有限公司	星普 910L	220v/30w	6	台	46	276	
7	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*250	220v/30w	2	台	82.8	165.6	
二十三、教工餐厅+备餐										
1	五格保温台	1800*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1800*700*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，加强筋采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；保温水槽内胆采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，深度 200mm，面板、侧板：SUS304 2B 不锈钢板，厚度 1.0mm；立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管制作；可调不锈钢子弹脚，控制器一套，功率 3KW，电压 220V	2	台	920	1840	
2	双层平板工作台	1500*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1500*700*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	4	台	494.5	1978	

3	四门碗柜	1200*500*1800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*500*1800	板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造，主板厚度 1.0mm，实际厚度 1.0mm。一门外壳板厚 1.0mm，双层门，上下滑道，配调节脚	2	台	1012	2024	
	热风循环消毒柜	1310*700*1915	山东美时电器有限公司	美时 1310*700*1915	规格：1310*700*1915 电压：220V 功率：4.4KW 温度范围：0℃-150℃	1	台	2645	2645	
4	保温汤饭台	1200*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*700*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材，台面板板材厚度为 1.0mm，台下衬加强筋，脚为金属外包不锈钢可调节式。一带汤桶及饭桶，电压：220V/3KW	1	台	1667.5	1667.5	
二十四、水果间										
1	灭蝇灯	480*55*250	佛山市铭昱电光源有限公司	铭昱 480*55*250	220v/30w	1	台	82.8	82.8	

2	四门 冰箱	1200*700*1850	浙江金达 利厨房设 备制造有 限公司	金达利 200*700* 1850	1、采用合理的管路配置，蒸发器材质及内部管路全铜管制造，制冷效果佳；2、超高 38℃环境温度，能够适应相对恶劣的厨房环境；3、箱体整体发泡保温节能，发泡材料采用无污染环保材料，使用环保型 R134a R404A 冷媒，符合环保要求；4、智能化温度显示，可依据食品不同温度需求设置室内温度；5、压缩机功率 400w 左右	1	台	2012.5	2012.5	
3	四层 平板 货架	1200*500*1550	山东华远 厨业有限 公司	华远 1200*500 *1550	采用发纹贴塑不锈钢板制造，平板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，压边，无毛刺；加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；配置 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的立柱且满焊，脚通： $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管；可调不锈钢重力子弹脚。	1	台	483	483	
4	双眼 水池	1200*700*800	山东华远 厨业有限 公司	华远 1200*700 *800	台面采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm；星盆采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm，横档： $\Phi 32 \times 1.0$ 不锈钢圆管；脚通： $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管；可调不锈钢子弹脚。	1	台	494.5	494.5	
5	双层 平板 工作 台	970*700*800	山东华远 厨业有限 公司	华远 970*700* 800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 $\geq 10\text{mm}$ ，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱： $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	1	台	345	345	
二十五、餐厅										






1	保温汤饭台	1200*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1200*700*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材，台面板板材厚度为 1.0mm ，实下衬加强筋 ，脚为金属外包不锈钢可调节式。 一带汤桶及饭桶，电压:220V/3KW	2	台	1667.5	3335	
2	双孔收残台	1400*700*800	山东华远厨业有限公司	华远 1400*700*800	台面：采用 SUS304 2B 1.0mm 的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 ≥10mm，下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；下一层采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.0mm；立柱：Φ38*1.0 不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。	2	台	494.5	989	
3	双温水龙头	4分全铜进水口	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	龙旗兴隆 4分全铜进水口	按厂家生产标准。	23	只	327.75	7538.25	
二十六、排风系统蒸饭区（风管面积为展开面积）										
1	不锈钢烟罩	6000*1000	山东华远厨业有限公司	华远 6000*1000	采用优质不锈钢板材 1.0mm	6	m <sup>2</sup>	414	2484	






2	不锈钢风管	400*600	山东华远厨业有限公司	华远 400*600	采用优质不锈钢板材 1.0mm	96	m <sup>2</sup>	155.25	14904	
3	不锈钢风管	300*300	山东华远厨业有限公司	华远 300*300	采用优质不锈钢板材 1.0mm	4.8	m <sup>2</sup>	155.25	745.2	
4	不锈钢弯头	400*600*2 个	山东华远厨业有限公司	华远 400*600* 2 个	采用优质不锈钢板材 1.0mm	8	m <sup>2</sup>	155.25	1242	
5	不锈钢S弯	400*600*2 个	山东华远厨业有限公司	华远 400*600* 2 个	采用优质不锈钢板材 1.0mm	8	m <sup>2</sup>	155.25	1242	
6	净化器进口变径	按净化器进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远 按净化器 进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	187.45	187.45	






7	净化器	12000 风量	北京京博华兴环保设备有限公司	京博华兴 12000 风量	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	台	5520	5520	
8	净化器出口变径	按净化器进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远 按净化器进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	187.45	187.45	
9	软接头		山东华远厨业有限公司	华远	具有防火, 排烟, 消声隔震等功能	1	套	299	299	
10	风机进口变径	按风机进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远 按风机进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	187.45	187.45	
11	箱式风机	380v/5.5KW	北京京博华兴环保设备有限公司	京博华兴 380v/5.5 KW	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	台	3105	3105	
12	风机出口弯头	按风机进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远 按风机进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	241.5	241.5	

13	风机 减震 垫		山东华远 厨业有限 公司	华远	按厂家生产标准。	4	只	92	368	
14	风 机、 净化 器槽 钢支 架		山东华远 厨业有限 公司	华远	风机槽钢支架，固定风机，预防风机震动	1	套	2140	2140	
15	风机 控制 箱	380v/5.5KW	山东华远 厨业有限 公司	华远 380v/5.5 KW	按厂家生产标准。	1	台	414	414	
二十七、主厨房（风管面积为展开面积）										
1	不锈 钢烟 罩	7000*1300	山东华远 厨业有限 公司	华远 7000*130 0	采用优质不锈钢板材 1.0mm	9.1	m <sup>2</sup>	414	3767.4	
2	不锈 钢烟 罩	7000*1300	山东华远 厨业有限 公司	华远 7000*130 0	采用优质不锈钢板材 1.0mm	9.1	m <sup>2</sup>	414	3767.4	









3	不锈钢风管	800*900	山东华远厨业有限公司	华远 800*900	采用优质不锈钢板材 1.0mm	137	m <sup>2</sup>	155.25	21269.25	
4	不锈钢风管	600*600	山东华远厨业有限公司	华远 600*600	采用优质不锈钢板材 1.0mm	43.2	m <sup>2</sup>	155.25	6706.8	
5	不锈钢风管	400*400	山东华远厨业有限公司	华远 400*400	采用优质不锈钢板材 1.0mm	9.6	m <sup>2</sup>	155.25	1490.4	
6	不锈钢弯头	800*900*2 个	山东华远厨业有限公司	华远 800*900* 2 个	采用优质不锈钢板材 1.0mm	13.6	m <sup>2</sup>	241.5	3284.4	
7	不锈钢S弯	800*900*2 个	山东华远厨业有限公司	华远 800*900* 2 个	采用优质不锈钢板材 1.0mm	13.6	m <sup>2</sup>	241.5	3284.4	

8	净化器进口变径	按净化器进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远按净化器进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	155.25	155.25	
9	净化器	38000 风量	北京京博华兴环保设备有限公司	京博华兴 38000 风量	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	台	13800	13800	
10	净化器出口变径	按净化器进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远按净化器进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	187.45	187.45	
11	软接头		山东华远厨业有限公司	华远	具有防火，排烟，消声隔震等功能	1	套	241.5	241.5	
12	风机进口变径	按风机进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远按风机进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	155.25	155.25	

13	箱式风机	380v/18.5KW	北京京博华兴环保设备有限公司	京博华兴 380v/18.5KW	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	台	8797.5	8797.5	
14	风机出口弯头	按风机进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远 按风机进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	241.5	241.5	
15	风机减震垫		山东华远厨业有限公司	华远	按厂家生产标准。	4	只	92	368	
16	风机、净化器槽钢支架		山东华远厨业有限公司	华远	风机槽钢支架，固定风机，预防风机震动	1	套	2140	2140	
17	风机控制箱	380v/18.5KW	山东华远厨业有限公司	华远 380v/18.5KW	按厂家生产标准。	1	台	414	414	

二十八、洗碗间（风管面积为展开面积）

1	不锈钢烟罩	2000*1000	山东华远厨业有限公司	华远 2000*1000	采用优质不锈钢板材 1.0mm	2	m <sup>2</sup>	414	828	
2	风机进口变径	按风机进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远 按风机进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	155.25	155.25	
3	箱式风机	380v/1.5KW	北京京博华兴环保设备有限公司	京博华兴 380v/1.5KW	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	台	2242.5	2242.5	
4	风机出口变径	按风机进出口尺寸	山东华远厨业有限公司	华远 按风机进出口尺寸	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	155.25	155.25	
5	软接头	500*500	山东华远厨业有限公司	华远 500*500	具有防火, 排烟, 消声隔震等功能	1	个	241.5	241.5	
6	不锈钢风管	500*500	山东华远厨业有限公司	华远 500*500	采用优质不锈钢板材 1.0mm	17	m <sup>2</sup>	155.25	2639.25	

7	不锈钢弯头	500*500	山东华远厨业有限公司	华远 500*500	采用优质不锈钢板材 1.0mm	2	m <sup>2</sup>	160	320	
8	不锈钢百叶窗	500*500	山东华远厨业有限公司	华远 500*500	采用优质不锈钢板材 1.0mm	1	个	57.5	57.5	
9	不锈钢地沟盖板	580*300*25	山东华远厨业有限公司	华远 580*300* 25	采用优质不锈钢板材，厚度 1.5mm	75	米	24.15	1811.2 5	
10	安装及辅材费					1	项	已包含 在总报 价内	已包含 在总报 价内	
<p>总计 小写: 37138.2元 大写: 叁拾柒万壹仟叁佰捌拾元整</p>										

