





投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0087号

项目名称：怡康小学改扩建报告厅、教室家具项目

报价单位：人民币 元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	报告厅椅	轩豪	 <p>主要规格如下，中心距：585mm；座内宽：505mm；座深：450mm；座高：450mm；扶手高：605mm；扶手宽：80mm；全高：1020mm；全深（展开写字板）：860；整体深度：760（座包打开）；误差：±5-10mm，建议最小行距：900mm</p>	 <p>1.背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 45 -50 kg/m³； 2.背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理； 3.背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形，油漆颜色可选择； 4.座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 50-60 kg/m³； 5.座框架：采用（1.5mm 厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用； 6.座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率 0.5，全场能在 0.1 秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择； 7.布料采用颐达牌优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色，可根据客户要求进行 3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理，有多种颜色可供选择； 8.*扶手框采用优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，表面采用防锈磷化处理，静电喷银色，并经高温烤铜塑化。立柱和底脚采用优质铝合金材质，</p>	374	位	797	298078

				<p>经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤焗，永不生锈经久耐用。钢铁扶手框和铝合金底脚用螺丝紧固成型。铝合金底脚规格：铝合金脚框造型新颖特别，脚掌长 370mm，脚掌宽 58mm，立柱高 215mm，立柱最窄处为 50mm，立柱最宽处 58mm，立柱侧面宽度最窄处 165mm，立柱侧面宽度最宽处 220mm，整个立柱和脚掌的高度 245mm，单边脚前后螺丝孔距为 315mm；脚架上配有 8 个 20mm 宽的凹槽，增加椅子立体感；</p> <p>9.扶手面采用进口橡木，经 6 次油漆工艺精制而成；</p> <p>10.写字板采用采用三聚氰胺写字板(长 270x 宽 230x 厚 15mm)，四周 PVC 封边；或黑色 PP 塑料写字板，配置高档的铝合金翻折支架，翻折无异响，写字板收藏于扶手脚内部，美观方便；</p> <p>11.侧板采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装；</p> <p>12.座包采用拉簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障；</p>				
2	前排桌 (两人位)	轩豪	1200*400*750	 <p>1.面材：高级胡桃木色贴面装饰纸。</p> <p>2.基材：采用 E1 级的多层实木环保板，台面厚度要求 25mm，前挡板厚度要求 16mm。</p> <p>3.封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p>	1	张	506	506
3	前排桌 (三人位)	轩豪	1800*400*750	<p>1.面材：高级胡桃木色贴面装饰纸。</p> <p>2.基材：采用 E1 级的多层实木环保板，台面厚度要求 25mm，前挡板厚度要求 16mm。</p> <p>3.封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p>	8	张	735	5880
4	主席椅	轩豪	常规	<p>1、面料：采用优质西皮，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。</p> <p>2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。</p> <p>3、椅板：依据人体工程学原理设计，，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p>	10	张	332	3320

				<p>4、框架：优质实木框架。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p>				
5	主席台桌（三人位）	轩豪	 <p>2100*600*750</p>	<p>1、木皮：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差，经防腐、防虫处理；</p> <p>2、基材：采用国产优质中纤板，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际 E1 级环保标准；</p> <p>3、油漆：采用无苯聚酯 PU 环保漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准。</p> <p>4、油漆工艺：引“五底三面”喷漆工艺，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p>	2	张	1685	3370
6	主席台桌（两人位）	轩豪	 <p>1400*600*750</p>	<p>1、木皮：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差，经防腐、防虫处理；</p> <p>2、基材：采用国产优质中纤板，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际 E1 级环保标准；</p> <p>3、油漆：采用无苯聚酯 PU 环保漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准。</p> <p>4、油漆工艺：引“五底三面”喷漆工艺，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p>	2	张	1072	2144
7	接待沙发	富爱	常规	<p>1.面料：采用优质西皮，颜色待定。</p> <p>2.海棉：采用一次成型海棉，密度$\geq 30 \text{ kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。</p> <p>3.框架：选用优质天然硬性实木，专业干燥设备处理，含水率小于 12%。</p>	8	张	1072	8576

8	长茶几	富爱	600*600*550	材质:架子材质为不锈钢 201 中的高铜料, 管壁 1.2-1.5MM, 柔韧性强, 不易爆管, 断裂, 镜面亮光处理加工, 环保油漆符合欧盟 SGS 标准, 使用安全, 简单时尚。8mm 钢化, 黑色烤漆, 不锈钢架	8	个	305	2440
9	茶水柜	富爱	1200*400*800	1.柜体材质采用 18mmE0 级三聚氰胺板, 甲醛释放量小于 0.03mg/m ³ , TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ , 采用优质 PVC 封边条热熔胶封边。 2.板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 3.踢脚踢脚高度 80mm。 4.五金配件: 采用不锈钢五金。	2	个	793	1586
10	清洁柜	富爱	1000*500*1800	1.采用上海“宝钢”0.8mm 一级冷轧钢板, 内设四层, 带锁。 2.工艺: 使用进口数控冲床冲压而成, 连接处精密度高、折边挺括, 采用点焊、碰焊工艺, 焊接点少, 无疤痕。处理工艺: 经酸洗、磷化处理, 表层选用美国杜邦粉末静电喷涂, 特具保护视力的浅灰亚光色, 永不变色。 3.柜体采用无缝焊接工艺, 钢板经酸洗、磷化、防锈处理, 表面采用混合型热固性粉末喷涂, 耐高温, 防静电。 注: 清洁柜做两个格子, 门板做 4 个毛巾架。	62	个	842	52204
11	讲台	富爱	1200*700*900	台面: 采用 25mm 厚度防火板。 1.采用上海“宝钢”1.0mm 一级冷轧钢板, 内含两个抽屉, 两个柜体。 2.工艺: 使用进口数控冲床冲压而成, 连接处精密度高、折边挺括, 采用点焊、碰焊工艺, 焊接点少, 无疤痕。处理工艺: 经酸洗、磷化处理, 表层选用美国杜邦粉末静电喷涂, 特具保护视力的浅灰亚光色, 永不变色。 3.柜体采用无缝焊接工艺, 钢板经酸洗、磷化、防锈处理, 表面采用混合型热固性粉末喷涂, 耐高温, 防静电	62	个	1608	99696
								477800. 00

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏轩豪科教设备有限公司

日期：2023年6月16日

