

溧阳市公安局中关村派出所创智园街面
防控中心建设工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2023年05月13日

溧阳市公安局中关村派出所创智园街面防控中心建设工程招标 清单

工程名称：溧阳市公安局中关村派出所创智园街面防控中心建设工程

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	总价（元）
拆除工程						
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：石膏板 2、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨	m2	158.74		
2	天棚格栅吊顶拆除	1、种类：格栅吊顶拆除	m2	122.00		
3	砖砌体拆除		m3	196.78		
4	铲除油漆面		m2	418.21		
5	平面块料拆除	1、饰面材料种类：800*800地砖	m2	158.74		
6	立面块料拆除	1、饰面材料种类：瓷砖贴脚线拆除	m2	46.26		
7	木门窗拆除	1、门窗型号：木门及门套拆除	m2	11.34		
8	砖基础拆除	1、砌体名称：砖基础及卫生间蹲坑拆除	m3	3.17		
9	卫生间隔断拆除		m2	12.68		
10	茶水柜体拆除		m	3.02		
11	原电路拆除		m2	760.00		
12	垃圾清理及外运		m3	91.59		
新建部分						
13	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、腻子种类：专用腻子 3、刮腻子要求：三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：有机涂料三遍	m2	27.99		
14	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、腻子种类：专用腻子 3、刮腻子要求：三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：有机涂料三遍	m2	38.92		
15	轻钢龙骨石膏板墙	1、龙骨材料种类、规格、中距：75#隔墙龙骨 2、隔离层材料种类、规格：岩棉 3、基层材料种类、规格：双面欧松板 4、面层材料品种、规格、颜色：双面单层12mm石膏板	m2	72.18		

16	背景墙造型	1、龙骨材料种类、规格、间距:75#隔墙龙骨 2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板 4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12mm石膏板	m2	20.84		
17	天棚石膏板造型吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距:C60主龙骨、C50次龙骨 (@≤300mm) 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4、压条材料种类、规格:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	27.99		
18	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、间距:木龙骨 2、面层材料品种、规格:木工板 3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		
19	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	27.99		
20	门槛石	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.23		
21	不锈钢造型门套	1、门套木基础 3.05*1.25 2、不锈钢异形门套	M	7.35		
自助服务区						

22	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:顶棚 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	17.71		
23	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:墙面 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	69.20		
24	轻钢龙骨隔墙双面内欧松板外石膏板墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨 2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	30.23		
25	背景墙造型	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨、岩棉、双面欧松板、双面单层12MM石膏板 2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	20.96		
26	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60主龙骨、C50次龙(@≤300mm) 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4、包含:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	17.71		
27	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格:木工板 3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		

28	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	17.71		
29	门槛石	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.27		
30	不锈钢造型门套	1、门套木基础 3.05*1.25 2、不锈钢异形门套	M	7.35		
指挥室						
31	顶棚抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:顶棚 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	23.83		
32	墙面抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:墙面 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	88.08		
33	轻钢龙骨隔墙双面内欧松板外石膏板墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨 2、隔离层材料种类、规格:岩棉 3、基层材料种类、规格:双面欧松板 4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	36.93		

34	背景墙造型	1、龙骨材料种类、规格、间距:75#隔墙龙骨、岩棉、双面欧松板、双面单层12MM石膏板2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	88.08		
35	石膏板造型吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆2、龙骨材料种类、规格、间距:C60主龙骨、C50次龙(@≤300mm)3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板、4、包含:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	23.83		
36	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、间距:木龙骨2、面层材料品种、规格:木工板3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		
37	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	23.83		
38	门槛石	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆3、面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.23		
39	无框玻璃门	1、12MM钢化玻璃门2、地弹簧、拉手门夹、门锁等	m2	2.03		
40	铝合金成品隔断	1、隔断玻璃2、型材框料3、不锈钢包边	m2	5.39		
调解室						

41	顶棚抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:顶棚 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	20.84		
42	墙面抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:墙面 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	75.68		
43	轻钢龙骨隔墙双面内欧松板外石膏板墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨 2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板 4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	32.86		
44	背景墙造型	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨、岩棉、双面欧松板、双面单层12MM石膏板 2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板 4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	61.72		
45	石膏板造型吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60主龙骨、C50次龙(@≤300mm) 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4、包含:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	20.84		
46	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格:木工板 3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		

47	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	20.84		
48	门槛石	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.23		
49	无框玻璃门	1、12MM钢化玻璃门 2、地弹簧、拉手门夹、门锁等	m2	2.03		
50	铝合金成品隔断	1、隔断玻璃 2、型材框料 3、不锈钢包边	m2	7.98		
询问室						
51	顶棚抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:顶棚 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	12.91		
52	墙面抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:墙面 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	54.82		
53	轻钢龙骨隔墙双面内欧松板外石膏板墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨 2、隔离层材料种类、规格:岩棉 3、基层材料种类、规格:双面欧松板 4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	54.82		

54	背景墙造型	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨、岩棉、双面欧松板、双面单层12MM石膏板2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	57.60		
55	石膏板造型吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60主龙骨、C50次龙(@≤300mm) 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4、包含:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	12.91		
56	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格:木工板 3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		
57	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	12.91		
58	门槛石	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.23		

59	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:木饰面成品套装门1000*2400 2、门扇尺寸及门套:980*2300、 3、其它:电子锁门底自动挡尘条、门边密封条、三维可调隐藏式合页、门电子锁门底自动挡尘条、门边密封条、三维可调隐藏式合页、门电子锁门底自动挡尘条、门边密封条、三维可调隐藏式合页、	m2	3.05		
男女卫生间						
60	卫生间墙面防水	1、防水层做法:刷JS防水涂料(立面)二涂2.0mm 2、砂浆厚度、配合比:地面找平	m2	26.59		
61	卫生间地面防水	1、基层:地面找平 2、涂膜厚度、遍数:刷JS防水涂料(立面)二涂2.0mm 3、保护:防水保护	m2	12.50		
62	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	26.59		
63	墙面贴墙砖(800*800)	1、找平层:水泥浆一道(内掺建筑胶)、30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、粘贴层:30厚水泥砂浆垫层 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	62.05		
64	卫生间蹲坑	1、零星砌砖名称、部位:蹲坑砌筑 2、基层:水泥浆一道(内掺建筑胶)、30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m3	0.60		
65	新建120墙体	1、砖品种、规格、强度等级:红砖或三孔砖和多孔砖 2、墙体类型:120 3、砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m3	12.21		
66	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆找平 2、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆	m2	122.11		

67	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:木饰面成品套装门1000*2400 2、门扇尺寸及门套:980*2300、 3、其它:电子锁门底自动挡尘条、门边密封条、三维可调隐藏式合页、门电子锁门底自动挡尘条、门边密封条、三维可调隐藏式合页、门电子锁门底自动挡尘条、门边密封条、三维可调隐藏式合页、	m2	2.10		
68	台盆柜		M	2.00		
69	卫生间隔断		m2	6.82		
党建微陈地、铁骑屯兵处、防范体验等待区、便民休闲区						
70	顶棚抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:顶棚 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	87.80		
71	墙面抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:墙面 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	134.65		
72	轻钢龙骨隔墙双面内欧松板外石膏板墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	134.65		
73	背景墙造型	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨、岩棉、双面欧松板、双面单层12MM石膏板2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	134.65		

74	石膏板造型吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60主龙骨、C50次龙(@≤300mm) 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板、 4、包含:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	87.80		
75	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格:木工板 3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		
76	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	87.80		
77	门槛石	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.50		
78	无框玻璃门	1、12MM钢化玻璃门 2、地弹簧、拉手门夹、门锁等	m2	4.50		
79	铝合金成品隔断	1、隔断玻璃 2、型材框料 3、不锈钢包边	m2	7.98		
办公室						
80	顶面基层处理及批灰	1、腻子种类:批刮腻子	m2	19.08		
81	顶面喷乳胶漆	1、涂料品种、喷刷遍数:晨阳乳胶漆 2、其它:按实际面积计算(如用调色漆每种颜色另加300元),门、窗洞口减半	m2	19.08		
82	墙面基层处理及批灰	1、腻子种类:批刮腻子	m2	58.22		

83	墙面喷乳胶漆	1、涂料品种、喷刷遍数:晨阳乳胶漆 2、其它:按实际面积计算(如用调色漆每种颜色另加300元),门、窗洞口减半	m2	58.22		
84	石膏板造型吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60主龙骨、C50次龙(@≤300mm) 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4、包含:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	19.08		
85	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格:木工板 3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		
86	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖、地砖甲方供应 3、说明:斜贴另加30元/平方。4、仿古砖另加5元/平方,单边应)300mm且(800mm正贴。	m2	19.08		
87	无框玻璃门	1、12MM钢化玻璃门 2、地弹簧、拉手门夹、门锁等	m2	4.50		
88	铝合金成品隔断	1、隔断玻璃 2、型材框料 3、不锈钢包边	m2	10.11		
装备室						
89	顶棚抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:顶棚 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	13.16		

90	墙面抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:墙面 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	44.45		
91	轻钢龙骨隔墙双面内欧松板外石膏板墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨 2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	44.45		
92	背景墙造型	1、龙骨材料种类、规格、中距:75#隔墙龙骨、岩棉、双面欧松板、双面单层12MM石膏板2、隔离层材料种类、规格:岩棉3、基层材料种类、规格:双面欧松板4、面层材料品种、规格、颜色:双面单层12MM石膏板	m2	44.45		
93	石膏板造型吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60主龙骨、C50次龙(@≤300mm) 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4、包含:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	13.16		
94	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格:木工板 3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		
95	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	13.16		

96	门槛石	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.23		
97	无框玻璃门	1、12MM钢化玻璃门 2、地弹簧、拉手门夹、门锁等	m2	2.03		
98	铝合金成品隔断	1、隔断玻璃 2、型材框料 3、不锈钢包边	m2	10.11		
墙面不动、顶地动区域						
99	顶棚抹灰面乳胶漆	1、喷刷涂料部位:顶棚 2、腻子种类:专用腻子 3、刮腻子要求:批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:刷有机涂料三遍	m2	49.43		
100	石膏板造型吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:C60主龙骨、C50次龙(@≤300mm) 3、面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4、包含:板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	49.43		
101	中央空调风口	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、面层材料品种、规格:木工板 3、包含:出风口、回风口及检修口	个	2.00		
102	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	49.43		

103	门槛石	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶、30厚水泥砂浆1:2.5找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石	m ²	1.26		
104	无框玻璃门	1、12MM钢化玻璃门 2、地弹簧、拉手门夹、门锁等	m ²	2.03		
105	铝合金成品隔断	1、隔断玻璃 2、型材框料 3、不锈钢包边	m ²	13.38		
水电安装						
106	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R、DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒	m	30.00		
107	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R、DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒	m	39.00		
108	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R、DN32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒	m	54.40		
109	凿(压)槽	1、名称:配管刨沟、补沟 2、规格:DN20以内 3、填充(恢复)方式:建筑垃圾自行考虑	m	30.00		
110	凿(压)槽	1、名称:配管刨沟、补沟 2、规格:DN32以内 3、填充(恢复)方式:建筑垃圾自行考虑	m	54.40		
111	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管道支架制作安装	kg	0.50		

112	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别:轻 锈 2、喷 (涂) 塑品种: 防 锈漆二遍,调和漆 二通	kg	0.50		
113	截止阀	1、规格: DN20 2、连接形式:螺纹连 接 3、材质:铜芯	个	7.00		
114	截止阀	1、规格: DN40 2、连接形式:螺纹连 接 3、材质:铜芯	个	1.00		
115	套管	1、名称、类型:一般 钢套管制作 安装 2、材质: 钢制 3、规格: 规格:DN32 4、其它:机械开孔及 封 堵	个	4.00		
116	PVC-U排水管	1、安装部位: 室 内 2、介质: 排水 3、材质、规格: PVC- U 排水管、DE50 4、连接形式:粘 接	m	15.00		
117	PVC-U排水管	1、安装部位: 室 内 2、介质: 排水 3、材质、规格: PVC- U 排水管、DE75 4、连接形式:粘 接	m	25.00		
118	PVC-U排水管	1、安装部位: 室 内 2、介质: 排水 3、材质、规格: PVC- U 排水管、DE100 4、连接形式:粘 接	m	30.00		
119	小便器	1、名称:小便器 2、附件名称、数量: 角阀及其它 给排水配 件	组	1.00		
120	大便器	1、名称:蹲便器 2、附件名称、数量: 角阀及其它 给排水配 件	组	3.00		
121	洗脸盆	1、名称:洗脸盆 2、附件名称、数量: 水嘴及其它 给排水配 件	组	2.00		
122	防臭地漏	1、材质:不锈钢地漏 不锈钢 2、型号、规格: DN80	套	3.00		
123	单联单控暗开关	1、名称:单联单 控暗 开关 2、规格: 满足设 计 及规范要求 3、安装方式:暗 装	个	6.00		
124	双联单控暗开关	1、名称:双联单控暗 开关 2、规格: 满足设 计 及规范要求 3、安装方式:暗 装	个	6.00		

125	三联单控暗开关	1、名称:三联单控暗开关 2、规格:满足设计及规范要求 3、安装方式:暗装	个	6.00		
126	单联双控暗开关	1、名称:单联双控暗开关 2、规格:满足设计及规范要求 3、安装方式:暗装	个	6.00		
127	双联双控暗开关	1、名称:双联双控暗开关 2、规格:满足设计及规范要求 3、安装方式:暗装	个	6.00		
128	三联双控暗开关	1、名称:三联双控暗开关 2、规格:满足设计及规范要求 3、安装方式:暗装	个	6.00		
129	钢制开关盒	1、名称:钢制开关盒 2、规格:86型 3、安装方式:暗装	个	36.00		
130	装饰灯	1、名称:艺术灯 2、型号:满足设计及规范要求 3、规格:成套型 4、安装形式:金属软管、接线盒盖板安装	套	2.00		
131	LED天花筒灯	1、名称:LED天花筒灯 2、型号:满足设计及规范要求 3、规格:成套型 4、类型:金属软管、接线盒盖板安装	套	45.00		
132	LED低压软灯带	1、名称:LED低压软灯带 2、型号:满足设计及规范要求 3、规格:成套型 4、类型:金属软管、接线盒盖板安装	M	850.00		
133	插座	1、名称:地面插座 2、规格:满足设计及规范要求 3、安装方式:暗装	个	5.00		
134	插座	1、名称:五孔插座 2、规格:满足设计及规范要求 3、安装方式:暗装	个	35.00		
135	插座	1、名称:多媒体插座 2、规格:满足设计及规范要求 3、安装方式:暗装	个	35.00		
136	插座	1、名称:防水插座 2、规格:满足设计及规范要求 3、安装方式:暗装	个	2.00		

137	配管	1、名称:电气配管 2、材质:紧定式钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、其它:支架制作安装、墙面地面部分开槽补槽	m	450.00		
138	配管	1、名称:电气配管 2、材质:紧定式钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗配 5、其它:支架制作安装、墙面地面部分开槽补槽	m	150.00		
139	配管	1、名称:电气配管 2、材质:紧定式钢管 3、规格:JDG32 4、配置形式:暗配 5、其它:支架制作安装、墙面地面部分开槽补槽	m	80.00		
140	配线	1、名称:绝缘导 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZRBVR-2.5 4、材质:铜芯	m	7500.00		
141	配线	1、名称:绝缘导 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZRBVR-4 4、材质:铜芯	m	800.00		
142	配线	1、名称:绝缘导 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZRBVR-6 4、材质:铜芯	m	600.00		
143	配线	1、名称:绝缘导 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZRBVR-10 4、材质:铜芯	m	400.00		
144	配电箱	1、型号:见图纸 2、规格:见图纸 3、接线端子材质、规格:端子接线及压接、焊接端子	台	1.00		
145	打孔费	1、名称:打孔费、人工费	m	10.00		
网络						
146	六类4对UTP电缆	1、名称:六类4对UTP电缆 2、品牌及规格:康普1071E SLT C6 4/23 U/UTP W1000	m	3000.00		
147	六类非屏蔽RJ45模块	1、名称:六类非屏蔽RJ45模块 2、品牌、规格:康普MGS400-262	个	18.00		

148	单口86面板	1、名称:单口86面板 2、品牌及规格:康普 FPS-BS-1P-W	个	18.00		
149	单口86面板(地插)	1、名称:单口86面板 (地插) 2、品牌及规格:康普 国产优质开放式地插 +FPS-BS-1P-W	个	2.00		
150	六类非屏蔽RJ45跳线	1、名称:六类非屏蔽 RJ45跳线	m	2.00		
151	金属理线器(12档)	1、名称:金属理线器 (12档) 2、品牌、规格:康普 1427632-1	个	10.00		
152	标准机柜(42U、600*800)	1、名称:标准机柜 (42U、600*800) 2、品牌规格:图腾 G36842	台	1.00		
153	机柜PDU电源)	1、名称:机柜PDU电源 2、品牌规格:图腾 G36842	台	2.00		
154	配管	1、名称:电气配管 2、材质:紧定式钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、其它:墙面地面部分 开槽补槽	m	60.00		
155	配管	1、名称:电气配管 2、材质:紧定式钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗配 5、其它:墙面地面部分 开槽补槽	m	30.00		
156	配管	1、名称:电气配管 2、材质:紧定式钢管 3、规格:JDG32 4、配置形式:暗配 5、其它:墙面地面部分 开槽补槽	m	30.00		
其他项目						
157	门头钢结构基础		T	1.85		
158	门头铝板		m ²	106.48		
159	门头线型灯		m	52.77		
160	设计费	1、门头深化设计 2、办公区设计 3、消防深化设计 需出具相关设计方案 效果图	项	1.00		

161	中央空调设备	1、中央空调24匹主机。 (单位冷量200W) 2、设备基础 3、墙、地面开孔	项	1.00		
162	中央空调室内机	1、室内机设备 2、风管 3、风口调试 4、空调控制器	台	10.00		