

6. 投标分项报价表（实质性格式）

（六）投标分项报价表

 项目编号/包号：城投采公-2023046

 项目名称：常州市第二人民医院阳湖二期全院窗帘一批采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	布帘 1	ELISE .HOME		面料： 1、成份：100%聚酯纤维 2、单位面积质量：≥370g/m ² 3、PH 值：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准 4、阻燃性能：符合 GB20286-2006（《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》）标准阻燃 1 级或 GBT17591-2006（阻燃织物）阻燃 B1 级； 5、遮光率：≥90% 6、异味：无 7、甲醛含量：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准 8、耐干摩擦色牢度：≥4 级 9、耐皂洗色牢度：≥4 级 10、耐水色牢度：≥4 级 11、可分解致癌芳香胺染料：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准 配件：	2395.95	m ²	37.00	88650.15




			<p>1. 轨道:采用铝合金静音轨, 宽度≥ 20 mm, 高度≥ 22 mm, 壁厚≥ 1.35 mm, 内外电泳铝合金材质, 表面烤漆处理, POM 树脂耐磨滑轮, 高强度金属安装码, 表面烤漆处理。</p> <p>2. 布带:采用无纺布材质, 树脂调节钩</p> <p>安装:</p> <p>1. 根据现场实际情况, 选择适合的安装方式, 经采购人确认后施工。</p>				
2	布帘 2	ELISE .HOME	<p>面料:</p> <p>1、成份: 100%聚酯纤维</p> <p>2、单位面积质量: ≥ 240g/m^2</p> <p>3、PH 值: 符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准</p> <p>4、阻燃性能: 符合 GB20286-2006 (《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》) 标准阻燃 1 级或 GBT17591-2006 (阻燃织物) 阻燃 B1 级;</p> <p>5、遮光率: $\geq 90\%$</p> <p>6、异味: 无</p> <p>7、甲醛含量: 符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准</p> <p>8、耐干摩擦色牢度: ≥ 4 级</p> <p>9、耐皂洗色牢度: ≥ 4 级</p> <p>10、耐水色牢度: ≥ 4 级</p> <p>11、可分解致癌芳香胺染</p>	1441.52	m^2	39.00	56219.28




			<p>料：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准</p> <p>配件：</p> <p>1. 轨道：采用铝合金静音轨，宽度≥ 20 mm，高度≥ 22 mm，壁厚≥ 1.35 mm，内外电泳铝合金材质，表面烤漆处理，POM 树脂耐磨滑轮，高强度金属安装码，表面烤漆处理。</p> <p>2. 布带：采用无纺布材质，树脂调节钩</p> <p>安装：</p> <p>1. 根据现场实际情况，选择适合的安装方式，经采购人确认后施工。</p>				
3	布帘 3	ELISE .HOME	<p>面料：</p> <p>1、成份：100%聚酯纤维</p> <p>2、单位面积质量：≥ 260g/m^2</p> <p>3、PH 值：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准</p> <p>4、阻燃性能：符合 GB20286-2006（《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》）标准阻燃 1 级或 GBT17591-2006（阻燃织物）阻燃 B1 级</p> <p>5、遮光率：$\geq 99\%$</p> <p>6、异味：无</p> <p>7、甲醛含量：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准</p> <p>8、耐干摩擦色牢度：≥ 4</p>	904.39	m^2	41.00	37079.99



			<p>级</p> <p>9、耐皂洗色牢度：≥4级</p> <p>10、耐水色牢度：≥4级</p> <p>11、可分解致癌芳香胺染料：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准</p> <p>配件：</p> <p>1. 轨道：采用铝合金静音轨，宽度≥20mm，高度≥22mm，壁厚≥1.35mm，内外电泳铝合金材质，表面烤漆处理，POM树脂耐磨滑轮，高强度金属安装码，表面烤漆处理。</p> <p>2. 布带：采用无纺布材质，树脂调节钩</p> <p>安装：</p> <p>1. 根据现场实际情况，选择适合的安装方式，经采购人确认后施工。</p>			
4	布帘 4	ELISE .HOME	<p>面料：</p> <p>1、成份：100%聚酯纤维</p> <p>2、单位面积质量：≥270g/m²</p> <p>3、PH值：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准</p> <p>4、阻燃性能：符合 GB20286-2006（《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》）标准阻燃 1级或 GBT17591-2006（阻燃织物）阻燃 B1级；</p> <p>5、遮光率：≥99%</p> <p>6、异味：无</p> <p>7、甲醛含量：符合</p>	7353.95m ²	39.00	286804.05



			<p>18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准</p> <p>8、耐干摩擦色牢度：≥ 4级</p> <p>9、耐皂洗色牢度：≥ 4级</p> <p>10、耐水色牢度：≥ 4级</p> <p>11、可分解致癌芳香胺染料：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准</p> <p>配件：</p> <p>1. 轨道：采用铝合金静音轨，宽度≥ 20 mm，高度≥ 22 mm，壁厚≥ 1.35 mm，内外电泳铝合金材质，表面烤漆处理，POM 树脂耐磨滑轮，高强度金属安装码，表面烤漆处理。</p> <p>2. 布带：采用无纺布材质，树脂调节钩</p> <p>安装：</p> <p>1. 根据现场实际情况，选择适合的安装方式，经采购人确认后施工。</p>				
5	白纱	ELISE .HOME	<p>面料：</p> <p>1、成份：100%聚酯纤维</p> <p>2、阻燃性能：符合 GB20286-2006（《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》）标准阻燃 1 级或 GBT17591-2006（阻燃织物）阻燃 B1 级；</p> <p>3、PH 值：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准</p> <p>4、异味：无</p> <p>5、甲醛含量：符合</p>	904.39	m ²	18.00	16279.02



			<p>18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准</p> <p>6、单位面积质量：$\geq 190\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>7、耐干摩擦色牢度：$\geq 4$级</p> <p>8、耐皂洗色牢度：$\geq 4$级</p> <p>9、耐水色牢度：$\geq 4$级</p> <p>10、可分解致癌芳香胺染料：符合 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准</p> <p>配件：</p> <p>1. 轨道：采用铝合金静音轨，宽度$\geq 20\text{mm}$，高度$\geq 22\text{mm}$，壁厚$\geq 1.35\text{mm}$，内外电泳铝合金材质，表面烤漆处理，POM树脂耐磨滑轮，高强度金属安装码，表面烤漆处理。</p> <p>2. 布带：采用无纺布材质，树脂调节钩</p> <p>安装：</p> <p>1. 根据现场实际情况，选择适合的安装方式，经采购人确认后施工。</p>			
6	涂层遮光卷帘	ELISE .HOME	<p>面料：</p> <p>1、纤维含量：100%聚酯纤维</p> <p>2、克重：$\geq 220\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>3、阻燃性能：符合 GB20286-2006（《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》）标准阻燃 1 级或 GBT17591-2006（阻燃织物）阻燃 B1 级；</p> <p>4、甲醛含量：符合</p>	 <p>1951.13 m^2 58:00</p>	113165.54	

			<p>18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准</p> <p>5、遮光率：100%</p> <p>卷管（卷帘轨道）符合GB/T5237.1-2017 基材部分规定的要求：</p> <p>1、规格为外径$\geq 38\text{mm}$，内径$\geq 37\text{mm}$，国标型材厚度：$\geq 1.0\text{mm}$，力学性能：规定非比例延伸强度$\geq 190\text{N/mm}^2$，抗拉强度$\geq 210\text{N/mm}^2$，断后伸长率$\geq 8.5\%$（提供检测报告）；</p> <p>2、韦氏硬度：$\geq 10\text{HW}$（提供检测报告）</p> <p>底槽（卷帘底杆）符合GB/T5237.1-2017 基材部分规定的要求：</p> <p>1、规格边长$\geq 38\text{mm} \times 12\text{mm}$，国标型材厚度：$\geq 1.0\text{mm}$，力学性能：规定非比例延伸强度$\geq 190\text{N/mm}^2$，抗拉强度$\geq 210\text{N/mm}^2$，，断后伸长率$\geq 8.5\%$（提供检测报告）；</p> <p>2、韦氏硬度：$\geq 10\text{HW}$（提供检测报告）</p> <p>卷帘制头：四方制头，承重6KG以上，外侧装饰盖为ABS工程塑料，内侧金属部分钢制</p> <p>卷帘拉珠要求：各方向拉动应顺滑无卡顿，材质无毛刺。</p>			
合 计						598198.03



投标人名称（加盖公章）：常州依丽雅斯家居软装科技有限公司

日期：2023年6月20日