

## 8分项报价表

分项报价表									
一、综合布线、网络设备									
序号	项目名称	项目特征	品牌	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	单口面板	1、86 免工具快速拆卸单口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 4、背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。	富利联讯	FLLX-MB101F	个	339	10	3390	
2	六类非屏蔽模块	1、模块 采用 90 度打线方式，有助于提高性能； 2、模块体采用高抗压阻燃材料，Snap-in 简便卡接方式 简便卡接方式； 3、模块精炼设计，可使用与高密度组合式配线架； 4、物理带宽： $\geq 250\text{MHz}$ ，直流电阻： $\leq 0.3\ \Omega$ ，绝缘电阻： $\geq 500\ \Omega$ ，接点电阻： $\leq 20\text{m}\ \Omega$ ，最大电流： $\leq 1.5\text{A}$ ； 5、插拔次数： $\geq 750$ 次，端接寿命： $\geq 200$ 次，阻燃等级：符合 UL94V-0 等级。	富利联讯	FLLX-MK601B	个	243	12	2916	

3	开启式地插	1、铜制开启式地面插座，配备两网口一电话口。	富利联讯	定制	个	1	160	160	
4	六类非屏蔽双绞线	1、六类非屏蔽双绞线； 2、采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 3、电气特性超过六类(Cat. 6)国际规范的 250MHz 要求； 4、电缆中心十字架隔离保证 NEXT 性能和合理施工弯曲半径； 5、工作温度：-25~+75℃。	安普安迅	CAT-6	箱	70	760	53200	
5	电源线	RVV2*1.5	超峰	RVV2*1.5	米	2700	3.5	9450	
6	电源线	RVV3*1.5	超峰	RVV3*1.5	米	1000	5.2	5200	
7	信号线	RVVP4*0.75	超峰	RVVP4*0.75	米	400	5.8	2320	
8	皮线光缆	GJXH-2B6a (9/125) 执行标准：YD/T1997.1-2014	国产优质	国产优质	米	4600	0.4	1840	
9	8 芯单模光纤	1、8 芯室内 9/125 单模光缆； 2、纤芯直径：9.2±0.4 μm, 包层直径：125±1.0 μm； 3、芳纶加强元件； 4、低烟无卤外护套； 5、支持骨干网建设和光纤到工作区应用。	国产优质	8 芯	米	800	1.6	1280	
10	25 对大对数电缆	1、室内三类 25 对大对数线缆； 2、线缆采用单芯裸铜，导体规格为 26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为	国产优质	25 对	米	240	11	2640	

		绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。							
11	4口光纤终端盒	1、含4个单芯光纤热熔管。	国产优质	4口	条	2	26	52	
12	12口光纤配线架	1、12口光纤配线架； 2、1U配线架内可容纳24芯SC尾纤的熔接； 3、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 4、单模、多模两种光纤均适用； 5、安装、检查、测试都非常方便。	国产优质	12口	条	4	90	360	
13	24口光纤配线架	1、24口光纤配线架； 2、1U配线架内可容纳24芯SC尾纤的熔接； 3、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 4、单模、多模两种光纤均适用； 5、安装、检查、测试都非常方便。	国产优质	24口	条	2	90	180	
14	光纤耦合器	1、卡锁式插接结构； 2、材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）： $\leq 0.2\text{dB}$ ； 3、重复性： $\geq 1000$ 次； 4、互换性： $\leq 0.2\text{dB}$ ； 5、工作温度： $-25^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ 。	国产优质	定制	个	104	4	416	
15	光纤尾纤	1、1米单模LC光纤尾纤； 2、平均连接损耗： $\leq 0.2\text{dB}$ ； 3、重复插拔： $< 0.2\text{dB}$ ，每500次插拔； 4、最小反射损耗： $20\text{dB}$ ；	国产优质	1米单模	根	104	7	728	

		5、最大回损：-50 dB； 6、工作温度范围：-20~70℃。							
16	光纤跳线	1、2米单模 LC-LC 9/125 光纤跳线； 2、平均连接损耗：≤ 0.2 dB； 3、重复插拔：< 0.2 dB，每 500 次插拔； 4、材料：陶瓷。	国产优质	2米单模	根	48	14	672	
17	光纤熔接	1、含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒； 2、熔好的纤芯损耗率低于 0.03dB； 3、检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。	定制	定制	点	104	15	1560	
18	网络接入交换机	1、▲固化 10/100/1000M 以太网端口≥24，固化 1G SFP 光接口≥4 个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖供应商公章； 2、要求设备 MAC 地址≥16K，支持 POE 和 POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、RIP； 4、支持手机组网、支持远程运维； 5、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议 RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖供应商公章；	锐捷	RG-S2910 V2-24GT4 SFP-L	台	12	2240	26880	

		<p>7、▲支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖供应商公章；</p> <p>8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05，提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖供应商公章；</p>							
19	无线放装 AP	<p>1、支持标准的 802.11ac wave2 协议，采用双路双频设计，可同时工作在 802.11ac 和 802.11a/b/g/n 模式；</p> <p>2、整机 4 条空间流，单频最大接入速率 867Mbps，整机最大接入速率 1.167Gbps；</p> <p>3、支持 802.3af/本地电源 DC12V 两种供电模式，整机功耗小于 12.95w；</p>	锐捷	RG-AP720-A	台	55	780	42900	
20	无线接入交换机	<p>1、▲固化 10/100/1000M 以太网端口≥24，固化 1G SFP 光接口≥4 个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖供应商公章；</p> <p>2、要求设备 MAC 地址≥16K，支持 POE 和 POE+，最大输出功率≥370W；</p> <p>3、支持静态路由、RIP；</p> <p>4、支持手机组网、支持远程运维；</p> <p>5、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证；</p> <p>6、▲支持快速链路检测协议 RLDP，可快速检</p>	锐捷	RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L	台	4	4700	18800	

		<p>测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖供应商公章；</p> <p>7、▲支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖供应商公章；</p> <p>8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05，提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖供应商公章；</p>							
21	无线 AC 控制器	节能无线控制器，无线/有线一体，5 个 10/100Mbps 自协商以太网口；内置固化授权默认 100 个无线接入点的管理（不可扩容授权，A 系列面板 200 个），仅支持本地转发；12V/1A DC 本地供电；功耗≤4W；	锐捷	RG-WS2000-A	台	1	2500	2500	
22	千兆单模模块	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm），10km，单模	锐捷	SFP-SM1310	块	20	150	3000	
23	24 口六类网络配线架	<p>1、24 口六类模块化兼容型网络配线架；</p> <p>2、内置螺丝设计，配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架；</p> <p>3、采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理；</p> <p>4、网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆</p>	富利联讯	FLLX-PXJ6024BF	个	12	310	3720	

		网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地。							
24	100对110机架式跳线架	1、110型100对机架式配线架； 2、配线架能承接22~26AWG规格的芯线； 3、适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。	富利联讯	FLLX-TXJ 3110	个	3	100	300	
25	理线架	1、网络理线架； 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 3、滑槽封闭式结构金属材质； 4、最多可安装管理多达五十条跳线； 5、更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。	富利联讯	FLLX-LXJ 2012	个	20	50	1000	
26	网络跳线	1、2米六类非屏蔽网络跳线； 2、标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 3、RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 4、导线间有PE绝缘层； 5、外护套为PVC绝缘材料； 6、可以向下与5类和超5类产品兼容。	富利联讯	UTP6-2-2 M	根	298	18	5364	
27	语音跳线	1、RJ11-RJ45型快接式语音跳线； 2、RJ11-RJ45型跳线由RJ11/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； 3、性能向下兼容三类、五类系统； 4、外护套：PVC。	富利联讯	RJ11-RJ4 5-2	根	10	14	140	
28	24U机柜	机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷	国产优质	600*600* 1200	台	4	1100	4400	

		塑（黑色） 门板类型：玻璃门/金属网孔门 机柜容量：24U							
29	42U 机柜	机柜材质：SPCC 优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：玻璃门/金属网孔门 机柜容量：42U	国产优质	600*800*2000	台	2	2500	5000	
30	PDU 防雷排插	32A 输入：8*10A 国标插座，带指示灯，带 1.5m 输入线缆	国产优质	定制	个	6	120	720	
31	安装辅材	传输线、打线工具，线路测试，钢丝、PVC 胶水螺栓，五金配件等。	国产优质	定制	批	1	1500	1500	
							小计：	202588	

## 二、安防设备

序号	项目名称	项目特征	品牌	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	室内网络半球	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器 最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps ▲在分辨率设置为 2688×1520、帧率设置为 30fps、码率设置为 1Mbps 时，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50	大华	DH-IPC-HDW34RFDT-A	台	110	295	32450	



		<p>米</p> <p>▲彩色：≤0.00021x（AGC ON，RJ45 输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGC ON，RJ45 输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>支持 ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>▲同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 4/5（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，音频异常侦测，非法访问</p> <p>内置 MIC</p> <p>支持 DC12V 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>						
2	室外网络枪机	<p>采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器</p> <p>最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps</p> <p>▲在分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 25fps、码率 2Mbps 时，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画</p>	大华	DH-IPC-HFW34RFDMA-I1	台	12	295	3540

		<p>面边缘无明显锯齿、拉毛现象（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米</p> <p>▲红外灯关闭:彩色:≤0.0002lx(AGCON、RJ45 输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.0001lx(AGCON、RJ45 输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>支持 ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>▲同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，音频异常侦测，非法访问</p> <p>内置 MIC</p> <p>支持 DC12V 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>							
3	飞碟网络摄像机	采用高性能 200 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，图像清晰度高 可输出 200 万(1920*1080)@25fps	大华	DH-IPC-HDP3235C	台	2	395	790	

		<p>支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>▲宽动态能力综合评价得分应≥80（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>支持 128G Micro SD 卡，内置 MIC，内置扬声器</p> <p>支持 DC12V 供电方式，方便工程安装</p> <p>▲摄像机在正常工作条件下，连续工作 168 h，不应出现电气、机械或软件的故障（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>支持 IP54 防护等级</p>							
4	摄像机电源	<p>支持共模 4KV, 差模 2KV</p> <p>达到 V5 能效等级</p> <p>支持 AC180~264V 电压供电</p> <p>支持 DC12V2A 输出</p> <p>适应温度-30~70℃； 湿度&lt;90%的环境应用</p> <p>通过 3C 检测</p>	大华	DH-PFM320D	个	124	25	3100	
5	无线网桥	<p>100m 2.4G 电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率 300Mbps，内置定向天线水平 60 度，垂直 30 度，推荐在 100m 内无遮挡</p>	大华	DH-WBD2-60N-01LC	套	2	410	820	

		环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃~+55℃（电源标配）						
6	IoT-CV R 存储	<p>主处理器：64 位高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式 LINUX 操作系统； ▲支持纠删码技术。最多可以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入. 创建 RAID 后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 控制器：单控； ▲支持设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid 状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 高速缓存：标配 8GB，可扩展至 64GB； 视频直存（私有协议）：512 路（1024Mbps）接入，512 路（1024Mbps） 存储，512 路（1024Mbps） 转发，32 路（64Mbps）网络回放； ▲支持同时进行 3072Mbps 视（音）频码流存储，3304Mbps 视（音）频码流转发、1200Mbps 视（音）频码流回放（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） ▲在转发模式下，可支持 6600Mbps 视（音）频码流的转发（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） ▲设备可接入双音轨，可同时或分别播放左</p>	大华	DH-EVS51 24S	台	1	24000	24000

		右音轨（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 硬盘接口：24 个，SATA，SAS，单盘容量支持 1~20TB，支持热插拔，支持 CMR，支持企业盘 ▲硬盘错误灯提示功能 支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）							
7	监控硬盘	6TB-256MB-5400RPM-3.5 英寸-SATA 接口	希捷	ST6000VX001	块	15	1050	15750	
8	拼接屏	产品尺寸：49 英寸 双边拼缝：3.5mm ▲白平衡误差应不劣于±0.010（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）规定的五级损伤评分等级四级以上的要求 （提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 ▲图像显示清晰度，水平分辨力应≥800TVL （提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲图像重显率应≥95%（提供公安部有效检测	大华	DHL490UC M-EF	套	2	6500	13000	

		<p>报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>▲亮度均匀性应<math>\geq 75\%</math> (提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>输入接口: VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)*1</p> <p>输出接口: CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1</p> <p>▲像素缺陷允许范围,亮点、暗点或其他坏点的累计数应<math>\leq 3</math> (提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章)</p>							
9	模块化支架	定制。	大华	底座(定制)	套	4	1700	6800	
10	高清解码器	<p>支持 4 路 HDMI 信号输出接口</p> <p>支持 4 路 HDMI 音频输出</p> <p>画面分割: 单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割支持 M*N 自定义分割, <math>M*N \leq 36</math>;</p> <p>视频压缩标准: MPEG2;SVAC;MPEG4;MJPEG;H.264;H.265;</p> <p>▲单个输出口最大支持 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频同时解码显示; (提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>▲H.264 和 H.265 解码能力相同, 解码能力支持: 2 路 8192×4320@25fps, 或 6 路 4000×3000@25fps, 或 10 路 3840×2160@25fps, 或 18 路 2560×1920@25fps, 或 24 路 2560×1440@25fps, 或 28 路 2048×1536@25fps, 或 36 路 1920×1080@30fps, 或 80 路 1280×720@30fps, 或 144 路 704×576@30fps 网络视</p>	大华	DH-NVD0405DU-8K	台	1	7060	7060	

		频实时解码。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） ▲4 个 HDMI 输出口可支持同时输出分辨率为 3840×2160，60Hz 的视频图像。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）							
11	8 口安防接入交换机	交换容量：19Gbps，包转发率：11.2Mpps； 通信标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3az 工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模 2KV	大华	DH-S1000 C-8GT	台	2	115	230	
12	24 口安防接入交换机	交换容量：48Gbps，包转发率：35.7Mpps； 通信标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3az 工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模 2KV	大华	DH-S3000 C-24GT	台	8	600	4800	
13	24 口安防汇聚交换机	网管准工业汇聚交换机 24*100/1000Mbps RJ45 电口、4*1G/10G SFP 光口。	大华	DH-S3100 C-24GT4X F	台	1	2860	2860	
14	光纤收发器	单模单纤，100/1000Mbps   1*RJ45+SC, 20km； RJ45 电口支持 MDIX 自动反转； RJ45 电口端口支持 4 级防雷； 支持 IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效 2 次快关电源降压； 支持端口回网防御； 提供光纤收发器 3 分钟死机监测功能； 提供 2K MAC 地址表；	大华	DH-OTE11 3T/R-G	对	6	550	3300	

		提供一键拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理； 电源 INPUT DC 5V/1A。							
15	室外防水光纤设备箱	300*400 不锈钢订制。	国产优质	定制	台	2	160	320	
16	设备箱插座	移动式插座-5孔6位。	国产优质	定制	个	2	50	100	
17	安装辅材	传输线、线路测试，螺丝五金配件等。	国产优质	定制	项	1	600	600	
							<b>小计：</b>	<b>119520</b>	

### 三、背景音乐及公共广播系统

序号	项目名称	项目特征	品牌	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	管理电脑	处理器类型：Intel I3-12100F； 主板：H610； 内存容量：8GB； 硬盘容量：500GB； 显示器及配件：21.5寸含键鼠。	戴尔	OPTIPLEX 7000	台	1	4600	4600	
2	网络广播软件	采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻	PASTAR	PS-8000S	套	1	2500	2500	



		<p>辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能；  平台支持登录时间、IP 地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询；  ▲平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现（提供软件界面截图并加盖供应商公章）；  平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守；  ▲平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表（提供软件界面截图并加盖供应商公章）；  平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。</p>							
3	吸顶音箱	输入电压： 70/100V 额定功率： 3/6W 频响： 110~15KHZ	PASTAR	PS-503	台	57	65	3705	
4	喊话话筒	换能方式：电容式 频率响应：20Hz-20kHz 指向性：心型向性 输出阻抗（欧姆）：200Ω 灵敏度：-42dB±2 dB	PASTAR	HS-611	台	1	273	273	

		最高输入音量：128dB 声压 信噪比：65 dB							
5	网络功放	内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 具有 360W 定阻(4-16Ω)及定压(70V、100V) 功率输出； ≥2 路线路(AUX)和≥2 路话筒(MIC)输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； ≥2 路音频信号辅助输出接口， 内置智能电源管理； 内置消防短路接入。	PASTAR	PS-8536	台	2	4500	9000	
6	壁挂音箱	系统类型：≥10" x1, ≥3" x2 频响：45Hz-18KHz 灵敏度：≥90dB 1W/1m 阻抗：8Ω 功率：≥160WATTS(RMS)/≥200WATTS(MAX)	PASTAR	KM-210	台	4	860	3440	
7	专业功放	输出功率 8Ω： ≥250W×2； ▲灵敏度 1Vrms，增益 32d B、26d B 可选择（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）； 输入灵敏度：0.775V/1.4V； 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； ▲宽工作电源范围，90-260VAC（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）；	PASTAR	DA-2025	台	2	2970	5940	

		▲具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。							
8	无线话筒	射频频范围:640.25 --690.00MHz （A 通道: 640.25---665.25, B 通道: 665.5---690.00） 可用带宽:每通道 250Hz 信道数目:红外线自动对频 200 信道 静噪方式: 自动噪声检测和自动数字 ID 码静噪检测 ▲提供话筒抗 EMI、RFI 嵌入式软件著作权证书复印件加盖供应商公章。	PASTAR	HU-9050	套	2	1860	3720	
9	专业前级	采用 2Bit 数据总线和 32Bit DSP； 音乐设有≥7 段参量均衡。话筒设有≥15 段参量均衡。 主输出设有≥5 段参量均衡。有压缩限幅器； 中置输出、超低音输出及后置输出均设有 3 段参量均衡； 话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出, 均设有压限及延时功能。	PASTAR	DSP-8000	套	2	2300	4600	
10	电源时序器	采用 6 平方电缆输入接口, 输入电流达 32A, 最大 40A, 单路采用 30A 大功率继电器； 可控制 8 路电源, 每路开启/关闭延时间隔为 1 秒, 通道单独控制开关, 每路电源额定输出 20A； 具备 6.35 短路触发接口； 兼容多种类型插头, 优质 STC MCU 数据控	PASTAR	SA-820	台	2	960	1920	

		制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）； ▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频 F ILTER 多重净化技术软件著作权复印件加盖供应商公章。							
11	IP 网络消防信号主机	通讯协议接口卡 193K 用于向第三方提供通过 RS232、RS485 方式输出的开放通讯协议，提供通讯协议。	PASTAR	PS-8019	台	1	3600	3600	
12	安装辅材	4 条卡农线 4 个音箱插头 4 套吊架 3 条 3.5 转双莲花线等。	国产优质	定制	项	1	1430	1430	
							<b>小计：</b>	<b>44728</b>	
<b>四、五方通话</b>									
序号	项目名称	项目特征			单位	数量	单价	总价	备注
1	智能无线主机	最多可以带 50 台电梯，显示具体电梯位置。	双工	SG-60Z-50	台	1	1550	1550	
2	数字无线分机	只能控制一部电梯 值班室可显示哪部电梯。	双工	SG-60F-1	台	2	580	1160	
3	轿厢通话器	每部电梯必须配一个，内置。	双工	SG-JXHJ	个	2	45	90	
4	机房电话	机房对讲专用。	双工	SG-JFHJ	个	2	45	90	
5	轿顶副机	轿顶/底坑对讲专用。	双工	SG-JDHJ	个	2	45	90	
6	底坑副机	轿顶/底坑对讲专用。	双工	SG-JDHJ	个	2	45	90	

7	三芯信号控制线	设备配套。	双工	SG-FK	个	2	10	20	
8	UPS 专用电源	停电时供电 12V 2.6A。	双工	SG-D-12V	台	2	170	340	
9	主机专用天线	专业配套延长线。	双工	SG-T-50-05	根	2	72	144	
							<b>小计:</b>	<b>3574</b>	

### 五、病房呼叫系统

序号	项目名称	项目特征	品牌	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	病房呼叫主机	系统采用两芯线联网，安装方便快捷，分机在线任意编号 主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话 主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码 主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先 标准主机分机容量为 50 门、60 门	亚华	YH-998K	台	11	2600	28600	
2	拉绳式紧急按钮	满足紧急呼叫要求设计，优先级最高； 呼叫时有明显指示灯提示； 在呼入状态下，再次按下按键，可清除呼叫； 防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；	亚华	YH-6089L	个	361	65	23465	
3	走廊显示屏	走廊用双面多功能显示屏； 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等；	亚华	YH-X245K	台	10	1040	10400	

		采用 PMMA 亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果； 最大功耗 5W； 工作电压 20V。							
4	报警灯	1. 标识灯颜色 3 色 2. 最大功率 1.5W 3. 护理标识灯：具有 3 色护理级别指示灯，可以清晰的指示发生呼叫的房间位置与护理级别。	亚华	YH-530	个	69	130	8970	
							小计：	71435	
<b>六、门禁、道闸</b>									
序号	项目名称	项目特征	品牌	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	人脸门禁一体机	采用 2.5D 曲面屏，时尚大方 采用 7 英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到 1024x600 采用 200 万双目摄像头 ▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足 IK06，结构后壳防破坏能力应满足 IK07（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） ▲屏幕流明度达到 550cd/m <sup>2</sup> （提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持 2 万个用户（最大支持不超过 50 个管理员）、2 万张人脸、5 万张 IC 卡、30 万条记录 支持人脸、IC 卡、CPU 卡（需另购 PSAM	大华	DH-ASI7203KL	台	38	1400	53200	

	<p>卡)、二维码(支持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码)等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置</p> <p>支持面部识别距离 0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围(镜头安装高度 1.4 米)</p> <p>基于深度人脸识别算法, 精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置。</p> <p>▲应具有双目摄像头, 一路为可见光 200 万摄像头, 另一路为红外 200 万摄像头, 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态(提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>人脸识别速度 0.2 秒, 可实现无感通行</p> <p>▲设备应支持最多 6 人同时进行人脸识别(提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>▲刷卡距离≥6cm(提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章)</p> <p>支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息, 适应多种场景, 有效保障用户隐私</p> <p>支持未佩戴口罩检测模式, 实现未佩戴口罩异常事件告警</p> <p>支持活体检测功能, 支持手机照片、打印照片和视频防假</p> <p>支持口罩检测、安全帽检测</p> <p>支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别, 场</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>景适应性更广</p> <p>支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全</p> <p>支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警</p> <p>支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发</p> <p>支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP</p> <p>支持在线升级</p> <p>支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱</p> <p>支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）</p> <p>支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名</p> <p>支持多人识别，最多可6人同时人脸识别</p> <p>支持人脸美颜功能</p> <p>支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放</p>							
2	门禁开关电源	<p>输入：100-240V ~50/60Hz</p> <p>输出：12V 2.0A</p>	大华	ADS-25FS G-12 120 24GPCN	台	38	33	1254	
3	磁力锁	<p>280KG单门带锁信号磁力锁</p> <p>外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景；</p>	大华	DH-ASF28 0AL-L	台	40	185	7400	



		<p>内置反向电流保护装置； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持 LED 灯展示当前开关状态； 五线，支持门磁信号反馈功能； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过 4 万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB 门等多种门型；</p>							
4	磁力锁配件	<p>磁力锁支架（ZL 型） 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等； 开门角度：90 度开门；</p>	大华	DH-DL220 ZL-I	台	38	69	2622	
5	门禁开门按钮	<p>出门按钮 采用防火阻燃材料，安装方便 常开/常闭功能，可灵活应用 五十万次抗疲劳测试，经久耐用</p>	大华	DH-ASF90 0	台	38	8	304	
6	生物信息采集仪	<p>▲屏幕采用 4.3 英寸触摸显示屏；分辨率不小于 480*272；屏幕亮度不低于 170cd/m<sup>2</sup>；对比度不低于 300；支持电容触摸操作，并支持多点触控。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） ▲设备采用 200W 高清双目宽动态相机（一台 200W 可见光摄像头，一台 200W 红外摄像头）；2. 最大分辨率：1920*1080；帧率：1 帧/s~30 帧/s 可调。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p>	大华	DH-ASHZ2 00A-W	台	1	1900	1900	

	<p>支持采集 4000 张人脸照片；人脸比对时间 0.2S/人，识别成功率 99.8%；</p> <p>采用 PC+ABS 材质成型，高端整洁，科技感浓郁；</p> <p>采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定；</p> <p>采用电容式指纹识别模块，支持采集 6000 枚指纹；</p> <p>支持人脸、指纹、IC 卡、CPU 卡(需另配 PSAM 卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式；</p> <p>▲支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>▲支持人脸的 1：1 比对，人脸比对时间≤0.2s。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>支持语音提示功能；</p> <p>支持有线和 WIFI 两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全；</p> <p>支持主动注册/P2P 注册/DHCP；</p> <p>支持网络升级；</p> <p>支持 1 路 USB、1 个网口（10M/100M 自适应）；</p> <p>支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性；</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	综合安防一体机	<p>1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人员布控、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统；</p> <p>2、支持多终端（C/S 客户端、移动 APP、WEB）运行使用；</p> <p>3、视频监控单台 300 路，分布式最大 600 路，门禁单台 50 路，分布式最大 100 路，停车单台 3 进 3 出，150 车位，分布式最大 6 进 6 出，300 车位；</p> <p>5、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式；</p> <p>6、支持平台运维管理，平台运营可视化；</p> <p>7、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求</p> <p>8、处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4), 3.0HZ 主频；</p> <p>9、内存：32G，存储：1 个 128G-SSD 固态硬盘，1 个 2T-3.5 英寸企业级机械硬盘，一共 8 个硬盘盘位；</p> <p>10、操作系统：CentOS7.7。</p>	大华	DH-ICC-B800-H08	台	1	16200	16200	
8	机动车出入道闸	<p>杆件类型：伸缩杆；</p> <p>支持杆长：4 米~5 米；</p> <p>起杆速度：4.8 秒；</p> <p>电机类型：直流无刷；</p> <p>▲道闸状态与日志功能：可通过 485 接口连接相机，通过相机 web 端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态，并且可以读取道闸</p>	大华	DH-IPMECD-1052-RM4050-T48	套	1	3300	3300	

		<p>运行日志。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；</p> <p>遇阻反弹：支持；</p> <p>断电手摇：支持；</p> <p>▲一键车队模式功能（常开模式）：道闸在起杆状态下持续按住遥控器上的开键 4 秒即可实现道闸常开模式，在常开模式下地感、雷达给的关信号不起作用，可通过相机连接主板的关信号关闸或通过遥控器上的关键退出车队模式。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>远程遥控：支持遥控器远程开关，最大遥控距离 50 米（空旷无干扰）；</p> <p>供电方式：AC220V±10%/AC110V±10%（通过内置开关电源拨码切换）；</p> <p>▲电器物理接口：输入接口：IO 输入×6，3 路用于开关停，3 路用于防砸输入；输出接口：IO 输出×3 路，2 路继电器开、关到位状态；1 路接红绿灯信号；DC12V 1A 输出接口×1，可给雷达供电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>工作温度：-35℃~+85℃；</p> <p>防护等级：IP54；</p> <p>安装方式：底部安装</p>							
9	车牌识别套件	<p>传感器类型：1/3 英寸 CMOS；</p> <p>镜头：标配；</p>	大华	DH-ITC31 3-PW4C-Z	套	2	3290	6580	

图像分辨率：2304\*1296（不包含 OSD 黑边）；

▲LED 灯模式切换功能检查：通过 web 可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）

视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：960H（960×576）/D1（704× 576）；

抓拍距离：2.5~6m；

▲智能识别功能检查：支持 12 种车型识别，包括大客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、suv、mpv、中客车、皮卡车、微型车、公交车。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）

最大补光距离：7m；

触发方式：支持视频检测、I/O 线圈、混合三种触发方式；

报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP 冲突、非法访问等状况报警；

▲抓拍图片分辨率检查：2304×1296（不含 OSD 黑边）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）

▲一键调试功能检查：支持一键调试，框选目标，可一步完成抓拍框内目标的聚焦缩放调试。（提供公安部有效检测报告复印件加

		<p>盖供应商公章)</p> <p>车辆检测：车辆捕获率<math>\geq 99.9\%</math>；</p> <p>车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率<math>\geq 95\%</math>；</p> <p>▲新能源车牌识别功能检查：支持新能源车牌类型和颜色识别。小车识别：渐变绿；大车识别：黄绿双拼。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>视频结构化：支持；</p> <p>智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹；</p> <p>供电方式：AC110V~AC230V</p>						
10	雷达套件	<p>发射频率：77GHz—81GHz；</p> <p>检测区域：1~6m（可调）；</p> <p>▲防砸功能：支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>检测目标：人、车；</p> <p>▲触发功能：来车方向识别：在触发模式下，设置来车方向，雷达可以只检测到预设方向的来车。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>▲防砸功能：支持区分检测目标（人和车）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>在线调试：支持（RS485 上位机软件、手机 APP 通过蓝牙连接）；</p>	大华	DH-ITSJC-2205-DC12	套	2	860	1720

		<p>升级功能：支持（RS485 上位机软件、手机 APP 通过蓝牙连接）；</p> <p>▲高温试验：+85℃±2℃，加电运行保持在该温度 24h；试验后功能应正常。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>工作电压：DC10V~16V</p>						
11	人行出入道闸	<p>机箱采用国标 304 不锈钢材质，机箱厚度 0.8 mm；</p> <p>标配 4 对红外检测；</p> <p>采用直流无刷电机；</p> <p>支持开门超时自动复位功能；</p> <p>支持声光报警提示，支持音量调节；</p> <p>▲20≤通行人数/min≤70（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>▲设备预留外接储能电容接口，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持储能电容自动充电管理（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>通道尺寸亚克力支持：600mm-900mm，不锈钢支持：600mm-1200mm；</p> <p>平均无故障使用次数（MCBF）大于等于 300 万次；</p> <p>支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；</p> <p>▲支持 LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行），绿色（授权可通行），蓝色（待机）三色灯显示状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p>	大华	DH-ASGB100K	套	1	12000	12000

		<p>支持机械防夹、红外防夹功能；</p> <p>支持防冲撞功能；</p> <p>支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；</p> <p>支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；</p> <p>支持开关门速度调节；支持通行时间设置；</p> <p>支持延时关闸时间设置；</p> <p>支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；</p> <p>▲设备应具有恢复出厂设置状态的功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>▲设备应具备控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，并有相应的动作或指示（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；</p> <p>支持人数统计；</p> <p>支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；</p>								
								小计：	106480	
七、机房设备										
序号	项目名称	项目特征	品牌	型号	单位	数量	单价	总价	备注	



1	UPS 20KVA 三进单出，含 16 节 12V65AH 蓄电池 1、纯在线式双变换，采用先进的 DSP 数字控制技术 2、UPS 系统在下述环境中应能 100%带载，并持续工作：工作温度：0~40℃；相对湿度：0~95%，无冷凝 3、输入电源指标：电压范围 266~475Vac；频率范围 45~66 Hz（软件可调）依据电网频率自动选择同步范围；相制：单相三线或 3Φ 4W+PE；输入功率因数：满载时≥0.98。 4、UPS 输出电压：220V±1%； 5、UPS 输出频率：50/60HZ±0.05%（电池模式）； 6、UPS 输出功率因素 0.8/0.9； 7、峰值因素：>3: 1； 8、波形：非线性负载 THD<5%；线性负载 THD<3% 9、过载能力：105%-129%全载维持 60 秒；130%-150%维持 30 秒；150%以上维持 300 毫秒； 10、整机效率：≥93%； 11、面板显示：LED 显示 UPS 的运行状况，LCD 显示 UPS 的运行参数； ▲12、UPS 电源产品必须通过 CQC 节能认证，投标时提供证书复印件并加盖供应商公章； ▲13、具有《带故障远程诊断的不间断电源》、《不间断电源控制板》专利证书，投标时提供证书复印件并加盖供应商公章；	雷诺士	KCRT-20KVA	套	1	37000	37000
---	--	-----	------------	---	---	-------	-------

2	配电箱	国产元器件，标配市电输入总空开、UPS 输入输出空开、手动维修旁路空开、空调空开、机柜支路空开、防雷器、防雷空开及电量仪等。	国产优质	定制	套	1	1040	1040	
3	UPS 输入电缆	ZRYJV4*16+1*10	启帆	ZRYJV4*16+1*10	米	50	60	3000	
4	机柜输入电缆	ZRYJV3*6	启帆	ZRYJV3*6	米	25	20	500	
5	企业级路由器	设备支持三层千兆 WAN 口（光口）数量≥1（可固化/可模块扩展）； 设备支持三层千兆路由 WAN 口（电口）数量≥2（可固化/可模块扩展）； 设备支持二层千兆以太 LAN 口（电口）数量≥4 个； 设备转发性能≥600Kpps； 配置热插拔冗余电源模块； 可用扩展模块插槽≥2 个（非 SFP 模块插槽），可扩展 TDD/FDD LTE 全制式 4G 模块，4G/国密模块等； 配置 SD 卡接口≥1，内置安装、可靠性高； 无风扇设计，降低噪音、提高设备可靠性； 为便于设备管理，要求路由器面板提供多功能复原键，支持复位按钮、一键配置导入、软件升级功能。	锐捷	RSR10-X-07	台	1	2600	2600	
6	核心交换机	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 108Mpps，24 个千兆光口，8 个 10/100/1000Mbps 自适应复用电口，固化 4 个 SFP+万兆	锐捷	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS	台	1	4550	4550	

		光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。							
7	辅材	UPS 钢结构底座、机柜 PDU、标签工具等。	国产优质	定制	项	1	1430	1430	
							<b>小计：</b>	<b>50120</b>	
<b>集成服务费</b>								<b>149611.25</b>	
<b>总价（一+二+...七+集成服务费）</b>								<b>748056.25</b>	

**备注：** 投标价格应包括不限于本项目的人工、材料、机械、相关辅材、备件、专用工具、安装、调试、试验、成品保护、保洁、技术培训及技术资料、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目确保正常运行使用所涉及的一切相关费用。

供应商（盖章）：中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2023 年 06 月 26 日