

政府采购合同

(货物类)



项目名称：常州市儿童医院移址新建工程

厨房设备采购及安装项目

甲方：常州市儿童医院

乙方：江苏艺江南厨具设备有限公司

签订地：常州市

签订日期：2023 年 5 月 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为常采公[2023] 0067 号采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

- 1.2.1 服务名称：常州市儿童医院移址新建工程厨房设备采购及安装项目；
- 1.2.2 服务标准：合同签订后 30 日历天内完成项目建设，提供 3 年质保服务。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 422000 元（大写：肆拾贰万贰仟元人民币）。

分项价格：

产品名称	品牌、型号、参数	数量	单价 (元)	合价 (元)
垃圾库				
垃圾桶	艺江南、555×505×745、80L 80L 带轮垃圾桶	7	194	1358
紫外线消毒灯	艺江南、40W 1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	2	194	388
灭蝇灯	名爵尔、40W、WGS-40 1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V	1	86	86
地通架	艺江南、1200×500×250 1、立柱：38*38 不锈钢方管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	324	648
单星洗手星盆柜	艺江南、500×450×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	1060	1060
—感应龙头	普伦斯、JD-225 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源	1	227	227

	5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm			
冲地龙头	佳宜鼎、L=10m、JXD-7005 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	1190	1190
风幕机	南洋有为、1500×185×220、FM4512H 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输入功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s 4、风量：2375m ³ /h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：26kg/台	1	378	378
验货区				
灭蝇灯	名爵尔、40W、WGS-40 1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100平方 5、功率/电压：55W/220V	1	86	86
左单星盆台	艺江南、1800×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、封板：304-1.0mm 不锈钢板 6、背板高度：150mm	1	1190	1190
一星盘水槽龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	32	32
电子秤	友声、TCS-300kg 1、规格：300kg，精密度：1/3000FS。 2、键盘：16键双防水。 3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的0.15%时，软件会自动报警。 4、工作电源：1.5kw，交流220V（-15%-10%）50Hz，直流裴	1	265	265

	勇 6V4AH 可充电电池。			
四层货架	艺江南、1200×500×1550 1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	649	649
预处理间				
电子台秤	友声、10kg 1、不锈钢秤盘 2、一键转换 3、多功能切换	1	173	173
双层工作台	艺江南、2000×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	1460	1460
单星盆台	艺江南、760×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	843	843
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	32	32
生化实验室、留样间、仓库				
左单星盆台	艺江南、1500×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件	1	1168	1168

	8、封板：304-1.0mm 不锈钢板 9、背板高度：150mm			
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	32	32
留样冰箱	艺江南、550×562×1913、C1 1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红） 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW	2	1493	2986
紫外线消毒 灯	艺江南、40W 1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	3	194	582
单通工作柜	艺江南、1800×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	2380	2380
单通工作柜 连星盆	艺江南、1650×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、配件：含下水组件 4、层板：304-1.0mm 不锈钢板 5、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 7、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 8、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	2488	2488
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管	1	32	32

	3、开单孔 25mm			
细菌培养室	甲方自备	2	0	0
单通工作柜	艺江南、1750×600×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	2109	2109
单星洗手星盆柜	艺江南、500×450×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	1060	1060
—感应龙头	普伦斯、JD-225 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm	1	227	227
挂衣架	艺江南、L=800 1、材质：优质不锈钢	1	162	162
肉类加工间				
风幕机	南洋有为、1800×182×220、FM4518H 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输入功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2850m ³ /h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：31.2kg/台	1	595	595
灭蝇灯	名爵尔、40W、WGS-40 1、电网电压；4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V	2	86	172
开水器连底座	艺江南、12kw 1、材质：食品安全级 304 不锈钢	1	1136	1136

	<p>2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能</p> <p>3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠</p> <p>4、每小时最大供水量 150L</p> <p>5、出水方式：双热出水</p> <p>6、电压/功率：380V/12KW</p>			
大单星盆台 (斗深 400mm)	<p>艺江南、1200×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：400mm</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、配件：含下水组件</p> <p>7、封板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	1136	1136
一星盘水槽 龙头	<p>厨镖、JXD-09A</p> <p>1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管</p> <p>3、开单孔 25mm</p>	1	32	32
大双星盆台	<p>艺江南、1600×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、配件：含下水组件</p> <p>7、封板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	1298	1298
一星盘水槽 龙头	<p>厨镖、JXD-09A</p> <p>1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管</p> <p>3、开单孔 25mm</p>	2	32	64
双层工作台	<p>艺江南、1800×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、背板高度：150mm▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	1	1244	1244
双层切配尼 龙砧板台	<p>艺江南、2000×800×800</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p>	1	2055	2055

	<ul style="list-style-type: none"> 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、带尼龙砧板 			
GN 盘工作台	艺江南、1500×760×800/150 <ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm 7、配 2*2/1GN 盘 	1	1027	1027
单星盆台	艺江南、760×760×800/150 <ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm 	1	843	843
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A <ul style="list-style-type: none"> 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm 	1	32	32
四层货架	艺江南、1200×500×1550 <ul style="list-style-type: none"> 1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 	4	649	2596
单星洗手星 盆柜	艺江南、500×450×800/150 <ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm 	1	1060	1060
一感应龙头	普伦斯、JD-225 <ul style="list-style-type: none"> 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 	1	227	227

	5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm			
冲地龙头	佳宜鼎、L=10m、JXD-7005 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	1190	1190
挂墙刀具消毒柜	艺江南、538×138×648 1、材质：优质不锈钢 2、可容纳菜刀数量：10把 3、消毒时间：30min 4、消毒方式：紫外线+臭氧 5、电压/功率：220V/25W	1	346	346
步入式低温冷库	艺江南、3200×4350×2500 1、库体采用不锈钢板厚度0.8mm库板，库底板采用嵌入式 2、100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m ³ 3、压缩机组：美国谷轮或德国比泽尔或日本三菱 4、制冷方式：风冷 5、回归扫地可视玻璃掩门 6、膨胀阀，电磁阀，过滤器均采用进口品牌。内部照度不低于300LUX 7、电子温度控制器带超温报警系统 8、温度：0~+5℃	1	35381	35381
步入式高温冷库	艺江南、3200×3250×2500 1、库体采用不锈钢板厚度0.8mm库板，库底板采用嵌入式 2、100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m ³ 3、压缩机组：美国谷轮或德国比泽尔或日本三菱 4、制冷方式：风冷 5、回归扫地可视玻璃掩门 6、膨胀阀，电磁阀，过滤器均采用进口品牌。内部照度不低于300LUX 7、电子温度控制器带超温报警系统 8、温度：-15~-22℃	1	30923	30923
鱼类加工				
四层货架	艺江南、1200×500×1550 1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	649	649
单星洗手星盆柜	艺江南、500×450×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板	1	1060	1060

	<p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、配件：含下水组件</p> <p>8、背板高度：150mm</p>			
—感应龙头	<p>普伦斯、JD-225</p> <p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸 25mm</p> <p>3、红外感应距离 25cm，感应距离可调</p> <p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。</p> <p>6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm</p>	1	227	227
冲地龙头	<p>佳宣鼎、L=10m、JXD-7005</p> <p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM</p> <p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方检测报告</p>	1	1190	1190
GN 盘工作台	<p>艺江南、1600×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、背板高度：150mm</p> <p>7、配 2*2/1GN 盘</p>	1	1082	1082
—高压花洒	<p>厨镖、JXD-5803B</p> <p>1、铜螺杆阀芯，一字手柄</p> <p>2、开单孔 35mm 安装</p> <p>3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄</p> <p>4、纯黄铜底座，附加编制软管</p> <p>5、附带摇摆龙头</p>	1	660	660
大单星盆台	<p>艺江南、1000×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、配件：含下水组件</p> <p>7、封板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	1027	1027

一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	32	32
挂墙刀具消 毒柜	艺江南、538×138×648 1、材质：优质不锈钢 2、可容纳菜刀数量：10把 3、消毒时间：30min 4、消毒方式：紫外线+臭氧 5、电压/功率：220V/25W	1	346	346
双门低温雪 柜	艺江南、550×562×1913、C2 1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、自动回归门 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：直冷 5、温度范围：-5℃~-15℃ 6、控温类型：电子控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW	1	1536	1536
蔬菜加工				
大单星盆台	艺江南、1200×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	3	1136	3408
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	3	32	96
GN 盘工作台	艺江南、1800×760×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配 3*2/1GN 盘	2	1298	2596
双层工作台	艺江南、1800×760×800	2	1136	2272

	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>			
冲地龙头	<p>佳宣鼎、L=10m、JXD-7005</p> <p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM</p> <p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方检测报告</p>	1	1190	1190
单星洗手星盆柜	<p>艺江南、500×450×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、配件：含下水组件</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	1060	1060
—感应龙头	<p>普伦斯、JD-225</p> <p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸 25mm</p> <p>3、红外感应距离 25cm，感应距离可调</p> <p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。</p> <p>6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm</p>	1	227	227
双层工作台	<p>艺江南、1800×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、背板高度：150mm</p>	1	1244	1244
挂墙刀具消毒柜	<p>艺江南、538×138×648</p> <p>1、材质：优质不锈钢</p> <p>2、可容纳菜刀数量：10 把</p> <p>3、消毒时间：30min</p> <p>4、消毒方式：紫外线+臭氧</p> <p>5、电压/功率：220V/25W</p>	1	346	346

切配间				
双向耐纶面 工作台连抽 屉	艺江南、1800×1200×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	2813	5626
大单星盆台	艺江南、1200×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	1136	1136
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	32	32
挂墙刀具消 毒柜	艺江南、538×138×648 1、材质：优质不锈钢 2、可容纳菜刀数量：10把 3、消毒时间：30min 4、消毒方式：紫外线+臭氧 5、电压/功率：220V/25W	1	346	346
面点间				
三层六盘烤 箱	汇泉、1220×900×1650、PL-6CS 1、外表面材质：面板优质不锈钢板材，其他面镀铝锌板 2、层数：3 3、每层烤盘数量：2 4、烤盘尺寸：400*600mm 5、温度范围：0~380℃ 6、控制模式：微电脑面板 7、电压/功率：380V/25.0KW	1	4847	4847

双星盆台	艺江南、1200×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	1136	1136
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	2	32	64
双层工作台	艺江南、1650×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	1190	1190
压面机	鸿鹰、720×830×1100、MT320AS 1、材质：与食品接触面采用食品级 304 不锈钢 2、轧辊尺寸：118*350mm 3、轧辊间隙：5mm（可调） 4、轧辊转速：76r/min 5、压面厚度：2~15mm 6、压面宽度：320mm 7、生产速度：32~40kg/h 8、电压/功率：380V 3~220/2.2KW	1	2164	2164
和面机	鸿鹰、690×380×770、HS20 1、材质：凡是接触食物的零件均采用食品级 304 不锈钢 2、容积：21L 3、最大和面量：8kg/h 4、搅拌速度：185r/min 5、料桶转速：15r/min 6、额定电压/频率：~220V/50hz 7、电机功率/：0.75kw	1	3083	3083
工具挂架	、L=1800mm 1、材质：优质不锈钢	1	324	324
搅拌机	鸿鹰、415×530×780、B20 1、材质：凡是接触食物的零件均采用食品级 304 不锈钢	1	2380	2380

	<p>(或经过特殊处理其它材料)符合国家食品卫生标准</p> <p>2、容积: 20L</p> <p>3、最大和面量: 6kg/h</p> <p>4、搅拌速度: 106/180/367r/min</p> <p>5、防水等级(IPNO): IP*1</p> <p>6、额定电压/频率: ~120V/60hz</p> <p>7、电机功率/电流: 0.75kw/13.5A</p>			
双门发酵柜	<p>泓锋、985×710×1640、FX20</p> <p>1、材质: 304 不锈钢</p> <p>2、可放盘数: 20 盘; 烤盘架层数: 10</p> <p>3、烤盘尺寸: 600*400mm</p> <p>4、使用温度范围: 0~85℃</p> <p>5、加湿方式: 煮水式</p> <p>6、电压/功率: 220V/2.7KW</p>	1	2101	2101
四门高温雪柜	<p>艺江南、1800×760×800、C1</p> <p>1、内外箱材质: 优质不锈钢</p> <p>2、自动回归门</p> <p>3、易拆卸磁性门封</p> <p>4、制冷方式: 风冷</p> <p>5、温度范围: +10℃~-5℃</p> <p>6、控温类型: 电子控温</p> <p>7、柜脚: 万向脚轮</p> <p>8、制冷剂: R134a</p> <p>9、发泡料: 环戊烷</p> <p>10、电压/功率: 220V50HZ / 0.35KW</p>	1	3516	3516
四门低温雪柜	<p>艺江南、1800×760×800、DBZ-500AF</p> <p>1、内外箱材质: 优质无磁不锈钢</p> <p>2、自动回归门</p> <p>3、易拆卸磁性门封</p> <p>4、制冷方式: 风冷</p> <p>5、温度范围: -5℃~-18℃</p> <p>6、控温类型: 电子控温</p> <p>7、柜脚: 万向脚轮</p> <p>8、制冷剂: R404a</p> <p>9、发泡料: 环戊烷</p> <p>10、电压/功率: 220V50HZ / 0.55KW</p>	1	3732	3732
双层工作台	<p>艺江南、1800×760×800</p> <p>1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板: 304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱: 38*38 不锈钢方管</p> <p>5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是中国质量认证中心)</p>	1	1136	1136

木面工作台	艺江南、1800×800×800 1、台面：配柳桉 50mm 厚木板 2、加强筋：38*38 不锈钢方管 4、立柱：Ø51 不锈钢圆管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	1298	1298
四门高身储物柜	艺江南、1200×500×1800 1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	2650	2650
洗碗间				
备用编号				
单孔收残台	艺江南、1200×800×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	649	1298
浸泡池	艺江南、1000×1000×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板	1	1298	1298
—高压花洒 (顶面安装)	厨镖、JXD-5803B 1、铜螺杆阀芯，一字手柄 2、开单孔 35mm 安装 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 4、纯黄铜底座，附加编制软管 5、附带摇摆龙头	1	660	660
四层货架	艺江南、1200×500×1550 1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	649	649
双门消毒柜	艺江南、1310×650×1980 1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠	1	2510	2510

	<p>3、容积：720L</p> <p>4、外壳材料：不锈钢</p> <p>5、存储空间：双门双室</p> <p>6、温控范围：50~110℃</p> <p>7、消毒温度：110~130℃</p> <p>8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>9、电压/功率：220V/4.4KW▲消毒柜胶条具有符合GB4806.11-2016标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品24小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.99%的检测报告；</p> <p>▲消毒柜消毒框具有符合GB4806.9-2016标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜具有符合GB17988-2008二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</p> <p>▲消毒柜具有符合GB4806.9-2016食品接触产品安全认证证书；</p> <p>▲以上资料投标文件中提供产品技术证明材料及所投产品售后承诺函并加盖投标厂家公章的证明材料，否则视为未提供。</p>			
双层活动工作台	<p>艺江南、1200×550×800</p> <p>1、台面：304-1.2mm不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38不锈钢方管</p> <p>5、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车</p>	4	919	3676
售卖间				
单星洗手星盆柜	<p>艺江南、500×450×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、侧板：304-1.0mm不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm不锈钢板，内衬：304-1.0mm不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm不锈钢板</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、配件：含下水组件</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	1060	1060
—感应龙头	<p>普伦斯、JD-225</p> <p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸25mm</p> <p>3、红外感应距离25cm，感应距离可调</p> <p>4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。</p> <p>6、感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm</p>	1	227	227
挂衣架	<p>、L=800mm</p> <p>1、材质：优质不锈钢</p>	1	162	162

双掩门工作柜	<p>艺江南、900×700×800</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚</p>	2	1623	3246
四格保温售卖柜	<p>艺江南、1500×700×800</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、电压/功率：220V/3.0KW</p> <p>7、配件：含 4 个 1/1 304 不锈钢份数盘</p>	6	3094	18564
保温汤桶	<p>艺江南、600×600×800</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车</p> <p>5、电压/功率：220V/2.0KW</p>	1	1082	1082
双通保温传菜柜	<p>艺江南、1200×700×1800</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、电压/功率：220V/3.0KW</p> <p>7、配件：含 3 个 1/1 304 不锈钢份数盘</p>	1	5193	5193
紫外线消毒灯	<p>艺江南、40W</p> <p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	2	194	388
四门高身储物柜	<p>艺江南、1200×500×1800</p> <p>1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚</p>	2	2650	5300

卫生工具间				
单星拖把池	艺江南、1200×600×550/250 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件	1	919	919
一星盘水槽龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	32	32
拖把架	艺江南、L=1800 1、材质：优质不锈钢	1	324	324
切配间				
四层货架	艺江南、1200×500×1550 1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢方管 3、横挡管：38*25 不锈钢方管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	649	649
双层工作台	艺江南、1800×760×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	1136	1136
双星盆台	艺江南、1200×760×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	1136	1136
一星盘水槽龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	2	32	64
平台高温雪	艺江南、1800×760×800	1	2650	2650

柜	1、材质：优质不锈钢 2、易拆卸磁性门封 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~+10℃ 5、控温类型：电子温控 6、柜脚：重力脚 7、制冷剂：R404A 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V/1KW			
制冰机（小型）	浪拓、	1	1558	1558
碎冰机（小型）	艺江南、	1	432	432
烹调区				
冲地龙头	佳宣鼎、L=10m、JXD-7005 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	1190	1190
单星洗手星盆柜	艺江南、500×450×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	1060	1060
—感应龙头	普伦斯、JD-225 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm	1	227	227
双通工作柜	艺江南、1800×1000×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板	5	3354	16770

	6、柜脚：可调节不锈钢重力脚			
燃气单头单尾炒灶	<p>艺江南、1200×1200×800/450 用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢</p> <p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、水围：304-1.2mm 不锈钢 3、背板：304-1.0mm 不锈钢 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢 5、底板：3.0mm 冷轧钢板 6、烟道：2.0mm 冷轧钢板 7、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚 8、水管：紫铜管 9、骨架：40×40 镀锌角铁 10、主气管：无缝钢管 11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证） 12、熄火保护：离子检测熄火保护 13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心） ▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心） ▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	1	3570	3570
燃气双头双尾炒灶	<p>艺江南、2200×1200×800/450 用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢</p> <p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、水围：304-1.2mm 不锈钢 3、背板：304-1.0mm 不锈钢 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢 5、底板：3.0mm 冷轧钢板 6、烟道：2.0mm 冷轧钢板 7、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚 8、水管：紫铜管 9、骨架：40×40 镀锌角铁 10、主气管：无缝钢管 11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层（▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证） 12、熄火保护：离子检测熄火保护 13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W*2）投标供应</p>	1	5951	5951

	<p>商具有符合 GB4806. 9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>			
燃气双头大锅灶	<p>艺江南、2200×1200×800/450</p> <p>用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢</p> <p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、水围：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>5、底板：3.0mm 冷轧钢板</p> <p>6、烟道：2.0mm 冷轧钢板</p> <p>7、炉脚：Ø60mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚</p> <p>8、水管：紫铜管</p> <p>9、骨架：40×40 镀锌角铁</p> <p>10、主气管：无缝钢管</p> <p>11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层（▲提供符合 GB/T 9978. 1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证））</p> <p>12、熄火保护：离子检测熄火保护</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W*2）▲投标供应商具有符合 GB4806. 9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>	2	7033	14066
燃气六头煲仔炉	<p>艺江南、1350×1200×800/450</p> <p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>4、接油板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>5、炉脚：Ø38 不锈钢圆管，可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、主气管：无缝钢管</p> <p>7、熄火保护：离子检测熄火保护</p>	1	3484	3484

	8、电压功率：220V/1.0KW▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）			
炉拼台	艺江南、600×700×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、背板高度：150mm	1	432	432
炉拼台	艺江南、800×700×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、背板高度：150mm	1	486	486
燃气单头大锅灶	艺江南、1200×1200×800/450 用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、水围：304-1.2mm 不锈钢 3、背板：304-1.0mm 不锈钢 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢 5、底板：3.0mm 冷轧钢板 6、烟道：2.0mm 冷轧钢板 7、炉脚：Ø60mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚 8、水管：紫铜管 9、骨架：40×40 镀锌角铁 10、主气管：无缝钢管 11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证） 12、熄火保护：离子检测熄火保护 13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心） ▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心） ▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	4057	4057
活动翻板台	艺江南、500×1000×40 1、材质：优质不锈钢	1	324	324

燃气可倾式汤锅	国龙、1600×1240×820、GLRQ-3 1、材质：全不锈钢结构，锅体采用加厚不锈钢板模压成型。 2、内装耐热保温装置。 3、大小火请轻松调节，噪音低，加热速度快。 4、容积：300L 5、锅内直径：1000mm 6、锅内深度：550mm 7、耗气量：9m ³ /h 8、电压/功率：220V/1.5KW	2	8223	16446
燃气双眼矮汤炉	艺江南、1200×700×550/350 1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、前板：304-1.0mm 不锈钢 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢 4、炉脚：Ø38 不锈钢圆管，可调节不锈钢子弹脚 5、主气管：无缝钢管 6、熄火保护：离子检测熄火保护 7、电压功率：220V/0.25KW	1	3570	3570
隔热板	艺江南、1300×2000×40 1、材质：1.2mm 优质不锈钢板制作。	1	627	627
双层工作台	艺江南、1600×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、背板高度：150mm▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	1190	1190
单星盆台	艺江南、1000×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm 3、立柱：38*38 不锈钢方管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：含下水组件 7、封板：304-1.0mm 不锈钢板 8、背板高度：150mm	1	1006	1006
一星盘水槽龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	32	32
电单门蒸饭箱	艺江南、770×700×1690 1、门板：304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板	1	2531	2531

	<p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、骨架：40*40 角钢</p> <p>6、柜脚：万向脚轮</p> <p>7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）</p> <p>8、蒸饭盘数量：12 个</p> <p>9、电压/功率：380V/12.0KW▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p>			
推车式蒸柜 (十二层 24 盘)	<p>艺江南、1200×1000×1800</p> <p>1、门板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>2、背板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、骨架：40*40 角钢</p> <p>5、柜脚：万向脚轮</p> <p>6、搁架：1.2mm</p> <p>7、电压功率：1.0kw/220v</p>	2	4328	8656
营养热厨房				
燃气双头单尾炒灶	<p>艺江南、2000×1000×800/450</p> <p>用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢</p> <p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、水围：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>5、底板：3.0mm 冷轧钢板</p> <p>6、烟道：2.0mm 冷轧钢板</p> <p>7、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚</p> <p>8、水管：紫铜管</p> <p>9、骨架：40×40 镀锌角铁</p> <p>10、主气管：无缝钢管</p> <p>11、其余：排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层（▲提供符合 GB/T 9978.1-2008 耐火完整性检测报告和燃烧性能符合 GB 8624-2012 标准 A1 级要求的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证））</p> <p>12、熄火保护：离子检测熄火保护</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W*2）▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是中国质量认证中心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》</p>	1	5410	5410

	质量等级：A级（发证机构必须是中国质量认证中心）			
备用编号				
燃气六头煲仔炉	艺江南、700×1000×800/450 1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、前板：304-1.0mm 不锈钢 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢 4、接油板：304-1.0mm 不锈钢 5、炉脚：Ø38 不锈钢圆管，可调节不锈钢子弹脚 6、主气管：无缝钢管 7、熄火保护：离子检测熄火保护 8、电压功率：220V/1.0KW	1	3116	3116
燃气单头矮仔炉	艺江南、700×700×550/250 1、炉面：304-1.2mm 不锈钢 2、前板：304-1.0mm 不锈钢 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢 4、炉脚：Ø38 不锈钢圆管，可调节不锈钢子弹脚 5、主气管：无缝钢管 6、熄火保护：离子检测熄火保护 7、电压功率：220V/0.25KW	1	1752	1752
电单门蒸饭箱	艺江南、770×700×1690 1、门板：304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架：40*40 角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢） 8、蒸饭盘数量：12 个 9、电压/功率：380V/12.0KW▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）	1	2531	2531
双通工作柜	艺江南、1800×600×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	2	2488	4976
平台高温雪柜	艺江南、1800×760×800/150、C1 1、材质：优质不锈钢 2、易拆卸磁性门封 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~+10℃ 5、控温类型：电子温控 6、柜脚：重力脚	1	2867	2867

	7、制冷剂：R404A 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V/1KW			
左单星盆台	艺江南、850×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、封板：304-1.0mm 不锈钢板 9、背板高度：150mm	1	919	919
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	32	32
配奶间、匀浆间				
右单星盆柜	艺江南、1800×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、配件：含下水组件 4、层板：304-1.0mm 不锈钢板 5、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 7、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 8、柜脚：可调节不锈钢重力脚 9、背板高度：150mm	1	2705	2705
一净水器	弗瑞仕、400×110×110、MC2 1、用途：饮用水；可直饮 2、进水温度范围：2—38℃ 3、水压范围：0.14—0.35Mpa 4、额定净水量：1700L 5、滤芯级数：4级	1	605	605
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	32	32
挂墙开水器	艺江南、6KW 1、材质：食品安全级 304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、每小时最大供水量 55L 4、出水方式：单热出水	1	811	811

	5、电压/功率：220V/6KW			
紫外线消毒灯	<p>艺江南、40W</p> <p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	3	194	582
挂衣架	<p>、L=800mm</p> <p>1、材质：优质不锈钢</p>	1	162	162
单星洗手星盆柜	<p>艺江南、500×450×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、配件：含下水组件</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	1060	1060
—感应龙头	<p>普伦斯、JD-225</p> <p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸 25mm</p> <p>3、红外感应距离 25cm，感应距离可调</p> <p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。</p> <p>6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm</p>	1	227	227
平台高温雪柜	<p>艺江南、1800×700×800/150、C1</p> <p>1、材质：优质不锈钢</p> <p>2、易拆卸磁性门封</p> <p>3、制冷方式：风冷</p> <p>4、温度范围：-5℃~+10℃</p> <p>5、控温类型：电子温控</p> <p>6、柜脚：重力脚</p> <p>7、制冷剂：R404A</p> <p>8、发泡料：环戊烷</p> <p>9、电压/功率：220V/1KW</p>	1	2867	2867
双掩门工作柜	<p>艺江南、1050×700×800</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚</p>	1	1731	1731

单通工作柜	艺江南、1200×760×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	2	1839	3678
单星盆台	艺江南、760×700×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢方管 5、横管：38*25 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、封板：304-1.0mm 不锈钢板 9、背板高度：150mm	1	843	843
一净水器	弗瑞仕、400×110×110、MC2 1、用途：饮用水；可直饮 2、进水温度范围：2—38℃ 3、水压范围：0.14—0.35Mpa 4、额定净水量：1700L 5、滤芯级数：4级	1	605	605
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔25mm	1	32	32
分餐间				
单通工作柜	艺江南、1900×760×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	3	2380	7140
四格保温售 卖柜	艺江南、1500×700×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率：220V/3.0KW 7、配件：含4个1/1 304不锈钢份数盘	4	3094	12376

紫外线消毒灯	<p>艺江南、40W</p> <p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	1	194	194
壁挂式空调	甲方自备	1	0	0
右单星盆柜	<p>艺江南、1500×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、配件：含下水组件</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	2488	2488
一星盘水槽龙头	<p>厨镖、JXD-09A</p> <p>1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄</p> <p>2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管</p> <p>3、开单孔 25mm</p>	1	32	32
冷菜间				
平台高温雪柜	<p>艺江南、1800×760×800、C1</p> <p>1、材质：优质不锈钢</p> <p>2、易拆卸磁性门封</p> <p>3、制冷方式：风冷</p> <p>4、温度范围：-5℃~+10℃</p> <p>5、控温类型：电子温控</p> <p>6、柜脚：重力脚</p> <p>7、制冷剂：R404A</p> <p>8、发泡料：环戊烷</p> <p>9、电压/功率：220V/1KW</p>	1	2650	2650
单星盆台连下封板	<p>艺江南、900×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、配件：含下水组件</p> <p>7、封板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	973	973
一星盘水槽	厨镖、JXD-09A	1	32	32

龙头	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm			
单通工作柜	艺江南、1450×760×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7、背板高度：150mm	1	2272	2272
双门高温雪柜	艺江南、550×562×1913、C3 1、内外箱材质：优质不锈钢 2、自动回归门 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：风冷 5、温度范围：-5℃~-15℃ 6、控温类型：电子控温，单温单控 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.22KW	1	1536	1536
双星洗手星盆柜	艺江南、850×450×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	1406	1406
一感应龙头	普伦斯、JD-225 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm	2	227	454
挂衣架	艺江南、L=800mm 1、材质：优质不锈钢	1	162	162
紫外线消毒灯	艺江南、40W 1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙	1	194	194

	型肝炎表面抗原)等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后, 紫外输出维持率还能保持在 85%; 2、悬挂方式: 以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率: 220V/40W			
卫生工具间				
单星拖把池	艺江南、1200×600×550/250 1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗: 304-1.0mm 不锈钢板, 水斗深度: 350mm 3、立柱: 38*38 不锈钢方管 4、横管: 38*25 不锈钢方管 5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚 6、配件: 含下水组件 7、背板高度: 250mm	1	1190	1190
一星盘水槽 龙头	厨镖、JXD-09A 1、单孔单温龙头底座, 配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	1	32	32
工具挂架	艺江南、L=1800mm 1、材质: 优质不锈钢	1	324	324
餐车清洗间				
冲地龙头	佳宣鼎、L=10m、JXD-7005 1、开放式洗地龙头, 碳钢喷涂主体 (黑色) 2、铝制进水口, 固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管 (黑色), 耐高温 100 度, 耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头, 可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	1190	1190
单星洗手星 盆柜	艺江南、500×450×800/150 1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗: 304-1.0mm 不锈钢板, 水斗深度: 280mm 3、侧板: 304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门: 304-1.0mm 不锈钢板, 内衬: 304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚: 可调节不锈钢子弹脚 7、配件: 含下水组件 8、背板高度: 150mm	1	1060	1060
一感应龙头	普伦斯、JD-225 1、黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4、AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹。	1	227	227

	6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm			
紫外线消毒灯	<p>艺江南、40W</p> <p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准</p> <p>3、电压/功率：220V/40W</p>	2	194	388
保温送餐车	<p>艺江南</p> <p>1、材质：304 不锈钢</p> <p>2、台面：1.2mm</p> <p>3、功能：食物保温、运送、储藏等</p> <p>4、EGO 温度控制器、调节范围+30 °C ~+85 °C，清晰的数字显示，操作方便，温度控制更加精确</p> <p>5、电压功率：220V/1.26KW。</p>	6	1393	8358
垃圾桶	<p>艺江南、555×505×745、80L</p> <p>80L 带轮垃圾桶</p>	3	194	582
大单星盆台	<p>艺江南、1000×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、配件：含下水组件</p> <p>7、封板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>8、背板高度：150mm</p>	1	1027	1027
一星盘水槽龙头	<p>厨镖、JXD-09A</p> <p>1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄</p> <p>2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管</p> <p>3、开单孔 25mm</p>	3	32	96
双层工作台	<p>艺江南、1800×760×800/150</p> <p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>6、背板高度：150mm</p>	1	1244	1244
灭蝇灯	<p>名爵尔、40W、WGS-40</p> <p>1、电网电压：4500~5000V</p> <p>2、灯管尺寸：600mm</p> <p>3、诱虫灯管：18w*2</p> <p>4、有效面积：80-100 平方</p> <p>5、功率/电压：55W/220V</p>	2	86	172

风味区		无		
售卖区				
单星洗手星盆柜	艺江南、500×450×800/150 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：含下水组件 8、背板高度：150mm	1	1060	1060
—感应龙头	普伦斯、JD-225 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm	1	227	227
挂衣架	艺江南、L=800mm 1、材质：优质不锈钢	1	162	162
四门高身储物柜	艺江南、1200×500×1800 1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	2	2650	5300
双通保温传菜柜	艺江南、1200×700×1800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率：220V/3.0KW 7、配件：含 3 个 1/1 304 不锈钢份数盘	1	5193	5193
单通工作柜	艺江南、1350×650×800、 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	1947	1947
四格保温售	艺江南、1500×700×800	6	3094	18564

卖柜	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、电压/功率：220V/3.0KW 7、配件：含 4 个 1/1 304 不锈钢份数盘			
保温汤桶	艺江南、600×600×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW	1	1082	1082
双掩门工作柜	艺江南、550×700×800 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	1	1190	1190
紫外线消毒灯	艺江南、40W 1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	2	194	388
合计：		422000 元		

1.4 结算方式

合同签订收到发票后 15 天内付合同总价的 30%为预付款，全部产品安装调试完毕，通过完工验收并经审计后，付至审定总价的 95%（若需要国家审计，经全部产品安装调试完毕，通过完工验收合格后付至合同总价 70%，待国家审计复审后付至最终审定总价的 95%），余款在完工验收通过叁年后一次性付清（无息）。

结算方式：1、固定单价制，按实结算。2、如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的谈判报价，双方协商解决

1.5 服务提供时间、地点和方式

1.5.1 提供时间：合同签订后 30 日历天内完成项目建设；

1.5.2 服务地点：甲方指定地点；

1.5.3 服务方式：质保期内做到自接到电话、微信、QQ 或电子邮件通知应急服务时 1 小时内安排投标时指定的项目经理以及对应设备的责任技术员到现场处理问题，全年 7*24 小时电话响应及技术指导。

1.6 检验和验收

1.6.1 产品到达交货地点后，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量、质量等状况，由乙方负责并承担相关费用，甲方应积极配合。乙方进行安装调试并经过性能测试后，由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

1.6.2 对产品的外观或质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 30 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

1.6.3 经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式提供服务，则视为乙方违约，每延迟一日，乙方应当按照延期提供服务总价格 5% 向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 5%；乙方延迟提供服务 10 天以上，甲方除了有权按照以上标准向乙

方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除；

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付价款，则视为甲方违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的 5% 向乙方支付违约金；违约金总额不超过本合同总价的 5%，甲方迟延付款 30 天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,应当选择下列第2种方式解决:

1.8.1 将争议提交常州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.8.2 向(①被告住所地②合同履行地③合同签订地④原告住所地⑤标的物所在地)的①人民法院起诉解决。

1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效,一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方:

统一社会信用代码:

住所:

法定代表人或

授权代表(签字):

联系人:

约定送达地址:

乙方:江苏艺江南厨具设备有限公司

统一社会信用代码:913211813138765482

住所:江苏省丹阳市司徒镇工业园

法定代表人

或授权代表(签字):

联系人:张翔

约定送达地址:甲方指定地点



冯伟



邮政编码：

邮政编码：212300

电话：

电话：15252964966

开户银行：

开户银行：中国农业银行股份有限公司丹阳西
郊支行

开户名称：

开户名称：江苏艺江南厨具设备有限公司

开户账号：

开户账号：10324401040011404